

spanish-mathml-intent

MATHML INTENT EN ESPAÑOL

V1.3 2026-11-01*

©2026 by Pablo González L[†]

CTAN: <https://www.ctan.org/pkg/spanish-mathml-intent>

 <https://github.com/pablgonz/spanish-mathml-intent>

Resumen

El paquete `spanish-mathml-intent` agrega el atributo `intent` de `MathML` a las matemáticas escritas en español con `LuaLaTeX`. El atributo le indica a un lector de pantalla qué concepto es una expresión y cómo se debe leer, de modo que `NVDA` con `MathCAT` lea correctamente las fórmulas en documentos PDF accesibles (*tagged* PDF). Sus comandos escriben y etiquetan números, unidades, dinero, fechas y horas, geometría, álgebra y estadística, cada uno con la lectura en español que le corresponde. Está pensado para docentes de educación primaria y secundaria.

Índice

1	Descripción	2	3.3	El comando <code>\spmoney</code>	11
1.1	Carga del paquete	2	3.3.1	Llaves para <code>\spmoney</code>	11
1.2	El paquete <code>babel</code>	3	3.3.2	Monedas y alias para <code>\spmoney</code>	12
1.3	Fuentes tipográficas	3	3.4	El comando <code>\spshort</code>	13
1.3.1	La llave <code>mathcal</code>	3	3.4.1	Llaves para <code>\spshort</code>	13
1.4	El paquete <code>hyperref</code>	3	3.4.2	Argumentos para <code>\spshort</code>	13
1.5	Interfaz de usuario	4	4	Utilidades generales	15
1.5.1	Lo que ofrece el paquete	4	5	Utilidades para símbolos	16
1.5.2	Lo que ofrece cada eje	4	6	Utilidades para números	18
1.5.3	Reglas para argumentos	5	7	Utilidades para geometría	24
1.5.4	Consulta rápida	5	8	Utilidades para álgebra	39
1.6	Un primer documento	5	9	Utilidades para estadística	43
1.7	Cómo comprobar el resultado	6	10	Modo <code>mathml-AF</code> y <code>spmml-i-tool</code>	49
1.7.1	Escuchar la lectura	6	10.1	Cuál usar y cuándo	49
1.7.2	Validar la estructura	6	10.2	De <code>mathml-SE</code> a <code>mathml-AF</code>	49
1.7.3	Instalar <code>rnv-wrapp</code> y <code>veraPDF</code>	7	10.3	La herramienta <code>spmml-i-tool</code>	49
1.8	Si algo no suena como esperaba	7	11	Ejemplos de PDF accesible y etiquetado	50
2	El comando <code>\setspintent</code>	7	12	Referencias	52
3	The big four	8	13	Change history	54
3.1	El comando <code>\spnum</code>	8	14	Índice de la Documentación	55
3.1.1	Llaves para <code>\spnum</code>	8	15	Implementation	59
3.2	El comando <code>\spunit</code>	9	16	Índice de la Implementación	249
3.2.1	Llaves para <code>\spunit</code>	9			
3.2.2	Argumentos para <code>\spunit</code>	9			
3.2.3	El comando <code>\spnewunit</code>	10			
3.2.4	El comando <code>\spunitalias</code>	11			

Motivación y agradecimientos

Desde que desarrollé `scontents`[1] en 2019 y, más tarde, `enumext`[2] en 2024, me he ido interesando cada vez más por la accesibilidad en los documentos PDF. Al principio era un tema prácticamente desconocido para mí, pero a medida que fui aprendiendo sobre él comprendí la importancia que tiene, especialmente en el ámbito educativo.

El equipo del proyecto de `LaTeX`[3] ha realizado un trabajo extraordinario en este campo. Hoy es posible generar documentos etiquetados, validarlos con herramientas como `veraPDF`[4] o inspeccionar su estructura con `ngpdf`[5]. Sin embargo, siempre me quedó una duda: cuando un estudiante utiliza `NVDA`[6] junto con `MathCAT`[7], ¿realmente escucha lo que el o la docente quiso expresar?

Basta con generar un documento accesible siguiendo las recomendaciones de The `LaTeX Tagged PDF Project` y escucharlo con `NVDA`/`MathCAT` para darse cuenta de que, en muchos casos, la verbalización no coincide con lo que uno espera. Esto no resulta extraño: las reglas del español, y en particular el lenguaje matemático, dependen en gran medida del contexto en que se utilizan.

*Este archivo describe la documentación para la versión v1.3 revisada por última vez el 2026-11-01.

[†]E-mail: «pablgonz@educarchile.cl».

El objetivo de `spanish-mathml-intent` nace precisamente de esta necesidad: proporcionar herramientas para que el o la docente pueda indicar explícitamente el contexto de determinadas expresiones matemáticas desde el propio código fuente de $\text{\LaTeX}$, de modo que el documento PDF resultante no solo sea *accesible*, sino que también produzca una *verbalización más natural* y adecuada para el estudiante al utilizar NVDA/MathCAT.

El nuevo estándar PDF 2.0 [8, 9, 10], las especificaciones de WTPDF [11] y la guía más reciente de la PDF Association, «Best Practice Guide: Math in PDF» [12], coinciden en que el camino hacia una accesibilidad matemática de calidad pasa por el uso de MathML. En ese contexto, $\text{\Lua\LaTeX}$ ofrece una plataforma especialmente adecuada para incorporar esta tecnología.

Debo agradecer a todo el equipo de $\text{\LaTeX}$ que desarrolló el proyecto de *tagged* PDF y a los diversos miembros de la comunidad `TeX-SX` que han respondido mis muchas dudas en el chat sobre este tema; destaco entre ellos a David Carlisle, Ulrike Fischer, Clea F. Rees y Max Chernoff, quien me mostró el camino de Lua.

Un agradecimiento especial a mi esposa Javiera, quien me acompañó incontables horas en las escuchas de NVDA/MathCAT durante el desarrollo de `spanish-mathml-intent`.

Licencia y requerimientos

El paquete `spanish-mathml-intent` carga y requiere el paquete `unicode-math` [13] y que se ejecute bajo $\text{\Lua\LaTeX}$, por lo que es necesario contar con una distribución moderna de $\text{\TeX}$ como $\text{\TeX}$ Live 2026. Ha sido probado con la clase estándar `article` proporcionada por $\text{\LaTeX}$ en tamaño `10pt`, usando NVDA 2026.2 y Adobe Acrobat Reader [14] actualizado 2026; además se utilizó `MathCATDemo` [15]. No se ha probado con otros lectores de pantalla.

Para profundizar en el etiquetado de documentos, es decir, `\DocumentMetadata`, `tagging` y `tagging-setup`, consulte la documentación de `The LaTeX Tagged PDF Project` [3, 16], que está en inglés. Quien da sus primeros pasos en $\text{\LaTeX}$ puede apoyarse en `Learn \LaTeX` [17], un sitio respaldado por el equipo de $\text{\LaTeX}$ con lecciones breves y ejemplos que se pueden probar en línea; como referencia general sirve el manual no oficial de $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$ [18].

Se otorga permiso para copiar, distribuir y/o modificar este paquete bajo los términos de $\text{\LaTeX}$ Project Public License (LPPL), versión 1.3 o posterior (<https://www.latex-project.org/lppl.txt>). El paquete tiene la condición de mantenido al estilo «A Work in Progress»¹.

- El requerimiento mínimo es $\text{\LaTeX}$ [19] release 2026-11-01.

Este paquete solo se puede utilizar con $\text{\Lua\LaTeX}$ y *tagged* PDF activo. Está presente en $\text{\TeX}$ Live, para instalarlo utilice el gestor de paquetes con `tlmgr install spanish-mathml-intent`. Si desea probar la versión de desarrollo, que puede contener cambios aún no publicados, clone el repositorio y ejecute `l3build install`:

```
git clone https://github.com/pablgonz/spanish-mathml-intent.git
cd spanish-mathml-intent
l3build install
```

1 Descripción

El nombre `spanish-mathml-intent` resume lo que hace el paquete: «*Spanish*» por el idioma, «*MathML*» por el lenguaje en que se escriben las fórmulas accesibles e «*intent*» por el atributo del mismo nombre que indica cómo se lee cada fórmula. El nombre corto original, «*Spanish Parse Intent*», sobrevive en el prefijo `sp` de los comandos y en el módulo interno `spintent`. El paquete está pensado para docentes de educación primaria y secundaria. Un documento *tagged* PDF, en español «*PDF etiquetado*», es un PDF que, además de componer la página, guarda su estructura: qué es un título, un párrafo, una lista, una tabla o una fórmula, y en qué orden se leen. Los lectores de pantalla, como NVDA, usan esa información para leer el documento a estudiantes ciegos o con baja visión; sin ella solo disponen del texto suelto, sin saber qué es cada parte. Cómo activarlo se explica en la §1.1 y un documento completo en la §1.6.

El paquete está pensado para crear «*apuntes*», «*hojas de ejercicios*» y «*clases escritas*» enfocadas en el estudiante. Solo un docente sabe cuál es el nivel de aprendizaje del estudiante. El paquete intenta sobrescribir muchas de las reglas dictadas por la heurística de NVDA/MathCAT teniendo esto presente.

- El paquete `spanish-mathml-intent` usa y abusa del atributo `:intent` de MathML por medio del comando `\MathMLintent` definido en `latex-lab-mathintent` [20], un encapsulado de `\luamml_attribute:een` provista por `luamml` [21]. ¡Gracias Marcel!

1.1 Carga del paquete

El paquete `spanish-mathml-intent` trabaja solo con $\text{\Lua\LaTeX}$ y *tagged* PDF activo usando `tagging=on` dentro del comando `\DocumentMetadata` al inicio del archivo. Las llaves «*keys*» aceptadas por `\DocumentMetadata` y en general para el código de *tagged* PDF están documentadas en los paquetes `tagpdf` [22] y `documentmetadata-support` [20]; es deber del usuario revisar la documentación asociada a ellos.

¹A *Work in Progress* es un álbum en vivo de Neil Peart (* 1952–† 2020), baterista y principal letrista de Rush. El nombre no pretende formar parte de la terminología de la LPPL; simplemente describe el estado permanente de este paquete mientras siga aprendiendo sobre *accesibilidad* en PDF.

```
\DocumentMetadata
{
  lang=es-CL,
  pdfversion=2.0,
  pdfstandard=ua-2,
  tagging=on,
  tagging-setup={math/setup={mathml-SE}},
}
\documentclass{article}
\usepackage[spanish]{babel}
\usepackage{spanish-mathml-intent}
```

1.2 El paquete babel

El paquete `babel-spanish`[23] está marcado como «parcialmente compatible» para *tagged* PDF, pero es absolutamente necesario para la creación de documentos en español. En caso de encontrar problemas de compatibilidad con otros paquetes se puede desactivar usando:

```
\usepackage[spanish,shorthands=off]{babel}
```

Muchas de las «shorthands» provistas por `babel-spanish` hoy no son necesarias, más allá de `\sptext` para las abreviaturas y ordinales, el resto son solo atajos de teclas para escritura que hoy en día no se usan. El paquete `spanish-mathml-intent` provee el comando `\spshort` (§3.4) que cubre estos casos, de esta manera podemos cargar `babel`[24] con todas sus funcionalidades sin problemas.

1.3 Fuentes tipográficas

Como `spanish-mathml-intent` es un paquete Lua $\TeX$ debemos distinguir entre las fuentes tipográficas OpenType/TrueType versus las fuentes de 8bit estándar usadas por $\TeX$ para el *modo texto* y el *modo matemático*. Para evitar problemas con *tagged* PDF preferiremos no combinar fuentes OpenType/TrueType con fuentes 8bit y trabajaremos solo con fuentes OpenType/TrueType que tengan soporte para matemáticas.

La carga de las fuentes tipográficas para Lua $\TeX$ se maneja por medio del paquete `fontspec`[25], si no se especifica ninguna se usarán las fuentes Latin Modern para el *modo texto* y Latin Modern Math para el *modo matemático*.

El tipo de fuente tipográfica escogida es preferencia de cada usuario, en lo personal utilizo la fuente Libertinus para el *modo texto* por medio del paquete `libertinus-otf`[26] y la fuente Erewhon-Math para el modo matemático cargada por el paquete `fourier-otf`[27]. Adicionalmente cargo la fuente Source Code Pro para el texto tipo «máquina de escribir» por medio del paquete `sourcecodepro`[28].

```
% \DocumentMetadata{...}
\documentclass{article}
\usepackage[spanish]{babel}
\usepackage[osf,nomath,mono=false]{libertinus-otf}
\usepackage[osf,semibold]{sourcecodepro}
\usepackage[no-text]{fourier-otf}
\usepackage{spanish-mathml-intent}
```

1.3.1 La llave mathcal

Algunos comandos, como `\spAfig` y `\spPfig`, usan `\mathcal` en su salida. Por defecto, con `mathcal=true`, el paquete `spanish-mathml-intent` busca la fuente NewCMMath-Regular.otf, parte del paquete `newcomputermodern`[29], para imprimir esas letras caligráficas con el estilo clásico; se recomienda tenerla instalada. Si no la encuentra, avisa con un “warning” y usa el `\mathcal` de la fuente matemática cargada. Con `mathcal=false` se usa siempre el `\mathcal` de la fuente matemática cargada, y la apariencia de la letra cambia. La misma fuente se usa para el símbolo del ángulo recto de `\spangle` (v. pág. 28). La llave se pasa al cargar el paquete:

```
\usepackage[mathcal=false]{spanish-mathml-intent}
```

1.4 El paquete hyperref

El paquete `hyperref`[30] es «casi obligatorio» cuando se crean documentos *tagged* PDF, se encarga de las referencias cruzadas `\label` y `\ref`, las notas al pie `\footnote`, los hipervínculos `\href` y muchos otros elementos como marcadores, índices y metadatos.

```
\DocumentMetadata
{
  lang=es-CL,
  pdfversion=2.0,
  pdfstandard=ua-2,
```

```

    tagging=on,
    tagging-setup={math/setup={mathml-SE}},
  }
\documentclass{article}
\usepackage[spanish]{babel}
\usepackage[osf,nomath,mono=false]{libertinus-otf}
\usepackage[osf,semibold]{sourcecodepro}
\usepackage[no-text]{fourier-otf}
\setmathfont{Erewhon-Math}[range={cal,bfcal},StylisticSet=1]
\usepackage{spanish-mathml-intent, hyperref}
\hypersetup
{
  colorlinks      = true,
  pdfstartview    = FitH,
  pdfdisplaydoctitle = true,
  pdftitle        = {Test para el paquete spanish-mathml-intent},
  pdfinfo         =
  {
    Title   = {Test},
    Subject = {spanish-mathml-intent},
  },
}

```

1.5 Interfaz de usuario

La interfaz de usuario de `spanish-mathml-intent` está formada solo por *comandos*: el comando de configuración `\setspintent` (§2) y 73 utilidades para escribir y verbalizar matemática escolar. El paquete no define entornos, contadores ni dimensiones públicas.

1.5.1 Lo que ofrece el paquete

Cada utilidad hace dos cosas a la vez: imprime la expresión en la salida PDF con el formato correcto y establece cómo la verbalizará NVDA/MathCAT, para que la lea como la diría un docente y no según la heurística general de NVDA/MathCAT. Las utilidades que reciben llaves [*key* = *val*] las toman de tres niveles, de menor a mayor prioridad: los valores por defecto del paquete, los establecidos de forma global con `\setspintent` y los del argumento opcional de cada comando. Un argumento que no cumple la forma documentada devuelve un “error” y se detiene la compilación del documento.

Los cuatro grandes (§3.1, §3.2, §3.3 y §3.4) son la base del paquete: `\spnum` escribe números, `\spunit` unidades de medida, `\spmoney` cifras con moneda y `\spshort` abreviaturas, acrónimos y ordinales. Los comandos `\spnewunit` y `\spunitalias` amplían el diccionario de `\spunit`. Muchas utilidades de los demás ejes procesan sus argumentos numéricos bajo `\spnum` y `\spunit`, por ejemplo `\spdiv`, `\spmul`, `\spcoord` y `\spang`.

1.5.2 Lo que ofrece cada eje

El resto de las utilidades se agrupan por eje temático, en el mismo orden en que se describen en este documento:

- *Generales* (§4): `\spsiglo` escribe siglos en números arábigos o romanos, `\sptime` horas y `\spdate` fechas.
- *Símbolos* (§5): `\spnewread` y `\spread` registran y usan la lectura de un símbolo, `\spusep` escribe paréntesis, corchetes y llaves sueltos, y `\spdsym` y `\spmsym` fijan cómo se imprime y se lee el símbolo de división y el de multiplicación.
- *Números* (§6): operaciones con `\spdiv` y `\spmul`, divisores y múltiplos con `\spnD` y `\spnM`, máximo común divisor y mínimo común múltiplo con `\spmcd` y `\spmcm`, números enteros con `\spnZ`, números mixtos con `\spmQ`, razones y proporciones con `\sprazon` y `\spProp`.
- *Geometría* (§7): puntos y coordenadas con `\spPoint` y `\spcoord`, vectores con `\spvec`, rectas, rayos y lados con `\sprecta`, `\sprayo`, `\spside` y `\spmside`, ángulos con `\spangle`, `\spmangle` y `\spang`, arcos con `\sparc` y `\spmarc`, polígonos con `\spPoly`, áreas y perímetros de figuras con `\spAfig` y `\spPfig`, circunferencias con `\spcÍrc`, `\spAcÍrc` y `\spPcÍrc`, radio y diámetro con `\sprad` y `\spdiam`, y volumen con `\spVol`.
- *Álgebra* (§8): intervalos con `\spinterval`, funciones con `\spfun`, dominio, recorrido y codominio con `\spdom`, `\sprec` y `\spcod`, composición de funciones con `\spfuncomp` y valor absoluto con `\spabs`.
- *Estadística* (§9): promedio con `\spProm`, medidas de tendencia central y de dispersión con `\spmedia`, `\spmediana`, `\spmmoda`, `\spdesv`, `\spvarz`, `\sprango`, `\spriq`, `\spmin` y `\spmax`, cuartiles, deciles y percentiles con `\spcuartil`, `\spdecil` y `\spPerc`, frecuencias con `\spFrec`, probabilidad con `\spcase`, `\spOmega`, `\spPval`, `\spProb` y `\spcomp`, y conteo con `\spcomb` y `\spfact`.

1.5.3 Reglas para argumentos

Casi todas las utilidades envían su argumento a `spintent.lua`, que lo lee como *texto plano* y reconoce números, letras, signos y la sintaxis propia de cada comando. Por eso, salvo lo que se documente en cada comando, el `{(argumento)}` NO puede contener comandos de formato o de estilo, con o sin argumentos, como `\textstyle`, `\mathrm{#1}` o `\mathbf{#1}`, tal como se advierte en `\spnum`, `\spunit` y `\spmoney`. Un argumento que no cumple devuelve un “error” y se detiene la compilación del documento.

Hacen excepción las utilidades que tipografían su argumento directamente, sin procesamiento semántico adicional, y por eso aceptan cualquier expresión matemática: `\sprazon`, `\spProp`, `\spPval`, `\spfact`, `\spProm` y `\spabs`. En `\spinterval`, los extremos que no son numéricos, como una letra, un subíndice, una fracción o una raíz, también se imprimen tal cual.

1.5.4 Consulta rápida

La tabla 1 reúne, para lo que un docente escribe con más frecuencia, el comando que corresponde y la página donde se describe, con su sintaxis completa y sus llaves.

Tabla 1: Consulta rápida: qué quiero escribir y qué comando usar

Quiero escribir	Uso	Página
Generales		
un siglo	<code>\spsiglo{XXI}</code>	15
una hora	<code>\$\sptime{23:45}\$</code>	16
una fecha	<code>\$\spdate{1981-01-02}\$</code>	16
Los cuatro grandes		
un número	<code>\$\spnum{3,14}\$</code>	8
una medida	<code>\$\spunit{23 m}\$</code>	9
una cantidad de dinero	<code>\$\spmoney{500}\$</code>	11
una abreviatura, sigla u ordinal	<code>\spshort{prof.a}</code>	13
Símbolos		
la lectura de un símbolo	<code>\$\spread{\cong}\$</code>	16
Números		
una división	<code>\$\spdiv{20}{26}\$</code>	18
un máximo común divisor	<code>\$\spmcd(2, 3, 6)\$</code>	20
un número entero	<code>\$\spnZ{-23}\$</code>	22
una razón	<code>\$\sprazon{3}{4}\$</code>	23
una proporción	<code>\$\spProp{3}{4}{6}{8}\$</code>	23
un número mixto	<code>\$\spmQ{2}{5}{7}\$</code>	22
Geometría		
un punto	<code>\$\spPoint{A}\$</code>	24
unas coordenadas	<code>\$\spcoord{-3, 4}\$</code>	24
un vector	<code>\$\spvec{AB}\$</code>	25
una recta	<code>\$\sprecta{AB}\$</code>	25
un ángulo	<code>\$\spangle{A}\$</code>	28
un arco	<code>\$\sparc{AB}\$</code>	30
un polígono	<code>\$\spPoly{ABC}\$</code>	31
Álgebra		
un intervalo	<code>\$\spinterval{(1,5)}\$</code>	39
una función	<code>\$\spfun{f(x)}\$</code>	40
un dominio	<code>\$\spdom{f}\$</code>	41
un valor absoluto	<code>\$\spabs{-5}\$</code>	42
Estadística		
un promedio	<code>\$\spProm{x}\$</code>	43
un cuartil	<code>\$\spcuartil{1}\$</code>	44
una probabilidad	<code>\$\spProb{A \cap B}\$</code>	47
una combinatoria	<code>\$\spcomb{5,2}\$</code>	48
un factorial	<code>\$\spfact{5}\$</code>	48

1.6 Un primer documento

El siguiente documento está completo: se puede copiar, guardar con extensión `.tex` y compilar con `Lua®TeX`. Usa comandos de varios ejes temáticos de este documento y los metadatos mínimos que necesita un *tagged* PDF.

```
\DocumentMetadata
{
  lang=es-CL,
  pdfversion=2.0,
  pdfstandard=ua-2,
  tagging=on,
  tagging-setup={math/setup={mathml-SE}},
}
\documentclass{article}
\usepackage[spanish]{babel}
\usepackage{spanish-mathml-intent, hyperref}
\hypersetup
{
  pdfdisplaydoctitle = true,
  pdftitle           = {Guía de ejercicios},
}

\begin{document}

\section*{Guía de ejercicios}

El número  $\text{\textbackslash spnum{3,14}}$  es una aproximación de  $\text{\textbackslash pi}$ . El pasillo del
colegio mide  $\text{\textbackslash spunit{23 m}}$  de largo y un cuaderno cuesta  $\text{\textbackslash spmoney{500}}$ .

Dibuje el triángulo  $\text{\textbackslash spPoly{ABC}}$  y marque el ángulo  $\text{\textbackslash spangle{A}}$ . Sea
 $\text{\textbackslash spfun{f(x)}}$  una función y sean  $A$  y  $B$  dos sucesos: calcule
 $\text{\textbackslash spProb{A \cap B}}$ .

Material preparado por la  $\text{\textbackslash spshort{prof.a}}$  Pérez.

\end{document}
```

La tabla 2 muestra qué se imprime en el PDF y qué lee NVDA/MathCAT en cada caso; los valores salen de los ejemplos documentados en las secciones de cada comando.

Tabla 2: Lo que escribe el docente y lo que escucha el estudiante

Entrada	Salida PDF	Lectura NVDA
$\text{\textbackslash spnum{3,14}}$	3,14	«tres coma catorce»
$\text{\textbackslash spunit{23 m}}$	23 m	«veintitrés metros»
$\text{\textbackslash spmoney{500}}$	\$500	«quinientos pesos»
$\text{\textbackslash spshort{prof.a}}$	Prof. ^a	«profesora»
$\text{\textbackslash spPoly{ABC}}$	$\triangle ABC$	«triángulo A B C»
$\text{\textbackslash spfun{f(x)}}$	$f(x)$	«f de x»
$\text{\textbackslash spProb{A \cap B}}$	$P(A \cap B)$	«probabilidad de A y B»

1.7 Cómo comprobar el resultado

Hay dos formas de comprobar un documento: *escucharlo* y *validar su estructura*. La primera dice si la lectura es la que se quiso; la segunda, si el PDF está bien etiquetado.

1.7.1 Escuchar la lectura

Abra el PDF con NVDA[6] y MathCAT[7] instalados, recorra el texto hasta la fórmula y compare lo que escucha con la columna «Lectura NVDA» de la tabla 2 y de las secciones de cada comando. Si una lectura no es la esperada, vea la §1.8.

1.7.2 Validar la estructura

Las siguientes órdenes, que se escriben en una terminal y no dentro del documento, extraen las etiquetas del PDF y las comprueban con show-pdf-tags y rnv-wrapp, y validan la norma PDF/UA-2 con veraPDF[4]:

```
show-pdf-tags --xml archivo.pdf | rnv-wrapp
verapdf --flavour ua2 --format text archivo.pdf
```

show-pdf-tags está en CTAN; si su distribución no lo incluye, instálelo con el gestor de paquetes. Si tiene instaladas estas herramientas, la orden `spmml-i-tool -c archivo.pdf` ejecuta ambas comprobaciones de una vez (§10).

1.7.3 Instalar rnv-wrapp y veraPDF

Ambas herramientas se instalan con los scripts del repositorio `rnv-vera-pdf-cli`. veraPDF necesita tener Java instalado. En Linux se ejecuta, en una terminal:

```
curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/pablgonz/rnv-vera-pdf-cli/main/install-rnv.sh |
  bash -s -- --unattended
curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/pablgonz/rnv-vera-pdf-cli/main/install-verapdf.
  sh | bash -s -- --unattended
```

En Windows, en PowerShell:

```
Invoke-WebRequest -Uri "https://raw.githubusercontent.com/pablgonz/rnv-vera-pdf-cli/main/
  install-rnv.ps1" -OutFile install-rnv.ps1
.\install-rnv.ps1 --unattended
Invoke-WebRequest -Uri "https://raw.githubusercontent.com/pablgonz/rnv-vera-pdf-cli/main/
  install-verapdf.ps1" -OutFile install-verapdf.ps1
.\install-verapdf.ps1 --unattended
```

La opción `--unattended` agrega las herramientas al PATH; después de instalar, abra una terminal nueva para que el cambio tenga efecto. El script de veraPDF también sirve en macOS; para rnv-wrapp el repositorio ofrece solo Linux y Windows.

1.8 Si algo no suena como esperaba

Revise, en este orden:

1. *El mensaje de error.* Si la compilación se detiene con un “error”, el mensaje indica el comando y el argumento que no cumple la forma documentada (§2).
2. *La llave `read-cmd`.* Varios comandos ofrecen más de una lectura; `\spPoint[read-cmd=school]{A_{1}}$` verbaliza «sub uno». Los valores posibles se describen en la sección de cada comando.
3. *La llave `read-arg`.* Reemplaza la lectura del argumento, `\spread[read-arg={es-paralela-a}]{\parallel}$`; su valor siempre va entre llaves.
4. *La llave `silent`.* Con `silent=true` se silencia la lectura sin cambiar lo que se imprime; la validación del argumento se mantiene.
5. *La configuración global.* Se puede fijar para todo el documento, `\setspintent{spPoint}{read-cmd=school}`; la llave dada en el argumento opcional de un comando tiene prioridad sobre ella (§2).

2 El comando \setspintent

`\setspintent` `\setspintent{⟨comando⟩}{⟨key-uno = valor, key-dos = valor, key-tres = valor, ...⟩}`

El comando `\setspintent` establece las llaves *⟨keys⟩* de forma global para los comandos provistos por `spanish-mathml-intent`. Puede utilizarse tanto en el preámbulo como en el cuerpo del documento tantas veces como se desee.

Las llaves *⟨keys⟩* definidas en el *argumento opcional* [*⟨key = val⟩*] de los comandos tienen prioridad sobre las establecidas por este, anulando las configuraciones globales de `\setspintent`.

Muchas de las utilidades que provee el paquete `spanish-mathml-intent` implementan el sistema [*⟨key = val⟩*] y están pensadas para ser utilizadas en la generación de «*hojas de ejercicios*» o «*clases escritas*». Se recomienda usar `\setspintent` y establecerlas de manera global para cada documento, para mantener la coherencia en la verbalización de NVDA/MathCAT a lo largo del mismo.

El sistema [*⟨key = val⟩*] utilizado por `spanish-mathml-intent` se implementa usando el módulo `l3keys` de `expl3`[31, 32]. Por diseño, las llaves que reciben un *valor* después del signo ‘=’ NO aceptan *valores vacíos* y es obligatorio pasar uno válido; las llaves documentadas como *⟨valor prohibido⟩* no reciben *ningún valor*. En caso de omitir un *valor* válido o pasar un *valor vacío* a una llave que acepte *valor* o pasar un *valor* a una llave del tipo *⟨valor prohibido⟩* se devuelve un “error” y se detiene la compilación del documento.

- En el modo `mathml-AF` (§10), dos fórmulas con *exactamente la misma fuente* reciben el mismo `MathML` adjunto, aunque una de ellas esté dentro de un grupo con otra configuración de `\setspintent`.

Por ejemplo, tras `{\setspintent{spmedia}{sub-index={x}}}\spmedia$` la fórmula siguiente `\spmedia$` se verbaliza igual que la primera. Esto se debe a que el núcleo de $\text{\LaTeX}$ asocia el `MathML` por el *hash* de la fuente y usa el primer fragmento que coincide; no ocurre en el modo `mathml-SE`. Para evitarlo, haga distinta la fuente de ambas fórmulas, por ejemplo pasando las llaves en el argumento opcional de cada comando.

3 The big four

El paquete `spanish-mathml-intent` provee cuatro grandes comandos «the big four»²: `\spnum` para el manejo de números, `\spunit` para el manejo de unidades, `\spmoney` para el manejo de dinero y `\spshort` para el manejo de abreviaturas, acrónimos y números ordinales.

• También se incluyen las utilidades `\spnewunit` y `\spunitalias` asociadas al comando `\spunit`.

3.1 El comando `\spnum`

<code>\spnum</code>	<code>\spnum{<número>}</code>	<code>\spnum{<número,número>}</code>	<code>\spnum{<número.número>}</code>	<code>\spnum{<número;número>}</code>
	<code>\spnum[<key = val>]{<número,número>}</code>		<code>\spnum[<key = val>]{<número,número;número e exponente>}</code>	
	<code>\spnum[<key = val>]{<número.número>}</code>		<code>\spnum[<key = val>]{<número.número;número e exponente>}</code>	

El comando `\spnum` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* `{<número>}`, donde la «parte entera» puede iniciar con los signos ‘+’ o ‘-’, la «parte decimal finita» **debe** iniciar con una coma ‘,’ o con un punto ‘.’, y la «parte decimal infinita (periódica)» **debe** iniciar con un punto y coma ‘;’.

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[<key = val>]` y se ejecuta `$_\spnum{+23}$` se imprimirá ‘+23’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «más veintitrés», si se ejecuta `$_\spnum{3,14}$` se imprimirá ‘3,14’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «tres coma catorce», si se ejecuta `$_\spnum{3,1;4}$` se imprimirá ‘3,14’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «tres coma uno con cuatro periódico».

Además, el *argumento obligatorio* `{<número>}` admite al final de este un sufijo de «notación científica». Este se indica mediante las letras ‘e’ o ‘E’, acompañadas de los signos opcionales ‘+’ o ‘-’ seguidos por los dígitos del exponente. Por ejemplo: `$_\spnum{3,14e3}$` imprimirá ‘3,14 · 10³’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «tres coma catorce por diez al cubo».

• La coma ‘,’ o el punto ‘.’ son *separadores decimales* y NO de millares, por lo tanto solo pueden aparecer una «única vez» dentro del `{<argumento>}`. El `{<argumento>}` puede contener espacios matemáticos válidos, pero NO puede contener comandos con o sin argumentos como `\textstyle`, `\mathrm{#1}` o `\mathbf{#1}` por ejemplo. Cualquier entrada fuera de esta sintaxis devuelve un “error” y se detiene la compilación del documento.

3.1.1 Llaves para `\spnum`

`cifras-sep = {<true | false>}` por defecto: *true*

Establece el *espaciado* utilizado para agrupar los dígitos en bloques de tres, tanto en la parte entera como en la parte decimal finita. Si se establece en *true* se siguen las normas de la RAE y se utiliza un *espacio fino* ‘\,’ entre las cifras; si se establece en *false*, se respetan los espacios matemáticos introducidos en el argumento. Por ejemplo: `$_\spnum{100000}$` imprimirá ‘100 000’ en la salida PDF y `$_\spnum[cifras-sep=false]{10\,00\,00}$` imprimirá ‘10 00 00’ en la salida PDF.

`read-sign = {<terse | clear>}` por defecto: *terse*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará los signos ‘+’ o ‘-’. Si se establece en *terse*, NVDA/MathCAT verbalizará «más» o «menos» **antes** de leer el número; si se establece en *clear*, NVDA/MathCAT verbalizará «positivo» o «negativo» **después** de leer el número. Por ejemplo: `$_\spnum{-23}$` imprimirá ‘-23’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «menos veintitrés» y `$_\spnum[read-sign=clear]{-23}$` imprimirá ‘-23’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «veintitrés negativo».

`read-period-sep = {<coma | punto>}` por defecto: *coma*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará e imprimirá el signo de separación ‘;’ de la «parte decimal infinita (periódica)» cuando no se tiene la «parte decimal finita». Si se establece en *coma*, se imprimirá ‘,’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «coma»; si se establece en *punto*, se imprimirá ‘.’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «punto». Por ejemplo: `$_\spnum{3;4}$` imprimirá ‘3,4’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «tres coma cuatro periódico» y `$_\spnum[read-period-sep=punto]{3;4}$` imprimirá ‘3.4’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «tres punto cuatro periódico».

• Esta llave es necesaria SOLO cuando se utilizan «decimales periódicos puros», es decir, cuando no se ha incluido en el `{<argumento>}` una coma ‘,’ o un punto ‘.’ antes del signo de separación ‘;’ de la parte periódica.

`notation-sym = {<times | cdot>}` por defecto: *cdot*

Establece el *símbolo* que se utilizará para imprimir la «notación científica» al usar ‘e’ o ‘E’. Si se establece en *times* imprimirá ‘x’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «por»; si se establece en *cdot* imprimirá ‘·’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «por». Por ejemplo: `$_\spnum{3,14e3}$` imprimirá ‘3,14 · 10³’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «tres coma catorce por diez al cubo» y `$_\spnum[notation-sym=times]{3,14e3}$` imprimirá ‘3,14 × 10³’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «tres coma catorce por diez al cubo».

• Decir «notación científica» aquí es un poco exagerado, en realidad es «multiplicación por potencias de 10», no se verifica si la entrada cumple o no con la condición de estar escrita en «notación científica».

²Los «cuatro grandes» del Thrash Metal: Metallica, Megadeth, Slayer y Anthrax, que me acompañan mientras desarrollo `spanish-mathml-intent`.

3.2 El comando \spunit

\spunit

\spunit{<unidad>}

\spunit[<key = val>]{<unidad>}

\spunit[<key = val>]{<número unidad>}

\spunit[<key = val>]{<número unidad*unidad>}

\spunit[<key = val>]{<número unidad*unidad/unidad>}

\spunit[<key = val>]{<número unidad*unidad/unidad*...>}

\spunit[<key = val>]{<número e exponente unidad ...>}

El comando `\spunit` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* `{<unidad>}`, el cual puede contener una «*parte numérica*» opcional la cual se procesa internamente por el comando `\spnum` al inicio del `{<argumento>}` seguido de una `{<unidad>}` o un `{<alias>}` válidos descritos en §3.2.2 o una `{<unidad>}` creada por el comando `\spnewunit` (§3.2.3) o un `{<alias>}` creado por el comando `\spunitalias` (§3.2.4).

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[<key = val>]`, `\spunit{23 m}` imprimirá ‘23 m’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «veintitrés metros».

La multiplicación entre las `{<unidades>}` se realiza mediante un *asterisco* ‘`*`’ y las potencias de estas se indican con un *circunflejo seguido del exponente entre llaves* ‘`^{<exponente>}`’. Por ejemplo, si se ejecuta `\spunit{23 m*s^{2}}` se imprimirá ‘23 m s²’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «veintitrés metros segundos cuadrado».

Se pueden usar *fracciones lineales* con las `{<unidades>}` utilizando una «*única barra*» ‘`/`’ para la separación entre las `{<unidades>}` del numerador y el denominador, teniendo presente que el denominador NO puede contener números de ningún tipo. Por ejemplo: `\spunit{23 m/s^{2}}` imprimirá ‘23 m/s²’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «veintitrés metros por segundos cuadrado».

🔹 Solo imprimiremos *fracciones lineales*, si se requiere otra forma fraccionaria para explicaciones y otros usos se debe usar el comando por separado. El `{<argumento>}` puede contener espacios matemáticos válidos, pero NO puede contener comandos con o sin argumentos como `\textstyle`, `\mathrm{#1}` o `\mathbf{#1}` por ejemplo, NO puede contener más de una «*única barra*» ‘`/`’ y NO puede contener números en el denominador. Cualquier entrada fuera de esta sintaxis devuelve un “error” y se detiene la compilación del documento.

3.2.1 Llaves para \spunit

El comando `\spunit` posee las *meta-keys* `cifras-sep`, `read-period-sep` y `notation-sym` pasadas al comando `\spnum` (§3.1.1).

print-cdot = {<true | false>}

por defecto: false

Establece si se *imprime* `\cdot` ‘`·`’ o un *espacio fino* ‘`\,`’ para la multiplicación de `{<unidades>}`. Si se establece en `true`, se imprimirá ‘`·`’ entre las `{<unidades>}` en la salida PDF; si se establece en `false` se imprimirá un *espacio fino* ‘`\,`’ entre las `{<unidades>}` en la salida PDF.

read-cdot = {<true | false>}

por defecto: false

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará la multiplicación de `{<unidades>}`. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará «por» entre las `{<unidades>}`; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT no verbalizará nada entre las `{<unidades>}`.

read-slash = {<por | partido-por>}

por defecto: por

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará la «*barra*» ‘`/`’ de separación entre el numerador y el denominador. Si se establece en `por`, NVDA/MathCAT verbalizará «por»; si se establece en `partido-por`, NVDA/MathCAT verbalizará «partido por».

3.2.2 Argumentos para \spunit

La tabla 3 resume las `{<unidades>}` y los `{<alias>}` soportados por `\spunit`.

Tabla 3: Unidades soportadas

Entrada	Alias / Variantes	Nombre	Salida PDF	Lectura NVDA
m	metro, metros	Metro	m	«metro»
g	gramo, gramos	Gramo	g	«gramo»
s	segundo, segundos	Segundo (Tiempo)	s	«segundo»
l	litro, l-litro	Litro (minúscula)	l	«litro»
h	hora, horas	Hora	h	«hora»
d	dia, dias	Día	d	«día»
A	amperio, ampere	Amperio	A	«amperio»
V	voltio, volt	Voltio	V	«voltio»
W	vatio, watt	Vatio	W	«vatio»
J	julio, joule	Julio	J	«julio»
N	newton	Newton	N	«newton»
Pa	pascal	Pascal	Pa	«pascal»
Hz	hercio, hertz	Hercio	Hz	«hercio»
Ω	ohmio, ohm, Omega	Ohmio	Ω	«ohmio»
F	faradio	Faradio	F	«faradio»

Continúa en la siguiente página...

Tabla 3: (Continuación: Unidades soportadas)

Entrada	Alias / Variantes	Nombre	Salida PDF	Lectura NVDA
C	culombio	Culombio	C	«culombio»
K	kelvin, Kelvin	Kelvin	K	«kelvin»
°C	celsius, degC, °C	Grados Celsius	°C	«grados celsius»
°F	fahrenheit, degF, °F	Grados Fahrenheit	°F	«grados fahrenheit»
cal	caloria, calorías	Caloría	cal	«caloría»
b	bit	Bit	b	«bit»
B	byte, bytes	Byte	B	«byte»
in	pulgada, pulgadas	Pulgada	in	«pulgada»
ft	pie, pies	Pie	ft	«pie»
yd	yarda, yardas	Yarda	yd	«yarda»
mi	milla, millas	Milla	mi	«milla»
lb	libra, libras	Libra	lb	«libra»
oz	onza, onzas	Onza	oz	«onza»
gal	galon, galones	Galón	gal	«galón»
Å	angstrom	Angstrom	Å	«angstrom»
μ	micro	Micro (Prefijo)	μ	«micro»
Ω	mho	Mho / Siemens	Ω	«mho / siemens»
'	minmin	Minuto (Arco)	'	«minuto»
"	segseg	Segundo (Arco)	"	«segundo»
u	u-masa	Unidad masa atómica	u	«unidad masa atómica»
Unidades directas (sin alias)				
L	—	Litro (Mayúscula)	L	«litro»
ℓ	—	Litro (Cursiva)	ℓ	«litro»
w	—	Vatio (Minúscula)	w	«vatio»
°K	—	Grado Kelvin	°K	«grado kelvin»
Bq	—	Becquerel	Bq	«becquerel»
Da	—	Dalton	Da	«dalton»
Gy	—	Gray	Gy	«gray»
S	—	Siemens	S	«siemens»
Sv	—	Sievert	Sv	«sievert»
T	—	Tesla	T	«tesla»
Wb	—	Weber	Wb	«weber»
atm	—	Atmósfera	atm	«atmósfera»
au	—	Unidad astronómica	au	«unidad astronómica»
bar	—	Bar	bar	«bar»
cd	—	Candela	cd	«candela»
dB	—	Decibelio	dB	«decibelio»
dyn	—	Dina	dyn	«dina»
eV	—	Electronvoltio	eV	«electronvoltio»
erg	—	Ergio	erg	«ergio»
ha	—	Hectárea	ha	«hectárea»
kat	—	Katal	kat	«katal»
kg	—	Kilogramo	kg	«kilogramo»
km	—	Kilómetro	km	«kilómetro»
lm	—	Lumen	lm	«lumen»
lx	—	Lux	lx	«lux»
cm	—	Centímetro	cm	«centímetro»
min	—	Minuto (Tiempo)	min	«minuto»
mm	—	Milímetro	mm	«milímetro»
mol	—	Mol	mol	«mol»
pc	—	Pársec	pc	«pársec»
rad	—	Radián	rad	«radián»
rpm	—	Rev. por minuto	rpm	«rev. por minuto»
sr	—	Estereorradián	sr	«estereorradián»
t	—	Tonelada	t	«tonelada»
a	—	Año / Área (are)	a	«año / área»
y	—	Año (Year)	y	«año»
°	—	Grado (Arco)	°	«grado»

3.2.3 El comando \spnewunit

```
\spnewunit \spnewunit{⟨nueva unidad⟩}{⟨verbalización NVDA⟩}
```

El comando `\spnewunit` trabaja en *modo texto* y recibe dos *argumentos obligatorios*: `{⟨nueva unidad⟩}` que establece lo que se imprimirá en la salida PDF y `{⟨verbalización NVDA⟩}` que establece cómo NVDA/MathCAT verbalizará la `{⟨nueva unidad⟩}`.

La $\langle nueva\ unidad \rangle$ no debe estar registrada como $\langle unidad \rangle$ o $\langle alias \rangle$ para `\spunit` descritos en §3.2.2. Si la $\langle nueva\ unidad \rangle$ ya está registrada se devuelve un “error” y se detiene la compilación del documento.

La declaración de la $\langle nueva\ unidad \rangle$ es «global» y se almacena en el módulo `spintent.lua` como una $\langle unidad \rangle$ válida para pasar como $\langle argumento \rangle$ a `\spunit`. Por ejemplo: `\spnewunit{px}{píxeles}` creará la $\langle nueva\ unidad \rangle$ ‘px’ y cuando se utilice `\spunit{100 px}` se imprimirá ‘100 px’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «cien píxeles».

3.2.4 El comando `\spunitalias`

`\spunitalias`

`\spunitalias{\langle nuevo\ alias \rangle}{\langle expresión\ de\ unidades \rangle}`

El comando `\spunitalias` trabaja en *modo texto* y recibe dos *argumentos obligatorios*: $\langle nuevo\ alias \rangle$ que es el nuevo $\langle alias \rangle$ de $\langle argumento \rangle$ para `\spunit` y $\langle expresión\ de\ unidades \rangle$ que puede contener multiplicación o división de $\langle unidades \rangle$ ya registradas que se imprimirán en la salida PDF.

El $\langle nuevo\ alias \rangle$ no debe estar registrado como $\langle unidad \rangle$ o $\langle alias \rangle$ para `\spunit` descritos en §3.2.2 o estar definido como $\langle unidad \rangle$ por medio del comando `\spnewunit`. Si el $\langle nuevo\ alias \rangle$ ya está registrado se devuelve un “error” y se detiene la compilación del documento.

La declaración de un $\langle nuevo\ alias \rangle$ es «global» y se almacena en el módulo `spintent.lua` como un $\langle alias \rangle$ válido para pasar como $\langle argumento \rangle$ a `\spunit`. Por ejemplo: `\spunitalias{caudal}{m^3/s}` creará el $\langle alias \rangle$ ‘caudal’ y cuando se utilice `\spunit{50 caudal}` se imprimirá ‘50 m³/s’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «cincuenta metros al cubo por segundos».

3.3 El comando `\spmoney`

`\spmoney`

`\spmoney{\langle cifra \rangle}`
`\spmoney{\langle cifra\ símbolo\ moneda \rangle}`
`\spmoney{\langle cifra\ alias\ moneda \rangle}`

`\spmoney[\langle key = val \rangle]{\langle cifra \rangle}`
`\spmoney[\langle key = val \rangle]{\langle cifra\ símbolo\ moneda \rangle}`
`\spmoney[\langle key = val \rangle]{\langle cifra\ alias\ moneda \rangle}`

El comando `\spmoney` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* $\langle cifra \rangle$ que contiene la «cifra numérica» positiva o negativa la cual se procesa internamente por el comando `\spnum` acompañada de «símbolo moneda» o «alias moneda» opcionales descritos en §3.3.2.

Si no se proporciona el *argumento opcional* $[\langle key = val \rangle]$, `\spmoney{500}` imprimirá ‘\$500’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «quinientos pesos».

El comportamiento de `\spmoney` depende de cómo se pase «símbolo moneda» o «alias moneda» en el *argumento obligatorio* donde tienen prioridad por sobre los valores por defecto. Por ejemplo: `\spmoney{500 dolares}` imprimirá ‘\$500’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «quinientos dólares» aunque la moneda por defecto sean pesos.

Si se pasa un «alias moneda» del tipo ISO, el código de divisas, como CLP o USD escrito en mayúsculas, se modifica la verbalización en NVDA/MathCAT agregando el país y se ajusta la salida PDF al estándar ISO. Por ejemplo: `\spmoney{500 CLP}` imprimirá ‘CLP500’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «quinientos pesos chilenos».

Si se pasa un «alias moneda» del tipo ISO como clp o usd escrito en minúsculas, se modifica la verbalización en NVDA/MathCAT agregando el país, pero NO se modifica la salida PDF imprimiendo el «símbolo de moneda» correspondiente. Por ejemplo: `\spmoney{500 clp}` imprimirá ‘\$500’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «quinientos pesos chilenos».

Pasar de manera directa en el *argumento obligatorio* un «símbolo moneda» como ‘\$’, ‘€’, ‘£’ o un «alias moneda» como peso, euro o libra produce la salida PDF y verbalización estándar esperada para NVDA/MathCAT. Los «alias moneda» se pueden pasar con o sin tilde, por ejemplo dolares o dólares.

- Los «alias moneda» se deben escribir en minúsculas y los códigos ISO en minúsculas o todo en mayúsculas. Cualquier otra escritura, por ejemplo PESO o Usd, devuelve un “error” y se detiene la compilación del documento.
- La posición del «símbolo moneda» a la izquierda o a la derecha de la «cifra numérica» y la verbalización para NVDA/MathCAT se manejan desde el módulo Lua `spintent.lua` y no se proveen llaves para modificar este comportamiento.
- El «símbolo moneda» es tomado de la fuente tipográfica definida para el *modo matemático* al momento de ejecutar el comando, o del *modo texto* si se establece `money-math=false`, se debe tener presente en caso de querer usar un «símbolo moneda» poco habitual que esté soportado por `spanish-mathml-intent`. El $\langle argumento \rangle$ puede contener espacios matemáticos válidos, pero NO puede contener comandos con o sin argumentos como `\textstyle`, `\mathrm{\#1}` o `\mathbf{\#1}` por ejemplo, con la única excepción de `\$`. La coma ‘,’ o el punto ‘.’ como *separador decimal* solo pueden aparecer una «única vez». Cualquier entrada fuera de esta sintaxis devuelve un “error” y se detiene la compilación del documento.

3.3.1 Llaves para `\spmoney`

El comando `\spmoney` posee la $\langle meta-key \rangle$ `cifras-sep` pasada al comando `\spnum` (§3.1.1).

`currency = {\langle moneda | alias \rangle}`

por defecto: pesos

Establece el *símbolo moneda* por defecto que se imprimirá en la salida PDF y cómo lo verbalizará NVDA/MathCAT cuando SOLO se pasa una «cifra numérica» como $\{(\textit{argumento})\}$ al comando `\spmoney`. El «símbolo moneda» o el «*alias moneda*» pasado a esta llave debe ser alguno de los descritos en §3.3.2.

`sub-units = {\textit{true} | \textit{false}}`

por defecto: `false`

Establece si se usarán *subunidades* de la moneda en curso para la verbalización en NVDA/MathCAT. La moneda en curso debe aceptar *subunidades*. Por ejemplo: `\spmoney[sub-units=true]{100,5 dolares}` imprimirá ‘\$100,5’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará « *cien dólares con cincuenta centavos*».

-  Si la «cifra numérica» no tiene parte decimal, la llave `sub-units` no tiene efecto. Si la moneda en curso no admite *subunidades* se emite una advertencia y la llave tampoco tiene efecto.

`money-math = {\textit{true} | \textit{false}}`

por defecto: `true`

Establece si el *símbolo moneda* se imprimirá en *modo texto* o en *modo matemático*. Si se establece en `true`, se usará la fuente tipográfica definida para el *modo matemático* en curso para imprimir el *símbolo moneda* en la salida PDF; si se establece en `false`, se usará la fuente tipográfica definida para el *modo texto* para imprimir el *símbolo moneda* en la salida PDF.

3.3.2 Monedas y alias para \spmoney

La tabla 4 resume los «*símbolos moneda*» y los «*alias moneda*» soportados en el $\{(\textit{argumento})\}$ de `\spmoney`.

Tabla 4: Monedas y alias soportados

Entrada	Alias / Variantes	Nombre	Salida PDF	Lectura NVDA
\$	peso, pesos	peso	\$	« <i>peso / pesos</i> »
dólar	dólares, dólar, dólares	dólar	\$	« <i>dólar / dólares</i> »
€	euro, euros	euro	€	« <i>euro / euros</i> »
£	libra, libras	libra	£	« <i>libra / libras</i> »
¥	yen, yenes	yen	¥	« <i>yen / yenes</i> »
yuan	yuanes	yuan	¥	« <i>yuan / yuanes</i> »
₩	won, wons	won	₩	« <i>won / wons</i> »
₪	shekel, shekels, sequel, sequeles	séquel	₪	« <i>séquel / séqueles</i> »
₹	rupia, rupias	rupia	₹	« <i>rupia / rupias</i> »
₽	rublo, rublos	rublo	₽	« <i>rublo / rublos</i> »
₺	lira, liras	lira	₺	« <i>lira / liras</i> »
₴	grivna, grivnas	grivna	₴	« <i>grivna / grivnas</i> »
¢	centavo, centavos	centavo	¢	« <i>centavo / centavos</i> »
Divisas en formato ISO (Mayúsculas)				
CLP	—	peso chileno	CLP	« <i>peso chileno / pesos chilenos</i> »
MXN	—	peso mexicano	MXN	« <i>peso mexicano / pesos mexicanos</i> »
USD	—	dólar	USD	« <i>dólar estadounidense / dólares estadounidenses</i> »
EUR	—	euro	EUR	« <i>euro / euros</i> »
GBP	—	libra	GBP	« <i>libra / libras</i> »
JPY	—	yen	JPY	« <i>yen / yenes</i> »
CNY	—	yuan	CNY	« <i>yuan / yuanes</i> »
KRW	—	won	KRW	« <i>won / wons</i> »
ILS	—	séquel	ILS	« <i>séquel / séqueles</i> »
INR	—	rupia	INR	« <i>rupia / rupias</i> »
RUB	—	rublo	RUB	« <i>rublo / rublos</i> »
TRY	—	lira	TRY	« <i>lira / liras</i> »
UAH	—	grivna	UAH	« <i>grivna / grivnas</i> »
Códigos ISO en minúsculas				
clp	—	peso chileno	\$	« <i>peso chileno / pesos chilenos</i> »
mxn	—	peso mexicano	\$	« <i>peso mexicano / pesos mexicanos</i> »
usd	—	dólar	\$	« <i>dólar estadounidense / dólares estadounidenses</i> »
eur	—	euro	€	« <i>euro / euros</i> »
gbp	—	libra	£	« <i>libra / libras</i> »
jpy	—	yen	¥	« <i>yen / yenes</i> »
cny	—	yuan	¥	« <i>yuan / yuanes</i> »
krw	—	won	₩	« <i>won / wons</i> »
ils	—	séquel	₪	« <i>séquel / séqueles</i> »
inr	—	rupia	₹	« <i>rupia / rupias</i> »
rub	—	rublo	₽	« <i>rublo / rublos</i> »
try	—	lira	₺	« <i>lira / liras</i> »
uah	—	grivna	₴	« <i>grivna / grivnas</i> »

3.4 El comando \spshort

```
\spshort{<abreviaturas | acrónimos | números ordinales>}
\spshort[<key = val>]{<abreviaturas | acrónimos | números ordinales>}
\spshort[<read-arg={<verbalización NVDA>}>]{<comandos LATEX>}
```

El comando `\spshort` trabaja *solo en modo texto* y recibe *un argumento obligatorio* del tipo `{<abreviaturas>}`, `{<acrónimos>}` o `{<números ordinales>}` descritos en §3.4.2.

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[<key = val>]` y se ejecuta `\spshort{dr.a}` se imprimirá ‘Dr.^a’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «doctora»; si se ejecuta `\spshort{onu}` se imprimirá ‘ONU’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «organización de las naciones unidas» y si se ejecuta `\spshort{mineduc}` se imprimirá ‘Mineduc’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «ministerio de educación».

Para la escritura de `{<números ordinales>}` se puede ejecutar `\spshort{1.a}` que imprimirá ‘1.^a’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «primera»; si se ejecuta `\spshort{1.o}` imprimirá ‘1.^o’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «primero».

Para crear una nueva `{<abreviatura>}`, `{<acrónimo>}` o `{<número ordinal>}` que no se encuentre registrada por `spanish-mathml-intent` dentro del módulo Lua `spintent.lua` descritas en §3.4.2 se debe utilizar la llave `read-arg` y definir esta dentro del *argumento obligatorio* que puede contener `{<comandos LATEX>}` *en modo texto* los cuales se imprimirán en salida PDF.

- Para la escritura de `{<números ordinales>}` se debe tener cuidado y no confundir la «letra o volada» ‘o’ con el símbolo de grado ‘°’. Si la fuente tipográfica del *modo texto* está utilizando `Numbers=OldStyle`, los números pueden quedar muy separados de la «letra volada», la solución para esto es agregar `\addfontfeatures{Numbers=Lining}` dentro de un grupo junto al comando: `{\addfontfeatures{Numbers=Lining}\spshort{1.o}}`.
- El comando `\spshort` está pensado como un reemplazo para *shorthands* y el comando `\sptext` provistos por el paquete `babel` en español compatible con *tagged* PDF. Es de las pocas utilidades que provee el paquete `spanish-mathml-intent` que trabajan *solo en modo texto*. Internamente utiliza la llave `E` provista por el paquete `tagpdf[22]` para el *expansion text*.

3.4.1 Llaves para \spshort

```
read-arg = {<verbalización NVDA>} por defecto: no usado
```

Establece la *verbalización del argumento* `{<comandos LATEX>}` de la nueva `{<abreviatura>}`, `{<acrónimo>}` o `{<número ordinal>}` para NVDA/MathCAT. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre ‘{ }’. Por ejemplo: `\spshort[read-arg={octavo}]{8.\textsuperscript{\emph{avo}}}` creará una nueva `{<abreviatura>}` que imprimirá ‘8.^{avo}’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «octavo».

```
small-caps = {<true | false>} por defecto: false
```

Establece si se usarán *versalitas* para imprimir `{<acrónimos>}` y para la «letra volada» en `{<abreviaturas>}` y `{<números ordinales>}` respetando las reglas de la RAE para el uso de estas. Si se establece en `true`, las abreviaturas con mayúscula como EE. UU. y los acrónimos de cinco o más letras como Unicef no se verán afectados; si se establece en `false`, no se aplicarán *versalitas*. Por ejemplo: `\spshort[small-caps=true]{dr.a}` imprimirá ‘Dr.^A’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «doctora».

3.4.2 Argumentos para \spshort

La tabla 5 resume las abreviaturas, expresiones latinas y títulos registrados en el módulo Lua `spintent.lua`.

Tabla 5: Abreviaturas soportadas

Entrada	Alias / Variantes	Salida PDF	Lectura NVDA
Abreviaturas con letras voladas			
dr.a	dr. ^a	Dr. ^a	«doctora»
dr.as	—	Dr. ^{as}	«doctoras»
prof.a	—	Prof. ^a	«profesora»
d.a	d. ^a	D. ^a	«doña»
m.a	—	M. ^a	«maría»
n.o	n. ^o	N. ^o	«número»
n.os	—	N. ^{os}	«números»
c.ia	—	C. ^{ia}	«compañía»
Abreviaturas comunes y expresiones latinas			
pág.	pag.	pág.	«página»
vol.	—	vol.	«volumen»
etc.	—	etc.	«etcétera»
et al.	et. al.	et al.	«y otros»

Continúa en la siguiente página...

Tabla 5: (Continuación: Abreviaturas soportadas)

Entrada	Alias / Variantes	Salida PDF	Lectura NVDA
ibíd.	ibid.	ibíd.	«ibídem»
op. cit.	op.cit.	op. cit.	«obra citada»
loc. cit.	loc.cit.	loc. cit.	«lugar citado»
v. gr.	v.gr.	v. gr.	«verbigracia»
i. e.	i.e.	i. e.	«esto es»
e. g.	e.g.	e. g.	«por ejemplo»
p. ej.	p.ej.	p. ej.	«por ejemplo»
Títulos, profesiones y cargos			
sr.	—	Sr.	«señor»
sra.	—	Sra.	«señora»
srta.	—	Srta.	«señorita»
dr.	—	Dr.	«doctor»
dra.	—	Dra.	«doctora»
dres.	—	Dres.	«doctores»
dras.	—	Dras.	«doctoras»
prof.	—	Prof.	«profesor»
profa.	—	Profa.	«profesora»
profs.	—	Profs.	«profesores»
ing.	—	Ing.	«ingeniero»
ings.	—	Ings.	«ingenieros»
lic.	—	Lic.	«licenciado»
v. b.	v.b.	V. B.	«visto bueno»
Abreviaturas compuestas e institucionales			
s. a.	s.a.	S. A.	«sociedad anónima»
ee. uu.	ee.uu.	EE. UU.	«estados unidos»
dd. hh.	dd.hh.	DD. HH.	«derechos humanos»
jj. oo.	jj.oo.	JJ. OO.	«juegos olímpicos»
ff. aa.	ff.aa.	FF. AA.	«fuerzas armadas»
rr. ee.	rr.ee.	RR. EE.	«relaciones exteriores»
cc. aa.	cc.aa.	CC. AA.	«comunidades autónomas»
p. d.	p.d.	P. D.	«posdata»
a. c.	a.c.	a. C.	«antes de Cristo»
d. c.	d.c.	d. C.	«después de Cristo»
d. n. i.	d.n.i.	D. N. I.	«documento nacional de identidad»
r. u. t.	r.u.t.	R. U. T.	«rol único tributario»
r. u. n.	r.u.n.	R. U. N.	«rol único nacional»

La tabla 6 resume las siglas y acrónimos registrados en el módulo Lua `spintent.lua`.

Tabla 6: Siglas y acrónimos soportados

Entrada	Alias / Variantes	Salida PDF	Lectura NVDA
Siglas (Deletreo o lectura expandida)			
dni	—	DNI	«documento nacional de identidad»
rut	—	RUT	«rol único tributario»
run	—	RUN	«rol único nacional»
onu	—	ONU	«organización de las naciones unidas»
rae	—	RAE	«real academia española»
ong	—	ONG	«organización no gubernamental»
ongs	—	ONGs	«organizaciones no gubernamentales»
urss	—	URSS	«unión de repúblicas socialistas soviéticas»
oea	—	OEA	«organización de los estados americanos»
oms	—	OMS	«organización mundial de la salud»
fmi	—	FMI	«fondo monetario internacional»
bid	—	BID	«banco interamericano de desarrollo»

Continúa en la siguiente página...

Tabla 6: (Continuación: Siglas y acrónimos)

Entrada	Alias / Variantes	Salida PDF	Lectura NVDA
otan	—	OTAN	«organización del tratado del atlántico norte»
ue	—	UE	«unión europea»
ru	—	RU	«reino unido»
Acrónimos silábicos			
unicef	—	Unicef	«fondo de las naciones unidas para la infancia»
unesco	—	Unesco	«organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura»
mercosur	—	Mercosur	«mercado común del sur»
cepal	—	Cepal	«comisión económica para américa latina»
mineduc	—	Mineduc	«ministerio de educación»
conicet	—	Conicet	«consejo nacional de investigaciones»

Según la RAE, las siglas no cambian en plural: se escribe «las ONG». La entrada `ongs` imprime «ONGs» a propósito, para que NVDA/MathCAT lea el plural «organizaciones no gubernamentales»; la entrada `ong` imprime «ONG» y lee el singular.

La tabla 7 resume ejemplos de números ordinales registrados en el módulo Lua `spintent.lua`.

Tabla 7: Números ordinales soportados

Entrada	Alias / Variantes	Salida PDF	Lectura NVDA
Sufijos para ordinales (Ejemplos)			
1.a	1. ^a	1. ^a	«primera»
2.o	2. ^o	2. ^o	«segundo»
3.er	—	3. ^{er}	«tercer»
4.os	—	4. ^{os}	«cuartos»
5.as	—	5. ^{as}	«quintas»

Los números ordinales se verbalizan con palabras desde el 1 hasta el 99. Desde el 100 el ordinal no se convierte en palabras y se entrega a NVDA/MathCAT tal como se imprime, por ejemplo 100.o como «100º».

4 Utilidades generales

Además de los «cuatro grandes» y sus asociados, el paquete `spanish-mathml-intent` provee tres utilidades de uso general: `\spsiglo` para la escritura y lectura de siglos, `\sptime` para la escritura y lectura de tiempo y `\spdate` para la escritura y lectura de fechas.

El comando `\spsiglo` trabaja en *modo texto* y en *modo matemático*; `\sptime` y `\spdate` solo en *modo matemático*. Los tres reciben un *argumento obligatorio*, y un argumento que no cumple alguna de las formas descritas devuelve un “error” y se detiene la compilación del documento.

El comando `\spsiglo`

`\spsiglo`

`\spsiglo{<siglo>}``\spsiglo[<key = val>]{<siglo>}`

El comando `\spsiglo` trabaja en *modo texto* y en *modo matemático*, recibe el *argumento obligatorio* `{<siglo>}`, el cual puede ser un *número arábigo* ‘21’ o un *número romano* ‘XXI’ mayor que ‘0’ y menor que ‘4000’.

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[<key = val>]` y se ejecuta `\spsiglo{21}` o `\spsiglo{XXI}` se imprimirá ‘XXI’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «veintiuno».

El *argumento obligatorio* `{<siglo>}` «siempre» es convertido a *número romano en versalitas* y es verbalizado por NVDA/MathCAT como *número arábigo*. Esta es la única utilidad que provee el paquete `spanish-mathml-intent` que trabaja en *modo texto* y en *modo matemático*. Internamente utiliza la llave `alt` provista por el paquete `tagpdf` en *modo texto* y usa `\MathMLintent` para el *modo matemático*.

Llaves para `\spsiglo`

`print-era = {<ac | dc | none>}`

por defecto: none

Establece si se *imprime* o no la abreviatura después de imprimir el argumento $\{\langle \textit{siglo} \rangle\}$. Si se establece en `ac`, `\spsiglo[print-era=ac]{XXI}` imprimirá ‘xxi a. C.’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «veintiuno antes de cristo»; si se establece en `dc`, `\spsiglo[print-era=dc]{XXI}` imprimirá ‘xxi d. C.’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «veintiuno después de cristo»; si se establece en `none`, `\spsiglo[print-era=none]{XXI}` imprimirá ‘xxi’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «veintiuno».

El comando `\sptime`

`\sptime`

`\sptime{\langle horas : minutos \rangle}``\sptime{\langle horas : minutos : segundos \rangle}`

El comando `\sptime` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* $\{\langle \textit{horas} : \textit{minutos} \rangle\}$ o $\{\langle \textit{horas} : \textit{minutos} : \textit{segundos} \rangle\}$.

Por ejemplo: `\sptime{23:45}` imprimirá en «*modo texto*» la salida PDF ‘23:45’ y NVDA/MathCAT verbalizará «veintitrés cuarenta y cinco minutos».

El comando `\spdate`

`\spdate`

`\spdate{\langle DD/MM/YYYY \rangle}``\spdate{\langle YYYY/MM/DD \rangle}``\spdate{\langle YYYY-MM-DD \rangle}``\spdate{\langle DD-MM-YYYY \rangle}`

El comando `\spdate` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* $\{\langle \textit{DD/MM/YYYY} \rangle\}$, $\{\langle \textit{DD-MM-YYYY} \rangle\}$ o $\{\langle \textit{YYYY-MM-DD} \rangle\}$.

Por ejemplo: `\spdate{1981-01-02}` y `\spdate{02/01/1981}` imprimirán en «*modo texto*» la salida PDF ‘1981-01-02’ y ‘02/01/1981’ respectivamente y en ambos casos, NVDA/MathCAT verbalizará «dos de enero de mil novecientos ochenta y uno».

- Si se pasa el argumento $\{\langle \textit{YYYY/MM/DD} \rangle\}$, internamente se convertirá en $\{\langle \textit{DD/MM/YYYY} \rangle\}$ y se imprimirá de esa forma por compatibilidad con NVDA/MathCAT.

5 Utilidades para símbolos

El paquete `spanish-mathml-intent` provee cinco comandos `\spnewread`, `\spread`, `\spusep`, `\spdsym` y `\spmsym` para trabajar con «*símbolos matemáticos*» descritos en esta sección. Están pensados desde el punto de vista docente, para situaciones donde la lectura de un «*símbolo*» es relevante.

El comando `\spnewread` registra la verbalización de un símbolo y trabaja en *modo texto*; `\spread` usa un símbolo registrado, `\spusep` escribe paréntesis, corchetes y llaves sueltos, y `\spdsym` y `\spmsym` establecen cómo se imprime y se verbaliza el símbolo de división y el de multiplicación. Estos cuatro trabajan en *modo matemático*.

- A diferencia de las otras utilidades implementadas por `spanish-mathml-intent`, que analizan y dan formato a la salida, estos no procesan los «*símbolos matemáticos*», solo afectan la *forma* semántica en que serán verbalizados por NVDA/MathCAT.

El comando `\spnewread`

`\spnewread`

`\spnewread{\langle \textit{símbolo} \rangle}{\langle \textit{verbalización NVDA} \rangle}`

El comando `\spnewread` trabaja en *modo texto* y recibe dos *argumentos obligatorios*: $\{\langle \textit{símbolo} \rangle\}$ y $\{\langle \textit{verbalización NVDA} \rangle\}$, los cuales se almacenan de forma interna para ser utilizados como $\{\langle \textit{argumento} \rangle\}$ en `\spread`. Solo se establece como NVDA/MathCAT verbalizará el $\{\langle \textit{símbolo} \rangle\}$ al utilizarlo con `\spread` sin modificar la impresión de este.

El argumento $\{\langle \textit{símbolo} \rangle\}$ no debe estar registrado. Si ya está registrado se devuelve un “error” y se detiene la compilación del documento. La declaración es «global» y se almacena en el módulo `spintent.lua`. Por ejemplo: `\spnewread{\cong}{es-congruente-con}` registrará ‘`\cong`’ y cuando se utilice `\spread{\cong}` se imprimirá ‘ $\cong$ ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «es congruente con».

- El $\{\langle \textit{símbolo} \rangle\}$ debe ser un único comando, incluso uno definido por el usuario. Por ejemplo: `\newcommand{\xcuad}{x^2}`, `\spnewread{\xcuad}{x-al-cuadrado}` registrará ‘`\xcuad`’ y cuando se utilice `\spread{\xcuad}` se imprimirá ‘ x^2 ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «x al cuadrado».
- Los espacios y los guiones bajos de $\{\langle \textit{verbalización NVDA} \rangle\}$ se convierten en guiones ‘-’, por lo que {es congruente con} equivale a {es-congruente-con}. Los guiones repetidos se reducen a uno y se eliminan los del inicio y del final. Si el resultado queda vacío se devuelve un “error” y se detiene la compilación del documento.

El comando `\spread`

`\spread`

`\spread{\langle \textit{símbolo} \rangle}``\spread[key = val]{\langle \textit{símbolo} \rangle}``\spread[read-arg={\langle \textit{verbalización NVDA} \rangle}]{\langle \textit{comandos } \mathbb{E} \mathbb{T} \mathbb{X} \rangle}`

El comando `\spread` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* de la forma $\{\langle \textit{símbolo} \rangle\}$ previamente registrado por el comando `\spnewread` o $\{\langle \textit{comandos } \mathbb{E} \mathbb{T} \mathbb{X} \rangle\}$ para ser usado junto a la llave `read-arg`.

Si el argumento es $\{\langle \text{símbolo} \rangle\}$, $\$ \backslash \text{spread} \{ \backslash \text{cong} \} \$$ imprimirá ‘ $\cong$ ’ en la salida PDF y el argumento $\{\langle \text{verbalización NVDA} \rangle\}$ establecido al registrar $\{\langle \text{símbolo} \rangle\}$ con $\backslash \text{spnewread}$ se verbalizará en NVDA/MathCAT.

Si el argumento es $\{\langle \text{comandos } \text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X} \rangle\}$ y no se establece la llave `read-arg` se devuelve un “error” y se detiene la compilación del documento.

Llaves para `\spread`

`read-arg = { \langle verbalización NVDA \rangle }`

por defecto: *no usado*

Establece la *verbalización* del argumento $\{\langle \text{comandos } \text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X} \rangle\}$. El valor de esta llave *siempre* debe pasar-se entre llaves ‘{ }’ y sobrescribe la verbalización del $\{\langle \text{símbolo} \rangle\}$ si está registrado previamente. Por ejemplo: $\$ \backslash \text{spread} [\text{read-arg} = \{\text{es-paralela-a}\}] \{ \backslash \text{parallel} \} \$$ imprimirá ‘ $\parallel$ ’ en la salida PDF y NV-DA/MathCAT verbalizará «*es paralela a*».

`silent = { \langle true | false \rangle }`

por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del argumento $\{\langle \text{símbolo} \rangle\}$ o $\{\langle \text{comandos } \text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X} \rangle\}$ pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

- Al utilizar `silent` no es necesario que el argumento $\{\langle \text{símbolo} \rangle\}$ esté registrado o usar la llave `read-arg` con $\{\langle \text{comandos } \text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X} \rangle\}$. Dependiendo de lo que contenga el $\{\langle \text{argumento} \rangle\}$, puede que `silent` no sea suficiente, en ese caso utilice `read-arg={_}`.

El comando `\spusep`

`\spusep`

`\spusep { \{ | [ ( ) ] | \} }`

`\spusep [key = val] { \{ | [ ( ) ] | \} }`

El comando `\spusep` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* $\{\backslash\{ | [()] | \backslash\}\}$, el cual debe ser «*solo uno*» de los paréntesis soportados: ‘(’, ‘)’, ‘[’, ‘]’, ‘{’ o ‘\’.

Si no se proporciona el *argumento opcional* $[\text{key} = \text{val}]$, $\$ \backslash \text{spusep} \{ \} \$$ imprimirá ‘(’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*abrir paréntesis*» acorde a su propia heurística.

- El motivo de existencia de `\spusep` es que los comandos `\left`, `\right`, `\Uleft` y `\Uright` provistos por $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ crean un *grupo* implícito que dificulta el código para *tagged* PDF cuando se necesita interrumpir algo entre ellos, por ejemplo al construir expresiones complejas con `\spnZ`, `\spmQ` o `\spdiv`. El comando `\spusep` imprime el *delimitador* sin crear ningún grupo.
- Hay un segundo motivo para usar `\spusep`. Varios comandos aceptan un *argumento opcional* entre corchetes, $[\text{key} = \text{val}]$, o delimitado por paréntesis, $(\langle \text{número}, \text{número}, \dots \rangle)$, o ambos, escrito justo después del nombre del comando. Si a continuación de un comando necesita un ‘[’ o un ‘(’ explícito que no sea ese argumento, escríbalo con `\spusep`; de lo contrario, $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ lo interpretará como el comienzo del argumento opcional. Por ejemplo, $\$ \backslash \text{spmedia} \backslash \text{spusep} \{ [] \} \$$ imprime el símbolo de `\spmedia` seguido de ‘[’, mientras que `\spmedia[` haría que $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ lea lo que sigue como llaves $[\text{key} = \text{val}]$.

Llaves para `\spusep`

`size = { \langle none | big | Big | bigg | Bigg \rangle }`

por defecto: *none*

Establece el *tamaño del paréntesis* pasado como $\{\langle \text{argumento} \rangle\}$ que se imprimirá en la salida PDF al ejecutar el comando sin modificar la verbalización de este. Si se establece en `none`, se imprime el $\{\langle \text{argumento} \rangle\}$ en el tamaño por defecto del modo matemático en curso; si se establece en `big`, se usa `\bigl/\bigr` antes del $\{\langle \text{argumento} \rangle\}$; si se establece en `Big`, se usa `\Bigl/\Bigr` antes del $\{\langle \text{argumento} \rangle\}$; si se establece en `bigg`, se usa `\biggl/\biggr` antes del $\{\langle \text{argumento} \rangle\}$; y si se establece en `Bigg`, se usa `\Biggl/\Biggr` antes del $\{\langle \text{argumento} \rangle\}$.

`silent = { \langle true | false \rangle }`

por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del $\{\langle \text{argumento} \rangle\}$ pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando.

El comando `\spdsym`

`\spdsym`

`\spdsym [key = val]`

El comando `\spdsym` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional* $[\text{key} = \text{val}]$ mediante el cual se establece la «*forma*» en la que se imprimirá el *símbolo de división* y cómo se verbalizará en NVDA/MathCAT.

Si no se proporciona el *argumento opcional* $[\text{key} = \text{val}]$, $\$ \backslash \text{spdsym} \$$ imprimirá ‘:’ en la salida PDF y NV-DA/MathCAT verbalizará «*dividido*».

Llaves para `\spdsym`

`prefix = { \langle prefijo \rangle }`

por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será *verbalizado* por NVDA/MathCAT «*antes*» de verbalizar el $\{\langle \text{valor} \rangle\}$ establecido por la llave `read-sym`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves ‘{ }’.

suffix = { < sufijo > }

por defecto: no usado

Establece el *sufijo* que será *verbalizado* por NVDA/MathCAT «después» de *verbalizar* el { < valor > } establecido por la llave `read-sym`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves ‘{ }’.

set-sym = { < old-style | two-dots | slash > }

por defecto: two-dots

Establece el *símbolo de división* que se imprimirá en la salida PDF. Si se establece en `old-style`, imprimirá ‘÷’; si se establece en `two-dots`, imprimirá ‘:’ y si se establece en `slash`, imprimirá ‘/’.

read-sym = { < dividido | dividido-por | dividido-entre > }

por defecto: dividido

Establece la *forma* con la cual NVDA/MathCAT verbalizará el *símbolo de división*. Si se establece en `dividido`, NVDA/MathCAT verbalizará «dividido»; si se establece en `dividido-por`, NVDA/MathCAT verbalizará «dividido por» y si se establece en `dividido-entre`, NVDA/MathCAT verbalizará «dividido entre».

El comando \spmsym

\spmsym

\spmsym

\spmsym[< key = val >]

El comando `\spmsym` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional* [< key = val >] mediante el cual se establece la «forma» en la que se imprimirá el *símbolo de multiplicación* y cómo se verbalizará en NVDA/MathCAT.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [< key = val >], `\$ \spmsym $` imprimirá ‘.’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «por».

Llaves para \spmsym

prefix = { < prefijo > }

por defecto: no usado

Establece el *prefijo* que será *verbalizado* por NVDA/MathCAT «antes» de *verbalizar* el { < valor > } establecido por la llave `read-sym`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves ‘{ }’.

suffix = { < sufijo > }

por defecto: no usado

Establece el *sufijo* que será *verbalizado* por NVDA/MathCAT «después» de *verbalizar* el { < valor > } establecido por la llave `read-sym`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves ‘{ }’.

set-sym = { < cross | dot | asterisk > }

por defecto: dot

Establece el *símbolo de multiplicación* que se imprimirá en la salida PDF. Si se establece en `cross`, imprimirá ‘×’; si se establece en `dot`, imprimirá ‘.’ y si se establece en `asterisk`, imprimirá ‘*’.

read-sym = { < por | multiplicado-por | veces > }

por defecto: por

Establece la *forma* con la cual NVDA/MathCAT verbalizará el *símbolo de multiplicación*. Si se establece en `por`, NVDA/MathCAT verbalizará «por»; si se establece en `multiplicado-por`, NVDA/MathCAT verbalizará «multiplicado por» y si se establece en `veces`, NVDA/MathCAT verbalizará «veces».

print-sym = { < true | false > }

por defecto: true

Establece si se *imprime* el *símbolo de multiplicación*. Si se establece en `false`, NVDA/MathCAT verbalizará el *símbolo de multiplicación* acorde al valor establecido por la llave `read-sym`, pero no se imprimirá este en la salida PDF.

6 Utilidades para números

El paquete `spanish-mathml-intent` provee diez comandos para trabajar con números, descritos en esta sección: `\spdiv` y `\spmul` para la división y la multiplicación, `\spnD` y `\spnM` para los divisores y los múltiplos de un número, `\spmcd` y `\spmcm` para el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, `\spnZ` para los números enteros, `\spmQ` para los números mixtos y `\sprazon` y `\spProp` para las razones y las proporciones. Todos trabajan en *modo matemático*.

Los comandos `\spnD`, `\spnM`, `\spmcd` y `\spmcm` reciben un *argumento opcional delimitado por paréntesis*; los demás reciben *argumentos obligatorios*. Los argumentos numéricos de varios de ellos se procesan internamente bajo `\spnum`, de modo que siguen sus reglas de escritura (§3.1).

El comando \spdiv

\spdiv

\spdiv{ < dividendo > }{ < divisor > }

\spdiv[< key = val >]{ < dividendo > }{ < divisor > }

El comando `\spdiv` trabaja en *modo matemático* y recibe dos *argumentos obligatorios* { < dividendo > } y { < divisor > }.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [< key = val >], `\$ \spdiv{20}{26} \$` imprimirá ‘20 : 26’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «veinte dividido veintiséis».

Llaves para `\spdiv`

El comando `\spdiv` posee las *meta-keys* `cifras-sep`, `read-sign`, `read-period-sep` y `notation-sym` pasadas al comando `\spnum` (§3.1.1) junto a las *meta-keys* `set-sym` y `read-sym` pasadas al comando `\spdsym` (v. pág. 17).

`wrap-parens = {⟨true | false⟩}`

por defecto: `false`

Establece si se *imprimen* paréntesis redondos ‘(...)’ alrededor de los *argumentos* {⟨*dividendo*⟩} y {⟨*divisor*⟩} pasados a `\spdiv`. Si se establece en `true`, se imprimirán paréntesis redondos alrededor de ambos *argumentos*; si se establece en `false`, no se imprimirán los paréntesis.

`read-parens = {⟨true | false⟩}`

por defecto: `true`

Establece si NVDA/MathCAT *verbalizará* los paréntesis redondos ‘(...)’ alrededor de los *argumentos* {⟨*dividendo*⟩} y {⟨*divisor*⟩} pasados a `\spdiv`. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará la lectura de los paréntesis; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT no los verbalizará.

El comando `\spmul`

`\spmul`

`\spmul{⟨factor⟩}{⟨factor⟩}`

`\spmul[⟨key = val⟩]{⟨factor⟩}{⟨factor⟩}`

El comando `\spmul` trabaja en *modo matemático* y recibe dos *argumentos obligatorios* {⟨*factor*⟩} y {⟨*factor*⟩}. Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩], `\spmul{20}{26}` imprimirá ‘20 · 26’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «veinte por veintiséis».

Llaves para `\spmul`

El comando `\spmul` posee las *meta-keys* `cifras-sep`, `read-sign`, `read-period-sep` y `notation-sym` pasadas al comando `\spnum` (§3.1.1) junto a las *meta-keys* `set-sym` y `read-sym` pasadas al comando `\spmsym` (v. pág. 18).

`wrap-parens = {⟨true | false⟩}`

por defecto: `false`

Establece si se *imprimen* paréntesis redondos ‘(...)’ alrededor de los *argumentos* {⟨*factor*⟩} y {⟨*factor*⟩} pasados a `\spmul`. Si se establece en `true`, se imprimirán paréntesis redondos alrededor de ambos *argumentos*; si se establece en `false`, no se imprimirán los paréntesis.

`read-parens = {⟨true | false⟩}`

por defecto: `true`

Establece si NVDA/MathCAT *verbalizará* los paréntesis redondos ‘(...)’ alrededor de los *argumentos* {⟨*factor*⟩} y {⟨*factor*⟩} pasados a `\spmul`. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará la lectura de los paréntesis; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT no los verbalizará.

El comando `\spnD`

`\spnD`

`\spnD`

`\spnD(⟨número⟩)`

`\spnD[⟨key = val⟩](⟨número⟩)`

`\spnD(⟨letra⟩)`

`\spnD[⟨key = val⟩](⟨letra⟩)`

El comando `\spnD` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional delimitado por paréntesis* de la forma (⟨*número*⟩) que se procesa internamente por `\spnum` o (⟨*letra*⟩) que se ejecuta de manera directa.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩] ni el *argumento opcional delimitado por paréntesis*, `\spnD` imprimirá ‘D(*n*)’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «divisores de ene».

Si se usa el argumento (⟨*número*⟩), `\spnD(6)` imprimirá ‘D(6)’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «divisores de seis».

Si se usa el argumento (⟨*letra*⟩), `\spnD(m)` imprimirá ‘D(*m*)’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «divisores de eme».

🚫 El número 0 no es válido: `\spnD(0)` devuelve un “error” y se detiene la compilación del documento.

Llaves para `\spnD`

`concept = {⟨true | false⟩}`

por defecto: `true`

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el concepto «divisores de» al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará «divisores de» y el (⟨*argumento*⟩); si se establece en `false`, NVDA/MathCAT solo verbalizará el (⟨*argumento*⟩).

`prefix = {⟨prefijo⟩}`

por defecto: `no usado`

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT antes de verbalizar el concepto «divisores de». El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves ‘{ }’.

`result = {⟨true | false⟩}`

por defecto: `false`

Establece si se *imprime* el resultado de calcular los *divisores* del argumento (⟨*número*⟩). Si se establece en `true`, `\spnD[result=true](6)` imprimirá ‘D(6) = {1, 2, 3, 6}’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «divisores de seis son uno, dos, tres y seis»; si se establece en `false`, no se imprimirá ni verbalizará el resultado de calcular los *divisores*.

`result-num = {⟨número natural⟩}`

por defecto: `todos`

Establece la *cantidad* de divisores que se mostrarán en la salida PDF al establecer `result=true`. Si se establece en `2`, solo se imprimirán dos valores y luego se añadirá ‘...’ en la salida PDF; si no se establece, se imprimirán todos los divisores, porque el conjunto es finito.

`silent = {⟨true | false⟩}` por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del concepto «divisores de» y del (*argumento*) pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

El comando `\spnM`

`\spnM` `\spnM` `\spnM(⟨número⟩)` `\spnM[⟨key = val⟩](⟨número⟩)` `\spnM(⟨letra⟩)` `\spnM[⟨key = val⟩](⟨letra⟩)`

El comando `\spnM` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional delimitado por paréntesis* de la forma (*número*) que se procesa internamente por `\spnum` o (*letra*) que se ejecuta de manera directa.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [*key = val*] ni el *argumento opcional delimitado por paréntesis*, `\spnM` imprimirá ‘M(*n*)’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «múltiplos de ene».

Si se usa el argumento (*número*), `\spnM(6)` imprimirá ‘M(6)’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «múltiplos de seis».

Si se usa el argumento (*letra*), `\spnM(m)` imprimirá ‘M(*m*)’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «múltiplos de eme».

🚫 El número `0` no es válido: `\spnM(0)` devuelve un “error” y se detiene la compilación del documento.

Llaves para `\spnM`

`concept = {⟨true | false⟩}` por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el concepto «múltiplos de» al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará «múltiplos de» y el (*argumento*); si se establece en `false`, NVDA/MathCAT solo verbalizará el (*argumento*).

`prefix = {⟨prefijo⟩}` por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el concepto «múltiplos de». El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves ‘{ }’.

`result = {⟨true | false⟩}` por defecto: *false*

Establece si se *imprime* el resultado de calcular los *múltiplos* del argumento (*número*). Si se establece en `true`, `\spnM[result=true](6)` imprimirá ‘M(6) = {6, 12, 18, 24, 30, ...}’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «múltiplos de seis son seis, doce, dieciocho, veinticuatro, treinta puntos suspensivos»; si se establece en `false`, no se imprimirá ni verbalizará el resultado de calcular los *múltiplos*.

`result-num = {⟨número natural⟩}` por defecto: *5*

Establece la *cantidad* de números que se mostrarán en la salida PDF al establecer `result=true`. Si se establece en `2`, solo se imprimirán dos valores en la salida PDF; si no se establece, se imprimirán como máximo `5` valores y luego se añadirá ‘...’ en la salida PDF.

`silent = {⟨true | false⟩}` por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del concepto «múltiplos de» y del (*argumento*) pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

El comando `\spgcd`

`\spgcd` `\spgcd` `\spgcd(⟨número, número, ...⟩)` `\spgcd(⟨letra, letra, ...⟩)` `\spgcd[⟨key = val⟩](⟨número, número, ...⟩)`

El comando `\spgcd` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional delimitado por paréntesis* de la forma (*número, número, ...*) que se procesa internamente por `\spnum` o (*letra, letra, ...*) que se ejecuta de manera directa.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [*key = val*] ni el *argumento opcional delimitado por paréntesis*, `\spgcd` imprimirá ‘gcd’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «máximo común divisor».

Si se usa el argumento (*número, número, ...*), `\spgcd(2, 3, 6)` imprimirá ‘gcd(2, 3, 6)’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «máximo común divisor entre dos, tres y seis».

Si se usa el argumento (*letra, letra, ...*), `\spgcd(m, n)` imprimirá ‘gcd(*m, n*)’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «máximo común divisor entre eme y ene».

🚫 Los argumentos (*número, número, ...*) o (*letra, letra, ...*) requieren al menos dos elementos.

Llaves para `\spmc`

`concept = {⟨true | false⟩}` por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el concepto establecido por la llave `read-sty` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT verbalizará «*máximo común divisor ...*» o «*m c d ...*» y el (*argumento*); si se establece en *false*, NVDA/MathCAT solo verbalizará el (*argumento*).

`read-sty = {⟨terse | clear⟩}` por defecto: *clear*

Establece el *concepto* que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *terse*, NVDA/MathCAT verbalizará «*m c d*»; si se establece en *clear*, NVDA/MathCAT verbalizará «*máximo común divisor*».

`upper-case = {⟨true | false⟩}` por defecto: *false*

Establece si se usarán *mayúsculas* en la salida PDF al ejecutar el comando sin modificar la verbalización de este. Si se establece en *true*, se imprimirá ‘MCD’ en la salida PDF; si se establece en *false*, se imprimirá ‘mcd’ en la salida PDF.

`prefix = {⟨prefijo⟩}` por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el concepto establecido por la llave `read-sty`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves ‘{ }’.

`result = {⟨true | false⟩}` por defecto: *false*

Establece si se *imprime* el resultado de calcular el «*máximo común divisor*» del argumento (*número, número, ...*). Si se establece en *true*: `\spmc[result=true](2, 3, 6)` imprimirá ‘mcd(2, 3, 6) = 1’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*máximo común divisor entre dos, tres y seis es igual a uno*»; si se establece en *false* no se imprimirá ni verbalizará el resultado de calcular el «*máximo común divisor*».

`silent = {⟨true | false⟩}` por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del concepto «*máximo común divisor ...*» y del (*argumento*) pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en *false*, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

El comando `\spmc`

`\spmc` `\spmc` `\spmc(⟨número, número, ...⟩)` `\spmc(⟨letra, letra, ...⟩)` `\spmc[⟨key = val⟩](⟨número, número, ...⟩)`

El comando `\spmc` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional delimitado por paréntesis* de la forma (*número, número, ...*) que se procesa internamente por `\spnum` o (*letra, letra, ...*) que se ejecuta de manera directa.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [*key = val*] ni el *argumento opcional delimitado por paréntesis*, `\spmc` imprimirá ‘mcm’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*mínimo común múltiplo*».

Si se usa el argumento (*número, número, ...*), `\spmc(2, 3, 6)` imprimirá ‘mcm(2, 3, 6)’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*mínimo común múltiplo entre dos, tres y seis*».

Si se usa el argumento (*letra, letra, ...*), `\spmc(m, n)` imprimirá ‘mcm(*m, n*)’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*mínimo común múltiplo entre eme y ene*».

Los argumentos (*número, número, ...*) o (*letra, letra, ...*) requieren al menos dos elementos.

Llaves para `\spmc`

`concept = {⟨true | false⟩}` por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el concepto establecido por la llave `read-sty` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT verbalizará «*mínimo común múltiplo ...*» o «*m c m ...*» y el (*argumento*); si se establece en *false*, NVDA/MathCAT solo verbalizará el (*argumento*).

`read-sty = {⟨terse | clear⟩}` por defecto: *clear*

Establece el *concepto* que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *terse*, NVDA/MathCAT verbalizará «*m c m*»; si se establece en *clear*, NVDA/MathCAT verbalizará «*mínimo común múltiplo*».

`upper-case = {⟨true | false⟩}` por defecto: *false*

Establece si se usarán *mayúsculas* en la salida PDF al ejecutar el comando sin modificar la verbalización de este. Si se establece en *true*, se imprimirá ‘MCM’ en la salida PDF; si se establece en *false*, se imprimirá ‘mcm’ en la salida PDF.

`prefix = {⟨prefijo⟩}` por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el concepto establecido por la llave `read-sty`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves ‘{ }’.

`result = {⟨true | false⟩}` por defecto: *false*

Establece si se *imprime* el resultado de calcular el «*mínimo común múltiplo*» del argumento (*⟨número, número, ...⟩*). Si se establece en *true*: `$\spmc{result=true}(2, 3, 6)$` imprimirá ‘mcm(2, 3, 6) = 6’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*mínimo común múltiplo entre dos, tres y seis es igual a seis*»; si se establece en *false* no se imprimirá ni verbalizará el resultado de calcular el «*mínimo común múltiplo*».

`silent = {⟨true | false⟩}`

por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del concepto «*mínimo común múltiplo ...*» y del (*⟨argumento⟩*) pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en *false*, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

El comando `\spnZ`

`\spnZ` `\spnZ{⟨número entero⟩}` `\spnZ[⟨key = val⟩]{⟨número entero⟩}`

El comando `\spnZ` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento* obligatorio *{⟨número entero⟩}*, el cual se procesa internamente bajo el comando `\spnum`. Este comando está dedicado exclusivamente al manejo de «*números enteros*», y añade algunas utilidades prácticas para la demarcación e interacción con NVDA/MathCAT.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [*⟨key = val⟩*], `$\spnZ{23}$` imprimirá ‘23’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*veintitrés*»; `$\spnZ{-23}$` imprimirá ‘-23’ y verbalizará «*menos veintitrés*». El argumento debe ser un entero: con un decimal o una unidad, el comando devuelve un “error” y se detiene la compilación del documento.

Llaves para `\spnZ`

El comando `\spnZ` posee las *⟨meta-keys⟩* *cifras-sep* y *read-sign* pasadas al comando `\spnum` (§3.1.1).

`wrap-parens = {⟨true | false⟩}`

por defecto: *false*

Establece si se *imprimen* paréntesis redondos ‘(…)’ alrededor del argumento *{⟨número entero⟩}* pasado a `\spnZ`. Si se establece en *true*, se imprimirán paréntesis redondos alrededor del *{⟨número entero⟩}*; si se establece en *false*, no se imprimirán los paréntesis. Por ejemplo: `$\spnZ[wrap-parens=true]{-23}$` imprimirá ‘(-23)’ en la salida PDF.

`read-parens = {⟨true | false⟩}`

por defecto: *true*

Establece si NVDA/MathCAT *verbalizará* los paréntesis redondos ‘(…)’ alrededor del *argumento* *{⟨número entero⟩}* pasado a `\spnZ`. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT verbalizará la lectura de los paréntesis ‘(…)’; si se establece en *false*, NVDA/MathCAT no los verbalizará: `$\spnZ[wrap-parens=true, read-parens=false]{-23}$` verbalizará «*menos veintitrés*».

El comando `\spmQ`

`\spmQ` `\spmQ{⟨entero⟩}{⟨numerador⟩}{⟨denominador⟩}` `\spmQ[⟨key = val⟩]{⟨entero⟩}{⟨numerador⟩}{⟨denominador⟩}`

El comando `\spmQ` trabaja en *modo matemático* y recibe *tres argumentos obligatorios*: *{⟨número entero⟩}*, *{⟨numerador⟩}* y *{⟨denominador⟩}*, los procesa internamente y devuelve un «*número mixto*». Los tres deben ser *enteros*; el *{⟨numerador⟩}* y el *{⟨denominador⟩}* no pueden llevar signo y el *{⟨denominador⟩}* no puede ser cero. Cualquier otro valor devuelve un “error” y se detiene la compilación del documento.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [*⟨key = val⟩*], `$\spmQ{2}{5}{7}$` imprimirá ‘2⁵/₇’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*dos y cinco séptimos*».

- En el caso de las fracciones, y en especial con los «*números mixtos*», no se pueden manejar muchas cosas desde el lado de `spanish-mathml-intent`. Por ejemplo, la entrada `$\frac{5}{7}$` con *tagged* PDF se verbaliza por NVDA/MathCAT como «*tres más cinco séptimos*», lo cual no está mal, pero pedagógicamente hablando no es del todo correcto.

Llaves para `\spmQ`

`join-word = {⟨entero | enteros | y⟩}`

por defecto: *y*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbaliza la conexión entre el entero y la fracción que forman el *número mixto*. Si se establece en *entero*, `$\spmQ[join-word=entero]{1}{5}{7}$` imprimirá ‘1⁵/₇’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*un entero cinco séptimos*»; si se establece en *enteros*, `$\spmQ[join-word=enteros]{2}{5}{7}$` imprimirá ‘2⁵/₇’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*dos enteros cinco séptimos*»; si se establece en *y*, `$\spmQ[join-word=y]{2}{5}{7}$` imprimirá ‘2⁵/₇’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*dos y cinco séptimos*».

`use-spnZ = {⟨true | false⟩}`

por defecto: *true*

Establece si el *{⟨numerador⟩}* y el *{⟨denominador⟩}* que forman la fracción del *número mixto* se procesan internamente bajo el comando `\spnZ`, añadiendo así *semántica de entero* en la estructura *MathML* de la salida PDF. Si se establece en *true*, *{⟨numerador⟩}* y *{⟨denominador⟩}* se pasarán a `\spnZ` y, por ejemplo, `$\spmQ{2}{5}{7}$` se verbalizará «*dos y cinco séptimos*»; si se establece en *false*, los argumentos se tipografían directamente sin procesamiento semántico adicional y NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas a la

fracción: $\$ \backslash \text{spmQ}[\text{use-spnZ}=\text{false}]{2}{5}{7}$ también se verbalizará «dos y cinco séptimos», de modo que la diferencia está solo en la estructura MathML de la salida PDF.

`use-dfrac = { \langle true | false \rangle }` por defecto: *false*

Establece si la fracción del *número mixto* se imprime usando `\dfrac` en lugar de `\frac`. Si se establece en *true*, $\$ \backslash \text{spmQ}[\text{use-dfrac}=\text{true}]{2}{5}{7}$ imprimirá la fracción en tamaño *display* $2\frac{5}{7}$, en la salida PDF; si se establece en *false*, la fracción se imprime con `\frac` siguiendo el tamaño matemático del contexto en curso.

`wrap-parens = { \langle true | false \rangle }` por defecto: *false*

Establece si se *imprimen* paréntesis redondos ‘(...)’ alrededor del *número mixto* completo devuelto por `\spmQ`. Si se establece en *true*, se imprimirán paréntesis redondos cuyo tamaño se ajusta automáticamente al estilo matemático en curso; si se establece en *false*, no se imprimirán los paréntesis.

`read-parens = { \langle true | false \rangle }` por defecto: *true*

Establece si NVDA/MathCAT *verbalizará* los paréntesis redondos ‘(...)’ alrededor del *número mixto* cuando la llave `wrap-parens` está activa. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT verbalizará la lectura de los paréntesis; si se establece en *false*, NVDA/MathCAT no los verbalizará.

`silent = { \langle true | false \rangle }` por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del *número mixto* sin modificar la impresión de este. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en *false*, sí verbalizará la salida del comando. Un argumento inválido devuelve siempre un “error” y se detiene la compilación del documento, también con `silent=true`.

El comando `\sprazon`

`\sprazon` $\backslash \text{sprazon}[\langle \text{antecedente} \rangle]{\langle \text{consecuente} \rangle}$ $\backslash \text{sprazon}[\langle \text{key} = \text{val} \rangle]{\langle \text{antecedente} \rangle}{\langle \text{consecuente} \rangle}$

El comando `\sprazon` trabaja en *modo matemático* y recibe *dos argumentos obligatorios*: $\{\langle \text{antecedente} \rangle\}$ y $\{\langle \text{consecuente} \rangle\}$, los tipografía como una fracción y devuelve una «razón».

Si no se proporciona el *argumento opcional* $[\langle \text{key} = \text{val} \rangle]$, $\$ \backslash \text{sprazon}\{3\}{4}$ imprimirá $\frac{3}{4}$ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «tres es a cuatro».

- El $\{\langle \text{antecedente} \rangle\}$ y el $\{\langle \text{consecuente} \rangle\}$ se tipografían directamente, sin procesamiento semántico adicional.

Llaves para `\sprazon`

`silent = { \langle true | false \rangle }` por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT de la *razón* pasada al comando sin modificar la impresión de esta. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en *false*, sí verbalizará la salida del comando.

`use-dfrac = { \langle true | false \rangle }` por defecto: *false*

Establece si la fracción de la *razón* se imprime usando `\dfrac` en lugar de `\frac`. Si se establece en *true*, $\$ \backslash \text{sprazon}[\text{use-dfrac}=\text{true}]\{3\}{4}$ imprimirá la fracción en tamaño *display* $\frac{3}{4}$, en la salida PDF; si se establece en *false*, la fracción se imprime con `\frac` siguiendo el tamaño matemático del contexto en curso.

`inline = { \langle true | false \rangle }` por defecto: *false*

Establece si la *razón* se imprime en línea con dos puntos ‘:’ en lugar de una fracción. Si se establece en *true*, $\$ \backslash \text{sprazon}[\text{inline}=\text{true}]\{3\}{4}$ imprimirá ‘3 : 4’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «tres es a cuatro»; si se establece en *false*, la razón se imprime como una fracción.

- La llave `use-dfrac` no tiene efecto cuando la llave `inline` se establece en *true*, porque en ese caso no se imprime una fracción.

El comando `\spProp`

`\spProp` $\backslash \text{spProp}\{\langle a \rangle\}\{\langle b \rangle\}\{\langle c \rangle\}\{\langle d \rangle\}$ $\backslash \text{spProp}[\langle \text{key} = \text{val} \rangle]\{\langle a \rangle\}\{\langle b \rangle\}\{\langle c \rangle\}\{\langle d \rangle\}$

El comando `\spProp` trabaja en *modo matemático* y recibe *cuatro argumentos obligatorios*: $\{\langle a \rangle\}$ y $\{\langle b \rangle\}$ forman la primera *razón*, $\{\langle c \rangle\}$ y $\{\langle d \rangle\}$ forman la segunda, y devuelve una «proporción» con las dos razones unidas por el signo igual.

Si no se proporciona el *argumento opcional* $[\langle \text{key} = \text{val} \rangle]$, $\$ \backslash \text{spProp}\{3\}\{4\}\{6\}\{8\}$ imprimirá $\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «tres es a cuatro como seis es a ocho».

- Los cuatro argumentos se tipografían directamente, sin procesamiento semántico adicional.

Llaves para `\spProp`

`silent = { \langle true | false \rangle }` por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT de la *proporción* pasada al comando sin modificar la impresión de esta. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en *false*, sí verbalizará la salida del comando.

`use-dfrac = {\true | false}`

por defecto: *false*

Establece si las fracciones de la *proporción* se imprimen usando `\dfrac` en lugar de `\frac`. Si se establece en `true`, `\spProp[use-dfrac=true]{3}{4}{6}{8}` imprimirá las fracciones en tamaño *display* $\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$ en la salida PDF; si se establece en `false`, las fracciones se imprimen con `\frac` siguiendo el tamaño matemático del contexto en curso.

`inline = {\true | false}`

por defecto: *false*

Establece si las *razones* de la *proporción* se imprimen en línea con dos puntos ‘:’ en lugar de fracciones. Si se establece en `true`, `\spProp[inline=true]{3}{4}{6}{8}` imprimirá ‘3 : 4 = 6 : 8’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «tres es a cuatro como seis es a ocho»; si se establece en `false`, las razones se imprimen como fracciones.

- La llave `use-dfrac` no tiene efecto cuando la llave `inline` se establece en `true`, porque en ese caso no se imprimen fracciones.

7 Utilidades para geometría

El paquete `spanish-mathml-intent` provee comandos para trabajar con *geometría* descritos en esta sección. Todos los comandos trabajan en *modo matemático* y reciben como `{\argumento}` base una *única* letra, mayúscula, en el caso de puntos, con un modificador del tipo subíndice/prima, un número o comando.

Algunos comandos reciben `{\argumento}` único, como una “*letra*”, o más de uno dentro del mismo, donde opcionalmente se pueden separar por comas ‘,’.

- Las primas se deben pasar de forma directa ‘’ y los subíndices siempre deben escribirse usando llaves ‘A_{...}’ y nunca sin estas ‘A_n’ que funciona solo por coincidencia.

El comando `\spcoord`

<code>\spcoord{\abscisa, ordenada}</code>	<code>\spcoord[key = val]{\abscisa, ordenada}</code>
<code>\spcoord{\abscisa; ordenada}</code>	<code>\spcoord[key = val]{\abscisa; ordenada}</code>

El comando `\spcoord` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* `{\abscisa, ordenada}` o `{\abscisa; ordenada}`, el cual se procesa internamente bajo el comando `\spnum` cuando es numérico no fraccionario.

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[key = val]`, `\spcoord{-3, 4}` imprimirá ‘(-3, 4)’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «menos tres coma cuatro»; `\spcoord{x_{1}, y_{1}}` imprimirá ‘(x₁, y₁)’ y verbalizará «x subíndice uno coma y subíndice uno». La lectura del subíndice la decide NVDA/MathCAT, porque `\spcoord` no tiene la llave `read-cmd`.

- El comando `\spcoord` solo acepta *un separador* ‘,’ o ‘;’ entre la abscisa y la ordenada, fuera de llaves: `\spcoord{a_{1,2}, b}` es válido porque la coma de las llaves no separa. Con ‘;’ las comas son decimales, por ejemplo `\spcoord{1,5; 2,5}`.

Llaves para `\spcoord`

`silent = {\true | false}`

por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del `{\argumento}` pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

El comando `\spPoint`

<code>\spPoint{\punto}</code>	<code>\spPoint[key = val]{\punto}</code>
<code>\spPoint{\punto}{\abscisa, ordenada}</code>	<code>\spPoint[key = val]{\punto}{\abscisa, ordenada}</code>
<code>\spPoint{\punto}{\abscisa; ordenada}</code>	<code>\spPoint[key = val]{\punto}{\abscisa; ordenada}</code>

El comando `\spPoint` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* `{\punto}`, el cual es una *única letra mayúscula* con prima ‘’ o subíndice ‘_...’ y el *argumento opcional delimitado por paréntesis* `(\abscisa, ordenada)`, el cual se procesa internamente bajo el comando `\spcoord`.

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[key = val]`, `\spPoint{A}` imprimirá ‘A’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «punto A»; `\spPoint{A_{1}}` imprimirá ‘A₁’ y verbalizará «punto A sub uno».

Si se proporciona el *argumento opcional delimitado por paréntesis*, `\spPoint{A}(-3, 4)` imprimirá ‘A(-3, 4)’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «punto A menos tres coma cuatro»; `\spPoint{A_{1}}(-3, 4)` imprimirá ‘A₁(-3, 4)’ y verbalizará «punto A sub uno menos tres coma cuatro».

Llaves para `\spPoint`

`read-cmd = {\school | mathcat}`

por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el *argumento* `{\punto}`. Si se establece en `school`, NVDA/MathCAT verbalizará el *argumento* `{\punto}` sin el prefijo «mayúscula»: `\spPoint{A}` se verbaliza

«*punto A*»; si se establece en `mathcat`, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`prefix = {⟨prefijo⟩}` por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el concepto «*punto*». El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`concept = {⟨true | false⟩}` por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el concepto «*punto*» al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT verbalizará el concepto y el {⟨*argumento*⟩}; si se establece en *false*, NVDA/MathCAT solo verbalizará el {⟨*argumento*⟩} acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

`silent = {⟨true | false⟩}` por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del concepto «*punto*» y del {⟨*argumento*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en *false*, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

El comando `\spvec`

<code>\spvec {⟨letra⟩}</code>	<code>\spvec {⟨punto, punto⟩}</code>
<code>\spvec {⟨letra⟩} (⟨abscisa, ordenada⟩)</code>	<code>\spvec {⟨punto, punto⟩} (⟨abscisa, ordenada⟩)</code>
<code>\spvec [key = val] {⟨letra⟩} (⟨abscisa, ordenada⟩)</code>	<code>\spvec [key = val] {⟨punto, punto⟩} (⟨abscisa, ordenada⟩)</code>

El comando `\spvec` trabaja en *modo matemático* y recibe un *argumento obligatorio* de la forma {⟨*letra*⟩} minúscula o {⟨*punto, punto*⟩} junto al *argumento opcional delimitado por paréntesis* (⟨*abscisa, ordenada*⟩), el cual se procesa internamente bajo el comando `\spscoord`.

Si el *argumento* es de la forma {⟨*punto, punto*⟩} con prima(s) ' ' o subíndice(s) '_{...}' opcionales se aplica `\overrightarrow` en la impresión; si el *argumento* es de la forma {⟨*letra*⟩} minúscula con subíndice '_{...}' opcional se aplica `\vec` en la impresión.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [key = val], `$\spvec{a}$` imprimirá ' *$\vec{a}$* ' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*vector a*»; `$\spvec{AB}$` imprimirá ' *$\overrightarrow{AB}$* ' y verbalizará «*vector A B*».

Si se proporciona el *argumento opcional delimitado por paréntesis*, `$\spvec{a}(-3,4)$` imprimirá ' *$\vec{a} = (-3,4)$* ' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*vector a es igual a menos tres coma cuatro*»; `$\spvec{AB}(-3,4)$` imprimirá ' *$\overrightarrow{AB} = (-3,4)$* ' y verbalizará «*vector A B es igual a menos tres coma cuatro*».

Llaves para `\spvec`

`read-cmd = {⟨school | mathcat⟩}` por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento {⟨*punto, punto*⟩}. Si se establece en *school*, NVDA/MathCAT verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: `$\spvec{AB}$` se verbaliza «*vector A B*»; si se establece en *mathcat*, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`prefix = {⟨prefijo⟩}` por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el concepto «*vector*». El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`autofit = {⟨true | false⟩}` por defecto: *false*

Establece si se *utiliza* `\vphantom{b}` al ejecutar el comando cuando se utiliza el argumento {⟨*letra*⟩}. Si se establece en *true*, se aplicará `\vphantom{b}` al inicio del argumento {⟨*letra*⟩}; si se establece en *false*, no se aplicará `\vphantom{b}`.

`concept = {⟨true | false⟩}` por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el concepto «*vector*» al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT verbalizará el concepto y el {⟨*argumento*⟩}; si se establece en *false*, NVDA/MathCAT solo verbalizará el {⟨*argumento*⟩} acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

`silent = {⟨true | false⟩}` por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del concepto «*vector*» y del {⟨*argumento*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en *false*, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

El comando `\sprecta`

<code>\sprecta {⟨punto, punto⟩}</code>	<code>\sprecta [key = val] {⟨punto, punto⟩}</code>
<code>\sprecta {⟨letra⟩}</code>	<code>\sprecta [key = val] {⟨letra⟩}</code>

El comando `\sprecta` trabaja en *modo matemático* y recibe un *argumento obligatorio* de la forma {⟨*letra*⟩} o {⟨*punto, punto*⟩} con prima(s) ' ' o subíndice(s) '_{...}' opcionales. Si el *argumento* es de la forma {⟨*punto, punto*⟩} se aplica `\overleftarrow` en la impresión; si el *argumento* es de la forma {⟨*letra*⟩}, mayúscula o minúscula, se imprimirá solo la {⟨*letra*⟩} sin aplicar `\overleftarrow`.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [*key = val*], $\$ \backslash \text{sprecta}\{AB\} \$$ imprimirá $\overline{AB}$ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «recta A B»; $\$ \backslash \text{sprecta}\{m\} \$$ imprimirá ‘*m*’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «recta *m*».

Llaves para $\backslash \text{sprecta}$

`read-cmd` = {*school* | *mathcat*} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento {*punto, punto*} y el argumento {*letra*} cuando está en mayúscula. Si se establece en *school*, NVDA/MathCAT verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: $\$ \backslash \text{sprecta}\{AB\} \$$ se verbaliza «recta A B»; si se establece en *mathcat*, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`prefix` = {*prefijo*} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el concepto «recta». El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`concept` = {*true* | *false*} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el concepto «recta» al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT verbalizará el concepto y el {*argumento*}; si se establece en *false*, NVDA/MathCAT solo verbalizará el {*argumento*} acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

`silent` = {*true* | *false*} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del concepto «recta» y del {*argumento*} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en *false*, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

El comando $\backslash \text{sprayo}$

$\backslash \text{sprayo}$ $\backslash \text{sprayo}\{\langle \text{punto, punto} \rangle\}$ $\backslash \text{sprayo}[\langle \text{key} = \text{val} \rangle]\{\langle \text{punto, punto} \rangle\}$

El comando $\backslash \text{sprayo}$ trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {*punto, punto*} con prima(s) ‘*’* o subíndice(s) ‘*_...*’ opcionales. Representa un *rayo* o *semirrecta* con origen en el primer punto y dirección hacia el segundo, aplicando $\backslash \text{overrightarrow}$ en la impresión.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [*key = val*], $\$ \backslash \text{sprayo}\{AB\} \$$ imprimirá $\overrightarrow{AB}$ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «rayo A B».

Llaves para $\backslash \text{sprayo}$

`read-cmd` = {*school* | *mathcat*} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento {*punto, punto*}. Si se establece en *school*, NVDA/MathCAT verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: $\$ \backslash \text{sprayo}\{AB\} \$$ se verbaliza «rayo A B»; si se establece en *mathcat*, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`read-sty` = {*rayo* | *semirrecta*} por defecto: *rayo*

Establece el *concepto* que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se utiliza $\$ \backslash \text{sprayo}[\text{read-sty=rayo}]\{AB\} \$$, NVDA/MathCAT verbalizará «rayo A B»; si se utiliza $\$ \backslash \text{sprayo}[\text{read-sty=semirrecta}]\{AB\} \$$, NVDA/MathCAT verbalizará «semirrecta A B».

`prefix` = {*prefijo*} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el «concepto» establecido por la llave `read-sty`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`concept` = {*true* | *false*} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el «concepto» establecido por la llave `read-sty` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT verbalizará el concepto y el {*argumento*}; si se establece en *false*, NVDA/MathCAT solo verbalizará el {*argumento*} acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

`silent` = {*true* | *false*} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del «concepto» establecido por la llave `read-sty` y del {*argumento*} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en *false*, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

- La impresión $\overrightarrow{AB}$ en la salida PDF es idéntica en ambos casos. La elección depende de la terminología del libro de texto o del currículo nacional: en Chile y España se prefiere «semirrecta»; en México y otros países de América Latina se usa «rayo».

El comando `\spside`

$$\backslash\mathrm{spside}\{\langle\text{punto}, \text{punto}\rangle\} \quad \backslash\mathrm{spside}[\langle\text{key} = \text{val}\rangle]\{\langle\text{punto}, \text{punto}\rangle\}$$

El comando `\spside` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* $\{\langle\text{punto}, \text{punto}\rangle\}$ con prima(s) ‘ $\prime$ ’ o subíndice(s) ‘ $_{\dots}$ ’ opcionales. Representa un *lado*, *segmento* o *trazo* determinado por dos puntos, aplicando `\overline` en la impresión.

Si no se proporciona el *argumento opcional* $[\langle\text{key} = \text{val}\rangle]$, $\backslash\mathrm{spside}\{AB\}$ imprimirá ‘ $\overline{AB}$ ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*lado A B*».

Llaves para `\spside`

`read-cmd` = $\{\langle\text{school} \mid \text{mathcat}\rangle\}$ por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento $\{\langle\text{punto}, \text{punto}\rangle\}$. Si se establece en *school*, NVDA/MathCAT verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: $\backslash\mathrm{spside}\{AB\}$ se verbaliza «*lado A B*»; si se establece en *mathcat*, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`read-sty` = $\{\langle\text{lado} \mid \text{segmento} \mid \text{trazo}\rangle\}$ por defecto: *lado*

Establece el *concepto* que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se utiliza $\backslash\mathrm{spside}[\text{read-sty}=\text{lado}]\{AB\}$, NVDA/MathCAT verbalizará «*lado A B*»; si se utiliza $\backslash\mathrm{spside}[\text{read-sty}=\text{segmento}]\{AB\}$, NVDA/MathCAT verbalizará «*segmento A B*» y si se utiliza $\backslash\mathrm{spside}[\text{read-sty}=\text{trazo}]\{AB\}$, NVDA/MathCAT verbalizará «*trazo A B*».

`prefix` = $\{\langle\text{prefijo}\rangle\}$ por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el «*concepto*» establecido por la llave `read-sty`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves ‘ $\{ \}$ ’.

`concept` = $\{\langle\text{true} \mid \text{false}\rangle\}$ por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el «*concepto*» establecido por la llave `read-sty` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT verbalizará el concepto y el $\{\langle\text{argumento}\rangle\}$; si se establece en *false*, NVDA/MathCAT solo verbalizará el $\{\langle\text{argumento}\rangle\}$ acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

`read-arg` = $\{\langle\text{verbalización NVDA}\rangle\}$ por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *concepto* establecido por la llave `read-sty` que será verbalizado por NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves ‘ $\{ \}$ ’. Por ejemplo: $\backslash\mathrm{spside}[\text{read-arg}=\{\text{hipotenusa}\}]\{AB\}$ imprimirá ‘ $\overline{AB}$ ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*hipotenusa A B*».

`silent` = $\{\langle\text{true} \mid \text{false}\rangle\}$ por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del «*concepto*» establecido por la llave `read-sty` y del $\{\langle\text{argumento}\rangle\}$ pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en *false*, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

El comando `\spmside`

$$\backslash\mathrm{spmside}\{\langle\text{punto}, \text{punto}\rangle\} \quad \backslash\mathrm{spmside}[\langle\text{key} = \text{val}\rangle]\{\langle\text{punto}, \text{punto}\rangle\}$$

El comando `\spmside` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* $\{\langle\text{punto}, \text{punto}\rangle\}$ con prima(s) ‘ $\prime$ ’ o subíndice(s) ‘ $_{\dots}$ ’ opcionales. Representa la *medida del lado*, *segmento* o *trazo* determinado por dos puntos. La distinción entre `\spside` y `\spmside` es semántica: `\spside` representa el *objeto geométrico* ‘ $\overline{AB}$ ’; `\spmside` representa su *medida*, que es un número real positivo.

Si no se proporciona el *argumento opcional* $[\langle\text{key} = \text{val}\rangle]$, $\backslash\mathrm{spmside}\{AB\}$ imprimirá ‘ AB ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*medida del lado A B*».

Llaves para `\spmside`

`read-cmd` = $\{\langle\text{school} \mid \text{mathcat}\rangle\}$ por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento $\{\langle\text{punto}, \text{punto}\rangle\}$. Si se establece en *school*, NVDA/MathCAT verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: $\backslash\mathrm{spmside}\{AB\}$ se verbaliza «*medida del lado A B*»; si se establece en *mathcat*, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`read-sty` = $\{\langle\text{lado} \mid \text{segmento} \mid \text{trazo}\rangle\}$ por defecto: *lado*

Establece el *concepto* que verbalizará NVDA/MathCAT después de verbalizar el término «*medida del*» al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se utiliza $\backslash\mathrm{spmside}[\text{read-sty}=\text{lado}]\{AB\}$, NVDA/MathCAT verbalizará «*medida del lado A B*»; si se utiliza $\backslash\mathrm{spmside}[\text{read-sty}=\text{segmento}]\{AB\}$, NVDA/MathCAT verbalizará «*medida del segmento A B*» y si se utiliza $\backslash\mathrm{spmside}[\text{read-sty}=\text{trazo}]\{AB\}$, NVDA/MathCAT verbalizará «*medida del trazo A B*».

`prefix = {⟨prefijo⟩}`

por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el término «*medida del*» seguido por el «*concepto*» establecido por la llave `read-sty`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`concept = {⟨true | false⟩}`

por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el término «*medida del*» y el «*concepto*» establecido por la llave `read-sty` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT verbalizará el término «*medida del*», el concepto y el {⟨*argumento*⟩}; si se establece en *false*, NVDA/MathCAT solo verbalizará el {⟨*argumento*⟩} acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

`read-arg = {⟨verbalización NVDA⟩}`

por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *concepto* establecido por la llave `read-sty` que será verbalizado por NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }' y se debe usar en conjunto con la llave `concept`.

Por ejemplo: `$\spmside[concept=false,read-arg={medida de la cuerda}]{AB}$` imprimirá 'AB' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*medida de la cuerda A B*».

`print-sym = {⟨true | false⟩}`

por defecto: *false*

Establece *si se imprime* la notación visual 'm' antes de aplicar `\overline` al {⟨*argumento*⟩}. Si se establece en *true*, `$\spmside[print-sym=true]{AB}$` imprimirá 'm $\overline{AB}$ ' en la salida PDF; si se establece en *false* imprimirá 'AB' en la salida PDF. En ambos casos NVDA/MathCAT verbalizará «*medida del lado A B*».

`silent = {⟨true | false⟩}`

por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del término «*medida del*», del «*concepto*» establecido por la llave `read-sty` y del {⟨*argumento*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en *false*, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

El comando `\spangle`

`\spangle {⟨punto | letra griega | número⟩}`

`\spangle {⟨punto, punto, punto⟩}`

`\spangle [⟨key = val⟩] {⟨punto | letra griega | número⟩}`

`\spangle [⟨key = val⟩] {⟨punto, punto, punto⟩}`

El comando `\spangle` trabaja en *modo matemático* y recibe un *argumento obligatorio* de la forma {⟨*punto* | *letra griega* | *número*⟩} o {⟨*punto, punto, punto*⟩} aplicando `\angle` o `\rightanglesqr` en la impresión. Solo los argumentos de la forma {⟨*punto*⟩} o {⟨*punto, punto, punto*⟩} admiten prima(s) ' ' o subíndice(s) '_{...}' opcionales.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩], `$\spangle{A}$` imprimirá '∠A' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*ángulo en A*»; `$\spangle{\alpha}$` imprimirá '∠α' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*ángulo alfa*»; `$\spangle{1}$` imprimirá '∠1' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*ángulo uno*» y `$\spangle{AOB}$` imprimirá '∠AOB' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*ángulo A O B*».

- Si no se tiene instalada la fuente matemática NewCMMath-Regular.otf, parte del paquete `newcomputermodern`[29], en el sistema o no se provee una fuente matemática con soporte para `\rightanglesqr`, se usará `\rightangle` en su reemplazo.

Llaves para `\spangle`

`read-cmd = {⟨school | mathcat⟩}`

por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento {⟨*punto*⟩} o {⟨*punto, punto, punto*⟩}. Si se establece en *school*, NVDA/MathCAT verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: `$\spangle{AOB}$` se verbaliza «*ángulo A O B*»; si se establece en *mathcat*, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`prefix = {⟨prefijo⟩}`

por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el concepto «*ángulo*». El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`recto = {⟨true | false⟩}`

por defecto: *false*

Establece si se *usará* `\rightanglesqr` en la impresión añadiendo el término «*recto*» a la verbalización en NVDA/MathCAT. Si se establece en *true*, `$\spangle[recto=true]{A}$` imprimirá '⊥A' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*ángulo recto en A*», `$\spangle[recto=true]{AOB}$` imprimirá '⊥AOB' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*ángulo recto A O B*»; si se establece en *false*, imprimirá usando `\angle` en la salida PDF y NVDA/MathCAT omitirá el término «*recto*».

`concept = {⟨true | false⟩}`

por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el concepto «*ángulo*» al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT verbalizará el concepto «*ángulo*» y el {⟨*argumento*⟩};

si se establece en `false`, NVDA/MathCAT solo verbalizará el `{(argumento)}` acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

`silent = {(true | false)}` por defecto: `false`

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del concepto «ángulo» y del `{(argumento)}` pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

El comando `\spmangle`

`\spmangle` `\spmangle{(punto | letra griega | número)}` `\spmangle{(punto, punto, punto)}`
`\spmangle[key = val]{(punto | letra griega | número)}`
`\spmangle[key = val]{(punto, punto, punto)}`

El comando `\spmangle` trabaja en *modo matemático* y recibe un *argumento obligatorio* de la forma `{(punto | letra griega | número)}` o `{(punto, punto, punto)}` aplicando `\measuredangle` o `\measuredrightangle` en la impresión. Solo los argumentos de la forma `{(punto)}` o `{(punto, punto, punto)}` admiten prima(s) ‘`’` o subíndice(s) ‘`_`’ opcionales.

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[key = val]`, `\spmangle{A}` imprimirá ‘ $\angle A$ ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «medida del ángulo en A»; `\spmangle{\alpha}` imprimirá ‘ $\angle \alpha$ ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «medida del ángulo alfa»; `\spmangle{1}` imprimirá ‘ $\angle 1$ ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «medida del ángulo uno» y `\spmangle{AOB}` imprimirá ‘ $\angle AOB$ ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «medida del ángulo A O B».

- La distinción entre `\spangle` y `\spmangle` es semántica: `\spangle` representa el *objeto geométrico* ‘ $\angle AOB$ ’; `\spmangle` representa su *medida*, que es un valor en grados.

Llaves para `\spmangle`

`read-cmd = {(school | mathcat)}` por defecto: `school`

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento `{(punto)}` o `{(punto, punto, punto)}`. Si se establece en `school`, NVDA/MathCAT verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: `\spmangle{AOB}` se verbaliza «medida del ángulo A O B»; si se establece en `mathcat`, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`prefix = {(prefijo)}` por defecto: `no usado`

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el término «medida del» seguido por el concepto «ángulo». El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves ‘`{ }`’.

`recto = {(true | false)}` por defecto: `false`

Establece si se *usará* `\measuredrightangle` en la impresión añadiendo el término «recto» a la verbalización en NVDA/MathCAT. Si se establece en `true`, `\spmangle[recto=true]{A}` imprimirá ‘ $\angle A$ ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «medida del ángulo recto en A»; `\spmangle[recto=true]{AOB}` imprimirá ‘ $\angle AOB$ ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «medida del ángulo recto A O B»; si se establece en `false`, imprimirá usando `\measuredangle` en la salida PDF y NVDA/MathCAT omitirá el término «recto».

`print-sym = {(true | false)}` por defecto: `false`

Establece si se *imprime* la notación visual ‘m’ antes del argumento pasado al comando sin modificar la verbalización de este. Si se establece en `true`, `\spmangle[print-sym=true]{AOB}` imprimirá ‘m $\angle AOB$ ’ en la salida PDF; si se establece en `false` imprimirá ‘ $\angle AOB$ ’ en la salida PDF. En ambos casos NVDA/MathCAT verbalizará «medida del ángulo A O B».

`concept = {(true | false)}` por defecto: `true`

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el término «medida del» seguido por el concepto «ángulo» al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará «medida del ángulo» y el `{(argumento)}`; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT solo verbalizará el `{(argumento)}` acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

`silent = {(true | false)}` por defecto: `false`

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del término «medida del», del concepto «ángulo» y del `{(argumento)}` pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

El comando `\spang`

`\spang` `\spang{(grados)}` `\spang{(grados : minutos)}` `\spang{(grados : minutos : segundos)}`

El comando `\spang` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* `{(grados)}`, `{(grados : minutos)}` o `{(grados : minutos : segundos)}`. Los procesa internamente bajo los comandos `\spnum` y `\spunit` para imprimir y verbalizar.

Por ejemplo: `\spang{45:30:15}` imprimirá ‘45°30’15” en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «cuarenta y cinco grados treinta minutos quince segundos».

El comando `\sparc`

<code>\sparc</code>	<code>\sparc{\langle punto, punto \rangle}</code>	<code>\sparc{\langle punto, punto, punto \rangle}</code>
	<code>\sparc[\langle key = val \rangle]{\langle punto, punto \rangle}</code>	<code>\sparc[\langle key = val \rangle]{\langle punto, punto, punto \rangle}</code>

El comando `\sparc` trabaja en *modo matemático* y recibe un *argumento obligatorio* de la forma `\langle punto, punto \rangle` o `\langle punto, punto, punto \rangle` con prima(s) `'` o subíndice(s) `_{...}` opcionales aplicando `\widearc` en la impresión.

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[\langle key = val \rangle]`, `\sparc{AB}` imprimirá $\widehat{AB}$ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «arco A B».

- El acento `\widearc` es proporcionado por algunos paquetes como `fourier-otf` o `kpfonts-otf`, en caso de no estar disponible se utilizará una versión interna para este.

Llaves para `\sparc`

`read-cmd` = `{\langle school | mathcat \rangle}` por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento `\langle punto, punto \rangle` o `\langle punto, punto, punto \rangle`. Si se establece en *school*, NVDA/MathCAT verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: `\sparc{AB}` se verbaliza «arco A B»; si se establece en *mathcat*, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`prefix` = `{\langle prefijo \rangle}` por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el concepto «arco». El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves `{ }`.

`concept` = `{\langle true | false \rangle}` por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el concepto «arco» al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT verbalizará «arco» y el `\langle argumento \rangle`; si se establece en *false*, NVDA/MathCAT solo verbalizará el `\langle argumento \rangle` acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

`silent` = `{\langle true | false \rangle}` por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del concepto «arco» y del `\langle argumento \rangle` pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en *false*, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

El comando `\spmarc`

<code>\spmarc</code>	<code>\spmarc{\langle punto, punto \rangle}</code>	<code>\spmarc{\langle punto, punto, punto \rangle}</code>
	<code>\spmarc[\langle key = val \rangle]{\langle punto, punto \rangle}</code>	<code>\spmarc[\langle key = val \rangle]{\langle punto, punto, punto \rangle}</code>

El comando `\spmarc` trabaja en *modo matemático* y recibe un *argumento obligatorio* de la forma `\langle punto, punto \rangle` o `\langle punto, punto, punto \rangle` con prima(s) `'` o subíndice(s) `_{...}` opcionales colocando `m` antes de aplicar `\widearc` en la impresión.

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[\langle key = val \rangle]`, `\spmarc{AB}` imprimirá $m\widehat{AB}$ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «medida del arco A B».

- La distinción entre `\sparc` y `\spmarc` es semántica: `\sparc` representa el *objeto geométrico* $\widehat{AB}$; `\spmarc` representa su *medida*, que es un valor en grados.

Llaves para `\spmarc`

`read-cmd` = `{\langle school | mathcat \rangle}` por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento `\langle punto, punto \rangle` o `\langle punto, punto, punto \rangle`. Si se establece en *school*, NVDA/MathCAT verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: `\spmarc{AB}` se verbaliza «medida del arco A B»; si se establece en *mathcat*, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`prefix` = `{\langle prefijo \rangle}` por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el término «medida del» seguido por el concepto «arco». El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves `{ }`.

`concept` = `{\langle true | false \rangle}` por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el término «medida del» y el concepto «arco» al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT verbalizará «medida del arco» y el `\langle argumento \rangle`; si se establece en *false*, NVDA/MathCAT solo verbalizará el `\langle argumento \rangle` acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

`silent` = `{\langle true | false \rangle}` por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del término «medida del», el concepto «arco» y el `\langle argumento \rangle` pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en *false*, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

El comando `\spPoly`

`\spPoly` `\spPoly{⟨punto, punto, punto, ...⟩}` `\spPoly[⟨key = val⟩]{⟨punto, punto, punto, ...⟩}`

El comando `\spPoly` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* `{⟨punto, punto, punto, ...⟩}`, una lista de al menos tres `{⟨puntos⟩}` con prima(s) ‘`1`’ o subíndice(s) ‘`_...`’ opcionales. El *símbolo* usado en la impresión se maneja por medio de la llave `print-sym` y la verbalización del concepto asociado se determina acorde al número de puntos en el argumento y la llave `concept`.

Si son tres puntos se aplica `\triangle` y añade el concepto «*triángulo*» a la verbalización; si son cuatro puntos se aplica `\mdlgwhtsquare` y añade el concepto «*cuadrado*» a la verbalización; si son cinco o más puntos no se aplica ningún símbolo y se añade a la verbalización el nombre del polígono: «*pentágono*», «*hexágono*», «*heptágono*» u «*octágono*» de cinco a ocho puntos, y «*polígono*» desde nueve puntos.

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[⟨key = val⟩]`, `\spPoly{ABC}` imprimirá ‘ $\triangle ABC$ ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*triángulo A B C*»; `\spPoly{ABCD}` imprimirá ‘ $\square ABCD$ ’ y verbalizará «*cuadrado A B C D*»; `\spPoly{ABCDE}` imprimirá ‘ $ABCDE$ ’ y verbalizará «*pentágono A B C D E*».

Llaves para `\spPoly`

`read-cmd` = `{⟨school | mathcat⟩}` por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento `{⟨punto, punto, punto, ...⟩}`. Si se establece en *school*, NVDA/MathCAT verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: `\spPoly{ABC}` se verbaliza «*triángulo A B C*»; si se establece en *mathcat*, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`prefix` = `{⟨prefijo⟩}` por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el `{⟨argumento⟩}` o el concepto «*triángulo*», «*cuadrado*», «*pentágono*», «*hexágono*», «*heptágono*», «*octágono*» o «*polígono*» establecido por la llave `concept`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves ‘`{ }`’.

`concept` = `{⟨true | false⟩}` por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el concepto, que es «*triángulo*», «*cuadrado*», «*pentágono*», «*hexágono*», «*heptágono*», «*octágono*» o «*polígono*», acorde al número de puntos en el `{⟨argumento⟩}` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT verbalizará el concepto y el `{⟨argumento⟩}`; si se establece en *false*, NVDA/MathCAT solo verbalizará el `{⟨argumento⟩}` acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

`print-sym` = `{⟨true | false⟩}` por defecto: *true*

Establece si se *usará* `\triangle` o `\mdlgwhtsquare` en la impresión sin modificar la verbalización de este. Si se establece en *true*, `\spPoly[print-sym=true]{ABC}` imprimirá ‘ $\triangle ABC$ ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*triángulo A B C*»; `\spPoly[print-sym=true]{ABCD}` imprimirá ‘ $\square ABCD$ ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*cuadrado A B C D*»; si se establece en *false*, solo se imprimirá el `{⟨argumento⟩}` en la salida PDF y la verbalización será la misma.

🔊 Esta llave no tiene efecto con cinco o más puntos, porque no hay un símbolo definido para ellos.

`silent` = `{⟨true | false⟩}` por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del concepto establecido por la llave `concept` y del `{⟨argumento⟩}` pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en *false*, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

El comando `\spAfig`

`\spAfig` `\spAfig{⟨punto, punto, punto, ...⟩}`
`\spAfig[⟨key = val⟩]` `\spAfig[⟨key = val⟩]{⟨punto, punto, punto, ...⟩}`
`\spAfig((1 | 2 | 3 | ... | n))` `\spAfig(F | P | B | L | T)`
`\spAfig[⟨key = val⟩]((1 | 2 | 3 | ... | n))` `\spAfig[⟨key = val⟩](F | P | B | L | T)`

El comando `\spAfig` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional delimitado por paréntesis* de la forma `((1 | 2 | 3 | ... | n))`, `(⟨punto, punto, punto, ...⟩)` o `(F | P | B | L | T)` aplicando `\mathcal{A}` a la impresión. El *símbolo* usado en la impresión se maneja por medio de la llave `print-sym` y la verbalización del concepto asociado se determina acorde al `(⟨argumento⟩)` y la llave `concept`.

Si se proporciona el *argumento* `((1 | 2 | 3 | ... | n))`, `\spAfig(1)` imprimirá ‘ $\mathcal{A}_1$ ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*área uno*»; `\spAfig(n)` imprimirá ‘ $\mathcal{A}_n$ ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*área ene*».

Si se proporciona el *argumento* `(⟨punto, punto, punto, ...⟩)`, `\spAfig(ABC)` imprimirá ‘ $\mathcal{A}_{\triangle ABC}$ ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*área del triángulo A B C*»; `\spAfig(ABCD)` imprimirá ‘ $\mathcal{A}_{\square ABCD}$ ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*área del cuadrado A B C D*»; `\spAfig(ABCDE)` imprimirá ‘ $\mathcal{A}_{ABCDE}$ ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*área del pentágono A B C D E*». Con cinco o más puntos no

se imprime ningún símbolo y se añade a la verbalización el nombre del polígono: «pentágono», «hexágono», «heptágono» u «octágono» de cinco a ocho puntos, y «polígono» desde nueve puntos.

Si se proporciona el *argumento* $((F | P | B | L | T))$, $\$ \backslash \text{spAfig}(F) \$$ imprimirá ' $\mathcal{A}_F$ ' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «área de la figura»; $\$ \backslash \text{spAfig}(F_{\{1\}}) \$$ imprimirá ' $\mathcal{A}_{F_1}$ ' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «área de la figura uno».

Si no se proporciona el *argumento opcional* $[(key = val)]$ ni el *argumento opcional delimitado por paréntesis*, $\$ \backslash \text{spAfig} \$$ imprimirá ' $\mathcal{A}$ ' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «área».

- El *argumento* $((punto, punto, punto, \dots))$ acepta prima(s) $'$ o subíndice(s) $'_{\{ \dots \}}'$. El *argumento* $((F | P | B | L | T))$ solo acepta subíndices $'_{\{ \dots \}}'$ y tiene una impresión y verbalización fija para cada letra: F «figura», P «polígono», B «basal», L «lateral» y T «total».

Llaves para $\backslash \text{spAfig}$

`read-cmd` = $\{ (school | mathcat) \}$ por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento. Si se establece en *school*, NVDA/MathCAT verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: $\$ \backslash \text{spAfig}(ABC) \$$ se verbaliza «área del triángulo A B C»; si se establece en *mathcat*, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`prefix` = $\{ (prefijo) \}$ por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT antes de verbalizar el término «área del» y el concepto «nombre de la figura» acorde al $((argumento))$ pasado al comando. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves $\{ \}$.

`concept` = $\{ (true | false) \}$ por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el término «área del» y el concepto «nombre de la figura» acorde al $((argumento))$ pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT verbalizará el término «área del», el concepto «nombre de la figura» y el $((argumento))$; si se establece en *false*, NVDA/MathCAT solo verbalizará el $((argumento))$ acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

- Utilizar `concept=false` sin el $((argumento))$ es equivalente a usar `silent=true`.

`read-arg` = $\{ (verbalización\ NVDA) \}$ por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *concepto* «nombre de la figura» que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este, cuando se utiliza el argumento $((punto, punto, punto, \dots))$. Con `concept=true` se mantiene el término «área del» antes del valor; con `concept=false` se verbaliza solo el valor de esta llave. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves $\{ \}$ y se debe usar en conjunto con la llave `concept`. Por ejemplo: $\$ \backslash \text{spAfig}[read-arg=\{trapecio\}](ABCD) \$$ imprimirá ' $\mathcal{A}_{\square ABCD}$ ' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «área del trapecio A B C D».

- Esta llave no tiene efecto y emite un aviso con los argumentos $((F | P | B | L | T))$ y $((1 | 2 | 3 | \dots | n))$.

`concept*` $\langle valor\ prohibido \rangle$ por defecto: *no usado*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del concepto «nombre de la figura» acorde al $((argumento))$ pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece, NVDA/MathCAT verbalizará el término «área» y el $((argumento))$ acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

`read-sub` = $\{ (true | false) \}$ por defecto: *false*

Establece si se *antepone* la palabra «sub» al verbalizar los argumentos $((1 | 2 | 3 | \dots | n))$ y $((F | P | B | L | T))$ para NVDA/MathCAT. Si se utiliza $((1 | 2 | 3 | \dots | n))$ y se establece en *true*, $\$ \backslash \text{spAfig}[read-sub=true](1) \$$ imprimirá ' $\mathcal{A}_1$ ' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «área sub uno»; si se establece en *false*, la impresión será la misma y se verbaliza «área uno».

Si se utiliza $((F | P | B | L | T))$ y se establece en *true*, $\$ \backslash \text{spAfig}[read-sub=true](F_{\{1\}}) \$$ imprimirá ' $\mathcal{A}_{F_1}$ ' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «área de la figura sub uno»; si se establece en *false*, la impresión será la misma y se verbaliza «área de la figura uno».

`print-sym` = $\{ (auto | triangle | square | none) \}$ por defecto: *auto*

Establece si se *usará* $\backslash triangle$ o $\backslash mdlgwhtsquare$ en la impresión para los argumentos $((punto, punto, punto, \dots))$ y $((1 | 2 | 3 | \dots | n))$ pasado al comando sin modificar la verbalización de este. Si se utiliza $((punto, punto, punto, \dots))$ se infiere el *símbolo* acorde al número de puntos; si se establece en *auto* se imprime y si se establece en *none* se omite: $\$ \backslash \text{spAfig}[print-sym=auto](ABC) \$$ y $\$ \backslash \text{spAfig}[print-sym=none](ABC) \$$ imprimirán ' $\mathcal{A}_{\triangle ABC}$ ' y ' $\mathcal{A}_{ABC}$ ' en la salida PDF y en ambos casos NVDA/MathCAT verbalizará «área del triángulo A B C».

Si se utiliza $((1 | 2 | 3 | \dots | n))$ los valores *auto* y *none* quedan sin efecto; si se establece en *triangle* o *square* anida el argumento bajo el *símbolo*: $\$ \backslash \text{spAfig}[print-sym=triangle](1) \$$ imprimirá ' $\mathcal{A}_{\triangle 1}$ ' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «área del triángulo uno»; $\$ \backslash \text{spAfig}[print-sym=square](1) \$$ imprimirá ' $\mathcal{A}_{\square 1}$ ' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «área del cuadrado uno».

- Esta llave no se puede utilizar con el argumento $((F | P | B | L | T))$.

`silent = {true | false}`

por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del término «área del», el concepto «nombre de la figura» y el `{(argumento)}` pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en *false*, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

El comando `\spPfig`

<code>\spPfig</code>	<code>\spPfig((punto, punto, punto, ...))</code>
<code>\spPfig[(key = val)]</code>	<code>\spPfig[(key = val)]((punto, punto, punto, ...))</code>
<code>\spPfig((1 2 3 ... n))</code>	<code>\spPfig((F P B L T))</code>
<code>\spPfig[(key = val)]((1 2 3 ... n))</code>	<code>\spPfig[(key = val)]((F P B L T))</code>

El comando `\spPfig` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional delimitado por paréntesis* de la forma `((1 | 2 | 3 | ... | n))`, `((punto, punto, punto, ...))` o `((F | P | B | L | T))` aplicando `\mathcal{P}` a la impresión. El *símbolo* usado en la impresión se maneja por medio de la llave `print-sym` y la verbalización del concepto asociado se determina acorde al `(argumento)` y la llave `concept`.

Si se proporciona el *argumento* `((1 | 2 | 3 | ... | n))`, `\spPfig(1)` imprimirá $\mathcal{P}_1$ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «perímetro uno»; `\spPfig(n)` imprimirá $\mathcal{P}_n$ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «perímetro ene».

Si se proporciona el *argumento* `((punto, punto, punto, ...))`, `\spPfig(ABC)` imprimirá $\mathcal{P}_{\triangle ABC}$ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «perímetro del triángulo A B C»; `\spPfig(ABCD)` imprimirá $\mathcal{P}_{\square ABCD}$ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «perímetro del cuadrado A B C D»; `\spPfig(ABCDE)` imprimirá $\mathcal{P}_{ABCDE}$ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «perímetro del pentágono A B C D E». Con cinco o más puntos no se imprime ningún símbolo y se añade a la verbalización el nombre del polígono: «pentágono», «hexágono», «heptágono» u «octágono» de cinco a ocho puntos, y «polígono» desde nueve puntos.

Si se proporciona el *argumento* `((F | P | B | L | T))`, `\spPfig(F)` imprimirá $\mathcal{P}_F$ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «perímetro de la figura»; `\spPfig(F_{1})` imprimirá $\mathcal{P}_{F_1}$ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «perímetro de la figura uno».

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[(key = val)]` ni el *argumento opcional delimitado por paréntesis*, `\spPfig` imprimirá $\mathcal{P}$ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «perímetro».

- El *argumento* `((punto, punto, punto, ...))` acepta prima(s) `'` o subíndice(s) `'_{...}'`. El *argumento* `((F | P | B | L | T))` solo acepta subíndices `'_{...}'` y tiene una impresión y verbalización fija para cada letra: F «figura», P «polígono», B «basal», L «lateral» y T «total».

Llaves para `\spPfig`

`read-cmd = {school | mathcat}`

por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento. Si se establece en *school*, NVDA/MathCAT verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: `\spPfig(ABC)` se verbaliza «perímetro del triángulo A B C»; si se establece en *mathcat*, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`prefix = {prefijo}`

por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT antes de verbalizar el término «perímetro del» y el concepto «nombre de la figura» acorde al `(argumento)` pasado al comando. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves `{ }`.

`concept = {true | false}`

por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el término «perímetro del» y el concepto «nombre de la figura» acorde al `(argumento)` pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT verbalizará el término «perímetro del», el concepto «nombre de la figura» y el `(argumento)`; si se establece en *false*, NVDA/MathCAT solo verbalizará el `(argumento)` acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

- Utilizar `concept=false` sin el `(argumento)` es equivalente a usar `silent=true`.

`read-arg = {verbalización NVDA}`

por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *concepto* «nombre de la figura» que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este, cuando se utiliza el argumento `((punto, punto, punto, ...))`. Con `concept=true` se mantiene el término «perímetro del» antes del valor; con `concept=false` se verbaliza solo el valor de esta llave. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves `{ }` y se debe usar en conjunto con la llave `concept`. Por ejemplo: `\spPfig[read-arg={trapezio}](ABCD)` imprimirá $\mathcal{P}_{\square ABCD}$ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «perímetro del trapecio A B C D».

- Esta llave no tiene efecto y emite un aviso con los argumentos `((F | P | B | L | T))` y `((1 | 2 | 3 | ... | n))`.

`concept*` {valor prohibido}

por defecto: *no usado*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del concepto «nombre de la figura» acorde al `(argumento)` pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece, NVDA/MathCAT verbalizará el término «perímetro» y el `(argumento)` acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

`read-sub` = {*true* | *false*}

por defecto: *false*

Establece si se *antepone* la palabra «sub» al verbalizar los argumentos (*(1 | 2 | 3 | ... | n)*) y (*(F | P | B | L | T)*) para NVDA/MathCAT. Si se utiliza (*(1 | 2 | 3 | ... | n)*) y se establece en *true*, `\spPfig[read-sub=true](1)` imprimirá ‘ $\mathcal{P}_1$ ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «perímetro sub uno»; si se establece en *false*, la impresión será la misma y se verbaliza «perímetro uno».

Si se utiliza (*(F | P | B | L | T)*) y se establece en *true*, `\spPfig[read-sub=true](F_{1})` imprimirá ‘ $\mathcal{P}_{F_1}$ ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «perímetro de la figura sub uno»; si se establece en *false*, la impresión será la misma y se verbaliza «perímetro de la figura uno».

`print-sym` = {*auto* | *triangle* | *square* | *none*}

por defecto: *auto*

Establece si se usará `\triangle` o `\mdlgwhtsquare` en la impresión para los argumentos (*(punto, punto, punto, ...)*) y (*(1 | 2 | 3 | ... | n)*) pasado al comando sin modificar la verbalización de este. Si se utiliza (*(punto, punto, punto, ...)*) se infiere el *símbolo* acorde al número de puntos; si se establece en *auto* se imprime y si se establece en *none* se omite: `\spPfig[print-sym=auto](ABC)` y `\spPfig[print-sym=none](ABC)` imprimirán ‘ $\mathcal{P}_{\triangle ABC}$ ’ y ‘ $\mathcal{P}_{ABC}$ ’ en la salida PDF y en ambos casos NVDA/MathCAT verbalizará «perímetro del triángulo A B C».

Si se utiliza (*(1 | 2 | 3 | ... | n)*) los valores *auto* y *none* quedan sin efecto; si se establece en *triangle* o *square* anida el argumento bajo el *símbolo*: `\spPfig[print-sym=triangle](1)` imprimirá ‘ $\mathcal{P}_{\triangle_1}$ ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «perímetro del triángulo uno»; `\spPfig[print-sym=square](1)` imprimirá ‘ $\mathcal{P}_{\square_1}$ ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «perímetro del cuadrado uno».

Esta llave no se puede utilizar con el argumento (*(F | P | B | L | T)*).

`silent` = {*true* | *false*}

por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del término «perímetro del», el concepto «nombre de la figura» y el *{(argumento)}* pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en *false*, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

Los comandos `\sprad` y `\spdiam`

<code>\sprad</code>	<code>\sprad</code>	<code>\sprad[key = val]</code>
<code>\spdiam</code>	<code>\spdiam</code>	<code>\spdiam[key = val]</code>

Los comandos `\sprad` y `\spdiam` trabajan en *modo matemático* y reciben el *argumento opcional* [*(key = val)*] mediante el cual se establece la «forma» en la que se imprimirán en la salida PDF las letras ‘r’ y ‘d’ y cómo se verbalizarán en NVDA/MathCAT.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [*(key = val)*], `\sprad` imprimirá ‘r’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «radio»; `\spdiam` imprimirá ‘d’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «diámetro».

Llaves para `\sprad` y `\spdiam`

`concept` = {*true* | *false*}

por defecto: *true*

Establece si se *verbalizan* en NVDA/MathCAT los conceptos «radio» o «diámetro» al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *true*, `\sprad` y `\spdiam` se verbalizan como «radio» y «diámetro» en NVDA/MathCAT; si se establece en *false*, se verbalizarán las letras ‘r’, ‘R’, ‘d’ o ‘D’ acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

`read-cmd` = {*school* | *mathcat*}

por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará las letras ‘R’ o ‘D’ cuando `concept=false` y `upper-case=true`. Si se establece en *school*, NVDA/MathCAT verbalizará las letras ‘R’ o ‘D’ sin el prefijo «mayúscula»; si se establece en *mathcat*, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`upper-case` = {*true* | *false*}

por defecto: *false*

Establece si se *imprime* usando mayúsculas. Si se establece en *true*, `\sprad[upper-case=true]` y `\spdiam[upper-case=true]` imprimirán ‘R’ y ‘D’ en la salida PDF; si se establece en *false* se imprimirá usando minúsculas.

La verbalización al establecer esta llave es controlada por la llave `read-cmd`.

`print-sym` = {*true* | *false*}

por defecto: *false*

Establece si se usará `\diameter` antes de la letra ‘d’ o ‘D’ en la impresión del comando `\spdiam`. Si se establece en *true*, `\spdiam[print-sym=true]` imprimirá ‘ $\emptyset d$ ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «diámetro».

La llave `print-sym` no tiene ningún efecto en `\sprad`.

`sub-index` = {*subíndice*}

por defecto: *no usado*

Establece un *subíndice* sobre las letras ‘*r*’, ‘*R*’, ‘*d*’ o ‘*D*’. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves ‘{ }’. Por ejemplo: `\sprad[sub-index={1}]` imprimirá ‘ r_1 ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «radio uno».

`read-sub = {⟨true | false⟩}` por defecto: *false*

Establece si se *antepone* la palabra «sub» al verbalizar el subíndice establecido por la llave `sub-index` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *true*,

`\sprad[sub-index={1}, read-sub=true]` se verbalizará «radio sub uno» en NVDA/MathCAT; si se establece en *false*, NVDA/MathCAT verbalizará «radio uno».

`read-arg = {⟨verbalización NVDA⟩}` por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *concepto* establecido por la llave `concept` que será verbalizado por NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves ‘{ }’ y se debe usar en conjunto con la llave `concept`.

Por ejemplo: `\sprad[read-arg={medida exacta}]` imprimirá ‘*r*’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «radio medida exacta»; `\sprad[concept=false, read-arg={medida exacta}]` imprimirá ‘*r*’ y NVDA/MathCAT verbalizará «medida exacta».

Las llaves `sub-index` y `read-sub` no tienen efecto al usar `read-arg`.

`silent = {⟨true | false⟩}` por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del *concepto* establecido por la llave `concept` y de las letras ‘*r*’, ‘*R*’, ‘*d*’ o ‘*D*’ al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en *false*, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

El comando `\spcirc`

<code>\spcirc</code>	<code>\spcirc</code>	<code>\spcirc[⟨key = val⟩]</code>
<code>\spcirc(⟨centro⟩)</code>	<code>\spcirc(⟨centro⟩)</code>	<code>\spcirc[⟨key = val⟩](⟨centro⟩)</code>
<code>\spcirc(⟨centro, radio⟩)</code>	<code>\spcirc(⟨centro, radio⟩)</code>	<code>\spcirc[⟨key = val⟩](⟨centro, radio⟩)</code>

El comando `\spcirc` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional delimitado por paréntesis* de la forma `(⟨centro⟩)` o `(⟨centro, radio⟩)`, donde `⟨radio⟩` es opcional y debe pasarse junto al argumento `(⟨centro⟩)` separado por una coma ‘,’ obligatoria.

La forma en la que se procesa el `⟨radio⟩` junto a su impresión y verbalización se establece de manera interna: si es un `⟨número⟩` entero o decimal se usa `\spnum`; si es una `⟨medida⟩` se usa `\spunit`; si es un segmento `⟨punto punto⟩` se usa `\spside` o `\spmside` acorde al valor establecido por la llave `radio-sty`; y si es una letra se imprime tal cual. Cualquier otra forma devuelve un “error” y se detiene la compilación del documento.

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[⟨key = val⟩]` ni el *argumento opcional delimitado por paréntesis*, `\spcirc` imprimirá ‘ $\odot$ ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «circunferencia».

Si se proporciona el *argumento* `(⟨centro⟩)`, `\spcirc(0)` imprimirá ‘ $\odot(O)$ ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «circunferencia de centro en O».

Si se proporciona el *argumento* `(⟨centro, radio⟩)`, `\spcirc(0,3)` imprimirá ‘ $\odot(O,3)$ ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «circunferencia de centro en O y radio tres».

El argumento `(⟨centro⟩)` y el argumento `⟨radio⟩` cuando tiene la forma `⟨punto punto⟩` aceptan prima ‘_’ o subíndice ‘_{}’.

Llaves para `\spcirc`

El comando `\spcirc` posee las *meta-keys* `spside` pasada al comando `\spside` (v. pág. 27) y `spmside` pasada al comando `\spmside` (v. pág. 27).

`read-cmd = {⟨school | mathcat⟩}` por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento `(⟨centro⟩)`. Si se establece en *school*, NVDA/MathCAT verbaliza el argumento `(⟨centro⟩)` sin el prefijo «mayúscula»; si se establece en *mathcat*, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

Esta llave tiene efecto sobre el argumento `⟨radio⟩` cuando tiene la forma `⟨punto punto⟩`.

`prefix = {⟨prefijo⟩}` por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el «concepto» establecido por la llave `read-sty`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves ‘{ }’.

`print-sym = {⟨usual | odot⟩}` por defecto: *odot*

Establece si se *usará* `\bigodot` o la letra ‘C’ en la impresión del comando sin modificar la verbalización de este. Si se establece en *usual*, `\spcirc[print-sym=usual](0)` imprimirá ‘C(O)’ en la salida PDF; si se establece en *odot*, `\spcirc[print-sym=odot](0)` imprimirá ‘ $\odot(O)$ ’ en la salida PDF.

`read-sty = {⟨circun | circulo⟩}` por defecto: *circun*

Establece el *concepto* que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `circun`, `\spcirc[read-sty=circun](O)` se verbalizará «*circunferencia de centro en O*» en NVDA/MathCAT; si se establece en `circulo`, `\spcirc[read-sty=circulo](O)` se verbalizará «*círculo de centro en O*» en NVDA/MathCAT.

`diameter = {\true | false}` por defecto: `false`

Establece *cómo* se verbaliza el argumento *(radio)* al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `\spcirc[diameter=true](O, 3)` se verbalizará «*circunferencia de centro en O y diámetro tres*» en NVDA/MathCAT; si se establece en `false`, `\spcirc[diameter=false](O, 3)` se verbalizará «*circunferencia de centro en O y radio tres*» en NVDA/MathCAT.

`radio-sty = {\side | mside}` por defecto: `mside`

Establece el *comando* que procesa internamente el argumento *(radio)* cuando tiene la forma *(punto punto)*. Si se establece en `side` se usará `\spside{\punto punto}`, `\spcirc[radio-sty=side](O, AB)` imprimirá $\odot(O, \overline{AB})$ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*circunferencia de centro en O y radio lado A B*»; si se establece en `mside` se usará `\spmside{\punto punto}`, `\spcirc[radio-sty=mside](O, AB)` imprimirá $\odot(O, AB)$ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*circunferencia de centro en O y radio medida del lado A B*».

- Las *meta-keys* `spside` y `spmside` permiten modificar la impresión y verbalización del argumento *(radio)* cuando tiene la forma *(punto punto)*.

`concept = {\true | false}` por defecto: `true`

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el «*concepto*» establecido por la llave `read-sty` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará el «*concepto*» y el argumento *(centro)* o *(centro, radio)*; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT solo verbalizará el argumento *(centro)* o *(centro, radio)* acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

- Utilizar `concept=false` sin el argumento *(centro)* es equivalente a usar `silent=true`.

`sub-index = {\subíndice}` por defecto: `no usado`

Establece un *subíndice* sobre `\bigodot` o la letra 'C' establecida por la llave `print-sym`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

Por ejemplo: `\spcirc[sub-index={1}, radio-sty=mside](O, AB)` imprimirá $\odot_1(O, AB)$ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*circunferencia uno de centro en O y radio medida del lado A B*».

`read-sub = {\true | false}` por defecto: `false`

Establece si se *antepone* la palabra «*sub*» al verbalizar el subíndice establecido por la llave `sub-index` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`,

`\spcirc[sub-index={1}, read-sub=true](O)` se verbalizará «*circunferencia sub uno de centro en O*» en NVDA/MathCAT; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT verbalizará «*circunferencia uno de centro en O*».

`read-arg = {\verbalización NVDA}` por defecto: `no usado`

Sobrescribe el *concepto* establecido por la llave `read-sty` que será verbalizado por NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'. Por ejemplo: `\spcirc[read-arg={disco}](O)` imprimirá $\odot(O)$ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*disco de centro en O*».

`silent = {\true | false}` por defecto: `false`

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del «*concepto*» establecido por la llave `read-sty`, del argumento *(centro)* o *(centro, radio)* pasados al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

El comando `\spAcirc`

<code>\spAcirc</code>	<code>\spAcirc</code>	<code>\spAcirc[key = val]</code>
	<code>\spAcirc(centro)</code>	<code>\spAcirc[key = val](centro)</code>
	<code>\spAcirc(1 2 3 ... n)</code>	<code>\spAcirc[key = val](1 2 3 ... n)</code>

El comando `\spAcirc` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional delimitado por paréntesis* de la forma *(centro)* o *(1 | 2 | 3 | ... | n)*, aplicando `\mathcal{A}` a la impresión.

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[key = val]` ni el *argumento opcional delimitado por paréntesis*, `\spAcirc` imprimirá $\mathcal{A}$ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*área de la circunferencia*».

Si se proporciona el *argumento* *(centro)*, `\spAcirc(O)` imprimirá $\mathcal{A}_{\odot(O)}$ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*área de la circunferencia con centro en O*».

Si se proporciona el *argumento* *(1 | 2 | 3 | ... | n)*, `\spAcirc(1)` imprimirá $\mathcal{A}_{\odot_1}$ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*área de la circunferencia uno*».

- El *argumento* *(centro)* acepta prima '' o subíndice '{...}' y no acepta un *(radio)*. Una coma ',' en el argumento devuelve siempre un "error" y se detiene la compilación del documento.

Llaves para `\spAcirc`

`read-cmd` = {`\school` | `\mathcat`}

por defecto: `\school`

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento (`\centro`). Si se establece en `\school`, NVDA/MathCAT verbaliza el argumento (`\centro`) sin el prefijo «mayúscula»; si se establece en `\mathcat`, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`prefix` = {`\prefijo`}

por defecto: `no usado`

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el término «área de ...» seguido por el «concepto» establecido por la llave `read-sty`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`read-sty` = {`\circun` | `\circulo`}

por defecto: `\circun`

Establece el *concepto* que verbalizará NVDA/MathCAT después de verbalizar el término «área de ...» al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `\circun`, `\spAcirc[read-sty=\circun]` (0) se verbalizará «área de la circunferencia con centro en O» en NVDA/MathCAT; si se establece en `\circulo`, `\spAcirc[read-sty=\circulo]` (0) se verbalizará «área del círculo con centro en O» en NVDA/MathCAT.

`concept` = {`\true` | `\false`}

por defecto: `\true`

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el término «área de ...» y el «concepto» establecido por la llave `read-sty` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `\true`, NVDA/MathCAT verbalizará el término, el concepto y el argumento (`\centro`) o (`\1 | 2 | 3 | ... | n`); si se establece en `\false`, NVDA/MathCAT solo verbalizará el argumento (`\centro`) acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

- Utilizar `concept=false` sin el argumento (`\centro`) o con el argumento (`\1 | 2 | 3 | ... | n`) es equivalente a usar `silent=true`.

`read-arg` = {`\verbalización NVDA`}

por defecto: `no usado`

Sobrescribe el *concepto* establecido por la llave `read-sty` que será verbalizado por NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }' y se debe usar en conjunto con la llave `concept`. Por ejemplo: `\spAcirc[read-arg={esfera}]` (0) se verbalizará «área de la esfera con centro en O» en NVDA/MathCAT;

`\spAcirc[concept=false,read-arg={esfera}]` (0) se verbalizará «esfera con centro en O» en NVDA/MathCAT.

- Utilizar esta llave con `concept=false` y el argumento (`\1 | 2 | 3 | ... | n`) es equivalente a usar `silent=true`.

`print-sym` = {`\usual` | `\odot`}

por defecto: `\odot`

Establece si se *usará* `\bigodot` o la letra 'C' en la impresión del comando sin modificar la verbalización de este. Si se establece en `\usual`, `\spAcirc[print-sym=usual]` (0) imprimirá ' $\mathcal{A}_{C(O)}$ ' en la salida PDF; si se establece en `\odot`, `\spAcirc[print-sym=odot]` (0) imprimirá ' $\mathcal{A}_{\odot(O)}$ ' en la salida PDF.

`sub-index` = {`\subíndice`}

por defecto: `no usado`

Establece un *subíndice* sobre `\bigodot` o la letra 'C' establecida por la llave `print-sym` cuando se utiliza el argumento (`\centro`). El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'. Por ejemplo: `\spAcirc[sub-index={1}]` (0) imprimirá ' $\mathcal{A}_{\odot_1(O)}$ ' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «área de la circunferencia uno con centro en O».

`read-sub` = {`\true` | `\false`}

por defecto: `\false`

Establece si se *antepone* la palabra «sub» al verbalizar el subíndice establecido por la llave `sub-index` o al usar el argumento (`\1 | 2 | 3 | ... | n`) al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `\true`, `\spAcirc[read-sub=true]` (1) se verbalizará «área de la circunferencia sub uno» en NVDA/MathCAT; si se establece en `\false`, NVDA/MathCAT verbalizará «área de la circunferencia uno».

`silent` = {`\true` | `\false`}

por defecto: `\false`

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del término «área de ...», del concepto establecido por la llave `read-sty` y del argumento (`\centro`) o (`\1 | 2 | 3 | ... | n`) pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `\true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `\false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

El comando `\spPcirc`

`\spPcirc`

`\spPcirc[key = val]`

`\spPcirc(\centro)`

`\spPcirc[key = val](\centro)`

`\spPcirc(\1 | 2 | 3 | ... | n)`

`\spPcirc[key = val](\1 | 2 | 3 | ... | n)`

El comando `\spPcirc` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional delimitado por paréntesis* de la forma (`\centro`) o (`\1 | 2 | 3 | ... | n`), aplicando `\mathcal{P}` a la impresión.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [`key = val`] ni el *argumento opcional delimitado por paréntesis*, `\spPcirc` imprimirá ' $\mathcal{P}$ ' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «perímetro de la circunferencia».

Si se proporciona el argumento (`\centro`), `\spPcirc(0)` imprimirá ' $\mathcal{P}_{\odot(O)}$ ' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «perímetro de la circunferencia con centro en O».

Si se proporciona el argumento (`\centro{1|2|3|...|n}`), `\spPcirc(1)` imprimirá ' $\mathcal{P}_{\odot_1}$ ' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «perímetro de la circunferencia uno».

- El argumento (`\centro`) acepta prima `'` o subíndice `'_{...}'` y no acepta un `\radio`. Una coma `,` en el argumento devuelve siempre un "error" y se detiene la compilación del documento.

Llaves para `\spPcirc`

`read-cmd` = {`\school` | `\mathcat`} por defecto: `\school`

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento (`\centro`). Si se establece en `\school`, NVDA/MathCAT verbaliza el argumento (`\centro`) sin el prefijo «mayúscula»; si se establece en `\mathcat`, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`prefix` = {`\prefijo`} por defecto: `no usado`

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el término «perímetro de ...» seguido por el «concepto» establecido por la llave `read-sty`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves `{ }`.

`read-sty` = {`\circun` | `\circulo`} por defecto: `\circun`

Establece el *concepto* que verbalizará NVDA/MathCAT después de verbalizar el término «perímetro de ...» al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `\circun`, `\spPcirc[read-sty=\circun](0)` se verbalizará «perímetro de la circunferencia con centro en O» en NVDA/MathCAT; si se establece en `\circulo`, `\spPcirc[read-sty=\circulo](0)` se verbalizará «perímetro del círculo con centro en O» en NVDA/MathCAT.

`concept` = {`\true` | `\false`} por defecto: `\true`

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el término «perímetro de ...» y el «concepto» establecido por la llave `read-sty` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `\true`, NVDA/MathCAT verbalizará el término, el concepto y el argumento (`\centro`) o (`\centro{1|2|3|...|n}`); si se establece en `\false`, NVDA/MathCAT solo verbalizará el argumento (`\centro`) acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

- Utilizar `concept=false` sin el argumento (`\centro`) o con el argumento (`\centro{1|2|3|...|n}`) es equivalente a usar `silent=true`.

`read-arg` = {`\verbalización NVDA`} por defecto: `no usado`

Sobrescribe el *concepto* establecido por la llave `read-sty` que será verbalizado por NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves `{ }` y se debe usar en conjunto con la llave `concept`.

Por ejemplo: `\spPcirc[read-sty=\circulo,read-arg={disco}](0)` se verbalizará «perímetro del disco con centro en O» en NVDA/MathCAT; `\spPcirc[concept=false,read-arg={disco}](0)` se verbalizará «disco con centro en O» en NVDA/MathCAT.

- Utilizar esta llave con `concept=false` y el argumento (`\centro{1|2|3|...|n}`) es equivalente a usar `silent=true`.

`print-sym` = {`\usual` | `\odot`} por defecto: `\odot`

Establece si se *usará* `\bigodot` o la letra 'C' en la impresión del comando sin modificar la verbalización de este. Si se establece en `\usual`, `\spPcirc[print-sym=usual](0)` imprimirá ' $\mathcal{P}_{C(O)}$ ' en la salida PDF; si se establece en `\odot`, `\spPcirc[print-sym=odot](0)` imprimirá ' $\mathcal{P}_{\odot(O)}$ ' en la salida PDF.

`sub-index` = {`\subíndice`} por defecto: `no usado`

Establece un *subíndice* sobre `\bigodot` o la letra 'C' establecida por la llave `print-sym` cuando se utiliza el argumento (`\centro`). El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves `{ }`. Por ejemplo: `\spPcirc[sub-index={1}](0)` imprimirá ' $\mathcal{P}_{\odot_1(O)}$ ' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «perímetro de la circunferencia uno con centro en O».

`read-sub` = {`\true` | `\false`} por defecto: `\false`

Establece si se *antepone* la palabra «sub» al verbalizar el subíndice establecido por la llave `sub-index` o al usar el argumento (`\centro{1|2|3|...|n}`) al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `\true`, `\spPcirc[read-sub=true](1)` se verbalizará «perímetro de la circunferencia sub uno» en NVDA/MathCAT; si se establece en `\false`, NVDA/MathCAT verbalizará «perímetro de la circunferencia uno».

`silent` = {`\true` | `\false`} por defecto: `\false`

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del término «perímetro de ...», del concepto establecido por la llave `read-sty` y del argumento (`\centro`) o (`\centro{1|2|3|...|n}`) pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `\true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `\false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

El comando `\spVol`

 $\spVol$ $\spVol$ $\spVol[\langle key = val \rangle]$

El comando `\spVol` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional* $[\langle key = val \rangle]$ mediante el cual se establece la «forma» en la que se verbalizará en NVDA/MathCAT.

Si no se proporciona el *argumento opcional* $[\langle key = val \rangle]$, $\$ \spVol \$$ imprimirá ‘ $\mathcal{V}$ ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «volumen».

Llaves para `\spVol`

`concept` = $\{\langle true \mid false \rangle\}$ por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el concepto «volumen» al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *true*, $\$ \spVol \$$ se verbaliza como «volumen» en NVDA/MathCAT; si se establece en *false*, se verbalizará la letra ‘ $\mathcal{V}$ ’ acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

`read-cmd` = $\{\langle school \mid mathcat \rangle\}$ por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará la letra ‘ $\mathcal{V}$ ’ cuando `concept=false`. Si se establece en *school*, NVDA/MathCAT verbalizará únicamente la letra ‘ $\mathcal{V}$ ’; si se establece en *mathcat*, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas sobre ‘ $\mathcal{V}$ ’.

`sub-index` = $\{\langle subíndice \rangle\}$ por defecto: *no usado*

Establece un *subíndice* sobre ‘ $\mathcal{V}$ ’. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves ‘ $\{ \}$ ’. Por ejemplo: $\$ \spVol[\text{sub-index}=\{1\}] \$$ imprimirá ‘ $\mathcal{V}_1$ ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «volumen uno».

`read-sub` = $\{\langle true \mid false \rangle\}$ por defecto: *false*

Establece si se *antepone* la palabra «sub» al verbalizar el subíndice establecido por la llave `sub-index` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *true*, $\$ \spVol[\text{sub-index}=\{1\}, \text{read-sub}=true] \$$ se verbalizará «volumen sub uno» en NVDA/MathCAT; si se establece en *false*, NVDA/MathCAT verbalizará «volumen uno».

`read-arg` = $\{\langle \text{verbalización NVDA} \rangle\}$ por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *concepto* establecido por la llave `concept` que será verbalizado por NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves ‘ $\{ \}$ ’ y se debe usar en conjunto con la llave `concept`.

Por ejemplo: $\$ \spVol[\text{read-arg}=\{\text{medida exacta}\}] \$$ imprimirá ‘ $\mathcal{V}$ ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «volumen medida exacta»; $\$ \spVol[\text{concept}=false, \text{read-arg}=\{\text{medida exacta}\}] \$$ imprimirá ‘ $\mathcal{V}$ ’ y NVDA/MathCAT verbalizará «medida exacta».

🔊 Las llaves `sub-index` y `read-sub` no tienen efecto al usar `read-arg`.

`silent` = $\{\langle true \mid false \rangle\}$ por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del *concepto* establecido por la llave `concept` y de ‘ $\mathcal{V}$ ’ al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en *false*, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

8 Utilidades para álgebra

El paquete `spanish-mathml-intent` provee utilidades para trabajar con álgebra, descritas en esta sección: `\spinterval` para los intervalos, `\spfun` para las funciones, `\spdom`, `\sprec` y `\spcod` para el dominio, el recorrido y el codominio de una función, `\spfuncomp` para la composición de funciones y `\spabs` para el valor absoluto. Todos trabajan en *modo matemático* y reciben un *argumento obligatorio*.

El nombre de una función sigue la misma regla en `\spfun`, `\spdom`, `\sprec`, `\spcod` y `\spfuncomp` (v. pág. 40). Un argumento que no cumple la forma documentada devuelve un “error” y se detiene la compilación del documento.

El comando `\spinterval`

 $\spinterval$ $\spinterval\{\langle intervalo \rangle\}$ $\spinterval[\langle key = val \rangle]\{\langle intervalo \rangle\}$

El comando `\spinterval` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* $\{\langle intervalo \rangle\}$ de la forma $\{\langle (a; b) \rangle\}$, donde ‘ a ’ y ‘ b ’ son los *extremos* del intervalo separados por un punto y coma ‘ $;$ ’ o, si no hay punto y coma, por una única coma ‘ $,$ ’. El delimitador izquierdo puede ser ‘ $($ ’, ‘ $[$ ’ o ‘ $\lceil$ ’ y el derecho ‘ $)$ ’, ‘ $]$ ’ o ‘ $\rfloor$ ’, en cualquier combinación. Los extremos numéricos se procesan internamente bajo el comando `\spnum`; cualquier otro extremo, como una letra, un subíndice, una fracción o una raíz, se imprime tal cual y lo verbaliza NVDA/MathCAT.

Un delimitador ‘ $($ ’ o ‘ $\lceil$ ’ a la izquierda, y ‘ $)$ ’ o ‘ $\rfloor$ ’ a la derecha, *excluye* su extremo y el intervalo es *abierto* en él; los demás delimitadores lo *incluyen* y el intervalo es *cerrado* en él.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [`(key = val)`] y el intervalo es abierto en sus dos extremos, `\spinterval{(1,5)}` imprimirá '(1, 5)' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «intervalo abierto de uno a cinco»; la notación chilena `\spinterval{[1,5]}` imprimirá '[1, 5]' y se verbalizará igual.

Si el intervalo es cerrado en sus dos extremos, `\spinterval{[1,5]}` imprimirá '[1, 5]' y NVDA/MathCAT verbalizará «intervalo cerrado de uno a cinco».

Si el intervalo es abierto en un extremo y cerrado en el otro, `\spinterval{[1,5]}` imprimirá '[1, 5]' y NVDA/MathCAT verbalizará «intervalo abierto en uno y cerrado en cinco»; `\spinterval{[1,5]}` imprimirá '[1, 5]' y verbalizará «intervalo cerrado en uno y abierto en cinco».

Si un extremo es infinito, `\spinterval{-\infty,3]}` imprimirá ' $-\infty, 3$ ' y NVDA/MathCAT verbalizará «intervalo abierto en menos infinito y cerrado en tres».

Si los extremos son números decimales con coma, el separador debe ser el punto y coma: `\spinterval{[3,5;4,2]}` imprimirá '[3,5;4,2]' y NVDA/MathCAT verbalizará «intervalo cerrado de tres coma cinco a cuatro coma dos».

El comando `\spinterval` devuelve un “error” y se detiene la compilación del documento cuando el `{(intervalo)}` no comienza con un delimitador izquierdo y termina con uno derecho de los indicados, cuando un extremo está vacío, cuando no hay separador, cuando hay más de una coma sin punto y coma, cuando las llaves no están balanceadas o cuando el infinito está mal ubicado o se incluye en el intervalo.

- El argumento `{(intervalo)}` siempre debe pasarse entre llaves '{ }', incluso cuando comienza con un corchete: sin ellas, `\spinterval[1,5]` interpreta los corchetes como el argumento opcional [`(key = val)`].
- El infinito ' ∞ ' nunca se incluye en el intervalo: ' $-\infty$ ' solo puede ir en el extremo izquierdo y ' ∞ ' en el derecho, ambos junto a un delimitador que los excluya.

Llaves para `\spinterval`

`read-cmd = {(school | mathcat)}` por defecto: school

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará los extremos del intervalo. Si se establece en `school`, `\spinterval[read-cmd=school]{-2,+4}` se verbalizará «intervalo abierto de menos dos a más cuatro»; si se establece en `mathcat`, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas y `\spinterval[read-cmd=mathcat]{-2,+4}` se verbalizará «intervalo abierto de menos dos a positivo cuatro».

`prefix = {(prefijo)}` por defecto: no usado

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el «concepto» intervalo. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'. Por ejemplo: `\spinterval[prefix={el}]{(1,5)}` imprimirá '(1, 5)' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «el intervalo abierto de uno a cinco».

`read-arg = {(verbalización NVDA)}` por defecto: no usado

Sobrescribe la verbalización del *intervalo* completo que será verbalizada por NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'. Por ejemplo: `\spinterval[read-arg={rango}]{[1,5]}` imprimirá '[1, 5]' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «rango».

`concept = {(true | false)}` por defecto: true

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el «concepto» intervalo y el prefijo establecido por la llave `prefix` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará el «concepto» y los extremos; si se establece en `false`, `\spinterval[concept=false]{(1,5)}` se verbalizará «abierto de uno a cinco».

`size = {(auto | none | big | Big | bigg | Bigg)}` por defecto: auto

Establece el *tamaño* de los delimitadores del intervalo sin modificar la verbalización de este. Si se establece en `auto`, los delimitadores conservan su tamaño normal salvo que algún extremo contenga una fracción `\frac` o `\dfrac`, en cualquier posición del extremo: en ese caso se usan `\bigl` y `\bigr` en estilo texto, `\Bigl` y `\Bigr` en estilo display, y siempre `\Bigl` y `\Bigr` cuando la fracción es `\dfrac`. Si se establece en `none`, los delimitadores nunca cambian de tamaño; si se establece en `big`, `Big`, `bigg` o `Bigg`, se usan siempre `\bigl` y `\bigr`, `\Bigl` y `\Bigr`, `\bigg` y `\biggr`, o `\Bigg` y `\Biggr`, respectivamente.

`silent = {(true | false)}` por defecto: false

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del `{(intervalo)}` pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

El comando `\spfun`

`\spfun` `\spfun{(función)}` `\spfun[key = val]{(función)}`

El comando `\spfun` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento* obligatorio `{(función)}` de la forma `{(f(x))}`, donde '*f*' es el *nombre* de la función y lo que va entre paréntesis son uno o más *argumentos* separados por coma ','. El nombre es una letra, mayúscula o minúscula, con prima(s) '' o subíndice `_{...}` opcionales; el subíndice solo admite letras y dígitos. Los argumentos pueden ser letras, números o expresiones.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [`\key = val`], `\$ \spfun{f(x)}` imprimirá ' $f(x)$ ' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*f de x*»; `\$ \spfun{f_{-1}(x)}` imprimirá ' $f_1(x)$ ' y verbalizará «*f sub uno de x*»; `\$ \spfun{f'(x)}` imprimirá ' $f'(x)$ ' y verbalizará «*f prima de x*»; `\$ \spfun{f''(x)}` imprimirá ' $f''(x)$ ' y verbalizará «*f doble prima de x*».

Con dos o más argumentos, `\$ \spfun{f(x,y)}` imprimirá ' $f(x,y)$ ' y NVDA/MathCAT verbalizará «*f de x coma y*». Un argumento puede ser una expresión: `\$ \spfun{f(x+1)}` imprimirá ' $f(x+1)$ ' y verbalizará «*f de x más 1*».

Un argumento puede ser a su vez una llamada, tantas veces como se quiera: `\$ \spfun{f(g(x))}` imprimirá ' $f(g(x))$ ' y verbalizará «*f de g de x*»; `\$ \spfun{f(f^{-1}(y))}` imprimirá ' $f(f^{-1}(y))$ ' y verbalizará «*f de f inversa de y*»; `\$ \spfun{f(g(x),h(y))}` imprimirá ' $f(g(x),h(y))$ '. Una llamada anidada se valida igual que la exterior. Si el argumento es otra cosa, como $g(x)+1$, se imprime y se verbaliza con normalidad pero sin anotar la llamada que contiene. Las llaves `read-cmd` y `silent` valen para todos los niveles; `concept` y `prefix` solo para la llamada exterior.

Las comas que quedan dentro de llaves, de paréntesis o de corchetes no separan argumentos. Por eso, un número decimal con coma debe escribirse entre llaves: `\$ \spfun{f(1{,}5)}` tiene un solo argumento.

El comando `\spfun` devuelve un “error” y se detiene la compilación del documento cuando el `{función}` no comienza con un nombre válido, cuando el subíndice contiene algo distinto de letras o dígitos, cuando el nombre no va seguido de paréntesis, cuando los paréntesis, las llaves o los corchetes no están balanceados, cuando un argumento está vacío o cuando hay algo después del paréntesis que cierra. Lo mismo vale para una llamada anidada en un argumento.

Llaves para `\spfun`

`read-cmd = {school | mathcat}` por defecto: school

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el nombre de la función. Si se establece en `school`, NVDA/MathCAT verbaliza el nombre sin el prefijo «mayúscula»: `\$ \spfun{F''(x)}` se verbaliza «*F doble prima de x*»; si se establece en `mathcat`, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`prefix = {prefijo}` por defecto: no usado

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el concepto «función». El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'. Solo se verbaliza cuando `concept` es `true`.

`concept = {true | false}` por defecto: false

Establece si se verbaliza el concepto «función» antes de la función. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará el concepto, el prefijo establecido por la llave `prefix` y la función; si se establece en `false`, solo verbalizará la función.

`silent = {true | false}` por defecto: false

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT de la `{función}` pasada al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando. El argumento se valida igual en ambos casos.

Los comandos `\spdom`, `\sprec` y `\spcod`

<code>\spdom</code>	<code>\spdom{función}</code>	<code>\spdom[key = val]{función}</code>
<code>\sprec</code>	<code>\sprec{función}</code>	<code>\sprec[key = val]{función}</code>
<code>\spcod</code>	<code>\spcod{función}</code>	<code>\spcod[key = val]{función}</code>

Los comandos `\spdom`, `\sprec` y `\spcod` trabajan en *modo matemático* y reciben el *argumento* obligatorio `{función}`: el nombre de una función como en `\spfun`, esto es, una letra con prima(s) o subíndice opcionales y, si se quiere, el exponente `^{-1}`, sin argumentos. Imprimen respectivamente Dom, Rec y Cod seguidos de la función entre paréntesis.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [`\key = val`], `\$ \spdom{f}` imprimirá ' $\text{Dom}(f)$ ' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*dominio de f*»; `\$ \sprec{f}` imprimirá ' $\text{Rec}(f)$ ' y verbalizará «*recorrido de f*»; `\$ \spcod{f}` imprimirá ' $\text{Cod}(f)$ ' y verbalizará «*codominio de f*».

El nombre de la función admite prima(s) y subíndice, y se verbaliza sin anunciar la mayúscula: `\$ \spdom{f'}` imprimirá ' $\text{Dom}(f')$ ' y verbalizará «*dominio de f prima*»; `\$ \sprec{f_{-1}}` imprimirá ' $\text{Rec}(f_1)$ ' y verbalizará «*recorrido de f sub uno*»; `\$ \spcod{F''}` imprimirá ' $\text{Cod}(F'')$ ' y verbalizará «*codominio de F doble prima*».

Con la inversa, `\$ \spdom{f^{-1}}` imprimirá ' $\text{Dom}(f^{-1})$ ' y verbalizará «*dominio de f inversa*»; `\$ \sprec{f^{-1}}` verbalizará «*recorrido de f inversa*».

Los comandos devuelven un “error” y se detiene la compilación del documento cuando el argumento no es el nombre de una función.

Llaves para `\spdom`, `\sprec` y `\spcod`

`prefix = {prefijo}` por defecto: no usado

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de la palabra del concepto. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves ‘{ }’. Con `$\spdom[prefix={e\}]{f}`, NVDA/MathCAT verbalizará «*el dominio de f*»; con `$\sprec[prefix={e\}]{f}`, «*el recorrido de f*»; con `$\spcod[prefix={e\}]{f}`, «*el codominio de f*». La impresión no cambia.

`silent = {\true | false}`

por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT de la *{función}* pasada al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando: `$\spdom[silent=true]{f}` imprimirá ‘Dom(*f*)’ y no se verbalizará nada; si se establece en *false*, sí verbalizará la salida del comando. El argumento se valida igual en ambos casos.

El comando `\spfuncomp`

`\spfuncomp` `\spfuncomp{\composición}` `\spfuncomp[key = val]{\composición}`

El comando `\spfuncomp` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento* obligatorio *{composición}*: dos o más *funciones* separadas por `\circ`, como en *{f ∘ g}* o *{f ∘ g ∘ h}*. Cada función es un nombre como en `\spfun`: una letra, mayúscula o minúscula, con prima(s) o subíndice opcionales, y el exponente ‘⁻¹’ de la función inversa. La composición puede ir entre paréntesis, *{(f ∘ g)}*, y puede aplicarse a uno o más argumentos entre paréntesis separados por coma, *{(f ∘ g)(x)}*. Los argumentos siguen las reglas de `\spfun`: pueden ser letras, números, expresiones o llamadas.

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[key = val]`, `$\spfuncomp{f\circ g}` imprimirá ‘*f ∘ g*’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*f compuesta con g*»; `$\spfuncomp{f\circ g\circ h}` imprimirá ‘*f ∘ g ∘ h*’ y verbalizará «*f compuesta con g compuesta con h*»; `$\spfuncomp{(f\circ g)(x)}` imprimirá ‘*(f ∘ g)(x)*’ y verbalizará «*f compuesta con g de x*»; `$\spfuncomp{(f^{-1}\circ g)(x)}` imprimirá ‘*(f⁻¹ ∘ g)(x)*’ y verbalizará «*f inversa compuesta con g de x*». Un argumento puede ser una llamada: `$\spfuncomp{(f\circ g)(h(x))}` verbalizará «*f compuesta con g de h de x*».

El comando `\spfuncomp` devuelve un “error” y se detiene la compilación del documento cuando hay menos de dos funciones, cuando algo entre los `\circ` no es el nombre de una función, cuando los paréntesis no están balanceados, cuando lo que sigue a la composición no es una lista de argumentos entre paréntesis o cuando un argumento está vacío. La forma `f\circ g(x)`, sin paréntesis alrededor de la composición, no es válida porque es ambigua.

Llaves para `\spfuncomp`

`silent = {\true | false}`

por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT de la *{composición}* pasada al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en *false*, sí verbalizará la salida del comando. El argumento se valida igual en ambos casos.

La composición no admite *prefix* ni *read-cmd*: no lleva palabra de concepto y su lectura es fija. Los nombres se verbalizan sin anunciar la mayúscula.

El comando `\spabs`

`\spabs` `\spabs{x}` `\spabs[key = val]{x}`

El comando `\spabs` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* *{x}*: cualquier expresión matemática. Imprime el valor absoluto de *{x}* entre las barras `\lvert` y `\rvert`.

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[key = val]`, `$\spabs{x}` imprimirá ‘*|x|*’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*valor absoluto de x*»; `$\spabs{-5}` imprimirá ‘*|-5|*’ y verbalizará «*valor absoluto de menos 5*»; `$\spabs{x-3}` imprimirá ‘*|x - 3|*’ y verbalizará «*valor absoluto de x menos 3 fin valor absoluto*».

Cuando el argumento tiene más de un símbolo, sin contar un signo ‘+’ o ‘-’ inicial, NVDA/MathCAT anuncia el final del valor absoluto con «*fin valor absoluto*». Así se sabe dónde termina cuando la expresión sigue: `$\spabs{x-3} - 1$` verbalizará «*valor absoluto de x menos 3 fin valor absoluto menos 1*». La llave `close` controla este cierre.

El comando `\spabs` devuelve un “error” y se detiene la compilación del documento cuando el argumento está vacío.

Llaves para `\spabs`

`close = {\auto | true | false}`

por defecto: *auto*

Establece si NVDA/MathCAT verbaliza el cierre «*fin valor absoluto*» después del argumento. Con *auto* el cierre se verbaliza solo cuando *{x}* tiene más de un símbolo, sin contar un signo + o - inicial: `$\spabs{x}$` y `$\spabs{-5}$` no lo llevan y `$\spabs{x-3}$` sí. Con *true* siempre se verbaliza: `$\spabs[close=true]{x}$` verbalizará «*valor absoluto de x fin valor absoluto*». Con *false* nunca se verbaliza: `$\spabs[close=false]{x-3}$` verbalizará «*valor absoluto de x menos 3*». La llave no tiene efecto con *silent* ni con *read-arg*.

size = { *none* | *big* | *Big* | *bigg* | *Bigg* }

por defecto: *none*

Establece el *tamaño* de las barras. Con *none* no se cambia el tamaño; con *big*, *Big*, *bigg* y *Bigg* se fija con `\bigl`, `\Bigl`, `\biggl` y `\Biggl`, y sus pares de cierre. Por ejemplo: `\spabs[size=Big]{\dfrac{x}{2}}` imprime las barras más grandes que el texto y no cambia la verbalización.

read-arg = { *verbalización NVDA* }

por defecto: *no usado*

Sobrescribe lo que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'. Por ejemplo: `\spabs[read-arg={módulo de x}]{x}` imprimirá '|x|' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «módulo de x».

silent = { *true* | *false* }

por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del valor absoluto al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en *false*, sí verbalizará la salida del comando.

9 Utilidades para estadística

El paquete **spanish-mathml-intent** provee utilidades para trabajar con estadística y probabilidad, descritas en esta sección. Todos los comandos trabajan en *modo matemático*.

Los comandos `\spmedia`, `\spmediana`, `\spmoda`, `\spdesv`, `\spvarz`, `\sprango`, `\spriq`, `\spmin`, `\spmax` y `\spOmega` escriben un símbolo y no reciben argumento obligatorio, solo el *argumento opcional* [*key = val*] que establece cómo se verbaliza. Los demás, que son `\spProm`, `\spcuartil`, `\spdecil`, `\spPerc`, `\spFrec`, `\spcase`, `\spPval`, `\spProb`, `\spcomp`, `\spcomb` y `\spfact`, reciben *argumentos obligatorios*; si no cumplen la forma documentada devuelven un “error” y se detiene la compilación del documento.

El comando \spProm

`\spProm`

`\spProm{argumento}`

`\spProm[key = val]{argumento}`

El comando `\spProm` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento* obligatorio {*argumento*}: cualquier expresión matemática, como una letra, una letra con subíndice o una expresión. Lo tipografía con una barra encima, la notación usual del «promedio».

Si no se proporciona el *argumento opcional* [*key = val*], `\spProm{x}` imprimirá ' $\bar{x}$ ' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «promedio de x»; `\spProm{x_1}` imprimirá ' $\bar{x}_1$ ' y verbalizará «promedio de x subíndice uno».

- El {*argumento*} se tipografía directamente, sin procesamiento semántico adicional, y NVDA/MathCAT lo verbaliza con sus propias reglas.

Llaves para \spProm

silent = { *true* | *false* }

por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del {*argumento*} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en *false*, sí verbalizará la salida del comando.

read-arg = { *verbalización NVDA* }

por defecto: *no usado*

Sobrescribe las palabras «promedio de» que verbaliza NVDA/MathCAT antes del {*argumento*}, sin modificar la impresión del comando. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'. Por ejemplo: `\spProm[read-arg={media de}]{x}` imprimirá ' $\bar{x}$ ' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «media de x».

Los comandos \spmedia, \spmediana, \spmoda, \spdesv y \spvarz

<code>\spmedia</code>	<code>\spmedia</code>	<code>\spmedia[<i>key = val</i>]</code>
<code>\spmediana</code>	<code>\spmediana</code>	<code>\spmediana[<i>key = val</i>]</code>
<code>\spmoda</code>	<code>\spmoda</code>	<code>\spmoda[<i>key = val</i>]</code>
<code>\spdesv</code>	<code>\spdesv</code>	<code>\spdesv[<i>key = val</i>]</code>
<code>\spvarz</code>	<code>\spvarz</code>	<code>\spvarz[<i>key = val</i>]</code>

Los comandos `\spmedia`, `\spmediana`, `\spmoda`, `\spdesv` y `\spvarz` trabajan en *modo matemático* y reciben el *argumento opcional* [*key = val*] mediante el cual se establece la «forma» en la que se verbalizarán en NVDA/MathCAT los símbolos de la estadística descriptiva.

Si no se proporciona el *argumento opcional*, `\spmedia` imprimirá 'MA' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «media aritmética»; `\spmediana` imprimirá 'MD' y verbalizará «mediana»; `\spmoda` imprimirá 'MO' y verbalizará «moda»; `\spdesv` imprimirá 's' y verbalizará «desviación estándar s»; `\spvarz` imprimirá 's²' y verbalizará «varianza s al cuadrado».

Llaves para `\spmedia`, `\spmediana`, `\spmoda`, `\spdesv` y `\spvarz`

`sigma = {\true | false}`

por defecto: *false*

Establece si se *imprime* la letra ‘ σ ’ en lugar de la letra ‘s’. Si se establece en *true*, `\spdesv[sigma=true]` imprimirá ‘ σ ’ y `\spvarz[sigma=true]` imprimirá ‘ σ^2 ’ en la salida PDF, y NVDA/MathCAT verbalizará «desviación estándar *sigma*» y «varianza *sigma* al cuadrado». Esta llave solo existe para `\spdesv` y `\spvarz`.

`sub-index = {\subíndice}`

por defecto: *no usado*

Establece una *subíndice* sobre el símbolo del comando, que NVDA/MathCAT verbaliza después del concepto con la palabra «de», o «sub» en `\spdesv` y `\spvarz` según la llave *read-sub*. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves ‘{ }’. Por ejemplo: `\spmedia[sub-index={x}]` imprimirá ‘ MA_x ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «media aritmética de *x*»; `\spdesv[sub-index={x}]` imprimirá ‘ s_x ’ y verbalizará «desviación estándar *s* sub *x*»; `\spvarz[sub-index={x}]` imprimirá ‘ s_x^2 ’ y verbalizará «varianza *s* sub *x* al cuadrado».

`read-sub = {\true | false}`

por defecto: *false*

Establece si se *usa* la palabra «sub» en lugar de «de» al verbalizar el subíndice establecido por la llave *sub-index*, sin modificar la impresión del comando. Si se establece en *true*, `\spmedia[sub-index={x}, read-sub=true]` se verbalizará «media aritmética sub *x*» en NVDA/MathCAT; si se establece en *false*, NVDA/MathCAT verbalizará «media aritmética de *x*». El valor por defecto es *false*, salvo en `\spdesv` y `\spvarz`, donde es *true* porque estos comandos leen su letra y «s sub *x*» es más claro que «s de *x*»: en «varianza *s* de *x* al cuadrado», la «*x*» podría entenderse como parte del exponente. Así, `\spvarz[sub-index={x}, read-sub=false]` verbalizará «varianza *s* de *x* al cuadrado».

`read-arg = {\verbalización NVDA}`

por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *concepto* que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves ‘{ }’.

Por ejemplo: `\spdesv[read-arg={desviación estándar poblacional}]` imprimirá ‘s’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «desviación estándar poblacional».

Las llaves *sub-index* y *read-sub* no tienen efecto al usar *read-arg*.

`silent = {\true | false}`

por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del símbolo al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en *false*, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

Los comandos `\sprango`, `\spriq`, `\spmin` y `\spmax`

<code>\sprango</code>	<code>\sprango</code>	<code>\sprango[⟨key = val⟩]</code>
<code>\spriq</code>	<code>\spriq</code>	<code>\spriq[⟨key = val⟩]</code>
<code>\spmin</code>	<code>\spmin</code>	<code>\spmin[⟨key = val⟩]</code>
<code>\spmax</code>	<code>\spmax</code>	<code>\spmax[⟨key = val⟩]</code>

Los comandos `\sprango`, `\spriq`, `\spmin` y `\spmax` trabajan en *modo matemático* y reciben el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩] mediante el cual se establece la «*forma*» en la que se verbalizarán en NVDA/MathCAT estas medidas de la estadística descriptiva.

Si no se proporciona el *argumento opcional*, `\sprango` imprimirá ‘R’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «rango»; `\spriq` imprimirá ‘RIQ’ y verbalizará «rango intercuartil»; `\spmin` imprimirá ‘ $x_{\min}$ ’ y verbalizará «mínimo»; `\spmax` imprimirá ‘ $x_{\max}$ ’ y verbalizará «máximo».

Llaves para `\sprango`, `\spriq`, `\spmin` y `\spmax`

Las llaves *silent*, *read-arg*, *sub-index* y *read-sub* de estos comandos funcionan como las de `\spmedia` (v. pág. 43), con una excepción: `\spmin` y `\spmax` solo tienen *silent* y *read-arg*, porque su símbolo ya lleva un subíndice.

Los comandos `\spcuartil`, `\spdecil` y `\spPerc`

<code>\spcuartil</code>	<code>\spcuartil{⟨k⟩}</code>	<code>\spcuartil[⟨key = val⟩]{⟨k⟩}</code>
<code>\spdecil</code>	<code>\spdecil{⟨k⟩}</code>	<code>\spdecil[⟨key = val⟩]{⟨k⟩}</code>
<code>\spPerc</code>	<code>\spPerc{⟨k⟩}</code>	<code>\spPerc[⟨key = val⟩]{⟨k⟩}</code>

Los comandos `\spcuartil`, `\spdecil` y `\spPerc` trabajan en *modo matemático* y reciben el *argumento obligatorio* {⟨*k*⟩}: un número entero sin signo, de 1 a 3 en `\spcuartil`, de 1 a 9 en `\spdecil` y de 1 a 99 en `\spPerc`. Cualquier otro valor devuelve un “error” y se detiene la compilación del documento.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩], `\spcuartil{1}` imprimirá ‘ Q_1 ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «cuartil 1»; `\spdecil{3}` imprimirá ‘ D_3 ’ y verbalizará «decil 3»; `\spPerc{25}` imprimirá ‘ P_{25} ’ y verbalizará «percentil 25».

Llaves para \spcuartil, \spdecil y \spPerc

$$\text{silent} = \{\langle \text{true} \mid \text{false} \rangle\}$$

por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en `NVDA/MathCAT` del símbolo al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `NVDA/MathCAT` NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando. Un índice inválido devuelve siempre un “error” y se detiene la compilación del documento, también con `silent=true`.

$$\text{read-arg} = \{ \langle \text{verbalización NVDA} \rangle \}$$

por defecto: *no usado*

Sobrescribe lo que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

Por ejemplo: `$\spcuartil[read-arg={primer cuartil}]{1}$` imprimirá ' Q_1 ' en la salida PDF y NV-DA/MathCAT verbalizará «*primer cuartil*».

El comando \spFrec

`\spFrec` `\spFrec{<ímbolo>}`

```
\spFrec[⟨key = val⟩]{⟨símbolo⟩}
```

El comando `\spFrec` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* $\{\langle \textit{símbolo} \rangle\}$: el símbolo de una frecuencia, escrito tal como se imprime. Los símbolos válidos son f , F , $f_{\{r\}}$, $F_{\{r\}}$, $f_{\{r\}}\%$ y $F_{\{r\}}\%$; cualquier otro devuelve un “error” y se detiene la compilación del documento, salvo que se use la llave `read-arg`.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [`\key = val`], `\spFrec{f}` imprimirá ‘f’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «frecuencia absoluta»; `\spFrec{F}` imprimirá ‘F’ y verbalizará «frecuencia absoluta acumulada»; `\spFrec{f_{r}}` imprimirá ‘f_r’ y verbalizará «frecuencia relativa»; `\spFrec{F_{r}}` imprimirá ‘F_r’ y verbalizará «frecuencia relativa acumulada»; `\spFrec{f_{r}}\%` imprimirá ‘f_r%’ y verbalizará «frecuencia porcentual»; `\spFrec{F_{r}}\%` imprimirá ‘F_r%’ y verbalizará «frecuencia porcentual acumulada».

Llaves para \spFrec

$$\text{sub-index} = \{\langle \text{subíndice} \rangle\}$$

por defecto: *no usado*

Establece un *subíndice* sobre el símbolo, que NVDA/MathCAT verbaliza después del nombre de la frecuencia con la palabra «sub». Solo es válida con los símbolos f y F . El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'. Por ejemplo: `$\spFrec[sub-index={i}]{f}` imprimirá ' f_i ' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «frecuencia absoluta sub i ».

$$\text{read-sub} = \{\langle \text{true} \mid \text{false} \rangle\}$$

por defecto: *true*

Establece si se *usa* la palabra «*sub*» en lugar de «*de*» al verbalizar el subíndice establecido por la llave `sub-index`, sin modificar la impresión del comando. Con `\spFrec[sub-index={i}, read-sub=false]{f}`, NVDA/MathCAT verbalizará «*frecuencia absoluta de i*».

$$\text{read-arg} = \{\langle \text{verbalización NVDA} \rangle\}$$

por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *nombre de la frecuencia* que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Es la única forma de usar un símbolo que no está en la tabla anterior: `$\spFrec[read-arg={frecuencia absoluta}]{n_{i}}$` imprimirá ‘ n_i ’ y verbalizará «*frecuencia absoluta*». El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves ‘{ }’.

Las llaves `sub-index` y `read-sub` no tienen efecto al usar `read-arg`.

$$\text{silent} = \{\langle \text{true} \mid \text{false} \rangle\}$$

por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en `NVDA/MathCAT` del símbolo al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `NVDA/MathCAT` NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando. Un símbolo inválido devuelve siempre un “error” y se detiene la compilación del documento, también con `silent=true`.

El comando \spscase

`\spcase` `\spcase{letra}`

```
\spcase[⟨key = val⟩]{⟨letra⟩}
```

El comando `\spcase` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* $\{\langle \textit{letra} \rangle\}$: la letra que acompaña a los casos de una probabilidad. Las letras válidas son f, p y t; cualquier otra devuelve un “error” y se detiene la compilación del documento.

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[\textit{key} = \textit{val}]`, `\sccase{f}` imprimirá ‘ C_f ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «casos favorables»; `\sccase{p}` imprimirá ‘ C_p ’ y verbalizará «casos posibles»; `\sccase{t}` imprimirá ‘ C_t ’ y verbalizará «casos totales».

Llaves para \spcase

$$\text{read-arg} = \{ \langle \text{verbalización NVDA} \rangle \}$$

por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *nombre de los casos* que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves ‘{ }’. Por ejemplo: `$\spcase[read-arg={casos que cumplen}]{f}` imprimirá ‘ C_f ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «casos que cumplen».

`silent = {\true | false}` por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del símbolo al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en *false*, sí verbalizará la salida del comando. Una letra inválida devuelve siempre un “error” y se detiene la compilación del documento, también con `silent=true`.

El comando `\spOmega`

`\spOmega` `\spOmega` `\spOmega[key = val]`

El comando `\spOmega` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional* `[key = val]` mediante el cual se establece la «forma» en la que se verbalizará en NVDA/MathCAT el espacio muestral.

Si no se proporciona el *argumento opcional*, `\spOmega` imprimirá ‘ Ω ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «espacio muestral».

Llaves para `\spOmega`

`card = {\true | false}` por defecto: *false*

Establece si se *imprime* el símbolo ‘#’ antes de la letra, para representar la cardinalidad del espacio muestral. Si se establece en *true*, `\spOmega[card=true]` imprimirá ‘ $\#\Omega$ ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «cardinalidad del espacio muestral».

`sub-index = {\subíndice}` por defecto: *no usado*

Establece un *subíndice* sobre la letra, que NVDA/MathCAT verbaliza después del nombre con la palabra «sub». El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves ‘{ }’.

Por ejemplo: `\spOmega[sub-index={1}]` imprimirá ‘ Ω_1 ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «espacio muestral sub 1»; `\spOmega[card=true,sub-index={1}]` imprimirá ‘ $\#\Omega_1$ ’ y verbalizará «cardinalidad del espacio muestral sub 1».

`read-arg = {\verbalización NVDA}` por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *nombre* que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves ‘{ }’.

Por ejemplo: `\spOmega[read-arg={universo}]` imprimirá ‘ Ω ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «universo».

🔹 La llave `sub-index` no tiene efecto al usar `read-arg`.

`silent = {\true | false}` por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del símbolo al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en *false*, sí verbalizará la salida del comando.

El comando `\spPval`

`\spPval` `\spPval{\casos}{total}` `\spPval[key = val]{\casos}{total}`

El comando `\spPval` trabaja en *modo matemático* y recibe *dos argumentos obligatorios*: `{\casos}` y `{total}`, los tipografía como una fracción y devuelve el «valor de una probabilidad».

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[key = val]`, `\spPval{1}{5}` imprimirá ‘ $\frac{1}{5}$ ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «1 de 5».

🔹 Los argumentos `{\casos}` y `{total}` se tipografían directamente, sin procesamiento semántico adicional.

Llaves para `\spPval`

`silent = {\true | false}` por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del *valor de la probabilidad* pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en *false*, sí verbalizará la salida del comando.

`use-dfrac = {\true | false}` por defecto: *false*

Establece si la fracción del *valor de la probabilidad* se imprime usando `\dfrac` en lugar de `\frac`. Si se establece en *true*, `\spPval[use-dfrac=true]{1}{5}` imprimirá la fracción en tamaño *display* ‘ $\frac{1}{5}$ ’ en la salida PDF; si se establece en *false*, la fracción se imprime con `\frac` siguiendo el tamaño matemático del contexto en curso.

El comando `\spProb`

$$\backslash\mathrm{spProb}\{\langle\textit{evento}\rangle\} \qquad \backslash\mathrm{spProb}[\langle\textit{key} = \textit{val}\rangle][\{\langle\textit{evento}\rangle\}]$$

El comando `\spProb` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* $\{\langle\textit{evento}\rangle\}$: un evento, o dos eventos unidos por *exactamente uno* de los operadores `\cap`, `\cup`, `\mid` o el carácter ‘|’, escritos tal como se imprimen. El comando imprime la probabilidad entre paréntesis precedida de la letra ‘P’. Cualquier otro argumento, como uno vacío, con llaves o paréntesis sin cerrar, con un evento vacío o con más de un operador a la vez, devuelve un “error” y se detiene la compilación del documento. Lo que va entre llaves, paréntesis o corchetes no se examina, de modo que $\$ \backslash\mathrm{spProb}\{A \cap (B \cup C)\} \$$ es válido.

Si no se proporciona el *argumento opcional* $[\langle\textit{key} = \textit{val}\rangle]$, $\$ \backslash\mathrm{spProb}\{A\} \$$ imprimirá ‘ $P(A)$ ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «probabilidad de A»; $\$ \backslash\mathrm{spProb}\{A \cap B\} \$$ imprimirá ‘ $P(A \cap B)$ ’ y verbalizará «probabilidad de A y B»; $\$ \backslash\mathrm{spProb}\{A \cup B\} \$$ imprimirá ‘ $P(A \cup B)$ ’ y verbalizará «probabilidad de A o B»; $\$ \backslash\mathrm{spProb}\{A \mid B\} \$$, o $\$ \backslash\mathrm{spProb}\{A | B\} \$$, imprimirá ‘ $P(A | B)$ ’ y verbalizará «probabilidad de A dado B».

Llaves para `\spProb`

`read-arg = \{\langle\textit{verbalización NVDA}\rangle\}` por defecto: *no usado*

Sobrescribe lo que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves ‘{ }’.

Por ejemplo: $\$ \backslash\mathrm{spProb}[\textit{read-arg}=\{\textit{probabilidad del suceso}\}]\{A\} \$$ imprimirá ‘ $P(A)$ ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «probabilidad del suceso».

`silent = \{\langle\textit{true} | \textit{false}\rangle\}` por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT de la probabilidad al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en *false*, sí verbalizará la salida del comando. Un argumento inválido devuelve siempre un “error” y se detiene la compilación del documento, también con `silent=true`.

- Dentro del argumento de `\spProb`, los operadores `\cap`, `\cup` y `\mid` que quedan entre llaves o paréntesis, por ejemplo en $\$ \backslash\mathrm{spProb}\{A \cap (B \cup C)\} \$$, también se verbalizan como «y», «o» y «dado», respectivamente.

El comando `\spcomp`

$$\backslash\mathrm{spcomp}\{\langle\textit{evento}\rangle\} \qquad \backslash\mathrm{spcomp}[\langle\textit{key} = \textit{val}\rangle][\{\langle\textit{evento}\rangle\}]$$

El comando `\spcomp` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* $\{\langle\textit{evento}\rangle\}$: el evento del que se quiere el complemento, escrito tal como se imprime. El comando imprime el complemento con el exponente ‘c’ y se puede usar solo o dentro del argumento de `\spProb`. Si el evento contiene una operación entre conjuntos, que es `\cap`, `\cup`, `\setminus` o `\mid`, se imprime entre paréntesis y se verbaliza entre paréntesis para no confundir el complemento de toda la operación con el de su primer evento.

Si no se proporciona el *argumento opcional* $[\langle\textit{key} = \textit{val}\rangle]$, $\$ \backslash\mathrm{spcomp}\{A\} \$$ imprimirá ‘ A^c ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «complemento de A»; $\$ \backslash\mathrm{spProb}\{A \cap \backslash\mathrm{spcomp}\{B\}\} \$$ imprimirá ‘ $P(A \cap B^c)$ ’ y verbalizará «probabilidad de A y complemento de B»; $\$ \backslash\mathrm{spcomp}\{A \cup B\} \$$ imprimirá ‘ $(A \cup B)^c$ ’ y verbalizará «complemento de se abren paréntesis A o B se cierran paréntesis».

Llaves para `\spcomp`

`bar = \{\langle\textit{true} | \textit{false}\rangle\}` por defecto: *false*

Establece si el complemento se imprime con una *barra horizontal* sobre el evento en lugar del exponente ‘c’. Si se establece en *true*, $\$ \backslash\mathrm{spcomp}[\textit{bar}=\textit{true}]\{A\} \$$ imprimirá ‘ $\overline{A}$ ’ en la salida PDF; la verbalización es la misma en ambos casos.

`wrap-parens = \{\langle\textit{auto} | \textit{true} | \textit{false}\rangle\}` por defecto: *auto*

Establece si se *imprimen* paréntesis redondos ‘()’ alrededor del evento cuando se usa el exponente ‘c’. Esta llave admite *true*, *false* y *auto*. Con *auto* se agregan solo si el evento contiene `\cap`, `\cup`, `\setminus` o `\mid`; con *true* siempre, y con *false* nunca. Con `bar=true` la barra cubre el evento y no se agregan paréntesis. Como NVDA/MathCAT no verbaliza la barra, cuando el evento es compuesto y se usa `bar=true` el complemento se verbaliza «complemento de la expresión»; por ejemplo, $\$ \backslash\mathrm{spcomp}[\textit{bar}=\textit{true}]\{A \cup B\} \$$ se verbaliza «complemento de la expresión A o B», para dejar claro que abarca todo el evento.

`read-arg = \{\langle\textit{verbalización NVDA}\rangle\}` por defecto: *no usado*

Sobrescribe lo que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves ‘{ }’.

Por ejemplo: $\$ \backslash\mathrm{spcomp}[\textit{read-arg}=\{\textit{no ocurre A}\}]\{A\} \$$ imprimirá ‘ A^c ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «no ocurre A».

`silent = \{\langle\textit{true} | \textit{false}\rangle\}` por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del complemento al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en *false*, sí verbalizará la salida del comando.

El comando `\spcomb`

`\spcomb` `\spcomb{⟨n, k⟩}` `\spcomb[⟨key = val⟩]{⟨n, k⟩}`

El comando `\spcomb` trabaja en *modo matemático* y escribe los símbolos de conteo: combinaciones, variaciones, arreglos y permutaciones, con o sin repetición, y las permutaciones circulares. Recibe un único *argumento obligatorio* con elementos separados por comas: $\{ \langle n \rangle \}$, el total de elementos, y, después de la primera coma, $\{ \langle k \rangle \}$, los elementos que se toman. Según el símbolo, lo que sigue a la primera coma puede ser *la lista de repeticiones*, en las permutaciones con repetición, o puede no escribirse, en las permutaciones sin repetición y circulares, que solo llevan $\{ \langle n \rangle \}$.

Los argumentos aceptan números o símbolos; si ambos son números enteros, el comando comprueba que $k \leq n$, salvo cuando hay repetición, y que las repeticiones no sumen más de n .

Si no se proporciona el *argumento opcional* $[\langle key = val \rangle]$, `\spcomb{5,2}` imprimirá $\binom{5}{2}$ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «5 sobre 2»; `\spcomb[kind=variation]{5,2}` imprimirá V_2^5 y verbalizará «variación de 5 elementos tomados de a 2»; `\spcomb[kind=permutation]{n}` imprimirá P_n y verbalizará «permutación de n elementos».

Llaves para `\spcomb`

`kind = {⟨combination | variation | arrangement | permutation⟩}` por defecto: *combination*

Establece el tipo de símbolo: combinaciones, que son C o $\binom{n}{k}$, variaciones, que son V , arreglos, que son A , o permutaciones, que son P . Las variaciones y los arreglos se escriben distinto pero se verbalizan según su nombre, «variación» y «arreglo». Con `kind=permutation` el $\{ \langle k \rangle \}$ es opcional: sin él, con `\spcomb[kind=permutation]{n}`, se imprime P_n y se verbaliza «permutación de n elementos», y con él, con `\spcomb[kind=permutation]{n,k}`, se imprime P_k^n y se verbaliza «permutación de n elementos tomados de a k».

`repeat = {⟨true | false⟩}` por defecto: *false*

Establece si los elementos pueden repetirse. Si se establece en *true*, se agrega una R a la letra y «con repetición» a la verbalización: `\spcomb[kind=variation,repeat=true]{5,2}` imprimirá VR_2^5 y verbalizará «variación con repetición de 5 elementos tomados de a 2»; si se establece en *false*, no se agrega nada. Con `kind=permutation` y `repeat=true` lo que sigue a la primera coma es la *lista de repeticiones*, que también va separada por comas y tiene al menos dos elementos.

Por ejemplo: `\spcomb[kind=permutation,repeat=true]{10,3,3,4}` imprimirá $PR_{10}^{3,3,4}$ y verbalizará «permutación con repetición de 10 elementos con repeticiones 3 3 y 4».

`circular = {⟨true | false⟩}` por defecto: *false*

Establece si se trata de una *permutación circular*. Si se establece en *true*, `\spcomb[kind=permutation,circular=true]{n}` imprimirá PC_n en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «permutación circular de n elementos»; si se establece en *false*, la permutación es la usual. Solo es válida con `kind=permutation` y `repeat=false`, y entonces el comando solo recibe $\{ \langle n \rangle \}$.

`print-sty = {⟨auto | binom | letter⟩}` por defecto: *auto*

Establece cómo se imprimen las combinaciones sin repetición. Si se establece en *auto* o *binom*, se imprime el coeficiente binomial $\binom{n}{k}$ y NVDA/MathCAT lo verbaliza «n sobre k»; si se establece en *letter*, `\spcomb[print-sty=letter]{5,2}` imprimirá C_2^5 y NVDA/MathCAT verbalizará «combinación de 5 elementos tomados de a 2». El valor *binom* solo es válido para combinaciones sin repetición.

`read-arg = {⟨verbalización NVDA⟩}` por defecto: *no usado*

Sobrescribe lo que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves $\{ \ \}$.

Por ejemplo: `\spcomb[read-arg={cinco sobre dos}]{5,2}` imprimirá $\binom{5}{2}$ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «cinco sobre dos».

`silent = {⟨true | false⟩}` por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del símbolo al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en *false*, sí verbalizará la salida del comando.

- Un argumento inválido devuelve siempre un “error” y se detiene la compilación del documento, también con `silent=true`: argumentos vacíos, una lista de repeticiones con menos de dos elementos o con un elemento vacío, $k > n$ sin repetición, repeticiones que suman más de n , $\{ \langle k \rangle \}$ ausente cuando el símbolo lo necesita o presente cuando no lo admite, y combinaciones de llaves que no existen: `circular` sin `kind=permutation` o con `repeat`, o `print-sty=binom` fuera de las combinaciones sin repetición.

El comando `\spfact`

`\spfact` `\spfact{⟨n⟩}` `\spfact[⟨key = val⟩]{⟨n⟩}`

El comando `\spfact` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* $\{ \langle n \rangle \}$. Imprime el factorial de $\{ \langle n \rangle \}$. Si $\{ \langle n \rangle \}$ es una expresión, los paréntesis se escriben en el argumento: `\spfact{(n-1)}` imprimirá $(n-1)!$.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [`\key = val`], `\spfact{5}` imprimirá ‘5!’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «5 factorial».

El comando `\spfact` devuelve un “error” y se detiene la compilación del documento cuando el argumento está vacío.

Llaves para `\spfact`

`read-arg = {⟨verbalización NVDA⟩}`

por defecto: *no usado*

Sobrescribe lo que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves ‘{ }’.

Por ejemplo: `\spfact[read-arg={cinco factorial}]{5}` imprimirá ‘5!’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «cinco factorial».

`silent = {⟨true | false⟩}`

por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del factorial al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en *false*, sí verbalizará la salida del comando.

10 Modo mathml-AF y spmml-i-tool

Las matemáticas de un documento *tagged* PDF se configuran con la llave `math/setup` de `\DocumentMetadata`. Todos los ejemplos de este documento usan mathml-SE, que significa *Structure Elements*: el MathML de cada fórmula se inserta en el árbol de etiquetas del PDF. Existe además el modo mathml-AF, que significa *Associated Files* o «archivos asociados», en el que las fórmulas se leen desde un archivo externo que contiene un MathML por cada fórmula, en lugar de generarse al compilar.

10.1 Cuál usar y cuándo

Como mathml-AF lee las fórmulas desde un archivo fijo, los cambios que haga en las matemáticas *no se reflejan* en él mientras no lo genere de nuevo: si agrega, borra o modifica fórmulas con frecuencia, el PDF seguirá leyendo el contenido anterior. Por eso se recomienda:

- usar mathml-SE mientras el documento está en desarrollo, y
- usar mathml-AF solo en documentos terminados.

La ventaja de mathml-AF es que el archivo asociado contiene el MathML de cada fórmula y puede editarse: cambiar su contenido cambia la lectura, e incluso se puede escribir MathML directamente.

- Editar el archivo asociado es una opción para quien sabe lo que hace: `spanish-mathml-intent` no revisa lo que se escriba en él.

10.2 De mathml-SE a mathml-AF

1. Escriba y revise el documento con mathml-SE.
2. Cuando esté terminado, ejecute en una terminal `spmml-i-tool archivo.tex`. Se genera el archivo `archivo-mathml.html`.
3. En `\DocumentMetadata`, cambie mathml-SE por mathml-AF y compile de nuevo.
4. Si después modifica alguna fórmula, repita desde el segundo paso con la opción `-o`, que reemplaza el archivo existente.

La línea del tercer paso queda así:

```
\DocumentMetadata
{
  lang=es-CL,
  pdfversion=2.0,
  pdfstandard=ua-2,
  tagging=on,
  tagging-setup={math/setup={mathml-AF}},
}
```

10.3 La herramienta spmml-i-tool

El script `spmml-i-tool` se instala junto con el paquete. Prepara los archivos de MathML que genera `luamml[21]` para el modo mathml-AF: elimina de ellos unos caracteres invisibles, U+2063, los «fantasmas», y escribe el resultado en `archivo-mathml.html`. También valida el PDF, siempre que las herramientas de la §1.7 estén instaladas. Según el archivo que reciba, hace lo siguiente:

Tabla 8: Modos de spmmli-tool

Archivo	Qué hace
archivo.tex	Compila una vez en un directorio temporal con <code>Afghost=true</code> , obtiene el archivo de <code>MathML</code> de <code>luamml</code> , lo limpia y escribe <code>archivo-mathml.html</code> . El PDF temporal se descarta y no se valida.
archivo-luamml-mathml.html	Solo limpia un archivo ya generado.
archivo.pdf	Solo valida el PDF con <code>rnv-wrapp</code> y <code>veraPDF</code> para PDF/UA-2, si están en el PATH.

Las opciones son:

Tabla 9: Opciones de spmmli-tool

Opción	Efecto
-c, --check-only	Solo valida; el archivo debe ser un PDF.
-o, --overwrite	Reemplaza los archivos <code>-mathml.html</code> existentes.
-p, --path=(<carpeta>)	Carpeta donde se escriben los archivos, que se crea si no existe.
-e, --engine=(<motor>)	Motor con que se compila; por defecto <code>lua_latex-dev</code> si existe y, si no, <code>lua_latex</code> .
-s, --strict	Se detiene en la primera falla; sin ella procesa todos los archivos.
-h, --help	Muestra la ayuda.
-v, --version	Muestra la versión.

Si algún paso falla, el código de salida de `spmmli-tool` es distinto de cero. Pueden indicarse varios archivos a la vez y la extensión puede omitirse. Algunos ejemplos:

```
spmmli-tool -c ejemplo.pdf
spmmli-tool -c -s ejemplo
spmmli-tool ejemplo-luamml-mathml.html
spmmli-tool -o -p build/ ejemplo.tex
```

11 Ejemplos de PDF accesible y etiquetado

Esta sección muestra el uso de `spanish-mathml-intent` en documentos *tagged* PDF con `LualTeX`. Los archivos están en el directorio `sources/test-pkg/`: los cinco primeros prueban *todos* los comandos del paquete, agrupados por eje, y los tres últimos son ejemplos reales, del tipo de documento que haría un docente de aula. Cada uno se compila con `lualatex-dev` en los dos modos, `mathml-SE` y `mathml-AF` (§10), y los PDF resultantes se validan con `rnv-wrapp` y `veraPDF` (§1.7).

🔗 This section is just to show the compatibility of `spanish-mathml-intent` with tagged PDF using `LualTeX`. The attached files are intended as examples and, in a way, to save time for Matthew Bertucci (@mbertucci), who runs the tests on the `TeX` side, when he sees this package and adds it to The `TeX` Tagged PDF repository.

Para compilar los ejemplos con `lualatex-dev` se requieren los paquetes `babel` con la opción `spanish`, `spintent` y `hyperref`, junto con la línea de `\DocumentMetadata` (§1.1). Las versiones `mathml-AF` se obtienen cambiando `mathml-SE` por `mathml-AF` después de ejecutar `spmmli-tool`.

Los archivos `.tex` van adjuntos a este PDF, junto con los PDF ya compilados en cada modo: al final de cada descripción están el archivo fuente y los PDF en `mathml-SE` y en `mathml-AF`.

- El archivo `spintent-01.tex` contiene las pruebas de `\spnum`, `\spunit`, `\spmoney` y `\spshort`, junto con `\spnewunit` y `\spunitalias`. Archivo fuente , *tagged* PDF `mathml-SE`  y `mathml-AF` .
- El archivo `spintent-02.tex` contiene las pruebas de las utilidades generales, que son `\spsiglo`, `\sptime` y `\spdate`, y de las utilidades para símbolos, que son `\spnewread`, `\spread`, `\spusep`, `\spdsym` y `\spmsym`. Archivo fuente , *tagged* PDF `mathml-SE`  y `mathml-AF` .
- El archivo `spintent-03.tex` contiene las pruebas de las utilidades para números: `\spdiv`, `\spmul`, `\spnD`, `\spnM`, `\spmcd`, `\spmcm`, `\spnZ`, `\spmQ`, `\sprazon` y `\spProp`. Archivo fuente , *tagged* PDF `mathml-SE`  y `mathml-AF` .
- El archivo `spintent-04.tex` contiene las pruebas de las utilidades para geometría: `\spcoord`, `\spPoint`, `\spvec`, `\sprecta`, `\sprayo`, `\spside`, `\spmside`, `\spangle`, `\spmangle`, `\spang`, `\sparc`, `\spmarc`, `\spPoly`, `\spAfig`, `\spPfig`, `\sprad`, `\spdiam`, `\spcirc`, `\spAcirc`, `\spPcirc` y `\spVol`. Archivo fuente , *tagged* PDF `mathml-SE`  y `mathml-AF` .

- El archivo `spintent-05.tex` contiene las pruebas de las utilidades para álgebra: `\spinterval`, `\spfun`, `\spdom`, `\sprec`, `\spcod`, `\spfuncomp` y `\spabs`; y para estadística: `\spProm`, `\spmedia`, `\spmediana`, `\spmoda`, `\spdesv`, `\spvarz`, `\sprango`, `\spriq`, `\spmin`, `\spmax`, `\spcuartil`, `\spdecil`, `\spPerc`, `\spFrec`, `\spcase`, `\sp0mega`, `\spPval`, `\spProb`, `\spcomp`, `\spcomb` y `\spfact`. Archivo fuente [📄](#), *tagged* PDF [mathml-SE](#) [📄](#) y [mathml-AF](#) [📄](#).
- El archivo `spintent-06.tex` es un ejemplo real: una guía de ejercicios de divisibilidad, fracciones, razones y enteros. Archivo fuente [📄](#), *tagged* PDF [mathml-SE](#) [📄](#) y [mathml-AF](#) [📄](#).
- El archivo `spintent-07.tex` es un ejemplo real: una guía de ejercicios de geometría con ángulos, áreas y perímetros. Archivo fuente [📄](#), *tagged* PDF [mathml-SE](#) [📄](#) y [mathml-AF](#) [📄](#).
- El archivo `spintent-08.tex` es un ejemplo real: una guía de ejercicios de estadística y probabilidad. Archivo fuente [📄](#), *tagged* PDF [mathml-SE](#) [📄](#) y [mathml-AF](#) [📄](#).

A Work in Progress

Todo comenzó cuando salió la versión de desarrollo de $\LaTeX$ release 2025-11-01 [33], la cual implementó `\MathMLintent` y `\MathMLarg`. Mi idea inicial era modesta: un paquete llamado `spunit`, pensado para las unidades de medida. Pero una unidad casi nunca viene sola, y de ahí nació `\spnum`; luego vinieron `\spmoney` y `\spshort` en reemplazo de `\sptext`, hasta formar «los cuatro grandes», que cubren lo esencial de un documento en español con `babel`.

Durante un tiempo fui desarrollando pequeñas utilidades, una a una, pero pronto quedaron cortas para lo que necesita un docente de enseñanza básica y media. Lo que partió como un conjunto de utilidades sueltas se transformó en un trabajo por ejes: números, geometría, álgebra y estadística. El nombre también cambió. Después de leer mucho sobre el tema, vi una y otra vez la palabra *intent*, y lo que yo *intentaba* hacer sonaba mejor en mi cabeza como `spanish-mathml-intent` que como `spunit`.

En el camino aprendí bastante más que Lua y $\LaTeX$: a validar un PDF etiquetado con `rnv` y `veraPDF`[4], a construir baterías de tests de regresión, a comprender los modos `mathml-SE` y `mathml-AF`, a escuchar con `NVDA/MathCAT`[6, 7] una y otra vez, a revisar los *intents* del núcleo antes de crear uno propio, a definir una interfaz de usuario amigable y, sobre todo, a documentar, y documentar otra vez.

Esta sección es para mí, el de hoy y el de mañana. Hoy el proyecto está terminado: el conjunto de comandos está cerrado y no se agregarán más. Lo que sí seguiré haciendo es seguirle el paso al proyecto de etiquetado de $\LaTeX$ [3] y a `luamml`[21], para que el paquete siga funcionando con ellos. El código y la documentación están pensados para quien necesite un comando que aquí no existe: los comandos actuales son las plantillas para copiar. Por eso esta sección se llama *A Work in Progress*: porque un trabajo en progreso es el corazón de `spanish-mathml-intent`.

Queda además una idea abierta. El atributo *intent* no nació en este paquete: viene de una discusión más amplia sobre cómo eliminar la ambigüedad de `MathML` dejando que sea quien escribe el documento quien diga lo que quiso expresar[34]. Lo que hace `spanish-mathml-intent` es poner esa idea al servicio de la matemática y demás en el ámbito escolar en español, pero nada impide que otros idiomas tengan su propio paquete. Me gustaría ver algún día algo como un hipotético `ukenglish-mathml-intent`, con una interfaz pensada para su lengua y su escuela. Si alguien se anima, esta sección es una invitación, y la §15.2, en inglés, dice por dónde empezar.

12 Referencias

- [1] GONZÁLEZ, PABLO. “scontents - Stores $\LaTeX$ contents in memory or files”. Available from CTAN, <https://www.ctan.org/pkg/scontents>, 2026.
- [2] GONZÁLEZ, PABLO. “enumext - Enumerate exercise sheets”. Available from CTAN, <https://www.ctan.org/pkg/enumext>, 2026.
- [3] The $\LaTeX$ Project. “LaTeX Tagged PDF Project - Documentation and resources”. Available from LATEX PROJECT, <https://latex3.github.io/tagging-project/documentation/>, 2026.
- [4] VERAPDF CONSORTIUM. “veraPDF - Industry supported PDF/A and PDF/UA validator”. Available from VERAPDF, <https://verapdf.org/>, 2026.
- [5] DUAL LAB. “ngPDF - Next Generation PDF demonstrator and validator”. Available from NGPDF, <https://ngpdf.com/>, 2026.
- [6] NV ACCESS. “NVDA - NonVisual Desktop Access screen reader”. Available from NV ACCESS, <https://www.nvaccess.org/>, 2026.
- [7] SOIFFER, NEIL. “MathCAT - Math to speech and braille translation”. Available from GITHUB, <https://github.com/daisy/MathCAT>, 2026.
- [8] ISO. “ISO 32000-2:2020 - Portable Document Format (PDF 2.0)”. Available from PDF ASSOCIATION, <https://pdfa.org/resource/iso-32000-2/>, 2020.
- [9] JOHNSON, DUFF. “PDF 2.0: New Features, Real-World Impact”. Available from PDFA, <https://pdfa.org/PDF-2-0-new-features-real-world-impact/>, 2026.
- [10] PDF ASSOCIATION. “PDF 2.0 Errata Collection 3”. Available from PDFA, <https://pdfa.org/PDF-2-0-errata-collection-3-now-available/>, 2026.
- [11] PDF ASSOCIATION. “WTPDF - Well-Tagged PDF specification”. Available from PDFA, <https://pdfa.org/wtpdf/>, 2024.
- [12] LATEX PROJECT LWG. “Best Practice Guide: Math in PDF”. Available from PDFA, <https://pdfa.org/resource/best-practice-guide-math-in-PDF/>, 2026.
- [13] ROBERTSON, WILL. “unicode-math - Unicode mathematics support for $\XeTeX$ and $\LuaTeX$ ”. Available from CTAN, <https://www.ctan.org/pkg/unicode-math>, 2023.

- [14] ADOBE INC. “Adobe Acrobat Reader - Reliable PDF viewer”. Available from ADOBE, <https://get.adobe.com/reader/>, 2026.
- [15] SOIFFER, NEIL. “MathCAT Demo - Online demonstration of MathCAT”. Available from GITHUB, <https://daisy.github.io/MathCATDemo/>, 2026.
- [16] The $\text{\LaTeX}$ Project. “ $\text{\LaTeX}$ for authors current version”. Available from CTAN, <https://ctan.org/pkg/latex-base>, 2026.
- [17] LEARNLATEX.ORG. “Learn $\text{\LaTeX}$ - Your first steps in $\text{\LaTeX}$, in short lessons”. Available from LEARNLATEX.ORG, <https://www.learnlatex.org/es/>, 2026.
- [18] BERRY, KARL. “ $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$: An Unofficial Reference Manual”. Available from CTAN, <https://ctan.org/pkg/latex2e-help-texinfo>, 2026.
- [19] The $\text{\LaTeX}$ Project. “The $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$ sources”. Available from CTAN, <https://ctan.org/tex-archive/macros/latex/base>, 2026.
- [20] The $\text{\LaTeX}$ Project. “latex-lab – $\text{\LaTeX}$ laboratory”. Available from CTAN, <https://www.ctan.org/pkg/latex-lab>, 2026.
- [21] KRUEGER, MARCEL. “LuaMML - Automatically generate MathML from Lua $\text{\TeX}$ math mode material”. Available from CTAN, <https://ctan.org/pkg/luamml>, 2026.
- [22] FISCHER, ULRIKE. “tagpdf – $\text{\LaTeX}$ kernel code for PDF tagging”. Available from CTAN, <https://www.ctan.org/pkg/tagpdf>, 2026.
- [23] BEZOS, JAVIER. “babel-spanish - Babel support for Spanish”. Available from CTAN, <https://www.ctan.org/pkg/babel-spanish>, 2026.
- [24] BRAAMS, JOHANNES AND BEZOS, JAVIER. “babel - Multilingual support for $\text{\TeX}$, Lua $\text{\TeX}$, X $\text{\LaTeX}$, and Plain $\text{\TeX}$ ”. Available from CTAN, <https://www.ctan.org/pkg/babel>, 2026.
- [25] The $\text{\LaTeX}$ Project. “fontspec - Advanced font selection for X $\text{\LaTeX}$ and Lua $\text{\TeX}$ ”. Available from CTAN, <https://www.ctan.org/pkg/fontspec>, 2025.
- [26] VOß, HERBERT. “libertinus-otf - Support for Libertinus OpenType”. Available from CTAN, <https://www.ctan.org/pkg/libertinus-otf>, 2025.
- [27] FLIPO, DANIEL. “erewhon-math - Utopia based OpenType Math font”. Available from CTAN, <https://ctan.org/pkg/erewhon-math>, 2026.
- [28] HOFSTRA, SILKE. “sourcecodepro - Use SourceCodePro with $\text{\TeX}$ (-alike) systems”. Available from CTAN, <https://ctan.org/pkg/sourcecodepro>, 2025.
- [29] TSOLOMITIS, ANTONIS. “newcomputermodern - The New Computer Modern family of fonts”. Available from CTAN, <https://ctan.org/pkg/newcomputermodern>, 2026.
- [30] The $\text{\LaTeX}$ Project. “Extensive support for hypertext in $\text{\TeX}$ ”. Available from CTAN, <https://www.ctan.org/pkg/hyperref>, 2026.
- [31] The $\text{\LaTeX}$ Project. “The expl3 package”. Available from CTAN, <https://www.ctan.org/pkg/l3kernel>, 2026.
- [32] The $\text{\LaTeX}$ Project. “The $\text{\LaTeX} 3$ Interfaces”. Available from CTAN, <https://www.ctan.org/pkg/l3kernel>, 2026.
- [33] The $\text{\LaTeX}$ Project. “ $\text{\LaTeX}$ News, Issue 42, November 2025”. Available from CTAN, <https://ctan.org/tex-archive/macros/latex/base>, 2025.
- [34] CARLISLE, DAVID AND LIBBRECHT, PAUL AND SCHUBOTZ, MORITZ AND SOIFFER, NEIL. “Author Intent: Eliminating Ambiguity in MathML”. Available from ARXIV, <https://arxiv.org/abs/2407.06720>, 2025.

13 Change history

- v1.3 (ctan), 2026-11-01**
 - Documentation: the variables of the implementation are described in groups, by purpose.
 - Documentation: new note on the plural of acronyms, which explains why the entry `ongs` prints “ONGs”.
 - The Spanish text of the manual follows the RAE rules.
- v1.2 (ctan), 2026-10-24**
 - New subsection “Other languages” in the implementation, linked from “A Work in Progress”.
 - The title and the PDF metadata of the manual and of the example use the name “Spanish MathML intent”.
 - `\spfact` prints the exclamation mark with `\mathexclam`, as the other commands do with their symbols.
 - Internal: the function that builds the intent of the statistics commands is split from the one that typesets them, and all function bodies follow the same layout.
 - Internal: the Lua module has no unused code, sends its variables to T_EX through helper functions, and is organized in indexed sections that keep their local variables to themselves.
- v1.1 (ctan), 2026-10-22**
 - The command-line tool `spitool` is renamed `spmml-i-tool` (script and man page).
 - The message `pos-invalid-index` is renamed `stat-pos-invalid-index`.
 - New abstract of the manual, in line with the description of the README.
- v1.0 (ctan), 2026-10-20**
 - First public release.

14 Índice de la Documentación

Los números en cursiva indican las páginas donde se describe la entrada correspondiente.

C	
Clases de documento:	
article	1
Comandos provistos por spanish-mathml-intent :	
\setspintent	6
\spAcirc	35
\spAfig	30
\spFrec	44
\spOmega	45
\spPcirc	37
\spPerc	43
\spPfig	32
\spPoint	23
\spPoly	30
\spProb	46
\spProm	42
\spProp	22
\spPval	45
\spVol	38
\spabs	41
\spangle	27
\spang	29
\sparc	29
\spcase	44
\spcirc	34
\spcod	40
\spcomb	47
\spcomp	46
\spcoord	23
\spcuartil	43
\spdate	15
\spdecil	43
\spdesv	42
\spdiam	33
\spdiv	18
\spdom	40
\spdsym	17
\spfact	47
\spfuncomp	41
\spfun	40
\spinterval	39
\spmQ	21
\spmangle	28
\spmarc	29
\spmax	43
\spmcd	19
\spmcm	20
\spmediana	42
\spmedia	42
\spmin	43
\spmoda	42
\spmoney	10
\spmside	26
\spmsym	17
\spmul	18
\spnD	18
\spnM	19
\spnZ	21
\spnewread	15
\spnewunit	10
\spnum	7
\sprad	33
\sprango	43
\sprayo	25
\sprazon	22
\spread	16
\sprecta	25
\sprec	40
\spriq	43
\spshort	12
\spside	26
\spsiglo	15
\sptime	15
\spunitalias	10
\spunit	8
\spusep	16
\spvarz	42
\spvec	24
K	
Llaves de \spabs provistas por spanish-mathml-intent :	
close	42
read-arg	42
silent	42
size	42
Llaves de \spAcirc provistas por spanish-mathml-intent :	
concept	36
prefix	36
print-sym	36
read-arg	36
read-cmd	36
read-sty	36
read-sub	36
silent	36
sub-index	36
Llaves de \spAfig provistas por spanish-mathml-intent :	
concept*	31
concept	31
prefix	31
print-sym	31
read-arg	31
read-cmd	31
read-sub	31
silent	32
Llaves de \spangle provistas por spanish-mathml-intent :	
concept	28
prefix	27
read-cmd	27
recto	27
silent	28
Llaves de \sparc provistas por spanish-mathml-intent :	
concept	29
prefix	29
read-cmd	29
silent	29
Llaves de \spcase provistas por spanish-mathml-intent :	
read-arg	45
silent	45
Llaves de \spcirc provistas por spanish-mathml-intent :	
concept	35
diameter	35

prefix	35	silent	48
print-sym	35	Llaves de \spFrec provistas por spanish-mathml-intent:	
radio-sty	35	read-arg	44
read-arg	35	read-sub	44
read-cmd	34	silent	44
read-sty	35	sub-index	44
read-sub	35	Llaves de \spfuncomp provistas por spanish-mathml-intent:	
silent	35	silent	41
spmside	34	Llaves de \spfun provistas por spanish-mathml-intent:	
spside	34	concept	40
sub-index	35	prefix	40
Llaves de \spcomb provistas por spanish-mathml-intent:		read-cmd	40
circular	47	silent	40
kind	47	Llaves de \spinterval provistas por spanish-mathml-intent:	
print-sty	47	concept	39
read-arg	47	prefix	39
repeat	47	read-arg	39
silent	47	read-cmd	39
Llaves de \spcomp provistas por spanish-mathml-intent:		silent	40
bar	46	size	39
read-arg	46	Llaves de \spmangle provistas por spanish-mathml-intent:	
silent	46	concept	28
wrap-parens	46	prefix	28
Llaves de \spcoord provistas por spanish-mathml-intent:		print-sym	28
silent	23	read-cmd	28
Llaves de \spcuartil provistas por spanish-mathml-intent:		recto	28
read-arg	44	silent	28
silent	44	Llaves de \spmarc provistas por spanish-mathml-intent:	
Llaves de \spdecil provistas por spanish-mathml-intent:		concept	29
read-arg	44	prefix	29
silent	44	read-cmd	29
Llaves de \spdesv provistas por spanish-mathml-intent:		silent	30
read-arg	43	Llaves de \spmcd provistas por spanish-mathml-intent:	
read-sub	43	concept	20
sigma	43	prefix	20
silent	43	read-sty	20
sub-index	43	result	20
Llaves de \spdiam provistas por spanish-mathml-intent:		silent	20
concept	33	upper-case	20
print-sym	34	Llaves de \spmcm provistas por spanish-mathml-intent:	
read-arg	34	concept	20
read-cmd	33	prefix	21
read-sub	34	read-sty	20
silent	34	result	21
sub-index	34	silent	21
upper-case	33	upper-case	20
Llaves de \spdiv provistas por spanish-mathml-intent:		Llaves de \spmediana provistas por spanish-mathml-intent:	
cifras-sep	18	read-arg	43
notation-sym	18	read-sub	43
read-parens	18	silent	43
read-period-sep	18	sub-index	43
read-sign	18	Llaves de \spmedia provistas por spanish-mathml-intent:	
read-sym	18	read-arg	43
set-sym	18	read-sub	43
wrap-parens	18	silent	43
Llaves de \spdom provistas por spanish-mathml-intent:		sub-index	43
prefix	41	Llaves de \spmoda provistas por spanish-mathml-intent:	
silent	41	read-arg	43
Llaves de \spdsym provistas por spanish-mathml-intent:		read-sub	43
prefix	17	silent	43
read-sym	17	sub-index	43
set-sym	17	Llaves de \spmoney provistas por spanish-mathml-intent:	
suffix	17	cifras-sep	11
Llaves de \spfact provistas por spanish-mathml-intent:		currency	11
read-arg	48		

money-math	11	read-sty	37
sub-units	11	read-sub	37
Llaves de \spmQ provistas por spanish-mathml-intent:		silent	38
join-word	21	sub-index	37
read-parens	22	Llaves de \spPerc provistas por spanish-mathml-intent:	
silent	22	read-arg	44
use-dfrac	22	silent	44
use-spñZ	21	Llaves de \spPfig provistas por spanish-mathml-intent:	
wrap-parens	22	concept*	33
Llaves de \spmside provistas por spanish-mathml-intent:		concept	32
concept	27	prefix	32
prefix	27	print-sym	33
print-sym	27	read-arg	32
read-arg	27	read-cmd	32
read-cmd	26	read-sub	33
read-sty	27	silent	33
silent	27	Llaves de \spPoint provistas por spanish-mathml-intent:	
Llaves de \spmsym provistas por spanish-mathml-intent:		concept	24
prefix	17	prefix	24
print-sym	17	read-cmd	24
read-sym	17	silent	24
set-sym	17	Llaves de \spPoly provistas por spanish-mathml-intent:	
suffix	17	concept	30
Llaves de \spmul provistas por spanish-mathml-intent:		prefix	30
cifras-sep	18	print-sym	30
notation-sym	18	read-cmd	30
read-parens	18	silent	30
read-period-sep	18	Llaves de \spProb provistas por spanish-mathml-intent:	
read-sign	18	read-arg	46
read-sym	18	silent	46
set-sym	18	Llaves de \spProm provistas por spanish-mathml-intent:	
wrap-parens	18	read-arg	42
Llaves de \spnD provistas por spanish-mathml-intent:		silent	42
concept	18	Llaves de \spProp provistas por spanish-mathml-intent:	
prefix	18	inline	23
result-num	19	silent	23
result	19	use-dfrac	23
silent	19	Llaves de \spPval provistas por spanish-mathml-intent:	
Llaves de \spnM provistas por spanish-mathml-intent:		silent	45
concept	19	use-dfrac	45
prefix	19	Llaves de \sprad provistas por spanish-mathml-intent:	
result-num	19	concept	33
result	19	read-arg	34
silent	19	read-cmd	33
Llaves de \spnum provistas por spanish-mathml-intent:		read-sub	34
cifras-sep	7	silent	34
notation-sym	8	sub-index	34
read-period-sep	7	upper-case	33
read-sign	7	Llaves de \sprayo provistas por spanish-mathml-intent:	
Llaves de \spñZ provistas por spanish-mathml-intent:		concept	25
cifras-sep	21	prefix	25
read-parens	21	read-cmd	25
read-sign	21	read-sty	25
wrap-parens	21	silent	25
Llaves de \sp0omega provistas por spanish-mathml-intent:		Llaves de \sprazon provistas por spanish-mathml-intent:	
card	45	inline	22
read-arg	45	silent	22
silent	45	use-dfrac	22
sub-index	45	Llaves de \spread provistas por spanish-mathml-intent:	
Llaves de \spPcirc provistas por spanish-mathml-intent:		read-arg	16
concept	37	silent	16
prefix	37	Llaves de \sprecta provistas por spanish-mathml-intent:	
print-sym	37	concept	25
read-arg	37	prefix	25
read-cmd	37	read-cmd	25

silent	25
Llaves de \spshort provistas por spanish-mathml-intent:	
read-arg	12
small-caps	12
Llaves de \spside provistas por spanish-mathml-intent:	
concept	26
prefix	26
read-arg	26
read-cmd	26
read-sty	26
silent	26
Llaves de \spsiglo provistas por spanish-mathml-intent:	
print-era	15
Llaves de \spunit provistas por spanish-mathml-intent:	
cifras-sep	8
notation-sym	8
print-cdot	8
read-cdot	8
read-period-sep	8
read-slash	8
Llaves de \spusep provistas por spanish-mathml-intent:	
silent	16
size	16
Llaves de \spvarz provistas por spanish-mathml-intent:	
read-arg	43
read-sub	43
sigma	43
silent	43
sub-index	43
Llaves de \spvec provistas por spanish-mathml-intent:	
autofit	24
concept	24
prefix	24
read-cmd	24
silent	24
Llaves de \spVol provistas por spanish-mathml-intent:	
concept	38

read-arg	38
read-cmd	38
read-sub	38
silent	38
sub-index	38
Llaves de \usepackage provistas por spanish-mathml-intent:	
mathcal	2

M

Módulo Lua provisto por spanish-mathml-intent:	
spintent.lua	4, 10–15

P

Paquetes :	
babel-spanish	2
babel	2, 12, 49, 51
documentmetadata-support	2
enumext	1
expl3	7
fontspec	2
fourier-otf	2
hyperref	3, 49
l3keys	7
latex-lab-mathintent	2
libertinus-otf	2
luamml	2, 48, 49, 51
scontents	1
sourcecodepro	2
spintent	49
tagpdf	2, 12, 15
unicode-math	1

T

Herramienta provista por spanish-mathml-intent:	
spmml-tool	48

15 Implementation

The most recent publicly released version of `spanish-mathml-intent` is available at CTAN: <https://www.ctan.org/pkg/spanish-mathml-intent>. While general feedback via email is welcomed, specific bugs or feature requests should be reported through the issue tracker: <https://github.com/pablgonz/spanish-mathml-intent/issues>.

- The documentation presented here is far from professional, it contains a lot of obvious information that to the eye of a TeXpert are superfluous, but, after so many years developing this project is the only way to remember what does what.

15.1 General conventions

Functions of the form `\__spintent_luafun_some:n` or `\__spintent_luafun_some:nn` are created in the Lua module `spintent.lua` and only their variants are declared in `expl3`.

In the same way, variables of the form `\l__spintent_luaset_some_tl`, `\l__spintent_luaset_some_str` or `\l__spintent_luaset_some_clist`, also with the prefix of a command, such as `\l__spintent_spcomb_luaset`, are only declared in `expl3`; their values are set from Lua.

- All variables and functions defined in this package are private and are NOT intended to work or be used by another package or module.

15.2 Other languages

The *intent* attribute is not tied to Spanish^[34]. What belongs to this package is the Spanish reading of each concept, written in the names of the intents, such as `_valor-absoluto($x)`, and the set of commands for the school curriculum it targets. A package for another language would keep the same idea, a command that typesets an expression and annotates it with an intent, but would choose its own intent names and its own commands.

Every command in this implementation follows the same order: variables, error messages, keys and internal functions, with the public command at the end. The code written in Lua only parses the argument and sets variables that `expl3` reads. That order is meant to be reused, under the terms of the LPPL. Anyone who wants to start a package for another language is welcome to do so, as a separate package with its own name.

15.3 Initial set up

Start the DocStrip guards.

```
1 <*package>
```

Identify the internal prefix, following the L^AT_EX3 DocStrip convention, for `l3doc` class.

```
2 <@@=spintent>
```

15.4 Declaration of the package

First we will make sure we have a minimum release version of L^AT_EX to work correctly, otherwise, we will return an “error”.

```
3 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2026-11-01]
4 \IfFormatAtLeastF { 2026-11-01 }
5 {
6   \PackageError { spanish-mathml-intent }
7     { LaTeX~kernel~too~old~need~2026-11-01~or~later }
8     {
9       spanish-mathml-intent~requires~a~LaTeX2e~release~2026-11-01~or~
10      later.~Update~your~TeX~distribution.
11     }
12 }
```

Now declare the `spanish-mathml-intent` package and add only two keys: `mathcal` and `AFghost`, which can be passed as package options.

```
13 \ProvidesExplPackage {spanish-mathml-intent} {2026-11-01} {1.3} {Spanish MathML intent}
14 \keys_define:nn { spintent }
15 {
16   mathcal .usage:n = load,
17   mathcal .bool_set:N = \l__spintent_mathcal_bool,
18   mathcal .initial:n = true,
19   mathcal .value_required:n = true,
20   AFghost .usage:n = load,
21   AFghost .bool_set:N = \l__spintent_debug_ghost_bool,
22   AFghost .initial:n = false,
23   AFghost .value_required:n = true,
24 }
25 \ProcessKeyOptions [ spintent ]
```

We check if the requirements for running the `spanish-mathml-intent` package are met; that is: `\DocumentMetadata` must be active, LuaTeX must be running, and the `unicode-math` or `lua-unicode-math` package must be loaded. If neither is present, we will load `unicode-math`. If the conditions cannot be met, we will return a “fatal error”.

```

26 \IfDocumentMetadataTF
27 {
28   \sys_if_engine luatex:TF
29   {
30     \msg_new:nnn { spintent } { package-not-load }
31     {
32       The~'#1'~package~will~be~loaded~as~a~dependency.
33     }
34     \IfPackageLoadedF { unicode-math }
35     {
36       \IfPackageLoadedF { lua-unicode-math }
37       {
38         \msg_info:nnn { spintent } { package-not-load } { unicode-math }
39         \RequirePackage{unicode-math}
40       }
41     }
42     \msg_new:nnn { spintent } { env-success }
43     {
44       Everything~looks~correct,~spanish-mathml-intent~will~make~the~intent!
45     }
46     \msg_info:nn { spintent } { env-success }
47   }
48   {
49     \msg_new:nnnn { spintent } { fatal-engine-requires-luatex }
50     {
51       The~spanish-mathml-intent~package~requires~LuaLaTeX.
52     }
53     {
54       This~package~relies~on~Lua~module.~Compile~with~lualatex.
55     }
56     \msg_fatal:nn { spintent } { fatal-engine-requires-luatex }
57   }
58 }
59 {
60   \msg_new:nnnn { spintent } { fatal-metadata-missing }
61   {
62     '\token_to_str:N \DocumentMetadata'~is~missing.
63   }
64   {
65     The~spanish-mathml-intent~package~requires~tagged~PDF~active.\\
66     You~must~declare~'\token_to_str:N \DocumentMetadata { tagging=on }'.
67   }
68   \msg_fatal:nn { spintent } { fatal-metadata-missing }
69 }

```

15.5 Some kernel variants

```

\str_lowercase:V
\seq_set_from_clist:Ne
\int_set:NV

```

Non-standard kernel variants.

```

70 \cs_generate_variant:Nn \str_lowercase:n { V }
71 \cs_generate_variant:Nn \seq_set_from_clist:Nn { Ne }
72 \cs_generate_variant:Nn \int_set:Nn { NV }

```

(End of definition for `\str_lowercase:V`, `\seq_set_from_clist:Ne`, and `\int_set:NV`.)

15.6 Variables for the key `mathcal`, `\rightanglesqr` and `\attribute`

```

\l_spintent_luaset_cal_fam_ok_str
\l_spintent_luaset_sym_fam_ok_str
\l_spintent_luaset_scope_attr_str

```

First, we declare the string variable `\l_spintent_luaset_cal_fam_ok_str` used by the function `\l_spintent_luafun_classic_mathcal:nn`, controlled by the key `mathcal`, the string variable `\l_spintent_luaset_sym_fam_ok_str` used by the function `\l_spintent_luafun_right_angle_sqr:` to copy `\rightanglesqr` alongside the string variable `\l_spintent_luaset_scope_attr_str` used by `\attribute` before loading the Lua module `spintent.lua`. This is necessary due to the implementation of the functions within the Lua module; otherwise, `expl3` would issue a warning regarding duplicate variable declarations.

```

73 \str_new:N \l_spintent_luaset_cal_fam_ok_str
74 \str_new:N \l_spintent_luaset_sym_fam_ok_str
75 \str_new:N \l_spintent_luaset_scope_attr_str

```

(End of definition for `\l__spintent_luaset_cal_fam_ok_str`, `\l__spintent_luaset_sym_fam_ok_str`, and `\l__spintent_luaset_scope_attr_str`.)

15.7 Loading the Lua module and functions

`spintent.lua` Loads the Lua module `spintent.lua`, where every `_luafun_` function used throughout the package is registered.

```
76 \lua_load_module:n { spintent.lua }
```

(End of definition for `spintent.lua`.)

`\l__spintent_luafun_set_debug_ghost:n` Passes `AFghost` to Lua as a plain string. If it is `true`, the two ghost characters are marked with `sptmp="outer"` or `sptmp="inner"` in the file `-luamml-mathml.html`, so that the Lua script `spmml-tool` can remove them before generating the Associated~Files structure of the *tagged* PDF for `mathml-AF` mode.

```
77 \bool_if:NTF \l__spintent_debug_ghost_bool
78 { \l__spintent_luafun_set_debug_ghost:n { true } }
79 { \l__spintent_luafun_set_debug_ghost:n { false } }
```

(End of definition for `\l__spintent_luafun_set_debug_ghost:n`.)

`\l__spintent_scope_attr_int` A LuaTeX attribute number allocated from Lua with `luatexbase.new_attribute` and exposed as an integer. Every command that uses the function `\l__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn` sets `\attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1` inside its own group, which marks the nodes typeset within it as eligible for the queue.

```
80 \int_new:N \l__spintent_scope_attr_int
81 \int_set:NV \l__spintent_scope_attr_int \l__spintent_luaset_scope_attr_str
```

(End of definition for `\l__spintent_scope_attr_int`.)

`\l__spintent_luafun_spunit_parse_product:nV` Variants generated for `\l__spintent_luafun_spunit_parse_product:nn`, used by `\spunit`;
`\l__spintent_luafun_spmoney_lookup_data:V` `\l__spintent_luafun_spmoney_lookup_data:n`, used by `\spmoney`; `\l__spintent_luafun_spmQ_scale_int:Vn` used by `\spmQ`; and `\l__spintent_luafun_spfun_parse_and_set:n`, used by `\spfun`.

```
82 \cs_generate_variant:Nn \l__spintent_luafun_spunit_parse_product:nn { nV }
83 \cs_generate_variant:Nn \l__spintent_luafun_spmoney_lookup_data:n { V }
84 \cs_generate_variant:Nn \l__spintent_luafun_spmQ_scale_int:nn { Vn }
85 \cs_generate_variant:Nn \l__spintent_luafun_spfun_parse_and_set:n { v }
```

(End of definition for `\l__spintent_luafun_spunit_parse_product:nV` and others.)

15.8 Internal implementation for `\mathcal` and `\rightanglesqr`

To simplify user configuration and obtain the expected output style pdfTeX for `\mathcal`, we will provide a fallback to the font `NewCMMath-Regular.otf`, which contains the glyphs for these characters. Using this same font, we will obtain the symbol `\rightanglesqr` for the key `recto`.

`mathcal-fallback` First, we define two warnings in case our fallback fails: the “warning” `mathcal-fallback` is raised when no suitable font or free math family is available, and the “warning” `right-angle-sqr-fallback` is raised when the right-angle glyph is replaced by `\rightangle`.

```
86 \hook_gput_code:nnn { begindocument } { spintent }
87 {
88   \l__spintent_luafun_init_math_fallbacks:
89 }
90 \msg_new:nnn { spintent } { mathcal-fallback }
91 {
92   Using~classic~'\token_to_str:N \mathcal'~as~fallback~
93   (font~not~found~or~no~free~math~family~available)~\msg_line_context:.
94 }
95 \msg_new:nnn { spintent } { right-angle-sqr-fallback }
96 {
97   Using~'\token_to_str:N \rightangle'~as~fallback~
98   for~the~right-angle~glyph~\msg_line_context:.
99 }
```

(End of definition for `mathcal-fallback` and `right-angle-sqr-fallback`.)

`\__spinttent_mathcal:n` Now we define the internal function `\__spinttent_mathcal:n` for `\mathcal` which checks the state of the variable `\l__spinttent_mathcal_bool` set by the package key `mathcal`; if its state is true, we check the string variable `\l__spinttent_luaset_cal_fam_ok_str` and if the latter has the value true, we call the function `\__spinttent_luafun_classic_mathcal:n` and otherwise we return a warning message and use `\mathcal`. Otherwise, that is, `mathcal=false` we use `\mathcal`.

```

100 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_mathcal:n
101 {
102   \bool_if:NTF \l__spinttent_mathcal_bool
103   {
104     \str_if_eq:VnTF \l__spinttent_luaset_cal_fam_ok_str { true }
105     { \__spinttent_luafun_classic_mathcal:n {#1} }
106     {
107       \msg_warning:nn { spinttent } { mathcal-fallback }
108       \mathcal {#1}
109     }
110   }
111   { \mathcal {#1} }
112 }

```

(End of definition for `\__spinttent_mathcal:n`.)

`\__spinttent_right_angle_sqr:` The internal function `\__spinttent_right_angle_sqr:` establishes the internal copy of the command `\rightanglesqr`. First, we check the string variable `\l__spinttent_luaset_sym_fam_ok_str`. If it is true, we call the function `\__spinttent_luafun_right_angle_sqr:`; otherwise we return a warning message and use `\rightangle` instead.

```

113 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_right_angle_sqr:
114 {
115   \str_if_eq:VnTF \l__spinttent_luaset_sym_fam_ok_str { true }
116   { \__spinttent_luafun_right_angle_sqr: }
117   {
118     \msg_warning:nn { spinttent } { right-angle-sqr-fallback }
119     \rightangle
120   }
121 }

```

(End of definition for `\__spinttent_right_angle_sqr:`.)

15.9 Shared annotation mechanisms: the queue and the ghosts

Almost all commands in the `spanish-mathml-intent` package share three annotation functions, the mechanism of which is defined in the Lua module `spinttent.lua`.

`\__spinttent_luafun_mrow_intent_arg:nn` The internal function `\__spinttent_luafun_mrow_intent_arg:nn` is called directly, not through an `expl3` function. It pushes onto a queue one entry formed by a concept `intent` in ‘#1’, which may be empty, and a Lua table literal `arg=` or `intent=` in ‘#2’. A `pre_mlist_to_hlist_filter` callback, installed before the one of `luamml`[21], walks the top-level noads of the formula in order. Each noad whose nucleus or subscript was typeset inside the group of a `spanish-mathml-intent` command, marked with the LuaTeX `\attribute` activated by every command that uses this queue, takes the next pending entry: `arg` or the literal `intent` is assigned to that leaf and, if the concept `intent` is not empty, the leaf is wrapped in a native `<mrow>` carrying it. The entries are consumed in order and those left when the formula ends are discarded. The queue does not see the claims of a native `\MathMLarg` or `\MathMLintent`.

(End of definition for `\__spinttent_luafun_mrow_intent_arg:nn`.)

The other two are the “ghost” characters, an invisible U+2063 tagged `:silent` through their own `mathml_filter`, which the queue never claims. A ghost is added as an extra sibling of the `<mrow>` so that it is not the only top-level content of the formula; otherwise `luamml` would promote it to `<math intent=...>`, as in issue #26.

`\__spinttent_invisible_sep:` Places the ghost before the outer `\MathMLintent` of the formula. Only the first call in the document has effect; the following ones, in any command, do nothing.

```

122 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_invisible_sep:
123 {
124   \__spinttent_luafun_invisible_sep:
125 }

```

🟢 Executing this function writes the following line to the output file `-luamml-mathml.html`:

```
<mi intent=":silent" mathvariant="normal"></mi>
```

and if the package key `AFghost=true` is used, the output is:

```
<mi intent=":silent" mathvariant="normal" sptmp="outer"></mi>
```

If you wish to use mathml-AF mode, you can remove the line generated by `AFghost=true` using the Lua script `sम्मli-tool`.

(End of definition for `\__spintent_invisible_sep:`)

`\__spintent_inner_sep:` Places the ghost just inside a native `\MathMLintent` group. Every call has effect, one for each such group of the formula, nested or sibling.

```
126 \cs_new_protected:Nn \__spintent_inner_sep:
127 {
128     \__spintent_luafun_inner_sep:
129 }
```

🔗 Executing this function writes the following line to the output file `-luamml-mathml.html`:

```
<mi intent=":silent" mathvariant="normal"></mi>
```

and if the package key `AFghost=true` is used, the output is:

```
<mi intent=":silent" mathvariant="normal" sptmp="inner"></mi>
```

If you wish to use mathml-AF mode, you can remove the line generated by `AFghost=true` using the Lua script `sम्मli-tool`.

(End of definition for `\__spintent_inner_sep:`)

`\c__spintent_invisible_sep_int` A raw, untagged copy of the character U+2063 defined with the LuaTeX primitive `\Umathchardef`. It is used as content inside an explicit `\MathMLintent{⟨intent⟩}`, typically `:silent`.

```
130 \hook_gput_code:nnn { begindocument } { spintent }
131 {
132     \Umathchardef \c__spintent_invisible_sep_int = "0" "0" "2063
133 }
```

🔗 Documented in [source3](#) on page 887 for `\int_const:Nn`: “As stated, most constants can be defined as `\chardef` or `\mathchardef` but that’s engine dependent.” We follow this recommendation.

(End of definition for `\c__spintent_invisible_sep_int`.)

15.10 Normalize argument and affixes

We normalize the `{⟨argument⟩}` to support prefixes and suffixes by trimming leading and trailing spaces, converting internal spaces to hyphens, collapsing consecutive hyphens, and removing leading or trailing hyphens.

`\__spintent_collapse_hyphens:N` A recursive function to collapse multiple hyphens into a single one.

```
134 \cs_new_protected:Nn \__spintent_collapse_hyphens:N
135 {
136     \tl_if_in:NnT #1 { -- }
137     {
138         \tl_replace_all:Nnn #1 { -- } { - }
139         \__spintent_collapse_hyphens:N #1
140     }
141 }
```

(End of definition for `\__spintent_collapse_hyphens:N`.)

`\__spintent_sanitize_affix:Nn` `\__spintent_sanitize_affix:cn` The function `\__spintent_sanitize_affix:Nn` checks if the `{⟨argument⟩}` passed in ‘#2’ is *blank*. If so, it clears the target token list variable passed in ‘#1’. Otherwise, it converts the `{⟨argument⟩}` into a string with every character in category code 12, so it no longer matters how an underscore ‘_’ was typed, trims the bounds, converts spaces ‘ ’ and underscores ‘_’ to hyphens ‘-’, collapses multiple hyphens, and strips leading/trailing hyphens. Because underscores are converted *before* collapsing, any run mixing hyphens and underscores is reduced to a single hyphen, and the stored value never starts or ends with ‘-’ or ‘_’: the command that uses the value is the one that places the leading ‘_’ of the concept name. For example, if you pass a target variable and raw text:

```
\__spintent_sanitize_affix:Nn \__spintent_spsomesym_prefix_tl{ foo bar baz }
```

The function will “store” the normalized string `foo-bar-baz` inside `\l__spinttent_spsomesym_prefix_tl`, ready to be conditionally appended. In the same way, `{ __foo__bar__ }` is stored as `foo-bar`.

The only exception is the exact value ‘`-`’, once the bounds are trimmed, which is stored as a single hyphen ‘`-`’. After the command prepends its own leading ‘`_`’, this yields the *silent* literal ‘`-`’ documented for `\spread`. Any other value made only of hyphens, underscores and spaces is stored as *empty*.

```

142 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_sanitiz_ prefix_tl
143 {
144   \tl_if_blank:nTF {#2}
145   { \tl_clear:N #1 }
146   {
147     \tl_set:Nx #1 { \tl_to_str:e {#2} }
148     \tl_trim_spaces:N #1
149     \str_if_eq:VnTF #1 { _- }
150     { \tl_set:Nn #1 { - } }
151     {
152       \tl_replace_all:Nnn #1 { ~ } { - }
153       \tl_replace_all:Nee #1 { \tl_to_str:n { _ } } { - }
154       \__spinttent_collapse_hyphens:N #1
155       \tl_put_left:Nn #1 { \q_mark }
156       \tl_put_right:Nn #1 { \q_stop }
157       \tl_replace_all:Nnn #1 { \q_mark - } { \q_mark }
158       \tl_replace_all:Nnn #1 { - \q_stop } { \q_stop }
159       \tl_remove_all:Nn #1 { \q_mark }
160       \tl_remove_all:Nn #1 { \q_stop }
161     }
162   }
163 }
164 \cs_generate_variant:Nn \__spinttent_sanitiz_ prefix_tl { cn }

```

(End of definition for `\__spinttent_sanitiz_ prefix_tl`.)

15.11 The command `\setspinttent`

The `\setspinttent` command is used to configure *(keys)* “globally” for the utilities provided by `spanish-mathml-intent`.

15.11.1 Definition of variables and error messages for `\setspinttent`

`\l__spinttent_setspinttent_input_arg_cmd_tl` The variable `\l__spinttent_setspinttent_input_arg_cmd_tl` will *store* the command or command name passed to the “first” *{(argument)}* ‘`#1`’ of the command `\setspinttent`.

```

165 \tl_new:N \l__spinttent_setspinttent_input_arg_cmd_tl

```

The “error” `unknown-command-setup` is raised when the *{(argument)}* ‘`#1`’ passed to `\setspinttent` is a “non-existent” command.

```

166 \msg_new:nnnn { spinttent } { unknown-command-setup }
167 {
168   Cannot~configure~unknown~command~'\c_backslash_str #1'~\msg_line_context:.
169 }
170 {
171   The~command~'\c_backslash_str #1'~is~not~defined.~Check~the~spelling~of~the~command~
172   name.
173 }

```

(End of definition for `\l__spinttent_setspinttent_input_arg_cmd_tl` and `unknown-command-setup`.)

15.11.2 Internal functions for `\setspinttent`

`\__spinttent_setspinttent_set_keys:nn` The function `\__spinttent_setspinttent_set_keys:nn` will check if the command passed as *{(argument)}* exists in ‘`#1`’ and set the *(keys)* passed as *{(argument)}* in ‘`#2`’ to the correct path; otherwise, it will return an error.

```

174 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_setspinttent_set_keys:nn
175 {
176   \cs_if_exist:cTF {#1}
177   {
178     \keys_set:nn { spinttent / #1 } {#2}
179   }
180   {
181     \msg_error:nnn { spinttent } { unknown-command-setup } {#1}
182   }
183 }
184 \cs_generate_variant:Nn \__spinttent_setspinttent_set_keys:nn { en }

```

(End of definition for `\__spinttent_setspinttent_set_keys:nn`.)

```
\__spinttent_setspinttent_parse_args:nn
\__spinttent_setspinttent_parse_args:Vn
```

The function `\__spinttent_setspinttent_parse_args:nn` will check if the argument passed in `#1` begins with ‘\’ or is just a *command name*. If it begins with ‘\’, it will remove it using `\cs_to_str:N` and then execute `\__spinttent_setspinttent_set_keys:en`. Otherwise, i.e., if ‘\’ was not passed, it will execute `\__spinttent_setspinttent_set_keys:nn`.

```
185 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_setspinttent_parse_args:nn
186 {
187   \tl_if_single:nTF {#1}
188   {
189     \token_if_cs:NTF #1
190     {
191       \__spinttent_setspinttent_set_keys:en { \cs_to_str:N #1 } {#2}
192     }
193     {
194       \__spinttent_setspinttent_set_keys:nn {#1} {#2}
195     }
196   }
197   {
198     \__spinttent_setspinttent_set_keys:nn {#1} {#2}
199   }
200 }
201 \cs_generate_variant:Nn \__spinttent_setspinttent_parse_args:nn { Vn }
```

(End of definition for `\__spinttent_setspinttent_parse_args:nn`.)

`\setspinttent` Now we define the user command `\setspinttent`.

```
202 \NewDocumentCommand \setspinttent { m m }
203 {
204   \tl_if_blank:nTF {#1}
205   {
206     \msg_error:nnn { spinttent } { unknown-command-setup } { <empty> }
207   }
208   {
209     \tl_set:Nn \l__spinttent_setspinttent_input_arg_cmd_tl {#1}
210     \tl_trim_spaces:N \l__spinttent_setspinttent_input_arg_cmd_tl
211     \__spinttent_setspinttent_parse_args:Vn \l__spinttent_setspinttent_input_arg_cmd_tl
212     {#2}
213   }
214 }
```

(End of definition for `\setspinttent`. This function is documented on page 7.)

15.12 Handling unknown keys

```
\l__spinttent_command_name_str
unknown-choice
cmd-key-unknown
cmd-key-value-unknown
```

We define the variable `\l__spinttent_command_name_str` which will store the “name” of each command within the implementation along with the messages `unknown-choice` used by `<keys>` that use `.choice:n` in their implementation and the messages `cmd-key-unknown`, `cmd-key-value-unknown` used by the `<key>` `unknown` in commands that use `[<key=val>]`.

```
215 \str_new:N \l__spinttent_command_name_str
216 \msg_new:nnnn { spinttent } { unknown-choice }
217 {
218   Invalid~value~'#3'~for~key~'#1';~use~one~of:~#2~\msg_line_context:.
219 }
220 {
221   The~key~'#1'~only~accepts~one~of:~#2.
222 }
223 \msg_new:nnnn { spinttent } { cmd-key-unknown }
224 {
225   The~key~'#1'~is~unknown~by~command~
226   '\c_backslash_str \l__spinttent_command_name_str'~and~is~being~ignored~
227   \msg_line_context:.
228 }
229 {
230   Check~the~spelling~of~the~key~name.
231 }
232 \msg_new:nnnn { spinttent } { cmd-key-value-unknown }
233 {
234   The~key~'#1=#2'~is~unknown~by~command~
```

```

235         '\c_backslash_str \__spinttent_command_name_str'~and~is~being~ignored~
236         \msg_line_context:.
237     }
238     {
239         Check~the~spelling~of~the~key~name.
240     }

```

(End of definition for `\__spinttent_command_name_str` and others.)

```

\__spinttent_unknown_keys_cmd:nn
\__spinttent_unknown_keys_cmd:Vn
\__spinttent_unknown_keys_cmd:n

```

The internal function `\__spinttent_unknown_keys_cmd:nn` raises the “error” for an unknown *(key)*. Its first $\{\langle argument \rangle\}$ is the name of the key and the second one its value. If the value is blank it issues the message `cmd-key-unknown`; otherwise it issues `cmd-key-value-unknown`. The variant `\__spinttent_unknown_keys_cmd:Vn` takes the name of the key from a variable. The function `\__spinttent_unknown_keys_cmd:n` is the one used by the *(key)* `unknown` of each command: it receives the value and takes the name of the key from `\l_keys_key_str`. The name of the command shown in the message is stored in `\__spinttent_command_name_str`.

```

241 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_unknown_keys_cmd:nn
242 {
243     \tl_if_blank:nTF {#2}
244     { \msg_error:nnn { spinttent } { cmd-key-unknown } {#1} }
245     { \msg_error:nnnn { spinttent } { cmd-key-value-unknown } {#1} {#2} }
246 }
247 \cs_generate_variant:Nn \__spinttent_unknown_keys_cmd:nn { Vn }
248 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_unknown_keys_cmd:n
249 {
250     \__spinttent_unknown_keys_cmd:Vn \l_keys_key_str {#1}
251 }

```

(End of definition for `\__spinttent_unknown_keys_cmd:nn` and `\__spinttent_unknown_keys_cmd:n`.)

15.13 Definition of core base variables

```
\__spinttent_luafun_clean_split_and_set:n
```

The function `\__spinttent_luafun_clean_split_and_set:n` defined in the Lua module `spintent.lua`, is common to several commands in this implementation. It analyzes, processes, cleans and splits the $\{\langle argument \rangle\}$ passed to commands using internal functions defined in the Lua module `spintent.lua`. It isolates signs, integer components, decimal separators, decimal part, decimal periodic part, exponents and final physical “units”, assigning them to `expl3` variables.

This function assigns the states of the variables ‘_str’ or ‘_tl’ described below to `true`, `false`, `error` or *stores* information according to the role it fulfills within the implementation.

(End of definition for `\__spinttent_luafun_clean_split_and_set:n`.)

```

\__spinttent_luaset_sign_tl
\__spinttent_luaset_part_int_tl
\__spinttent_luaset_dec_sep_tl
\__spinttent_luaset_part_dec_tl
\__spinttent_luaset_part_period_tl
\__spinttent_luaset_has_integer_str

```

The variable `\__spinttent_luaset_sign_tl` stores the explicit ‘+’ or ‘−’ sign if present. The variable `\__spinttent_luaset_part_int_tl` stores the raw digit sequence of the “integer part”. The variable `\__spinttent_luaset_dec_sep_tl` stores the matched ‘,’ or ‘.’ used as the decimal separator. The variable `\__spinttent_luaset_part_dec_tl` stores the raw digits of the “finite decimal part” that follow the separator, and the variable `\__spinttent_luaset_part_period_tl` stores the digits of the “infinite periodic decimal part” that follow a semicolon ‘;’.

The variable `\__spinttent_luaset_has_integer_str` store the state `true` when it is *only* an “integer”.

```

252 \tl_new:N \__spinttent_luaset_sign_tl
253 \tl_new:N \__spinttent_luaset_part_int_tl
254 \tl_new:N \__spinttent_luaset_dec_sep_tl
255 \tl_new:N \__spinttent_luaset_part_dec_tl
256 \tl_new:N \__spinttent_luaset_part_period_tl
257 \str_new:N \__spinttent_luaset_has_integer_str

```

(End of definition for `\__spinttent_luaset_sign_tl` and others.)

```

\__spinttent_luaset_only_part_int_str
\__spinttent_luaset_only_part_dec_str
\__spinttent_luaset_only_part_period_str
\__spinttent_luaset_format_part_int_str
\__spinttent_luaset_format_part_dec_str

```

The literal entries of the numbers that we will pass to `\MathMLintent` with the *intent property* :number are stored in `\__spinttent_luaset_only_part_int_str` for the “integer part”, in `\__spinttent_luaset_only_part_dec_str` for the “finite decimal part”, and in `\__spinttent_luaset_only_part_period_str` for the “infinite periodic decimal part”.

Formatted versions, `cifras-sep=true`, are stored in `\__spinttent_luaset_format_part_int_str` for the “integer part” and `\__spinttent_luaset_format_part_dec_str` for the “finite decimal part”.

```

258 \str_new:N \__spinttent_luaset_only_part_int_str
259 \str_new:N \__spinttent_luaset_only_part_dec_str
260 \str_new:N \__spinttent_luaset_only_part_period_str
261 \str_new:N \__spinttent_luaset_format_part_int_str
262 \str_new:N \__spinttent_luaset_format_part_dec_str

```

(End of definition for `\l__spintent_luaset_only_part_int_str` and others.)

```
\l__spintent_luaset_millions_str
\l__spintent_luaset_decimal_period_str
\l__spintent_luaset_not_decimal_period_str
\l__spintent_luaset_not_decimal_not_period_str
\l__spintent_luaset_dec_is_all_zeros_str
\l__spintent_luaset_has_exponent_str
\l__spintent_luaset_exponent_tl
```

The flag variable `\l__spintent_luaset_millions_str` indicates whether the integer part translates exactly to a multiple of one million when passed to `\MathMLintent`. To properly structure the reading and writing of numbers in `MathML`, we use the flag variables `\l__spintent_luaset_decimal_period_str`, `\l__spintent_luaset_not_decimal_period_str`, and `\l__spintent_luaset_not_decimal_not_period_str`. The flag variable `\l__spintent_luaset_dec_is_all_zeros_str` monitors whether the “*finite decimal part*” is completely zero, useful for “*pure periodic decimals*”.

The flag variable `\l__spintent_luaset_has_exponent_str` indicates whether active “*scientific notation*” was detected at the end of the entered number, passed with ‘e’ or ‘E’. If true, it will store the digits of the exponent in `\l__spintent_luaset_exponent_tl`.

```
263 \str_new:N \l__spintent_luaset_millions_str
264 \str_new:N \l__spintent_luaset_decimal_period_str
265 \str_new:N \l__spintent_luaset_not_decimal_period_str
266 \str_new:N \l__spintent_luaset_not_decimal_not_period_str
267 \str_new:N \l__spintent_luaset_dec_is_all_zeros_str
268 \str_new:N \l__spintent_luaset_has_exponent_str
269 \tl_new:N \l__spintent_luaset_exponent_tl
```

(End of definition for `\l__spintent_luaset_millions_str` and others.)

```
\l__spintent_luaset_has_units_str
\l__spintent_luaset_status_str
\l__spintent_luaset_arg_above_tl
\l__spintent_luaset_arg_below_tl
\l__spintent_luaset_denom_has_number_str
```

Since the function `\__spintent_luafun_clean_split_and_set:n` is common to `\spnum` (§15.15) and `\spunit` (§15.16), it determines the following unit-related variables after processing the `{\arguments}` via the Lua module `spintent.lua`.

First, it checks if there is any residual text *after* the processed number that is a candidate for physical “*units*”. It sets the flag variable `\l__spintent_luaset_has_units_str` accordingly. Following this, it verifies if this text contains more than one “/”. It then sets the variable `\l__spintent_luaset_status_str` to `valid` or `multislash`. If the structure is `valid`, it splits the unit into `\l__spintent_luaset_arg_above_tl` and `\l__spintent_luaset_arg_below_tl`. Finally, it analyzes `\l__spintent_luaset_arg_below_tl`; if the denominator starts with a number, it sets `\l__spintent_luaset_denom_has_number_str` to `true`, otherwise to `false`.

```
270 \str_new:N \l__spintent_luaset_has_units_str
271 \str_new:N \l__spintent_luaset_status_str
272 \tl_new:N \l__spintent_luaset_arg_above_tl
273 \tl_new:N \l__spintent_luaset_arg_below_tl
274 \str_new:N \l__spintent_luaset_denom_has_number_str
```

(End of definition for `\l__spintent_luaset_has_units_str` and others.)

15.14 Common messages for text mode and math mode

The “error”s `need-math-mode` and `need-text-mode` are raised when a command that requires math mode or text mode is used in the other one.

```
275 \msg_new:nnnn { spintent } { need-math-mode }
276 {
277   Math~mode~required~for~'\tl_trim_spaces:n {#1}'~\msg_line_context:.
278 }
279 {
280   Use~the~command~inside~'\$...\$'~or~in~a~math~environment.
281 }
282 \msg_new:nnnn { spintent } { need-text-mode }
283 {
284   Text~mode~required~for~'\tl_trim_spaces:n {#1}'~\msg_line_context:.
285 }
286 {
287   Use~the~command~outside~of~'\$...\$'~and~math~environments.
288 }
```

15.15 The command `\spnum`

The user command `\spnum` is *first* of “*the big four*” provided by the `spanish-mathml-intent` package and is fundamental to the implementation of other commands. It handles the processing of numerical input, scientific notation, and units of measurement, using the Lua module `spintent.lua`, which is responsible for separating and assigning variables defined in `expl3`.

From the `expl3` side, we handle the printing logic and the intents passed to `\MathMLintent` to achieve a valid `MathML` structure that is accepted by `MathCAT`.

15.15.1 Definition of variables for `\spnum`

```
\l__spintent_spnum_read_terse_bool
\l__spintent_spnum_read_period_sep_str
\l__spintent_spnum_notation_sym_tl
\l__spintent_spnum_intent_read_sign_str
\l__spintent_spnum_intent_read_dec_sep_str
```

The variable `\l__spintent_spnum_read_terse_bool` handled by the key `read-sign`, controls the `intent` passed to `\MathMLintent` to speak the ‘+’ or ‘-’. If set to `clear`, it will say “positivo” or “negativo” after reading the number; if set to `terse`, it will say “más” or “menos” before reading the number.

The variable `\l__spintent_spnum_read_period_sep_str` handled by the key `read-period-sep`, controls how the decimal separator ‘,’; periodic part, is printed and spoken when the `{\langle argument \rangle}` is a *pure decimal periodic* and is passed the `intent` to `\MathMLintent`. If set to `coma`, it will say “coma” and print ‘,’; if set to `punto` it will say “punto” and print ‘.’.

The variable `\l__spintent_spnum_notation_sym_tl`, handled by the key `notation-sym`, determines whether ‘x’ will be printed when set to `times` or ‘.’ when set to `cdot`.

The variable `\l__spintent_spnum_intent_read_sign_str` will *store* the spoken translation used in the `intent` function passed to `\MathMLintent` for the ‘+’ or ‘-’ according to the value passed to the key `read-sign`.

The variable `\l__spintent_spnum_intent_read_dec_sep_str` *stores* the spoken translation that will be used in the `intent` function passed to `\MathMLintent` for reading the decimal separation as a “coma” or a “punto” according to the value found in the variable `\l__spintent_luaset_dec_sep_tl`.

```
289 \bool_new:N \l__spintent_spnum_read_terse_bool
290 \str_new:N \l__spintent_spnum_read_period_sep_str
291 \tl_new:N \l__spintent_spnum_notation_sym_tl
292 \str_new:N \l__spintent_spnum_intent_read_sign_str
293 \str_new:N \l__spintent_spnum_intent_read_dec_sep_str
```

(End of definition for `\l__spintent_spnum_read_terse_bool` and others.)

15.15.2 Definition of error messages for `\spnum`

```
spnum-has-units
spnum-no-digits
```

The “error” `spnum-has-units` is raised when the user includes “units” in the `{\langle argument \rangle}` passed in ‘#1’, advising them to use the `\spunit` command instead. The “error” `spnum-no-digits` is raised when the provided `{\langle argument \rangle}` contains no numerical digits. Since other commands, such as `\spdiv` and `\spmul`, delegate to `\spnum`, these messages do not mention the command name.

```
294 \msg_new:nnnn { spintent } { spnum-has-units }
295 {
296   Units~are~not~allowed~in~a~numerical~value~('#1')~\msg_line_context:.
297 }
298 {
299   Use~'\token_to_str:N \spunit'~to~print~numbers~with~units.
300 }
301 \msg_new:nnnn { spintent } { spnum-no-digits }
302 {
303   Invalid~numerical~value~'#1'~\msg_line_context:.
304 }
305 {
306   A~numerical~value~must~contain~at~least~one~digit.
307 }
```

(End of definition for `spnum-has-units` and `spnum-no-digits`.)

15.15.3 Definition of keys for `\spnum`

```
cifras-sep
read-sign
read-period-sep
notation-sym
unknown
```

We define the `\keys` `cifras-sep`, `read-sign`, `read-period-sep` and `notation-sym`.

```
308 \keys_define:nn { spintent / spnum }
309 {
310   cifras-sep      .bool_set:N = \l__spintent_spnum_cifras_sep_bool,
311   cifras-sep      .initial:n = true,
312   cifras-sep      .value_required:n = true,
313   read-sign       .choices:nn =
314     { terse , clear }
315     {
316       \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
317       {
318         {1} { \bool_set_true:N \l__spintent_spnum_read_terse_bool }
319         {2} { \bool_set_false:N \l__spintent_spnum_read_terse_bool }
320       }
321     },
322   read-sign       .initial:n = terse,
323   read-sign       .value_required:n = true,
324   read-sign / unknown .code:n =
325     \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
```

```

326     { read-sign } { terse , ~clear } { \exp_not:n {#1} },
327   read-period-sep .choices:nn =
328     { coma , punto }
329     {
330       \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
331       {
332         {1} { \str_set:Nn \l__spinttent_spnum_read_period_sep_str { coma } }
333         {2} { \str_set:Nn \l__spinttent_spnum_read_period_sep_str { punto } }
334       }
335     },
336   read-period-sep .initial:n = coma,
337   read-period-sep .value_required:n = true,
338   read-period-sep / unknown .code:n =
339     \msg_error:nneee { spinttent } { unknown-choice }
340     { read-period-sep } { coma , ~punto } { \exp_not:n {#1} },
341   notation-sym .choices:nn =
342     { times , cdot }
343     {
344       \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
345       {
346         {1} { \tl_set:Nn \l__spinttent_spnum_notation_sym_tl { \times } }
347         {2} { \tl_set:Nn \l__spinttent_spnum_notation_sym_tl { \cdot } }
348       }
349     },
350   notation-sym .initial:n = cdot,
351   notation-sym .value_required:n = true,
352   notation-sym / unknown .code:n =
353     \msg_error:nneee { spinttent } { unknown-choice }
354     { notation-sym } { times , ~cdot } { \exp_not:n {#1} },
355   unknown .code:n =
356     {
357       \str_set:Nn \l__spinttent_command_name_str { spnum }
358       \__spinttent_unknown_keys_cmd:n {#1}
359     },
360 }

```

(End of definition for *cifras-sep* and others.)

15.15.4 Internal functions for \spnum

```

\__spinttent_spnum_render_part:n
\__spinttent_spnum_render_int:
\__spinttent_spnum_render_dec:

```

The function `\__spinttent_spnum_render_part:n` processes the $\langle argument \rangle$ passed in ‘#1’ used by the functions `\__spinttent_spnum_render_int:` and `\__spinttent_spnum_render_dec:` to define the *intent property* :number for the integer and decimal part passed to `\MathMLintent`. It evaluates whether the key *cifras-sep* is active or not.

```

361 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spnum_render_part:n
362 {
363   \MathMLintent { \str_use:c { \l__spinttent_luaset_only_part_ #1 _str } :number }
364   {
365     \bool_if:NTF \l__spinttent_spnum_cifras_sep_bool
366     { \str_use:c { \l__spinttent_luaset_format_part_ #1 _str } }
367     { \tl_use:c { \l__spinttent_luaset_part_ #1 _tl } }
368   }
369 }
370 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spnum_render_int:
371 {
372   \__spinttent_spnum_render_part:n { int }
373 }
374 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spnum_render_dec:
375 {
376   \__spinttent_spnum_render_part:n { dec }
377 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spnum_render_part:n`, `\__spinttent_spnum_render_int:`, and `\__spinttent_spnum_render_dec:`.)

```

\__spinttent_spnum_render_only_period:
\__spinttent_spnum_print_period_bar:
\__spinttent_spnum_render_period_sep:

```

The function `\__spinttent_spnum_render_only_period:` isolates the “infinite periodic decimal part” from the “finite decimal part”, assigning the *intent property* :number passed to `\MathMLintent` which will be used by `\MathMLarg` in the function `\__spinttent_spnum_print_period_bar:`.

```

378 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spnum_render_only_period:
379 {
380   \MathMLintent { \l__spinttent_luaset_only_part_period_str :number }

```

```

381     {
382         \l__spintenc_luaset_part_period_tl
383     }
384 }

```

The function `\__spintenc_snum_print_period_bar:` inserts the function `\__spintenc_snum_render_only_p` as an argument within the `intent _periódico:postfix($dp)` passed to `\MathMLintent`, generating the correct spoken for the “infinite periodic decimal part”.

```

385 \cs_new_protected:Nn \__spintenc_snum_print_period_bar:
386 {
387     \MathMLintent { _periódico:postfix($dp) }
388     {
389         {
390             \overline
391             {
392                 \MathMLarg { dp } { \__spintenc_snum_render_only_period: }
393             }
394         }
395     }
396 }

```

The function `\__spintenc_snum_render_period_sep:` sets how the decimal separator handled by the key `read-period-sep` will be printed and spoken when a “pure periodic decimal” is passed.

```

397 \cs_new_protected:Nn \__spintenc_snum_render_period_sep:
398 {
399     \str_if_eq:VnTF \l__spintenc_snum_read_period_sep_str { coma }
400     {
401         \MathMLintent { _coma:prefix($pp) }
402         {
403             \mathord{,}
404             \MathMLarg { pp } { \__spintenc_snum_print_period_bar: }
405         }
406     }
407     {
408         \MathMLintent { _punto:prefix($pp) }
409         {
410             \mathord{.}
411             \MathMLarg { pp } { \__spintenc_snum_print_period_bar: }
412         }
413     }
414 }

```

(End of definition for `\__spintenc_snum_render_only_period:`, `\__spintenc_snum_print_period_bar:`, and `\__spintenc_snum_render_period_sep:`.)

`\__spintenc_snum_render_decimal_sep:`

The function `\__spintenc_snum_render_decimal_sep:` sets the variable `\l__spintenc_snum_intent_read` with the function `_coma:prefix($dp)` for reading a “coma” or `_punto:prefix($dp)` for reading a “punto” to `\MathMLintent`, after parsing the value of `\l__spintenc_luaset_dec_sep_tl`. We print the decimal separator stored in `\l__spintenc_luaset_dec_sep_tl` using `\mathord` to remove spaces around it and then use the command `\MathMLarg` where we insert `\__spintenc_invisible_sep:` for compatibility with `MathML` and finally call the function `\__spintenc_snum_render_dec:` to print the finite decimal part.

```

415 \cs_new_protected:Nn \__spintenc_snum_render_decimal_sep:
416 {
417     \str_if_eq:VnTF \l__spintenc_luaset_dec_sep_tl { , }
418     { \str_set:Nn \l__spintenc_snum_intent_read_dec_sep_str { _coma } }
419     { \str_set:Nn \l__spintenc_snum_intent_read_dec_sep_str { _punto } }
420     \MathMLintent { \l__spintenc_snum_intent_read_dec_sep_str :prefix($dp) }
421     {
422         \mathord { \l__spintenc_luaset_dec_sep_tl }
423         \MathMLarg { dp }
424         {
425             % keep "dp" in mathml-AF
426             \MathMLintent { :silent } { \__spintenc_invisible_sep_int }
427             \__spintenc_snum_render_dec:
428         }
429     }
430     % period part
431     \str_if_eq:VnTF \l__spintenc_luaset_decimal_period_str { true }
432     {
433         \str_if_eq:VnTF \l__spintenc_luaset_dec_is_all_zeros_str { true }

```

```

434     {
435         \__spintent_inner_sep:
436         \__spintent_snum_print_period_bar:
437     }
438     {
439         \MathMLintent { _con:prefix($pnum) }
440         {
441             \__spintent_inner_sep:
442             \MathMLarg { pnum }
443             {
444                 \__spintent_snum_print_period_bar:
445             }
446         }
447     }
448 }
449 }

```

(End of definition for `\__spintent_snum_render_decimal_sep:`)

`\__spintent_snum_print_part_dec:`
`\__spintent_snum_print_part_period:`

The function `\__spintent_snum_print_part_dec:` checks if a decimal part exists. If it does, it determines whether the decimal separator is a comma or a period to set the correct speech intent, “*coma*” or “*punto*”. It then prints the separator, renders the decimal digits, and if a periodic sequence follows, it decides how to attach the periodic bar.

The function `\__spintent_snum_print_part_period:` handles cases where a periodic part exists. It evaluates if it should render the periodic separator, particularly when the number has a periodic part but lacks a standard decimal part.

```

450 \cs_new_protected:Nn \__spintent_snum_print_part_dec:
451 {
452     \tl_if_empty:NF \__spintent_luaset_part_dec_tl
453     {
454         \__spintent_snum_render_decimal_sep:
455     }
456 }
457 \cs_new_protected:Nn \__spintent_snum_print_part_period:
458 {
459     \tl_if_empty:NF \__spintent_luaset_part_period_tl
460     {
461         \str_if_eq:VnTF \__spintent_luaset_not_decimal_period_str { true }
462         { \__spintent_snum_render_period_sep: }
463         {
464             \tl_if_empty:NT \__spintent_luaset_part_dec_tl
465             {
466                 \__spintent_snum_render_period_sep:
467             }
468         }
469     }
470 }

```

(End of definition for `\__spintent_snum_print_part_dec:` and `\__spintent_snum_print_part_period:`)

`\__spintent_snum_print_integer:`
`\__spintent_snum_print_num_start:`
`\__spintent_snum_mathml:`

The function `\__spintent_snum_print_integer:` checks if the number consists only of an integer. If so, it renders it. If a decimal or periodic part exists, it sets up an intent to link the integer part, respecting digit separators if enabled, to the subsequent decimal or periodic functions.

The function `\__spintent_snum_print_num_start:` checks if an explicit sign is present. If it finds one, it evaluates the terse reading flag to decide whether the sign should be read as a prefix, “*más*” or “*menos*”, or as a postfix, “*positivo*” or “*negativo*”, and wraps the intent around the rest of the number.

The function `\__spintent_snum_mathml:` is the main function. It triggers the sign and base number evaluation, and then checks if a scientific exponent is present. If it is, it appends the correct base-10 notation symbol and exponent to complete the sequence.

📌 Note for `\__spintent_invisible_sep:`.

```

471 \cs_new_protected:Nn \__spintent_snum_print_integer:
472 {
473     \str_if_eq:VnTF \__spintent_luaset_not_decimal_not_period_str { true }
474     { \__spintent_snum_render_int: }
475     {
476         \MathMLintent { \__spintent_luaset_only_part_int_str :number:prefix($next) }
477         {
478             \bool_if:NTF \__spintent_snum_cifras_sep_bool

```

```

479         { \l__spintent_luaset_format_part_int_str }
480         { \l__spintent_luaset_part_int_tl }
481         \MathMLarg { next }
482         {
483             \tl_if_empty:NTF \l__spintent_luaset_part_dec_tl
484             { \__spintent_snum_print_part_period: }
485             { \__spintent_snum_print_part_dec: }
486         }
487     }
488 }
489 }
490 \cs_new_protected:Nn \__spintent_snum_print_num_start:
491 {
492     \tl_if_empty:NTF \l__spintent_luaset_sign_tl
493     {
494         \__spintent_invisible_sep: % need
495         \__spintent_snum_print_integer:
496     }
497     {
498         \bool_if:NTF \l__spintent_snum_read_terse_bool
499         {
500             \str_if_eq:NnTF \l__spintent_luaset_sign_tl { + }
501             { \str_set:Nn \l__spintent_snum_intent_read_sign_str { _más:prefix($n)} }
502             {
503                 \str_set:Nn \l__spintent_snum_intent_read_sign_str { _menos:prefix($n)}
504             }
505         }
506         {
507             \str_if_eq:NnTF \l__spintent_luaset_sign_tl { + }
508             {
509                 \str_set:Nn \l__spintent_snum_intent_read_sign_str
510                 { _positivo:postfix($n) }
511             }
512             {
513                 \str_set:Nn \l__spintent_snum_intent_read_sign_str
514                 { _negativo:postfix($n) }
515             }
516         }
517         \__spintent_invisible_sep: % need
518         \MathMLintent { \l__spintent_snum_intent_read_sign_str }
519         {
520             \l__spintent_luaset_sign_tl
521             \MathMLarg { n } { \__spintent_snum_print_integer: }
522         }
523     }
524 }
525 \cs_new_protected:Nn \__spintent_snum_mathml:
526 {
527     \__spintent_snum_print_num_start:
528     \str_if_eq:NnTF \l__spintent_luaset_has_exponent_str { true }
529     {
530         \MathMLintent { _por } { \l__spintent_snum_notation_sym_tl }
531         10^{ \l__spintent_luaset_exponent_tl }
532     }
533 }

```

(End of definition for `\__spintent_snum_print_integer:`, `\__spintent_snum_print_num_start:`, and `\__spintent_snum_mathml:`.)

`\snum` The public user command `\snum` accepts an optional [*key = val*] argument in ‘#1’ and a mandatory {*rational number*} in ‘#2’. It first checks if it is executed inside math mode, raising an error if it is not. If correct, it opens a local group to apply the options and passes the input to Lua for parsing via `\__spintent_luafun_clean_split_and_set:n`.

Before printing, it validates the extracted data. It throws an error if it finds trailing units in the input or if the integer part is completely empty, that is, it has no valid digits. If all checks pass, it calls `\__spintent_snum_mathml:` to render the final number, and finally closes the group.

```

534 \NewDocumentCommand \snum { O{} m }
535 {
536     \mode_if_math:TF
537     {

```

```

538 \group_begin:
539 \keys_set:nn { spintent / spnum } {#1}
540 \__spintent_luafun_clean_split_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
541 \str_if_eq:VnTF \__spintent_luaset_has_units_str { true }
542 { \msg_error:nnn { spintent } { spnum-has-units } {#2} }
543 {
544 \tl_if_empty:NTF \__spintent_luaset_part_int_tl
545 { \msg_error:nnn { spintent } { spnum-no-digits } {#2} }
546 { \__spintent_spnum_mathml: }
547 }
548 \group_end:
549 }
550 { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spnum } }
551 }

```

(End of definition for `\spnum`. This function is documented on page 8.)

15.16 The command `\spunit`

The user command `\spunit` is the *second* of “the big four” provided by the `spanish-mathml-intent` package and is used to parse and print physical units and angular systems. It sends the $\langle argument \rangle$ to Lua module `spintent.lua` via `\__spintent_luafun_clean_split_and_set:n` to separate and clean the $\langle argument \rangle$.

All the “units”, including SI fractions, products, and sexagesimal angles, are processed in the same way by the `spintent.lua`.

15.16.1 Definition of variables for `\spunit`

```

\__spintent_spunit_luaset_above_n_str
\__spintent_spunit_luaset_above_found_str
\__spintent_spunit_luaset_above_sexa_str
\__spintent_spunit_luaset_below_n_str
\__spintent_spunit_luaset_below_found_str

```

These string variables store the summary returned by the Lua module `spintent.lua` for each of the two products of a “unit expression”, the one before the slash, *above*, and the one after it, *below*: the number of “units” in the product, whether all of them exist in the dictionary and, for *above*, whether it is a single sexagesimal symbol. For each unit number $\langle i \rangle$ of a product $\langle p \rangle$, Lua also leaves the canonical symbol, the speech text and the exponent. The canonical symbol is stored in `\__spintent_spunit_luaset_<p>_<i>_canonical_str`, the speech text in `\__spintent_spunit_luaset_<p>_<i>_read_str` and the exponent, which is empty when there is none, in `\__spintent_spunit_luaset_<p>_<i>_exp_tl`.

```

552 \str_new:N \__spintent_spunit_luaset_above_n_str
553 \str_new:N \__spintent_spunit_luaset_above_found_str
554 \str_new:N \__spintent_spunit_luaset_above_sexa_str
555 \str_new:N \__spintent_spunit_luaset_below_n_str
556 \str_new:N \__spintent_spunit_luaset_below_found_str

```

(End of definition for `\__spintent_spunit_luaset_above_n_str` and others.)

```

\__spintent_spunit_luaset_canonical_str
\__spintent_spunit_luaset_read_str
\__spintent_spunit_luaset_status_str

```

The first two hold the data of the “unit” being printed, a copy of the one stored by Lua for it: the canonical “unit symbol” and the correct speech text for NVDA/MathCAT. The last one stores the result of defining a new “unit” or alias in Lua.

```

557 \str_new:N \__spintent_spunit_luaset_canonical_str
558 \str_new:N \__spintent_spunit_luaset_read_str
559 \str_new:N \__spintent_spunit_luaset_status_str

```

(End of definition for `\__spintent_spunit_luaset_canonical_str`, `\__spintent_spunit_luaset_read_str`, and `\__spintent_spunit_luaset_status_str`.)

```

\__spintent_spunit_exponent_tl
\__spintent_spunit_read_slash_str

```

These variables are used to format the “unit”: its exponent, a copy of the one stored by Lua, and the speech text of the slash.

```

560 \tl_new:N \__spintent_spunit_exponent_tl
561 \str_new:N \__spintent_spunit_read_slash_str

```

(End of definition for `\__spintent_spunit_exponent_tl` and `\__spintent_spunit_read_slash_str`.)

15.16.2 Definition of error messages for `\spunit`

```

spunit-invalid-unit
spunit-no-units
spunit-inline-numeric-denominator

```

The “error” `spunit-invalid-unit` is raised when the “unit expression” provided in ‘#1’ is unknown or malformed. The “error” `spunit-no-units` is raised when no “units” are found in the $\langle argument \rangle$, advising the user to use `\spnum` for pure numbers. The “error” `spunit-inline-numeric-denominator` is raised when a numeric coefficient is illegally placed in the denominator of an inline fraction.

```

562 \msg_new:nnnn { spintent } { spunit-invalid-unit }
563 {
564 Invalid-unit~expression~'~#1'~\msg_line_context:

```

```

565 }
566 {
567   The~expression~contains~an~unknown~or~malformed~unit.~Check~the~spelling~or~verify~
568   that~the~unit~is~defined.
569 }
570 \msg_new:nnnn { spintent } { spunit-no-units }
571 {
572   No~unit~found~in~'#1'~\msg_line_context:.
573 }
574 {
575   At~least~one~unit~is~required;~use~'\token_to_str:N \spnum'~for~pure~
576   numbers.
577 }
578 \msg_new:nnnn { spintent } { spunit-inline-numeric-denominator }
579 {
580   Invalid~numeric~coefficient~in~the~inline~denominator~'#1'~\msg_line_context:.
581 }
582 {
583   Numbers~are~not~allowed~after~the~slash~'/'~in~the~inline~mode~of~units.
584 }

```

(End of definition for `spunit-invalid-unit`, `spunit-no-units`, and `spunit-inline-numeric-denominator`.)

15.16.3 Definition of keys for `\spunit`

We define the *keys* `print-cdot`, `read-cdot`, `read-slash`, `cifras-sep`, `read-period-sep` and `notation-sym`.

```

585 \keys_define:nn { spintent / spunit }
586 {
587   print-cdot      .bool_set:N = \l__spintent_spunit_print_cdot_bool,
588   print-cdot      .initial:n = false,
589   print-cdot      .value_required:n = true,
590   read-cdot       .bool_set:N = \l__spintent_spunit_read_cdot_bool,
591   read-cdot       .initial:n = false,
592   read-cdot       .value_required:n = true,
593   read-slash      .choices:nn =
594     { por , partido-por }
595     {
596       \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
597       {
598         {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spunit_read_slash_str { _por } }
599         {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spunit_read_slash_str { _partido-por } }
600       }
601     },
602   read-slash      .initial:n = por,
603   read-slash      .value_required:n = true,
604   read-slash / unknown .code:n =
605     \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
606     { read-slash } { por , ~partido-por } { \exp_not:n {#1} },
607   cifras-sep      .meta:nn = { spintent / spnum } { cifras-sep = {#1} },
608   cifras-sep      .value_required:n = true,
609   read-period-sep .meta:nn = { spintent / spnum } { read-period-sep = {#1} },
610   read-period-sep .value_required:n = true,
611   notation-sym    .meta:nn = { spintent / spnum } { notation-sym = {#1} },
612   notation-sym    .value_required:n = true,
613   unknown         .code:n =
614     {
615       \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spunit }
616       \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
617     },
618 }

```

(End of definition for `print-cdot` and others.)

15.16.4 Internal functions for `\spunit`

`\__spintent_spunit_format_canonical:` The function `\__spintent_spunit_format_canonical:` handles the visual formatting of the “unit symbol”. It specifically checks for the *liter symbol* ‘ℓ’ to print it as `\ell`, and formats all other valid “units” in standard upright text using `\mathrm`.

```

619 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spunit_format_canonical:
620 {

```

```

621     \str_case:VnF \l__spinttent_spunit_luaset_canonical_str
622     {
623         { 0 } { \ell }
624     }
625     { \mathrm { \l__spinttent_spunit_luaset_canonical_str } }
626 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spunit_format_canonical:`.)

`\__spinttent_spunit_load_term:nn`

The function `\__spinttent_spunit_load_term:nn` copies the data that Lua stored for the unit number ‘#2’ of the product ‘#1’, which is above or below, into the variables used to print it.

```

627 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spunit_load_term:nn
628 {
629     \str_set_eq:Nc \l__spinttent_spunit_luaset_canonical_str
630     { \l__spinttent_spunit_luaset_#1_#2_canonical_str }
631     \str_set_eq:Nc \l__spinttent_spunit_luaset_read_str
632     { \l__spinttent_spunit_luaset_#1_#2_read_str }
633     \tl_set_eq:Nc \l__spinttent_spunit_exponent_tl
634     { \l__spinttent_spunit_luaset_#1_#2_exp_tl }
635 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spunit_load_term:nn`.)

`\__spinttent_spunit_print_term:nn`

The function `\__spinttent_spunit_print_term:nn` prints the unit number ‘#2’ of the product ‘#1’, along with its exponent. Unless this is the first unit of the product, it handles the spacing and multiplication dot: `\cdot` when `print-cdot` is true, or a thin space `\,`, when it is false. In both cases it is read as “*por*” when `read-cdot` is true, and it is silent otherwise.

```

636 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spunit_print_term:nn
637 {
638     \int_compare:nNnT {#2} > { 1 }
639     {
640         \bool_if:NTF \l__spinttent_spunit_print_cdod_bool
641         {
642             \bool_if:NTF \l__spinttent_spunit_read_cdod_bool
643             { \MathMLintent { _por } { \cdot } }
644             { \MathMLintent { :silent } { \cdot } }
645         }
646         {
647             \,
648             \bool_if:NT \l__spinttent_spunit_read_cdod_bool
649             { \MathMLintent { _por } { \mathopen { \c__spinttent_invisible_sep_int } } }
650         }
651     }

```

Then it renders the base unit and, if it has one, its exponent.

```

652     \__spinttent_spunit_load_term:nn {#1} {#2}
653     \tl_if_empty:NTF \l__spinttent_spunit_exponent_tl
654     {
655         \MathMLintent { \l__spinttent_spunit_luaset_read_str }
656         {
657             \__spinttent_spunit_format_canonical:
658         }
659     }
660     {
661         {
662             \MathMLintent { \l__spinttent_spunit_luaset_read_str }
663             {
664                 \__spinttent_spunit_format_canonical:
665             }
666         }
667         ^ { \l__spinttent_spunit_exponent_tl }
668     }
669 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spunit_print_term:nn`.)

`\__spinttent_spunit_print_product:n`

The function `\__spinttent_spunit_print_product:n` prints all the units of the product ‘#1’, above or below, in the order in which Lua found them.

```

670 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spunit_print_product:n

```

```

671 {
672   \int_step_inline:nn { \str_use:c { \__spintent_spunit_luaset_ #1 _n_str } }
673   { \__spintent_spunit_print_term:nn {#1} {##1} }
674 }

```

(End of definition for `\__spintent_spunit_print_product:n`.)

`\__spintent_print_spunit_hierarchy:`

The function `\__spintent_print_spunit_hierarchy:` handles the layout of inline “unit” fractions. It first prints the “units” before the slash. If a denominator exists, it prints the slash / ‘/’ with its corresponding speech intent, and then prints the remaining “units”.

```

675 \cs_new_protected:Nn \__spintent_print_spunit_hierarchy:
676 {
677   \tl_if_empty:NF \__spintent_luaset_arg_above_tl
678   {
679     \__spintent_spunit_print_product:n { above }
680     \tl_if_empty:NF \__spintent_luaset_arg_below_tl
681     {
682       \MathMLintent { \__spintent_spunit_read_slash_str } { / }
683       \__spintent_spunit_print_product:n { below }
684     }
685   }
686 }

```

(End of definition for `\__spintent_print_spunit_hierarchy:`.)

`\__spintent_spunit_exec:n`

The function `\__spintent_spunit_exec:n` performs the main validation and layout for “units”. It first checks if the `{\langle argument \rangle}` has units, is a valid expression, and does not contain illegal numbers in the denominator, throwing the appropriate “error”s if any check fails.

Then it asks Lua to split each product of the expression into its units and to look them up; if any of them is unknown, it raises the “error” for an invalid expression.

If the units are valid, it calls `\__spintent_spunit_mathml:`.

```

687 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spunit_exec:n
688 {
689   \str_if_eq:VnTF \__spintent_luaset_has_units_str { false }
690   { \msg_error:nnn { spintent } { spunit-no-units } {#1} }
691   {
692     \str_if_eq:VnTF \__spintent_luaset_status_str { valid }
693     {
694       \str_if_eq:VnTF
695       \__spintent_luaset_denom_has_number_str { true }
696       {
697         \msg_error:nnn { spintent }
698         { spunit-inline-numeric-denominator } {#1}
699       }
700       {
701         \__spintent_luafun_spunit_parse_product:nV { above }
702         \__spintent_luaset_arg_above_tl
703         \tl_if_empty:NF \__spintent_luaset_arg_below_tl
704         {
705           \__spintent_luafun_spunit_parse_product:nV { below }
706           \__spintent_luaset_arg_below_tl
707         }
708         \bool_lazy_and:nnTF
709         {
710           \str_if_eq_p:ee { \__spintent_spunit_luaset_above_found_str }
711           { true }
712         }
713         {
714           \bool_lazy_or:p:nn
715           { \tl_if_empty_p:N \__spintent_luaset_arg_below_tl }
716           {
717             \str_if_eq_p:ee { \__spintent_spunit_luaset_below_found_str }
718             { true }
719           }
720         }
721         {
722           \__spintent_spunit_mathml:
723         }
724         { \msg_error:nnn { spintent } { spunit-invalid-unit } {#1} }

```

```

725         }
726     }
727     { \msg_error:nnn { spintent } { spunit-invalid-unit } { #1 } }
728 }
729 }

```

(End of definition for `\__spintent_spunit_exec:n`.)

`\__spintent_spunit_mathml:`

The function `\__spintent_spunit_mathml:` builds the **MathML** structure of a validated expression. If it is a sexagesimal angle in degrees, minutes, or seconds, it prints the number and the symbol “*without any space in between*”, applying a slight negative space ‘\!’ for arcseconds. When the number is exactly `1`, with no decimal part, the reading becomes the singular literal `_grado:unit`, `_minuto:unit` or `_segundo:unit`, since neither the fixed plural names nor **MathCAT** can see the number. For standard units, it prints the number followed by a thin space ‘\,’ and then processes the unit sequence.

```

730 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spunit_mathml:
731 {
732     \str_if_eq:VnTF \__spintent_spunit_luaset_above_sexa_str { true }
733     {
734         \__spintent_spunit_load_term:nn { above } { 1 }
735         \tl_if_empty:NF \__spintent_luaset_part_int_tl
736         {
737             \__spintent_spnum_mathml:
738         }
739         \bool_lazy_and:nnT
740         { \str_if_eq_p:ee { \__spintent_luaset_part_int_tl } { 1 } }
741         { \tl_if_empty_p:N \__spintent_luaset_part_dec_tl }
742         {
743             \str_set:Ne \__spintent_spunit_luaset_read_str
744             {
745                 \str_case:Vn \__spintent_spunit_luaset_canonical_str
746                 {
747                     { ° } { _grado:unit }
748                     { ' } { _minuto:unit }
749                     { " } { _segundo:unit }
750                 }
751             }
752         }
753         \MathMLintent { \__spintent_spunit_luaset_read_str }
754         {
755             \mathord
756             {
757                 \str_case:Vn \__spintent_spunit_luaset_canonical_str
758                 {
759                     { " } { \prime \! \prime }
760                     { ' } { \prime }
761                     { ° } { ° }
762                 }
763             }
764         }
765     }
766     {
767         \tl_if_empty:NF \__spintent_luaset_part_int_tl
768         {
769             \__spintent_spnum_mathml: \,
770         }
771         \__spintent_print_spunit_hierarchy:
772     }
773 }

```

(End of definition for `\__spintent_spunit_mathml:`.)

`\spunit`

The public user command `\spunit` accepts an optional [`<key =val>`] argument in ‘`#1`’ and a mandatory {`<unit expression>`} in ‘`#2`’. It first checks if it is executed inside *math mode*, raising an “error” if it is not. If correct, it opens a local group to apply the options and passes the {`<argument>`} to Lua module for parsing via `\__spintent_luafun_clean_split_and_set:n` function.

Finally, it delegates the execution to the function `\__spintent_spunit_exec:n` to perform the safety checks and render the parsed data, before closing the group.

```

774 \NewDocumentCommand \spunit { 0{ } m }
775 {

```

```

776 \mode_if_math:TF
777 {
778   \group_begin:
779   \keys_set:nn { spintent / spunit } {#1}
780   \__spintent_luafun_clean_split_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
781   \__spintent_spunit_exec:n {#2}
782   \group_end:
783 }
784 { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spunit } }
785 }

```

(End of definition for `\spunit`. This function is documented on page 9.)

15.17 The commands `\spnewunit` and `\spunitalias`

The user commands `\spnewunit` and `\spunitalias` allow users to add new custom “units” or “aliases” to the package’s dictionary. Similar to `\spunit`, these commands delegate the processing and validation to the `spintent.lua` via `\__spintent_luafun_define_custom_unit:nn` and `\__spintent_luafun_define_spunit_alias:nn`.

During the definition, the Lua module checks if the new “unit” or “alias” is valid and does not conflict with existing “units”. It returns the result of this operation to $\text{\TeX}$ using the `\l__spintent_spunit_luaset_status_str` variable. If a collision is detected or the $\langle\textit{argument}\rangle$ is invalid, the package throws the corresponding “error” message.

15.17.1 Definition of error messages for `\spnewunit` and `\spunitalias`

spnewunit-duplicate
spunitalias-duplicate
spunitalias-invalid-expr

The “error”s `spnewunit-duplicate` and `spunitalias-duplicate` are raised when the user attempts to define a “new unit” or alias passed in ‘#1’ that already exists in the dictionary. The “error” `spunitalias-invalid-expr` is raised by `\spunitalias` when the target expression provided in ‘#2’ is invalid, for example, because it contains unknown “units” or incorrect syntax.

```

786 \msg_new:nnnn { spintent } { spnewunit-duplicate }
787 {
788   The~unit~symbol~or~alias~'#1'~is~already~defined~\msg_line_context:.
789 }
790 {
791   Existing~units~and~aliases~cannot~be~redefined~with~
792   '\token_to_str:N \spnewunit'.
793 }
794 \msg_new:nnnn { spintent } { spunitalias-duplicate }
795 {
796   The~alias~'#1'~is~already~defined~or~reserved~\msg_line_context:.
797 }
798 {
799   Existing~units~and~aliases~cannot~be~redefined.
800 }
801 \msg_new:nnnn { spintent } { spunitalias-invalid-expr }
802 {
803   Invalid~expression~'#2'~for~alias~'#1'~\msg_line_context:.
804 }
805 {
806   The~expression~must~contain~only~defined~units,~exponents~and~one~'/'~.
807 }

```

(End of definition for `spnewunit-duplicate`, `spunitalias-duplicate`, and `spunitalias-invalid-expr`.)

15.17.2 Internal functions for `\spnewunit` and `\spunitalias`

`\spnewunit`

The public command `\spnewunit` defines a new custom unit. It passes the new unit symbol ‘#1’ and its speech text ‘#2’ to Lua via `\__spintent_luafun_define_custom_unit:nn`. If the module reports that the unit already exists, it throws the corresponding duplicate error.

```

808 \NewDocumentCommand \spnewunit { m m }
809 {
810   \mode_if_math:TF
811   {
812     \msg_error:nnn { spintent } { need-text-mode } { \spnewunit }
813   }
814   {
815     \__spintent_luafun_define_custom_unit:nn {#1} {#2}
816     \str_if_eq:VnT \l__spintent_spunit_luaset_status_str { duplicate }
817     {
818       \msg_error:nnn { spintent } { spnewunit-duplicate } {#1}

```

```

819     }
820   }
821 }

```

(End of definition for `\spnewunit`. This function is documented on page 10.)

`\spunitalias` The public command `\spunitalias` creates a shortcut for a complex unit expression. It passes the new alias name ‘`#1`’ and the target expression ‘`#2`’ to Lua via `\__spintent_luafun_define_spunit_alias:nn`. It throws an error if the alias already exists, or if the provided target expression contains invalid syntax or unknown units.

```

822 \NewDocumentCommand \spunitalias { m m }
823 {
824   \mode_if_math:TF
825   {
826     \msg_error:nnn { spintent } { need-text-mode } { \spunitalias }
827   }
828   {
829     \__spintent_luafun_define_spunit_alias:nn {#1} {#2}
830     \str_if_eq:VnT \l__spintent_spunit_luaset_status_str { duplicate }
831     {
832       \msg_error:nnn { spintent } { spunitalias-duplicate } {#1}
833     }
834     \str_if_eq:VnT \l__spintent_spunit_luaset_status_str { invalid-expr }
835     {
836       \msg_error:nnnn { spintent } { spunitalias-invalid-expr } {#1} {#2}
837     }
838   }
839 }

```

(End of definition for `\spunitalias`. This function is documented on page 11.)

15.18 The command `\spmoney`

The user command `\spmoney` is the *third* of “the big four” provided by the `spanish-mathml-intent` package, designed to format monetary values and currencies. It sends the `{(argument)}` to the Lua module `spintent.lua` with `\__spintent_luafun_clean_split_and_set:n`, and then gets the “currency symbol”, the names of the currency and its layout from the database.

The command accepts *optional arguments* to change the default “currency symbol” or to write the “subunit”. Finally, it builds the intent for MathCAT.

15.18.1 Definition of variables for `\spmoney`

These variables are set by the Lua module `spintent.lua`. The variable `\l__spintent_spmoney_luaset_symbol_str` stores the currency symbol and `\l__spintent_spmoney_luaset_position_str` stores its position, pre or post.

```

840 \str_new:N \l__spintent_spmoney_luaset_symbol_str
841 \str_new:N \l__spintent_spmoney_luaset_position_str

```

(End of definition for `\l__spintent_spmoney_luaset_symbol_str` and `\l__spintent_spmoney_luaset_position_str`.)

The variables `\l__spintent_spmoney_luaset_sing_str`, `\l__spintent_spmoney_luaset_plur_str` and `\l__spintent_spmoney_luaset_conde_str` store the name of the main unit in singular, in plural and in the form with “*de*”. The variables `\l__spintent_spmoney_luaset_subsing_str` and `\l__spintent_spmoney_luaset_subplur_str` store the name of the subunit in singular and in plural, and are empty if the currency has no subunits.

```

842 \str_new:N \l__spintent_spmoney_luaset_sing_str
843 \str_new:N \l__spintent_spmoney_luaset_plur_str
844 \str_new:N \l__spintent_spmoney_luaset_conde_str
845 \str_new:N \l__spintent_spmoney_luaset_subsing_str
846 \str_new:N \l__spintent_spmoney_luaset_subplur_str

```

(End of definition for `\l__spintent_spmoney_luaset_sing_str` and others.)

The variable `\l__spintent_spmoney_luaset_print_iso_str` stores `true` or `false` according to whether the ISO code is printed. The variable `\l__spintent_spmoney_luaset_currency_arg_str` stores the name of the currency, or the text as given if it was not found, and `\l__spintent_spmoney_luaset_status_str` stores found or not found.

```

847 \str_new:N \l__spintent_spmoney_luaset_print_iso_str
848 \str_new:N \l__spintent_spmoney_luaset_currency_arg_str
849 \str_new:N \l__spintent_spmoney_luaset_status_str

```

(End of definition for `\l__spinttent_spmoney_luaset_print_iso_str`, `\l__spinttent_spmoney_luaset_currency_arg_str`, and `\l__spinttent_spmoney_luaset_status_str`.)

`\l__spinttent_spmoney_luaset_extracted_curr_str`
`\l__spinttent_spmoney_luaset_extracted_num_tl`

The variables `\l__spinttent_spmoney_luaset_extracted_curr_str` and `\l__spinttent_spmoney_luaset_extracted_num_tl` store the currency and the number that the module extracts from the $\langle \textit{argument} \rangle$.

```
850 \str_new:N \l__spinttent_spmoney_luaset_extracted_curr_str
851 \tl_new:N \l__spinttent_spmoney_luaset_extracted_num_tl
```

(End of definition for `\l__spinttent_spmoney_luaset_extracted_curr_str` and `\l__spinttent_spmoney_luaset_extracted_num_tl`.)

`\l__spinttent_spmoney_sub_units_bool`
`\l__spinttent_spmoney_intent_money_str`
`\l__spinttent_spmoney_intent_sign_str`
`\l__spinttent_spmoney_intent_sub_unit_str`
`\l__spinttent_spmoney_res_main_voice_str`
`\l__spinttent_spmoney_subnum_int`

The variable `\l__spinttent_spmoney_sub_units_bool` stores whether the subunits are written; it is created by the key `sub-units`. The variables `\l__spinttent_spmoney_intent_money_str`, `\l__spinttent_spmoney_intent_sign_str` and `\l__spinttent_spmoney_intent_sub_unit_str` store the intent of the main unit, of the sign and of the subunit. The variable `\l__spinttent_spmoney_res_main_voice_str` stores the text read for the main unit. The variable `\l__spinttent_spmoney_subnum_int` stores the number of subunits, to choose between singular and plural.

```
852 \str_new:N \l__spinttent_spmoney_intent_money_str
853 \str_new:N \l__spinttent_spmoney_intent_sign_str
854 \str_new:N \l__spinttent_spmoney_intent_sub_unit_str
855 \str_new:N \l__spinttent_spmoney_res_main_voice_str
856 \int_new:N \l__spinttent_spmoney_subnum_int
```

(End of definition for `\l__spinttent_spmoney_sub_units_bool` and others.)

15.18.2 Definition of error messages for `\spmoney`

`spmoney-no-subunits`
`spmoney-invalid-currency`

The “warning” `spmoney-no-subunits` is raised when subunit rendering is requested for a currency that does not support fractional divisions, such as JPY or CLP, ignoring the flag. The “error” `spmoney-invalid-currency` is raised when the provided currency identifier is not registered in the Lua database or is not written validly: an alias or symbol with any uppercase letter, or an ISO code that is neither all lowercase nor all uppercase.

```
857 \msg_new:nnnn { spinttent } { spmoney-no-subunits }
858 {
859   The~option~'sub-units=true'~is~ignored~for~the~currency~'#1'~\msg_line_context:.
860 }
861 {
862   Currencies~like~'JPY'~or~'CLP'~have~no~subunits~in~the~Lua~module.
863 }
864 \msg_new:nnnn { spinttent } { spmoney-invalid-currency }
865 {
866   Invalid~currency~'#1'~for~'\token_to_str:N \spmoney'~\msg_line_context:.
867 }
868 {
869   The~symbol,~alias~or~ISO~code~does~not~exist~in~the~Lua~module.
870 }
```

(End of definition for `spmoney-no-subunits` and `spmoney-invalid-currency`.)

15.18.3 Definition of keys for `\spmoney`

`currency`
`sub-units`
`money-math`
`cifras-sep`
`unknown`

We define the $\langle \textit{keys} \rangle$ `currency`, `sub-units`, `money-math` and `cifras-sep`.

```
871 \keys_define:nn { spinttent / spmoney }
872 {
873   currency .code:n = { \l__spinttent_spmoney_set_currency:n {#1} },
874   currency .value_required:n = true,
875   sub-units .bool_set:N = \l__spinttent_spmoney_sub_units_bool,
876   sub-units .initial:n = { false },
877   sub-units .value_required:n = true,
878   money-math .bool_set:N = \l__spinttent_spmoney_money_math_bool,
879   money-math .initial:n = { true },
880   money-math .value_required:n = true,
881   cifras-sep .meta:nn = { spinttent / spnum } { cifras-sep = {#1} },
882   cifras-sep .value_required:n = true,
883   unknown .code:n =
884   {
885     \str_set:Nn \l__spinttent_command_name_str { spmoney }
886     \l__spinttent_unknown_keys_cmd:n {#1}
887   },
888 }
```

(End of definition for `currency` and others.)

15.18.4 Internal functions for \spmoney

`\__spintent_spmoney_set_currency:n`
`\__spintent_spmoney_normalize_key:n`
`\__spintent_spmoney_normalize_key:V`

The function `\__spintent_spmoney_set_currency:n` checks the currency identifier in ‘#1’ against the database. It calls `\__spintent_spmoney_normalize_key:n`, which uses the Lua module `spintent.lua`. If the module returns `notfound`, it raises an “error”. Otherwise, it stores the identifier in `\__spintent_spmoney_luaset_currency_arg_str`.

```

889 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_set_currency:n
890 {
891   \__spintent_spmoney_normalize_key:n {#1}
892   \str_if_eq:VnTF \__spintent_spmoney_luaset_status_str { notfound }
893   {
894     \msg_error:nnn { spintent } { spmoney-invalid-currency } {#1}
895   }
896   { \str_set:Nn \__spintent_spmoney_luaset_currency_arg_str {#1} }
897 }
898 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_normalize_key:n
899 {
900   \__spintent_luafun_spmoney_normalize_key:n { \exp_not:n {#1} }
901 }
902 \cs_generate_variant:Nn \__spintent_spmoney_normalize_key:n { V }

```

Since the key `currency` calls `\__spintent_spmoney_set_currency:n`, its default value is set once the function exists.

```

903 \keys_set:nn { spintent / spmoney } { currency = pesos }

```

(End of definition for `\__spintent_spmoney_set_currency:n` and `\__spintent_spmoney_normalize_key:n`.)

`\__spintent_spmoney_validate_money:`

The function `\__spintent_spmoney_validate_money:` verifies if the parsed input contains an embedded currency identifier by checking `\__spintent_luaset_has_units_str`. If a currency is detected, it extracts and normalizes the key from `\__spintent_luaset_arg_above_tl`. It throws an “error” if the currency is not found in the database. If valid, it updates `\__spintent_spmoney_luaset_currency_arg_str` and retrieves the full currency metadata from the `spintent.lua` via `\__spintent_luafun_spmoney_lookup_data:V`.

```

904 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_validate_money:
905 {
906   \str_if_eq:VnT \__spintent_luaset_has_units_str { true }
907   {
908     \__spintent_spmoney_normalize_key:V \__spintent_luaset_arg_above_tl
909     \str_if_eq:VnTF \__spintent_spmoney_luaset_status_str { notfound }
910     {
911       \msg_error:nne { spintent } { spmoney-invalid-currency }
912       { \__spintent_luaset_arg_above_tl }
913     }
914     {
915       \str_set:NV
916       \__spintent_spmoney_luaset_currency_arg_str
917       \__spintent_luaset_arg_above_tl
918     }
919   }
920   \str_set:Ne \__spintent_spmoney_luaset_status_str { found }
921   \__spintent_luafun_spmoney_lookup_data:V \__spintent_spmoney_luaset_currency_arg_str
922 }

```

(End of definition for `\__spintent_spmoney_validate_money:`.)

`\__spintent_spmoney_print_symbol:`

The function `\__spintent_spmoney_print_symbol:` renders the “currency symbol”. If `\__spintent_spmoney_luaset_print_iso_str` is `true`, it outputs the ISO code using `\mathrm`. Otherwise, it prints the “standard symbol”, directly in math mode when `\__spintent_spmoney_money_math_bool` is `true`, or wrapped inside `\text` when it is `false`. For dollar signs ‘\$’, the symbol is typeset through the control sequence `\$` in both cases.

```

923 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_print_symbol:
924 {
925   \str_if_eq:VnTF \__spintent_spmoney_luaset_print_iso_str { true }
926   { \mathrm { \__spintent_spmoney_luaset_currency_arg_str } }
927   {
928     \str_if_eq:VnTF \__spintent_spmoney_luaset_symbol_str { $ }
929     {
930       \bool_if:NTF \__spintent_spmoney_money_math_bool
931       { \$ } { \text { \$ } }
932     }
933   }

```

```

934         \bool_if:NTF \l__spinttent_spmoney_money_math_bool
935         { \l__spinttent_spmoney_luaset_symbol_str }
936         { \text { \l__spinttent_spmoney_luaset_symbol_str } }
937     }
938 }
939 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spmoney_print_symbol:`.)

`\__spinttent_spmoney_render_layout:`

The function `\__spinttent_spmoney_render_layout:` determines the layout order of the “currency symbol” relative to the numeric value. It evaluates `\l__spinttent_spmoney_luaset_position_str`; if set to `pre`, it renders the “currency symbol” *before* the number node. Otherwise, it places the number first, followed by the “currency symbol”.

```

940 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spmoney_render_layout:
941 {
942     \str_if_eq:VnTF \l__spinttent_spmoney_luaset_position_str { pre }
943     {
944         \__spinttent_spmoney_print_symbol:
945         \MathMLarg { n } { \__spinttent_spmoney_render_number_node: }
946     }
947     {
948         \MathMLarg { n } { \__spinttent_spmoney_render_number_node: }
949         \__spinttent_spmoney_print_symbol:
950     }
951 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spmoney_render_layout:`.)

`\__spinttent_spmoney_render_number_node:`

`\__spinttent_spmoney_render_only_integer_node:`

The function `\__spinttent_spmoney_render_number_node:` renders the whole number, with the integer and the decimal part. The function `\__spinttent_spmoney_render_only_integer_node:` renders only the integer part.

```

952 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spmoney_render_number_node:
953 {
954     \__spinttent_spmoney_render_int:
955     \__spinttent_spmoney_print_part_dec:
956 }
957 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spmoney_render_only_integer_node:
958 {
959     \__spinttent_spmoney_render_int:
960 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spmoney_render_number_node:` and `\__spinttent_spmoney_render_only_integer_node:`.)

`\__spinttent_spmoney_mathml:`

The function `\__spinttent_spmoney_mathml:` checks if there is an explicit sign in `\l__spinttent_luaset_sign_tl`. If there is one, it sets the prefix intent ‘más’ or ‘menos’ and puts the sign and the rest inside a `\MathMLintent`. If there is no sign, it continues according to whether the subunits are enabled.

```

961 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spmoney_mathml:
962 {
963     \tl_if_empty:NTF \l__spinttent_luaset_sign_tl
964     {
965         \bool_if:NTF \l__spinttent_spmoney_sub_units_bool
966         { \__spinttent_spmoney_set_and_print_sub_units: }
967         { \__spinttent_spmoney_intent_int: }
968     }
969     {
970         \str_if_eq:VnTF \l__spinttent_luaset_sign_tl { + }
971         {
972             \str_set:Nn \l__spinttent_spmoney_intent_sign_str { _más:prefix ($n) }
973         }
974         {
975             \str_set:Nn \l__spinttent_spmoney_intent_sign_str { _menos:prefix ($n) }
976         }
977         \__spinttent_invisible_sep:
978         \MathMLintent { \l__spinttent_spmoney_intent_sign_str }
979         {
980             \l__spinttent_luaset_sign_tl
981             \MathMLarg { n }
982             {
983                 \bool_if:NTF \l__spinttent_spmoney_sub_units_bool

```

```

984             { \__spintent_spmoney_set_and_print_sub_units: }
985             { \__spintent_spmoney_intent_int: }
986         }
987     }
988 }
989 }

```

(End of definition for `\__spintent_spmoney_mathml:`)

`\__spintent_spmoney_intent_int:`

The function `\__spintent_spmoney_intent_int:` chooses the form of the currency name: singular, plural, or the form with ‘de’ for exact millions. It looks at the integer and the decimal part to choose it, and sets it as a postfix intent over the layout rendered by `\__spintent_spmoney_render_layout:`.

```

990 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_intent_int:
991 {
992     \tl_if_empty:NTF \l__spintent_luaset_dec_sep_tl
993     {
994         \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_only_part_int_str { 1 }
995         {
996             \str_set:NV \l__spintent_spmoney_intent_money_str
997             \l__spintent_spmoney_luaset_sing_str
998         }
999         {
1000             \str_set:NV \l__spintent_spmoney_intent_money_str
1001             \l__spintent_spmoney_luaset_plur_str
1002         }
1003         \str_if_eq:VnT \l__spintent_luaset_millions_str { true }
1004         {
1005             \str_set:NV \l__spintent_spmoney_intent_money_str
1006             \l__spintent_spmoney_luaset_conde_str
1007         }
1008     }
1009     {
1010         \str_set:NV \l__spintent_spmoney_intent_money_str
1011         \l__spintent_spmoney_luaset_plur_str
1012         \str_if_eq:VnT \l__spintent_luaset_millions_str { true }
1013         {
1014             \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_dec_is_all_zeros_str { true }
1015             {
1016                 \str_set:NV \l__spintent_spmoney_intent_money_str
1017                 \l__spintent_spmoney_luaset_conde_str
1018             }
1019             {
1020                 \str_set:NV \l__spintent_spmoney_intent_money_str
1021                 \l__spintent_spmoney_luaset_plur_str
1022             }
1023         }
1024     }
1025     \__spintent_invisible_sep:
1026     \MathMLintent { _ \l__spintent_spmoney_intent_money_str :postfix($n) }
1027     {
1028         \__spintent_spmoney_render_layout:
1029     }
1030 }

```

(End of definition for `\__spintent_spmoney_intent_int:`)

`\__spintent_spmoney_check_sub_units:`

`\__spintent_spmoney_set_and_print_sub_units:`

The function `\__spintent_spmoney_check_sub_units:` verifies whether the selected currency supports “subunits”. If the database returns empty subunit data, it triggers a warning and disables the “subunit” rendering flag. The flag is also disabled, without a warning, when the amount has no decimal part, since there are no “subunits” to voice.

The function `\__spintent_spmoney_set_and_print_sub_units:` sets the intents when the “subunits” are enabled. It completes a single-digit decimal like ‘.5’ to ‘.50’, chooses the singular or the plural for the main “currency” and for the “subunits”, and calls `\__spintent_spmoney_build_tree:` to build the `MathML` tree.

```

1031 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_check_sub_units:
1032 {
1033     \str_if_empty:NT \l__spintent_spmoney_luaset_subsing_str
1034     {
1035         \msg_warning:nne { spintent } { spmoney-no-subunits }
1036         { \l__spintent_spmoney_luaset_currency_arg_str }

```

```

1037         \bool_set_false:N \l__spintent_spmoney_sub_units_bool
1038     }
1039     \tl_if_empty:NT \l__spintent_luaset_dec_sep_tl
1040     { \bool_set_false:N \l__spintent_spmoney_sub_units_bool }
1041 }
1042 \cs_new_protected:Nn \l__spintent_spmoney_set_and_print_sub_units:
1043 {
1044     \int_compare:nNnTF { \str_count:N \l__spintent_luaset_only_part_dec_str } = { 1 }
1045     {
1046         \int_set:Nn \l__spintent_spmoney_subnum_int
1047         { \l__spintent_luaset_only_part_dec_str * 10 }
1048         \str_set:Ne \l__spintent_luaset_only_part_dec_str
1049         { \l__spintent_luaset_only_part_dec_str 0 }
1050     }
1051     {
1052         \int_set:Nn \l__spintent_spmoney_subnum_int
1053         { \l__spintent_luaset_only_part_dec_str }
1054     }
1055     \int_compare:nNnTF { \l__spintent_spmoney_subnum_int } = { 1 }
1056     {
1057         \str_set:Ne \l__spintent_spmoney_intent_sub_unit_str
1058         { _ \l__spintent_spmoney_luaset_subsing_str :postfix($sub) }
1059     }
1060     {
1061         \str_set:Ne \l__spintent_spmoney_intent_sub_unit_str
1062         { _ \l__spintent_spmoney_luaset_subplur_str :postfix($sub) }
1063     }
1064     \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_only_part_int_str { 1 }
1065     {
1066         \str_set:NV \l__spintent_spmoney_res_main_voice_str
1067         \l__spintent_spmoney_luaset_sing_str
1068     }
1069     {
1070         \str_set:NV \l__spintent_spmoney_res_main_voice_str
1071         \l__spintent_spmoney_luaset_plur_str
1072     }
1073     \str_if_eq:VnT \l__spintent_luaset_millions_str { true }
1074     {
1075         \str_set:NV \l__spintent_spmoney_res_main_voice_str
1076         \l__spintent_spmoney_luaset_conde_str
1077     }
1078     \l__spintent_spmoney_build_tree:
1079 }

```

(End of definition for `\l__spintent_spmoney_check_sub_units:` and `\l__spintent_spmoney_set_and_print_sub_units:`.)

`\l__spintent_spmoney_build_tree:`
`\l__spintent_spmoney_print_sep_con:`
`\l__spintent_spmoney_print_dec_sub_unit:`

The function `\l__spintent_spmoney_build_tree:` builds the **MathML** tree for currencies with “*subunits*”. It places the integer part, the decimal separator and the “*subunit*” according to the position, pre or post, of the “*currency symbol*”.

`\l__spintent_spmoney_print_sep_con:` also applies the specific speech intent ‘_con’ to the decimal separator, while `\l__spintent_spmoney_print_dec_sub_unit:` binds the computed “*subunit*” intent to the decimal digits.

```

1080 \cs_new_protected:Nn \l__spintent_spmoney_build_tree:
1081 {
1082     \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spmoney_luaset_position_str { pre }
1083     {
1084         \MathMLintent { _ \l__spintent_spmoney_res_main_voice_str :postfix($n) }
1085         {
1086             \l__spintent_spmoney_print_symbol:
1087             \MathMLarg { n } { \l__spintent_spmoney_render_only_integer_node: }
1088         }
1089         \l__spintent_spmoney_print_sep_con:
1090         \l__spintent_spmoney_print_dec_sub_unit:
1091     }
1092     {
1093         \MathMLintent { _ \l__spintent_spmoney_res_main_voice_str :postfix($n) }
1094         {
1095             \l__spintent_inner_sep:
1096             \MathMLarg { n } { \l__spintent_spmoney_render_only_integer_node: }
1097         }

```

```

1098     \__spintent_spmoney_print_sep_con:
1099     \__spintent_spmoney_print_dec_sub_unit:
1100     \MathMLintent { :silent } { \__spintent_spmoney_print_symbol: }
1101   }
1102 }
1103 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_print_sep_con:
1104 {
1105   \MathMLintent { _con }
1106   {
1107     \mathord { \l__spintent_luaset_dec_sep_tl }
1108   }
1109 }
1110 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_print_dec_sub_unit:
1111 {
1112   \MathMLintent { \l__spintent_spmoney_intent_sub_unit_str }
1113   {
1114     \__spintent_inner_sep:
1115     \MathMLarg { sub }
1116     {
1117       \__spintent_spmnum_render_dec:
1118     }
1119   }
1120 }

```

(End of definition for `\__spintent_spmoney_build_tree:`, `\__spintent_spmoney_print_sep_con:`, and `\__spintent_spmoney_print_dec_sub_unit:`.)

`\__spintent_spmoney_parse_and_route:n`

The internal function `\__spintent_spmoney_parse_and_route:n` processes the $\langle \textit{argument} \rangle$ passed in ‘#1’ using Lua module to extract the numeric value and any “currency” identifier. If a “currency” is found in `\l__spintent_spmoney_luaset_extracted_curr_str`, it sets the corresponding variables. It then calls `\__spintent_spmoney_validate_money:` to verify the “currency”. If “subunit” rendering is enabled in `\l__spintent_spmoney_sub_units_bool`, it calls `\__spintent_spmoney_check_sub_units:`. Finally, it calls `\__spintent_spmoney_mathml:` to format the output.

```

1121 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_parse_and_route:n
1122 {
1123   \__spintent_luafun_spmoney_prepare_input:n { \exp_not:n {#1} }
1124   \__spintent_luafun_clean_split_and_set:n
1125   { \exp_not:V \l__spintent_spmoney_luaset_extracted_num_tl }
1126   \str_if_empty:NF \l__spintent_spmoney_luaset_extracted_curr_str
1127   {
1128     \str_set:Ne \l__spintent_luaset_has_units_str { true }
1129     \str_set:NV \l__spintent_luaset_arg_above_tl
1130     \l__spintent_spmoney_luaset_extracted_curr_str
1131   }
1132   \__spintent_spmoney_validate_money:
1133   \bool_if:NT \l__spintent_spmoney_sub_units_bool
1134   { \__spintent_spmoney_check_sub_units: }
1135   \__spintent_spmoney_mathml:
1136 }

```

(End of definition for `\__spintent_spmoney_parse_and_route:n`.)

`\spmoney`

The public command `\spmoney` formats monetary values. It accepts an optional argument ‘#1’ with the $\langle \textit{keys} \rangle$ and a mandatory argument ‘#2’ with the number and, optionally, the currency. It raises an “error” if it is used outside *math mode*. Then it opens a local group, sets the keys, calls `\__spintent_spmoney_parse_and_route:n` with the $\langle \textit{argument} \rangle$, and closes the group.

```

1137 \NewDocumentCommand \spmoney { 0{} m }
1138 {
1139   \mode_if_math:TF
1140   {
1141     \group_begin:
1142     \keys_set:nn { spintent / spmoney } {#1}
1143     \__spintent_spmoney_parse_and_route:n {#2}
1144     \group_end:
1145   }
1146   { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmoney } }
1147 }

```

(End of definition for `\spmoney`. This function is documented on page 11.)

15.19 The command `\spshort`

The user command `\spshort` is the *fourth* and *final* of “*the big four*”. It writes abbreviations, ordinals and acronyms in *text mode* and makes NVDA read them in full. Unlike the *math mode* commands, which use `MathML` attributes, this command uses the PDF *tagging tools* provided by the `tagpdf`[22] package: the key `E` gives the full form of the abbreviation, ordinal or acronym.

15.19.1 Definition of variables for `\spshort`

These variables store the values returned by the Lua module `spintent.lua`. The variable `\__spintent_spshort_luaset_status_str` stores success, fallback or `error`, and `\__spintent_spshort_luaset_layout_str` stores the way the abbreviation is typeset. The variable `\__spintent_spshort_luaset_expand_str` stores the text read, which is also the one used by the key `E`, and `\__spintent_spshort_luaset_output_str` stores the text that is printed. For ordinals, `\__spintent_spshort_luaset_base_str` stores the number and `\__spintent_spshort_luaset_suffix_str` stores the suffix.

```

1148 \str_new:N \__spintent_spshort_luaset_status_str
1149 \str_new:N \__spintent_spshort_luaset_layout_str
1150 \str_new:N \__spintent_spshort_luaset_expand_str
1151 \str_new:N \__spintent_spshort_luaset_output_str
1152 \str_new:N \__spintent_spshort_luaset_base_str
1153 \str_new:N \__spintent_spshort_luaset_suffix_str

```

(End of definition for `\__spintent_spshort_luaset_status_str` and others.)

15.19.2 Definition of error messages for `\spshort`

The “error” `spshort-unknown-abbreviation` is raised when the $\langle argument \rangle$ is not an entry of the database in `spintent.lua` and it cannot be expanded as an ordinal.

```

1154 \msg_new:nnnn { spintent } { spshort-unknown-abbreviation }
1155 {
1156   The~abbreviation~or~ordinal~'#1'~is~invalid~or~not~recognized~\msg_line_context:.
1157 }
1158 {
1159   Check~the~spelling~or~the~grammar~rules~for~ordinals.
1160 }

```

(End of definition for `spshort-unknown-abbreviation`.)

15.19.3 Definition of keys for `\spshort`

We define the $\langle keys \rangle$ `small-caps` and `read-arg`.

small-caps
read-arg
unknown

```

1161 \keys_define:nn { spintent / spshort }
1162 {
1163   small-caps .bool_set:N = \__spintent_spshort_smallcaps_bool,
1164   small-caps .initial:n = false,
1165   small-caps .value_required:n = true,
1166   read-arg .str_set:N = \__spintent_spshort_read_arg_str,
1167   read-arg .initial:n = {},
1168   read-arg .value_required:n = true,
1169   unknown .code:n =
1170   {
1171     \str_set:Nn \__spintent_command_name_str { spshort }
1172     \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
1173   },
1174 }

```

(End of definition for `small-caps`, `read-arg`, and `unknown`.)

15.19.4 Internal functions for `\spshort`

The internal function `\__spintent_spshort_tag_span:nn` prints the $\langle argument \rangle$ in ‘#2’ with the tools of `tagpdf`. With the keys `tag` and `E` it creates the PDF structure `/E (#1)`, so that NVDA reads the text in ‘#1’.

```

1175 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spshort_tag_span:nn
1176 {
1177   \tag_mc_end_push:
1178   \tag_struct_begin:n { tag=Span, E={#1} }
1179   \tag_mc_begin:n { tag=Span }
1180   \tag_suspend:n { \spshort }
1181   #2
1182   \tag_resume:n { \spshort }

```

```

1183         \tag_mc_end:
1184         \tag_struct_end:
1185         \tag_mc_begin_pop:n {}
1186     }
1187 \cs_generate_variant:Nn \__spintent_spshort_tag_span:nn { en }

```

(End of definition for __spintent_spshort_tag_span:nn.)

__spintent_spshort_print:nn

The internal function `\__spintent_spshort_print:nn` prints the abbreviations. It clears `\l__spintent_spshort_read_arg_str` and sets the `\keys` in ‘#1’. If that string variable is still empty, it calls `\__spintent_spshort_exec:n` with the `\{argument\}` in ‘#2’. Otherwise, it calls `\__spintent_spshort_render_bypass:n`.

```

1188 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spshort_print:nn
1189 {
1190     \str_clear:N \l__spintent_spshort_read_arg_str
1191     \keys_set:nn { spintent / spshort } {#1}
1192     \str_if_empty:NTF \l__spintent_spshort_read_arg_str
1193     {
1194         \__spintent_spshort_exec:n {#2}
1195     }
1196     {
1197         \__spintent_spshort_render_bypass:n {#2}
1198     }
1199 }

```

(End of definition for __spintent_spshort_print:nn.)

__spintent_spshort_exec:n

The internal function `\__spintent_spshort_exec:n` resolves the abbreviation or ordinal in ‘#1’ with the Lua function `\__spintent_luafun_spshort_process:n`. Then it reads `\l__spintent_spshort_luaset_status_str` and calls the rendering function for success, fallback or error. Any other status is handled as error.

```

1200 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spshort_exec:n
1201 {
1202     \__spintent_luafun_spshort_process:n {#1}
1203     \str_case:VnF \l__spintent_spshort_luaset_status_str
1204     {
1205         { success } { \__spintent_spshort_render_success: }
1206         { fallback } { \__spintent_spshort_render_fallback: }
1207         { error } { \__spintent_spshort_render_error:n {#1} }
1208     }
1209     { \__spintent_spshort_render_error:n {#1} }
1210 }

```

(End of definition for __spintent_spshort_exec:n.)

__spintent_spshort_render_success:

The function `\__spintent_spshort_render_success:` uses the key `E` and the layout returned by Lua.

__spintent_spshort_render_fallback:

The function `\__spintent_spshort_render_fallback:` prints the terms that are not in the database, with SMALL CAPS if the option is active.

__spintent_spshort_render_bypass:n

The function `\__spintent_spshort_render_bypass:n` uses the reading given by the user for the `\{argument\}` and does not look in the database. The function `\__spintent_spshort_render_error:n` raises the “error” and prints the `\{argument\}` as it is, so that the compilation does not stop.

```

1211 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spshort_render_success:
1212 {
1213     \__spintent_spshort_tag_span:en
1214     { \l__spintent_spshort_luaset_expand_str }
1215     { \__spintent_spshort_execute_layout: }
1216 }
1217 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spshort_render_fallback:
1218 {
1219     \__spintent_spshort_tag_span:en
1220     { \l__spintent_spshort_luaset_expand_str }
1221     {
1222         \bool_if:NTF \l__spintent_spshort_smallcaps_bool
1223         { \textsc{ \l__spintent_spshort_luaset_output_str } }
1224         { \l__spintent_spshort_luaset_output_str }
1225     }
1226 }
1227 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spshort_render_bypass:n

```

```

1228 {
1229   \__spintent_spshort_tag_span:en { \l__spintent_spshort_read_arg_str } {#1}
1230 }
1231 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spshort_render_error:n
1232 {
1233   \msg_error:nnn { spintent } { spshort-unknown-abbreviation } {#1}
1234 }

```

(End of definition for __spintent_spshort_render_success: and others.)

__spintent_spshort_execute_layout: The internal function __spintent_spshort_execute_layout: applies the layout. It reads \l__spintent_spshort_luaset_layout_str, with a value such as linear_regular, superscript or small_caps_pure, and applies the corresponding formatting. It also combines superscripts with SMALL CAPS according to the boolean variables.

```

1235 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spshort_execute_layout:
1236 {
1237   \str_case:VnF \l__spintent_spshort_luaset_layout_str
1238   {
1239     { linear_regular }
1240     {
1241       \bool_if:NTF \l__spintent_spshort_smallcaps_bool
1242       { \textsc{ \l__spintent_spshort_luaset_output_str } }
1243       { \l__spintent_spshort_luaset_output_str }
1244     }
1245     { linear_caps }
1246     { \l__spintent_spshort_luaset_output_str }
1247     { linear_mixed }
1248     { \l__spintent_spshort_luaset_output_str }
1249     { superscript }
1250     {
1251       \l__spintent_spshort_luaset_base_str
1252       \bool_if:NTF \l__spintent_spshort_smallcaps_bool
1253       {
1254         \textsuperscript{
1255           \textsc{
1256             \str_lowercase:V \l__spintent_spshort_luaset_suffix_str
1257           }
1258         }
1259       }
1260       {
1261         \textsuperscript{ \l__spintent_spshort_luaset_suffix_str }
1262       }
1263     }
1264     { small_caps_pure }
1265     {
1266       \bool_if:NTF \l__spintent_spshort_smallcaps_bool
1267       {
1268         \textsc{
1269           \str_lowercase:V \l__spintent_spshort_luaset_output_str
1270         }
1271       }
1272       { \l__spintent_spshort_luaset_output_str }
1273     }
1274     { acronym_long }
1275     { \l__spintent_spshort_luaset_output_str }
1276   }
1277   { \l__spintent_spshort_luaset_output_str }
1278 }

```

(End of definition for __spintent_spshort_execute_layout:.)

\spshort The public command \spshort writes abbreviations, acronyms and ordinals in *text mode*. It raises an “error” in *math mode*. Otherwise, it calls \mode_leave_vertical:, opens a local group and calls __spintent_spshort_print:nn.

```

1279 \NewDocumentCommand \spshort { 0{} m }
1280 {
1281   \mode_if_math:TF
1282   {
1283     \msg_error:nnn { spintent } { need-text-mode } { \spshort }
1284   }

```

```

1285     {
1286         \mode_leave_vertical:
1287         \group_begin:
1288             \__spintent_spsshort_print:nn {#1} {#2}
1289         \group_end:
1290     }
1291 }

```

(End of definition for `\spsshort`. This function is documented on page 13.)

15.20 The command `\spsiglo`

The public command `\spsiglo` writes century designations such as siglo XXI. It accepts Arabic and Roman numerals in the $\langle argument \rangle$ and uses the Lua module `spintent.lua` to validate and convert them.

This command works in *text mode* and in *math mode*. In *math mode* it builds a **MathML** intent expression. In *text mode* it uses a PDF tagging structure, such as `/Alt (#1)`, with the key `alt`.

15.20.1 Definition of variables for `\spsiglo`

The variable `\l__spintent_spsiglo_luaset_error_str` stores `true` or `false` if the Lua module `spintent.lua` could not read the $\langle argument \rangle$. The variable `\l__spintent_spsiglo_luaset_arabic_str` stores the number in Arabic numerals, used for the speech. The variable `\l__spintent_spsiglo_luaset_roman_min_str` stores the number in lowercase Roman numerals, which is printed with `\textsc`. The variable `\l__spintent_spsiglo_print_era_str` stores the value set by the key `print-era`.

```

1292 \str_new:N \l__spintent_spsiglo_luaset_error_str
1293 \str_new:N \l__spintent_spsiglo_luaset_arabic_str
1294 \str_new:N \l__spintent_spsiglo_luaset_roman_min_str
1295 \str_new:N \l__spintent_spsiglo_print_era_str

```

(End of definition for `\l__spintent_spsiglo_luaset_error_str` and others.)

15.20.2 Definition of error messages for `\spsiglo`

The “error” `spsiglo-invalid-arg` is raised when the Lua module `spintent.lua` cannot map the $\langle argument \rangle$ to an integer within the valid range of 1 to 4000, preventing incorrect speech synthesis.

```

1296 \msg_new:nnnn { spintent } { spsiglo-invalid-arg }
1297 {
1298     Invalid~argument~'~{#2}'~for~'\tl_trim_spaces:n {#1}'~\msg_line_context:.
1299 }
1300 {
1301     The~argument~must~be~an~Arabic~or~Roman~numeral~between~'1'~and~'4000'.
1302 }

```

(End of definition for `spsiglo-invalid-arg`.)

15.20.3 Definition of keys for `\spsiglo`

We define the $\langle key \rangle$ `print-era`.

```

print-era
unknown
1303 \keys_define:nn { spintent / spsiglo }
1304 {
1305     print-era .choices:nn =
1306         { none , ac , dc }
1307     {
1308         \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
1309         {
1310             {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spsiglo_print_era_str { none } }
1311             {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spsiglo_print_era_str { ac } }
1312             {3} { \str_set:Nn \l__spintent_spsiglo_print_era_str { dc } }
1313         }
1314     },
1315     print-era .initial:n = none,
1316     print-era .value_required:n = true,
1317     print-era / unknown .code:n =
1318         \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
1319         { print-era } { none, ~ac, ~dc } { \exp_not:n {#1} },
1320     unknown .code:n =
1321     {
1322         \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spsiglo }
1323         \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
1324     },
1325 }

```

(End of definition for `print-era` and `unknown`.)

15.20.4 Internal functions for \spsiglo

```

\__spintent_spsiglo_render_simple:nn
\__spintent_spsiglo_render_simple:VV
\__spintent_spsiglo_render_with_era:nnn
\__spintent_spsiglo_render_with_era:VVV

```

The functions `\__spintent_spsiglo_render_simple:nn` and `\__spintent_spsiglo_render_with_era:nnn` build the **MathML** intent structures in *math mode*, with the Arabic numeral as the speech. `\__spintent_spsiglo_render_with_era:nnn` also adds the era *ac* or *dc*, with invisible spacing and postfix intents so that NVDA/MathCAT reads it correctly.

```

1326 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spsiglo_render_simple:nn
1327 {
1328   \MathMLintent { #1:number } { \text { \textsc {#2} } } }
1329 }
1330 \cs_generate_variant:Nn \__spintent_spsiglo_render_simple:nn { VV }
1331 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spsiglo_render_with_era:nnn
1332 {
1333   \str_if_eq:nnTF {#1} { ac }
1334   {
1335     \MathMLintent { _antes-de-cristo:postfix($z) }
1336     {
1337       \__spintent_inner_sep:
1338       \MathMLarg { z }
1339       {
1340         \MathMLintent { #2:number }
1341         {
1342           \text { \textsc {#3}~a.~C. }
1343         }
1344       }
1345     }
1346   }
1347   {
1348     \MathMLintent { _después-de-cristo:postfix($z) }
1349     {
1350       \__spintent_inner_sep:
1351       \MathMLarg { z }
1352       {
1353         \MathMLintent { #2:number }
1354         {
1355           \text { \textsc {#3}~d.~C. }
1356         }
1357       }
1358     }
1359   }
1360 }
1361 \cs_generate_variant:Nn \__spintent_spsiglo_render_with_era:nnn { VVV }

```

(End of definition for `\__spintent_spsiglo_render_simple:nn` and `\__spintent_spsiglo_render_with_era:nnn`.)

```

\__spintent_spsiglo_tag_span:nn
\__spintent_spsiglo_tag_span:en

```

The function `\__spintent_spsiglo_tag_span:nn` writes the century in *text mode*. It uses `tagpdf` to create the PDF structure `/Alt (#1)` with the key `alt`, so that NVDA/MathCAT reads the value correctly without intents.

```

1362 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spsiglo_tag_span:nn
1363 {
1364   \tag_mc_end_push:
1365   \tag_struct_begin:n { tag=Span, alt={#1} }
1366   \tag_mc_begin:n { tag=Span }
1367   \tag_suspend:n { \spsiglo }
1368   #2
1369   \tag_resume:n { \spsiglo }
1370   \tag_mc_end:
1371   \tag_struct_end:
1372   \tag_mc_begin_pop:n {}
1373 }
1374 \cs_generate_variant:Nn \__spintent_spsiglo_tag_span:nn { en }

```

(End of definition for `\__spintent_spsiglo_tag_span:nn`.)

```

\__spintent_spsiglo_exec:n
\__spintent_spsiglo_mathml:
\__spintent_spsiglo_text:

```

The function `\__spintent_spsiglo_exec:n` formats century designations based on the active mode. It first checks the “error” status in the variable `\__spintent_spsiglo_luaset_error_str` returned by the Lua module `spintent.lua` and issues an “error” if validation fails.

If the `{⟨argument⟩}` is valid, in *math mode* it calls `\__spintent_spsiglo_mathml:`, which applies the **MathML** structures depending on whether an era modifier is present. In *text mode* it leaves vertical mode

first and calls `\__spinttent_spsiglo_text:`, which uses the keys `tag` and `alt` to expand the value of the `print-era` option into full text such as “antes de cristo” for NVDA/MathCAT.

```

1375 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spsiglo_exec:n
1376 {
1377   \mode_if_math:F { \mode_leave_vertical: }
1378   \str_if_eq:VnTF \l__spinttent_spsiglo_luaset_error_str { true }
1379   {
1380     \msg_error:nnnn { spinttent } { spsiglo-invalid-arg }
1381     { \spsiglo } {#1}
1382   }
1383   {
1384     \mode_if_math:TF
1385     { \__spinttent_spsiglo_mathml: }
1386     { \__spinttent_spsiglo_text: }
1387   }
1388 }
1389 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spsiglo_mathml:
1390 {
1391   \str_if_eq:VnTF \l__spinttent_spsiglo_print_era_str { none }
1392   {
1393     \__spinttent_spsiglo_render_simple:VV
1394     \l__spinttent_spsiglo_luaset_arabic_str
1395     \l__spinttent_spsiglo_luaset_roman_min_str
1396   }
1397   {
1398     \__spinttent_spsiglo_render_with_era:VVV
1399     \l__spinttent_spsiglo_print_era_str
1400     \l__spinttent_spsiglo_luaset_arabic_str
1401     \l__spinttent_spsiglo_luaset_roman_min_str
1402   }
1403 }
1404 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spsiglo_text:
1405 {
1406   \str_case:Vn \l__spinttent_spsiglo_print_era_str
1407   {
1408     { none }
1409     {
1410       \__spinttent_spsiglo_tag_span:en
1411       { \l__spinttent_spsiglo_luaset_arabic_str }
1412       { \textsc { \l__spinttent_spsiglo_luaset_roman_min_str } }
1413     }
1414     { ac }
1415     {
1416       \__spinttent_spsiglo_tag_span:en
1417       { \l__spinttent_spsiglo_luaset_arabic_str ~ antes ~ de ~ cristo }
1418       { \textsc { \l__spinttent_spsiglo_luaset_roman_min_str } ~ a.~C. }
1419     }
1420     { dc }
1421     {
1422       \__spinttent_spsiglo_tag_span:en
1423       { \l__spinttent_spsiglo_luaset_arabic_str ~ después ~ de ~ cristo }
1424       { \textsc { \l__spinttent_spsiglo_luaset_roman_min_str } ~ d.~C. }
1425     }
1426   }
1427 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spsiglo_exec:n`, `\__spinttent_spsiglo_mathml:`, and `\__spinttent_spsiglo_text:`.)

`\spsiglo` The public command `\spsiglo` opens a local group and sets the `<keys>` in ‘#1’. Then it calls `\__spinttent_luafun_spsiglo_parse:n` of the Lua module `spinttent.lua` with the `{<argument>}` in ‘#2’, and calls `\__spinttent_spsiglo_exec:n` for *math mode* or *text mode*.

```

1428 \NewDocumentCommand \spsiglo { 0{} m }
1429 {
1430   \group_begin:
1431   \keys_set:nn { spinttent / spsiglo } {#1}
1432   \__spinttent_luafun_spsiglo_parse:n {#2}
1433   \__spinttent_spsiglo_exec:n {#2}
1434   \group_end:
1435 }

```

(End of definition for `\spsiglo`. This function is documented on page 15.)

15.21 The command `\sptime`

The command `\sptime` is the main public interface for typesetting and tagging time expressions. It parses time string formats, such as `HH:MM` or `HH:MM:SS`, using the Lua function `__spintent_luafun_sptime_parse:n`. This separates the hours, minutes, seconds, and fractions to construct a **MathML** intent tree for NVDA/MathCAT.

15.21.1 Definition of variables for `\sptime`

```
\__spintent_sptime_luaset_seconds_str
\__spintent_sptime_luaset_has_seconds_str
\__spintent_sptime_luaset_error_str
\__spintent_sptime_luaset_is_fraction_str
\__spintent_sptime_luaset_base_str
```

These variables store the values returned by the Lua module `spintent.lua`. The variable `\__spintent_sptime_luaset_error_str` stores `true` or `false` if the `{(argument)}` is invalid. The variable `\__spintent_sptime_luaset_base_str` stores the hours and minutes, and `\__spintent_sptime_luaset_seconds_str` stores the seconds, which is empty if there are none. The variables `\__spintent_sptime_luaset_has_seconds_str` and `\__spintent_sptime_luaset_is_fraction_str` store `true` or `false` if the time has seconds and if the seconds have a decimal fraction.

```
1436 \str_new:N \__spintent_sptime_luaset_seconds_str
1437 \str_new:N \__spintent_sptime_luaset_has_seconds_str
1438 \str_new:N \__spintent_sptime_luaset_error_str
1439 \str_new:N \__spintent_sptime_luaset_is_fraction_str
1440 \str_new:N \__spintent_sptime_luaset_base_str
```

(End of definition for `\__spintent_sptime_luaset_seconds_str` and others.)

15.21.2 Definition of error messages for `\sptime`

```
sptime-invalid-arg
```

The “error” `sptime-invalid-arg` is raised when an argument fails the format checks or contains values outside normal ranges, such as hours exceeding 23 or minutes and seconds exceeding 59.

```
1441 \msg_new:nnnn { spintent } { sptime-invalid-arg }
1442 {
1443   Invalid~argument~'#2'~for~'\tl_trim_spaces:n {#1}'~\msg_line_context:.
1444 }
1445 {
1446   Allowed~formats:~'HH:MM',~'HH:MM:SS'~or~'HH:MM:SS.ss'~
1447   Hours~must~be~'0-23'~and~minutes/seconds~'0-59'.
1448 }
```

(End of definition for `sptime-invalid-arg`.)

15.21.3 Internal functions for `\sptime`

```
\__spintent_sptime_build_seconds:nn
```

The internal function `\__spintent_sptime_build_seconds:nn` builds the **MathML** structure for the seconds component of a time expression. It wraps the numeric value ‘#2’ in a speech intent, applying a connector prefix, passed in ‘#1’, and the “segundos” postfix so it is read correctly by NVDA/MathCAT.

```
1449 \cs_new_protected:Nn \__spintent_sptime_build_seconds:nn
1450 {
1451   \MathMLintent { #1:prefix($z) }
1452   {
1453     \text { : }
1454     \MathMLarg { z }
1455     {
1456       \MathMLintent { _segundos:postfix($m) }
1457       {
1458         \__spintent_inner_sep:
1459         \MathMLarg { m }
1460         {
1461           \text { #2 }
1462         }
1463       }
1464     }
1465   }
1466 }
```

(End of definition for `\__spintent_sptime_build_seconds:nn`.)

```
\__spintent_sptime_mathml:
```

The internal function `\__spintent_sptime_mathml:` builds the complete **MathML** structure for the time expression. It checks the string variables `\__spintent_sptime_luaset_has_seconds_str` and `\__spintent_sptime_luaset_is_fraction_str` to determine if the time includes seconds or decimal fractions. Based on these values, it inserts the base time string and either calls

`\__spintent_sptime_build_seconds:nn` with the appropriate prefix, 'con' or 'minutos-con', or appends the 'minutos' intent if no seconds are present.

```

1467 \cs_new_protected:Nn \__spintent_sptime_mathml:
1468 {
1469   \str_if_eq:VnTF \__spintent_sptime_luaset_has_seconds_str { true }
1470   {
1471     \MathMLintent { :time }
1472     {
1473       \text { \__spintent_sptime_luaset_base_str }
1474     }
1475     \str_if_eq:VnTF \__spintent_sptime_luaset_is_fraction_str { true }
1476     {
1477       \__spintent_sptime_build_seconds:nn { con }
1478       { \__spintent_sptime_luaset_seconds_str }
1479     }
1480     {
1481       \__spintent_sptime_build_seconds:nn { _minutos-con }
1482       { \__spintent_sptime_luaset_seconds_str }
1483     }
1484   }
1485   {
1486     \MathMLintent { :time }
1487     {
1488       \text { \__spintent_sptime_luaset_base_str }
1489     }
1490     \str_if_eq:VnTF \__spintent_sptime_luaset_is_fraction_str { false }
1491     {
1492       \MathMLintent { _minutos }
1493       {
1494         \c__spintent_invisible_sep_int
1495       }
1496     }
1497   }
1498 }

```

(End of definition for `\__spintent_sptime_mathml:`.)

\sptime The command `\sptime` is the public interface for formatting time expressions. It first checks if it is being used in math mode, issuing an error if not. Inside a local group, it parses the input using `\__spintent_luafun_sptime_parse:n` and checks the error status in `\__spintent_sptime_luaset_error_str`. If an invalid format is detected, it issues the `sptime-invalid-arg` error; otherwise, it calls `\__spintent_sptime_mathml:` to assemble the **MathML** output.

```

1499 \NewDocumentCommand \sptime { m }
1500 {
1501   \mode_if_math:TF
1502   {
1503     \group_begin:
1504     \__spintent_luafun_sptime_parse:n {#1}
1505     \str_if_eq:VnTF \__spintent_sptime_luaset_error_str { true }
1506     {
1507       \msg_error:nnnn { sptime } { sptime-invalid-arg }
1508       { \sptime } {#1}
1509     }
1510     {
1511       \__spintent_sptime_mathml:
1512     }
1513     \group_end:
1514   }
1515   { \msg_error:nnn { sptime } { need-math-mode } { \sptime } }
1516 }

```

(End of definition for `\sptime`. This function is documented on page 16.)

15.22 The command `\spdate`

The command `\spdate` is the main public command for typesetting and tagging date expressions. It parses date string formats, such as DD/MM/YYYY or YYYY-MM-DD, using the Lua function `\__spintent_luafun_spdate_parse:n`. This verifies the input and constructs a **MathML** intent tree for NVDA/MathCAT.

15.22.1 Definition of variables for `\spdate`

`\l__spinttent_spdate_luaset_output_str`
`\l__spinttent_spdate_luaset_error_str`

These variables store the values returned by the Lua module `spintent.lua`. The variable `\l__spinttent_spdate_luaset_output_str` stores the date already formatted, and `\l__spinttent_spdate_luaset_error_str` stores `true` or `false` if the $\{\langle argument \rangle\}$ is invalid.

```
1517 \str_new:N \l__spinttent_spdate_luaset_output_str
1518 \str_new:N \l__spinttent_spdate_luaset_error_str
```

(End of definition for `\l__spinttent_spdate_luaset_output_str` and `\l__spinttent_spdate_luaset_error_str`.)

15.22.2 Definition of error messages for `\spdate`

`spdate-invalid-arg`

The “error” `spdate-invalid-arg` is raised when an argument fails the format checks or represents an invalid calendar date, such as `31/02/2024` or using an unsupported pattern like `YYYY/MM/DD`.

```
1519 \msg_new:nnnn { spintent } { spdate-invalid-arg }
1520 {
1521   Invalid~argument~'#2'~for~'\tl_trim_spaces:n {#1}'~'\msg_line_context:.
1522 }
1523 {
1524   Use~'DD/MM/YYYY',~'DD-MM-YYYY'~or~'YYYY-MM-DD',~with~a~valid~day~
1525   and~month.
1526 }
```

(End of definition for `spdate-invalid-arg`.)

15.22.3 Internal functions for `\spdate`

`\__spinttent_spdate_exec:n`

The internal function `\__spinttent_spdate_exec:n` parses the input using `\__spinttent_luafun_spdate_parse:n` and checks the error status in `\l__spinttent_spdate_luaset_error_str`. If an invalid format is detected, it issues the `spdate-invalid-arg` error. Otherwise, it calls `\__spinttent_spdate_mathml:`.

```
1527 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spdate_exec:n
1528 {
1529   \__spinttent_luafun_spdate_parse:n {#1}
1530   \str_if_eq:VnTF \l__spinttent_spdate_luaset_error_str { true }
1531   {
1532     \msg_error:nnnn { spintent } { spdate-invalid-arg }
1533     { \spdate } {#1}
1534   }
1535   { \__spinttent_spdate_mathml: }
1536 }
```

(End of definition for `\__spinttent_spdate_exec:n`.)

`\__spinttent_spdate_mathml:`

The internal function `\__spinttent_spdate_mathml:` builds the `MathML` intent structure using the formatted date stored in `\l__spinttent_spdate_luaset_output_str`.

```
1537 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spdate_mathml:
1538 {
1539   \MathMLintent { :date }
1540   {
1541     \text { \l__spinttent_spdate_luaset_output_str }
1542   }
1543 }
```

(End of definition for `\__spinttent_spdate_mathml:`.)

`\spdate`

The command `\spdate` is the public interface for formatting date expressions. It first checks if it is being used in math mode, issuing an error if not. Inside a local group, it calls `\__spinttent_spdate_exec:n` to process the input.

```
1544 \NewDocumentCommand \spdate { m }
1545 {
1546   \mode_if_math:TF
1547   {
1548     \group_begin:
1549     \__spinttent_spdate_exec:n {#1}
1550     \group_end:
1551   }
1552   { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spdate } }
1553 }
```

(End of definition for `\spdate`. This function is documented on page 16.)

15.23 The command `\spusep`

For the use of parentheses, we will provide the command `\spusep` with only two *(keys)* `size` and `silent`. Most of the time we can use `\left` and `\right` or `\Uleft` and `\Uright`, but both forms create a group, and this hinders the code for *tagged* PDF when we want to interrupt something between them.

15.23.1 Definition of variables for `\spusep`

The variable `\l__spintent_spusep_arg_tl` stores the $\{\langle argument \rangle\}$, the variable `\l__spintent_spusep_left_tl` and `\l__spintent_spusep_right_tl` stores the parentheses.

```

1554 \tl_new:N \l__spintent_spusep_arg_tl
1555 \tl_new:N \l__spintent_spusep_left_tl
1556 \tl_new:N \l__spintent_spusep_right_tl

```

(End of definition for `\l__spintent_spusep_arg_tl`, `\l__spintent_spusep_left_tl`, and `\l__spintent_spusep_right_tl`.)

15.23.2 Definition of error messages for `\spusep`

The “error” `spusep-empty-arg` is raised when `\spusep` receives an empty or blank $\{\langle argument \rangle\}$. The “error” `spusep-invalid-arg` is raised when the input is invalid.

```

1557 \msg_new:nnnn { spintent } { spusep-empty-arg }
1558 {
1559   Empty~argument~for~'\token_to_str:N \spusep'~\msg_line_context:.
1560 }
1561 {
1562   A~non-empty~argument~is~required.
1563 }
1564 \msg_new:nnnn { spintent } { spusep-invalid-arg }
1565 {
1566   Invalid~argument~'#1'~for~'\token_to_str:N \spusep'~\msg_line_context:.
1567 }
1568 {
1569   Only~the~delimiters~listed~in~the~documentation~of~'\token_to_str:N \spusep'~are~
1570   accepted.
1571 }

```

(End of definition for `spusep-empty-arg` and `spusep-invalid-arg`.)

15.23.3 Definition of keys for `\spusep`

We define the *(keys)* `size` and `silent`.

```

size
silent
unknown
1572 \keys_define:nn { spintent / spusep }
1573 {
1574   size .choices:nn =
1575     { none , big , Big, bigg, Bigg }
1576     {
1577       \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
1578       {
1579         { 1 }
1580         {
1581           \tl_clear:N \l__spintent_spusep_left_tl
1582           \tl_clear:N \l__spintent_spusep_right_tl
1583         }
1584         { 2 }
1585         {
1586           \tl_set:Nn \l__spintent_spusep_left_tl { \bigl }
1587           \tl_set:Nn \l__spintent_spusep_right_tl { \bigr }
1588         }
1589         { 3 }
1590         {
1591           \tl_set:Nn \l__spintent_spusep_left_tl { \Bigl }
1592           \tl_set:Nn \l__spintent_spusep_right_tl { \Bigr }
1593         }
1594         { 4 }
1595         {
1596           \tl_set:Nn \l__spintent_spusep_left_tl { \biggl }
1597           \tl_set:Nn \l__spintent_spusep_right_tl { \biggr }
1598         }
1599         { 5 }
1600         {
1601           \tl_set:Nn \l__spintent_spusep_left_tl { \Biggl }

```

```

1602         \tl_set:Nn \__spintent_spusep_right_tl { \Biggr }
1603     }
1604 }
1605 },
1606 size .initial:n = none,
1607 size .value_required:n = true,
1608 size / unknown .code:n =
1609     \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
1610     { size } { none,~big,~Big,~bigg,~Bigg } { \exp_not:n {#1} },
1611 silent .bool_set:N = \__spintent_spusep_silent_bool,
1612 silent .initial:n = false,
1613 silent .value_required:n = true,
1614 unknown .code:n =
1615     {
1616         \str_set:Nn \__spintent_command_name_str { spusep }
1617         \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
1618     },
1619 }

```

(End of definition for `size`, `silent`, and `unknown`.)

15.23.4 Internal functions for `\spusep`

`\__spintent_spusep_mathml:n`

The function `\__spintent_spusep_mathml:n` will place the argument passed in ‘#2’ to the right of the variables `\__spintent_spusep_left_tl` and `\__spintent_spusep_right_tl` and then check the state of the variable `\__spintent_spusep_silent_bool` handled by the key `silent` to print.

```

1620 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spusep_mathml:n
1621 {
1622     \tl_put_right:cn { \__spintent_spusep_ #1 _tl } {#2}
1623     \bool_if:NTF \__spintent_spusep_silent_bool
1624     {
1625         \MathMLintent { :silent } { \tl_use:c { \__spintent_spusep_ #1 _tl } }
1626     }
1627     {
1628         \tl_use:c { \__spintent_spusep_ #1 _tl }
1629     }
1630 }

```

(End of definition for `\__spintent_spusep_mathml:n`.)

`\__spintent_spusep_exec:n`

The function `\__spintent_spusep_exec:n` captures and stores the $\{\langle argument \rangle\}$ passed in ‘#1’ in the variable `\__spintent_spusep_arg_tl`, validates the cases by converting them to the macros provided by `unicode-math`, and passes them to the function `\__spintent_spusep_mathml:n` for printing. If the input is not supported or is empty, we return an “error”.

```

1631 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spusep_exec:n
1632 {
1633     \tl_set:Nn \__spintent_spusep_arg_tl { \tl_trim_spaces:n {#1} }
1634     \tl_if_empty:NT \__spintent_spusep_arg_tl
1635     {
1636         \msg_error:nn { spintent } { spusep-empty-arg }
1637     }
1638     \str_case:VnF \__spintent_spusep_arg_tl
1639     {
1640         { ( }
1641         {
1642             \__spintent_spusep_mathml:n { left } { \lparen }
1643         }
1644         { ) }
1645         {
1646             \__spintent_spusep_mathml:n { right } { \rparen }
1647         }
1648         { [ }
1649         {
1650             \__spintent_spusep_mathml:n { left } { \lbrack }
1651         }
1652         { ] }
1653         {
1654             \__spintent_spusep_mathml:n { right } { \rbrack }
1655         }
1656         { \{ }

```

```

1657         {
1658             \__spintent_spusep_mathml:nn { left } { \lbrace }
1659         }
1660     { \} }
1661     {
1662         \__spintent_spusep_mathml:nn { right } { \rbrace }
1663     }
1664 }
1665 {
1666     \tl_if_empty:NF \__spintent_spusep_arg_tl
1667     { \msg_error:nnn { spintent } { spusep-invalid-arg } {#1} }
1668 }
1669 }

```

(End of definition for `\__spintent_spusep_exec:n`.)

\spusep The command `\spusep` checks that it is running in math mode, opens a local group, sets the keys passed in ‘#1’ and processes the $\langle argument \rangle$ passed in ‘#2’ by means of the function `\__spintent_spusep_exec:n`.

```

1670 \NewDocumentCommand \spusep { O{} m }
1671 {
1672     \mode_if_math:TF
1673     {
1674         \group_begin:
1675         \keys_set:nn { spintent / spusep } {#1}
1676         \__spintent_spusep_exec:n {#2}
1677         \group_end:
1678     }
1679     { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spusep } }
1680 }

```

(End of definition for `\spusep`. This function is documented on page 17.)

15.24 The command `\spread`

The command `\spread` provides a semantic read for MathCAT of mathematical symbols for situations in which it is necessary to specify gender or plurality in Spanish.

15.24.1 Definition of variables for `\spread`

```

\l__spintent_spread_luaset_status_str
\l__spintent_spread_luaset_reading_str
\l__spintent_spread_read_arg_tl
\l__spintent_spread_read_tmp_tl

```

The variables `\l__spintent_spread_luaset_status_str` and `\l__spintent_spread_luaset_reading_str` are set by `\__spintent_luafun_spread_new:nn/\__spintent_luafun_spread_lookup:n`. The variable `\l__spintent_spread_read_arg_tl` stores `read-arg`.

```

1681 \str_new:N \l__spintent_spread_luaset_status_str
1682 \str_new:N \l__spintent_spread_luaset_reading_str
1683 \tl_new:N \l__spintent_spread_read_arg_tl
1684 \tl_new:N \l__spintent_spread_read_tmp_tl

```

(End of definition for `\l__spintent_spread_luaset_status_str` and others.)

15.24.2 Definition of error messages for `\spread`

```

spnewread-empty-args
spnewread-duplicate
spread-empty-sym
spread-unknown-sym

```

The “error” `spnewread-empty-args` is raised when `\spnewread` receives a blank symbol or a reading that is empty once normalized. The “error” `spnewread-duplicate` is raised when it registers a symbol already in the dictionary. The “error” `spread-empty-sym` is raised when `\spread` receives a blank symbol. The “error” `spread-unknown-sym` is raised when `\spread` is given a symbol that is neither registered nor accompanied by `read-arg`.

```

1685 \msg_new:nnnn { spintent } { spnewread-empty-args }
1686 {
1687     Empty~argument~for~'\token_to_str:N \spnewread'\msg_line_context:.
1688 }
1689 {
1690     Two~non-empty~arguments~are~required.
1691 }
1692 \msg_new:nnnn { spintent } { spnewread-duplicate }
1693 {
1694     The~symbol~'\token_to_str:N \spnewread'\msg_line_context:.
1695 }
1696 {
1697     Existing~symbols~cannot~be~redefined~with~
1698     '\token_to_str:N \spnewread'.
1699 }

```

```

1700 \msg_new:nnnn { spintent } { spread-empty-sym }
1701 {
1702   Empty~argument~for~'\token_to_str:N \spread'\msg_line_context:.
1703 }
1704 {
1705   A~non-empty~symbol~is~required.
1706 }
1707 \msg_new:nnnn { spintent } { spread-unknown-sym }
1708 {
1709   The~symbol~'#1'~is~not~registered~and~no~'read-arg'~was~given~\msg_line_context:.
1710 }
1711 {
1712   Register~the~symbol~first~with~'\token_to_str:N \spnewread'~or~pass~'read-arg'.
1713 }

```

(End of definition for spnewread-empty-args and others.)

15.24.3 Definition of keys for \spread

read-arg We define the *(keys)* read-arg and silent.

```

silent
unknown
1714 \keys_define:nn { spintent / spread }
1715 {
1716   read-arg .code:n =
1717   {
1718     \__spintent_sanitizetl:Nn \__spintent_spread_read_arg_tl {#1}
1719   },
1720   read-arg .initial:n = ,
1721   read-arg .value_required:n = true,
1722   silent .bool_set:N = \__spintent_spread_silent_bool,
1723   silent .initial:n = false,
1724   silent .value_required:n = true,
1725   unknown .code:n =
1726   {
1727     \str_set:Nn \__spintent_command_name_str { spread }
1728     \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
1729   },
1730 }

```

(End of definition for read-arg, silent, and unknown.)

15.24.4 Internal functions for \spread

__spintent_spread_exec:nn The function __spintent_spread_exec:nn receives the optional *(keys)* in ‘#1’ and the *(symbol)* in ‘#2’. With silent=true, it passes the literal reading ‘-’ to __spintent_spread_mathml:nn. Otherwise, with read-arg given, that reading is used for this call, overriding any registered reading. With read-arg empty, it calls __spintent_luafun_spread_lookup:n, using the registered reading when found and reporting spread-unknown-sym otherwise.

```

1731 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spread_exec:nn
1732 {
1733   \keys_set:nn { spintent / spread } {#1}
1734   \tl_if_blank:NTF {#2}
1735   { \msg_error:nn { spintent } { spread-empty-sym } }
1736   {
1737     \bool_if:NTF \__spintent_spread_silent_bool
1738     { \__spintent_spread_mathml:nn {#2} { - } }
1739     {
1740       \tl_if_empty:NTF \__spintent_spread_read_arg_tl
1741       {
1742         \__spintent_luafun_spread_lookup:n { \exp_not:n {#2} }
1743         \str_if_eq:VnTF \__spintent_spread_lua_set_status_str { found }
1744         {
1745           \__spintent_spread_mathml:nV {#2}
1746           \__spintent_spread_lua_set_reading_str
1747         }
1748         {
1749           \msg_error:nne { spintent } { spread-unknown-sym }
1750           { \exp_not:n {#2} }
1751         }
1752       }
1753       { \__spintent_spread_mathml:nV {#2} \__spintent_spread_read_arg_tl }
1754     }
1755   }

```

```

1755     }
1756 }

```

(End of definition for `\__spintent_spread_exec:nn`.)

`\__spintent_spread_mathml:nn` The function `\__spintent_spread_mathml:nn` receives the $\langle symbol \rangle$ in ‘#1’ and the reading in ‘#2’. It typesets the symbol, preceded by `\__spintent_inner_sep:`, inside a `\MathMLintent` whose literal is the reading preceded by ‘_’.

```

1757 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spread_mathml:nn
1758 {
1759     \__spintent_invisible_sep:
1760     \MathMLintent { _ #2 } { \__spintent_inner_sep: #1 }
1761 }
1762 \cs_generate_variant:Nn \__spintent_spread_mathml:nn { nV }

```

(End of definition for `\__spintent_spread_mathml:nn`.)

`\spread` The public command `\spread` enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to `\__spintent_spread_exec:nn`.

```

1763 \NewDocumentCommand \spread { O{} m }
1764 {
1765     \mode_if_math:TF
1766     {
1767         \group_begin:
1768         \__spintent_spread_exec:nn {#1} {#2}
1769         \group_end:
1770     }
1771     { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spread } }
1772 }

```

(End of definition for `\spread`. This function is documented on page 16.)

`\spnewread` The public command `\spnewread` registers a new symbol/reading pair. It first normalizes the reading ‘#2’ with `\__spintent_sanitize_affix:Nn`, storing the result in the scratch variable `\l__spintent_spread_read_tmp_tl`, and reports `spnewread-empty-args` when the symbol ‘#1’ is blank or the normalized reading is empty. Otherwise it passes the symbol and the normalized reading to Lua via `\__spintent_luafun_spread_new:nn`, reporting `spnewread-duplicate` when the symbol is already registered.

```

1773 \NewDocumentCommand \spnewread { m m }
1774 {
1775     \mode_if_math:TF
1776     {
1777         \msg_error:nnn { spintent } { need-text-mode } { \spnewread }
1778     }
1779     {
1780         \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spread_read_tmp_tl {#2}
1781         \bool_lazy_or:nnTF
1782         { \tl_if_blank_p:n {#1} } { \tl_if_empty_p:N \l__spintent_spread_read_tmp_tl }
1783         { \msg_error:nn { spintent } { spnewread-empty-args } }
1784         {
1785             \__spintent_luafun_spread_new:nn { \exp_not:n {#1} }
1786             { \exp_not:V \l__spintent_spread_read_tmp_tl }
1787             \str_if_eq:VnT \l__spintent_spread_luaset_status_str { duplicate }
1788             {
1789                 \msg_error:nnn { spintent } { spnewread-duplicate } {#1}
1790             }
1791         }
1792     }
1793 }

```

(End of definition for `\spnewread`. This function is documented on page 16.)

15.25 The command `\spdsym`

The command `\spdsym` prints the division symbol with a configurable reading for `MathCAT`. The $\langle keys \rangle$ choose the printed symbol, the reading, and the optional prefix and suffix of the *intent*.

15.25.1 Definition of variables for \spdsym

\l__spintent_spdsym_symbol_tl
\l__spintent_spdsym_read_sym_tl
\l__spintent_spdsym_prefix_tl
\l__spintent_spdsym_suffix_tl

The variable `\l__spintent_spdsym_symbol_tl` stores the symbol that is printed, chosen by the key `set-sym`, and `\l__spintent_spdsym_read_sym_tl` stores the word used in the *intent*, chosen by the key `read-sym`. The variables `\l__spintent_spdsym_prefix_tl` and `\l__spintent_spdsym_suffix_tl` store the values of the keys `prefix` and `suffix`.

```
1794 \tl_new:N \l__spintent_spdsym_symbol_tl
1795 \tl_new:N \l__spintent_spdsym_read_sym_tl
1796 \tl_new:N \l__spintent_spdsym_prefix_tl
1797 \tl_new:N \l__spintent_spdsym_suffix_tl
```

(End of definition for `\l__spintent_spdsym_symbol_tl` and others.)

15.25.2 Definition of keys for \spdsym

prefix
suffix
set-sym
read-sym
unknown

We define the *(keys)* `prefix`, `suffix`, `set-sym` and `read-sym` for `\spdsym`.

```
1798 \keys_define:nn { spintent / spdsym }
1799 {
1800   prefix .code:n =
1801     { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spdsym_prefix_tl {#1} },
1802   prefix .initial:n = ,
1803   prefix .value_required:n = true,
1804   suffix .code:n =
1805     { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spdsym_suffix_tl {#1} },
1806   suffix .initial:n = ,
1807   suffix .value_required:n = true,
1808   set-sym .choices:nn =
1809     { old-style , two-dots , slash }
1810     {
1811       \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
1812       {
1813         {1} { \tl_set:Nn \l__spintent_spdsym_symbol_tl { \div } }
1814         {2} { \tl_set:Nn \l__spintent_spdsym_symbol_tl { : } }
1815         {3} { \tl_set:Nn \l__spintent_spdsym_symbol_tl { / } }
1816       }
1817     },
1818   set-sym .initial:n = two-dots,
1819   set-sym .value_required:n = true,
1820   set-sym / unknown .code:n =
1821     \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
1822     { set-sym } { old-style, ~two-dots, ~slash } { \exp_not:n {#1} },
1823   read-sym .choices:nn =
1824     { dividido , dividido-por , dividido-entre }
1825     {
1826       \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
1827       {
1828         {1} { \tl_set:Nn \l__spintent_spdsym_read_sym_tl { dividido } }
1829         {2} { \tl_set:Nn \l__spintent_spdsym_read_sym_tl { dividido-por } }
1830         {3} { \tl_set:Nn \l__spintent_spdsym_read_sym_tl { dividido-entre } }
1831       }
1832     },
1833   read-sym .initial:n = dividido,
1834   read-sym .value_required:n = true,
1835   read-sym / unknown .code:n =
1836     \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
1837     { read-sym } { dividido, ~dividido-por, ~dividido-entre }
1838     { \exp_not:n {#1} },
1839   unknown .code:n =
1840     {
1841       \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spdsym }
1842       \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
1843     },
1844 }
```

(End of definition for *prefix* and others.)

15.25.3 Internal functions for \spdsym

__spintent_spdsym_mathml:

The internal function `\__spintent_spdsym_mathml:` outputs the configured intent structure, attaching prefixes and suffixes if present.

```
1845 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spdsym_mathml:
```

```

1846 {
1847   \MathMLintent
1848   {
1849     -
1850     \tl_if_empty:NF \l__spinttent_spdsym_prefix_tl
1851     { \l__spinttent_spdsym_prefix_tl - }
1852     \l__spinttent_spdsym_read_sym_tl
1853     \tl_if_empty:NF \l__spinttent_spdsym_suffix_tl
1854     { - \l__spinttent_spdsym_suffix_tl }
1855   }
1856   { \l__spinttent_spdsym_symbol_tl }
1857 }

```

(End of definition for `\l__spinttent_spdsym_mathml:`.)

`\spdsym` Defines the `\spdsym` operator. It takes a single optional argument for local setup and delegates the output to `\l__spinttent_spdsym_mathml:`.

```

1858 \NewDocumentCommand \spdsym { 0{} }
1859 {
1860   \mode_if_math:TF
1861   {
1862     \group_begin:
1863     \keys_set:nn { spinttent / spdsym } {#1}
1864     \l__spinttent_spdsym_mathml:
1865     \group_end:
1866   }
1867   { \msg_error:nnn { spinttent } { need-math-mode } { \spdsym } }
1868 }

```

(End of definition for `\spdsym`. This function is documented on page 17.)

15.26 The command `\spmsym`

The command `\spmsym` prints the multiplication symbol with a configurable reading for `MathCAT`. The *(keys)* choose the printed symbol, the reading, whether the symbol is printed, and the optional prefix and suffix of the *intent*.

15.26.1 Definition of variables for `\spmsym`

`\l__spinttent_spmsym_symbol_tl` The variable `\l__spinttent_spmsym_symbol_tl` stores the symbol that is printed, chosen by the key `set-sym`, and `\l__spinttent_spmsym_read_sym_tl` stores the word used in the *intent*, chosen by the key `read-sym`. The variables `\l__spinttent_spmsym_prefix_tl` and `\l__spinttent_spmsym_suffix_tl` store the values of the keys `prefix` and `suffix`.

```

1869 \tl_new:N \l__spinttent_spmsym_symbol_tl
1870 \tl_new:N \l__spinttent_spmsym_read_sym_tl
1871 \tl_new:N \l__spinttent_spmsym_prefix_tl
1872 \tl_new:N \l__spinttent_spmsym_suffix_tl

```

(End of definition for `\l__spinttent_spmsym_symbol_tl` and others.)

15.26.2 Definition of keys for `\spmsym`

prefix We define the *(keys)* `prefix`, `suffix`, `set-sym`, `read-sym` and `print-sym` for `\spmsym`.

```

suffix
set-sym
read-sym
print-sym
unknown
1873 \keys_define:nn { spinttent / spmsym }
1874 {
1875   prefix .code:n =
1876   { \__spinttent_sanitiz_ affix:Nn \l__spinttent_spmsym_prefix_tl {#1} },
1877   prefix .initial:n = ,
1878   prefix .value_required:n = true,
1879   suffix .code:n =
1880   { \__spinttent_sanitiz_ affix:Nn \l__spinttent_spmsym_suffix_tl {#1} },
1881   suffix .initial:n = ,
1882   suffix .value_required:n = true,
1883   set-sym .choices:nn =
1884   { cross , dot , asterisk }
1885   {
1886     \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
1887     {
1888       {1} { \tl_set:Nn \l__spinttent_spmsym_symbol_tl { \times } }
1889       {2} { \tl_set:Nn \l__spinttent_spmsym_symbol_tl { \cdot } }
1890       {3} { \tl_set:Nn \l__spinttent_spmsym_symbol_tl { \ast } }

```

```

1891     }
1892   },
1893   set-sym .initial:n = dot,
1894   set-sym .value_required:n = true,
1895   set-sym / unknown .code:n =
1896     \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
1897     { set-sym } { cross, ~dot, ~asterisk } { \exp_not:n {#1} },
1898   read-sym .choices:nn =
1899     { por , multiplicado-por , veces }
1900     {
1901       \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
1902       {
1903         {1} { \tl_set:Nn \l__spintent_spmsym_read_sym_tl { por } }
1904         {2} { \tl_set:Nn \l__spintent_spmsym_read_sym_tl { multiplicado-por } }
1905         {3} { \tl_set:Nn \l__spintent_spmsym_read_sym_tl { veces } }
1906       }
1907     },
1908   read-sym .initial:n = por,
1909   read-sym .value_required:n = true,
1910   read-sym / unknown .code:n =
1911     \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
1912     { read-sym } { por, ~multiplicado-por, ~veces } { \exp_not:n {#1} },
1913   print-sym .bool_set:N = \l__spintent_spmsym_print_sym_bool,
1914   print-sym .initial:n = true,
1915   print-sym .value_required:n = true,
1916   unknown .code:n =
1917     {
1918       \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spmsym }
1919       \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
1920     },
1921   }

```

(End of definition for prefix and others.)

15.26.3 Internal functions for \spmsym

`\__spintent_spmsym_mathml:` The internal function `\__spintent_spmsym_mathml:` outputs the correct mathematical glyph based on the local *(keys)*, attaching prefixes and suffixes if present. With `print-sym` false, it prints an invisible separator instead of the glyph.

```

1922 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmsym_mathml:
1923 {
1924   \MathMLintent
1925   {
1926     -
1927     \tl_if_empty:NF \l__spintent_spmsym_prefix_tl
1928     { \l__spintent_spmsym_prefix_tl - }
1929     \l__spintent_spmsym_read_sym_tl
1930     \tl_if_empty:NF \l__spintent_spmsym_suffix_tl
1931     { - \l__spintent_spmsym_suffix_tl }
1932   }
1933   {
1934     \bool_if:NTF \l__spintent_spmsym_print_sym_bool
1935     { \l__spintent_spmsym_symbol_tl }
1936     {
1937       \mathopen { \c__spintent_invisible_sep_int }
1938     }
1939   }
1940 }

```

(End of definition for `\__spintent_spmsym_mathml:`.)

`\spmsym` Defines the `\spmsym` operator. Similar to `\spdsym`, it takes a single optional argument for local setup and delegates the output to `\__spintent_spmsym_mathml:`.

```

1941 \NewDocumentCommand \spmsym { O{} }
1942 {
1943   \mode_if_math:TF
1944   {
1945     \group_begin:
1946     \keys_set:nn { spintent / spmsym } {#1}
1947     \__spintent_spmsym_mathml:
1948     \group_end:

```

```

1949     }
1950     { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmsym } }
1951   }

```

(End of definition for `\spmsym`. This function is documented on page 18.)

15.27 The command `\spdiv`

The user-level command `\spdiv` formats division representations. It takes two mandatory arguments: the $\langle dividend \rangle$ and the $\langle divisor \rangle$. Both $\langle arguments \rangle$ are internally processed by the `\spnum` command to ensure proper digit separation. This command checks that neither the $\langle dividend \rangle$ nor the $\langle divisor \rangle$ is *blank*.

15.27.1 Definition of error messages for `\spdiv`

`spdiv-empty-arg` The “error” `spdiv-empty-arg` is raised when either the $\langle dividend \rangle$ or the $\langle divisor \rangle$ is missing or *blank*.

```

1952 \msg_new:nnnn { spintent } { spdiv-empty-arg }
1953 {
1954   Empty~argument~for~'\token_to_str:N \spdiv'~\msg_line_context:.
1955 }
1956 {
1957   A~dividend~and~a~divisor~are~required.
1958 }

```

(End of definition for `spdiv-empty-arg`.)

15.27.2 Definition of keys for `\spdiv`

`cifras-sep` We define the $\langle keys \rangle$ `cifras-sep`, `read-sign`, `read-period-sep`, `notation-sym`, `set-sym`, `read-sym`, `wrap-parens` and `read-parens`.

```

1959 \keys_define:nn { spintent / spdiv }
1960 {
1961   cifras-sep      .meta:nn = { spintent / spnum } { cifras-sep      = {#1} },
1962   read-sign       .meta:nn = { spintent / spnum } { read-sign       = {#1} },
1963   read-period-sep .meta:nn = { spintent / spnum } { read-period-sep = {#1} },
1964   notation-sym    .meta:nn = { spintent / spnum } { notation-sym    = {#1} },
1965   set-sym         .meta:nn = { spintent / spdsym } { set-sym         = {#1} },
1966   read-sym        .meta:nn = { spintent / spdsym } { read-sym        = {#1} },
1967   wrap-parens     .bool_set:N = \l__spintent_spdiv_wrap_parens_bool,
1968   wrap-parens     .initial:n = false,
1969   wrap-parens     .value_required:n = true,
1970   read-parens     .bool_set:N = \l__spintent_spdiv_read_parens_bool,
1971   read-parens     .initial:n = true,
1972   read-parens     .value_required:n = true,
1973   unknown         .code:n =
1974   {
1975     \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spdiv }
1976     \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
1977   },
1978 }

```

(End of definition for `cifras-sep` and others.)

15.27.3 Internal functions for `\spdiv`

`\__spintent_spdiv_render_op:nn` The function `\__spintent_spdiv_render_op:nn` parses both $\langle arguments \rangle$ through the `\spnum` command and embeds the semantic operator from `\spdsym`.

```

1979 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spdiv_render_op:nn
1980 {
1981   \spnum {#1}
1982   \MathMLintent { _ \l__spintent_spdsym_read_sym_tl }
1983   {
1984     \l__spintent_spdsym_symbol_tl
1985   }
1986   \spnum {#2}
1987 }

```

(End of definition for `\__spintent_spdiv_render_op:nn`.)

`\__spintent_spdiv_mathml:nn` The function `\__spintent_spdiv_mathml:nn` builds the `MathML` structure of the division. If `wrap-parens` is true, it adds the structural parentheses around `\__spintent_spdiv_render_op:nn`, read or silenced according to `read-parens`.

```

1988 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spdiv_mathml:nn

```

```

1989 {
1990   \bool_if:NTF \l__spintent_spdiv_wrap_parens_bool
1991   {
1992     \bool_if:NTF \l__spintent_spdiv_read_parens_bool
1993     {
1994       \lparen \l__spintent_spdiv_render_op:nn {#1} {#2} \rparen
1995     }
1996     {
1997       \MathMLintent { :silent } { \lparen }
1998       \l__spintent_spdiv_render_op:nn {#1} {#2}
1999       \MathMLintent { :silent } { \rparen }
2000     }
2001   }
2002   { \l__spintent_spdiv_render_op:nn {#1} {#2} }
2003 }

```

(End of definition for `\l__spintent_spdiv_mathml:nn`.)

`\l__spintent_spdiv_exec:nnn` The function `\l__spintent_spdiv_exec:nnn` sets $\langle keys \rangle$, validates $\{\langle arguments \rangle\}$, and calls `\l__spintent_spdiv_mathml:nn`.

```

2004 \cs_new_protected:Nn \l__spintent_spdiv_exec:nnn
2005 {
2006   \keys_set:nn { spintent / spdiv } {#1}
2007   \tl_if_blank:nTF {#2}
2008   { \msg_error:nn { spintent } { spdiv-empty-arg } }
2009   {
2010     \tl_if_blank:nTF {#3}
2011     { \msg_error:nn { spintent } { spdiv-empty-arg } }
2012     {
2013       \l__spintent_spdiv_mathml:nn {#2} {#3}
2014     }
2015   }
2016 }

```

(End of definition for `\l__spintent_spdiv_exec:nnn`.)

`\spdiv` Defines the user command `\spdiv`. It requires *math mode*.

```

2017 \NewDocumentCommand \spdiv { O{} m m }
2018 {
2019   \mode_if_math:TF
2020   {
2021     \group_begin:
2022     \l__spintent_spdiv_exec:nnn {#1} {#2} {#3}
2023     \group_end:
2024   }
2025   { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spdiv } }
2026 }

```

(End of definition for `\spdiv`. This function is documented on page 18.)

15.28 The command `\spmul`

The user-level command `\spmul` formats multiplication representations. It takes two mandatory arguments: the $\{\langle first\ factor \rangle\}$ and the $\{\langle second\ factor \rangle\}$. Both $\{\langle arguments \rangle\}$ are internally processed by the `\spnum` command to ensure proper digit separation. This command checks that neither the $\{\langle first\ factor \rangle\}$ nor the $\{\langle second\ factor \rangle\}$ is *blank*.

15.28.1 Definition of error messages for `\spmul`

`spmul-empty-arg` The “error” `spmul-empty-arg` is raised when either the $\{\langle first\ factor \rangle\}$ or the $\{\langle second\ factor \rangle\}$ is missing or *blank*.

```

2027 \msg_new:nnnn { spintent } { spmul-empty-arg }
2028 {
2029   Empty~argument~for~'\token_to_str:N \spmul'\msg_line_context:.
2030 }
2031 {
2032   A~first~factor~and~a~second~factor~are~required.
2033 }

```

(End of definition for `spmul-empty-arg`.)

15.28.2 Definition of keys for `\spmul`

We define the *keys* `cifras-sep`, `read-sign`, `read-period-sep`, `notation-sym`, `set-sym`, `read-sym`, `wrap-parens` and `read-parens`.

```

2034 \keys_define:nn { spintent / spmul }
2035 {
2036   cifras-sep      .meta:nn = { spintent / spnum } { cifras-sep      = {#1} },
2037   read-sign       .meta:nn = { spintent / spnum } { read-sign       = {#1} },
2038   read-period-sep .meta:nn = { spintent / spnum } { read-period-sep = {#1} },
2039   notation-sym    .meta:nn = { spintent / spnum } { notation-sym    = {#1} },
2040   set-sym         .meta:nn = { spintent / spmsym } { set-sym         = {#1} },
2041   read-sym        .meta:nn = { spintent / spmsym } { read-sym        = {#1} },
2042   wrap-parens     .bool_set:N = \l__spintent_spmul_wrap_parens_bool,
2043   wrap-parens     .initial:n = false,
2044   wrap-parens     .value_required:n = true,
2045   read-parens     .bool_set:N = \l__spintent_spmul_read_parens_bool,
2046   read-parens     .initial:n = true,
2047   read-parens     .value_required:n = true,
2048   unknown        .code:n =
2049   {
2050     \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spmul }
2051     \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
2052   },
2053 }

```

(End of definition for `cifras-sep` and others.)

15.28.3 Internal functions for `\spmul`

The function `\__spintent_spmul_render_op:nn` parses both *{arguments}* through the `\spnum` command and embeds the semantic operator from `\spmsym`.

```

2054 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmul_render_op:nn
2055 {
2056   \spnum {#1}
2057   \MathMLintent { _ \l__spintent_spmsym_read_sym_tl }
2058   {
2059     \l__spintent_spmsym_symbol_tl
2060   }
2061   \spnum {#2}
2062 }

```

(End of definition for `\__spintent_spmul_render_op:nn`.)

The function `\__spintent_spmul_mathml:nn` builds the **MathML** structure of the multiplication. If `wrap-parens` is true, it adds the structural parentheses around `\__spintent_spmul_render_op:nn`, read or silenced according to `read-parens`.

```

2063 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmul_mathml:nn
2064 {
2065   \bool_if:NTF \l__spintent_spmul_wrap_parens_bool
2066   {
2067     \bool_if:NTF \l__spintent_spmul_read_parens_bool
2068     {
2069       \lparen \__spintent_spmul_render_op:nn {#1} {#2} \rparen
2070     }
2071     {
2072       \MathMLintent { :silent } { \lparen }
2073       \__spintent_spmul_render_op:nn {#1} {#2}
2074       \MathMLintent { :silent } { \rparen }
2075     }
2076   }
2077   { \__spintent_spmul_render_op:nn {#1} {#2} }
2078 }

```

(End of definition for `\__spintent_spmul_mathml:nn`.)

The function `\__spintent_spmul_exec:nnn` sets *keys*, validates *{arguments}*, and calls `\__spintent_spmul_mathml:nn`.

```

2079 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmul_exec:nnn
2080 {
2081   \keys_set:nn { spintent / spmul } {#1}

```

```

2082     \tl_if_blank:nTF {#2}
2083     { \msg_error:nn { spintent } { spmul-empty-arg } }
2084     {
2085         \tl_if_blank:nTF {#3}
2086         { \msg_error:nn { spintent } { spmul-empty-arg } }
2087         {
2088             \__spintent_spmul_mathml:nn {#2} {#3}
2089         }
2090     }
2091 }

```

(End of definition for `\__spintent_spmul_exec:nnn`.)

`\spmul` Defines the user command `\spmul`. It requires *math mode*.

```

2092 \NewDocumentCommand \spmul { O{} m m }
2093 {
2094     \mode_if_math:TF
2095     {
2096         \group_begin:
2097         \__spintent_spmul_exec:nnn {#1} {#2} {#3}
2098         \group_end:
2099     }
2100     { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmul } }
2101 }

```

(End of definition for `\spmul`. This function is documented on page 19.)

15.29 The commands `\spgcd` and `\spmcn`

The user-level commands `\spgcd` and `\spmcn` provide a semantic interface for the Greatest Common Divisor, MCD in Spanish, and the Least Common Multiple, MCM in Spanish. They send the validation of the arguments and the calculation to the Lua module `spintent.lua`, constructing a valid intent.

15.29.1 Definition of variables for `\spgcd` and `\spmcn`

The variable `\__spintent_mc_luaset_types_clist` stores the type of each argument, `number` or `other`, in the same order and separated by commas. The variable `\__spintent_mc_luaset_all_numeric_str` stores `true` when all the arguments are natural numbers. Both are set by the Lua module `spintent.lua`.

```

2102 \clist_new:N \__spintent_mc_luaset_types_clist
2103 \str_new:N \__spintent_mc_luaset_all_numeric_str

```

(End of definition for `\__spintent_mc_luaset_types_clist` and `\__spintent_mc_luaset_all_numeric_str`.)

The variable `\__spintent_mc_raw_args_seq` stores the arguments as they were given and `\__spintent_mc_types_seq` stores their types. The variable `\__spintent_mc_args_seq` stores the arguments ready to be typeset, with `\spnum` applied to those of type `number`. The variable `\__spintent_mc_idx_int` stores the position of the argument being processed.

```

2104 \seq_new:N \__spintent_mc_raw_args_seq
2105 \seq_new:N \__spintent_mc_types_seq
2106 \seq_new:N \__spintent_mc_args_seq
2107 \int_new:N \__spintent_mc_idx_int

```

(End of definition for `\__spintent_mc_raw_args_seq` and others.)

Each command has its own copy of these variables. The variables `\__spintent_spmcd_luaset_mcd_value_tl` and `\__spintent_spmcm_luaset_mcm_value_tl` store the result of the greatest common divisor and of the least common multiple, set by the Lua module `spintent.lua`. The variables `_read_terse_bool` and `_prefix_tl` store the values of the keys `read-sty` and `prefix`. The variables `_print_result_bool` and `_print_upper_bool` store the values of the keys `result` and `upper-case`, and are created by those keys.

```

2108 \clist_map_inline:nn { mcd , mcm }
2109 {
2110     \tl_new:c { \__spintent_sp #1 _luaset_ #1 _value_tl }
2111     \bool_new:c { \__spintent_sp #1 _read_terse_bool }
2112     \tl_new:c { \__spintent_sp #1 _prefix_tl }
2113 }

```

(End of definition for `\__spintent_spmcd_luaset_mcd_value_tl` and others.)

15.29.2 Definition of keys for \spmc and \spmc

We define the shared *(keys)* result, prefix, read-sty, upper-case, concept and silent.

```

result  \clist_map_inline:nn { mcd , mcm }
prefix  {
read-sty  \keys_define:nn { spintent / sp #1 }
upper-case {
concept  {
silent  result .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _print_result_bool },
unknown result .initial:n = false,
        result .value_required:n = true,
        prefix .code:n =
        {
          \__spintent_sanitize_affix:cn { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } {##1} },
        prefix .initial:n = ,
        prefix .value_required:n = true,
        read-sty .choices:nn =
        { terse , clear }
        {
          \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \bool_set_true:c { l__spintent_sp #1 _read_terse_bool } }
            {2} { \bool_set_false:c { l__spintent_sp #1 _read_terse_bool } }
          }
        },
        read-sty .initial:n = clear,
        read-sty .value_required:n = true,
        read-sty / unknown .code:n =
        \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { read-sty } { terse , ~clear } { \exp_not:n {##1} },
        upper-case .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _print_upper_bool },
        upper-case .initial:n = false,
        upper-case .value_required:n = true,
        concept .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _concept_bool },
        concept .initial:n = true,
        concept .value_required:n = true,
        silent .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _silent_bool },
        silent .initial:n = false,
        silent .value_required:n = true,
        unknown .code:n =
        {
          \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { sp #1 }
          \__spintent_unknown_keys_cmd:n {##1}
        },
      },
    },
  }
}

```

(End of definition for result and others.)

15.29.3 Internal functions for \spmc and \spmc

The function `\__spintent_mc_process_args:nn` parses the operation ‘#1’ and its raw argument list ‘#2’. Calls `\__spintent_luafun_mc_classify_args:n`, splits ‘#2’ into `\l__spintent_mc_raw_args_seq` and `\l__spintent_mc_luaset_types_clist` into `\l__spintent_mc_types_seq`, then walks the former by position, fetching the matching type from the latter through `\seq_item:Nn`, to build `\l__spintent_mc_args_seq`: each argument wrapped through `\spnum` when its type is *number*, verbatim otherwise. Then it calls `\__spintent_mc_mathml_args:n`.

```

2155 \cs_new_protected:Nn \__spintent_mc_process_args:nn
2156 {
2157   \__spintent_luafun_mc_classify_args:n {#2}
2158   \seq_set_from_clist:Nn \l__spintent_mc_raw_args_seq {#2}
2159   \seq_set_from_clist:NN \l__spintent_mc_types_seq \l__spintent_mc_luaset_types_clist
2160   \seq_clear:N \l__spintent_mc_args_seq
2161   \int_zero:N \l__spintent_mc_idx_int
2162   \seq_map_inline:Nn \l__spintent_mc_raw_args_seq
2163   {
2164     \int_incr:N \l__spintent_mc_idx_int
2165     \str_if_eq:eeTF
2166     { \seq_item:Nn \l__spintent_mc_types_seq { \l__spintent_mc_idx_int } }
2167     { number }
2168     {
2169       \seq_put_right:Nn \l__spintent_mc_args_seq { \spnum {##1} }
2170     }
2171   }

```

```

2171         { \seq_put_right:Nn \l__spintenc_mc_args_seq {##1} }
2172     }
2173     \__spintenc_mc_mathml_args:n {#1}
2174 }

```

(End of definition for `\__spintenc_mc_process_args:nn`.)

`\__spintenc_mc_mathml_args:n`

The function `\__spintenc_mc_mathml_args:n` receives the short identifier in ‘#1’ and puts the intents around the already-formatted `\l__spintenc_mc_args_seq`.

```

2175 \cs_new_protected:Nn \__spintenc_mc_mathml_args:n
2176 {
2177     \bool_if:cTF { \l__spintenc_sp #1 _silent_bool }
2178     {
2179         \seq_set_map:Nnn \l__spintenc_mc_args_seq \l__spintenc_mc_args_seq
2180         {
2181             \MathMLintent { _- } { \__spintenc_inner_sep: ##1 }
2182         }
2183         \MathMLintent { :silent } { \c__spintenc_invisible_sep_int } % prevent "por"
2184         \MathMLintent { :silent } { \lparen }
2185         % prevent "intervalo"
2186         \MathMLintent { :silent } { \c__spintenc_invisible_sep_int }
2187         \seq_use:Nnnn \l__spintenc_mc_args_seq
2188         { \MathMLintent { :silent } { , } }
2189         { \MathMLintent { :silent } { , } }
2190         { \MathMLintent { :silent } { , } }
2191     }
2192     {
2193         \MathMLintent { :silent } { \c__spintenc_invisible_sep_int } % prevent doble "de"
2194         \bool_if:cTF { \l__spintenc_sp #1 _concept_bool }
2195         {
2196             \MathMLintent { _entre } { \lparen }
2197         }
2198         {
2199             \MathMLintent { :silent } { \lparen }
2200         }
2201         % prevent "intervalo"
2202         \MathMLintent { :silent } { \c__spintenc_invisible_sep_int }
2203         \seq_use:Nnnn \l__spintenc_mc_args_seq
2204         {
2205             \MathMLintent { :silent } { , }
2206             \MathMLintent { _y- } { \c__spintenc_invisible_sep_int } % "y" medio
2207         }
2208         {
2209             \MathMLintent { :silent } { , }
2210         }
2211         {
2212             \MathMLintent { :silent } { , }
2213             \MathMLintent { _y- } { \c__spintenc_invisible_sep_int } % "y" final
2214         }
2215     }
2216     \MathMLintent { :silent } { \rparen }
2217 }

```

(End of definition for `\__spintenc_mc_mathml_args:n`.)

`\__spintenc_spmc_exec:nnnn`

The internal function `\__spintenc_spmc_exec:nnnn` is the shared function for both `\spmc_d` and `\spmc_m`. Takes the short identifier in ‘#1’, its full reading string in ‘#2’, the local $\langle keys \rangle$ in ‘#3’, and the optional arguments in ‘#4’.

After setting the $\langle keys \rangle$, it calls `\__spintenc_spmc_mathml:nn` to print the operator name.

With ‘#4’ given, classifies it through `\__spintenc_luafun_mc_classify_args:n`. Only when every argument is a number does it call the Lua calculation `calculate_#1` and, when `result` is `true`, print the computed value with `\__spintenc_spmc_result_mathml:n`. `\__spintenc_mc_process_args:nn` prints the argument list itself either way. With `silent=true`, it wraps each argument in a literal ‘_-’ intent and the printed result is silenced as well.

- We should use `\mathrm` instead of `\operatorname`, which generates unwanted spacing when `\c__spintenc_invisible_sep_int` is applied.

```

2218 \cs_new_protected:Nn \__spintenc_spmc_exec:nnnn
2219 {

```

```

2220 \keys_set:nn { spintent / sp #1 } {#3}
2221 \__spintent_spmc_mathml:nn {#1} {#2}

```

With ‘#4’ given, it is classified with `\__spintent_luafun_mc_classify_args:n`. If every argument is a number, the Lua calculation `calculate_#1` is called, and the computed value is printed when `result` is `true`. If any argument is not a number, no calculation is attempted. In both cases `\__spintent_mc_process_args:n` prints the argument list.

```

2222 \tl_if_novalue:nF {#4}
2223 {
2224   \seq_set_from_clist:Nn \l__spintent_mc_raw_args_seq {#4}
2225   \int_compare:nNnTF { \seq_count:N \l__spintent_mc_raw_args_seq } < { 2 }
2226   {
2227     \msg_error:nne { spintent } { mc-too-few-args } { \exp_not:c { sp #1 } }
2228   }
2229   {
2230     \__spintent_luafun_mc_classify_args:n {#4}
2231     \str_if_eq:VnT \l__spintent_mc_luaset_all_numeric_str { true }
2232     {
2233       \use:c { __spintent_luafun_calculate_ #1 :n } {#4}
2234     }
2235     \__spintent_mc_process_args:nn {#1} {#4}
2236     \__spintent_spmc_result_mathml:n {#1}
2237   }
2238 }
2239 }

```

(End of definition for `\__spintent_spmc_exec:nnnn`.)

`\__spintent_spmc_mathml:nn`

The function `\__spintent_spmc_mathml:nn` receives the short identifier in ‘#1’ and its full reading string in ‘#2’, and builds the **MathML** structure of the operator name. With `silent=true` or `concept=false`, the operator name is silenced. With `concept=true`, the literal `intent` is #1 or #2 according to `read-sty`, prefixed with `prefix` when given.

```

2240 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmc_mathml:nn
2241 {
2242   \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
2243   {
2244     \MathMLintent { :silent }
2245     {
2246       \mathrm
2247       {
2248         \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _print_upper_bool }
2249         { \text_uppercase:n {#1} } {#1}
2250       }
2251     }
2252   }
2253   {
2254     \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
2255     {
2256       \MathMLintent
2257       {
2258         -
2259         \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
2260         {
2261           \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } -
2262         }
2263         \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _read_terse_bool }
2264         {#1} {#2}
2265       }
2266       {
2267         \mathrm
2268         {
2269           \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _print_upper_bool }
2270           { \text_uppercase:n {#1} } {#1}
2271         }
2272       }
2273     }
2274   }
2275   \MathMLintent { :silent }
2276   {
2277     \mathrm

```

```

2278             {
2279                 \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _print_upper_bool }
2280                 { \text_uppercase:n {#1} } {#1}
2281             }
2282         }
2283     }
2284 }
2285 }

```

(End of definition for `\__spintent_spmc_mathml:nn`.)

`\__spintent_spmc_result_mathml:n` The function `\__spintent_spmc_result_mathml:n` receives the short identifier in ‘#1’ and builds the **MathML** structure of the computed value, when `result` is `true`. With `silent=true`, the result is silenced as well.

```

2286 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmc_result_mathml:n
2287 {
2288     \str_if_eq:VnT \__spintent_mc_luaset_all_numeric_str { true }
2289     {
2290         \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _print_result_bool }
2291         {
2292             \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
2293             {
2294                 \MathMLintent { :silent } { = }
2295                 \MathMLintent { _- }
2296                 {
2297                     \__spintent_inner_sep:
2298                     \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _luaset_ #1 _value_tl }
2299                 }
2300             }
2301             {
2302                 \MathMLintent { _es-igual-a } { = }
2303                 \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _luaset_ #1 _value_tl }
2304             }
2305         }
2306     }
2307 }

```

(End of definition for `\__spintent_spmc_result_mathml:n`.)

`\spmc` The commands `\spmc` and `\spmcm` are the public commands for typesetting the greatest common divisor and least common multiple. They enforce math mode, open a local group, and defer execution to the main processing macro `\__spintent_spmc_exec:nnnn`, passing along the appropriate reading strings and arguments.

```

2308 \NewDocumentCommand \spmc { 0{} d() }
2309 {
2310     \mode_if_math:TF
2311     {
2312         \group_begin:
2313         \__spintent_spmc_exec:nnnn { mcd } { máximo-común-divisor } {#1} {#2}
2314         \group_end:
2315     }
2316     { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmc } }
2317 }
2318 \NewDocumentCommand \spmcm { 0{} d() }
2319 {
2320     \mode_if_math:TF
2321     {
2322         \group_begin:
2323         \__spintent_spmc_exec:nnnn { mcm } { mínimo-común-múltiplo } {#1} {#2}
2324         \group_end:
2325     }
2326     { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmcm } }
2327 }

```

(End of definition for `\spmc` and `\spmcm`. These functions are documented on page 20.)

15.30 The commands `\spnM` and `\spnD`

The user-level commands `\spnM` and `\spnD` provide a semantic interface for the Multiples of a number, “*múltiplos*” in Spanish, and the Divisors of a number, “*divisores*” in Spanish. They send the validation of the arguments and the calculation to the Lua module `spintent.lua`, constructing a valid intent.

15.30.1 Definition of variables for \spnM and \spnD

\l__spintent_spnmd_luaset_is_number_str
 \l__spintent_spnM_spnD_luaset_error_str

The variable `\l__spintent_spnmd_luaset_is_number_str` stores `true` when the $\langle argument \rangle$ is a positive integer. The variable `\l__spintent_spnM_spnD_luaset_error_str` stores `true` when the $\langle argument \rangle$ is zero. Both are set by the Lua module `spintent.lua`.

```
2328 \str_new:N \l__spintent_spnM_spnD_luaset_error_str
2329 \str_new:N \l__spintent_spnmd_luaset_is_number_str
```

(End of definition for `\l__spintent_spnmd_luaset_is_number_str` and `\l__spintent_spnM_spnD_luaset_error_str`.)

\l__spintent_spnM_luaset_result_tl
 \l__spintent_spnD_luaset_result_tl
 \l__spintent_spnM_luaset_is_truncated_str
 \l__spintent_spnD_luaset_is_truncated_str
 \l__spintent_spnM_prefix_tl
 \l__spintent_spnD_prefix_tl
 \l__spintent_spnM_print_result_num_tl
 \l__spintent_spnD_print_result_num_tl

Each command has its own copy of these variables. The variables `_luaset_result_tl` store the multiples or the divisors, separated by commas, and the variables `_luaset_is_truncated_str` store `true` when the list is cut, that is, when not all the results are printed; both are set by the Lua module `spintent.lua`. The variables `_prefix_tl` and `_print_result_num_tl` store the values of the keys `prefix` and `result-num`, and the second ones are created by the key.

```
2330 \clist_map_inline:nn { nM , nD }
2331 {
2332   \tl_new:c { \l__spintent_sp #1 _luaset_result_tl }
2333   \str_new:c { \l__spintent_sp #1 _luaset_is_truncated_str }
2334   \tl_new:c { \l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
2335 }
```

(End of definition for `\l__spintent_spnM_luaset_result_tl` and others.)

\l__spintent_md_out_seq
 \l__spintent_spnM_spnD_intent_tl

The variable `\l__spintent_md_out_seq` stores the results to be printed, one by one. The variable `\l__spintent_spnM_spnD_intent_tl` holds the intent that `\l__spintent_spnM_spnD_intent:nn` builds.

```
2336 \seq_new:N \l__spintent_md_out_seq
2337 \tl_new:N \l__spintent_spnM_spnD_intent_tl
```

(End of definition for `\l__spintent_md_out_seq` and `\l__spintent_spnM_spnD_intent_tl`.)

15.30.2 Definition of error messages for \spnM and \spnD

md-invalid-arg
 mc-too-few-args

The “error” `md-invalid-arg` is raised when the argument for multiples or divisors is invalid.

```
2338 \msg_new:nnnn { spintent } { md-invalid-arg }
2339 {
2340   Invalid~argument~for~'\tl_trim_spaces:n {#1}'~\msg_line_context:.
2341 }
2342 {
2343   The~argument~must~be~a~single~positive~integer.
2344 }
```

The “error” `mc-too-few-args` is raised when fewer than two arguments are provided.

```
2345 \msg_new:nnnn { spintent } { mc-too-few-args }
2346 {
2347   Invalid~arguments~for~'\tl_trim_spaces:n {#1}'~\msg_line_context:.
2348 }
2349 {
2350   At~least~two~arguments~are~required.
2351 }
```

(End of definition for `md-invalid-arg` and `mc-too-few-args`.)

15.30.3 Definition of keys for \spnM and \spnD

result
 silent
 result-num
 prefix
 concept
 unknown

We define the shared $\langle keys \rangle$ `result`, `silent`, `result-num`, `prefix` and `concept`.

```
2352 \clist_map_inline:nn { nM , nD }
2353 {
2354   \keys_define:nn { spintent / sp #1 }
2355   {
2356     result      .bool_set:c = { \l__spintent_sp #1 _print_result_bool },
2357     result      .initial:n = false,
2358     result      .value_required:n = true,
2359     silent      .bool_set:c = { \l__spintent_sp #1 _silent_bool },
2360     silent      .initial:n = false,
2361     silent      .value_required:n = true,
2362     result-num .tl_set:c = { \l__spintent_sp #1 _print_result_num_tl },
2363     result-num .initial:n = ,
```

```

2364     result-num .value_required:n = true,
2365     prefix     .code:n =
2366     { \__spintent_sanitizate_affix:cn { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } {##1} },
2367     prefix     .initial:n = ,
2368     prefix     .value_required:n = true,
2369     concept    .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _concept_bool },
2370     concept    .initial:n = true,
2371     concept    .value_required:n = true,
2372     unknown    .code:n =
2373     {
2374       \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { sp #1 }
2375       \__spintent_unknown_keys_cmd:n {##1}
2376     },
2377   }
2378 }

```

(End of definition for `result` and others.)

15.30.4 Internal functions for `\spnM` and `\spnD`

`\__spintent_spnM_spnD_intent:nn`

The internal function `\__spintent_spnM_spnD_intent:nn` resolves the main reading intent. It takes the command identifier ‘#1’, such as “nM” or “nD”, and the base reading string ‘#2’. It prepends the localized prefix if defined, normalizes accentuation for “*múltiplos*”, appends ‘-de’, and stores the result in `\l__spintent_spnM_spnD_intent_tl`.

```

2379 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spnM_spnD_intent:nn
2380 {
2381   \tl_set:Nx \l__spintent_spnM_spnD_intent_tl
2382   {
2383     -
2384     \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
2385     { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } - }
2386     \str_case:nnF {#2} { { múltiplos } { múltiplos } }
2387     {#2}
2388     -de
2389   }
2390 }

```

(End of definition for `\__spintent_spnM_spnD_intent:nn`.)

`\__spintent_spnM_spnD_silent:nn`

The internal function `\__spintent_spnM_spnD_silent:nn` prints the atomized notation structure in full silent mode. It takes the mathematical symbol ‘#1’, such as “D” or “M”, and the variable or explicit argument ‘#2’. Every component is wrapped in a silent intent, and an invisible separator is put between the parentheses to prevent NVDA/MathCAT from applying default contextual reading rules. The argument is wrapped in a literal ‘_’ intent, not in `:silent`, so that intents of its own, such as those of `\spnum`, are silenced too.

```

2391 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spnM_spnD_silent:nn
2392 {
2393   \MathMLintent { :silent } { \operatorname {#1} }
2394   \MathMLintent { :silent } { \lparen }
2395   \MathMLintent { :silent } { \c__spintent_invisible_sep_int } % prevent doble "de"
2396   \MathMLintent { _- } { \__spintent_inner_sep: #2 }
2397   \MathMLintent { :silent } { \rparen }
2398 }

```

(End of definition for `\__spintent_spnM_spnD_silent:nn`.)

`\__spintent_spnM_spnD_result:nn`

The internal function `\__spintent_spnM_spnD_result:nn` calculates and formats the computed set. It takes the command identifier ‘#1’ and the classified numeric argument ‘#2’. It invokes the Lua calculation, reporting `md-invalid-arg` if it fails. On success, it maps the resulting clist into a sequence and formats the printed output with custom intents for the separators and the conjunctions.

```

2399 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spnM_spnD_result:nn
2400 {
2401   \use:c { __spintent_luafun_calcular_ #1 :nn } {#2}
2402   {
2403     \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _print_result_num_tl }
2404   }
2405   \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spnM_spnD_luaset_error_str { true }
2406   {
2407     \msg_error:nne { spintent } { md-invalid-arg } { \exp_not:c { sp #1 } }
2408   }

```

```

2409 {
2410   \MathMLintent { :silent } { \c__spintenc_invisible_sep_int } % prevent "por"
2411   \MathMLintent { _son } { = \{ }
2412   \seq_set_from_clist:Ne
2413     \l__spintenc_md_out_seq { \tl_use:c { \l__spintenc_sp #1 \luaset_result_tl } }
2414   \seq_use:Nnnn \l__spintenc_md_out_seq
2415   {
2416     \MathMLintent { :silent } { , }
2417     \str_if_eq:vnT { \l__spintenc_sp #1 \luaset_is_truncated_str } { false }
2418     {
2419       \MathMLintent { _y- } { \c__spintenc_invisible_sep_int } % "y" (solo dos)
2420     }
2421   }
2422   { \MathMLintent { :silent } { , } }
2423   {
2424     \MathMLintent { :silent } { , }
2425     \str_if_eq:vnT { \l__spintenc_sp #1 \luaset_is_truncated_str } { false }
2426     {
2427       \MathMLintent { _y- } { \c__spintenc_invisible_sep_int } % "y" final
2428     }
2429   }
2430   \str_if_eq:vnT { \l__spintenc_sp #1 \luaset_is_truncated_str } { true }
2431   {
2432     \MathMLintent { :silent } { , } ~ \dots
2433   }
2434   \MathMLintent { :silent } { \} }
2435 }
2436 }

```

(End of definition for `\__spintenc_spnM_spnD_result:nn`.)

`\__spintenc_spnM_spnD_exec:nnnnn`

The internal function `\__spintenc_spnM_spnD_exec:nnnnn` is the one called by the commands `\spnM` and `\spnD`. It takes the command identifier ‘#1’, its printed mathematical symbol ‘#2’, its base reading string ‘#3’, the local key-value options ‘#4’, and the optional argument ‘#5’. It first sets the provided keys within the current scope. With ‘#5’ given, `\__spintenc_luafun_spnmd_classify:n` classifies it, and a zero is rejected with `md-invalid-arg`. Then it calls `\__spintenc_spnM_spnD_mathml:nnnn`.

```

2437 \cs_new_protected:Nn \__spintenc_spnM_spnD_exec:nnnnn
2438 {
2439   \keys_set:nn { spintenc / sp #1 } {#4}
2440   \tl_if_novalue:nF {#5}
2441   {
2442     \__spintenc_luafun_spnmd_classify:n { \exp_not:n {#5} }
2443     \str_if_eq:VnT \l__spintenc_spnM_spnD_luaset_error_str { true }
2444     { \msg_error:nne { spintenc } { md-invalid-arg } { \exp_not:c { sp #1 } } }
2445   }
2446   \__spintenc_spnM_spnD_mathml:nnnn {#1} {#2} {#3} {#5}
2447 }

```

(End of definition for `\__spintenc_spnM_spnD_exec:nnnnn`.)

`\__spintenc_spnM_spnD_mathml:nnnn`

The function `\__spintenc_spnM_spnD_mathml:nnnn` takes the command identifier in ‘#1’, the symbol in ‘#2’, the base reading string in ‘#3’, and the optional argument in ‘#4’, and builds the `MathML` structure. The parentheses are always silenced.

With ‘#4’ absent, the placeholder `n` stands in for the argument. With ‘#4’ given, the classification stored in `\l__spintenc_spnmd_luaset_is_number_str` decides whether it is wrapped with `\spnum`, and then `result` decides whether `\__spintenc_spnM_spnD_result:nn` prints the computed set; otherwise the argument is typeset verbatim and no result is attempted. With `silent=true` the printed result is wrapped in a literal ‘_’ intent.

Either way, `silent` silences the whole thing through `\__spintenc_spnM_spnD_silent:nn`; otherwise `concept=true` carries the literal intent from `\__spintenc_spnM_spnD_intent:nn`, `false` silences only the operator symbol, leaving the argument to read normally.

```

2448 \cs_new_protected:Nn \__spintenc_spnM_spnD_mathml:nnnn
2449 {
2450   \tl_if_novalue:nTF {#4}
2451   {
2452     \bool_if:cTF { \l__spintenc_sp #1 _silent_bool }
2453     { \__spintenc_spnM_spnD_silent:nn {#2} { n } }
2454     {

```

```

2455 \bool_if:cTF { l__spinttent_sp #1 _concept_bool }
2456 {
2457   \__spinttent_spnM_spnD_intent:nn {#1} {#3}
2458   \MathMLintent
2459   { \l__spinttent_spnM_spnD_intent_tl }
2460   { \operatorname {#2} }
2461 }
2462 { \MathMLintent { :silent } { \operatorname {#2} } }
2463 \MathMLintent { :silent } { \lparen }
2464 % prevent doble "de"
2465 \MathMLintent { :silent } { \c__spinttent_invisible_sep_int }
2466 n
2467 \MathMLintent { :silent } { \rparen }
2468 }
2469 }
2470 {
2471 \bool_if:cTF { l__spinttent_sp #1 _silent_bool }
2472 {
2473   \str_if_eq:VnTF \l__spinttent_spnmd_luaset_is_number_str { true }
2474   { \__spinttent_spnM_spnD_silent:nn {#2} { \spnum {#4} } }
2475   { \__spinttent_spnM_spnD_silent:nn {#2} {#4} }
2476 }
2477 {
2478   \bool_if:cTF { l__spinttent_sp #1 _concept_bool }
2479   {
2480     \__spinttent_spnM_spnD_intent:nn {#1} {#3}
2481     \MathMLintent
2482     { \l__spinttent_spnM_spnD_intent_tl }
2483     { \operatorname {#2} }
2484   }
2485   { \MathMLintent { :silent } { \operatorname {#2} } }
2486   \MathMLintent { :silent } { \lparen }
2487   % prevent doble "de"
2488   \MathMLintent { :silent } { \c__spinttent_invisible_sep_int }
2489   \str_if_eq:VnTF \l__spinttent_spnmd_luaset_is_number_str { true }
2490   { \spnum {#4} }
2491   {#4}
2492   \MathMLintent { :silent } { \rparen }
2493 }
2494 \str_if_eq:VnT \l__spinttent_spnmd_luaset_is_number_str { true }
2495 {
2496   \bool_if:cT { l__spinttent_sp #1 _print_result_bool }
2497   {
2498     \bool_if:cTF { l__spinttent_sp #1 _silent_bool }
2499     {
2500       % prevent "por"
2501       \MathMLintent { :silent } { \c__spinttent_invisible_sep_int }
2502       \MathMLintent { _- }
2503       {
2504         \__spinttent_inner_sep:
2505         \__spinttent_spnM_spnD_result:nn {#1} {#4}
2506       }
2507     }
2508     {
2509       \__spinttent_spnM_spnD_result:nn {#1} {#4}
2510     }
2511   }
2512 }
2513 }
2514 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spnM_spnD_mathml:nnnn`.)

`\spnM` The commands `\spnM` and `\spnD` are the public commands for typesetting multiples and divisors, respectively. They enforce math mode, open a local group, and defer execution to the function `\__spinttent_spnM_spnD_exec:nnnnn`, passing along the optional *⟨keys⟩* ‘#1’ and the numeric *⟨argument⟩* ‘#2’.

```

2515 \NewDocumentCommand \spnM { O{} d() }
2516 {
2517   \mode_if_math:TF
2518   {

```

```

2519     \group_begin:
2520     __spintent_spnM_spnD_exec:nnnnn { nM } { M } { multiplos } {#1} {#2}
2521     \group_end:
2522   }
2523   { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spnM } }
2524 }
2525 \NewDocumentCommand \spnD { 0{} d() }
2526 {
2527   \mode_if_math:TF
2528   {
2529     \group_begin:
2530     __spintent_spnM_spnD_exec:nnnnn { nD } { D } { divisores } {#1} {#2}
2531     \group_end:
2532   }
2533   { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spnD } }
2534 }

```

(End of definition for `\spnM` and `\spnD`. These functions are documented on page 20.)

15.31 The command `\sprazon`

The user command `\sprazon` typesets a ratio $a:b$ as a fraction, using `\dfrac` or `\frac` according to `use-dfrac`, read natively, without parsing in Lua.

15.31.1 Definition of variables for `\sprazon`

The string variable `\__spintent_sprazon_cmd_str` holds the name of the command that the message of an unknown key reports: `sprazon`, or `spProp`, which reuses the keys of `\sprazon`.

```

2535 \str_new:N \__spintent_sprazon_cmd_str
2536 \str_set:Nn \__spintent_sprazon_cmd_str { sprazon }

```

(End of definition for `\__spintent_sprazon_cmd_str`.)

15.31.2 Definition of keys for `\sprazon`

We define the *(keys)* `silent`, `use-dfrac` and `inline`.

```

2537 \keys_define:nn { spintent / sprazon }
2538 {
2539   silent      .bool_set:N = \__spintent_sprazon_silent_bool,
2540   silent      .initial:n = false,
2541   silent      .value_required:n = true,
2542   use-dfrac   .bool_set:N = \__spintent_sprazon_use_dfrac_bool,
2543   use-dfrac   .initial:n = false,
2544   use-dfrac   .value_required:n = true,
2545   inline      .bool_set:N = \__spintent_sprazon_inline_bool,
2546   inline      .initial:n = false,
2547   inline      .value_required:n = true,
2548   unknown     .code:n =
2549     {
2550       \str_set_eq:NN \__spintent_command_name_str \__spintent_sprazon_cmd_str
2551       \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
2552     },
2553 }

```

(End of definition for `silent` and others.)

15.31.3 Internal functions for `\sprazon`

The function `\__spintent_sprazon_exec:nnn` receives the optional *(keys)* in ‘#1’, the numerator in ‘#2’ and the denominator in ‘#3’. It processes the keys and passes the numerator and the denominator to `\__spintent_sprazon_mathml:nn`.

```

2554 \cs_new_protected:Nn \__spintent_sprazon_exec:nnn
2555 {
2556   \keys_set:nn { spintent / sprazon } {#1}
2557   \__spintent_sprazon_mathml:nn {#2} {#3}
2558 }

```

(End of definition for `\__spintent_sprazon_exec:nnn`.)

The function `\__spintent_sprazon_mathml:nn` receives the numerator in ‘#1’ and the denominator in ‘#2’. With `silent`, the whole expression is silenced as one unit: `\frac` or `\dfrac`, according to `use-dfrac`, or `#1 : #2` with `inline`.

Otherwise, with `inline=false`, the default, the numerator and the denominator are tagged with a native `\MathMLLarg`, as `num` and `denom`, inside `\frac` or `\dfrac`, and the outer `\MathMLintent` reads `_es-a:infix($num,$denom)`. With `inline=true`, the two references are tagged side by side and the `:` between them carries the `_es-a:infix($num,$denom)` intent.

```

2559 \cs_new_protected:Nn \__spintent_sprazon_mathml:nn
2560 {
2561   \__spintent_invisible_sep:
2562   \bool_if:NTF \l__spintent_sprazon_silent_bool
2563   {
2564     \MathMLintent { _- }
2565     {
2566       \__spintent_inner_sep:
2567       \bool_if:NTF \l__spintent_sprazon_inline_bool
2568       { #1 : #2 }
2569       {
2570         \bool_if:NTF \l__spintent_sprazon_use_dfrac_bool
2571         { \dfrac {#1} {#2} }
2572         { \frac {#1} {#2} }
2573       }
2574     }
2575   }
2576   {
2577     \bool_if:NTF \l__spintent_sprazon_inline_bool
2578     {
2579       \MathMLintent { _es-a:infix($num,$denom) }
2580       {
2581         \MathMLLarg { num } {#1}
2582         :
2583         \MathMLLarg { denom } {#2}
2584       }
2585     }
2586     {
2587       \MathMLintent { _es-a:infix($num,$denom) }
2588       {
2589         \__spintent_inner_sep:
2590         \bool_if:NTF \l__spintent_sprazon_use_dfrac_bool
2591         {
2592           \dfrac { \MathMLLarg { num } {#1} } { \MathMLLarg { denom } {#2} }
2593         }
2594         { \frac { \MathMLLarg { num } {#1} } { \MathMLLarg { denom } {#2} } }
2595       }
2596     }
2597   }
2598 }

```

(End of definition for `\__spintent_sprazon_mathml:nn`.)

`\sprazon` The public command `\sprazon` enforces *math mode* and delegates execution to `\__spintent_sprazon_exec:nnn`.

```

2599 \NewDocumentCommand \sprazon { O{} m m }
2600 {
2601   \mode_if_math:TF
2602   {
2603     \group_begin:
2604     \__spintent_sprazon_exec:nnn {#1} {#2} {#3}
2605     \group_end:
2606   }
2607   { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \sprazon } }
2608 }

```

(End of definition for `\sprazon`. This function is documented on page 23.)

15.32 The command `\spProp`

The user command `\spProp` typesets a proportion $a:b = c:d$ as two fractions joined by $=$, reusing `\__spintent_sprazon_exec:nnn` directly, not the public `\sprazon` command, for each ratio.

15.32.1 Internal functions for `\spProp`

`\spProp` The public command `\spProp` enforces *math mode*, and forwards the same *keys* in `#1` to both ratios: a/b , built from `#2` and `#3`, and c/d , built from `#4` and `#5`, joined by a native `\MathMLintent` reading `_como` over the $=$ sign.

```

2609 \NewDocumentCommand \spProp { O{} m m m m }

```

```

2610 {
2611   \mode_if_math:TF
2612   {
2613     \group_begin:
2614       \str_set:Nn \l__spinttent_sprazon_cmd_str { spProp }
2615       \__spinttent_sprazon_exec:nnn {#1} {#2} {#3}
2616       \bool_if:NTF \l__spinttent_sprazon_silent_bool
2617       {
2618         \MathMLintent { :silent } { = }
2619       }
2620       { \MathMLintent { _como } { = } }
2621       \__spinttent_sprazon_exec:nnn {#1} {#4} {#5}
2622     \group_end:
2623   }
2624   { \msg_error:nnn { spinttent } { need-math-mode } { \spProp } }
2625 }

```

(End of definition for `\spProp`. This function is documented on page 23.)

15.33 The command `\spang`

The command `\spang` is the main public command for typesetting and tagging sexagesimal angle expressions. It parses the input using the Lua function `\__spinttent_luafun_spang_parse:n`. This separates the degrees, minutes, and seconds to construct a `MathML` `intent` tree with the correct postfixes for `NVDA`/`MathCAT`.

15.33.1 Definition of variables for `\spang`

```

\l__spinttent_spang_luaset_grado_str
\l__spinttent_spang_luaset_minuto_str
\l__spinttent_spang_luaset_segundo_str
\l__spinttent_spang_luaset_error_str

```

These variables store the values returned by the Lua module `spinttent.lua`. The variables `\l__spinttent_spang_luaset_grado_str`, `\l__spinttent_spang_luaset_minuto_str` and `\l__spinttent_spang_luaset_segundo_str` store the degrees, the minutes and the seconds, and are empty if missing. The variable `\l__spinttent_spang_luaset_error_str` stores `true` or `false` if the `{⟨argument⟩}` is invalid.

```

2626 \str_new:N \l__spinttent_spang_luaset_grado_str
2627 \str_new:N \l__spinttent_spang_luaset_minuto_str
2628 \str_new:N \l__spinttent_spang_luaset_segundo_str
2629 \str_new:N \l__spinttent_spang_luaset_error_str

```

(End of definition for `\l__spinttent_spang_luaset_grado_str` and others.)

15.33.2 Definition of error messages for `\spang`

```
spang-invalid-arg
```

The “error” `spang-invalid-arg` is raised when an argument fails the format checks, does not match the expected sexagesimal pattern, or contains invalid measurement symbols.

```

2630 \msg_new:nnnn { spinttent } { spang-invalid-arg }
2631 {
2632   Invalid~argument~'#{2}'~for~'\tl_trim_spaces:n {#1}'~\msg_line_context:.
2633 }
2634 {
2635   The~argument~must~have~the~form~'degrees',~'degrees:minutes'~or~
2636   'degrees:minutes:seconds'.
2637 }

```

(End of definition for `spang-invalid-arg`.)

15.33.3 Internal functions for `\spang`

```
\__spinttent_spang_exec:n
```

The internal function `\__spinttent_spang_exec:n` parses the angle input using `\__spinttent_luafun_spang_parse:n` after resetting the error flag in `\l__spinttent_spang_luaset_error_str`. If an invalid format is detected, it issues the `spang-invalid-arg` error. Otherwise, it calls `\__spinttent_spang_mathml:.`

```

2638 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spang_exec:n
2639 {
2640   \str_set:Nn \l__spinttent_spang_luaset_error_str { false }
2641   \__spinttent_luafun_spang_parse:n {#1}
2642   \str_if_eq:VnTF \l__spinttent_spang_luaset_error_str { true }
2643   {
2644     \msg_error:nnnn { spinttent } { spang-invalid-arg } { \spang } {#1}
2645   }
2646   { \__spinttent_spang_mathml: }
2647 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spang_exec:n`.)

`\__spintent_spang_mathml:` The internal function `\__spintent_spang_mathml:` checks the extracted string variables `\l__spintent_spang_luaset_grado_str`, `\l__spintent_spang_luaset_minuto_str`, and `\l__spintent_spang_luaset_segundo_str`. For each non-empty variable, it constructs the corresponding **MathML** intent structure with the correct measurement symbols and postfixes for NVDA/MathCAT. Each value is expanded with `\exp_args:Ne` before it reaches `\spunit`, which protects its $\langle argument \rangle$ from expansion.

```

2648 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spang_mathml:
2649 {
2650   \str_if_empty:NF \l__spintent_spang_luaset_grado_str
2651   {
2652     \exp_args:Ne \spunit { \l__spintent_spang_luaset_grado_str ° }
2653   }
2654   \str_if_empty:NF \l__spintent_spang_luaset_minuto_str
2655   {
2656     \MathMLintent { _minutos:postfix($m) }
2657     {
2658       \MathMLarg { m }
2659       {
2660         \exp_args:Ne \spunit { \l__spintent_spang_luaset_minuto_str ' }
2661       }
2662     }
2663   }
2664   \str_if_empty:NF \l__spintent_spang_luaset_segundo_str
2665   {
2666     \MathMLintent { _segundos:postfix($s) }
2667     {
2668       \MathMLarg { s }
2669       {
2670         \exp_args:Ne \spunit { \l__spintent_spang_luaset_segundo_str " }
2671       }
2672     }
2673   }
2674 }

```

(End of definition for `\__spintent_spang_mathml:`.)

`\spang` The command `\spang` is the public interface for formatting sexagesimal angle expressions. It first checks if it is being used in math mode, issuing an error if not. Inside a local group, it calls `\__spintent_spang_exec:n` to process the $\langle argument \rangle$.

```

2675 \NewDocumentCommand \spang { m }
2676 {
2677   \mode_if_math:TF
2678   {
2679     \group_begin:
2680     \__spintent_spang_exec:n {#1}
2681     \group_end:
2682   }
2683   { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spang } }
2684 }

```

(End of definition for `\spang`. This function is documented on page 29.)

15.34 The command `\spnZ`

The user-level command `\spnZ` formats integers, the set $\mathbb{Z}$. It includes specific options to enclose numbers, particularly negative ones, in visual parentheses and allows you to control whether these parentheses are read by MathCAT.

This command verifies that the $\langle argument \rangle$ is indeed an *integer*, checking for the complete absence of decimal separators or attached units of measurement.

15.34.1 Definition of error messages for `\spnZ`

spnZ-not-integer

The “error” **spnZ-not-integer** is raised when the $\langle argument \rangle$ contains decimal separators or attached units, which conflict with the constraints of a pure integer representation, or when it is empty.

```

2685 \msg_new:nnnn { spintent } { spnZ-not-integer }
2686 {
2687   Invalid~argument~'~#1'~for~'\token_to_str:N \spnZ'~\msg_line_context:.
2688 }
2689 {
2690   Only~integers~are~accepted;~decimal~separators~and~units~are~not~allowed.
2691 }

```

(End of definition for `spnZ-not-integer`.)

15.34.2 Definition of keys for `\spnZ`

We define the *(keys)* `cifras-sep`, `read-sign`, `wrap-parens` and `read-parens`.

```

2692 \keys_define:nn { spintent / spnZ }
2693 {
2694   cifras-sep .meta:nn = { spintent / spnum } { cifras-sep = {#1} },
2695   read-sign .meta:nn = { spintent / spnum } { read-sign = {#1} },
2696   wrap-parens .bool_set:N = \l__spintent_spnz_wrap_parens_bool,
2697   wrap-parens .initial:n = false,
2698   wrap-parens .value_required:n = true,
2699   read-parens .bool_set:N = \l__spintent_spnz_read_parens_bool,
2700   read-parens .initial:n = true,
2701   read-parens .value_required:n = true,
2702   unknown .code:n =
2703     {
2704       \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spnZ }
2705       \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
2706     },
2707 }
```

(End of definition for `cifras-sep` and others.)

15.34.3 Internal functions for `\spnZ`

`\__spintent_spnz_mathml:` The function `\__spintent_spnz_mathml:` builds the **MathML** structure of the integer. If `wrap-parens` is true, it prints the number surrounded by parentheses, checking the state of `\l__spintent_spnz_read_parens_bool`, which the `read-parens` key controls: if it is true, the parentheses are read; otherwise it applies the `:silent intent property` to them. If `wrap-parens` is false, it prints the number alone with `\__spintent_spnum_print_num_start:`.

```

2708 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spnz_mathml:
2709 {
2710   \bool_if:NTF \l__spintent_spnz_wrap_parens_bool
2711   {
2712     \bool_if:NTF \l__spintent_spnz_read_parens_bool
2713     {
2714       \lparen \__spintent_spnum_print_num_start: \rparen
2715     }
2716     {
2717       \MathMLintent { :silent } { \lparen }
2718       \__spintent_spnum_print_num_start:
2719       \MathMLintent { :silent } { \rparen }
2720     }
2721   }
2722   { \__spintent_spnum_print_num_start: }
2723 }
```

(End of definition for `\__spintent_spnz_mathml:`.)

`\__spintent_spnz_exec:nn` The function `\__spintent_spnz_exec:nn` first processes the *(keys)* passed in ‘#1’ and then calls `\__spintent_luafun_clean_split_and_set:n` on ‘#2’. It verifies that the input is a valid integer by checking if the variable `\l__spintent_luaset_has_integer_str` is true. If not true, an “error” is raised.

If it is true, it calls `\__spintent_spnz_mathml:`.

```

2724 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spnz_exec:nn
2725 {
2726   \keys_set:nn { spintent / spnZ } {#1}
2727   \__spintent_luafun_clean_split_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
2728   \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_has_integer_str { true }
2729   { \__spintent_spnz_mathml: }
2730   { \msg_error:nnn { spintent } { spnZ-not-integer } {#2} }
2731 }
```

(End of definition for `\__spintent_spnz_exec:nn`.)

`\spnZ` Defines the user command `\spnZ`, which is executed within a *group* and enforces *math mode*.

```

2732 \NewDocumentCommand \spnZ { 0{ } m }
2733 {
```

```

2734 \mode_if_math:TF
2735 {
2736   \group_begin:
2737   \__spintent_spnz_exec:nn {#1} {#2}
2738   \group_end:
2739 }
2740 { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spnZ } }
2741 }

```

(End of definition for `\spnZ`. This function is documented on page 22.)

15.35 The command `\spmQ`

The command `\spmQ` typesets “mixed numbers” within Spanish mathematical contexts such as $3\frac{1}{2}$. It sends the scaling of the integer part to the Lua module `spintent.lua` via `\__spintent_luafun_spmQ_scale_int:Vn`, which measures both the integer glyph and the fraction box at the node level and computes a scaling factor to align their heights visually. Finally, it constructs the correct intent for `MathCAT`.

15.35.1 Definition of variables for `\spmQ`

```

\__spintent_spmQ_join_word_str
\__spintent_spmQ_intent_read_sign_str

```

The variable `\__spintent_spmQ_join_word_str` stores the value set by the key `join-word`, which `MathCAT` verbalizes as a grammatical connector between the integer and fractional parts. The variable `\__spintent_spmQ_intent_read_sign_str` stores the `:intent` passed to `\MathMLintent` when the signs ‘+’ or ‘−’ are present in the integer part, used by the function `\__spintent_spmQ_print_scale_int:n`.

```

2742 \str_new:N \__spintent_spmQ_join_word_str
2743 \str_new:N \__spintent_spmQ_intent_read_sign_str

```

(End of definition for `\__spintent_spmQ_join_word_str` and `\__spintent_spmQ_intent_read_sign_str`.)

```

\__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl
\__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl

```

The variables `\__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl` and `\__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl` store the sized parentheses set by the function `\__spintent_spmQ_set_wrap_parens_size:` and used by the key `wrap-parens`.

```

2744 \tl_new:N \__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl
2745 \tl_new:N \__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl

```

(End of definition for `\__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl` and `\__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl`.)

```

\__spintent_spmQ_error_bool

```

The boolean variable `\__spintent_spmQ_error_bool` is set to `true` by `\__spintent_spmQ_check_part:nn` when any of the three arguments is rejected, so that nothing is typeset.

```

2746 \bool_new:N \__spintent_spmQ_error_bool

```

(End of definition for `\__spintent_spmQ_error_bool`.)

```

\__spintent_saved_luamml_flag_int

```

The integer variable `\__spintent_saved_luamml_flag_int` temporarily stores the current value of `\__luamml_flag_int` before disabling it during the injection of the scaled integer node, and restores it afterwards. This prevents `luamml` from generating a spurious `<math>` element around the `sub_box` processed in isolation, before `\frac` has expanded.

```

2747 \int_new:N \__spintent_saved_luamml_flag_int

```

(End of definition for `\__spintent_saved_luamml_flag_int`.)

15.35.2 Definition of error messages for `\spmQ`

```

spmQ-zero-denominator
spmQ-not-integer
spmQ-signed-part

```

The “error” `spmQ-zero-denominator` is raised when a zero denominator is passed to `\spmQ`. The “error” `spmQ-not-integer` is raised when any of the three arguments is not actually an integer. The “error” `spmQ-signed-part` is raised when the numerator or the denominator carries a sign: only the integer part may be signed.

```

2748 \msg_new:nnnn { spintent } { spmQ-zero-denominator }
2749 {
2750   Invalid~denominator~for~'\token_to_str:N \spmQ'~\msg_line_context:.
2751 }
2752 {
2753   The~denominator~of~a~fraction~cannot~be~zero.
2754 }
2755 \msg_new:nnnn { spintent } { spmQ-not-integer }
2756 {
2757   Invalid~argument~'#1'~for~'\token_to_str:N \spmQ'~\msg_line_context:.
2758 }

```

```

2759 {
2760   Only~integers~are~accepted.
2761 }
2762 \msg_new:nnnn { spintent } { spmQ-signed-part }
2763 {
2764   Invalid~argument~'#1'~for~'\token_to_str:N \spmQ'\msg_line_context:.
2765 }
2766 {
2767   The~numerator~and~the~denominator~must~be~integers~without~sign;~only~the~integer~
2768   part~may~have~one.
2769 }

```

(End of definition for `spmQ-zero-denominator`, `spmQ-not-integer`, and `spmQ-signed-part`.)

15.35.3 Definition of keys for `\spmQ`

We define the *keys* `join-word`, `use-spnZ`, `wrap-parens`, `read-parens`, `use-dfrac` and `silent`.

```

2770 \keys_define:nn { spintent / spmQ }
2771 {
2772   join-word   .choices:nn =
2773     { entero , enteros , y }
2774   {
2775     \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
2776     {
2777       {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spmQ_join_word_str { entero } }
2778       {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spmQ_join_word_str { enteros } }
2779       {3} { \str_set:Nn \l__spintent_spmQ_join_word_str { y } }
2780     }
2781   },
2782   join-word   .initial:n = y,
2783   join-word   .value_required:n = true,
2784   join-word / unknown .code:n =
2785     \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
2786     { join-word } { entero, ~enteros, ~y } { \exp_not:n {#1} },
2787   use-spnZ    .bool_set:N = \l__spintent_spmQ_use_spnZ_bool,
2788   use-spnZ    .initial:n = true,
2789   use-spnZ    .value_required:n = true,
2790   use-dfrac   .bool_set:N = \l__spintent_spmQ_use_dfrac_bool,
2791   use-dfrac   .initial:n = false,
2792   use-dfrac   .value_required:n = true,
2793   wrap-parens .bool_set:N = \l__spintent_spmQ_wrap_parens_bool,
2794   wrap-parens .initial:n = false,
2795   wrap-parens .value_required:n = true,
2796   read-parens .bool_set:N = \l__spintent_spmQ_read_parens_bool,
2797   read-parens .initial:n = true,
2798   read-parens .value_required:n = true,
2799   silent      .bool_set:N = \l__spintent_spmQ_silent_bool,
2800   silent      .initial:n = false,
2801   silent      .value_required:n = true,
2802   unknown     .code:n =
2803     {
2804       \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spmQ }
2805       \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
2806     },
2807 }

```

(End of definition for `join-word` and others.)

15.35.4 Internal functions for `\spmQ`

`\__spintent_spmQ_set_wrap_parens_size:`

The function `\__spintent_spmQ_set_wrap_parens_size:` captures the current mathematical style using the primitive `\mathstyle` from LuaTeX and sets the variables `\l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl` and `\l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl` with the appropriate size for the parentheses. Display styles `0` and `1` receive `\Bigl\lparen` and `\Bigr\rparen`; text styles `2` and `3` receive `\bigl\lparen` and `\bigr\rparen`; any other style falls back to `\lparen` and `\rparen`.

If the key `use-dfrac` is active, the size is always forced to `\Bigl\lparen`/`\Bigr\rparen` regardless of the current mathematical style, since `\dfrac` always produces a display-height fraction.

```

2808 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmQ_set_wrap_parens_size:
2809 {
2810   \int_case:nnF { \mathstyle }
2811   {

```

```

2812     { 0 }
2813     {
2814         \tl_set:Nn \l__spinttent_spmQ_wrap_parens_l_tl { \Bigl \lparen }
2815         \tl_set:Nn \l__spinttent_spmQ_wrap_parens_r_tl { \Bigr \rparen }
2816     }
2817     { 1 }
2818     {
2819         \tl_set:Nn \l__spinttent_spmQ_wrap_parens_l_tl { \Bigl \lparen }
2820         \tl_set:Nn \l__spinttent_spmQ_wrap_parens_r_tl { \Bigr \rparen }
2821     }
2822     { 2 }
2823     {
2824         \tl_set:Nn \l__spinttent_spmQ_wrap_parens_l_tl { \bigl \lparen }
2825         \tl_set:Nn \l__spinttent_spmQ_wrap_parens_r_tl { \bigr \rparen }
2826     }
2827     { 3 }
2828     {
2829         \tl_set:Nn \l__spinttent_spmQ_wrap_parens_l_tl { \bigl \lparen }
2830         \tl_set:Nn \l__spinttent_spmQ_wrap_parens_r_tl { \bigr \rparen }
2831     }
2832 }
2833 {
2834     \tl_set:Nn \l__spinttent_spmQ_wrap_parens_l_tl { \lparen }
2835     \tl_set:Nn \l__spinttent_spmQ_wrap_parens_r_tl { \rparen }
2836 }

```

If the key `use-dfrac` is active, we must reset the variables `\l__spinttent_spmQ_wrap_parens_l_tl` and `\l__spinttent_spmQ_wrap_parens_r_tl` to `\Bigl/\Bigr` unconditionally.

```

2837     \bool_if:NT \l__spinttent_spmQ_use_dfrac_bool
2838     {
2839         \tl_set:Nn \l__spinttent_spmQ_wrap_parens_l_tl { \Bigl \lparen }
2840         \tl_set:Nn \l__spinttent_spmQ_wrap_parens_r_tl { \Bigr \rparen }
2841     }
2842 }

```

(End of definition for `\l__spinttent_spmQ_set_wrap_parens_size:`)

```

\__spinttent_spmQ_start_wrap_parens:
\__spinttent_spmQ_stop_wrap_parens:

```

The functions `\__spinttent_spmQ_start_wrap_parens:` and `\__spinttent_spmQ_stop_wrap_parens:` open and close the parentheses around the “*mixed number*” when the key `wrap-parens` is active. They first call `\__spinttent_spmQ_set_wrap_parens_size:` to determine the correct size for the current mathematical style, then print the appropriate parenthesis stored in `\l__spinttent_spmQ_wrap_parens_l_tl` or `\l__spinttent_spmQ_wrap_parens_r_tl`.

If the variable `\l__spinttent_spmQ_read_parens_bool`, controlled by the key `read-parens`, is *false*, each parenthesis is wrapped inside `\MathMLintent{:silent}` so that NVDA/MathCAT does not verbalize them.

```

2843 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spmQ_start_wrap_parens:
2844 {
2845     \bool_if:NT \l__spinttent_spmQ_wrap_parens_bool
2846     {
2847         \__spinttent_spmQ_set_wrap_parens_size:
2848         \bool_if:NTF \l__spinttent_spmQ_read_parens_bool
2849             { \l__spinttent_spmQ_wrap_parens_l_tl }
2850             { \MathMLintent { :silent } { \l__spinttent_spmQ_wrap_parens_l_tl } }
2851     }
2852 }
2853 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spmQ_stop_wrap_parens:
2854 {
2855     \bool_if:NT \l__spinttent_spmQ_wrap_parens_bool
2856     {
2857         \__spinttent_spmQ_set_wrap_parens_size:
2858         \bool_if:NTF \l__spinttent_spmQ_read_parens_bool
2859             { \l__spinttent_spmQ_wrap_parens_r_tl }
2860             { \MathMLintent { :silent } { \l__spinttent_spmQ_wrap_parens_r_tl } }
2861     }
2862 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spmQ_start_wrap_parens:` and `\__spinttent_spmQ_stop_wrap_parens:`)

```
\__spinttent_spmQ_set_join_word:
```

The function `\__spinttent_spmQ_set_join_word:` sets the grammatical connector between the integer part and the fraction by branching on the value stored in `\l__spinttent_spmQ_join_word_str`, set by the key `join-word`. In all three cases the visual output is the Unicode invisible separator U+2063 via

`\c__spintent_invisible_sep_tl`, which produces a `<mi>` node in the **MathML** structure; what differs is the `:intent` text attached to it via `\MathMLintent`, which NVDA/MathCAT will verbalize as «*entero*», «*enteros*» or «*y*» respectively.

```

2863 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmQ_set_join_word:
2864 {
2865   \str_case:Vn \__spintent_spmQ_join_word_str
2866   {
2867     { entero } { \MathMLintent { _entero } { \c__spintent_invisible_sep_int } }
2868     { enteros } { \MathMLintent { _enteros } { \c__spintent_invisible_sep_int } }
2869     { y } { \MathMLintent { _y- } { \c__spintent_invisible_sep_int } }
2870   }
2871 }

```

(End of definition for `\__spintent_spmQ_set_join_word:.`)

`\__spintent_spmQ_print_scale_int:` The function `\__spintent_spmQ_print_scale_int:` prints the integer part of the “mixed number” scaled to match the visual height of the accompanying fraction. Before calling the Lua function `\__spintent_luafun_spmQ_scale_int:Vn`, it temporarily disables `luamml` by saving the current value of `\l__luamml_flag_int` into `\__spintent_saved_luamml_flag_int` and setting it to `0`, which skips it completely. This prevents `luamml` from generating a spurious `<math>` wrapper around the `sub_box` node that holds the scaled integer, which is processed in isolation before `\frac` has expanded. Once the Lua function returns, the original flag value is restored via `\__spintent_saved_luamml_flag_int`.

The Lua function receives the integer digits from `\__spintent_luaset_part_int_tl` and the fraction command name, determined by the key `use-dfrac`, as its two arguments, and inserts the appropriately scaled `sub_box` node into the current horizontal list.

```

2872 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmQ_print_scale_int:
2873 {
2874   \int_set_eq:Nc \__spintent_saved_luamml_flag_int { l__luamml_flag_int }
2875   \int_set:Nn \l__luamml_flag_int { 0 }
2876   \bool_if:NTF \__spintent_spmQ_use_dfrac_bool
2877   { \__spintent_luafun_spmQ_scale_int:Vn \__spintent_luaset_part_int_tl { dfraction } }
2878   { \__spintent_luafun_spmQ_scale_int:Vn \__spintent_luaset_part_int_tl { fraction } }
2879   \int_set_eq:cN { l__luamml_flag_int } \__spintent_saved_luamml_flag_int
2880 }

```

(End of definition for `\__spintent_spmQ_print_scale_int:.`)

`\__spintent_spmQ_print_scale_int:n` The function `\__spintent_spmQ_print_scale_int:n` takes the integer part of the “mixed number” passed in ‘`#1`’. It first calls `\__spintent_luafun_clean_split_and_set:n` on ‘`#1`’ to parse and set the shared variables from Lua, then checks the status of `\__spintent_luaset_has_integer_str`.

If the status is `true`, it inspects `\__spintent_luaset_sign_tl`. When the sign is *empty*, it delegates to `\__spintent_spmQ_print_scale_int:` to render the scaled integer. When a sign is present, it sets `\__spintent_spmQ_intent_read_sign_str` to either `_más:prefix($e)` or `_menos:prefix($e)` and wraps the sign glyph together with a **MathML** argument (`$e`) containing the scaled integer inside a `\MathMLintent`, so that NVDA/MathCAT verbalizes the sign as a prefix before the integer value. An `\__spintent_invisible_sep:` call between the sign and the `\MathMLarg` forces the opening of a new `<mrow>` in the **MathML** structure, which is required for the intent tree to be well-formed.

If the status is `false`, the `spmQ-not-integer` “error” is raised immediately.

```

2881 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmQ_print_scale_int:n
2882 {
2883   \__spintent_luafun_clean_split_and_set:n { \exp_not:n {#1} }
2884   \str_if_eq:VnTF \__spintent_luaset_has_integer_str { true }
2885   {
2886     \tl_if_empty:NTF \__spintent_luaset_sign_tl
2887     {
2888       \__spintent_spmQ_print_scale_int:
2889     }
2890     {
2891       \str_if_eq:VnTF \__spintent_luaset_sign_tl { + }
2892       {
2893         \str_set:Nn
2894         \__spintent_spmQ_intent_read_sign_str { _más:prefix($e) }
2895       }
2896       {
2897         \str_set:Nn
2898         \__spintent_spmQ_intent_read_sign_str { _menos:prefix($e) }
2899       }
2900     }
2901   }

```

```

2900         \MathMLintent { \l__spinttent_spmQ_intent_read_sign_str }
2901         {
2902             \l__spinttent_luaset_sign_tl \c__spinttent_invisible_sep_int
2903             \MathMLarg { e } { \l__spinttent_spmQ_print_scale_int: }
2904         }
2905     }
2906 }
2907 { \msg_error:nnn { spinttent } { spmQ-not-integer } {#1} }
2908 }

```

(End of definition for \l__spinttent_spmQ_print_scale_int:n.)

\l__spinttent_spmQ_print_spnZ_dfrac:nn

The function `\l__spinttent_spmQ_print_spnZ_dfrac:nn` typesets the fractional part of the “*mixed number*”. It takes the numerator in ‘#1’ and the denominator in ‘#2’, both already validated by `\l__spinttent_spmQ_check_part:nn`. The function branches on the two boolean variables `\l__spinttent_spmQ_use_spnZ_bool` and `\l__spinttent_spmQ_use_dfrac_bool`, controlled respectively by the keys `use-spnZ` and `use-dfrac`. When `use-spnZ` is `true`, both the numerator and denominator are passed through `\spnZ` to gain `MathML` integer semantics; otherwise, the raw token lists ‘#1’ and ‘#2’ are used as given. In both branches, the fraction command is selected with `\use:c`: if `use-dfrac` is `true`, `dfrac` is assembled; otherwise, `frac` is used. Inside the fraction the outer invisible separator is not typeset, only recorded as already placed, since the `\spnZ` of the numerator would put it there as the first element, and `MathCAT` would no longer read the fraction as a simple one.

```

2909 \cs_new_protected:Nn \l__spinttent_spmQ_print_spnZ_dfrac:nn
2910 {
2911     \bool_if:NTF \l__spinttent_spmQ_use_spnZ_bool
2912     {
2913         \group_begin:
2914         \cs_set_protected:Nn \l__spinttent_invisible_sep:
2915         {
2916             \l__spinttent_luafun_invisible_sep_mark:
2917         }
2918         \use:c { \bool_if:NT \l__spinttent_spmQ_use_dfrac_bool { d } frac }
2919         { \spnZ {#1} } { \spnZ {#2} }
2920     \group_end:
2921     }
2922     {
2923         \use:c { \bool_if:NT \l__spinttent_spmQ_use_dfrac_bool { d } frac }
2924         {#1} {#2}
2925     }
2926 }

```

(End of definition for \l__spinttent_spmQ_print_spnZ_dfrac:nn.)

\l__spinttent_spmQ_print:nnn

The function `\l__spinttent_spmQ_print:nnn` is the main function of `\spmQ`. It takes three arguments: the integer part ‘#1’, the numerator ‘#2’, and the denominator ‘#3’. It opens the optional parentheses via `\l__spinttent_spmQ_start_wrap_parens:`, then calls `\l__spinttent_spmQ_print_scale_int:n` to scale and render the integer part. Next, it sets the grammatical connector between the integer and the fraction via `\l__spinttent_spmQ_set_join_word:`. Then it calls `\l__spinttent_spmQ_print_spnZ_dfrac:nn` to typeset the fraction using the keys `use-dfrac` and `use-spnZ`. Finally, it closes the optional parentheses via `\l__spinttent_spmQ_stop_wrap_parens:`.

```

2927 \cs_new_protected:Nn \l__spinttent_spmQ_print:nnn
2928 {
2929     \l__spinttent_spmQ_start_wrap_parens:
2930     \l__spinttent_spmQ_print_scale_int:n {#1}
2931     \l__spinttent_spmQ_set_join_word:
2932     \l__spinttent_spmQ_print_spnZ_dfrac:nn {#2} {#3}
2933     \l__spinttent_spmQ_stop_wrap_parens:
2934 }

```

(End of definition for \l__spinttent_spmQ_print:nnn.)

\l__spinttent_spmQ_check_part:nn

The function `\l__spinttent_spmQ_check_part:nn` validates one argument of `\spmQ`. It receives the role of the argument in ‘#1’, which is `int`, `num` or `den`, and the argument itself in ‘#2’, and calls `\l__spinttent_luafun_clean_split_and_set:n` on it. If `\l__spinttent_luaset_has_integer_str` is `false`, the `spmQ-not-integer` “error” is raised. If the argument is an integer but carries a sign and its role is not `int`, the `spmQ-signed-part` “error” is raised. If the role is `den` and the value is zero, the `spmQ-zero-denominator` “error” is raised. Every rejected argument sets

`\l__spintent_spmQ_error_bool` to `true`; the arguments are rejected whatever the value of the key `silent`.

```

2935 \cs_new_protected:Nn \l__spintent_spmQ_check_part:nn
2936 {
2937   \l__spintent_luafun_clean_split_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
2938   \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_has_integer_str { true }
2939   {
2940     \bool_lazy_or:nnTF
2941     { \tl_if_empty_p:N \l__spintent_luaset_sign_tl }
2942     { \str_if_eq_p:nn {#1} { int } }
2943     {
2944       \str_if_eq:nnT {#1} { den }
2945       {
2946         \int_compare:nNnT { \l__spintent_luaset_part_int_tl } = { 0 }
2947         {
2948           \msg_error:nn { spintent } { spmQ-zero-denominator }
2949           \bool_set_true:N \l__spintent_spmQ_error_bool
2950         }
2951       }
2952     }
2953     {
2954       \msg_error:nnn { spintent } { spmQ-signed-part } {#2}
2955       \bool_set_true:N \l__spintent_spmQ_error_bool
2956     }
2957   }
2958   {
2959     \msg_error:nnn { spintent } { spmQ-not-integer } {#2}
2960     \bool_set_true:N \l__spintent_spmQ_error_bool
2961   }
2962 }

```

(End of definition for `\l__spintent_spmQ_check_part:nn`.)

`\l__spintent_spmQ_exec:nnnn`

The internal function `\l__spintent_spmQ_exec:nnnn` takes four arguments: the optional *keys* ‘#1’, the integer ‘#2’, the numerator ‘#3’, and the denominator ‘#4’. First sets the optional *keys* from ‘#1’, then validates the three arguments with `\l__spintent_spmQ_check_part:nn`. If any of them is rejected, nothing is typeset.

Otherwise, it calls `\l__spintent_spmQ_mathml:nnn`.

```

2963 \cs_new_protected:Nn \l__spintent_spmQ_exec:nnnn
2964 {
2965   \keys_set:nn { spintent / spmQ } {#1}
2966   \bool_set_false:N \l__spintent_spmQ_error_bool
2967   \l__spintent_spmQ_check_part:nn { int } {#2}
2968   \l__spintent_spmQ_check_part:nn { num } {#3}
2969   \l__spintent_spmQ_check_part:nn { den } {#4}
2970   \bool_if:NF \l__spintent_spmQ_error_bool
2971   { \l__spintent_spmQ_mathml:nnn {#2} {#3} {#4} }
2972 }

```

(End of definition for `\l__spintent_spmQ_exec:nnnn`.)

`\l__spintent_spmQ_mathml:nnn`

The internal function `\l__spintent_spmQ_mathml:nnn` takes the integer ‘#1’, the numerator ‘#2’, and the denominator ‘#3’, and calls `\l__spintent_spmQ_print:nnn` to format the “*mixed number*”. With the key `silent` set to `true`, the whole “*mixed number*” is wrapped in a single `\MathMLintent {_-}`, preceded by the outer invisible separator and with the inner one first inside it, so MathCAT verbalizes nothing.

```

2973 \cs_new_protected:Nn \l__spintent_spmQ_mathml:nnn
2974 {
2975   \bool_if:NTF \l__spintent_spmQ_silent_bool
2976   {
2977     \l__spintent_invisible_sep:
2978     \MathMLintent { _- }
2979     {
2980       \l__spintent_inner_sep:
2981       \l__spintent_spmQ_print:nnn {#1} {#2} {#3}
2982     }
2983   }
2984   { \l__spintent_spmQ_print:nnn {#1} {#2} {#3} }
2985 }

```

(End of definition for `\_spintent_spmQ_mathml:nnn`.)

`\spmQ` The command `\spmQ` is the public interface for formatting “*mixed numbers*”. It first checks if it is being used in *math mode*, issuing an “error” if not. Inside a local group, it calls `\_spintent_spmQ_exec:nnnn` to process the optional *(keys)* and the *{(arguments)}*.

```

2986 \NewDocumentCommand \spmQ { O{} m m m }
2987 {
2988   \mode_if_math:TF
2989   {
2990     \group_begin:
2991     \_spintent_spmQ_exec:nnnn {#1} {#2} {#3} {#4}
2992     \group_end:
2993   }
2994   { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmQ } }
2995 }

```

(End of definition for `\spmQ`. This function is documented on page 22.)

15.36 The commands of the geo family

The commands described in this section provide a semantic interface for geometric objects in Spanish mathematical contexts. They delegate the parsing to `spintent.lua` and share the variables `\_spintent_geo_luaset_error_str`, `\_spintent_geo_luaset_intent_str`, `\_spintent_geo_luaset_print_tl`, `\_spintent_geo_luaset_letra_str`, `\_spintent_geo_luaset_sub_str` and `\_spintent_geo_luaset_tipo_str`, with which the intent is built. A single point is always annotated with `\_spintent_mathmlarg_point:nnn`. Every command activates `\_spintent_scope_attr_int` inside its own group, so that the shared queue only claims content typeset by a geo command.

15.36.1 Definition of variables for the geo family

```

\_spintent_geo_luaset_error_str
\_spintent_geo_luaset_intent_str
\_spintent_geo_luaset_print_tl

```

These variables are shared by all the commands of the family and are set by the Lua module `spintent.lua`. The variable `\_spintent_geo_luaset_error_str` stores `true` or `false` if the *{(argument)}* is invalid. The variable `\_spintent_geo_luaset_intent_str` stores the body of the intent and `\_spintent_geo_luaset_print_tl` stores what is printed.

```

2996 \str_new:N \_spintent_geo_luaset_error_str
2997 \str_new:N \_spintent_geo_luaset_intent_str
2998 \tl_new:N \_spintent_geo_luaset_print_tl

```

(End of definition for `\_spintent_geo_luaset_error_str`, `\_spintent_geo_luaset_intent_str`, and `\_spintent_geo_luaset_print_tl`.)

```

\_spintent_geo_luaset_points_clist
\_spintent_geo_luaset_is_name_str
\_spintent_geo_luaset_letra_str
\_spintent_geo_luaset_sub_str
\_spintent_geo_luaset_tipo_str

```

The variable `\_spintent_geo_luaset_points_clist` stores the points of the *{(argument)}* separated by commas and not joined, such as A,B,C. The variable `\_spintent_geo_luaset_is_name_str` stores `true` when the *{(argument)}* is the name of a line, ray or segment and `false` when it is a list of points. When the *{(argument)}* is a single point or name, `\_spintent_geo_luaset_letra_str` stores its letter, `\_spintent_geo_luaset_sub_str` stores its subscript or prime and `\_spintent_geo_luaset_tipo_str` stores sub or prima, and is empty if there is none.

```

2999 \clist_new:N \_spintent_geo_luaset_points_clist
3000 \str_new:N \_spintent_geo_luaset_is_name_str
3001 \str_new:N \_spintent_geo_luaset_letra_str
3002 \str_new:N \_spintent_geo_luaset_sub_str
3003 \str_new:N \_spintent_geo_luaset_tipo_str

```

(End of definition for `\_spintent_geo_luaset_points_clist` and others.)

```

\_spintent_geo_luaset_poly_sym_str
\_spintent_geo_luaset_concept_str

```

The variable `\_spintent_geo_luaset_poly_sym_str` stores `triangle`, `square` or nothing, according to the number of vertices of the polygon. The variable `\_spintent_geo_luaset_concept_str` stores the name of the polygon or of the concept, such as triángulo or área-del-triángulo.

```

3004 \str_new:N \_spintent_geo_luaset_poly_sym_str
3005 \str_new:N \_spintent_geo_luaset_concept_str

```

(End of definition for `\_spintent_geo_luaset_poly_sym_str` and `\_spintent_geo_luaset_concept_str`.)

```

\_spintent_geo_luaset_angulo_case_str
\_spintent_geo_luaset_nombre_es_num_str

```

The variable `\_spintent_geo_luaset_angulo_case_str` stores the kind of *{(argument)}* that Lua recognized for an angle: `tres-puntos`, `un-punto` or `nombre`. The variable `\_spintent_geo_luaset_nombre_es_num` stores `true` when that name is a number.

```

3006 \str_new:N \_spintent_geo_luaset_angulo_case_str
3007 \str_new:N \_spintent_geo_luaset_nombre_es_num_str

```

(End of definition for `\l__spintenc_geo_luaset_angulo_case_str` and `\l__spintenc_geo_luaset_nombre_es_num_str`.)

```
\l__spintenc_geo_luaset_letra_word_str
\l__spintenc_geo_luaset_letra_conector_str
\l__spintenc_geo_luaset_sub_spoken_str
```

These variables are used by the commands for areas and perimeters of figures. When the $\langle argument \rangle$ is a letter of the table, F, P, B, L or T, the variable `\l__spintenc_geo_luaset_letra_word_str` stores its word, such as *figura* or *lateral*, and `\l__spintenc_geo_luaset_letra_conector_str` stores the connector that the word needs, such as *de-la*, which is empty if it needs none. The variable `\l__spintenc_geo_luaset_sub_spoken_str` stores the subscript as it is spoken.

```
3008 \str_new:N \l__spintenc_geo_luaset_letra_word_str
3009 \str_new:N \l__spintenc_geo_luaset_letra_conector_str
3010 \str_new:N \l__spintenc_geo_luaset_sub_spoken_str
```

(End of definition for `\l__spintenc_geo_luaset_letra_word_str`, `\l__spintenc_geo_luaset_letra_conector_str`, and `\l__spintenc_geo_luaset_sub_spoken_str`.)

15.37 The command `\spcoord`

The user command `\spcoord` typesets an ordered pair (x,y) . The comma or semicolon between the coordinates carries its own `:infix` intent, and each coordinate that starts with + or - is wrapped with `:prefix($vp)` or `:prefix($vn)`, so that the sign is read as “más” or “menos”.

15.37.1 Definition of variables for `\spcoord`

```
\l__spintenc_spcoord_luaset_error_str
\l__spintenc_spcoord_luaset_sep_str
```

These variables are set by the function `\__spintenc_luafun_spcoord_parse_and_set:n`. The variable `\l__spintenc_spcoord_luaset_error_str` stores *true* or *false* if the $\langle argument \rangle$ is invalid. The variable `\l__spintenc_spcoord_luaset_sep_str` stores `,` or `;`, whichever the argument actually used.

```
3011 \str_new:N \l__spintenc_spcoord_luaset_error_str
3012 \str_new:N \l__spintenc_spcoord_luaset_sep_str
```

(End of definition for `\l__spintenc_spcoord_luaset_error_str` and `\l__spintenc_spcoord_luaset_sep_str`.)

```
\l__spintenc_spcoord_luaset_x_sign_str
\l__spintenc_spcoord_luaset_x_type_str
\l__spintenc_spcoord_luaset_x_value_str
\l__spintenc_spcoord_luaset_x_has_frac_str
\l__spintenc_spcoord_luaset_x_composite_str
\l__spintenc_spcoord_luaset_y_sign_str
\l__spintenc_spcoord_luaset_y_type_str
\l__spintenc_spcoord_luaset_y_value_str
\l__spintenc_spcoord_luaset_y_has_frac_str
\l__spintenc_spcoord_luaset_y_composite_str
```

The variables for the abscissa *x* and the ordinate *y* have the same meaning and are set by the same function: `_sign_str` is `+`, `-`, or empty; `_type_str` is *number* or *raw*; `_value_str` is the value with the sign already removed; `_has_frac_str` is *none*, *frac*, or *dfrac*; and `_composite_str` is *true* when the value is a sole subscripted, superscripted or radical node, *false* otherwise.

```
3013 \clist_map_inline:nn { x , y }
3014 {
3015   \str_new:c { \l__spintenc_spcoord_luaset_ #1 _sign_str }
3016   \str_new:c { \l__spintenc_spcoord_luaset_ #1 _type_str }
3017   \str_new:c { \l__spintenc_spcoord_luaset_ #1 _value_str }
3018   \str_new:c { \l__spintenc_spcoord_luaset_ #1 _has_frac_str }
3019   \str_new:c { \l__spintenc_spcoord_luaset_ #1 _composite_str }
3020 }
```

(End of definition for `\l__spintenc_spcoord_luaset_x_sign_str` and others.)

```
\l__spintenc_spcoord_raw_arg_tl
\l__spintenc_spcoord_intent_str
\l__spintenc_spcoord_wrap_parens_l_tl
\l__spintenc_spcoord_wrap_parens_r_tl
```

The variable `\l__spintenc_spcoord_raw_arg_tl` holds the $\langle argument \rangle$ exactly as given. The variable `\l__spintenc_spcoord_intent_str` holds the `:infix` word for the separator `_coma:infix` or `_punto-y-coma:infix`. The variables `\l__spintenc_spcoord_wrap_parens_l_tl`/`\l__spintenc_spcoord_wrap_parens_r_tl` hold the opening/closing delimiter, sized by the function `\__spintenc_spcoord_set_wrap_parens_size:.`

```
3021 \tl_new:N \l__spintenc_spcoord_raw_arg_tl
3022 \str_new:N \l__spintenc_spcoord_intent_str
3023 \tl_new:N \l__spintenc_spcoord_wrap_parens_l_tl
3024 \tl_new:N \l__spintenc_spcoord_wrap_parens_r_tl
```

(End of definition for `\l__spintenc_spcoord_raw_arg_tl` and others.)

15.37.2 Definition of error messages for `\spcoord`

`spcoord-invalid-arg`

The “error” `spcoord-invalid-arg` is raised when the $\langle argument \rangle$ does not have the form *abscissa,ordinate* or *abscissa;ordinate*.

```
3025 \msg_new:nnnn { spintenc } { spcoord-invalid-arg }
3026 {
3027   Invalid~argument~'#1'~for~'\token_to_str:N \spcoord'\msg_line_context:.
3028 }
3029 {
3030   The~argument~must~have~the~form~'abscissa,~ordinate'~or~'abscissa;~ordinate'.
3031 }
```

(End of definition for `spcoord-invalid-arg`.)

15.37.3 Definition of keys for \spcoord

`silent` We define the *(key)* `silent`.

`unknown`

```

3032 \keys_define:nn { spintent / spcoord }
3033 {
3034   silent .bool_set:N = \l__spintent_spcoord_silent_bool,
3035   silent .initial:n = false,
3036   silent .value_required:n = true,
3037   unknown .code:n =
3038     {
3039       \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spcoord }
3040       \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
3041     },
3042 }

```

(End of definition for `silent` and `unknown`.)

15.37.4 Internal functions for \spcoord

`\__spintent_spcoord_set_wrap_parens_size:` With neither side carrying a fraction, the parentheses stay unsized. A fraction counts wherever it appears in the value, be it `\frac`, `\dfrac` or a `\spmQ`, which prints one, except inside a subscript or superscript, where it does not make the line taller. Otherwise, `\mathstyle` picks `\Bigl/\Bigr` for display, `\bigl/\bigr` for text. When either side is `\dfrac`, the parentheses are forced to `\Bigl/\Bigr` regardless of `\mathstyle`, since `\dfrac` always renders at display height.

```

3043 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spcoord_set_wrap_parens_size:
3044 {
3045   \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_l_tl { \lparen }
3046   \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_r_tl { \rparen }
3047   \bool_if:nT
3048     {
3049       \bool_lazy_or_p:nn
3050         {
3051           \bool_not_p:n
3052             { \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_spcoord_luaset_x_has_frac_str { none } }
3053         }
3054         {
3055           \bool_not_p:n
3056             { \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_spcoord_luaset_y_has_frac_str { none } }
3057         }
3058     }
3059   {
3060     \int_case:nnF { \mathstyle }
3061     {
3062       { 0 }
3063       {
3064         \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_l_tl { \Bigl \lparen }
3065         \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_r_tl { \Bigr \rparen }
3066       }
3067       { 1 }
3068       {
3069         \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_l_tl { \Bigl \lparen }
3070         \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_r_tl { \Bigr \rparen }
3071       }
3072       { 2 }
3073       {
3074         \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_l_tl { \bigl \lparen }
3075         \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_r_tl { \bigr \rparen }
3076       }
3077       { 3 }
3078       {
3079         \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_l_tl { \bigl \lparen }
3080         \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_r_tl { \bigr \rparen }
3081       }
3082     }
3083   }
3084   \bool_if:nT
3085     {
3086       \bool_lazy_or_p:nn
3087         { \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_spcoord_luaset_x_has_frac_str { dfraction } }
3088         { \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_spcoord_luaset_y_has_frac_str { dfraction } }
3089     }
3090 }

```

```

3090     {
3091         \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_l_tl { \Bigl \lparen }
3092         \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_r_tl { \Bigr \rparen }
3093     }
3094 }
3095 }

```

(End of definition for `\__spintent_spcoord_set_wrap_parens_size:`.)

`\__spintent_spcoord_value:n` With the variable `_type_str` of the endpoint in ‘#1’ equal to `number`, it calls `\spnum` on its variable `_value_str`. Otherwise, it typesets it as given, a `\frac`, a `\dfrac` or a letter expression. Receives `x` or `y` in ‘#1’.

```

3096 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spcoord_value:n
3097 {
3098     \str_if_eq:eeTF
3099     { \str_use:c { \l__spintent_spcoord_luaset_ #1 _type_str } } { number }
3100     {
3101         \exp_args:Ne \spnum { \str_use:c { \l__spintent_spcoord_luaset_ #1 _value_str } }
3102     }
3103     { \str_use:c { \l__spintent_spcoord_luaset_ #1 _value_str } }
3104 }

```

(End of definition for `\__spintent_spcoord_value:n`.)

`\__spintent_spcoord_print:n` With the variable `_sign_str` of the endpoint in ‘#1’ equal to `+` or `-`, it wraps the sign and `\__spintent_spcoord_value:n` with `_más:prefix($vp)` or `_menos:prefix($vn)`, referencing the value with `With no sign`, it calls `\__spintent_spcoord_value:n` directly. Receives `x` or `y` in ‘#1’.

```

3105 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spcoord_print:n
3106 {
3107     \str_case:enF { \str_use:c { \l__spintent_spcoord_luaset_ #1 _sign_str } }
3108     {
3109         { + }
3110         {
3111             \MathMLintent { _más:prefix($vp) }
3112             {
3113                 \str_use:c { \l__spintent_spcoord_luaset_ #1 _sign_str }
3114                 \MathMLarg{ vp } { \__spintent_spcoord_value:n {#1} }
3115             }
3116         }
3117         { - }
3118         {
3119             \MathMLintent { _menos:prefix($vn) }
3120             {
3121                 \str_use:c { \l__spintent_spcoord_luaset_ #1 _sign_str }
3122                 \MathMLarg{ vn } { \__spintent_spcoord_value:n {#1} }
3123             }
3124         }
3125     }
3126     { \__spintent_spcoord_value:n {#1} }
3127 }

```

(End of definition for `\__spintent_spcoord_print:n`.)

`\__spintent_spcoord_inner_sep:n` Receives `x` or `y` in ‘#1’. With the variable `_composite_str` of that endpoint equal to `true`, places `\__spintent_inner_sep:` first, so that the group `\MathMLarg` wraps holds two children and keeps its `arg`: `luamml` drops it from a sole node that carries a subscript, a superscript or a radical.

```

3128 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spcoord_inner_sep:n
3129 {
3130     \str_if_eq:eeT
3131     { \str_use:c { \l__spintent_spcoord_luaset_ #1 _composite_str } } { true }
3132     { \__spintent_inner_sep: }
3133 }

```

(End of definition for `\__spintent_spcoord_inner_sep:n`.)

`\__spintent_spcoord_intent_infix:` Sets `\l__spintent_spcoord_intent_str` to `_coma:infix` or `_punto-y-coma:infix`, according to `\l__spintent_spcoord_luaset_sep_str`, and wraps both sides, each referenced with `with it`. The names `$x` and `$y` stand for the output of `\__spintent_spcoord_print:n`.

```

3134 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spcoord_intent_infix:

```

```

3135 {
3136   \str_if_eq:VnTF \__spinttent_spcoord_luaaset_sep_str { ; }
3137   { \str_set:Nn \__spinttent_spcoord_intent_str { _punto-y-coma:infix } }
3138   { \str_set:Nn \__spinttent_spcoord_intent_str { _coma:infix } }
3139   \MathMLintent { \__spinttent_spcoord_intent_str ($x, $y) }
3140   {
3141     \MathMLarg{x}
3142     { \__spinttent_spcoord_inner_sep:n { x } \__spinttent_spcoord_print:n { x } }
3143     \MathMLintent { :silent } { \__spinttent_spcoord_luaaset_sep_str }
3144     \MathMLarg{y}
3145     { \__spinttent_spcoord_inner_sep:n { y } \__spinttent_spcoord_print:n { y } }
3146   }
3147 }

```

(End of definition for __spinttent_spcoord_intent_infix:.)

`\__spinttent_spcoord_mathml:N` The argument is the boolean variable that holds the value of `silent` of the command that calls it. With `silent=true`, the parentheses and the argument are wrapped in a single ‘-’ intent, and `\l__spinttent_spcoord_raw_arg_tl` is typeset as given. Otherwise, the parentheses are silenced individually and `\__spinttent_spcoord_intent_infix:` provides the reading between them.

```

3148 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spcoord_mathml:N
3149 {
3150   \bool_if:NTF #1
3151   {
3152     \MathMLintent { _- }
3153     {
3154       \l__spinttent_spcoord_wrap_parens_l_tl
3155       \l__spinttent_spcoord_raw_arg_tl
3156       \l__spinttent_spcoord_wrap_parens_r_tl
3157     }
3158   }
3159   {
3160     \MathMLintent { :silent } { \__spinttent_spcoord_wrap_parens_l_tl }
3161     \__spinttent_spcoord_intent_infix:
3162     \MathMLintent { :silent } { \__spinttent_spcoord_wrap_parens_r_tl }
3163   }
3164 }

```

(End of definition for __spinttent_spcoord_mathml:N.)

`\__spinttent_spcoord_exec:nn` Sets the *(keys)* in ‘#1’ and `\l__spinttent_spcoord_raw_arg_tl` to ‘#2’. Calls `\__spinttent_luafun_spcoord_parse_and_set:n` and reports `spcoord-invalid-arg` on error, whatever the value of `silent`. Then it sizes the parentheses and, if there was no error, calls `\__spinttent_spcoord_mathml:N` preceded by an invisible separator placed *before* the opening parenthesis. The whole pair is wrapped in `\mathord`, which prevents MathCAT from reading `(1,2)` as an interval when an equals sign or `\in` follows it.

```

3165 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spcoord_exec:nn
3166 {
3167   \keys_set:nn { spinttent / spcoord } {#1}
3168   \tl_set:Nn \l__spinttent_spcoord_raw_arg_tl {#2}
3169   \__spinttent_luafun_spcoord_parse_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
3170   \str_if_eq:VnT \l__spinttent_spcoord_luaaset_error_str { true }
3171   { \msg_error:nne { spinttent } { spcoord-invalid-arg } { \exp_not:n {#2} } }
3172   \__spinttent_spcoord_set_wrap_parens_size:
3173   \str_if_eq:VnF \l__spinttent_spcoord_luaaset_error_str { true }
3174   {
3175     \mathord
3176     {
3177       % prevent "intervalo"
3178       \MathMLintent { :silent } { \c__spinttent_invisible_sep_int }
3179       \__spinttent_spcoord_mathml:N \l__spinttent_spcoord_silent_bool
3180     }
3181   }
3182 }

```

(End of definition for __spinttent_spcoord_exec:nn.)

`\spcoord` The public command `\spcoord` enforces *math mode*, opens a local group, and delegates to `\__spinttent_spcoord_exec:nn`.

```

3183 \NewDocumentCommand \spcoord { 0{} m }

```

```

3184 {
3185   \mode_if_math:TF
3186   {
3187     \group_begin:
3188       \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
3189       \l__spintent_spcoord_exec:nn {#1} {#2}
3190     \group_end:
3191   }
3192   { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spcoord } }
3193 }

```

(End of definition for `\spcoord`. This function is documented on page 24.)

15.38 The command `\spinterval`

The user command `\spinterval` receives the $\langle argument \rangle$ written as a left delimiter (, [or], two endpoints separated by a semicolon or by a single comma, and a right delimiter),] or [. A delimiter (or] on the left, and) or [on the right, excludes its endpoint; the others include it. The type of interval, the endpoints and the separator are detected by the Lua module.

15.38.1 Definition of variables for `\spinterval`

These variables are set by the function `\l__spintent_luafun_spinterval_parse_and_set:n`. The variable `\l__spintent_spinterval_luaset_error_str` stores `true` or `false` if the $\langle argument \rangle$ is invalid. The variable `\l__spintent_spinterval_luaset_error_code_str` stores the kind of error: `delim`, `vacio`, `llaves`, `sep`, `ambiguo`, `inf-orden` or `inf-cerrado`, and is empty if there is none.

```

3194 \str_new:N \l__spintent_spinterval_luaset_error_str
3195 \str_new:N \l__spintent_spinterval_luaset_error_code_str

```

(End of definition for `\l__spintent_spinterval_luaset_error_str` and `\l__spintent_spinterval_luaset_error_code_str`.)

The variables `\l__spintent_spinterval_luaset_left_sym_str` and `\l__spintent_spinterval_luaset_right_sym_str` store the delimiters of the interval as they were written. The variable `\l__spintent_spinterval_luaset_type_str` stores `open`, `closed`, `open-closed` or `closed-open`. The variable `\l__spintent_spinterval_luaset_sep_str` stores the separator, `,` or `;`. The variable `\l__spintent_spinterval_luaset_tall_str` stores `dfrac`, `frac` or `none`, according to the tallest fraction in the endpoints.

```

3196 \str_new:N \l__spintent_spinterval_luaset_left_sym_str
3197 \str_new:N \l__spintent_spinterval_luaset_right_sym_str
3198 \str_new:N \l__spintent_spinterval_luaset_type_str
3199 \str_new:N \l__spintent_spinterval_luaset_sep_str
3200 \str_new:N \l__spintent_spinterval_luaset_tall_str

```

(End of definition for `\l__spintent_spinterval_luaset_left_sym_str` and others.)

The same variables for each endpoint, `a` and `b`, set by the same function. The variable `_sign_str` is `+`, `-`, or empty; `_type_str` is `number`, `raw` or `infinity`; `_value_str` is the value with the sign already removed; `_inf_str` is `pos`, `neg` or `none`; `_tall_str` is `dfrac`, `frac` or `none`; and `_composite_str` is `true` when the value is a sole subscripted, superscripted or radical node. The variables `_integer_str` and `_short_str` are `true` when the value is an integer and when it is an integer of at most three digits, respectively; `_braced_str` holds the value with each comma protected by braces.

```

3201 \clist_map_inline:nn { a , b }
3202 {
3203   \str_new:c { \l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _sign_str      }
3204   \str_new:c { \l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _type_str      }
3205   \str_new:c { \l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _value_str     }
3206   \str_new:c { \l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _inf_str       }
3207   \str_new:c { \l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _tall_str      }
3208   \str_new:c { \l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _composite_str }
3209   \str_new:c { \l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _integer_str   }
3210   \str_new:c { \l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _short_str     }
3211   \str_new:c { \l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _braced_str    }
3212 }

```

(End of definition for `\l__spintent_spinterval_luaset_a_sign_str` and others.)

The variables `\l__spintent_spinterval_mode_str`, `\l__spintent_spinterval_prefix_tl`, `\l__spintent_spinterval_read_arg_tl` and `\l__spintent_spinterval_size_str` store the values set by the keys `read-cmd`, `prefix`, `read-arg` and `size`.

```

3213 \tl_new:N \l__spintent_spinterval_prefix_tl

```

```

3214 \tl_new:N \l__spinttent_spinterval_read_arg_tl
3215 \str_new:N \l__spinttent_spinterval_mode_str
3216 \str_new:N \l__spinttent_spinterval_size_str

```

(End of definition for `\l__spinttent_spinterval_prefix_tl` and others.)

`\l__spinttent_spinterval_reason_str`

The variable `\l__spinttent_spinterval_reason_str` stores the text of the error reason, set from the error code returned by the Lua module.

```

3217 \str_new:N \l__spinttent_spinterval_reason_str

```

(End of definition for `\l__spinttent_spinterval_reason_str`.)

`\l__spinttent_spinterval_word_w_tl`
`\l__spinttent_spinterval_word_g_tl`
`\l__spinttent_spinterval_intent_arg_tl`
`\l__spinttent_spinterval_intent_group_tl`

The variables `\l__spinttent_spinterval_word_w_tl` and `\l__spinttent_spinterval_word_g_tl` store the word that names the interval and the word that joins its endpoints. The variables `\l__spinttent_spinterval_intent_arg_tl` and `\l__spinttent_spinterval_intent_group_tl` store the intents of the whole interval and of the group of endpoints.

```

3218 \tl_new:N \l__spinttent_spinterval_word_w_tl
3219 \tl_new:N \l__spinttent_spinterval_word_g_tl
3220 \tl_new:N \l__spinttent_spinterval_intent_arg_tl
3221 \tl_new:N \l__spinttent_spinterval_intent_group_tl

```

(End of definition for `\l__spinttent_spinterval_word_w_tl` and others.)

`\l__spinttent_spinterval_sym_l_tl`
`\l__spinttent_spinterval_sym_r_tl`
`\l__spinttent_spinterval_size_l_tl`
`\l__spinttent_spinterval_size_r_tl`
`\l__spinttent_spinterval_delim_l_tl`
`\l__spinttent_spinterval_delim_r_tl`

The variables `\l__spinttent_spinterval_sym_l_tl` and `\l__spinttent_spinterval_sym_r_tl` store the delimiter symbols, the variables `\l__spinttent_spinterval_size_l_tl` and `\l__spinttent_spinterval_size_r_tl` store their size commands, and the variables `\l__spinttent_spinterval_delim_l_tl` and `\l__spinttent_spinterval_delim_r_tl` store the delimiters ready to be typeset.

```

3222 \tl_new:N \l__spinttent_spinterval_sym_l_tl
3223 \tl_new:N \l__spinttent_spinterval_sym_r_tl
3224 \tl_new:N \l__spinttent_spinterval_size_l_tl
3225 \tl_new:N \l__spinttent_spinterval_size_r_tl
3226 \tl_new:N \l__spinttent_spinterval_delim_l_tl
3227 \tl_new:N \l__spinttent_spinterval_delim_r_tl

```

(End of definition for `\l__spinttent_spinterval_sym_l_tl` and others.)

`\l__spinttent_spinterval_tmp_tl`

The variable `\l__spinttent_spinterval_tmp_tl` is a scratch variable.

```

3228 \tl_new:N \l__spinttent_spinterval_tmp_tl

```

(End of definition for `\l__spinttent_spinterval_tmp_tl`.)

15.38.2 Definition of error messages for `\spinterval`

`spinterval-invalid-arg`

The “error” **`spinterval-invalid-arg`** is raised when the Lua module rejects the `{⟨argument⟩}`; it reports the argument and the reason set by `\__spinttent_spinterval_set_reason:`.

```

3229 \msg_new:nnnn { spinttent } { spinterval-invalid-arg }
3230 {
3231   Invalid~argument~'#1'~for~'\token_to_str:N \spinterval'~(#{2})~
3232   \msg_line_context:.
3233 }
3234 {
3235   Use~'(a;~b)'~or~'(a,~b)',~with~'(',~'[ '~or~']'~on~the~left~and~')',~',''~or~'[ '~
3236   on~the~right.
3237 }

```

(End of definition for `spinterval-invalid-arg`.)

15.38.3 Definition of keys for `\spinterval`

`read-cmd`
`prefix`
`read-arg`
`size`
`silent`
`concept`
`unknown`

We define the `⟨keys⟩` `read-cmd`, `prefix`, `read-arg`, `size`, `silent` and `concept`.

```

3238 \keys_define:nn { spinttent / spinterval }
3239 {
3240   read-cmd .choices:nn = { school , mathcat }
3241   {
3242     \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
3243     {
3244       {1} { \str_set:Nn \l__spinttent_spinterval_mode_str { school } }
3245       {2} { \str_set:Nn \l__spinttent_spinterval_mode_str { mathcat } }
3246     }

```

```

3247     },
3248     read-cmd .initial:n = school,
3249     read-cmd .value_required:n = true,
3250     read-cmd / unknown .code:n =
3251       \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
3252       { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },
3253     prefix .code:n =
3254       { \__spintent_sanitizize_affix:Nn \l__spintent_spinterval_prefix_tl {#1} },
3255     prefix .initial:n = ,
3256     prefix .value_required:n = true,
3257     read-arg .code:n =
3258       { \__spintent_sanitizize_affix:Nn \l__spintent_spinterval_read_arg_tl {#1} },
3259     read-arg .initial:n = ,
3260     read-arg .value_required:n = true,
3261     size .choices:nn = { auto , none , big , Big , bigg , Bigg }
3262     {
3263       \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
3264       {
3265         {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_str { auto } }
3266         {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_str { none } }
3267         {3} { \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_str { big } }
3268         {4} { \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_str { Big } }
3269         {5} { \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_str { bigg } }
3270         {6} { \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_str { Bigg } }
3271       }
3272     },
3273     size .initial:n = auto,
3274     size .value_required:n = true,
3275     size / unknown .code:n =
3276       \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
3277       { size } { auto,~none,~big,~Big,~bigg,~Bigg } { \exp_not:n {#1} },
3278     silent .bool_set:N = \l__spintent_spinterval_silent_bool,
3279     silent .initial:n = false,
3280     silent .value_required:n = true,
3281     concept .bool_set:N = \l__spintent_spinterval_concept_bool,
3282     concept .initial:n = true,
3283     concept .value_required:n = true,
3284     unknown .code:n =
3285     {
3286       \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spinterval }
3287       \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
3288     },
3289   }

```

(End of definition for read-cmd and others.)

15.38.4 Internal functions for \spinterval

__spintent_spinterval_set_reason:

The internal function `\__spintent_spinterval_set_reason:` stores in `\l__spintent_spinterval_reason_str` the text that describes the error code returned by the Lua module, or `invalid` argument when the code is not known.

```

3290 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spinterval_set_reason:
3291 {
3292   \str_case:VnF \l__spintent_spinterval_luaset_error_code_str
3293   {
3294     { delim }
3295     {
3296       \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_reason_str
3297       { it~must~start~with~'(' ,~'['~or~'|'~and~end~with~')' ,~'|'~or~'|' }
3298     }
3299     { vacio }
3300     { \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_reason_str { an~endpoint~is~empty } }
3301     { sep }
3302     {
3303       \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_reason_str
3304       { there~is~no~separator:~use~a~comma~or~a~semicolon }
3305     }
3306     { ambiguo }
3307     {
3308       \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_reason_str
3309       {

```

```

3310         more~than~one~separator:~use~a~single~semicolon~and~the~commas~are~
3311         decimal
3312     }
3313 }
3314 { llaves }
3315 { \str_set:Nn \l__spinttent_spinterval_reason_str { unbalanced~braces } }
3316 { inf-orden }
3317 {
3318     \str_set:Nn \l__spinttent_spinterval_reason_str
3319     { minus~infinity~goes~on~the~left~and~infinity~on~the~right }
3320 }
3321 { inf-cerrado }
3322 {
3323     \str_set:Nn \l__spinttent_spinterval_reason_str
3324     {
3325         an~infinite~endpoint~cannot~be~included:~use~'('~or~'('~on~the~left,~
3326         '~or~'('~on~the~right
3327     }
3328 }
3329 }
3330 { \str_set:Nn \l__spinttent_spinterval_reason_str { invalid~argument } }
3331 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spinterval_set_reason:`)

`\__spinttent_spinterval_set_delims:`

The internal function `\__spinttent_spinterval_set_delims:` sets the symbols of the left and right delimiters from the characters returned by the Lua module, and their size commands from the key `size`. With `big`, `Big`, `bigg` and `Bigg` the size is fixed, and with `none` there is no size command. With `auto` there is none unless an endpoint contains a fraction, in which case it is `\Bigl/\Bigr` in display style and `\bigl/\bigr` in text style, and always `\Bigl/\Bigr` when the fraction is a `\dfrac`. Without a size command each delimiter is wrapped in `\mathopen` or `\mathclose`; with one, the delimiter follows the size command.

```

3332 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spinterval_set_delims:
3333 {
3334     \str_case:Nn \l__spinttent_spinterval_luaset_left_sym_str
3335     {
3336         { ( } { \tl_set:Nn \l__spinttent_spinterval_sym_l_tl { \lparen } }
3337         { [ ] { \tl_set:Nn \l__spinttent_spinterval_sym_l_tl { \lbrack } }
3338         { } ] { \tl_set:Nn \l__spinttent_spinterval_sym_l_tl { \rbrack } }
3339     }
3340     \str_case:Nn \l__spinttent_spinterval_luaset_right_sym_str
3341     {
3342         { ) } { \tl_set:Nn \l__spinttent_spinterval_sym_r_tl { \rparen } }
3343         { [ ] { \tl_set:Nn \l__spinttent_spinterval_sym_r_tl { \lbrack } }
3344         { } ] { \tl_set:Nn \l__spinttent_spinterval_sym_r_tl { \rbrack } }
3345     }
3346     \tl_clear:N \l__spinttent_spinterval_size_l_tl
3347     \tl_clear:N \l__spinttent_spinterval_size_r_tl
3348     \str_case:Nn \l__spinttent_spinterval_size_str
3349     {
3350         { big }
3351         {
3352             \tl_set:Nn \l__spinttent_spinterval_size_l_tl { \bigl }
3353             \tl_set:Nn \l__spinttent_spinterval_size_r_tl { \bigr }
3354         }
3355         { Big }
3356         {
3357             \tl_set:Nn \l__spinttent_spinterval_size_l_tl { \Bigl }
3358             \tl_set:Nn \l__spinttent_spinterval_size_r_tl { \Bigr }
3359         }
3360         { bigg }
3361         {
3362             \tl_set:Nn \l__spinttent_spinterval_size_l_tl { \biggl }
3363             \tl_set:Nn \l__spinttent_spinterval_size_r_tl { \biggr }
3364         }
3365         { Bigg }
3366         {
3367             \tl_set:Nn \l__spinttent_spinterval_size_l_tl { \Biggl }
3368             \tl_set:Nn \l__spinttent_spinterval_size_r_tl { \Biggr }
3369         }
3370         { auto }
3371         {

```

```

3372 \str_if_eq:VnF \l__spinttent_spinterval_luaset_tall_str { none }
3373 {
3374   \int_case:nnF { \mathstyle }
3375   {
3376     { 0 }
3377     {
3378       \tl_set:Nn \l__spinttent_spinterval_size_l_tl { \Bigl }
3379       \tl_set:Nn \l__spinttent_spinterval_size_r_tl { \Bigr }
3380     }
3381     { 1 }
3382     {
3383       \tl_set:Nn \l__spinttent_spinterval_size_l_tl { \Bigl }
3384       \tl_set:Nn \l__spinttent_spinterval_size_r_tl { \Bigr }
3385     }
3386     { 2 }
3387     {
3388       \tl_set:Nn \l__spinttent_spinterval_size_l_tl { \bigl }
3389       \tl_set:Nn \l__spinttent_spinterval_size_r_tl { \bigr }
3390     }
3391     { 3 }
3392     {
3393       \tl_set:Nn \l__spinttent_spinterval_size_l_tl { \bigl }
3394       \tl_set:Nn \l__spinttent_spinterval_size_r_tl { \bigr }
3395     }
3396   }
3397   { }
3398   \str_if_eq:VnT \l__spinttent_spinterval_luaset_tall_str { dfrac }
3399   {
3400     \tl_set:Nn \l__spinttent_spinterval_size_l_tl { \Bigl }
3401     \tl_set:Nn \l__spinttent_spinterval_size_r_tl { \Bigr }
3402   }
3403 }
3404 }
3405 }
3406 \tl_if_empty:NTF \l__spinttent_spinterval_size_l_tl
3407 {
3408   \tl_set:Ne \l__spinttent_spinterval_delim_l_tl
3409   { \exp_not:N \mathopen { \exp_not:V \l__spinttent_spinterval_sym_l_tl } }
3410   \tl_set:Ne \l__spinttent_spinterval_delim_r_tl
3411   { \exp_not:N \mathclose { \exp_not:V \l__spinttent_spinterval_sym_r_tl } }
3412 }
3413 {
3414   \tl_set:Ne \l__spinttent_spinterval_delim_l_tl
3415   {
3416     \exp_not:V \l__spinttent_spinterval_size_l_tl \exp_not:V
3417     \l__spinttent_spinterval_sym_l_tl
3418   }
3419   \tl_set:Ne \l__spinttent_spinterval_delim_r_tl
3420   {
3421     \exp_not:V \l__spinttent_spinterval_size_r_tl \exp_not:V
3422     \l__spinttent_spinterval_sym_r_tl
3423   }
3424 }
3425 }

```

(End of definition for `\l__spinttent_spinterval_set_delims:`.)

`\l__spinttent_spinterval_set_intents:`

The internal function `\l__spinttent_spinterval_set_intents:` sets the two words used in the intents from the type returned by the Lua module: `abierto-de` and `a` for an open interval, `cerrado-de` and `a` for a closed one, `abierto-en` and `y-cerrado-en` for an open-closed one, and `cerrado-en` and `y-abierto-en` for a closed-open one. The intent of the group of endpoints is `_<word>:infix($a,$b)` with the second word. The intent of the whole interval is ‘`_`’ when `silent` is `true`, `_` followed by the value of `read-arg` when it is not empty, and otherwise `_<word>:prefix($ab)` with the first word, preceded by the `prefix`, if any, and `intervalo-` when `concept` is `true`.

```

3426 \cs_new_protected:Nn \l__spinttent_spinterval_set_intents:
3427 {
3428   \str_case:Vn \l__spinttent_spinterval_luaset_type_str
3429   {
3430     { open }
3431     {

```

```

3432         \tl_set:Nn \l__spinttent_spinterval_word_w_tl { abierto-de }
3433         \tl_set:Nn \l__spinttent_spinterval_word_g_tl { a }
3434     }
3435     { closed }
3436     {
3437         \tl_set:Nn \l__spinttent_spinterval_word_w_tl { cerrado-de }
3438         \tl_set:Nn \l__spinttent_spinterval_word_g_tl { a }
3439     }
3440     { open-closed }
3441     {
3442         \tl_set:Nn \l__spinttent_spinterval_word_w_tl { abierto-en }
3443         \tl_set:Nn \l__spinttent_spinterval_word_g_tl { y-cerrado-en }
3444     }
3445     { closed-open }
3446     {
3447         \tl_set:Nn \l__spinttent_spinterval_word_w_tl { cerrado-en }
3448         \tl_set:Nn \l__spinttent_spinterval_word_g_tl { y-abierto-en }
3449     }
3450 }
3451 \tl_set:Ne \l__spinttent_spinterval_intent_group_tl
3452 { _ \l__spinttent_spinterval_word_g_tl :infix($a,$b) }
3453 \bool_if:NTF \l__spinttent_spinterval_silent_bool
3454 { \tl_set:Nn \l__spinttent_spinterval_intent_arg_tl { _- } }
3455 {
3456     \tl_if_empty:NTF \l__spinttent_spinterval_read_arg_tl
3457     {
3458         \tl_set:Ne \l__spinttent_spinterval_intent_arg_tl
3459         {
3460             -
3461             \bool_if:NT \l__spinttent_spinterval_concept_bool
3462             {
3463                 \tl_if_empty:NF \l__spinttent_spinterval_prefix_tl
3464                 { \tl_use:N \l__spinttent_spinterval_prefix_tl - }
3465                 intervalo-
3466             }
3467             \l__spinttent_spinterval_word_w_tl :prefix($ab)
3468         }
3469     }
3470     {
3471         \tl_set:Ne \l__spinttent_spinterval_intent_arg_tl
3472         { _ \l__spinttent_spinterval_read_arg_tl }
3473     }
3474 }
3475 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spinterval_set_intents:`.)

`\__spinttent_spinterval_inner_sep:n`

The internal function `\__spinttent_spinterval_inner_sep:n` calls `\__spinttent_inner_sep:` when the endpoint a or b passed in ‘#1’ is composite.

```

3476 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spinterval_inner_sep:n
3477 {
3478     \str_if_eq:eeT
3479     { \str_use:c { \l__spinttent_spinterval_luaset_ #1 _composite_str } } { true }
3480     { \__spinttent_inner_sep: }
3481 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spinterval_inner_sep:n`.)

`\__spinttent_spinterval_plain_number:n`

The internal function `\__spinttent_spinterval_plain_number:n` typesets the value of the endpoint passed in ‘#1’ as a number, with each comma protected by braces. Unless the value is an integer it is preceded by `\__spinttent_inner_sep:`. An integer is preceded by a permanent silent ghost instead, which survives in mathml-AF and keeps MathCAT from merging 1,5 into a single decimal number.

```

3482 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spinterval_plain_number:n
3483 {
3484     \str_if_eq:eeTF { \str_use:c { \l__spinttent_spinterval_luaset_ #1 _integer_str } }
3485     { true }
3486     % keep "a,b" apart in mathml-AF
3487     { \MathMLintent { :silent } { \c__spinttent_invisible_sep_int } }
3488     { \__spinttent_inner_sep: }
3489     \str_use:c { \l__spinttent_spinterval_luaset_ #1 _braced_str }
3490 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spinterval_plain_number:n`.)

`\__spinttent_spinterval_value:n` The internal function `\__spinttent_spinterval_value:n` typesets the value of the endpoint passed in ‘#1’ according to its type: `\infty` for infinity; for a number, `\__spinttent_inner_sep:` followed by `\spnum` when `read-cmd` is `school` and the value is not an integer of at most three digits, or `\__spinttent_spinterval_plain_number:n` otherwise, since `\spnum` reads such an integer as MathCAT does; and the value as written for any other type.

```

3491 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spinterval_value:n
3492 {
3493   \str_case:enF { \str_use:c { l__spinttent_spinterval_luaset_ #1 _type_str } }
3494   {
3495     { infinity } { \infty }
3496     { number }
3497     {
3498       \str_if_eq:VnTF \__spinttent_spinterval_mode_str { school }
3499       {
3500         \tl_set:Ne \__spinttent_spinterval_tmp_tl
3501           { \str_use:c { l__spinttent_spinterval_luaset_ #1 _value_str } }
3502         \str_if_eq:eeTF
3503           { \str_use:c { l__spinttent_spinterval_luaset_ #1 _short_str } }
3504           { true }
3505           { \__spinttent_spinterval_plain_number:n {#1} }
3506           {
3507             \__spinttent_inner_sep:
3508             \exp_args:NV \spnum \__spinttent_spinterval_tmp_tl
3509           }
3510       }
3511       { \__spinttent_spinterval_plain_number:n {#1} }
3512     }
3513   }
3514   { \str_use:c { l__spinttent_spinterval_luaset_ #1 _value_str } }
3515 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spinterval_value:n`.)

`\__spinttent_spinterval_print:n` The internal function `\__spinttent_spinterval_print:n` typesets the endpoint passed in ‘#1’ with its sign. With `read-cmd=school` a sign + or - is wrapped, with its value, in a native `\MathMLintent` with the intent `_más:prefix($vp)` or `_menos:prefix($vn)`, the value tagged with `\MathMLarg` and preceded by `\__spinttent_spinterval_inner_sep:n`; an endpoint without sign is typeset through `\__spinttent_spinterval_value:n`. With `read-cmd=mathcat` the sign is typeset as is, followed by the value.

```

3516 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spinterval_print:n
3517 {
3518   \str_if_eq:VnTF \__spinttent_spinterval_mode_str { school }
3519   {
3520     \str_case:enF { \str_use:c { l__spinttent_spinterval_luaset_ #1 _sign_str } }
3521     {
3522       { + }
3523       {
3524         \MathMLintent { _más:prefix($vp) }
3525         {
3526           +
3527           \MathMLarg { vp }
3528           {
3529             \__spinttent_spinterval_inner_sep:n {#1}
3530             \__spinttent_spinterval_value:n {#1}
3531           }
3532         }
3533       }
3534       { - }
3535       {
3536         \MathMLintent { _menos:prefix($vn) }
3537         {
3538           -
3539           \MathMLarg { vn }
3540           {
3541             \__spinttent_spinterval_inner_sep:n {#1}
3542             \__spinttent_spinterval_value:n {#1}
3543           }
3544         }
3545       }
3546     }
3547   }

```

```

3544         }
3545     }
3546 }
3547 { \__spinttent_spinterval_value:n {#1} }
3548 }
3549 {
3550     \str_use:c { l__spinttent_spinterval_luaset_ #1 _sign_str }
3551     \__spinttent_spinterval_value:n {#1}
3552 }
3553 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spinterval_print:n`.)

`\__spinttent_spinterval_mathml:` The internal function `\__spinttent_spinterval_mathml:` builds the annotated interval with a native `\MathMLintent` that carries the intent of the whole interval. It contains the left delimiter silenced, a `\MathMLarg` named `ab` that wraps `\__spinttent_inner_sep:` and a `\MathMLintent` with the intent of the group of endpoints, and the right delimiter silenced. The group holds the endpoints `a` and `b`, each tagged with `\MathMLarg` and typeset by `\__spinttent_spinterval_print:n`, separated by the silenced separator.

```

3554 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spinterval_mathml:
3555 {
3556     \MathMLintent { \__spinttent_spinterval_intent_arg_tl }
3557     {
3558         \MathMLintent { :silent } { \__spinttent_spinterval_delim_l_tl }
3559         \MathMLarg { ab }
3560         {
3561             \__spinttent_inner_sep:
3562             \MathMLintent { \__spinttent_spinterval_intent_group_tl }
3563             {
3564                 \MathMLarg { a }
3565                 {
3566                     \__spinttent_spinterval_inner_sep:n { a }
3567                     \__spinttent_spinterval_print:n { a }
3568                 }
3569                 \MathMLintent { :silent } { \__spinttent_spinterval_luaset_sep_str }
3570                 \MathMLarg { b }
3571                 {
3572                     \__spinttent_spinterval_inner_sep:n { b }
3573                     \__spinttent_spinterval_print:n { b }
3574                 }
3575             }
3576         }
3577         \MathMLintent { :silent } { \__spinttent_spinterval_delim_r_tl }
3578     }
3579 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spinterval_mathml:`.)

`\__spinttent_spinterval_exec:nn` The internal function `\__spinttent_spinterval_exec:nn` receives the optional `(keys)` passed in ‘#1’ and the `{(argument)}` passed in ‘#2’. It calls `\__spinttent_luafun_spinterval_parse_and_set:n`; if the Lua module reports an error, it reports `spinterval-invalid-arg` whatever the value of `silent`: an invalid `{(argument)}` is always rejected. When there is no error, it calls `\__spinttent_spinterval_set_delims:` and `\__spinttent_spinterval_set_intents:`, places `\__spinttent_invisible_sep:` and delegates the rendering to `\__spinttent_spinterval_mathml:`.

```

3580 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spinterval_exec:nn
3581 {
3582     \keys_set:nn { spinttent / spinterval } {#1}
3583     \__spinttent_luafun_spinterval_parse_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
3584     \str_if_eq:VnTF \__spinttent_spinterval_luaset_error_str { true }
3585     {
3586         \__spinttent_spinterval_set_reason:
3587         \msg_error:nnee { spinttent } { spinterval-invalid-arg }
3588         { \exp_not:n {#2} } { \__spinttent_spinterval_reason_str }
3589     }
3590     {
3591         \__spinttent_spinterval_set_delims:
3592         \__spinttent_spinterval_set_intents:
3593         \__spinttent_invisible_sep:
3594         \__spinttent_spinterval_mathml:
3595     }
3596 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spinterval_exec:nn`.)

`\spinterval` The public command `\spinterval` enforces *math mode*, opens a local group, and delegates to `\__spinttent_spinterval_exec:nn`.

```

3597 \NewDocumentCommand \spinterval { 0{} m }
3598 {
3599   \mode_if_math:TF
3600   {
3601     \group_begin:
3602       \attribute \__spinttent_scope_attr_int = 1
3603       \__spinttent_spinterval_exec:nn {#1} {#2}
3604     \group_end:
3605   }
3606   { \msg_error:nnn { spinttent } { need-math-mode } { \spinterval } }
3607 }

```

(End of definition for `\spinterval`. This function is documented on page 39.)

15.39 The command `\spfun`

The user command `\spfun` typesets a function call such as $f(x)$, $f_{\{1\}}(x)$, $f'(x,y)$. The Lua function `\__spinttent_luafun_spfun_parse_and_set:n` splits the `{(argument)}` into the function name, which is a letter with an optional subscript or primes left in the shared `\l__spinttent_geo_luaset_*` variables, and the list of arguments, cut at the top-level commas, each one stored in `\l__spinttent_spfun_luaset_arg<i>_tl` together with a flag `\l__spinttent_spfun_luaset_simple<i>_str` telling whether it is a single node. The whole call is tagged with a native `\MathMLintent` whose `intent` is `$f($a1,$a2,...)`; the name is tagged `arg="f"` and each argument `arg="a<i>"`, while the parentheses and the commas are silenced. The name may carry the inverse exponent `^{\{-1\}}`, which sets the flag `\l__spinttent_spfun_luaset_inv_str`; in that case the literal `intent` of the name ends in `-inversa`, the exponent is typeset silenced and the parentheses may be omitted, with no arguments and `$f` as the whole `intent`. An argument that is itself a call, $f(g(x))$ or $f(g^{\{-1\}}(y))$, is analysed recursively by Lua, kind `call`, and typeset by `\__spinttent_spfun_nested:n`, which runs the same code in a group, one level deeper; the `arg` names carry the depth.

15.39.1 Definition of variables for `\spfun`

```

\l__spinttent_spfun_luaset_error_str
\l__spinttent_spfun_luaset_nargs_str
\l__spinttent_spfun_luaset_inv_str

```

These variables are set by the Lua module `spintent.lua`. The variable `\l__spinttent_spfun_luaset_error_str` stores `true` or `false` if the `{(argument)}` is invalid. The variable `\l__spinttent_spfun_luaset_nargs_str` stores the number of arguments of the function and `\l__spinttent_spfun_luaset_inv_str` stores `true` when the name carries the inverse exponent `^{\{-1\}}`.

```

3608 \str_new:N \l__spinttent_spfun_luaset_error_str
3609 \str_new:N \l__spinttent_spfun_luaset_nargs_str
3610 \str_new:N \l__spinttent_spfun_luaset_inv_str

```

(End of definition for `\l__spinttent_spfun_luaset_error_str`, `\l__spinttent_spfun_luaset_nargs_str`, and `\l__spinttent_spfun_luaset_inv_str`.)

```

\l__spinttent_spfun_mode_str
\l__spinttent_spfun_prefix_tl
\l__spinttent_spfun_silent_bool
\l__spinttent_spfun_concept_bool

```

The variables `\l__spinttent_spfun_mode_str`, `\l__spinttent_spfun_prefix_tl`, `\l__spinttent_spfun_silent_bool` and `\l__spinttent_spfun_concept_bool` store the values set by the keys `read-cmd`, `prefix`, `silent` and `concept`. The last two are created by the keys.

```

3611 \str_new:N \l__spinttent_spfun_mode_str
3612 \tl_new:N \l__spinttent_spfun_prefix_tl

```

(End of definition for `\l__spinttent_spfun_mode_str` and others.)

```

\l__spinttent_spfun_nargs_int
\l__spinttent_spfun_depth_int
\l__spinttent_spfun_tmp_str

```

The variable `\l__spinttent_spfun_nargs_int` stores the number of arguments of the function, copied from `\l__spinttent_spfun_luaset_nargs_str`. The variable `\l__spinttent_spfun_depth_int` stores the nesting level of `\l__spinttent_spfun_nested:n`. The variable `\l__spinttent_spfun_tmp_str` is a scratch variable that holds the value Lua left for the argument being typeset.

```

3613 \int_new:N \l__spinttent_spfun_nargs_int
3614 \int_new:N \l__spinttent_spfun_depth_int
3615 \str_new:N \l__spinttent_spfun_tmp_str

```

(End of definition for `\l__spinttent_spfun_nargs_int`, `\l__spinttent_spfun_depth_int`, and `\l__spinttent_spfun_tmp_str`.)

```

\l__spinttent_spfun_refs_tl
\l__spinttent_spfun_call_tl
\l__spinttent_spfun_intent_arg_tl
\l__spinttent_spfun_kv_tl
\l__spinttent_spfun_fname_tl

```

The variable `\l__spinttent_spfun_refs_tl` stores the list of references to the arguments and `\l__spinttent_spfun_call_tl` stores the `$f($a1,...)` text of the `intent`. The variable `\l__spinttent_spfun_intent_arg_tl` stores the `intent` of the whole call. The variable

`\l__spinttent_spfun_kv_tl` stores the key-value list with the attributes `arg` and `intent` of the name. The variables `\l__spinttent_spfun_fname_tl` and `\l__spinttent_spfun_aname_tl` hold the names of the `arg` attributes built by `\__spinttent_spfun_fname:` and `\__spinttent_spfun_aname:n`.

```

3616 \tl_new:N \l__spinttent_spfun_refs_tl
3617 \tl_new:N \l__spinttent_spfun_call_tl
3618 \tl_new:N \l__spinttent_spfun_intent_arg_tl
3619 \tl_new:N \l__spinttent_spfun_kv_tl
3620 \tl_new:N \l__spinttent_spfun_fname_tl
3621 \tl_new:N \l__spinttent_spfun_aname_tl

```

(End of definition for `\l__spinttent_spfun_refs_tl` and others.)

15.39.2 Definition of error messages for `\spfun`

`spfun-invalid-arg`

The “error” `spfun-invalid-arg` is raised when the argument fails to parse: no valid name, no parentheses unless it is the inverse function, a malformed or misplaced inverse exponent, unbalanced delimiters, an empty argument or text after the closing parenthesis. It is raised whatever the value of `silent`.

```

3622 \msg_new:nnnn { spinttent } { spfun-invalid-arg }
3623 {
3624   Invalid~argument~'#1'~for~'\token_to_str:N \spfun'~\msg_line_context:.
3625 }
3626 {
3627   The~argument~must~have~the~form~'f(x)'~or~'f(x,y,...)',~where~'f'~is~a~letter~with~
3628   optional~primes~or~subscript.
3629 }

```

(End of definition for `spfun-invalid-arg`.)

15.39.3 Definition of keys for `\spfun`

`read-cmd`

`prefix`

`concept`

`silent`

`unknown`

We define the `(keys)` `read-cmd`, `prefix`, `concept` and `silent`.

```

3630 \keys_define:nn { spinttent / spfun }
3631 {
3632   read-cmd .choices:nn = { school , mathcat }
3633   {
3634     \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
3635     {
3636       {1} { \str_set:Nn \l__spinttent_spfun_mode_str { school } }
3637       {2} { \str_set:Nn \l__spinttent_spfun_mode_str { mathcat } }
3638     }
3639   },
3640   read-cmd .initial:n = school,
3641   read-cmd .value_required:n = true,
3642   read-cmd / unknown .code:n =
3643     \msg_error:nneee { spinttent } { unknown-choice }
3644     { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },
3645   prefix .code:n =
3646     { \__spinttent_sanitizize_affix:Nn \l__spinttent_spfun_prefix_tl {#1} },
3647   prefix .initial:n = ,
3648   prefix .value_required:n = true,
3649   silent .bool_set:N = \l__spinttent_spfun_silent_bool,
3650   silent .initial:n = false,
3651   silent .value_required:n = true,
3652   concept .bool_set:N = \l__spinttent_spfun_concept_bool,
3653   concept .initial:n = false,
3654   concept .value_required:n = true,
3655   unknown .code:n =
3656     {
3657       \str_set:Nn \l__spinttent_command_name_str { spfun }
3658       \__spinttent_unknown_keys_cmd:n {#1}
3659     },
3660 }

```

(End of definition for `read-cmd` and others.)

15.39.4 Internal functions for `\spfun`

`\__spinttent_spfun_fname:`
`\__spinttent_spfun_aname:n`

Names of the `arg` attributes at the current nesting depth `\l__spinttent_spfun_depth_int`. At depth 1 they are `f` and `a<i>`; at a deeper level, `f<d>` and `a<d>x<i>`. They are stored in `\l__spinttent_spfun_fname_tl` and `\l__spinttent_spfun_aname_tl`.

```

3661 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spfun_fname:

```

```

3662 {
3663   \tl_set:Nc \l__spinttent_spfun_fname_tl
3664   {
3665     f
3666     \int_compare:nNf { \l__spinttent_spfun_depth_int } = { 1 }
3667     { \int_use:N \l__spinttent_spfun_depth_int }
3668   }
3669 }
3670 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spfun_aname:n
3671 {
3672   \tl_set:Nc \l__spinttent_spfun_aname_tl
3673   {
3674     a
3675     \int_compare:nNf { \l__spinttent_spfun_depth_int } = { 1 }
3676     { \int_use:N \l__spinttent_spfun_depth_int x }
3677     #1
3678   }
3679 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spfun_fname:` and `\__spinttent_spfun_aname:n`.)

`\__spinttent_spfun_name_plain:` Typesets the name without any annotation: the letter, followed by the subscript or by the primes when there are any.

```

3680 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spfun_name_plain:
3681 {
3682   \l__spinttent_geo_luaset_letra_str
3683   \str_case:VnF \l__spinttent_geo_luaset_tipo_str
3684   {
3685     { sub } { \c_math_subscript_token { \l__spinttent_geo_luaset_sub_str } }
3686     { prima } { \l__spinttent_geo_luaset_sub_str }
3687   }
3688   { }
3689   \str_if_eq:VnT \l__spinttent_spfun_luaset_inv_str { true }
3690   { \c_math_superscript_token { -1 } }
3691 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spfun_name_plain:`.)

`\__spinttent_spfun_name_school:` For `read-cmd=school` the name is tagged `arg="f"` with a literal `intent` such as `_f-sub-uno-` or `_F-doble-prima-` through the shared queue, so `MathCAT` neither announces a capital letter nor reads the Unicode double prime as seconds. A subscript is typeset silenced; a prime is not, since it is not spoken on the base. The inverse exponent `^-1`, when present, is typeset silenced too: the literal `intent_f-inversa-` already says everything.

```

3692 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spfun_name_school:
3693 {
3694   \__spinttent_spfun_fname:
3695   \tl_set:Nc \l__spinttent_spfun_kv_tl
3696   {
3697     arg = " \l__spinttent_spfun_fname_tl ", intent =
3698     " _ \l__spinttent_geo_luaset_intent_str -"
3699   }
3700   \__spinttent_luafun_mrow_intent_arg:nn { } { \l__spinttent_spfun_kv_tl }
3701   \str_case:VnF \l__spinttent_geo_luaset_tipo_str
3702   {
3703     { sub }
3704     {
3705       \l__spinttent_geo_luaset_letra_str
3706       \c_math_subscript_token
3707       { \MathMLintent { :silent } { \l__spinttent_geo_luaset_sub_str } }
3708     }
3709     { prima }
3710     { \l__spinttent_geo_luaset_letra_str \l__spinttent_geo_luaset_sub_str }
3711   }
3712   { \l__spinttent_geo_luaset_letra_str }
3713   \str_if_eq:VnT \l__spinttent_spfun_luaset_inv_str { true }
3714   {
3715     \c_math_superscript_token
3716     { \MathMLintent { :silent } { -1 } }
3717   }
3718 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spfun_name_school:`)

`\__spinttent_spfun_name_mathcat:` For `read-cmd=mathcat` the name is tagged `arg="f"` with a native `\MathMLarg`, without using the shared queue. With a subscript or primes, the inner separator keeps the `arg` on a wrapping `<mrow>`.

```

3719 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spfun_name_mathcat:
3720 {
3721   \__spinttent_spfun_fname:
3722   \bool_lazy_and:nnTF
3723     { \str_if_eq_p:Vn \__spinttent_geo_luaset_tipo_str { } }
3724     { \str_if_eq_p:Vn \__spinttent_spfun_luaset_inv_str { false } }
3725     { \MathMLarg { \__spinttent_spfun_fname_tl } { \__spinttent_spfun_name_plain: } }
3726     {
3727       \MathMLarg { \__spinttent_spfun_fname_tl }
3728       { \__spinttent_inner_sep: \__spinttent_spfun_name_plain: }
3729     }
3730 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spfun_name_mathcat:`)

`\__spinttent_spfun_arg:n` Tags argument number `#1` with `arg="a<i>"`, named by `\__spinttent_spfun_aname:n`. A single node, which is a letter, a number or a command such as `\alpha`, carries its `arg` directly; any other argument starts with the inner separator, which forces an `<mrow>` to hold the `arg`. An argument that is itself a call, such as `g(x)` or `g^{ -1 }(y)`, is typeset by `\__spinttent_spfun_nested:n`.

```

3731 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spfun_arg:n
3732 {
3733   \__spinttent_spfun_aname:n { #1 }
3734   \str_set_eq:Nc \__spinttent_spfun_tmp_str
3735     { \__spinttent_spfun_luaset_simple_ #1 _str }
3736   \str_case:VnF \__spinttent_spfun_tmp_str
3737     {
3738       { true }
3739       {
3740         \MathMLarg { \__spinttent_spfun_aname_tl }
3741         { \tl_use:c { \__spinttent_spfun_luaset_arg_ #1 _tl } }
3742       }
3743     } { call }
3744     {
3745       \MathMLarg { \__spinttent_spfun_aname_tl }
3746       { \__spinttent_inner_sep: \__spinttent_spfun_nested:n { #1 } }
3747     }
3748   }
3749   {
3750     \MathMLarg { \__spinttent_spfun_aname_tl }
3751     { \__spinttent_inner_sep: \tl_use:c { \__spinttent_spfun_luaset_arg_ #1 _tl } }
3752   }
3753 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spfun_arg:n`)

`\__spinttent_spfun_args:` Walks the arguments, silencing the comma between them.

```

3754 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spfun_args:
3755 {
3756   \int_step_inline:nn { \__spinttent_spfun_nargs_int }
3757   {
3758     \int_compare:nNnF { ##1 } = { 1 }
3759     { \MathMLintent { :silent } { , } }
3760     \__spinttent_spfun_arg:n { ##1 }
3761   }
3762 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spfun_args:`)

`\__spinttent_spfun_args_plain:` Typesets the arguments with no annotation for `silent`.

```

3763 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spfun_args_plain:
3764 {
3765   \int_step_inline:nn { \__spinttent_spfun_nargs_int }
3766   {
3767     \int_compare:nNnF { ##1 } = { 1 } { , }
3768     \tl_use:c { \__spinttent_spfun_luaset_arg_ ##1 _tl }
3769   }
3770 }

```

(End of definition for `\__spintent_sfun_args_plain:`)

`\__spintent_sfun_set_intent:` Builds the concept `intent` in `\__spintent_sfun_intent_arg_tl: $f($a1,$a2,...)` when `concept` is `false`, and `_prefix-función:prefix($f($a1,$a2,...))` otherwise. Without arguments, as for the inverse function written bare, the call is just `$f`.

```

3771 \cs_new_protected:Nn \__spintent_sfun_set_intent:
3772 {
3773   \tl_clear:N \__spintent_sfun_refs_tl
3774   \int_step_inline:nn { \__spintent_sfun_nargs_int }
3775   {
3776     \__spintent_sfun_aname:n {##1}
3777     \tl_put_right:Ne \__spintent_sfun_refs_tl
3778     { \int_compare:nNnF { ##1 } = { 1 } { , } $ \__spintent_sfun_aname_tl }
3779   }
3780   \__spintent_sfun_fname:
3781   \int_compare:nNnTF { \__spintent_sfun_nargs_int } = { 0 }
3782   { \tl_set:Ne \__spintent_sfun_call_tl { $ \__spintent_sfun_fname_tl } }
3783   {
3784     \tl_set:Ne \__spintent_sfun_call_tl
3785     { $ \__spintent_sfun_fname_tl ( \__spintent_sfun_refs_tl ) }
3786   }
3787   \bool_if:NTF \__spintent_sfun_concept_bool
3788   {
3789     \tl_set:Ne \__spintent_sfun_intent_arg_tl
3790     {
3791       -
3792       \tl_if_empty:NF \__spintent_sfun_prefix_tl
3793       { \tl_use:N \__spintent_sfun_prefix_tl - }
3794       función:prefix( \__spintent_sfun_call_tl )
3795     }
3796   }
3797   {
3798     \tl_set_eq:NN \__spintent_sfun_intent_arg_tl \__spintent_sfun_call_tl
3799   }
3800 }

```

(End of definition for `\__spintent_sfun_set_intent:`)

`\__spintent_sfun_mathml:` Calls `\__spintent_invisible_sep:` first, then wraps name, parentheses and arguments in a native `\MathMLintent`. With `silent` set to `true` the intent is ‘`-`’ and nothing inside is annotated.

```

3801 \cs_new_protected:Nn \__spintent_sfun_mathml:
3802 {
3803   \__spintent_invisible_sep:
3804   \__spintent_sfun_body:
3805 }

```

(End of definition for `\__spintent_sfun_mathml:`)

`\__spintent_sfun_body:` The call itself, without the outer separator: used by the top-level call and by every call nested in an argument.

```

3806 \cs_new_protected:Nn \__spintent_sfun_body:
3807 {
3808   \bool_if:NTF \__spintent_sfun_silent_bool
3809   {
3810     \MathMLintent { - }
3811     {
3812       \__spintent_inner_sep:
3813       \__spintent_sfun_name_plain:
3814       \int_compare:nNnF { \__spintent_sfun_nargs_int } = { 0 }
3815       {
3816         \lparen
3817         \__spintent_sfun_args_plain:
3818         \rparen
3819       }
3820     }
3821   }
3822   {
3823     \__spintent_sfun_set_intent:
3824     \MathMLintent { \__spintent_sfun_intent_arg_tl }
3825     {

```

```

3826         \int_compare:nNt { \__spinttent_sfun_nargs_int } = { 0 }
3827         { \__spinttent_inner_sep: }
3828         \str_if_eq:VnTF \__spinttent_sfun_mode_str { school }
3829         { \__spinttent_sfun_name_school: }
3830         { \__spinttent_sfun_name_mathcat: }
3831         \int_compare:nNf { \__spinttent_sfun_nargs_int } = { 0 }
3832         {
3833             \MathMLintent { :silent } { \lparen }
3834             \__spinttent_sfun_args:
3835             \MathMLintent { :silent } { \rparen }
3836         }
3837     }
3838 }
3839 }

```

(End of definition for `\__spinttent_sfun_body:`.)

`\__spinttent_sfun_nested:n` Typesets argument number **#1** as a call of its own. It opens a group, so the values that Lua leaves in the variables for the nested call, namely the name, the arguments and their number, are discarded when it ends. The nested call raises the depth, does not apply `concept` and goes through `\__spinttent_sfun_body:` with no outer separator. It cannot fail to parse, since the first analysis already validated every level.

```

3840 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_sfun_nested:n
3841 {
3842     \group_begin:
3843     \__spinttent_luafun_sfun_parse_and_set:v { \__spinttent_sfun_luaaset_arg_ #1 _tl }
3844     \int_incr:N \__spinttent_sfun_depth_int
3845     \bool_set_false:N \__spinttent_sfun_concept_bool
3846     \int_set:NV \__spinttent_sfun_nargs_int \__spinttent_sfun_luaaset_nargs_str
3847     \__spinttent_sfun_body:
3848     \group_end:
3849 }

```

(End of definition for `\__spinttent_sfun_nested:n`.)

`\__spinttent_sfun_exec:nn` Receives the optional $\langle \textit{keys} \rangle$ in ‘#1’ and the $\{\langle \textit{argument} \rangle\}$ in ‘#2’. Parses first, reporting **spfun-invalid-arg** on error whatever `silent` is.

```

3850 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_sfun_exec:nn
3851 {
3852     \keys_set:nn { spinttent / sfun } {#1}
3853     \__spinttent_luafun_sfun_parse_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
3854     \str_if_eq:VnTF \__spinttent_sfun_luaaset_error_str { true }
3855     {
3856         \msg_error:nne { spinttent } { spfun-invalid-arg } { \exp_not:n {#2} }
3857     }
3858     {
3859         \int_set:NV \__spinttent_sfun_nargs_int \__spinttent_sfun_luaaset_nargs_str
3860         \int_set:Nn \__spinttent_sfun_depth_int { 1 }
3861         \__spinttent_sfun_mathml:
3862     }
3863 }

```

(End of definition for `\__spinttent_sfun_exec:nn`.)

`\spfun` The public command `\spfun` enforces *math mode*, opens a local group, and delegates to `\__spinttent_sfun_exec:nn`.

```

3864 \NewDocumentCommand \spfun { O{} m }
3865 {
3866     \mode_if_math:TF
3867     {
3868         \group_begin:
3869         \attribute \__spinttent_scope_attr_int = 1
3870         \__spinttent_sfun_exec:nn {#1} {#2}
3871         \group_end:
3872     }
3873     { \msg_error:nnn { spinttent } { need-math-mode } { \spfun } }
3874 }

```

(End of definition for `\spfun`. This function is documented on page 40.)

15.40 The command `\spfuncomp`

The user command `\spfuncomp` typesets the linear composition of functions: $f \circ g \circ h$, $(f \circ g)$ and the composition applied to arguments, $(f \circ g)(x)$. The Lua function `\__spintent_luafun_spfuncomp_parse_and_set:n` splits the $\langle argument \rangle$ at the top-level `\circ`, or the Unicode character U+2218; every function is a name as in `\spfun` and gets its literal `intent`, so MathCAT neither announces a capital letter nor reads the letter h, U+210E, as Planck’s constant. The arguments of the application, if any, are left in the `\spfun` variables and typeset with its own functions, so an argument may be a call. The whole is tagged with a native `\MathMLintent` whose `intent` is `_compuesta-con:infix($k1,$k2,...)`; the application adds `$c($a1,...)` around it, with the composition tagged `arg="c"`. With two or more arguments they are grouped under their own `intent`, `_coma:infix($a1,$a2,...)`, tagged `arg="l"`, because MathCAT drops the commas of a call whose head is not a single letter. The `\circ` and the parentheses are silenced.

15.40.1 Definition of variables for `\spfuncomp`

These variables are set by the Lua module `spintent.lua`. The variable `\__spintent_spfuncomp_luaerror_str` stores `true` or `false` if the $\langle argument \rangle$ is invalid. The variable `\__spintent_spfuncomp_luaerror_n_str` stores the number of functions. The variables `\__spintent_spfuncomp_luaerror_paren_str` and `\__spintent_spfuncomp_luaerror_apply_str` store `true` when the composition is in parentheses and when it is applied to arguments.

```
3875 \str_new:N \__spintent_spfuncomp_luaerror_str
3876 \str_new:N \__spintent_spfuncomp_luaerror_n_str
3877 \str_new:N \__spintent_spfuncomp_luaerror_paren_str
3878 \str_new:N \__spintent_spfuncomp_luaerror_apply_str
```

(End of definition for `\__spintent_spfuncomp_luaerror_str` and others.)

The variable `\__spintent_spfuncomp_n_int` stores the number of functions, copied from `\__spintent_spfuncomp_luaerror_n_str`. The variable `\__spintent_spfuncomp_refs_tl` stores the references to the functions and `\__spintent_spfuncomp_intent_tl` stores the `intent` being built. The variable `\__spintent_spfuncomp_kv_tl` stores the key-value list with the attributes `arg` and `intent` of the function being typeset and `\__spintent_spfuncomp_tipo_str` stores the kind of its name.

```
3879 \int_new:N \__spintent_spfuncomp_n_int
3880 \tl_new:N \__spintent_spfuncomp_refs_tl
3881 \tl_new:N \__spintent_spfuncomp_intent_tl
3882 \tl_new:N \__spintent_spfuncomp_kv_tl
3883 \str_new:N \__spintent_spfuncomp_tipo_str
```

(End of definition for `\__spintent_spfuncomp_n_int` and others.)

15.40.2 Definition of error messages for `\spfuncomp`

`spfuncomp-invalid-arg`

The “error” `spfuncomp-invalid-arg` is raised when the argument is not a composition of at least two function names, optionally in parentheses and optionally applied to arguments written in parentheses, whatever the value of `silent`.

```
3884 \msg_new:nnnn { spintent } { spfuncomp-invalid-arg }
3885 {
3886   Invalid~argument~'#1'~for~'\token_to_str:N \spfuncomp'~\msg_line_context:.
3887 }
3888 {
3889   The~argument~must~be~two~or~more~functions~joined~by~'\token_to_str:N \circ'.
3890 }
```

(End of definition for `spfuncomp-invalid-arg`.)

15.40.3 Definition of keys for `\spfuncomp`

`silent`
`unknown`

We define the $\langle key \rangle$ `silent`.

```
3891 \keys_define:nn { spintent / spfuncomp }
3892 {
3893   silent .bool_set:N = \__spintent_spfuncomp_silent_bool,
3894   silent .initial:n = false,
3895   silent .value_required:n = true,
3896   unknown .code:n =
3897     {
3898       \str_set:Nn \__spintent_command_name_str { spfuncomp }
3899       \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
3900     },
3901 }
```

(End of definition for `silent` and `unknown`.)

15.40.4 Internal functions for \spfuncomp

__spintent_spfuncomp_fun:n

Function number **#1** of the chain. Its first letter is tagged `arg="k<i>"` with the literal `intent` of the name through the shared queue. A subscript is typeset silenced; a prime is not; the inverse exponent `^{\-1}` is silenced as well.

```

3902 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spfuncomp_fun:n
3903 {
3904   \tl_set:Nc \__spintent_spfuncomp_kv_tl
3905   {
3906     arg = " k #1 ",
3907     intent = "_ \use:c { \__spintent_spfuncomp_luaset_intent_ #1 _str } -"
3908   }
3909   \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn { } { \__spintent_spfuncomp_kv_tl }
3910   \str_set_eq:Nc \__spintent_spfuncomp_tipo_str
3911   { \__spintent_spfuncomp_luaset_tipo_ #1 _str }
3912   \str_case:VnF \__spintent_spfuncomp_tipo_str
3913   {
3914     { sub }
3915     {
3916       \use:c { \__spintent_spfuncomp_luaset_letra_ #1 _str }
3917       \c_math_subscript_token
3918       {
3919         \MathMLintent { :silent }
3920         { \use:c { \__spintent_spfuncomp_luaset_sub_ #1 _str } }
3921       }
3922     }
3923     { prima }
3924     {
3925       \use:c { \__spintent_spfuncomp_luaset_letra_ #1 _str }
3926       \use:c { \__spintent_spfuncomp_luaset_sub_ #1 _str }
3927     }
3928   }
3929   { \use:c { \__spintent_spfuncomp_luaset_letra_ #1 _str } }
3930   \str_set_eq:Nc \__spintent_spfuncomp_tipo_str
3931   { \__spintent_spfuncomp_luaset_inv_ #1 _str }
3932   \str_if_eq:VnT \__spintent_spfuncomp_tipo_str { true }
3933   {
3934     \c_math_superscript_token
3935     { \MathMLintent { :silent } { -1 } }
3936   }
3937 }

```

(End of definition for __spintent_spfuncomp_fun:n.)

__spintent_spfuncomp_group:

The composition, with its own `intent`, in parentheses when the argument was written in parentheses.

```

3938 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spfuncomp_group:
3939 {
3940   \tl_clear:N \__spintent_spfuncomp_refs_tl
3941   \int_step_inline:nn { \__spintent_spfuncomp_n_int }
3942   {
3943     \tl_put_right:Nc \__spintent_spfuncomp_refs_tl
3944     { \int_compare:nNnF { ##1 } = { 1 } { , } $k ##1 }
3945   }
3946   \tl_set:Nc \__spintent_spfuncomp_intent_tl
3947   { _compuesta-con:infix( \__spintent_spfuncomp_refs_tl ) }
3948   \MathMLintent { \__spintent_spfuncomp_intent_tl }
3949   {
3950     \str_if_eq:VnT \__spintent_spfuncomp_luaset_paren_str { true }
3951     { \MathMLintent { :silent } { \lparen } }
3952     \int_step_inline:nn { \__spintent_spfuncomp_n_int }
3953     {
3954       \int_compare:nNnF { ##1 } = { 1 }
3955       { \MathMLintent { :silent } { \circ } }
3956       \__spintent_spfuncomp_fun:n { ##1 }
3957     }
3958     \str_if_eq:VnT \__spintent_spfuncomp_luaset_paren_str { true }
3959     { \MathMLintent { :silent } { \rparen } }
3960   }
3961 }

```

(End of definition for __spintent_spfuncomp_group:.)

`\__spintent_sfuncomp_plain:` Typesets the whole with no annotation for `silent`.

```

3962 \cs_new_protected:Nn \__spintent_sfuncomp_plain:
3963 {
3964   \str_if_eq:VnT \__spintent_sfuncomp_luaset_paren_str { true } { \lparen }
3965   \int_step_inline:nn { \__spintent_sfuncomp_n_int }
3966   {
3967     \int_compare:nNnF { ##1 } = { 1 } { \circ }
3968     \tl_use:c { \__spintent_sfuncomp_luaset_print_ ##1 _tl }
3969   }
3970   \str_if_eq:VnT \__spintent_sfuncomp_luaset_paren_str { true } { \rparen }
3971   \str_if_eq:VnT \__spintent_sfuncomp_luaset_apply_str { true }
3972   {
3973     \lparen \__spintent_sfun_args_plain: \rparen
3974   }
3975 }

```

(End of definition for `\__spintent_sfuncomp_plain:`.)

`\__spintent_sfuncomp_mathml:` Calls `\__spintent_invisible_sep:` first. With `silent` the `intent` is ‘`-`’. Otherwise an application wraps the composition with `arg="c"`, and the arguments in `$c($a1,...)`; the arguments are processed as in `\spfun`, including calls nested in them.

```

3976 \cs_new_protected:Nn \__spintent_sfuncomp_mathml:
3977 {
3978   \__spintent_invisible_sep:
3979   \str_if_eq:VnT \__spintent_sfuncomp_luaset_apply_str { true }
3980   {
3981     \int_set:NV \__spintent_sfun_nargs_int \__spintent_sfun_luaset_nargs_str
3982   }
3983   \int_set:Nn \__spintent_sfun_depth_int { 1 }
3984   \str_set:Nn \__spintent_sfun_mode_str { school }
3985   \bool_set_false:N \__spintent_sfun_silent_bool
3986   \bool_set_false:N \__spintent_sfun_concept_bool
3987   \bool_if:NTF \__spintent_sfuncomp_silent_bool
3988   {
3989     \MathMLintent { _- }
3990     { \__spintent_inner_sep: \__spintent_sfuncomp_plain: }
3991   }
3992   {
3993     \str_if_eq:VnTF \__spintent_sfuncomp_luaset_apply_str { true }
3994     {
3995       \tl_clear:N \__spintent_sfun_refs_tl
3996       \int_step_inline:nn { \__spintent_sfun_nargs_int }
3997       {
3998         \__spintent_sfun_aname:n { ##1 }
3999         \tl_put_right:Ne \__spintent_sfun_refs_tl
4000         {
4001           \int_compare:nNnF { ##1 } = { 1 } { , }
4002           $ \__spintent_sfun_aname_tl
4003         }
4004       }
4005       \int_compare:nNnTF { \__spintent_sfun_nargs_int } > { 1 }
4006       {
4007         \tl_set:Ne \__spintent_sfun_call_tl { $c ( $l ) }
4008         \MathMLintent { \__spintent_sfun_call_tl }
4009         {
4010           \MathMLarg { c }
4011           { \__spintent_inner_sep: \__spintent_sfuncomp_group: }
4012           \MathMLintent { :silent } { \lparen }
4013           \MathMLarg { l }
4014           {
4015             \__spintent_inner_sep:
4016             \MathMLintent
4017             { _coma:infix ( \__spintent_sfun_refs_tl ) }
4018             { \__spintent_sfun_args: }
4019           }
4020           \MathMLintent { :silent } { \rparen }
4021         }
4022       }
4023       {
4024         \tl_set:Ne \__spintent_sfun_call_tl

```

```

4025         { $c ( \l__spintent_sfun_refs_tl ) }
4026         \MathMLintent { \l__spintent_sfun_call_tl }
4027         {
4028             \MathMLarg { c }
4029             { \l__spintent_inner_sep: \l__spintent_sfuncomp_group: }
4030             \MathMLintent { :silent } { \lparen }
4031             \l__spintent_sfun_args:
4032             \MathMLintent { :silent } { \rparen }
4033         }
4034     }
4035 }
4036 { \l__spintent_sfuncomp_group: }
4037 }
4038 }

```

(End of definition for `\l__spintent_sfuncomp_mathml:`.)

`\l__spintent_sfuncomp_exec:nn` Receives the optional $\langle keys \rangle$ in ‘#1’ and the $\langle argument \rangle$ in ‘#2’. Parses first, reporting **spfuncomp-invalid-arg** on error whatever `silent` is.

```

4039 \cs_new_protected:Nn \l__spintent_sfuncomp_exec:nn
4040 {
4041     \keys_set:nn { spintent / spfuncomp } {#1}
4042     \l__spintent_luafun_sfuncomp_parse_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
4043     \str_if_eq:VnTF \l__spintent_sfuncomp_luaset_error_str { true }
4044     {
4045         \msg_error:nne { spintent } { spfuncomp-invalid-arg }
4046         { \exp_not:n {#2} }
4047     }
4048     {
4049         \int_set:NV \l__spintent_sfuncomp_n_int \l__spintent_sfuncomp_luaset_n_str
4050         \l__spintent_sfuncomp_mathml:
4051     }
4052 }

```

(End of definition for `\l__spintent_sfuncomp_exec:nn`.)

`\spfuncomp` The public command `\spfuncomp` enforces *math mode*, opens a local group with the scope attribute, for the calls that an argument may contain, and delegates to `\l__spintent_sfuncomp_exec:nn`.

```

4053 \NewDocumentCommand \spfuncomp { 0{} m }
4054 {
4055     \mode_if_math:TF
4056     {
4057         \group_begin:
4058         \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
4059         \l__spintent_sfuncomp_exec:nn {#1} {#2}
4060         \group_end:
4061     }
4062     { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spfuncomp } }
4063 }

```

(End of definition for `\spfuncomp`. This function is documented on page 42.)

15.41 The commands `\spdom`, `\sprec` and `\spcod`

The user commands `\spdom`, `\sprec` and `\spcod` typeset the domain $\operatorname{Dom}(f)$, the range $\operatorname{Rec}(f)$ and the codomain $\operatorname{Cod}(f)$ of a function. They share one implementation, `\l__spintent_spdom_exec:nnnnn`, which receives the command name, the operator, the spoken word, the $\langle keys \rangle$ and the $\langle argument \rangle$. The Lua function `\l__spintent_luafun_spdom_parse_and_set:n` accepts exactly a function name, as `\spfun` does: a letter with an optional subscript or primes, and the optional exponent $^{\{-1\}}$. It leaves it in the shared `\l__spintent_geo_luaset_*` variables. The whole is tagged with a native `\MathMLintent` whose `intent` is `[_prefix-]dominio-de:prefix($f)`, with `recorrido` or `codominio` in place of `dominio` for the other two commands; the operator, the parentheses are silenced and the name carries `arg="f"` wrapped in its own literal `intent`, such as `_f-`, `_F-doble-prima-` or `_f-inversa-`, so `MathCAT` neither announces a capital letter nor reads the inverse as a power. No `read-cmd` nor `concept` keys exist: the native reading of $\operatorname{Dom}(f)$ is not useful, and the concept is already the spoken word.

15.41.1 Definition of variables for `\spdom`

Each public command of this family sets these variables before calling the common code. The variable `\l__spintent_spdom_cmd_str` stores the name of the command, `\l__spintent_spdom_op_tl` the operator typeset by it and `\l__spintent_spdom_word_tl` the word used in the `intent`.

```

4064 \str_new:N \l__spintent_spdom_cmd_str

```

```

4965 \tl_new:N \l__spintent_spdom_op_tl
4966 \tl_new:N \l__spintent_spdom_word_tl

```

(End of definition for `\l__spintent_spdom_cmd_str`, `\l__spintent_spdom_op_tl`, and `\l__spintent_spdom_word_tl`.)

`\l__spintent_spdom_prefix_tl` The variable `\l__spintent_spdom_prefix_tl` stores the value set by the key `prefix` and `\l__spintent_spdom_intent_arg_tl` `\l__spintent_spdom_intent_arg_tl` stores the intent being built.

```

4967 \tl_new:N \l__spintent_spdom_prefix_tl
4968 \tl_new:N \l__spintent_spdom_intent_arg_tl

```

(End of definition for `\l__spintent_spdom_prefix_tl` and `\l__spintent_spdom_intent_arg_tl`.)

`\l__spintent_spdom_luaset_error_str` This variable is set from Lua and stores `true` or `false` if the $\{\langle argument \rangle\}$ is not a function name.

```

4969 \str_new:N \l__spintent_spdom_luaset_error_str

```

(End of definition for `\l__spintent_spdom_luaset_error_str`.)

15.41.2 Definition of error messages for `\spdom`

`spdom-invalid-arg` The “error” `spdom-invalid-arg` is raised when the argument is not a function name. It receives the command name and the argument, and is raised whatever the value of `silent`.

```

4970 \msg_new:nnnn { spintent } { spdom-invalid-arg }
4971 {
4972   Invalid~argument~'#2'~for~'\c_backslash_str #1'~\msg_line_context:.
4973 }
4974 {
4975   The~argument~must~be~a~function~name.
4976 }

```

(End of definition for `spdom-invalid-arg`.)

15.41.3 Definition of keys for `\spdom`

`prefix` We define the $\langle keys \rangle$ `prefix` and `silent`.
`silent`
`unknown`

```

4977 \keys_define:nn { spintent / spdom }
4978 {
4979   prefix .code:n =
4980     { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spdom_prefix_tl {#1} },
4981   prefix .initial:n = ,
4982   prefix .value_required:n = true,
4983   silent .bool_set:N = \l__spintent_spdom_silent_bool,
4984   silent .initial:n = false,
4985   silent .value_required:n = true,
4986   unknown .code:n =
4987     {
4988       \str_set_eq:NN \l__spintent_command_name_str \l__spintent_spdom_cmd_str
4989       \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
4990     },
4991 }

```

(End of definition for `prefix`, `silent`, and `unknown`.)

15.41.4 Internal functions for `\spdom`

`\__spintent_spdom_name:` Tags the name with `arg="f"` through a native `\MathMLarg`; inside it, a native `\MathMLintent` gives the name its literal `intent`. Both groups start with the inner separator, so each one gets its own `<mrow>` even when the name is a single node.

```

4992 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spdom_name:
4993 {
4994   \MathMLarg { f }
4995   {
4996     \__spintent_inner_sep:
4997     \MathMLintent { _ \l__spintent_geo_luaset_intent_str - }
4998       { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spfun_name_plain: }
4999   }
5000 }

```

(End of definition for `\__spintent_spdom_name:`.)

`\__spintent_spdom_mathml:` Calls `\__spintent_invisible_sep:` first, then wraps operator, parentheses and name in a native `\MathMLintent`. With `silent` set to `true` the intent is ‘`-`’ and nothing inside is annotated.

```

4101 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spdom_mathml:
4102 {
4103   \__spintent_invisible_sep:
4104   \bool_if:NTF \__spintent_spdom_silent_bool
4105     {
4106       \MathMLintent { - }
4107     }
4108     {
4109       \__spintent_inner_sep:
4110       \operatorname { \__spintent_spdom_op_tl }
4111       \lparen \__spintent_spfun_name_plain: \rparen
4112     }
4113   }
4114   \tl_set:Nx \__spintent_spdom_intent_arg_tl
4115   {
4116     -
4117     \tl_if_empty:NF \__spintent_spdom_prefix_tl
4118     { \tl_use:N \__spintent_spdom_prefix_tl - }
4119     \__spintent_spdom_word_tl -de:prefix( $f )
4120   }
4121   \MathMLintent { \__spintent_spdom_intent_arg_tl }
4122   {
4123     \MathMLintent { :silent } { \operatorname { \__spintent_spdom_op_tl } }
4124     \MathMLintent { :silent } { \lparen }
4125     \__spintent_spdom_name:
4126     \MathMLintent { :silent } { \rparen }
4127   }
4128 }
4129 }

```

(End of definition for `\__spintent_spdom_mathml:`)

`\__spintent_spdom_exec:nnnnn` Receives the command name in ‘`#1`’, the operator in ‘`#2`’, the spoken word in ‘`#3`’, the optional $\langle keys \rangle$ in ‘`#4`’ and the $\langle argument \rangle$ in ‘`#5`’. Parses first, reporting `spdom-invalid-arg` on error whatever `silent` is.

```

4130 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spdom_exec:nnnnn
4131 {
4132   \str_set:Nn \__spintent_spdom_cmd_str {#1}
4133   \tl_set:Nn \__spintent_spdom_op_tl {#2}
4134   \tl_set:Nn \__spintent_spdom_word_tl {#3}
4135   \keys_set:nn { spintent / spdom } {#4}
4136   \__spintent_luafun_spdom_parse_and_set:n { \exp_not:n {#5} }
4137   \str_if_eq:VnTF \__spintent_spdom_luaset_error_str { true }
4138   {
4139     \msg_error:nnee { spintent } { spdom-invalid-arg }
4140     {#1} { \exp_not:n {#5} }
4141   }
4142   { \__spintent_spdom_mathml: }
4143 }

```

(End of definition for `\__spintent_spdom_exec:nnnnn`)

`\spdom` The public commands `\spdom`, `\sprec` and `\spcod` enforce *math mode*, open a local group, and delegate to `\__spintent_spdom_exec:nnnnn`.

```

\spcod
4144 \NewDocumentCommand \spdom { O{} m }
4145 {
4146   \mode_if_math:TF
4147   {
4148     \group_begin:
4149     \__spintent_spdom_exec:nnnnn { spdom } { Dom } { dominio } {#1} {#2}
4150     \group_end:
4151   }
4152   { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spdom } }
4153 }
4154 \NewDocumentCommand \sprec { O{} m }
4155 {
4156   \mode_if_math:TF
4157   {

```

```

4158     \group_begin:
4159     __spintent_spdom_exec:nnnn { sprec } { Rec } { recorrido } {#1} {#2}
4160     \group_end:
4161   }
4162   { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \sprec } }
4163 }
4164 \NewDocumentCommand \spcod { O{} m }
4165 {
4166   \mode_if_math:TF
4167   {
4168     \group_begin:
4169     __spintent_spdom_exec:nnnn { spcod } { Cod } { codominio } {#1} {#2}
4170     \group_end:
4171   }
4172   { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spcod } }
4173 }

```

(End of definition for `\spdom`, `\sprec`, and `\spcod`. These functions are documented on page 41.)

15.42 The command `\spabs`

The user command `\spabs` typesets the absolute value `\lvert` x `\rvert` and reads it with the literal intent `valor-absoluto` ($\$x$). Optionally, a second literal intent `fin-valor-absoluto` announces where it ends. It has the keys `silent`, `read-arg`, `size` and `close`.

15.42.1 Definition of variables for `\spabs`

The token list variable `\l__spintent_spabs_read_arg_tl` stores the key `read-arg`, and the string variables `\l__spintent_spabs_size_str` and `\l__spintent_spabs_close_mode_str` the keys `size` and `close`.

```

4174 \tl_new:N \l__spintent_spabs_read_arg_tl
4175 \str_new:N \l__spintent_spabs_size_str
4176 \str_new:N \l__spintent_spabs_close_mode_str

```

(End of definition for `\l__spintent_spabs_read_arg_tl`, `\l__spintent_spabs_size_str`, and `\l__spintent_spabs_close_mode_str`.)

```

\l__spintent_spabs_delim_l_tl
\l__spintent_spabs_delim_r_tl

```

The opening and closing bars, with their size commands.

```

4177 \tl_new:N \l__spintent_spabs_delim_l_tl
4178 \tl_new:N \l__spintent_spabs_delim_r_tl

```

(End of definition for `\l__spintent_spabs_delim_l_tl` and `\l__spintent_spabs_delim_r_tl`.)

```

\l__spintent_spabs_luaset_close_str
\l__spintent_spabs_close_bool

```

The string variable `\l__spintent_spabs_luaset_close_str` is set by the function `\__spintent_luafun_spabs` and is `true` when the argument, without spaces and without a leading sign, has more than one token; the boolean variable `\l__spintent_spabs_close_bool` tells whether the closing is read.

```

4179 \str_new:N \l__spintent_spabs_luaset_close_str
4180 \bool_new:N \l__spintent_spabs_close_bool

```

(End of definition for `\l__spintent_spabs_luaset_close_str` and `\l__spintent_spabs_close_bool`.)

15.42.2 Definition of error messages for `\spabs`

`spabs-empty-arg` The “error” `spabs-empty-arg` is raised when the argument of `\spabs` is missing or *blank*.

```

4181 \msg_new:nnnn { spintent } { spabs-empty-arg }
4182 {
4183   Empty~argument~for~'\token_to_str:N \spabs'\msg_line_context:.
4184 }
4185 {
4186   The~expression~inside~the~absolute~value~is~required.
4187 }

```

(End of definition for `spabs-empty-arg`.)

15.42.3 Definition of keys for `\spabs`

`silent` We define the *(keys)* `silent`, `read-arg`, `size` and `close`.

```

4188 \keys_define:nn { spintent / spabs }
4189 {
4190   silent .bool_set:N = \l__spintent_spabs_silent_bool,
4191   read-arg
4192   size
4193   close
4194   unknown

```

```

4191   silent   .initial:n = false,
4192   silent   .value_required:n = true,
4193   read-arg .code:n =
4194     { \__spinttent_sanitizize_affix:Nn \__spinttent_spabs_read_arg_tl {#1} },
4195   read-arg .initial:n = ,
4196   read-arg .value_required:n = true,
4197   size     .choices:nn = { none , big , Big , bigg , Bigg }
4198     {
4199       \int_case:nn { \_keys_choice_int }
4200       {
4201         {1} { \str_set:Nn \__spinttent_spabs_size_str { none } }
4202         {2} { \str_set:Nn \__spinttent_spabs_size_str { big } }
4203         {3} { \str_set:Nn \__spinttent_spabs_size_str { Big } }
4204         {4} { \str_set:Nn \__spinttent_spabs_size_str { bigg } }
4205         {5} { \str_set:Nn \__spinttent_spabs_size_str { Bigg } }
4206       }
4207     },
4208   size     .initial:n = none,
4209   size     .value_required:n = true,
4210   size / unknown .code:n =
4211     \msg_error:nneee { spinttent } { unknown-choice }
4212     { size } { none,~big,~Big,~bigg,~Bigg } { \exp_not:n {#1} },
4213   close    .choices:nn = { auto , true , false }
4214     {
4215       \int_case:nn { \_keys_choice_int }
4216       {
4217         {1} { \str_set:Nn \__spinttent_spabs_close_mode_str { auto } }
4218         {2} { \str_set:Nn \__spinttent_spabs_close_mode_str { true } }
4219         {3} { \str_set:Nn \__spinttent_spabs_close_mode_str { false } }
4220       }
4221     },
4222   close    .initial:n = auto,
4223   close    .value_required:n = true,
4224   close / unknown .code:n =
4225     \msg_error:nneee { spinttent } { unknown-choice }
4226     { close } { auto,~true,~false } { \exp_not:n {#1} },
4227   unknown  .code:n =
4228     {
4229       \str_set:Nn \__spinttent_command_name_str { spabs }
4230       \__spinttent_unknown_keys_cmd:n {#1}
4231     },
4232 }

```

(End of definition for *silent* and others.)

15.42.4 Internal functions for \spabs

__spinttent_spabs_set_delims:

The function `\__spinttent_spabs_set_delims`: sets the bars from the key `size`: the bare `\lvert` and `\rvert` for none, and `\bigl`, `\Bigl`, `\biggl` or `\Biggl`, and the closing versions, before the bars otherwise.

```

4233 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spabs_set_delims:
4234 {
4235   \str_case:Vn \__spinttent_spabs_size_str
4236   {
4237     { none }
4238     {
4239       \tl_set:Nn \__spinttent_spabs_delim_l_tl { \lvert }
4240       \tl_set:Nn \__spinttent_spabs_delim_r_tl { \rvert }
4241     }
4242     { big }
4243     {
4244       \tl_set:Nn \__spinttent_spabs_delim_l_tl { \bigl \lvert }
4245       \tl_set:Nn \__spinttent_spabs_delim_r_tl { \bigr \rvert }
4246     }
4247     { Big }
4248     {
4249       \tl_set:Nn \__spinttent_spabs_delim_l_tl { \Bigl \lvert }
4250       \tl_set:Nn \__spinttent_spabs_delim_r_tl { \Bigr \rvert }
4251     }
4252     { bigg }
4253     {
4254       \tl_set:Nn \__spinttent_spabs_delim_l_tl { \biggl \lvert }
4255       \tl_set:Nn \__spinttent_spabs_delim_r_tl { \biggr \rvert }

```

```

4256     }
4257     { Bigg }
4258     {
4259         \tl_set:Nn \l__spinttent_spabs_delim_l_tl { \Biggl \lvert }
4260         \tl_set:Nn \l__spinttent_spabs_delim_r_tl { \Biggr \rvert }
4261     }
4262 }
4263 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spabs_set_delims:`)

`\__spinttent_spabs_set_close:n` The function `\__spinttent_spabs_set_close:n` sets `\l__spinttent_spabs_close_bool` from `close:` always `true` with `true`, always `false` with `false`, and with `auto true` when Lua reports that the argument ‘`#1`’, without spaces and without a leading + or -, has more than one token.

```

4264 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spabs_set_close:n
4265 {
4266     \bool_set_false:N \l__spinttent_spabs_close_bool
4267     \str_case:Vn \l__spinttent_spabs_close_mode_str
4268     {
4269         { true } { \bool_set_true:N \l__spinttent_spabs_close_bool }
4270         { auto }
4271         {
4272             \__spinttent_luafun_spabs_close:n { \exp_not:n {#1} }
4273             \str_if_eq:VnT \l__spinttent_spabs_luaset_close_str { true }
4274             { \bool_set_true:N \l__spinttent_spabs_close_bool }
4275         }
4276     }
4277 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spabs_set_close:n`)

`\__spinttent_spabs_exec:nn` The function `\__spinttent_spabs_exec:nn` sets the *⟨keys⟩* in ‘`#1`’, sets the delimiters with `\__spinttent_spabs_set_delims:` and calls `\__spinttent_spabs_mathml:n` with the argument in ‘`#2`’.

```

4278 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spabs_exec:nn
4279 {
4280     \keys_set:nn { spinttent / spabs } {#1}
4281     \__spinttent_spabs_set_delims:
4282     \__spinttent_spabs_mathml:n {#2}
4283 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spabs_exec:nn`)

`\__spinttent_spabs_mathml:n` The function `\__spinttent_spabs_mathml:n` prints the absolute value of ‘`#1`’ inside one native `\MathMLintent`, preceded by the outer ghost `\__spinttent_invisible_sep:` and followed by the inner ghost `\__spinttent_inner_sep:`. With `silent=true` the intent is ‘`_-`’; with `read-arg` given it is `_(read-arg):nofix`; otherwise it is `_valor-absoluto($x)`. In this last case, when `\__spinttent_spabs_set_close:n` sets the closing, a native `\MathMLintent` with the literal intent `_fin-valor-absoluto` follows the bars as a sibling, holding `\__spinttent_inner_sep:` and an invisible character, and the outer ghost is omitted because the formula already has two top-level nodes.

```

4284 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spabs_mathml:n
4285 {
4286     \bool_if:NTF \l__spinttent_spabs_silent_bool
4287     {
4288         \__spinttent_invisible_sep:
4289         \MathMLintent { _- }
4290         {
4291             \l__spinttent_spabs_delim_l_tl \__spinttent_inner_sep: #1
4292             \l__spinttent_spabs_delim_r_tl
4293         }
4294     }
4295     {
4296         \tl_if_empty:NTF \l__spinttent_spabs_read_arg_tl
4297         {
4298             \__spinttent_spabs_set_close:n {#1}
4299             \bool_if:NF \l__spinttent_spabs_close_bool { \__spinttent_invisible_sep: }
4300             \MathMLintent { _valor-absoluto($x) }
4301             {
4302                 \l__spinttent_spabs_delim_l_tl

```

```

4303         \MathMLarg { x } { \__spinttent_inner_sep: #1 }
4304         \l__spinttent_spabs_delim_r_tl
4305     }
4306     \bool_if:NT \l__spinttent_spabs_close_bool
4307     {
4308         \MathMLintent { _fin-valor-absoluto }
4309         { \__spinttent_inner_sep: \c__spinttent_invisible_sep_int }
4310     }
4311 }
4312 {
4313     \__spinttent_invisible_sep:
4314     \MathMLintent { _ \tl_use:N \l__spinttent_spabs_read_arg_tl :nofix }
4315     {
4316         \l__spinttent_spabs_delim_l_tl \__spinttent_inner_sep: #1
4317         \l__spinttent_spabs_delim_r_tl
4318     }
4319 }
4320 }
4321 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spabs_mathml:n`.)

`\spabs` The public command `\spabs` enforces *math mode*, opens a local group and delegates execution to `\__spinttent_spabs_exec:nn`.

```

4322 \NewDocumentCommand \spabs { O{} m }
4323 {
4324     \mode_if_math:TF
4325     {
4326         \group_begin:
4327         \attribute \l__spinttent_scope_attr_int = 1
4328         \tl_if_blank:nTF {#2}
4329         { \msg_error:nn { spinttent } { spabs-empty-arg } }
4330         { \__spinttent_spabs_exec:nn {#1} {#2} }
4331         \group_end:
4332     }
4333     { \msg_error:nnn { spinttent } { need-math-mode } { \spabs } }
4334 }

```

(End of definition for `\spabs`. This function is documented on page 42.)

15.43 The function `\__spinttent_mathmlarg_point:nnn`

`\l__spinttent_mathmlarg_point_ref_tl` These variables are scratch variables of `\__spinttent_mathmlarg_point:nnn`. The variable `\l__spinttent_mathmlarg_point_ref_tl` stores the reference name given in #1 and `\l__spinttent_mathmlarg_point_kv_tl` stores the key-value list with the attributes of the point.

```

4335 \tl_new:N \l__spinttent_mathmlarg_point_ref_tl
4336 \tl_new:N \l__spinttent_mathmlarg_point_kv_tl

```

(End of definition for `\l__spinttent_mathmlarg_point_ref_tl` and `\l__spinttent_mathmlarg_point_kv_tl`.)

`\l__spinttent_mathmlarg_point_mode_str` The variables `\l__spinttent_mathmlarg_point_mode_str` and `\l__spinttent_mathmlarg_point_silent_bool` store the state of the keys `read-cmd` and `silent` of the calling command, found by the name given in #2.

```

4337 \str_new:N \l__spinttent_mathmlarg_point_mode_str
4338 \bool_new:N \l__spinttent_mathmlarg_point_silent_bool

```

(End of definition for `\l__spinttent_mathmlarg_point_mode_str` and `\l__spinttent_mathmlarg_point_silent_bool`.)

`\__spinttent_mathmlarg_point:nnn` Annotates the point in ‘#3’ with `arg` and, when applicable, a literal `intent`, without wrapping it in its own `<mrow>`. Concept `intent` is passed empty on purpose: the caller applies it externally, via a native `\MathMLintent`.

With `\l__spinttent_geo_luaset_tipo_str` equal to `sub`, for `read-cmd=school` the letter is tagged with `\__spinttent_luafun_mrow_intent_arg:nn` and the subscript is appended separately, silenced. A subscript of more than one digit is typeset plain, with one extra silent claim per digit. For `read-cmd=mathcat`, the letter and the subscript are typeset together and tagged as a whole with a native `\MathMLarg`.

```

4339 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_mathmlarg_point:nnn
4340 {
4341     \tl_set:Nn \l__spinttent_mathmlarg_point_ref_tl {#1}
4342     \__spinttent_luafun_geo_point_parse_and_set:n { \exp_not:n {#3} }

```

```

4343 \bool_set_eq:Nc \l__spintent_mathmlarg_point_silent_bool
4344 { \l__spintent_ #2 _silent_bool }
4345 \str_set_eq:Nc \l__spintent_mathmlarg_point_mode_str { \l__spintent_ #2 _mode_str }
4346 \__spintent_invisible_sep:
4347 \str_case:VnF \l__spintent_geo_luaset_tipo_str
4348 {
4349 { sub }
4350 {
4351 \str_if_eq:VnTF \l__spintent_mathmlarg_point_mode_str { school }
4352 {
4353 \tl_set:Nc \l__spintent_mathmlarg_point_kv_tl
4354 {
4355 arg = "\l__spintent_mathmlarg_point_ref_tl",
4356 intent = "_ \l__spintent_geo_luaset_intent_str -"
4357 }
4358 \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
4359 { } { \l__spintent_mathmlarg_point_kv_tl }
4360 \int_compare:nNnTF { \str_count:N \l__spintent_geo_luaset_sub_str } >
4361 { 1 }
4362 {
4363 \int_step_inline:nnnn { 1 } { 1 }
4364 { \str_count:N \l__spintent_geo_luaset_sub_str }
4365 {
4366 \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
4367 { } { intent = ":silent" }
4368 }
4369 {
4370 \l__spintent_geo_luaset_letra_str
4371 \c_math_subscript_token { \l__spintent_geo_luaset_sub_str }
4372 }
4373 }
4374 {
4375 {
4376 \l__spintent_geo_luaset_letra_str
4377 \c_math_subscript_token
4378 { \MathMLintent { :silent } { \l__spintent_geo_luaset_sub_str } }
4379 }
4380 }
4381 }
4382 {
4383 {
4384 \__spintent_inner_sep:
4385 \MathMLarg { \l__spintent_mathmlarg_point_ref_tl }
4386 {
4387 {
4388 \l__spintent_geo_luaset_letra_str
4389 \c_math_subscript_token { \l__spintent_geo_luaset_sub_str }
4390 }
4391 }
4392 }
4393 }
4394 }

```

With `\l__spintent_geo_luaset_tipo_str` equal to `prima`, the same distinction applies: `read-cmd=school` tags the letter with a literal `intent` and appends the mark unsilenced, since a prime is not spoken on the base and there is nothing to repeat; `read-cmd=mathcat` tags letter and mark together through a native `\MathMLarg`.

```

4395 { prima }
4396 {
4397 \str_if_eq:VnTF \l__spintent_mathmlarg_point_mode_str { school }
4398 {
4399 \tl_set:Nc \l__spintent_mathmlarg_point_kv_tl
4400 {
4401 arg = "\l__spintent_mathmlarg_point_ref_tl",
4402 intent = "_ \l__spintent_geo_luaset_intent_str -"
4403 }
4404 \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
4405 { } { \l__spintent_mathmlarg_point_kv_tl }
4406 { \l__spintent_geo_luaset_letra_str \l__spintent_geo_luaset_sub_str }
4407 }
4408 {

```

```

4409         {
4410             \__spintent_inner_sep:
4411             \MathMLarg { \__spintent_mathmlarg_point_ref_tl }
4412             {
4413                 {
4414                     \__spintent_geo_luaset_letra_str
4415                     \__spintent_geo_luaset_sub_str
4416                 }
4417             }
4418         }
4419     }
4420 }
4421 }

```

Otherwise, the same distinction applies to the combined `\__spintent_geo_luaset_print_tl`: the shared queue for `school` or when `silent` is `true`, and a native `\MathMLarg` for `mathcat`. The two mechanisms are never mixed in the same formula.

```

4422     {
4423         \bool_if:NTF \__spintent_mathmlarg_point_silent_bool
4424         {
4425             \tl_set:Nx \__spintent_mathmlarg_point_kv_tl
4426             { arg = "\__spintent_mathmlarg_point_ref_tl", intent = "_" }
4427             \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
4428             { } % must be empty
4429             { \__spintent_mathmlarg_point_kv_tl }
4430             { \__spintent_geo_luaset_print_tl }
4431         }
4432         {
4433             \str_if_eq:VnTF \__spintent_mathmlarg_point_mode_str { school }
4434             {
4435                 \tl_set:Nx \__spintent_mathmlarg_point_kv_tl
4436                 {
4437                     arg = "\__spintent_mathmlarg_point_ref_tl",
4438                     intent = "_ \__spintent_geo_luaset_intent_str -"
4439                 }
4440                 \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
4441                 { } % must be empty
4442                 { \__spintent_mathmlarg_point_kv_tl }
4443                 { \__spintent_geo_luaset_print_tl }
4444             }
4445             {
4446                 \MathMLarg { \__spintent_mathmlarg_point_ref_tl }
4447                 { \__spintent_geo_luaset_print_tl }
4448             }
4449         }
4450     }
4451 }
4452 \cs_generate_variant:Nn \__spintent_mathmlarg_point:nnn { nnV }

```

(End of definition for `\__spintent_mathmlarg_point:nnn`.)

15.44 The command `\spPoint`

The user-level command `\spPoint` provides a semantic interface for a single geometric point. It delegates argument validation to the Lua module `spintent.lua`, constructing a valid MathCAT intent.

15.44.1 Definition of variables for `\spPoint`

```

\__spintent_spPoint_mode_str
\__spintent_spPoint_prefix_tl

```

The variables `\__spintent_spPoint_mode_str` and `\__spintent_spPoint_prefix_tl` store the values set by the keys `read-cmd` and `prefix`.

```

4453 \str_new:N \__spintent_spPoint_mode_str
4454 \tl_new:N \__spintent_spPoint_prefix_tl

```

(End of definition for `\__spintent_spPoint_mode_str` and `\__spintent_spPoint_prefix_tl`.)

```

\__spintent_spPoint_intent_arg_tl

```

The variable `\__spintent_spPoint_intent_arg_tl` stores the `intent` being built.

```

4455 \tl_new:N \__spintent_spPoint_intent_arg_tl

```

(End of definition for `\__spintent_spPoint_intent_arg_tl`.)

15.44.2 Definition of error messages for \spPoint

spPoint-invalid-point

The “error” **spPoint-invalid-point** is raised when the argument passed in ‘#1’ is not a single uppercase letter with an optional subscript or prime modifier.

```

4456 \msg_new:nnnn { spintent } { spPoint-invalid-point }
4457 {
4458   Invalid~argument~'#1'~for~'\token_to_str:N \spPoint'~\msg_line_context:.
4459 }
4460 {
4461   The~argument~must~be~a~single~uppercase~letter~with~an~optional~subscript~(\_{...})~
4462   or~prime~(').
4463 }
```

(End of definition for spPoint-invalid-point.)

15.44.3 Definition of keys for \spPoint

read-cmd

We define the $\langle keys \rangle$ read-cmd, prefix, silent and concept.

prefix

silent

concept

unknown

```

4464 \keys_define:nn { spintent / spPoint }
4465 {
4466   read-cmd .choices:nn = { school , mathcat }
4467   {
4468     \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
4469     {
4470       {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spPoint_mode_str { school } }
4471       {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spPoint_mode_str { mathcat } }
4472     }
4473   },
4474   read-cmd .initial:n = school,
4475   read-cmd .value_required:n = true,
4476   read-cmd / unknown .code:n =
4477     \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
4478     { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },
4479   prefix .code:n =
4480     { \__spintent_sanitizize_affix:Nn \l__spintent_spPoint_prefix_tl {#1} },
4481   prefix .initial:n = ,
4482   prefix .value_required:n = true,
4483   silent .bool_set:N = \l__spintent_spPoint_silent_bool,
4484   silent .initial:n = false,
4485   silent .value_required:n = true,
4486   concept .bool_set:N = \l__spintent_spPoint_concept_bool,
4487   concept .initial:n = true,
4488   concept .value_required:n = true,
4489   unknown .code:n =
4490     {
4491       \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spPoint }
4492       \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
4493     },
4494 }
```

(End of definition for read-cmd and others.)

15.44.4 Internal functions for \spPoint

__spintent_spPoint_exec:nnn

The internal function $__\text{spintent_spPoint_exec:nnn}$ processes the $\{\langle argument \rangle\}$ passed in ‘#2’. It calls $__\text{spintent_luafun_geo_point_parse_and_set:n}$, reporting **spPoint-invalid-point** on error. If **silent** is **true** or **concept** is **false**, it sets $__\text{spintent_spPoint_intent_arg_tl}$ to $_(\$pt)$, or to ‘-’ when **silent** is **true**, whatever **read-cmd** is. Otherwise it sets it to $_\text{punto:prefix}(\$pt)$, with **prefix** placed after the leading $_$ when given. Finally it calls $__\text{spintent_spPoint_mathml:n}$.

Before processing the $\{\langle argument \rangle\}$, it sets the optional $\langle keys \rangle$ passed in ‘#1’.

```

4495 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spPoint_exec:nnn
4496 {
4497   \keys_set:nn { spintent / spPoint } {#1}
4498   \__spintent_luafun_geo_point_parse_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
4499   \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_luasets_error_str { true }
4500   {
4501     \msg_error:nne { spintent } { spPoint-invalid-point } { \exp_not:n {#2} }
4502   }
4503   \bool_if:nTF
4504   {
```

```

4505     \bool_lazy_or_p:nn
4506     { \l__spinttent_spPoint_silent_bool }
4507     { ! \l__spinttent_spPoint_concept_bool }
4508   }
4509   {
4510     \tl_set:Nn \l__spinttent_spPoint_intent_arg_tl { _($pt) }
4511     \bool_if:NT \l__spinttent_spPoint_silent_bool
4512     {
4513       \tl_set:Nn \l__spinttent_spPoint_intent_arg_tl { _- }
4514     }
4515   }
4516   {
4517     \tl_set:Ne \l__spinttent_spPoint_intent_arg_tl
4518     {
4519       -
4520       \tl_if_empty:NF \l__spinttent_spPoint_prefix_tl
4521       {
4522         \tl_use:N \l__spinttent_spPoint_prefix_tl -
4523       }
4524       punto:prefix($pt)
4525     }
4526   }
4527   \__spinttent_spPoint_mathml:n {#2}
4528   \tl_if_novalue:nF {#3}
4529   {
4530     \MathMLintent { :silent } { \c__spinttent_invisible_sep_int } % prevent "por"
4531     \tl_set:Nn \l__spinttent_spcoord_raw_arg_tl {#3}
4532     \__spinttent_luafun_spcoord_parse_and_set:n { \exp_not:n {#3} }
4533     \str_if_eq:VnT \l__spinttent_spcoord_luaerror_str { true }
4534     { \msg_error:nne { spinttent } { spcoord-invalid-arg } { \exp_not:n {#3} } }
4535     \__spinttent_spcoord_set_wrap_parens_size:
4536     \str_if_eq:VnF \l__spinttent_spcoord_luaerror_str { true }
4537     { \__spinttent_spcoord_mathml:N \l__spinttent_spPoint_silent_bool }
4538   }
4539 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spPoint_exec:nnn`.)

`\__spinttent_spPoint_mathml:n`

The function `\__spinttent_spPoint_mathml:n` calls `\__spinttent_invisible_sep:` and then wraps `\__spinttent_mathmlarg_point:nnn`, which parses ‘#1’, tags it `arg="pt"` and silences a subscript or prime, inside a native `\MathMLintent` carrying `\l__spinttent_spPoint_intent_arg_tl` as the concept `intent`. Inside that group it calls `\__spinttent_inner_sep:` first.

```

4540 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spPoint_mathml:n
4541 {
4542   \__spinttent_invisible_sep:
4543   \MathMLintent { \l__spinttent_spPoint_intent_arg_tl }
4544   {
4545     \__spinttent_inner_sep:
4546     \__spinttent_mathmlarg_point:nnn { pt } { spPoint } {#1}
4547   }
4548 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spPoint_mathml:n`.)

`\spPoint`

The public command `\spPoint` enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to `\__spinttent_spPoint_exec:nnn`.

```

4549 \NewDocumentCommand \spPoint { 0{} m d() }
4550 {
4551   \mode_if_math:TF
4552   {
4553     \group_begin:
4554     \attribute \l__spinttent_scope_attr_int = 1
4555     \__spinttent_spPoint_exec:nnn {#1} {#2} {#3}
4556     \group_end:
4557   }
4558   { \msg_error:nnn { spinttent } { need-math-mode } { \spPoint } }
4559 }

```

(End of definition for `\spPoint`. This function is documented on page 24.)

15.45 The command `\spvec`

The user command `\spvec` supports two types of notation for the input $\langle \textit{argument} \rangle$: a pair of points, which gets `\overrightarrow`, or a one-letter name, which gets `\vec` instead. Both notations are detected by the Lua module. An optional coordinate, in parentheses, may follow the $\langle \textit{argument} \rangle$.

15.45.1 Definition of variables for `\spvec`

The variables `\__spintent_spvec_mode_str` and `\__spintent_spvec_prefix_tl` store the values set by the keys `read-cmd` and `prefix`.

```
4560 \str_new:N \__spintent_spvec_mode_str
4561 \tl_new:N \__spintent_spvec_prefix_tl
```

(End of definition for `\__spintent_spvec_mode_str` and `\__spintent_spvec_prefix_tl`.)

The variable `\__spintent_spvec_pt_seq` stores the points of the argument, split at the commas, and `\__spintent_spvec_pt_idx_int` counts the point being read. The variable `\__spintent_spvec_refs_tl` stores the reference list $\$pts1, \$pts2, \dots$ built from them.

```
4562 \seq_new:N \__spintent_spvec_pt_seq
4563 \int_new:N \__spintent_spvec_pt_idx_int
4564 \tl_new:N \__spintent_spvec_refs_tl
```

(End of definition for `\__spintent_spvec_pt_seq`, `\__spintent_spvec_pt_idx_int`, and `\__spintent_spvec_refs_tl`.)

The variable `\__spintent_spvec_intent_arg_tl` stores the `intent` being built and `\__spintent_spvec_kv_tl` stores the key-value list with the attributes `arg` and `intent` of the points.

```
4565 \tl_new:N \__spintent_spvec_intent_arg_tl
4566 \tl_new:N \__spintent_spvec_kv_tl
```

(End of definition for `\__spintent_spvec_intent_arg_tl` and `\__spintent_spvec_kv_tl`.)

15.45.2 Definition of error messages for `\spvec`

`spvec-invalid-arg` The “error” `spvec-invalid-arg` is raised when the argument fails to parse, when a one-letter name carries a prime, or when the point list is not exactly two points.

```
4567 \msg_new:nnnn { spintent } { spvec-invalid-arg }
4568 {
4569   Invalid~argument~'#1'~for~'\token_to_str:N \spvec'\msg_line_context:.
4570 }
4571 {
4572   The~argument~must~be~a~lowercase~letter~or~two~points~separated~by~a~comma.
4573 }
```

(End of definition for `spvec-invalid-arg`.)

15.45.3 Definition of keys for `\spvec`

`silent` We define the $\langle \textit{keys} \rangle$ `silent`, `concept`, `autofit`, `read-cmd` and `prefix`.

```
concept
autofit
read-cmd
prefix
unknown
4574 \keys_define:nn { spintent / spvec }
4575 {
4576   silent .bool_set:N = \__spintent_spvec_silent_bool,
4577   silent .initial:n = false,
4578   silent .value_required:n = true,
4579   concept .bool_set:N = \__spintent_spvec_concept_bool,
4580   concept .initial:n = true,
4581   concept .value_required:n = true,
4582   autofit .bool_set:N = \__spintent_spvec_autofit_bool,
4583   autofit .initial:n = false,
4584   autofit .value_required:n = true,
4585   read-cmd .choices:nn = { school , mathcat }
4586   {
4587     \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
4588     {
4589       {1} { \str_set:Nn \__spintent_spvec_mode_str { school } }
4590       {2} { \str_set:Nn \__spintent_spvec_mode_str { mathcat } }
4591     }
4592   },
4593   read-cmd .initial:n = school,
4594   read-cmd .value_required:n = true,
4595   read-cmd / unknown .code:n =
```

```

4596     \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
4597     { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {##1} },
4598     prefix .code:n =
4599     { \__spintent_sanitize_affix:Nn \__spintent_svec_prefix_tl {#1} },
4600     prefix .initial:n = { },
4601     prefix .value_required:n = true,
4602     unknown .code:n =
4603     {
4604         \str_set:Nn \__spintent_command_name_str { svec }
4605         \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
4606     },
4607 }

```

(End of definition for *silent* and others.)

15.45.4 Internal functions for \svec

`\__spintent_svec_exec:nnn` The internal function `\__spintent_svec_exec:nnn` processes the $\langle argument \rangle$ passed in ‘#2’. Calls `\__spintent_luafun_geo_parse_and_set:n`, reporting **spvec-invalid-arg** on error, on a proper name with `\__spintent_geo_luaset_tipo_str` equal to *prima*, since a one-letter vector cannot carry a prime, or on a point list that is not exactly two points. Otherwise calls `\__spintent_svec_mathml:n`.

Before processing the $\langle argument \rangle$, it sets the optional $\langle keys \rangle$ passed in ‘#1’.

```

4608 \cs_new_protected:Nn \__spintent_svec_exec:nnn
4609 {
4610     \keys_set:nn { spintent / svec } {#1}
4611     \__spintent_luafun_geo_parse_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
4612     \str_if_eq:VnT \__spintent_geo_luaset_is_name_str { true }
4613     {
4614         \str_if_eq:VnT \__spintent_geo_luaset_tipo_str { prima }
4615         { \str_set:Nn \__spintent_geo_luaset_error_str { true } }
4616     }
4617     \str_if_eq:VnT \__spintent_geo_luaset_is_name_str { false }
4618     {
4619         \int_compare:nNnF { \clist_count:N \__spintent_geo_luaset_points_clist } = { 2 }
4620         { \str_set:Nn \__spintent_geo_luaset_error_str { true } }
4621     }
4622     \str_if_eq:VnTF \__spintent_geo_luaset_error_str { true }
4623     { \msg_error:nne { spintent } { spvec-invalid-arg } { \exp_not:n {#2} } }
4624     { \__spintent_svec_mathml:n {#2} }
4625     \tl_if_novalue:nF {#3}
4626     {
4627         \bool_if:NTF \__spintent_svec_silent_bool
4628         { \MathMLintent { :silent } { \equal } }
4629         { \equal } % vector notation =( , )
4630         % prevent "intervalo"
4631         \MathMLintent { :silent } { \c__spintent_invisible_sep_int }
4632         \tl_set:Nn \__spintent_spcoord_raw_arg_tl {#3}
4633         \__spintent_luafun_spcoord_parse_and_set:n { \exp_not:n {#3} }
4634         \str_if_eq:VnT \__spintent_spcoord_luaset_error_str { true }
4635         { \msg_error:nne { spintent } { spcoord-invalid-arg } { \exp_not:n {#3} } }
4636         \__spintent_spcoord_set_wrap_parens_size:
4637         \str_if_eq:VnF \__spintent_spcoord_luaset_error_str { true }
4638         { \__spintent_spcoord_mathml:N \__spintent_svec_silent_bool }
4639     }
4640 }

```

(End of definition for `\__spintent_svec_exec:nnn`.)

`\__spintent_svec_mathml:n` The function `\__spintent_svec_mathml:n` branches on `\__spintent_geo_luaset_is_name_str`. For a proper name that is a single letter with no prime, the concept *intent* is ‘_’ when *silent* is *true*, whatever *read-cmd* is, $_(\$pt)$ when *concept* is *false*, and otherwise $_vector:prefix(\$pt)$, with *prefix* placed after the leading $_$ when given. With `\__spintent_geo_luaset_tipo_str` equal to *sub*, *read-cmd*=*school* tags $\vec{\{letra\}}$ with `\__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn` and a literal kv, and appends the subscript silenced; *read-cmd*=*mathcat* tags $\vec{\{...\}}$ with a native $\text{\MathMLarg}$ and silences the subscript only under *silent*. The key *autofit* inserts a $\text{\vphantom\{b\}}$ inside $\vec{\{...\}}$ to normalize its height. Otherwise, the same kv logic wraps $\vec{\{print_tl\}}$ as a whole.

```

4641 \cs_new_protected:Nn \__spintent_svec_mathml:n
4642 {
4643     \str_if_eq:VnTF \__spintent_geo_luaset_is_name_str { true }

```

```

4644 {
4645   \bool_if:nTF
4646   {
4647     \bool_lazy_or_p:nn
4648     { \l__spintent_svec_silent_bool }
4649     { ! \l__spintent_svec_concept_bool }
4650   }
4651   {
4652     \tl_set:Nn \l__spintent_svec_intent_arg_tl { _($pt) }
4653     \bool_if:NT \l__spintent_svec_silent_bool
4654     { \tl_set:Nn \l__spintent_svec_intent_arg_tl { _- } }
4655   }
4656   {
4657     \tl_set:Ne \l__spintent_svec_intent_arg_tl
4658     {
4659       -
4660       \tl_if_empty:NF \l__spintent_svec_prefix_tl
4661       { \tl_use:N \l__spintent_svec_prefix_tl - }
4662       vector:prefix($pt)
4663     }
4664   }
4665   \str_case:VnF \l__spintent_geo_luaset_tipo_str
4666   {
4667     { sub }
4668     {
4669       \str_if_eq:VnTF \l__spintent_svec_mode_str { school }
4670       {
4671         \bool_if:NTF \l__spintent_svec_silent_bool
4672         {
4673           \tl_set:Nn \l__spintent_svec_kv_tl { arg = "pt", intent = "_-" }
4674         }
4675         {
4676           \tl_set:Ne \l__spintent_svec_kv_tl
4677           {
4678             arg = "pt", intent = "_ \l__spintent_geo_luaset_intent_str -"
4679           }
4680         }
4681         \__spintent_invisible_sep:
4682         \MathMLintent { \l__spintent_svec_intent_arg_tl }
4683         {
4684           \__spintent_inner_sep:
4685           \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
4686           { } { \l__spintent_svec_kv_tl }
4687           {
4688             \vec
4689             {
4690               \bool_if:NT \l__spintent_svec_autofit_bool
4691               { \vphantom{ b } }
4692               \l__spintent_geo_luaset_letra_str
4693             }
4694             \c_math_subscript_token
4695             {
4696               \MathMLintent { :silent }
4697               { \l__spintent_geo_luaset_sub_str }
4698             }
4699           }
4700         }
4701       }
4702     }
4703     \__spintent_invisible_sep:
4704     \MathMLintent { \l__spintent_svec_intent_arg_tl }
4705     {
4706       \__spintent_inner_sep:
4707       \vec
4708       {
4709         \bool_if:NT \l__spintent_svec_autofit_bool
4710         { \vphantom{ b } }
4711         \MathMLarg{ pt } { \l__spintent_geo_luaset_letra_str }
4712       }
4713       \bool_if:NT \l__spintent_svec_silent_bool
4714       { \c_math_subscript_token { \l__spintent_geo_luaset_sub_str } }

```

```

4715         }
4716         \bool_if:NF \l__spinttent_sptvec_silent_bool
4717         { \c_math_subscript_token { \l__spinttent_geo_luaset_sub_str } }
4718     }
4719 }
4720 }
4721 {
4722     \bool_if:NTF \l__spinttent_sptvec_silent_bool
4723     { \tl_set:Nn \l__spinttent_sptvec_kv_tl { arg = "pt", intent = "-_" } }
4724     {
4725         \tl_set:Ne \l__spinttent_sptvec_kv_tl
4726         { arg = "pt", intent = "_ \l__spinttent_geo_luaset_intent_str -" }
4727     }
4728     \__spinttent_invisible_sep:
4729     \MathMLintent { \l__spinttent_sptvec_intent_arg_tl }
4730     {
4731         \__spinttent_inner_sep:
4732         \__spinttent_luafun_mrow_intent_arg:nn
4733         { } { \l__spinttent_sptvec_kv_tl }
4734     }
4735     \vec
4736     {
4737         \bool_if:NT \l__spinttent_sptvec_autofit_bool
4738         { \vphantom{ b } }
4739         \l__spinttent_geo_luaset_print_tl
4740     }
4741 }
4742 }
4743 }
4744 }

```

For a pair of points, `\l__spinttent_geo_luaset_points_clist` is split into `\l__spinttent_sptvec_pt_seq` and walked to build `\l__spinttent_sptvec_refs_tl`, the `$pts1`, `$pts2` reference list. The concept `intent` is ‘`_-`’ when `silent` is `true`, `_(refs)` when `concept` is `false` or `_vector:prefix(refs)` otherwise, applied with a native `\MathMLintent` wrapping `\overrightarrow`. The sequence is walked again, calling `\__spinttent_mathmlarg_point:nnn` once per point.

```

4745     {
4746         \seq_set_from_clist:NN \l__spinttent_sptvec_pt_seq
4747         \l__spinttent_geo_luaset_points_clist
4748         \tl_clear:N \l__spinttent_sptvec_refs_tl
4749         \int_zero:N \l__spinttent_sptvec_pt_idx_int
4750         \seq_map_inline:Nn \l__spinttent_sptvec_pt_seq
4751         {
4752             \int_incr:N \l__spinttent_sptvec_pt_idx_int
4753             \tl_if_empty:NF \l__spinttent_sptvec_refs_tl
4754             { \tl_put_right:Nn \l__spinttent_sptvec_refs_tl { , } }
4755             \tl_put_right:Ne \l__spinttent_sptvec_refs_tl
4756             { $ pts \int_use:N \l__spinttent_sptvec_pt_idx_int }
4757         }
4758         \bool_if:nTF
4759         {
4760             \bool_lazy_or_p:nn
4761             { \l__spinttent_sptvec_silent_bool }
4762             { ! \l__spinttent_sptvec_concept_bool }
4763         }
4764         {
4765             \tl_set:Ne \l__spinttent_sptvec_intent_arg_tl
4766             { _ ( \l__spinttent_sptvec_refs_tl ) }
4767             \bool_if:NT \l__spinttent_sptvec_silent_bool
4768             { \tl_set:Nn \l__spinttent_sptvec_intent_arg_tl { _- } }
4769         }
4770         {
4771             \tl_set:Ne \l__spinttent_sptvec_intent_arg_tl
4772             {
4773                 -
4774                 \tl_if_empty:NF \l__spinttent_sptvec_prefix_tl
4775                 { \tl_use:N \l__spinttent_sptvec_prefix_tl - }
4776                 \vector:prefix( \l__spinttent_sptvec_refs_tl )
4777             }
4778         }
4779         \__spinttent_invisible_sep:

```

```

4780 \MathMLintent { \l__spintent_sptec_intent_arg_tl }
4781 {
4782   \__spintent_inner_sep:
4783   \overrightarrow
4784   {
4785     \int_zero:N \l__spintent_sptec_pt_idx_int
4786     \seq_map_inline:Nn \l__spintent_sptec_pt_seq
4787     {
4788       \int_incr:N \l__spintent_sptec_pt_idx_int
4789       \__spintent_mathmlarg_point:nnn
4790       { pts \int_use:N \l__spintent_sptec_pt_idx_int }
4791       { sptec }
4792       { ##1 }
4793     }
4794   }
4795 }
4796 }
4797 }

```

(End of definition for `\__spintent_sptec_mathml:n`.)

`\sptec` The public command `\sptec` enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to `\__spintent_sptec_exec:nnn`.

```

4798 \NewDocumentCommand \sptec { O{} m d() }
4799 {
4800   \mode_if_math:TF
4801   {
4802     \group_begin:
4803     \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
4804     \__spintent_sptec_exec:nnn {#1} {#2} {#3}
4805     \group_end:
4806   }
4807   { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \sptec } }
4808 }

```

(End of definition for `\sptec`. This function is documented on page 25.)

15.46 The command `\sprecta`

The user command `\sprecta` supports two types of notation for the input $\langle argument \rangle$: when the argument contains two points separated by an optional comma, `\overleftarrow` is applied; when the argument is a single point without a comma or a lowercase letter, it is formatted without any visual decorator. Both notations are detected by the Lua module.

15.46.1 Definition of variables for `\sprecta`

```

\l__spintent_sprecta_mode_str
\l__spintent_sprecta_prefix_tl

```

The variables `\l__spintent_sprecta_mode_str` and `\l__spintent_sprecta_prefix_tl` store the values set by the keys `read-cmd` and `prefix`.

```

4809 \str_new:N \l__spintent_sprecta_mode_str
4810 \tl_new:N \l__spintent_sprecta_prefix_tl

```

(End of definition for `\l__spintent_sprecta_mode_str` and `\l__spintent_sprecta_prefix_tl`.)

```

\l__spintent_sprecta_pt_seq
\l__spintent_sprecta_pt_idx_int
\l__spintent_sprecta_refs_tl

```

The variable `\l__spintent_sprecta_pt_seq` stores the points of the argument, split at the commas, and `\l__spintent_sprecta_pt_idx_int` counts the point being read. The variable `\l__spintent_sprecta_refs_tl` stores the reference list `$pts1, $pts2, ...` built from them.

```

4811 \seq_new:N \l__spintent_sprecta_pt_seq
4812 \int_new:N \l__spintent_sprecta_pt_idx_int
4813 \tl_new:N \l__spintent_sprecta_refs_tl

```

(End of definition for `\l__spintent_sprecta_pt_seq`, `\l__spintent_sprecta_pt_idx_int`, and `\l__spintent_sprecta_refs_tl`.)

```

\l__spintent_sprecta_intent_arg_tl
\l__spintent_sprecta_kv_tl

```

The variable `\l__spintent_sprecta_intent_arg_tl` stores the `intent` being built and `\l__spintent_sprecta_kv_tl` stores the key-value list with the attributes `arg` and `intent` of the points.

```

4814 \tl_new:N \l__spintent_sprecta_intent_arg_tl
4815 \tl_new:N \l__spintent_sprecta_kv_tl

```

(End of definition for `\l__spintent_sprecta_intent_arg_tl` and `\l__spintent_sprecta_kv_tl`.)

15.46.2 Definition of error messages for \sprecta

sprecta-invalid-points

The “error” **sprecta-invalid-points** is raised when the argument matches neither the two-point notation nor the name notation.

```

4816 \msg_new:nnnn { spintent } { sprecta-invalid-points }
4817 {
4818   Invalid~argument~'#1'~for~'\token_to_str:N \sprecta'~\msg_line_context:.
4819 }
4820 {
4821   The~argument~must~be~a~letter~or~two~points~separated~by~a~comma.
4822 }
```

(End of definition for sprecta-invalid-points.)

15.46.3 Definition of keys for \sprecta

read-cmd

We define the *(keys)* read-cmd, prefix, silent and concept.

prefix

silent

concept

unknown

```

4823 \keys_define:nn { spintent / sprecta }
4824 {
4825   read-cmd .choices:nn = { school , mathcat }
4826   {
4827     \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
4828     {
4829       {1} { \str_set:Nn \l__spintent_sprecta_mode_str { school } }
4830       {2} { \str_set:Nn \l__spintent_sprecta_mode_str { mathcat } }
4831     }
4832   },
4833   read-cmd .initial:n = school,
4834   read-cmd .value_required:n = true,
4835   read-cmd / unknown .code:n =
4836     \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
4837     { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },
4838   prefix .code:n =
4839     { \__spintent_sanitise_affix:Nn \l__spintent_sprecta_prefix_tl {#1} },
4840   prefix .initial:n = ,
4841   prefix .value_required:n = true,
4842   silent .bool_set:N = \l__spintent_sprecta_silent_bool,
4843   silent .initial:n = false,
4844   silent .value_required:n = true,
4845   concept .bool_set:N = \l__spintent_sprecta_concept_bool,
4846   concept .initial:n = true,
4847   concept .value_required:n = true,
4848   unknown .code:n =
4849     {
4850       \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { sprecta }
4851       \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
4852     },
4853 }
```

(End of definition for read-cmd and others.)

15.46.4 Internal functions for \sprecta

__spintent_sprecta_exec:nn

The internal function `\__spintent_sprecta_exec:nn` processes the *{(argument)}* passed in ‘#2’. Calls `\__spintent_luafun_geo_parse_and_set:n`, reporting **sprecta-invalid-points** on error, then `\__spintent_sprecta_mathml:n`.

Before processing the *{(argument)}*, it sets the optional *(keys)* passed in ‘#1’.

```

4854 \cs_new_protected:Nn \__spintent_sprecta_exec:nn
4855 {
4856   \keys_set:nn { spintent / sprecta } {#1}
4857   \__spintent_luafun_geo_parse_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
4858   \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_luasets_error_str { true }
4859   {
4860     \msg_error:nne { spintent } { sprecta-invalid-points } { \exp_not:n {#2} }
4861   }
4862   \__spintent_sprecta_mathml:n {#2}
4863 }
```

(End of definition for __spintent_sprecta_exec:nn.)

`\__spintent_spectra_mathml:n`

The function `\__spintent_spectra_mathml:n` branches on `\l__spintent_geo_luaset_is_name_str`. For a proper name, such as `m` or `l`, the concept `intent` is `_( $\$pt$ )` when `silent` is `true` or `concept` is `false`, and `_recta:prefix( $\$pt$ )` otherwise, with `prefix` placed after the leading `_` when given; with `silent = true` and `read-cmd` not `school` it is `'_-'`. With `read-cmd=school`, the sub and prima cases tag the letter with a literal kv that is `'_-'` when `silent` is `true`.

With `\l__spintent_geo_luaset_tipo_str` equal to `sub`, `read-cmd=school` tags the base through `\__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn` with a literal kv, the subscript appended and silenced; `read-cmd=mathcat` tags base and subscript together through a native `\MathMLarg` instead.

```

4864 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spectra_mathml:n
4865 {
4866   \str_if_eq:VnTF \l__spintent_geo_luaset_is_name_str { true }
4867   {
4868     \__spintent_invisible_sep:
4869     \bool_if:nTF
4870     {
4871       \bool_lazy_or_p:nn
4872       { \l__spintent_spectra_silent_bool }
4873       { ! \l__spintent_spectra_concept_bool }
4874     }
4875     {
4876       \tl_set:Nn \l__spintent_spectra_intent_arg_tl { _( $\$pt$ ) }
4877     }
4878     \bool_if:NT \l__spintent_spectra_silent_bool
4879     {
4880       \str_if_eq:VnF \l__spintent_spectra_mode_str { school }
4881       { \tl_set:Nn \l__spintent_spectra_intent_arg_tl { _- } }
4882     }
4883     {
4884       \tl_set:Ne \l__spintent_spectra_intent_arg_tl
4885       {
4886         _
4887         \tl_if_empty:NF \l__spintent_spectra_prefix_tl
4888         { \tl_use:N \l__spintent_spectra_prefix_tl - }
4889         recta:prefix( $\$pt$ )
4890       }
4891     }
4892   }
4893   \str_case:VnF \l__spintent_geo_luaset_tipo_str
4894   {
4895     { sub }
4896     {
4897       \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spectra_mode_str { school }
4898       {
4899         \bool_if:NTF \l__spintent_spectra_silent_bool
4900         {
4901           \tl_set:Nn \l__spintent_spectra_kv_tl
4902           { arg = "pt", intent = "_-" }
4903         }
4904         {
4905           \tl_set:Ne \l__spintent_spectra_kv_tl
4906           {
4907             arg = "pt", intent = "_ \l__spintent_geo_luaset_intent_str -"
4908           }
4909         }
4910       }
4911       \MathMLintent { \l__spintent_spectra_intent_arg_tl }
4912       {
4913         \__spintent_inner_sep:
4914         \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
4915         { } { \l__spintent_spectra_kv_tl }
4916         {
4917           \l__spintent_geo_luaset_letra_str
4918           \c_math_subscript_token
4919           {
4920             \MathMLintent { :silent }
4921             { \l__spintent_geo_luaset_sub_str }
4922           }
4923         }
4924       }
4925     }
4926   }

```

For `read-cmd=mathcat`, the same sub case tags the base and the subscript together with a native `\MathMLarg`.

without using the shared queue.

```

4924         {
4925             \MathMLintent { \l__spintent_sprecta_intent_arg_tl }
4926             {
4927                 {
4928                     \__spintent_inner_sep:
4929                     \MathMLarg { pt }
4930                     {
4931                         {
4932                             \l__spintent_geo_luaset_letra_str
4933                             \c_math_subscript_token
4934                             { \l__spintent_geo_luaset_sub_str }
4935                         }
4936                     }
4937                 }
4938             }
4939         }
4940     }

```

With `\l__spintent_geo_luaset_tipo_str` equal to `prima`, the same distinction applies: `read-cmd=school` tags the base with the literal kv and appends the mark, unsilenced, since a prime is not spelled out on the base and there is nothing to repeat; `read-cmd=mathcat` tags base and mark together through a native `\MathMLarg`.

```

4941     { prima }
4942     {
4943         \str_if_eq:VnTF \l__spintent_sprecta_mode_str { school }
4944         {
4945             \bool_if:NTF \l__spintent_sprecta_silent_bool
4946             {
4947                 \tl_set:Nn \l__spintent_sprecta_kv_tl
4948                 { arg = "pt", intent = "_" }
4949             }
4950             {
4951                 \tl_set:Ne \l__spintent_sprecta_kv_tl
4952                 {
4953                     arg = "pt", intent = "_ \l__spintent_geo_luaset_intent_str -"
4954                 }
4955             }
4956             \MathMLintent { \l__spintent_sprecta_intent_arg_tl }
4957             {
4958                 \__spintent_inner_sep:
4959                 \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
4960                 { } { \l__spintent_sprecta_kv_tl }
4961                 {
4962                     \l__spintent_geo_luaset_letra_str
4963                     \l__spintent_geo_luaset_sub_str
4964                 }
4965             }
4966         }
4967     {
4968         \MathMLintent { \l__spintent_sprecta_intent_arg_tl }
4969         {
4970             {
4971                 \__spintent_inner_sep:
4972                 \MathMLarg { pt }
4973                 {
4974                     {
4975                         \l__spintent_geo_luaset_letra_str
4976                         \l__spintent_geo_luaset_sub_str
4977                     }
4978                 }
4979             }
4980         }
4981     }
4982 }
4983

```

Otherwise, the same kv logic wraps the combined `\l__spintent_geo_luaset_print_tl` as a whole: with the shared queue for `school` and with its own `arg` alone for `mathcat`.

```

4984     {

```

```

4985     \bool_if:NTF \l__spintent_sprecta_silent_bool
4986     {
4987       \tl_set:Nn \l__spintent_sprecta_kv_tl { arg = "pt", intent = "-"} }
4988     }
4989     {
4990       \str_if_eq:VnTF \l__spintent_sprecta_mode_str { school }
4991       {
4992         \tl_set:Ne \l__spintent_sprecta_kv_tl
4993         { arg = "pt", intent = "- \l__spintent_geo_luaset_intent_str -" }
4994       }
4995       {
4996         \tl_set:Nn \l__spintent_sprecta_kv_tl { arg = "pt" }
4997       }
4998     }
4999     \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
5000     { \l__spintent_sprecta_intent_arg_tl }
5001     { \l__spintent_sprecta_kv_tl }
5002     { \l__spintent_geo_luaset_print_tl }
5003   }
5004 }

```

For a list of points, `\l__spintent_geo_luaset_points_clist` is split into `\l__spintent_sprecta_pt_seq` and walked to build `\l__spintent_sprecta_refs_tl`, the `$pt1, $pt2, \dots` reference list. The concept intent is `'_-'` when `silent` is true, `_(refs)` when `concept` is false or `_recta:prefix(refs)` otherwise, applied with a native `\MathMLintent` wrapping `\overleftrightharrow`. The sequence is walked again, calling `\__spintent_mathmlarg_point:nnn` once per point.

```

5005   {
5006     \seq_set_from_clist:NN \l__spintent_sprecta_pt_seq
5007     \l__spintent_geo_luaset_points_clist
5008     \tl_clear:N \l__spintent_sprecta_refs_tl
5009     \int_zero:N \l__spintent_sprecta_pt_idx_int
5010     \seq_map_inline:Nn \l__spintent_sprecta_pt_seq
5011     {
5012       \int_incr:N \l__spintent_sprecta_pt_idx_int
5013       \tl_if_empty:NF \l__spintent_sprecta_refs_tl
5014       { \tl_put_right:Nn \l__spintent_sprecta_refs_tl { , } }
5015       \tl_put_right:Ne \l__spintent_sprecta_refs_tl
5016       { $ pt \int_use:N \l__spintent_sprecta_pt_idx_int }
5017     }
5018     \bool_if:nTF
5019     {
5020       \bool_lazy_or:p:nn
5021       { \l__spintent_sprecta_silent_bool }
5022       { ! \l__spintent_sprecta_concept_bool }
5023     }
5024     {
5025       \tl_set:Ne \l__spintent_sprecta_intent_arg_tl
5026       { _ ( \l__spintent_sprecta_refs_tl ) }
5027       \bool_if:NT \l__spintent_sprecta_silent_bool
5028       { \tl_set:Nn \l__spintent_sprecta_intent_arg_tl { _- } }
5029     }
5030     {
5031       \tl_set:Ne \l__spintent_sprecta_intent_arg_tl
5032       {
5033         -
5034         \tl_if_empty:NF \l__spintent_sprecta_prefix_tl
5035         { \tl_use:N \l__spintent_sprecta_prefix_tl - }
5036         recta:prefix( \l__spintent_sprecta_refs_tl )
5037       }
5038     }
5039     \__spintent_invisible_sep:
5040     \MathMLintent { \l__spintent_sprecta_intent_arg_tl }
5041     {
5042       \__spintent_inner_sep:
5043       \overleftrightharrow
5044       {
5045         \int_zero:N \l__spintent_sprecta_pt_idx_int
5046         \seq_map_inline:Nn \l__spintent_sprecta_pt_seq
5047         {
5048           \int_incr:N \l__spintent_sprecta_pt_idx_int
5049           \__spintent_mathmlarg_point:nnn

```

```

5050             { pt \int_use:N \__spinttent_sprecta_pt_idx_int }
5051             { sprecta }
5052             { ##1 }
5053         }
5054     }
5055 }
5056 }
5057 }

```

(End of definition for `\__spinttent_sprecta_mathml:n`.)

`\sprecta` The public command `\sprecta` enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to `\__spinttent_sprecta_exec:nn`.

```

5058 \NewDocumentCommand \sprecta { 0{} m }
5059 {
5060     \mode_if_math:TF
5061     {
5062         \group_begin:
5063         \attribute \__spinttent_scope_attr_int = 1
5064         \__spinttent_sprecta_exec:nn {#1} {#2}
5065         \group_end:
5066     }
5067     { \msg_error:nnn { spinttent } { need-math-mode } { \sprecta } }
5068 }

```

(End of definition for `\sprecta`. This function is documented on page 25.)

15.47 The command `\sprayo`

The user command `\sprayo` provides a semantic interface for a ray. The key `read-sty` selects the verbalized term, `rayo` or `semirrecta`, both rendered identically with `\overrightarrow`.

15.47.1 Definition of variables for `\sprayo`

`\__spinttent_sprayo_mode_str` The variable `\__spinttent_sprayo_mode_str` stores the value set by the key `read-cmd`, the
`\__spinttent_sprayo_prefix_tl` variable `\__spinttent_sprayo_prefix_tl` the value set by the key `prefix` and the variable
`\__spinttent_sprayo_read_sty_str` `\__spinttent_sprayo_read_sty_str` the value set by the key `read-sty`.

🔗 The variables defined here are assigned using `.choices:nn` or `.code:n` within `\keys_define:nn`.

```

5069 \str_new:N \__spinttent_sprayo_mode_str
5070 \tl_new:N \__spinttent_sprayo_prefix_tl
5071 \str_new:N \__spinttent_sprayo_read_sty_str

```

(End of definition for `\__spinttent_sprayo_mode_str`, `\__spinttent_sprayo_prefix_tl`, and `\__spinttent_sprayo_read_sty_str`.)

`\__spinttent_sprayo_pt_seq` The variable `\__spinttent_sprayo_pt_seq` stores the points taken from `\__spinttent_geo_luaset_points_cl`
`\__spinttent_sprayo_pt_idx_int` by `\__spinttent_sprayo_mathml:` and `\__spinttent_sprayo_pt_idx_int` counts the point being read.
`\__spinttent_sprayo_refs_tl` The variable `\__spinttent_sprayo_refs_tl` stores the reference list `$pts1, $pts2, ...` built from them.

```

5072 \seq_new:N \__spinttent_sprayo_pt_seq
5073 \int_new:N \__spinttent_sprayo_pt_idx_int
5074 \tl_new:N \__spinttent_sprayo_refs_tl

```

(End of definition for `\__spinttent_sprayo_pt_seq`, `\__spinttent_sprayo_pt_idx_int`, and `\__spinttent_sprayo_refs_tl`.)

`\__spinttent_sprayo_intent_arg_tl` The variable `\__spinttent_sprayo_intent_arg_tl` stores the `intent` being built.

```

5075 \tl_new:N \__spinttent_sprayo_intent_arg_tl

```

(End of definition for `\__spinttent_sprayo_intent_arg_tl`.)

15.47.2 Definition of error messages for `\sprayo`

`sprayo-invalid-points` The “error” `sprayo-invalid-points` is raised when the argument is not a comma-separated pair of uppercase letters.

```

5076 \msg_new:nnnn { spinttent } { sprayo-invalid-points }
5077 {
5078     Invalid~argument~'##1'~for~'\token_to_str:N \sprayo'~\msg_line_context:.
5079 }
5080 {
5081     The~argument~must~be~two~points~separated~by~a~comma.
5082 }

```

(End of definition for `sprayo-invalid-points`.)

15.47.3 Definition of keys for \sprayo

We define the $\langle keys \rangle$ read-cmd, prefix, silent, concept and read-sty.

```

5083 \keys_define:nn { spintent / sprayo }
5084 {
5085   read-cmd .choices:nn = { school , mathcat }
5086   {
5087     \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
5088     {
5089       {1} { \str_set:Nn \l__spintent_sprayo_mode_str { school } }
5090       {2} { \str_set:Nn \l__spintent_sprayo_mode_str { mathcat } }
5091     }
5092   },
5093   read-cmd .initial:n = school,
5094   read-cmd .value_required:n = true,
5095   read-cmd / unknown .code:n =
5096     \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
5097     { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },
5098   prefix .code:n =
5099     { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_sprayo_prefix_tl {#1} },
5100   prefix .initial:n = ,
5101   prefix .value_required:n = true,
5102   silent .bool_set:N = \l__spintent_sprayo_silent_bool,
5103   silent .initial:n = false,
5104   silent .value_required:n = true,
5105   concept .bool_set:N = \l__spintent_sprayo_concept_bool,
5106   concept .initial:n = true,
5107   concept .value_required:n = true,
5108   read-sty .choices:nn = { rayo , semirrecta }
5109   {
5110     \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
5111     {
5112       {1} { \str_set:Nn \l__spintent_sprayo_read_sty_str { rayo } }
5113       {2} { \str_set:Nn \l__spintent_sprayo_read_sty_str { semirrecta } }
5114     }
5115   },
5116   read-sty .initial:n = rayo,
5117   read-sty .value_required:n = true,
5118   read-sty / unknown .code:n =
5119     \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
5120     { read-sty } { rayo,~semirrecta } { \exp_not:n {#1} },
5121   unknown .code:n =
5122     {
5123       \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { sprayo }
5124       \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
5125     },
5126 }

```

(End of definition for read-cmd and others.)

15.47.4 Internal functions for \sprayo

$_spintent_sprayo_exec:nn$ The internal function $_spintent_sprayo_exec:nn$ processes the $\langle argument \rangle$ passed in ‘#2’. It calls $_spintent_luafun_geo_parse_and_set:n$ to process the $\langle argument \rangle$, returning an “error” if the input is invalid, then calls $_spintent_sprayo_mathml:.$ The command $\sprayo$ always takes a list of points, so no $\intent$ is built here.

Before processing the $\langle argument \rangle$, it sets the optional $\langle keys \rangle$ passed in ‘#1’.

```

5127 \cs_new_protected:Nn \__spintent_sprayo_exec:nn
5128 {
5129   \keys_set:nn { spintent / sprayo } {#1}
5130   \__spintent_luafun_geo_parse_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
5131   \bool_if:nT
5132   {
5133     \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_geo_luaset_error_str { true } ||
5134     \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_geo_luaset_is_name_str { true }
5135   }
5136   {
5137     \msg_error:nne { spintent } { sprayo-invalid-points } { \exp_not:n {#2} }
5138   }
5139   \__spintent_sprayo_mathml:
5140 }

```

(End of definition for `\__spintent_sprayo_exec:nn`)

`\__spintent_sprayo_mathml:` The function `\__spintent_sprayo_mathml:` splits `\l__spintent_geo_luaset_points_clist`, which Lua sets with one raw point per element, into `\l__spintent_sprayo_pt_seq` and walks it once to build `\l__spintent_sprayo_refs_tl`, the comma-separated `$pts1,$pts2,...` reference list, naming each point by position.

The concept `intent` is ‘`-`’ when `silent` is `true`, `_`(refs) when `concept` is `false`, and otherwise `\l__spintent_sprayo_read_sty_str:prefix(refs)`, where the word `rayo` or `semirrecta` comes from `read-sty`, with `prefix` placed after the leading `_` when given. It is applied with a native `\MathMLintent` wrapping `\overrightarrow`, preceded by `\__spintent_inner_sep:`. The sequence is walked a second time, calling `\__spintent_mathmlarg_point:nnn` once per point with its `pts $n$` reference name and the values of `silent` and `read-cmd` looked up under `sprayo`. This call decides `arg` or the literal `intent` per point, so `concept` plays no role at that level.

```

5141 \cs_new_protected:Nn \__spintent_sprayo_mathml:
5142 {
5143   \seq_set_from_clist:NN \l__spintent_sprayo_pt_seq
5144     \l__spintent_geo_luaset_points_clist
5145   \tl_clear:N \l__spintent_sprayo_refs_tl
5146   \int_zero:N \l__spintent_sprayo_pt_idx_int
5147   \seq_map_inline:Nn \l__spintent_sprayo_pt_seq
5148     {
5149       \int_incr:N \l__spintent_sprayo_pt_idx_int
5150       \tl_if_empty:NF \l__spintent_sprayo_refs_tl
5151         { \tl_put_right:Nn \l__spintent_sprayo_refs_tl { , } }
5152       \tl_put_right:Ne \l__spintent_sprayo_refs_tl
5153         { $ pts \int_use:N \l__spintent_sprayo_pt_idx_int }
5154     }
5155   \bool_if:nTF
5156     {
5157       \bool_lazy_or_p:nn
5158         { \l__spintent_sprayo_silent_bool }
5159         { ! \l__spintent_sprayo_concept_bool }
5160     }
5161     {
5162       \tl_set:Ne \l__spintent_sprayo_intent_arg_tl
5163         { _ ( \l__spintent_sprayo_refs_tl ) }
5164       \bool_if:NT \l__spintent_sprayo_silent_bool
5165         { \tl_set:Nn \l__spintent_sprayo_intent_arg_tl { _- } }
5166     }
5167     {
5168       \tl_set:Ne \l__spintent_sprayo_intent_arg_tl
5169         {
5170           -
5171           \tl_if_empty:NF \l__spintent_sprayo_prefix_tl
5172             { \tl_use:N \l__spintent_sprayo_prefix_tl - }
5173           \l__spintent_sprayo_read_sty_str :prefix( \l__spintent_sprayo_refs_tl )
5174         }
5175     }
5176   \__spintent_invisible_sep:
5177   \MathMLintent { \l__spintent_sprayo_intent_arg_tl }
5178   {
5179     \__spintent_inner_sep:
5180     \overrightarrow
5181     {
5182       \int_zero:N \l__spintent_sprayo_pt_idx_int
5183       \seq_map_inline:Nn \l__spintent_sprayo_pt_seq
5184         {
5185           \int_incr:N \l__spintent_sprayo_pt_idx_int
5186           \__spintent_mathmlarg_point:nnn
5187             { pts \int_use:N \l__spintent_sprayo_pt_idx_int }
5188             { sprayo }
5189             { ##1 }
5190         }
5191     }
5192   }
5193 }

```

(End of definition for `\__spintent_sprayo_mathml:`)

`\sprayo` The public command `\sprayo` enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to

```
\__spintent_sprayo_exec:nn.
```

```
5194 \NewDocumentCommand \sprayo { 0{ } m }
5195 {
5196   \mode_if_math:TF
5197   {
5198     \group_begin:
5199     \attribute \__spintent_scope_attr_int = 1
5200     \__spintent_sprayo_exec:nn {#1} {#2}
5201     \group_end:
5202   }
5203   { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \sprayo } }
5204 }
```

(End of definition for `\sprayo`. This function is documented on page 26.)

15.48 The commands `\spside` and `\spmside`

The user commands `\spside` and `\spmside` provide a semantic interface for a side, segment or trace determined by two points. The key `read-sty` selects the verbalized term among `lado`, `segmento` and `trazo`, and the key `read-arg` overrides that term with a free-form string. The command `\spmside` also provides the key `print-sym`, which controls whether `\operatorname{m}` is typeset before the argument.

15.48.1 Definition of variables for `\spside` and `\spmside`

Each pair of variables is declared once for both `\spside` and `\spmside` via `\clist_map_inline:nn`. The variables `\__spintent_spside_mode_str` and `\__spintent_spmside_mode_str` store the values set by the key `read-cmd`; the variables `\__spintent_spside_prefix_tl` and `\__spintent_spmside_prefix_tl` store the values set by the key `prefix`.

The variables `\__spintent_spside_read_sty_str` and `\__spintent_spmside_read_sty_str` store the value set by the key `read-sty`.

The variables `\__spintent_spside_read_arg_tl` and `\__spintent_spmside_read_arg_tl` store the value set by the key `read-arg`.

- The variables are defined here as they are assigned using `.choices:nn` or `.code:n` rather than a direct property within `\keys_define:nn`.

```
5205 \clist_map_inline:nn { side , mside }
5206 {
5207   \str_new:c { \__spintent_sp #1 _mode_str      }
5208   \tl_new:c { \__spintent_sp #1 _prefix_tl     }
5209   \str_new:c { \__spintent_sp #1 _read_sty_str }
5210   \tl_new:c { \__spintent_sp #1 _read_arg_tl  }
5211 }
```

(End of definition for `\__spintent_spside_mode_str` and others.)

The variable `\__spintent_spside_intent_tl` stores the concept word, taken from `read-arg` or `read-sty`. It is shared by `\spside` and `\spmside`.

```
5212 \tl_new:N \__spintent_spside_intent_tl
```

(End of definition for `\__spintent_spside_intent_tl`.)

The variable `\__spintent_spside_pt_seq` stores the points taken from `\__spintent_geo_luaset_points_clist` and `\__spintent_spside_pt_idx_int` counts the point being read. The variable `\__spintent_spside_refs_tl` stores the reference list `$pts1, $pts2, ...` built from them. They are shared by `\spside` and `\spmside`.

```
5213 \seq_new:N \__spintent_spside_pt_seq
5214 \int_new:N \__spintent_spside_pt_idx_int
5215 \tl_new:N \__spintent_spside_refs_tl
```

(End of definition for `\__spintent_spside_pt_seq`, `\__spintent_spside_pt_idx_int`, and `\__spintent_spside_refs_tl`.)

The variable `\__spintent_spside_intent_arg_tl` stores the `intent` being built. It is shared by `\spside` and `\spmside`.

```
5216 \tl_new:N \__spintent_spside_intent_arg_tl
```

(End of definition for `\__spintent_spside_intent_arg_tl`.)

15.48.2 Definition of error messages for \spside and \spmside

spside-invalid-points
spmside-invalid-points

The “error”s **spside-invalid-points** and **spmside-invalid-points** are raised when the user includes an invalid “point” in the $\langle argument \rangle$ passed in ‘#1’ to $\backslash\text{spside}$ or $\backslash\text{spmside}$.

```

5217 \clist_map_inline:nn { side , mside }
5218 {
5219   \msg_new:nnnn { spintent } { sp #1 -invalid-points }
5220   {
5221     Invalid~argument~'##2'~for~'\tl_trim_spaces:n {##1}'~\msg_line_context:.
5222   }
5223   {
5224     The~argument~must~be~two~points~separated~by~a~comma.
5225   }
5226 }
```

(End of definition for spside-invalid-points and spmside-invalid-points.)

15.48.3 Definition of keys for \spside and \spmside

read-cmd
prefix
silent
concept
read-sty
read-arg
print-sym
unknown

We define the shared $\langle keys \rangle$ read-cmd, prefix, silent, concept, read-sty, read-arg and print-sym.

```

5227 \clist_map_inline:nn { side , mside }
5228 {
5229   \keys_define:nn { spintent / sp #1 }
5230   {
5231     read-cmd .choices:nn = { school , mathcat }
5232     {
5233       \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
5234       {
5235         {1} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _mode_str } { school } }
5236         {2} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _mode_str } { mathcat } }
5237       }
5238     },
5239     read-cmd .initial:n = school,
5240     read-cmd .value_required:n = true,
5241     read-cmd / unknown .code:n =
5242       \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
5243       { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {##1} },
5244     prefix .code:n =
5245       { \__spintent_sanitizize_affix:cn { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } {##1} },
5246     prefix .initial:n = ,
5247     prefix .value_required:n = true,
5248     silent .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _silent_bool },
5249     silent .initial:n = false,
5250     silent .value_required:n = true,
5251     concept .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _concept_bool },
5252     concept .initial:n = true,
5253     concept .value_required:n = true,
5254     read-sty .choices:nn = { lado , segmento , trazo }
5255     {
5256       \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
5257       {
5258         {1} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _read_sty_str } { lado } }
5259         {2} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _read_sty_str } { segmento } }
5260         {3} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _read_sty_str } { trazo } }
5261       }
5262     },
5263     read-sty .initial:n = lado,
5264     read-sty .value_required:n = true,
5265     read-sty / unknown .code:n =
5266       \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
5267       { read-sty } { lado,~segmento,~trazo } { \exp_not:n {##1} },
5268     read-arg .code:n =
5269     {
5270       \__spintent_sanitizize_affix:cn { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl } {##1}
5271     },
5272     read-arg .initial:n = ,
5273     read-arg .value_required:n = true,
5274     print-sym .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _print_sym_bool },
5275     print-sym .initial:n = false,
5276     print-sym .value_required:n = true,
5277     unknown .code:n =
```

```

5278         {
5279             \str_set:Nn \__spintent_command_name_str { sp #1 }
5280             \__spintent_unknown_keys_cmd:n {##1}
5281         },
5282     }
5283 }

```

• The key `print-sym` is defined for both commands for simplicity, but has no effect on `\spside`.

(End of definition for `read-cmd` and others.)

15.48.4 Internal functions for `\spside` and `\spmside`

`\__spintent_spside_exec:nnn` The internal function `\__spintent_spside_exec:nnn` receives the short name of the command, `side` or `mside`, in ‘#1’ and the $\langle argument \rangle$ in ‘#3’. It calls `\__spintent_luafun_geo_parse_and_set:n` to process ‘#3’, returning an “error” if invalid, then builds `\l__spintent_spside_intent_tl`.

When `read-arg` is empty, it is set from `read-sty`, prefixed with ‘medida-del-’ for `\spmside`. When `read-arg` is given, it is used as is, and ‘medida-del-’ is prepended only if `concept` is `true`: with `concept=false`, `read-arg` is the verbatim escape hatch for a full user-written phrase such as `read-arg={medida de la hipotenusa}`, with gender and article left to the user. No `intent` is built here: it needs the reference list, which `\__spintent_spside_mathml:n` builds after splitting the points.

Before processing the $\langle argument \rangle$, it sets the optional $\langle keys \rangle$ passed in ‘#2’.

```

5284 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spside_exec:nnn
5285 {
5286     \keys_set:nn { spintent / sp #1 } {#2}
5287     \__spintent_luafun_geo_parse_and_set:n { \exp_not:n {#3} }
5288     \bool_if:nT
5289     {
5290         \str_if_eq_p:Vn \__spintent_geo_luaset_error_str { true } ||
5291         \str_if_eq_p:Vn \__spintent_geo_luaset_is_name_str { true }
5292     }
5293     {
5294         \msg_error:nnee { spintent } { sp #1 -invalid-points }
5295         { \c_backslash_str sp #1 } { \exp_not:n {#3} }
5296     }
5297     \tl_if_empty:cTF { \__spintent_sp #1 _read_arg_tl }
5298     {
5299         \tl_set:Ne \__spintent_spside_intent_tl
5300         { \tl_use:c { \__spintent_sp #1 _read_arg_tl } }
5301         \str_if_eq:eeT {#1} { mside }
5302         {
5303             \tl_put_left:Nn \__spintent_spside_intent_tl { medida-del- }
5304         }
5305     }
5306     {
5307         \tl_set:Ne \__spintent_spside_intent_tl
5308         { \tl_use:c { \__spintent_sp #1 _read_arg_tl } }
5309         \bool_if:cT { \__spintent_sp #1 _concept_bool }
5310         {
5311             \str_if_eq:eeT {#1} { mside }
5312             {
5313                 \tl_put_left:Nn \__spintent_spside_intent_tl { medida-del- }
5314             }
5315         }
5316     }
5317     \__spintent_spside_mathml:n {#1}
5318 }

```

(End of definition for `\__spintent_spside_exec:nnn`.)

`\__spintent_spside_mathml:n` The function `\__spintent_spside_mathml:n` receives the short command name in ‘#1’. It splits `\l__spintent_geo_luaset_points_clist` into `\l__spintent_spside_pt_seq` and walks it once to build `\l__spintent_spside_refs_tl`, the comma-separated `$pts1, $pts2, ...` reference list, naming each point by position.

```

5319 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spside_mathml:n
5320 {
5321     \seq_set_from_clist:NN \__spintent_spside_pt_seq
5322     \l__spintent_geo_luaset_points_clist
5323     \tl_clear:N \l__spintent_spside_refs_tl
5324     \int_zero:N \l__spintent_spside_pt_idx_int

```

```

5325 \seq_map_inline:Nn \l__spintent_spside_pt_seq
5326 {
5327   \int_incr:N \l__spintent_spside_pt_idx_int
5328   \tl_if_empty:NF \l__spintent_spside_refs_tl
5329   { \tl_put_right:Nn \l__spintent_spside_refs_tl { , } }
5330   \tl_put_right:Ne \l__spintent_spside_refs_tl
5331   { $ pts \int_use:N \l__spintent_spside_pt_idx_int }
5332 }

```

The concept `intent` is ‘`_-`’ when `silent` is `true`. Otherwise, if `read-arg` is empty, it is `_(refs)` when `concept` is `false` and `_\l__spintent_spside_intent_tl:prefix(refs)` when `true`; if `read-arg` is given, it is always `_\l__spintent_spside_intent_tl:prefix(refs)`. The `:prefix(...)` form is prefixed with `prefix` when given.

```

5333 \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
5334 {
5335   \tl_set:Nn \l__spintent_spside_intent_arg_tl { _- }
5336 }
5337 {
5338   \tl_if_empty:cTF { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl }
5339   {
5340     \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
5341     {
5342       \tl_set:Ne \l__spintent_spside_intent_arg_tl
5343       {
5344         -
5345         \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
5346         { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } - }
5347         \l__spintent_spside_intent_tl :prefix( \l__spintent_spside_refs_tl )
5348       }
5349     }
5350     {
5351       \tl_set:Ne \l__spintent_spside_intent_arg_tl
5352       { _ ( \l__spintent_spside_refs_tl ) }
5353     }
5354   }
5355   {
5356     \tl_set:Ne \l__spintent_spside_intent_arg_tl
5357     {
5358       -
5359       \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
5360       { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } - }
5361       \l__spintent_spside_intent_tl :prefix( \l__spintent_spside_refs_tl )
5362     }
5363   }
5364 }

```

It is applied with a native `\MathMLintent`, preceded by `\__spintent_inner_sep:`. Inside, for `#1=side` the points are wrapped in `\overline`; for `#1=mside`, a silent `\operatorname{m}` precedes the `\overline`-wrapped points when `print-sym` is `true`, and the points are typeset bare, without `\overline`, when it is `false`. In every case the sequence is walked a second time, calling `\__spintent_mathmllarg_point:nnn` once per point with its `ptsn` reference name and the values of `silent` and `read-cmd` looked up under `spside` or `spmside`. This call decides `arg` or the literal `intent` per point, so `concept` plays no role at that level.

```

5365 \__spintent_invisible_sep: % (luamml issues #26)
5366 \MathMLintent { \l__spintent_spside_intent_arg_tl }
5367 {
5368   \__spintent_inner_sep:
5369   \str_if_eq:eeTF {#1} { side }
5370   {
5371     \overline { \__spintent_spside_points_loop:n {#1} }
5372   }
5373   {
5374     \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _print_sym_bool }
5375     {
5376       \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
5377       { } { intent = ":silent" }
5378       { \operatorname { m } }
5379       \overline { \__spintent_spside_points_loop:n {#1} }
5380     }
5381     {
5382       \__spintent_spside_points_loop:n {#1}
5383     }
5384   }

```

```

5384     }
5385   }
5386 }

```

(End of definition for `\__spintent_spside_mathml:n`.)

`\__spintent_spside_points_loop:n`

Walks `\__spintent_spside_pt_seq` a second time, calling `\__spintent_mathmlarg_point:nnn` once per point. Factored out of `\__spintent_spside_mathml:n` since it is needed identically in three places there: `side`, and `mside` with and without `print-sym`; it takes the short command name in ‘`#1`’ again since a separate macro does not inherit its caller’s own `#1`.

```

5387 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spside_points_loop:n
5388 {
5389   \int_zero:N \__spintent_spside_pt_idx_int
5390   \seq_map_inline:Nn \__spintent_spside_pt_seq
5391   {
5392     \int_incr:N \__spintent_spside_pt_idx_int
5393     \__spintent_mathmlarg_point:nnn
5394     { pts \int_use:N \__spintent_spside_pt_idx_int }
5395     { sp #1 }
5396     { ##1 }
5397   }
5398 }

```

(End of definition for `\__spintent_spside_points_loop:n`.)

`\spside`
`\spmside`

Both public commands `\spside` and `\spmside` enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to `\__spintent_spside_exec:nnn`.

```

5399 \NewDocumentCommand \spside { 0{} m }
5400 {
5401   \mode_if_math:TF
5402   {
5403     \group_begin:
5404     \attribute \__spintent_scope_attr_int = 1
5405     \__spintent_spside_exec:nnn { side } {#1} {#2}
5406     \group_end:
5407   }
5408   { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spside } }
5409 }
5410 \NewDocumentCommand \spmside { 0{} m }
5411 {
5412   \mode_if_math:TF
5413   {
5414     \group_begin:
5415     \attribute \__spintent_scope_attr_int = 1
5416     \__spintent_spside_exec:nnn { mside } {#1} {#2}
5417     \group_end:
5418   }
5419   { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmside } }
5420 }

```

(End of definition for `\spside` and `\spmside`. These functions are documented on page 27.)

15.49 The commands `\spangle` and `\spmangle`

The user commands `\spangle` and `\spmangle` provide a semantic interface for angles. The key `print-sym` chooses between the `\angle/\rightanglesqr` pair, typeset together with an explicit `\operatorname{m}`, and the `\measuredangle/\measuredrightangle` pair, which already conveys the notion of measure; the key `recto` chooses the right-angle variant of whichever pair is active.

15.49.1 Definition of variables for `\spangle` and `\spmangle`

`\__spintent_spangle_mode_str`
`\__spintent_spmangle_mode_str`
`\__spintent_spangle_prefix_tl`
`\__spintent_spmangle_prefix_tl`

Each pair of variables is declared once for both `\spangle` and `\spmangle` via `\clist_map_inline:nn`. The variables `\__spintent_spangle_mode_str` and `\__spintent_spmangle_mode_str` store the values set by the key `read-cmd`; the variables `\__spintent_spangle_prefix_tl` and `\__spintent_spmangle_prefix_tl` store the values set by the key `prefix`.

• The variables defined here are assigned using `.choices:nn` or `.code:n` within `\keys_define:nn`.

```

5421 \clist_map_inline:nn { angle , mangle }
5422 {
5423   \str_new:c { \__spintent_sp #1 _mode_str }
5424   \tl_new:c { \__spintent_sp #1 _prefix_tl }
5425 }

```

(End of definition for `\l__spinttent_spangle_mode_str` and others.)

`\l__spinttent_spangle_intent_tl`
`\l__spinttent_spangle_print_sym_now_bool`

The variable `\l__spinttent_spangle_intent_tl` stores the concept word, ángulo or medida-del-ángulo, with the suffix `-recto` when `recto` is `true`. The variable `\l__spinttent_spangle_print_sym_now_bool` tells whether the symbol is typeset at this moment. Both are shared by `\spangle` and `\spmangle`.

```
5426 \tl_new:N \l__spinttent_spangle_intent_tl
5427 \bool_new:N \l__spinttent_spangle_print_sym_now_bool
```

(End of definition for `\l__spinttent_spangle_intent_tl` and `\l__spinttent_spangle_print_sym_now_bool`.)

`\l__spinttent_spangle_pt_seq`
`\l__spinttent_spangle_pt_idx_int`
`\l__spinttent_spangle_refs_tl`

The variable `\l__spinttent_spangle_pt_seq` stores the points taken from `\l__spinttent_geo_luaset_points_cl` and `\l__spinttent_spangle_pt_idx_int` counts the point being read. The variable `\l__spinttent_spangle_refs_tl` stores the reference list built from them, in the tres-puntos and un-punto cases of `\__spinttent_spangle_mathml:`

```
5428 \seq_new:N \l__spinttent_spangle_pt_seq
5429 \int_new:N \l__spinttent_spangle_pt_idx_int
5430 \tl_new:N \l__spinttent_spangle_refs_tl
```

(End of definition for `\l__spinttent_spangle_pt_seq`, `\l__spinttent_spangle_pt_idx_int`, and `\l__spinttent_spangle_refs_tl`.)

`\l__spinttent_spangle_intent_arg_tl`
`\l__spinttent_spangle_kv_tl`

The variable `\l__spinttent_spangle_intent_arg_tl` stores the `intent` being built. The variable `\l__spinttent_spangle_kv_tl` stores the key-value list passed to `\__spinttent_luafun_mrow_intent_arg:nn`.

```
5431 \tl_new:N \l__spinttent_spangle_intent_arg_tl
5432 \tl_new:N \l__spinttent_spangle_kv_tl
```

(End of definition for `\l__spinttent_spangle_intent_arg_tl` and `\l__spinttent_spangle_kv_tl`.)

15.49.2 Definition of error messages for `\spangle` and `\spmangle`

`spangle-invalid-arg`
`spmangle-invalid-arg`

The “error”s `spangle-invalid-arg` and `spmangle-invalid-arg` are raised when the user includes an invalid $\langle\textit{argument}\rangle$ passed in ‘#1’ to `\spangle` or `\spmangle`.

```
5433 \clist_map_inline:nn { angle , mangle }
5434 {
5435   \msg_new:nnnn { spinttent } { sp #1 -invalid-arg }
5436   {
5437     Invalid~argument~'##2'~for~'\tl_trim_spaces:n {##1}'~\msg_line_context:.
5438   }
5439   {
5440     Use~a~point,~a~Greek~letter,~a~number~or~three~points~separated~by~
5441     commas.
5442   }
5443 }
```

(End of definition for `spangle-invalid-arg` and `spmangle-invalid-arg`.)

15.49.3 Definition of keys for `\spangle` and `\spmangle`

`read-cmd`
`prefix`
`recto`
`print-sym`
`silent`
`concept`
`unknown`

We define the shared $\langle\textit{keys}\rangle$ `read-cmd`, `prefix`, `recto`, `print-sym`, `silent` and `concept`,

```
5444 \clist_map_inline:nn { angle , mangle }
5445 {
5446   \keys_define:nn { spinttent / sp #1 }
5447   {
5448     read-cmd .choices:nn = { school , mathcat }
5449     {
5450       \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
5451       {
5452         {1} { \str_set:cn { l__spinttent_sp #1 _mode_str } { school } }
5453         {2} { \str_set:cn { l__spinttent_sp #1 _mode_str } { mathcat } }
5454       }
5455     },
5456     read-cmd .initial:n = school,
5457     read-cmd .value_required:n = true,
5458     read-cmd / unknown .code:n =
5459     \msg_error:nnnn { spinttent } { unknown-choice }
5460     { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {##1} },
5461     prefix .code:n =
5462     { \__spinttent_sanitize_affix:cn { l__spinttent_sp #1 _prefix_tl } {##1} },
5463     prefix .initial:n = ,
5464     prefix .value_required:n = true,
```

```

5465     recto      .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _recto_bool },
5466     recto      .initial:n = false,
5467     recto      .value_required:n = true,
5468     print-sym .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _print_sym_bool },
5469     print-sym .initial:n = false,
5470     print-sym .value_required:n = true,
5471     silent     .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _silent_bool },
5472     silent     .initial:n = false,
5473     silent     .value_required:n = true,
5474     concept    .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _concept_bool },
5475     concept    .initial:n = true,
5476     concept    .value_required:n = true,
5477     unknown    .code:n =
5478     {
5479         \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { sp #1 }
5480         \__spintent_unknown_keys_cmd:n {##1}
5481     },
5482 }
5483 }

```

• The key `print-sym` is defined for both commands for simplicity, but has no effect on `\spangle`.

(End of definition for `read-cmd` and others.)

15.49.4 Internal functions for `\spangle` and `\spmangle`

`\__spintent_spangle_sym:n` The internal function `\__spintent_spangle_sym:n` branches on `#1`, `print-sym` and `recto` to select one of four symbols: `\angle`/`\rightanglesqr` when `print-sym` is true; `\measuredangle`/`\measuredrightangle` otherwise. When `#1` is `angle`, only `recto` applies, choosing between `\angle` and `\rightangle`.

```

5484 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spangle_sym:n
5485 {
5486     \str_if_eq:eeTF {#1} { mangle }
5487     {
5488         \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _print_sym_bool }
5489         {
5490             \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _recto_bool }
5491             { \__spintent_right_angle_sqr: } { \angle }
5492         }
5493         {
5494             \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _recto_bool }
5495             { \measuredrightangle } { \measuredangle }
5496         }
5497     }
5498     {
5499         \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _recto_bool }
5500         { \__spintent_right_angle_sqr: } { \angle }
5501     }
5502 }

```

(End of definition for `\__spintent_spangle_sym:n`.)

`\__spintent_spangle_exec:nnn` The internal function `\__spintent_spangle_exec:nnn` receives the short name of the command, `angle` or `mangle`, in `#1` and the $\langle argument \rangle$ in `#3`. It calls `\__spintent_luafun_geo_angulo_parse_and_set:n`, reporting `spangle-invalid-arg` or `spmangle-invalid-arg` on error. For a proper name that is a single letter, not numeric, it reports the same error if the letter is lowercase, since an angle name takes an uppercase letter, a number or a Greek letter; the length check excludes a Greek letter command such as `\alpha` from this comparison. Then it sets `\l__spintent_spangle_intent_tl` to `ángulo`, or `medida-del-ángulo` for `\spmangle`, suffixed with `-recto` when `recto` is true, and calls `\__spintent_spangle_mathml:n`.

Before processing the $\langle argument \rangle$, it sets the optional $\langle keys \rangle$ passed in `#2`.

```

5503 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spangle_exec:nnn
5504 {
5505     \keys_set:nn { spintent / sp #1 } {#2}
5506     \__spintent_luafun_geo_angulo_parse_and_set:n { \exp_not:n {#3} }
5507     \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_luaset_error_str { true }
5508     {
5509         \msg_error:nnee { spintent } { sp #1 -invalid-arg }
5510         { \c_backslash_str sp #1 } { \exp_not:n {#3} }
5511     }
5512     \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_luaset_angulo_case_str { nombre }
5513     {

```

```

5514     \str_if_eq:VnF \l__spinttent_geo_luaset_nombre_es_num_str { true }
5515     {
5516         \int_compare:nNnT { \str_count:N \l__spinttent_geo_luaset_letra_str } = { 1 }
5517         {
5518             \str_if_eq:eeF { \l__spinttent_geo_luaset_letra_str }
5519             { \str_uppercase:n { \l__spinttent_geo_luaset_letra_str } }
5520             {
5521                 \msg_error:nnee { spinttent } { sp #1 -invalid-arg }
5522                 { \c_backslash_str sp #1 } { \exp_not:n {#3} }
5523             }
5524         }
5525     }
5526 }
5527 \str_if_eq:eeTF {#1} { mangle }
5528 {
5529     \tl_set:Nn \l__spinttent_spangle_intent_tl { medida-del-ángulo }
5530 }
5531 {
5532     \tl_set:Nn \l__spinttent_spangle_intent_tl { ángulo }
5533 }
5534 \bool_if:cT { l__spinttent_sp #1 _recto_bool }
5535 {
5536     \tl_put_right:Nn \l__spinttent_spangle_intent_tl { -recto }
5537 }
5538 \__spinttent_spangle_mathml:n {#1}
5539 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spangle_exec:nnn`.)

`\__spinttent_spangle_mathml:n`

The function `\__spinttent_spangle_mathml:n` branches on `\l__spinttent_geo_luaset_angulo_case_str`.

For `nombre`, the symbol `\__spinttent_spangle_sym:n` is tagged with `\__spinttent_luafun_mrow_intent_arg:nn` on its own, with `\l__spinttent_spangle_intent_tl` alone, without a `$`-reference, or with `'_'` when `silent` is `true` or `concept` is `false`. With `silent=true`, the name that follows is silenced as a whole.

```

5540 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spangle_mathml:n
5541 {
5542     \__spinttent_invisible_sep:
5543     \str_if_eq:VnTF \l__spinttent_geo_luaset_angulo_case_str { nombre }
5544     {
5545         \bool_if:cTF { l__spinttent_sp #1 _silent_bool }
5546         {
5547             \tl_set:Nn \l__spinttent_spangle_intent_arg_tl { _- }
5548         }
5549         {
5550             \bool_if:cTF { l__spinttent_sp #1 _concept_bool }
5551             {
5552                 \tl_set:Ne \l__spinttent_spangle_intent_arg_tl
5553                 {
5554                     -
5555                     \tl_if_empty:cF { l__spinttent_sp #1 _prefix_tl }
5556                     { \tl_use:c { l__spinttent_sp #1 _prefix_tl } } -
5557                     \l__spinttent_spangle_intent_tl
5558                 }
5559             }
5560             {
5561                 \tl_set:Nn \l__spinttent_spangle_intent_arg_tl { _- }
5562             }
5563         }
5564         \tl_set:Ne \l__spinttent_spangle_kv_tl
5565         { intent = "\l__spinttent_spangle_intent_arg_tl" }
5566         \__spinttent_luafun_mrow_intent_arg:nn
5567         { } { \l__spinttent_spangle_kv_tl }
5568         { \__spinttent_spangle_sym:n {#1} }
5569         \bool_if:cTF { l__spinttent_sp #1 _silent_bool }
5570         {
5571             \__spinttent_luafun_mrow_intent_arg:nn { } { intent = "_-" }
5572             { \l__spinttent_geo_luaset_print_tl }
5573         }

```

Otherwise, a numeric name is tagged as a whole, through `\__spinttent_luafun_mrow_intent_arg:nn`, with a literal `intent` built from `\l__spinttent_geo_luaset_intent_str`.

```

5574     {

```

```

5575 \str_if_eq:VnTF \l__spintent_geo_luaset_nombre_es_num_str { true }
5576 {
5577   \tl_set:Ne \l__spintent_spangle_kv_tl
5578   { intent = "_ \l__spintent_geo_luaset_intent_str -" }
5579   \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
5580   { } { \l__spintent_spangle_kv_tl }
5581   { \l__spintent_geo_luaset_print_tl }
5582 }

```

With `\l__spintent_geo_luaset_tipo_str` equal to `sub`, `read-cmd=school` tags the letter through the same function, with a literal `intent`, and the subscript is appended and silenced; `read-cmd=mathcat` leaves both letter and subscript untouched, for MathCAT to read the whole `<msub>` natively. No `arg` is set in either case, since there is no `$`-reference to resolve.

```

5583 {
5584   \str_case:VnF \l__spintent_geo_luaset_tipo_str
5585   {
5586     { sub }
5587     {
5588       \str_if_eq:eeTF { \use:c { l__spintent_sp #1 _mode_str } }
5589       { school }
5590       {
5591         \tl_set:Ne \l__spintent_spangle_kv_tl
5592         { intent = "_ \l__spintent_geo_luaset_intent_str -" }
5593         \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
5594         { } { \l__spintent_spangle_kv_tl }
5595         {
5596           \l__spintent_geo_luaset_letra_str
5597           \c_math_subscript_token
5598           {
5599             \MathMLintent { :silent }
5600             { \l__spintent_geo_luaset_sub_str }
5601           }
5602         }
5603       }
5604     }
5605     \l__spintent_geo_luaset_letra_str
5606     \c_math_subscript_token { \l__spintent_geo_luaset_sub_str }
5607   }
5608 }

```

With `\l__spintent_geo_luaset_tipo_str` equal to `prima`, the prime is always read: it is spoken as part of the literal for `read-cmd=school` and natively for `read-cmd=mathcat`.

```

5609 { prima }
5610 {
5611   \str_if_eq:eeTF { \use:c { l__spintent_sp #1 _mode_str } }
5612   { school }
5613   {
5614     \tl_set:Ne \l__spintent_spangle_kv_tl
5615     { intent = "_ \l__spintent_geo_luaset_intent_str -" }
5616     \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
5617     { } { \l__spintent_spangle_kv_tl }
5618     {
5619       \l__spintent_geo_luaset_letra_str
5620       \l__spintent_geo_luaset_sub_str
5621     }
5622   }
5623   {
5624     \l__spintent_geo_luaset_letra_str
5625     \l__spintent_geo_luaset_sub_str
5626   }
5627 }
5628 }
5629 { \l__spintent_geo_luaset_print_tl }
5630 }
5631 }
5632 }

```

For `tres-puntos` and `un-punto`, with the suffix `-en` added to the concept word in the latter, where a single point reads “*ángulo en A*”, `\l__spintent_geo_luaset_points_clist` is split into `\l__spintent_spangle_pt_seq` and walked to build `\l__spintent_spangle_refs_tl`, the reference list `$pt1, $pt2, ...`. A single native `\MathMLintent` wraps the symbol and the points together,

with `\l__spintent_spangle_intent_tl:prefix(refs)`, or ‘`_`’ when `silent` is `true` and `_`(`refs`) when `concept` is `false`. For `\spmangle` with `print-sym=true`, a silent `\operatorname{m}` precedes `\l__spintent_spangle_sym:n` inside the same `\MathMLintent`. The sequence is walked again, calling `\l__spintent_mathmlarg_point:nnn` once per point.

```

5633 {
5634   \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_luaset_angulo_case_str { un-punto }
5635   { \tl_put_right:Nn \l__spintent_spangle_intent_tl { -en } }
5636   \seq_set_from_clist:NN \l__spintent_spangle_pt_seq
5637   \l__spintent_geo_luaset_points_clist
5638   \tl_clear:N \l__spintent_spangle_refs_tl
5639   \int_zero:N \l__spintent_spangle_pt_idx_int
5640   \seq_map_inline:Nn \l__spintent_spangle_pt_seq
5641   {
5642     \int_incr:N \l__spintent_spangle_pt_idx_int
5643     \tl_if_empty:NF \l__spintent_spangle_refs_tl
5644     { \tl_put_right:Nn \l__spintent_spangle_refs_tl { , } }
5645     \tl_put_right:Ne \l__spintent_spangle_refs_tl
5646     { $ pt \int_use:N \l__spintent_spangle_pt_idx_int }
5647   }
5648   \bool_if:cTF { \l__spintent_sp #1 _silent_bool }
5649   {
5650     \tl_set:Nn \l__spintent_spangle_intent_arg_tl { _- }
5651   }
5652   {
5653     \bool_if:cTF { \l__spintent_sp #1 _concept_bool }
5654     {
5655       \tl_set:Ne \l__spintent_spangle_intent_arg_tl
5656       {
5657         -
5658         \tl_if_empty:cF { \l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
5659         { \tl_use:c { \l__spintent_sp #1 _prefix_tl } - }
5660         \l__spintent_spangle_intent_tl :prefix( \l__spintent_spangle_refs_tl
5661         )
5662       }
5663     }
5664     {
5665       \tl_set:Ne \l__spintent_spangle_intent_arg_tl
5666       { _ ( \l__spintent_spangle_refs_tl ) }
5667     }
5668   }
5669   \bool_set_false:N \l__spintent_spangle_print_sym_now_bool
5670   \str_if_eq:eeT {#1} { mangle }
5671   {
5672     \bool_if:cT { \l__spintent_sp #1 _print_sym_bool }
5673     { \bool_set_true:N \l__spintent_spangle_print_sym_now_bool }
5674   }
5675   \MathMLintent { \l__spintent_spangle_intent_arg_tl }
5676   {
5677     \l__spintent_inner_sep:
5678     \bool_if:NT \l__spintent_spangle_print_sym_now_bool
5679     {
5680       \l__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
5681       { } { intent = ":silent" }
5682       { \operatorname { m } }
5683     }
5684     \l__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
5685     { } { intent = ":silent" }
5686     { \l__spintent_spangle_sym:n {#1} }
5687     \int_zero:N \l__spintent_spangle_pt_idx_int
5688     \seq_map_inline:Nn \l__spintent_spangle_pt_seq
5689     {
5690       \int_incr:N \l__spintent_spangle_pt_idx_int
5691       \l__spintent_mathmlarg_point:nnn
5692       { pt \int_use:N \l__spintent_spangle_pt_idx_int }
5693       { sp#1 }
5694       { ##1 }
5695     }
5696   }
5697 }
5698 }
```

(End of definition for `\__spintent_spangle_mathl:n`.)

`\spangle` Both public commands `\spangle` and `\spmangle` enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to `\__spintent_spangle_exec:nnn`.

```

5699 \NewDocumentCommand \spangle { 0{} m }
5700 {
5701   \mode_if_math:TF
5702   {
5703     \group_begin:
5704       \attribute \__spintent_scope_attr_int = 1
5705       \__spintent_spangle_exec:nnn { angle } {#1} {#2}
5706     \group_end:
5707   }
5708   { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spangle } }
5709 }
5710 \NewDocumentCommand \spmangle { 0{} m }
5711 {
5712   \mode_if_math:TF
5713   {
5714     \group_begin:
5715       \attribute \__spintent_scope_attr_int = 1
5716       \__spintent_spangle_exec:nnn { mangle } {#1} {#2}
5717     \group_end:
5718   }
5719   { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmangle } }
5720 }

```

(End of definition for `\spangle` and `\spmangle`. These functions are documented on page 28.)

15.50 The commands `\sparc` and `\spmarc`

The user commands `\sparc` and `\spmarc` provide a semantic interface for arcs. The command `\spmarc` has no `print-sym` key: `\operatorname{m}` is always present, since $m\widehat{AB}$ is the standard notation for the measure of an arc.

15.50.1 Definition of variables for `\sparc` and `\spmarc`

`\__spintent_sparc_mode_str` Each pair of variables is declared once for both `\sparc` and `\spmarc` via `\clist_map_inline:nn`. The variables `\__spintent_sparc_mode_str` and `\__spintent_spmarc_mode_str` store the values set by the key `read-cmd`; the variables `\__spintent_sparc_prefix_tl` and `\__spintent_spmarc_prefix_tl` store the values set by the key `prefix`.

```

5721 \clist_map_inline:nn { arc , marc }
5722 {
5723   \str_new:c { \__spintent_sp #1 _mode_str }
5724   \tl_new:c { \__spintent_sp #1 _prefix_tl }
5725 }

```

(End of definition for `\__spintent_sparc_mode_str` and others.)

`\__spintent_sparc_intent_tl` The variable `\__spintent_sparc_intent_tl` stores the concept word, arco or medida-del-arco. It is shared by `\sparc` and `\spmarc`.

```

5726 \tl_new:N \__spintent_sparc_intent_tl

```

(End of definition for `\__spintent_sparc_intent_tl`.)

`\__spintent_sparc_pt_seq` The variable `\__spintent_sparc_pt_seq` stores the points taken from `\__spintent_geo_luaset_points_clist` and `\__spintent_sparc_pt_idx_int` counts the point being read. The variable `\__spintent_sparc_refs_tl` stores the reference list `$pt1, $pt2, \dots` used in the `intent` of the concept.

```

5727 \seq_new:N \__spintent_sparc_pt_seq
5728 \int_new:N \__spintent_sparc_pt_idx_int
5729 \tl_new:N \__spintent_sparc_refs_tl

```

(End of definition for `\__spintent_sparc_pt_seq`, `\__spintent_sparc_pt_idx_int`, and `\__spintent_sparc_refs_tl`.)

`\__spintent_sparc_intent_arg_tl` The variable `\__spintent_sparc_intent_arg_tl` stores the `intent` being built.

```

5730 \tl_new:N \__spintent_sparc_intent_arg_tl

```

(End of definition for `\__spintent_sparc_intent_arg_tl`.)

15.50.2 Definition of error messages for `\sparc` and `\spmarc`

`sparc-invalid-points`
`spmarc-invalid-points`

The “error”s `sparc-invalid-points` and `spmarc-invalid-points` are raised when the user includes an invalid $\langle \textit{argument} \rangle$ passed in ‘#1’ to `\sparc` or `\spmarc`.

```

5731 \clist_map_inline:nn { arc , marc }
5732 {
5733   \msg_new:nnnn { spintent } { sp #1 -invalid-points }
5734   {
5735     Invalid~argument~'##2'~for~'\tl_trim_spaces:n {##1}'~\msg_line_context:.
5736   }
5737   {
5738     The~argument~must~be~two~or~three~points~separated~by~commas.
5739   }
5740 }
```

(End of definition for `sparc-invalid-points` and `spmarc-invalid-points`.)

15.50.3 Definition of keys for `\sparc` and `\spmarc`

`read-cmd`
`prefix`
`silent`
`concept`
`unknown`

We define the shared $\langle \textit{keys} \rangle$ `read-cmd`, `prefix`, `silent` and `concept`.

```

5741 \clist_map_inline:nn { arc , marc }
5742 {
5743   \keys_define:nn { spintent / sp #1 }
5744   {
5745     read-cmd .choices:nn = { school , mathcat }
5746     {
5747       \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
5748       {
5749         {1} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _mode_str } { school } }
5750         {2} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _mode_str } { mathcat } }
5751       }
5752     },
5753     read-cmd .initial:n = school,
5754     read-cmd .value_required:n = true,
5755     read-cmd / unknown .code:n =
5756       \msg_error:nnee { spintent } { unknown-choice }
5757       { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {##1} },
5758     prefix .code:n =
5759       { \__spintent_sanitize_affix:cn { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } {##1} },
5760     prefix .initial:n = ,
5761     prefix .value_required:n = true,
5762     silent .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _silent_bool },
5763     silent .initial:n = false,
5764     silent .value_required:n = true,
5765     concept .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _concept_bool },
5766     concept .initial:n = true,
5767     concept .value_required:n = true,
5768     unknown .code:n =
5769       {
5770         \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { sp #1 }
5771         \__spintent_unknown_keys_cmd:n {##1}
5772       },
5773   }
5774 }
```

(End of definition for `read-cmd` and others.)

15.50.4 Internal functions for `\sparc` and `\spmarc`

`\__spintent_sparc_wide_arc:n`

The function `\__spintent_sparc_wide_arc:n` is a fallback when the mathematical font used in the document does not provide the command `\widearc`. The definition of this function is a direct adaptation of a response given by Clea F. Rees (@cfr) to a query in the chat room of `TeX-SX`.

```

5775 \cs_new_protected:Nn \__spintent_sparc_wide_arc:n
5776 {
5777   \Umathaccent 7 \symoperators "023DC \scan_stop: {#1}
5778 }
```

(End of definition for `\__spintent_sparc_wide_arc:n`.)

`\__spintenc_sparc_print_arc:n` The function `\__spintenc_sparc_print_arc:n` applies the command `\widearc` to the argument passed to `\sparc` or `\sparc`. If the mathematical font set in the document does not provide the command `\widearc`, we will use the built-in function `\__spintenc_sparc_wide_arc:n`.

```

5779 \cs_new_protected:Nn \__spintenc_sparc_print_arc:n
5780 {
5781   \cs_if_exist:NTF \widearc
5782   { \widearc {#1} }
5783   { \__spintenc_sparc_wide_arc:n {#1} }
5784 }

```

(End of definition for `\__spintenc_sparc_print_arc:n`.)

`\__spintenc_sparc_exec:nnn` The internal function `\__spintenc_sparc_exec:nnn` receives the short name of the command, `arc` or `marc`, in ‘#1’ and the $\langle argument \rangle$ in ‘#3’. It calls `\__spintenc_luafun_geo_parse_and_set:n` to process ‘#3’, returning an “error” if invalid, then sets `\l__spintenc_sparc_intent_tl` to `arco`, or `medida-del-arco` for `\sparc`. No `intent` is built here: it needs the reference list, which `\__spintenc_sparc_mathml:n` builds after splitting the points.

Before processing the $\langle argument \rangle$, it sets the optional $\langle keys \rangle$ passed in ‘#2’.

```

5785 \cs_new_protected:Nn \__spintenc_sparc_exec:nnn
5786 {
5787   \keys_set:nn { spintenc / sp #1 } {#2}
5788   \__spintenc_luafun_geo_parse_and_set:n { \exp_not:n {#3} }
5789   \bool_if:nT
5790   {
5791     \str_if_eq_p:Vn \__spintenc_geo_luaset_error_str { true } ||
5792     \str_if_eq_p:Vn \__spintenc_geo_luaset_is_name_str { true }
5793   }
5794   {
5795     \msg_error:nnee { spintenc } { sp #1 -invalid-points }
5796     { \c_backslash_str sp #1 } { \exp_not:n {#3} }
5797   }
5798   \str_if_eq:eeTF {#1} { marc }
5799   { \tl_set:Nn \l__spintenc_sparc_intent_tl { medida-del-arco } }
5800   { \tl_set:Nn \l__spintenc_sparc_intent_tl { arco } }
5801   \__spintenc_sparc_mathml:n {#1}
5802 }

```

(End of definition for `\__spintenc_sparc_exec:nnn`.)

`\__spintenc_sparc_mathml:n` The function `\__spintenc_sparc_mathml:n` receives the short command name in ‘#1’. It splits `\l__spintenc_geo_luaset_points_clist` into `\l__spintenc_sparc_pt_seq` and walks it once to build `\l__spintenc_sparc_refs_tl`, the comma-separated $\$pt1, \$pt2, \dots$ reference list, naming each point by position.

```

5803 \cs_new_protected:Nn \__spintenc_sparc_mathml:n
5804 {
5805   \seq_set_from_clist:NN \l__spintenc_sparc_pt_seq
5806   \l__spintenc_geo_luaset_points_clist
5807
5808   \tl_clear:N \l__spintenc_sparc_refs_tl
5809   \int_zero:N \l__spintenc_sparc_pt_idx_int
5810   \seq_map_inline:Nn \l__spintenc_sparc_pt_seq
5811   {
5812     \int_incr:N \l__spintenc_sparc_pt_idx_int
5813     \tl_if_empty:NF \l__spintenc_sparc_refs_tl
5814     { \tl_put_right:Nn \l__spintenc_sparc_refs_tl { , } }
5815     \tl_put_right:Ne \l__spintenc_sparc_refs_tl
5816     { $ pt \int_use:N \l__spintenc_sparc_pt_idx_int }
5817   }

```

The concept `intent` is ‘-’ when `silent` is `true`, `_(refs)` when `concept` is `false`; otherwise `\l__spintenc_sparc_intent_tl:prefix(refs)`, with `prefix` placed after the leading `_` when given.

```

5818 \bool_if:cTF { \l__spintenc_sp #1 _silent_bool }
5819 {
5820   \tl_set:Nn \l__spintenc_sparc_intent_arg_tl { _- }
5821 }
5822 {
5823   \bool_if:cTF { \l__spintenc_sp #1 _concept_bool }

```

```

5824     {
5825       \tl_set:Nc \l__spinttent_sparc_intent_arg_tl
5826       {
5827         -
5828         \tl_if_empty:cF { \l__spinttent_sp #1 _prefix_tl }
5829         { \tl_use:c { \l__spinttent_sp #1 _prefix_tl } - }
5830         \l__spinttent_sparc_intent_tl :prefix( \l__spinttent_sparc_refs_tl )
5831       }
5832     }
5833     {
5834       \tl_set:Nc \l__spinttent_sparc_intent_arg_tl
5835       { -( \l__spinttent_sparc_refs_tl ) }
5836     }
5837   }

```

It is applied with a single native `\MathMLintent` wrapping `\__spinttent_sparc_print_arc:n` directly, with the same shape as `\__spinttent_spside_mathml:n`, preceded by `\__spinttent_inner_sep:`, a second sibling so the sole `<mrow>` does not collapse into `<math>`, [luamml issue #26](#). A silent `\operatorname{m}` always precedes it for `\spmarc`, since there is no `print-sym` key here. The sequence is walked a second time, calling `\__spinttent_mathmlarg_point:nnn` once per point with its `ptn` reference name, looked up under `sparc` or `spmarc`.

```

5838   \__spinttent_invisible_sep:
5839   \MathMLintent { \l__spinttent_sparc_intent_arg_tl }
5840   {
5841     \__spinttent_inner_sep:
5842     \str_if_eq:eeT {#1} { marc }
5843     {
5844       \__spinttent_luafun_mrow_intent_arg:nn
5845       { } { intent = ":silent" }
5846       { \operatorname { m } } }
5847     }
5848     \__spinttent_sparc_print_arc:n
5849     {
5850       \int_zero:N \l__spinttent_sparc_pt_idx_int
5851       \seq_map_inline:Nn \l__spinttent_sparc_pt_seq
5852       {
5853         \int_incr:N \l__spinttent_sparc_pt_idx_int
5854         \__spinttent_mathmlarg_point:nnn
5855         { pt \int_use:N \l__spinttent_sparc_pt_idx_int }
5856         { sp #1 }
5857         { ##1 }
5858       }
5859     }
5860   }
5861 }

```

(End of definition for `\__spinttent_sparc_mathml:n`)

`\sparc` Both public commands `\sparc` and `\spmarc` enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to `\__spinttent_sparc_exec:nnn`.

```

5862 \NewDocumentCommand \sparc { O{} m }
5863 {
5864   \mode_if_math:TF
5865   {
5866     \group_begin:
5867     \attribute \l__spinttent_scope_attr_int = 1
5868     \__spinttent_sparc_exec:nnn { arc } {#1} {#2}
5869     \group_end:
5870   }
5871   { \msg_error:nnn { spinttent } { need-math-mode } { \sparc } }
5872 }
5873 \NewDocumentCommand \spmarc { O{} m }
5874 {
5875   \mode_if_math:TF
5876   {
5877     \group_begin:
5878     \attribute \l__spinttent_scope_attr_int = 1
5879     \__spinttent_sparc_exec:nnn { marc } {#1} {#2}
5880     \group_end:
5881   }

```

```

5882 { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmarc } }
5883 }

```

(End of definition for `\sparc` and `\spmarc`. These functions are documented on page 30.)

15.51 The command `\spPoly`

The user command `\spPoly` typesets a polygon defined by its vertices. The figure type and its visual symbol are inferred from the vertex count: three points produce a triangle, four a square, five or more a generic polygon with no symbol. It never sends a boolean to Lua: `\l__spintent_geo_luaset_intent_str`, which holds the full `intent` with the figure name.

15.51.1 Definition of variables for `\spPoly`

The variable `\l__spintent_spPoly_mode_str` stores the value set by the key `read-cmd`; the variable `\l__spintent_spPoly_prefix_tl` stores the value set by the key `prefix`.

```

5884 \str_new:N \l__spintent_spPoly_mode_str
5885 \tl_new:N \l__spintent_spPoly_prefix_tl

```

(End of definition for `\l__spintent_spPoly_mode_str` and `\l__spintent_spPoly_prefix_tl`.)

Scratch variables to split `\l__spintent_geo_luaset_points_clist` and build the `$pt1, $pt2, ...` reference list, and to hold the final concept `intent` once built.

```

5886 \seq_new:N \l__spintent_spPoly_pt_seq
5887 \tl_new:N \l__spintent_spPoly_refs_tl
5888 \tl_new:N \l__spintent_spPoly_intent_arg_tl
5889 \int_new:N \l__spintent_spPoly_pt_idx_int

```

(End of definition for `\l__spintent_spPoly_pt_seq` and others.)

15.51.2 Definition of error messages for `\spPoly`

The “error” `spPoly-invalid-points` is raised when the argument is not a comma-separated list of at least three uppercase letters.

```

5890 \msg_new:nnnn { spintent } { spPoly-invalid-points }
5891 {
5892   Invalid~argument~'#1'~for~'\token_to_str:N \spPoly'~\msg_line_context:.
5893 }
5894 {
5895   The~argument~must~be~a~list~of~at~least~three~points~separated~by~commas.
5896 }

```

(End of definition for `spPoly-invalid-points`.)

15.51.3 Definition of keys for `\spPoly`

We define the (*keys*) `read-cmd`, `prefix`, `print-sym`, `silent` and `concept`.

```

read-cmd
prefix
print-sym
silent
concept
unknown
5897 \keys_define:nn { spintent / spPoly }
5898 {
5899   read-cmd .choices:nn = { school , mathcat }
5900   {
5901     \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
5902     {
5903       {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spPoly_mode_str { school } }
5904       {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spPoly_mode_str { mathcat } }
5905     }
5906   },
5907   read-cmd .initial:n = school,
5908   read-cmd .value_required:n = true,
5909   read-cmd / unknown .code:n =
5910     \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
5911     { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },
5912   prefix .code:n =
5913     { \__spintent_sanitizet_affix:Nn \l__spintent_spPoly_prefix_tl {#1} },
5914   prefix .initial:n = ,
5915   prefix .value_required:n = true,
5916   print-sym .bool_set:N = \l__spintent_spPoly_print_sym_bool,
5917   print-sym .initial:n = true,
5918   print-sym .value_required:n = true,
5919   silent .bool_set:N = \l__spintent_spPoly_silent_bool,
5920   silent .initial:n = false,

```

```

5921     silent      .value_required:n = true,
5922     concept     .bool_set:N = \l__spinttent_spPoly_concept_bool,
5923     concept     .initial:n = true,
5924     concept     .value_required:n = true,
5925     unknown     .code:n =
5926     {
5927         \str_set:Nn \l__spinttent_command_name_str { spPoly }
5928         \__spinttent_unknown_keys_cmd:n {#1}
5929     },
5930 }

```

(End of definition for read-cmd and others.)

15.51.4 Internal functions for \spPoly

`\__spinttent_spPoly_sym:` Unchanged: reads `\l__spinttent_geo_luaset_poly_sym_str` and typesets the corresponding symbol.

```

5931 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spPoly_sym:
5932 {
5933     \str_case:Nn \l__spinttent_geo_luaset_poly_sym_str
5934     {
5935         { triangle } { \triangle }
5936         { square } { \mdlgwhtsquare }
5937     }
5938 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spPoly_sym:`.)

`\__spinttent_spPoly_build_refs:` Splits `\l__spinttent_geo_luaset_points_clist` into `\l__spinttent_spPoly_pt_seq` and walks it once to build `\l__spinttent_spPoly_refs_tl`, the comma-separated `$pt1, $pt2, \dots` reference list, naming each vertex by position.

```

5939 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spPoly_build_refs:
5940 {
5941     \seq_set_from_clist:NN \l__spinttent_spPoly_pt_seq
5942     \l__spinttent_geo_luaset_points_clist
5943     \tl_clear:N \l__spinttent_spPoly_refs_tl
5944     \int_zero:N \l__spinttent_spPoly_pt_idx_int
5945     \seq_map_inline:Nn \l__spinttent_spPoly_pt_seq
5946     {
5947         \int_incr:N \l__spinttent_spPoly_pt_idx_int
5948         \tl_if_empty:NF \l__spinttent_spPoly_refs_tl
5949         { \tl_put_right:Nn \l__spinttent_spPoly_refs_tl { , } }
5950         \tl_put_right:Ne \l__spinttent_spPoly_refs_tl
5951         { $ pt \int_use:N \l__spinttent_spPoly_pt_idx_int }
5952     }
5953 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spPoly_build_refs:`.)

`\__spinttent_spPoly_build_concept:` Builds `\l__spinttent_spPoly_intent_arg_tl`, independently of `print-sym:` ‘`-`’ when `silent` is `true`, `_` (refs) when `concept` is `false`; otherwise `\l__spinttent_geo_luaset_concept_str:prefix(refs)`, with `prefix` placed after the leading `_` when given. Must be called after `\__spinttent_spPoly_build_refs:`.

```

5954 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spPoly_build_concept:
5955 {
5956     \bool_if:NTF \l__spinttent_spPoly_silent_bool
5957     {
5958         \tl_set:Nn \l__spinttent_spPoly_intent_arg_tl { - }
5959     }
5960     {
5961         \bool_if:NTF \l__spinttent_spPoly_concept_bool
5962         {
5963             \tl_set:Ne \l__spinttent_spPoly_intent_arg_tl
5964             {
5965                 -
5966                 \tl_if_empty:NF \l__spinttent_spPoly_prefix_tl
5967                 { \tl_use:N \l__spinttent_spPoly_prefix_tl - }
5968                 \l__spinttent_geo_luaset_concept_str :prefix( \l__spinttent_spPoly_refs_tl
5969                 )
5970             }
5971         }
5972         {

```

```

5973         \tl_set:Nn \l__spinttent_spPoly_intent_arg_tl
5974         { _( \l__spinttent_spPoly_refs_tl ) }
5975     }
5976 }
5977 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spPoly_build_concept:`.)

`\__spinttent_spPoly_points_loop:`

It walks `\l__spinttent_spPoly_pt_seq` a second time, calling `\__spinttent_mathmlarg_point:nnn` once per vertex with its `ptn` reference name, looked up under `spPoly`. This call decides `arg` or the literal `intent` per vertex.

```

5978 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spPoly_points_loop:
5979 {
5980     \int_zero:N \l__spinttent_spPoly_pt_idx_int
5981     \seq_map_inline:Nn \l__spinttent_spPoly_pt_seq
5982     {
5983         \int_incr:N \l__spinttent_spPoly_pt_idx_int
5984         \__spinttent_mathmlarg_point:nnn
5985         { pt \int_use:N \l__spinttent_spPoly_pt_idx_int }
5986         { spPoly }
5987         { ##1 }
5988     }
5989 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spPoly_points_loop:`.)

`\__spinttent_spPoly_exec:nn`

Calls `\__spinttent_luafun_geo_poly_parse_and_set:n`, reports `spPoly-invalid-points` on failure, then delegates to `\__spinttent_spPoly_mathml:`. No `intent` is built here: it needs the reference list, which `\__spinttent_spPoly_mathml:` builds after splitting the vertices.

Before processing the $\langle \textit{argument} \rangle$, it sets the optional $\langle \textit{keys} \rangle$ passed in ‘#1’.

```

5990 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spPoly_exec:nn
5991 {
5992     \keys_set:nn { spinttent / spPoly } {#1}
5993     \__spinttent_luafun_geo_poly_parse_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
5994     \str_if_eq:VnT \l__spinttent_geo_luaset_error_str { true }
5995     {
5996         \msg_error:nne { spinttent } { spPoly-invalid-points }
5997         { \exp_not:n {#2} }
5998     }
5999     \__spinttent_spPoly_mathml:
6000 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spPoly_exec:nn`.)

`\__spinttent_spPoly_mathml:`

Builds the reference list with `\__spinttent_spPoly_build_refs:` and the concept `intent` with `\__spinttent_spPoly_build_concept:`, then wraps everything in a single native `\MathMLintent`, preceded by `\__spinttent_inner_sep:`, a second sibling so the sole `<mrow>` does not collapse into `<math>`, `luamml` issue #26.

The keys `print-sym` and `concept/silent` are independent. The key `print-sym` only decides whether the glyph from `\__spinttent_spPoly_sym:`, silenced with `\__spinttent_luafun_mrow_intent_arg:nn`, is attempted, and the glyph is skipped when `\l__spinttent_geo_luaset_poly_sym_str` is empty, which happens for a pentagon and above because they have no symbol. It does not affect whether the concept word is spoken.

```

6001 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spPoly_mathml:
6002 {
6003     \__spinttent_invisible_sep:
6004     \__spinttent_spPoly_build_refs:
6005     \__spinttent_spPoly_build_concept:
6006     \MathMLintent { \l__spinttent_spPoly_intent_arg_tl }
6007     {
6008         \__spinttent_inner_sep:
6009         \bool_if:NT \l__spinttent_spPoly_print_sym_bool
6010         {
6011             \str_if_empty:NF \l__spinttent_geo_luaset_poly_sym_str
6012             {
6013                 \__spinttent_luafun_mrow_intent_arg:nn
6014                 { } { intent = ":silent" }
6015                 { \__spinttent_spPoly_sym: }

```

```

6016         }
6017     }
6018     \__spinttent_spPoly_points_loop:
6019 }
6020 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spPoly_mathml:`.)

`\spPoly` The public command `\spPoly` enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to `\__spinttent_spPoly_exec:nn`.

```

6021 \NewDocumentCommand \spPoly { O{} m }
6022 {
6023     \mode_if_math:TF
6024     {
6025         \group_begin:
6026         \attribute \__spinttent_scope_attr_int = 1
6027         \__spinttent_spPoly_exec:nn {#1} {#2}
6028         \group_end:
6029     }
6030     { \msg_error:nnn { spinttent } { need-math-mode } { \spPoly } }
6031 }

```

(End of definition for `\spPoly`. This function is documented on page 31.)

15.52 The commands `\spAfig` and `\spPfig`

The user commands `\spAfig` and `\spPfig` typeset the area and the perimeter of a polygonal figure, using the delimited-optional argument syntax `d()`. The key `print-sym` is never sent to Lua: the symbol type is returned unconditionally in `\__spinttent_geo_luaset_poly_sym_str`, and `expl3` decides whether to wrap it in `\MathMLintent{<:silent>}`.

15.52.1 Definition of variables for `\spAfig` and `\spPfig`

These variables store the value set by each corresponding key: `read-cmd`, `print-sym`, `prefix` and `read-arg`, respectively. The value set by `read-arg` overrides the figure name inferred from the vertex count, independently of `print-sym`.

```

6032 \clist_map_inline:nn { Afig , Pfig }
6033 {
6034     \str_new:c { \__spinttent_sp #1 _mode_str }
6035     \str_new:c { \__spinttent_sp #1 _print_sym_str }
6036     \tl_new:c { \__spinttent_sp #1 _prefix_tl }
6037     \tl_new:c { \__spinttent_sp #1 _read_arg_tl }
6038 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spAfig_mode_str` and others.)

These variables are used by `\__spinttent_spfig_exec:nnn`. The variable `\__spinttent_geo_final_print_tl` stores the final visual placed under the subscript of `\mathcal` and `\__spinttent_spfig_symbol_tl` stores the symbol of the figure, `\triangle` or `\mdlgwhtsquare`, when it is typeset.

```

6039 \tl_new:N \__spinttent_geo_final_print_tl
6040 \tl_new:N \__spinttent_spfig_symbol_tl

```

(End of definition for `\__spinttent_geo_final_print_tl` and `\__spinttent_spfig_symbol_tl`.)

The variable `\__spinttent_geo_print_sym_str` stores the value of the key `print-sym` of the command being executed.

```

6041 \str_new:N \__spinttent_geo_print_sym_str

```

(End of definition for `\__spinttent_geo_print_sym_str`.)

The variable `\__spinttent_spfig_op_tl` stores «área» or «perímetro». The variable `\__spinttent_spfig_intent` stores the concept word for the vertices case, taken from `read-arg` or from the figure name detected. The variable `\__spinttent_spfig_desc_tl` stores the description of the figure that goes after the operator in the *intent*.

```

6042 \tl_new:N \__spinttent_spfig_op_tl
6043 \tl_new:N \__spinttent_spfig_intent_tl
6044 \tl_new:N \__spinttent_spfig_desc_tl

```

(End of definition for `\__spinttent_spfig_op_tl`, `\__spinttent_spfig_intent_tl`, and `\__spinttent_spfig_desc_tl`.)

`\l__spintent_spfig_pt_seq` The variable `\l__spintent_spfig_pt_seq` stores the points taken from `\l__spintent_geo_luaset_points_clis` and `\l__spintent_spfig_pt_idx_int` counts the point being read. The variable `\l__spintent_spfig_refs_tl` stores the reference list `$pt1,$pt2,...` built from them.

```
6045 \seq_new:N \l__spintent_spfig_pt_seq
6046 \int_new:N \l__spintent_spfig_pt_idx_int
6047 \tl_new:N \l__spintent_spfig_refs_tl
```

(End of definition for `\l__spintent_spfig_pt_seq`, `\l__spintent_spfig_pt_idx_int`, and `\l__spintent_spfig_refs_tl`.)

`\l__spintent_spfig_intent_arg_tl` The variable `\l__spintent_spfig_intent_arg_tl` stores the `intent` being built and `\l__spintent_geo_temp_tl` is a scratch copy of `\l__spintent_spfig_desc_tl` from which the connector is removed.

```
6048 \tl_new:N \l__spintent_spfig_intent_arg_tl
6049 \tl_new:N \l__spintent_geo_temp_tl
```

(End of definition for `\l__spintent_spfig_intent_arg_tl` and `\l__spintent_geo_temp_tl`.)

15.52.2 Definition of error messages for `\spAfig` and `\spPfig`

`spAfig-invalid-points` The ten “error”s are generated by the same map, using the same `##1/##2` doubling convention as `\spside/\spmside`. `spAfig-invalid-points` and `spPfig-invalid-points` are currently unused by `\__spintent_spfig_exec:nnn`, which raises only `spAfig-invalid-arg` or `spPfig-invalid-arg` for any parse failure, regardless of whether a comma was present. `spAfig-sym-letter-conflict`, `spPfig-sym-letter-conflict`, `spAfig-sym-cardinality-conflict` and `spPfig-sym-cardinality-conflict` are raised when `print-sym` is forced to a value incompatible with the actual argument.

```
6050 \clist_map_inline:nn { Afig , Pfig }
6051 {
6052   \msg_new:nnnn { spintent } { sp #1 -invalid-points }
6053   {
6054     Invalid~argument~'##2'~for~'\tl_trim_spaces:n {##1}'~\msg_line_context:.
6055   }
6056   {
6057     The~argument~must~be~a~list~of~points~separated~by~commas.
6058   }
6059   \msg_new:nnnn { spintent } { sp #1 -invalid-arg }
6060   {
6061     Invalid~argument~'##2'~for~'\tl_trim_spaces:n {##1}'~\msg_line_context:.
6062   }
6063   {
6064     See~the~manual~for~the~accepted~argument~forms.
6065   }
6066   \msg_new:nnnn { spintent } { sp #1 -sym-letter-conflict }
6067   {
6068     The~key~'print-sym'~cannot~be~combined~with~a~lettered~argument~in~'##1'~\msg_line_context:.
6069   }
6070   {
6071     See~the~documentation~of~'##1'~for~details~on~the~key~'print-sym'.
6072   }
6073   \msg_new:nnnn { spintent } { sp #1 -sym-cardinality-conflict }
6074   {
6075     The~key~'print-sym'~does~not~match~the~vertex~count~in~'##1'~\msg_line_context:.
6076   }
6077   {
6078     See~the~documentation~of~'##1'~for~details~on~the~key~'print-sym'.
6079   }
6080   \msg_new:nnnn { spintent } { sp #1 -read-arg-key }
6081   {
6082     The~key~'read-arg'~has~no~effect~with~a~single~argument~in~'##1'~\msg_line_context:.
6083   }
6084   {
6085     See~the~documentation~of~'##1'~for~details~on~the~key~'read-arg'.
6086   }
6087 }
6088 }
6089 }
```

(End of definition for `spAfig-invalid-points` and others.)

15.52.3 Definition of keys for `\spAfig` and `\spPfig`

`read-cmd` We define the shared `(keys)` `read-cmd`, `prefix`, `print-sym`, `read-arg`, `read-sub`, `silent` and `concept`.

```
6090 \clist_map_inline:nn { Afig , Pfig }
```

```

6091 {
6092   \keys_define:nn { spintent / sp #1 }
6093   {
6094     read-cmd .choices:nn = { school , mathcat }
6095     {
6096       \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
6097       {
6098         {1} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _mode_str } { school } }
6099         {2} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _mode_str } { mathcat } }
6100       }
6101     },
6102     read-cmd .initial:n = school,
6103     read-cmd .value_required:n = true,
6104     read-cmd / unknown .code:n =
6105       \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
6106       { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {##1} },
6107     prefix .code:n =
6108       { \__spintent_sanitizet_affix:cn { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } {##1} },
6109     prefix .initial:n = ,
6110     prefix .value_required:n = true,
6111     print-sym .choices:nn = { auto , triangle , square , none }
6112     {
6113       \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
6114       {
6115         {1} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _print_sym_str } { auto } }
6116         {2} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _print_sym_str } { triangle } }
6117         {3} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _print_sym_str } { square } }
6118         {4} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _print_sym_str } { none } }
6119       }
6120     },
6121     print-sym .initial:n = auto,
6122     print-sym .value_required:n = true,
6123     print-sym / unknown .code:n =
6124       \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
6125       { print-sym } { auto,~triangle,~square,~none } { \exp_not:n {##1} },
6126     read-arg .code:n =
6127       { \__spintent_sanitizet_affix:cn { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl } {##1} },
6128     read-arg .initial:n = ,
6129     read-arg .value_required:n = true,
6130     read-sub .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _read_sub_bool },
6131     read-sub .initial:n = false,
6132     read-sub .value_required:n = true,
6133     silent .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _silent_bool },
6134     silent .initial:n = false,
6135     silent .value_required:n = true,
6136     concept .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _concept_bool },
6137     concept .initial:n = true,
6138     concept .value_required:n = true,
6139     concept* .meta:n =
6140     {
6141       concept = false,
6142       read-arg = { \str_if_eq:eeTF {#1} { Afig } { _área } { _perímetro } },
6143     },
6144     concept* .value_forbidden:n = true,
6145     unknown .code:n =
6146     {
6147       \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { sp #1 }
6148       \__spintent_unknown_keys_cmd:n {##1}
6149     },
6150   }
6151 }

```

(End of definition for read-cmd and others.)

15.52.4 Internal functions for \spAfig and \spPfig

`\__spintent_spfig_sym:` The function `\__spintent_spfig_sym:` reads `\l__spintent_geo_print_sym_str` and typesets the corresponding symbol: `\triangle` for the value `triangle`, `\mdlgwhtsquare` for the value `square`.

```

6152 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spfig_sym:
6153 {
6154   \str_case:Vn \l__spintent_geo_print_sym_str
6155   {

```

```

6156         { triangle } { \triangle      }
6157         { square   } { \mdlgwhtsquare }
6158     }
6159 }

```

(End of definition for `\__spintent_spfig_sym:`.)

`\__spintent_spfig_exec:nnn`

Receives the short command name, Afig or Pfig, in ‘#1’ and the $\langle argument \rangle$ in ‘#3’. Calls `\__spintent_luafun_geo_afig_parse_and_set:n` or `\__spintent_luafun_geo_pfig_parse_and_set:n`, reports `spAfig-invalid-arg` or `spPfig-invalid-arg` on failure, and warns with `spAfig-read-arg-key` or `spPfig-read-arg-key` when `read-arg` is given for a bare number/letter argument that has no vertices, where it has no effect and is ignored. Sets `\__spintent_spfig_op_tl` to «área»/«perímetro», then delegates to `\__spintent_spfig_mathml:n`.

Before processing the $\langle argument \rangle$, it sets the optional $\langle keys \rangle$ passed in ‘#2’.

```

6160 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spfig_exec:nnn
6161 {
6162     \keys_set:nn { spintent / sp #1 } { #2 }
6163     \str_if_eq:eeTF { #1 } { Afig }
6164     { \__spintent_luafun_geo_afig_parse_and_set:n { \exp_not:n { #3 } } }
6165     { \__spintent_luafun_geo_pfig_parse_and_set:n { \exp_not:n { #3 } } }
6166     \str_if_eq:VnT \__spintent_geo_luaset_error_str { true }
6167     {
6168         \msg_error:nnee { spintent } { sp #1 -invalid-arg }
6169         { \c_backslash_str sp #1 } { \exp_not:n { #3 } }
6170     }
6171     \clist_if_empty:NT \__spintent_geo_luaset_points_clist
6172     {
6173         \tl_if_empty:cF { \__spintent_sp #1_read_arg_tl }
6174         {
6175             \msg_warning:nne { spintent } { sp #1 -read-arg-key }
6176             { \c_backslash_str sp #1 }
6177         }
6178     }
6179     \str_if_eq:eeTF { #1 } { Afig }
6180     { \tl_set:Nn \__spintent_spfig_op_tl { área } }
6181     { \tl_set:Nn \__spintent_spfig_op_tl { perímetro } }
6182     \str_set:Ne \__spintent_geo_print_sym_str
6183     { \str_use:c { \__spintent_sp #1_print_sym_str } }
6184     \__spintent_spfig_mathml:n { #1 }
6185 }

```

(End of definition for `\__spintent_spfig_exec:nnn`.)

`\__spintent_spfig_build_simple:n`

Handles the argument-less, table-letter and bare number/letter cases, none of which has vertices. Builds `\__spintent_geo_final_print_tl`, the visual placed under `\mathcal`’s subscript, and `\__spintent_spfig_desc_tl`, the descriptive part without «área»/«perímetro». Receives the short command name in ‘#1’.

With an empty argument, both are cleared for `print-sym=auto/none`; a forced `print-sym` instead places the symbol alone, with its own name as the description.

```

6186 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spfig_build_simple:n
6187 {
6188     \tl_if_empty:NTF \__spintent_geo_luaset_print_tl
6189     {
6190         \str_case:VnF \__spintent_geo_print_sym_str
6191         {
6192             { auto }
6193             {
6194                 \tl_clear:N \__spintent_geo_final_print_tl
6195                 \tl_clear:N \__spintent_spfig_desc_tl
6196             }
6197             { none }
6198             {
6199                 \tl_clear:N \__spintent_geo_final_print_tl
6200                 \tl_clear:N \__spintent_spfig_desc_tl
6201             }
6202         }
6203         {
6204             \tl_set:Nn \__spintent_geo_final_print_tl { \__spintent_spfig_sym: }
6205             \tl_set:Ne \__spintent_spfig_desc_tl

```

```

6206         {
6207             \str_if_eq:VnTF \l__spintent_geo_print_sym_str { triangle }
6208             { triángulo } { cuadrado }
6209         }
6210     }
6211 }

```

With a bare number/letter, for which `\l__spintent_geo_luaset_letra_word_str` is empty, the value itself becomes the visual for `print-sym=auto/none`, or its own subscript under a forced symbol otherwise; the description is the spoken value, prefixed with «sub-» when `read-sub` is `true`, further prefixed with the symbol's own name for a forced `print-sym`.

```

6212     {
6213         \str_if_empty:NTF \l__spintent_geo_luaset_letra_word_str
6214         {
6215             \str_case:VnF \l__spintent_geo_print_sym_str
6216             {
6217                 { auto }
6218                 {
6219                     \tl_set:NV \l__spintent_geo_final_print_tl
6220                     \l__spintent_geo_luaset_print_tl
6221                 }
6222                 { none }
6223                 {
6224                     \tl_set:NV \l__spintent_geo_final_print_tl
6225                     \l__spintent_geo_luaset_print_tl
6226                 }
6227             }
6228             {
6229                 \tl_set:Nn \l__spintent_geo_final_print_tl
6230                 {
6231                     \__spintent_spfig_sym:
6232                     \c_math_subscript_token { \l__spintent_geo_luaset_print_tl }
6233                 }
6234             }
6235             \str_case:VnF \l__spintent_geo_print_sym_str
6236             {
6237                 { auto }
6238                 {
6239                     \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_desc_tl
6240                     {
6241                         \bool_if:cT { \l__spintent_sp #1 _read_sub_bool } { sub - }
6242                         \l__spintent_geo_luaset_sub_spoken_str
6243                     }
6244                 }
6245                 { none }
6246                 {
6247                     \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_desc_tl
6248                     {
6249                         \bool_if:cT { \l__spintent_sp #1 _read_sub_bool } { sub - }
6250                         \l__spintent_geo_luaset_sub_spoken_str
6251                     }
6252                 }
6253             }
6254             {
6255                 \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_desc_tl
6256                 {
6257                     del-
6258                     \str_if_eq:VnTF \l__spintent_geo_print_sym_str { triangle }
6259                     { triángulo } { cuadrado }
6260                     -
6261                     \bool_if:cT { \l__spintent_sp #1 _read_sub_bool } { sub - }
6262                     \l__spintent_geo_luaset_sub_spoken_str
6263                 }
6264             }
6265         }

```

A forced `print-sym` raises `spAfig-sym-letter-conflict` or `spPfig-sym-letter-conflict` when `\l__spintent_geo_luaset_letra_word_str` is non-empty, which happens with a table letter, that is F, P, B, L or T. The visual is the value as given. The description is its own word, connected as `\l__spintent_geo_luaset_letra_conector_str` requires, with the same spoken subscript as above

when present.

```

6266         {
6267             \str_case:VnF \l__spinttent_geo_print_sym_str
6268             {
6269                 { auto } { }
6270                 { none } { }
6271             }
6272             {
6273                 \msg_error:nne { spinttent } { sp #1 -sym-letter-conflict }
6274                 { \c_backslash_str sp #1 }
6275             }
6276             \tl_set:NV \l__spinttent_geo_final_print_tl \l__spinttent_geo_luaset_print_tl
6277             \tl_set:Ne \l__spinttent_spfig_desc_tl
6278             {
6279                 \str_if_empty:NF \l__spinttent_geo_luaset_letra_conector_str
6280                 { \l__spinttent_geo_luaset_letra_conector_str - }
6281                 \l__spinttent_geo_luaset_letra_word_str
6282                 \str_if_empty:NF \l__spinttent_geo_luaset_sub_spoken_str
6283                 {
6284                     -
6285                     \bool_if:cT { l__spinttent_sp #1 _read_sub_bool } { sub - }
6286                     \l__spinttent_geo_luaset_sub_spoken_str
6287                 }
6288             }
6289         }
6290     }

```

The variable `\l__spinttent_spfig_intent_tl` is always the word- shape, without the leading `_`: `\l__spinttent_spfig_op_tl` alone when `\l__spinttent_spfig_desc_tl` is empty, both joined by a dash otherwise. `silent` overrides `\l__spinttent_spfig_intent_arg_tl` with `'_'`; with `silent=false` and `concept=false`, it becomes `\l__spinttent_spfig_desc_tl-`, where the descriptive part is alone, without «*área*»/«*perímetro*» nor, for a table letter, its connector `de-la/del`; with `concept=true` it is `_`, then `prefix` when given, and then `\l__spinttent_spfig_intent_tl`.

```

6291     \tl_set:Ne \l__spinttent_spfig_intent_tl
6292     {
6293         \tl_if_empty:NTF \l__spinttent_spfig_desc_tl
6294         { \l__spinttent_spfig_op_tl - }
6295         { \l__spinttent_spfig_op_tl - \l__spinttent_spfig_desc_tl - }
6296     }
6297     \bool_if:cTF { l__spinttent_sp #1 _silent_bool }
6298     { \tl_set:Nn \l__spinttent_spfig_intent_arg_tl { _- } }
6299     {
6300         \bool_if:cTF { l__spinttent_sp #1 _concept_bool }
6301         {
6302             \tl_set:Ne \l__spinttent_spfig_intent_arg_tl
6303             {
6304                 -
6305                 \tl_if_empty:cF { l__spinttent_sp #1 _prefix_tl }
6306                 { \tl_use:c { l__spinttent_sp #1 _prefix_tl } - }
6307                 \l__spinttent_spfig_intent_tl
6308             }
6309         }
6310         {
6311             \tl_set_eq:NN \l__spinttent_geo_temp_tl \l__spinttent_spfig_desc_tl
6312             \str_if_empty:NF \l__spinttent_geo_luaset_letra_conector_str
6313             {
6314                 \tl_replace_once:Nee \l__spinttent_geo_temp_tl
6315                 { \l__spinttent_geo_luaset_letra_conector_str - } { }
6316             }
6317             \tl_set:Ne \l__spinttent_spfig_intent_arg_tl { _ \l__spinttent_geo_temp_tl - }
6318         }
6319     }
6320 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spfig_build_simple:n`)

`\__spinttent_spfig_build_refs:`

Splits `\l__spinttent_geo_luaset_points_clist` into `\l__spinttent_spfig_pt_seq` and walks it once to build `\l__spinttent_spfig_refs_tl`, the comma-separated `$pt1,$pt2,...` reference list, naming each vertex by position.

```

6321 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spfig_build_refs:

```

```

6322 {
6323   \seq_set_from_clist:Nn \l__spintent_spfig_pt_seq
6324   \l__spintent_geo_luaset_points_clist
6325   \tl_clear:N \l__spintent_spfig_refs_tl
6326   \int_zero:N \l__spintent_spfig_pt_idx_int
6327   \seq_map_inline:Nn \l__spintent_spfig_pt_seq
6328   {
6329     \int_incr:N \l__spintent_spfig_pt_idx_int
6330     \tl_if_empty:NF \l__spintent_spfig_refs_tl
6331     { \tl_put_right:Nn \l__spintent_spfig_refs_tl { , } }
6332     \tl_put_right:Ne \l__spintent_spfig_refs_tl
6333     { $ pt \int_use:N \l__spintent_spfig_pt_idx_int }
6334   }
6335 }

```

(End of definition for `\__spintent_spfig_build_refs:`.)

`\__spintent_spfig_build_concept_vertices:n`

Handles the vertices case. Receives the short command name in ‘#1’. Must be called after `\__spintent_spfig_build_refs:`.

The key `read-arg`, when given, overrides the auto-detected figure name in `\l__spintent_spfig_intent_tl`: with `concept=true` it is still prefixed with `área-del-/perímetro-del-`, with `concept=false` it is used verbatim. With `read-arg` empty, `\l__spintent_spfig_intent_tl` is `\l__spintent_geo_luaset_concept_str`.

```

6336 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spfig_build_concept_vertices:n
6337 {
6338   \tl_if_empty:cTF { \l__spintent_sp #1 _read_arg_tl }
6339   {
6340     \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_intent_tl { \l__spintent_geo_luaset_concept_str }
6341   }
6342   {
6343     \bool_if:cTF { \l__spintent_sp #1 _concept_bool }
6344     {
6345       \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_intent_tl
6346       {
6347         \l__spintent_spfig_op_tl -del-
6348         \tl_use:c { \l__spintent_sp #1 _read_arg_tl }
6349       }
6350     }
6351     {
6352       \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_intent_tl
6353       { \tl_use:c { \l__spintent_sp #1 _read_arg_tl } }
6354     }
6355   }

```

Determines `\l__spintent_spfig_symbol_tl`, which is empty when none applies: for `print-sym=auto`, the symbol matching `\l__spintent_geo_luaset_poly_sym_str`, `\triangle`/`\mdlgwhtsquare`, or none when that is empty; `print-sym=none` always clears it; a forced `print-sym` requires it to match the actual vertex count, reporting `spAfig-sym-cardinality-conflict` or `spPfig-sym-cardinality-conflict` otherwise.

```

6356   \str_case:VnF \l__spintent_geo_print_sym_str
6357   {
6358     { auto }
6359     {
6360       \str_case:Vn \l__spintent_geo_luaset_poly_sym_str
6361       {
6362         { triangle }
6363         { \tl_set:Nn \l__spintent_spfig_symbol_tl { \triangle } }
6364         { square }
6365         { \tl_set:Nn \l__spintent_spfig_symbol_tl { \mdlgwhtsquare } }
6366       }
6367       \str_if_empty:NT \l__spintent_geo_luaset_poly_sym_str
6368       { \tl_clear:N \l__spintent_spfig_symbol_tl }
6369     }
6370     { none }
6371     { \tl_clear:N \l__spintent_spfig_symbol_tl }
6372   }
6373   {
6374     \str_if_eq:VVTf \l__spintent_geo_print_sym_str
6375     \l__spintent_geo_luaset_poly_sym_str
6376     { \tl_set:Nn \l__spintent_spfig_symbol_tl { \__spintent_spfig_sym: } }
6377     {

```

```

6378         \msg_error:nne { spintent } { sp #1 -sym-cardinality-conflict }
6379         { \c_backslash_str sp #1 }
6380     }
6381 }

```

The key `silent` sets `\__spintent_spfig_intent_arg_tl` to ‘-’. Otherwise, with `read-arg` empty, `concept` chooses between `\__spintent_spfig_intent_tl:prefix(refs)`, with `prefix` placed after the leading `_` when given, and `_(refs)` alone; with `read-arg` given, it is always `\__spintent_spfig_intent_tl:prefix(refs)`.

```

6382     \bool_if:cTF { \__spintent_sp #1 _silent_bool }
6383     {
6384         \tl_set:Nn \__spintent_spfig_intent_arg_tl { _- }
6385     }
6386     {
6387         \tl_if_empty:cTF { \__spintent_sp #1 _read_arg_tl }
6388         {
6389             \bool_if:cTF { \__spintent_sp #1 _concept_bool }
6390             {
6391                 \tl_set:Ne \__spintent_spfig_intent_arg_tl
6392                 {
6393                     -
6394                     \tl_if_empty:cF { \__spintent_sp #1 _prefix_tl }
6395                     { \tl_use:c { \__spintent_sp #1 _prefix_tl } - }
6396                     \__spintent_spfig_intent_tl :prefix( \__spintent_spfig_refs_tl )
6397                 }
6398             }
6399             {
6400                 \tl_set:Ne \__spintent_spfig_intent_arg_tl
6401                 { _ ( \__spintent_spfig_refs_tl ) }
6402             }
6403         }
6404         {
6405             \tl_set:Ne \__spintent_spfig_intent_arg_tl
6406             {
6407                 -
6408                 \tl_if_empty:cF { \__spintent_sp #1 _prefix_tl }
6409                 { \tl_use:c { \__spintent_sp #1 _prefix_tl } - }
6410                 \__spintent_spfig_intent_tl :prefix( \__spintent_spfig_refs_tl )
6411             }
6412         }
6413     }
6414 }

```

(End of definition for `\__spintent_spfig_build_concept_vertices:n`)

`\__spintent_spfig_points_loop:n`

Walks `\__spintent_spfig_pt_seq` a second time, calling `\__spintent_mathmlarg_point:nnn` once per vertex with its `ptn` reference name, looked up under `spAfig` or `spPfig`. Receives the short command name in ‘#1’.

```

6415     \cs_new_protected:Nn \__spintent_spfig_points_loop:n
6416     {
6417         \int_zero:N \__spintent_spfig_pt_idx_int
6418         \seq_map_inline:Nn \__spintent_spfig_pt_seq
6419         {
6420             \int_incr:N \__spintent_spfig_pt_idx_int
6421             \__spintent_mathmlarg_point:nnn
6422             { pt \int_use:N \__spintent_spfig_pt_idx_int }
6423             { sp #1 }
6424             { ##1 }
6425         }
6426     }

```

(End of definition for `\__spintent_spfig_points_loop:n`)

`\__spintent_spfig_mathml:n`

Receives the short command name in ‘#1’. Branches on whether `\__spintent_geo_luaset_points_clist` is empty.

Without vertices, `\__spintent_spfig_build_simple:n` builds the content. A `\MathMLintent` wraps it only when `concept` is `true`; with `concept=false` the content is typeset with no `intent`.

With vertices, `\__spintent_spfig_build_refs:` builds the reference list and `\__spintent_spfig_build_concept` builds the concept `intent`, applied with a single native `\MathMLintent`. Inside, `\__spintent_mathcal:n{A`

$P\rangle\}$ is silenced with `\__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn`; the same is done with `\l__spintent_spfig_symbol_tl` when it is non-empty; the sequence is then walked by `\__spintent_spfig_points_loop:n`. All of this is nested inside a subscript, `\c_math_subscript_token`, which the recursive lookup of the shared `mathml_filter` callback reaches through the sub field of the node. The function `\__spintent_invisible_sep:` precedes both branches. It adds a second sibling so that the sole `<mrow>` does not collapse into `<math>`.

```

6427 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spfig_mathml:n
6428 {
6429   \__spintent_invisible_sep:
6430   \clist_if_empty:NTF \l__spintent_geo_luaset_points_clist
6431   {
6432     \__spintent_spfig_build_simple:n {#1}
6433     \MathMLintent { \l__spintent_spfig_intent_arg_tl }
6434     {
6435       \__spintent_inner_sep:
6436       \str_if_eq:eeTF {#1} { Afig } { \__spintent_mathcal:n { A } }
6437       { \__spintent_mathcal:n { P } }
6438       \tl_if_empty:NF \l__spintent_geo_final_print_tl
6439       {
6440         \c_math_subscript_token { \l__spintent_geo_final_print_tl }
6441       }
6442     }
6443   }
6444   {
6445     \__spintent_spfig_build_refs:
6446     \__spintent_spfig_build_concept_vertices:n {#1}
6447     \MathMLintent { \l__spintent_spfig_intent_arg_tl }
6448     {
6449       \__spintent_inner_sep:
6450       \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
6451       { } { intent = ":silent" }
6452       {
6453         \str_if_eq:eeTF {#1} { Afig } { \__spintent_mathcal:n { A } }
6454         { \__spintent_mathcal:n { P } }
6455       }
6456       \c_math_subscript_token
6457       {
6458         \tl_if_empty:NF \l__spintent_spfig_symbol_tl
6459         {
6460           \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
6461           { } { intent = ":silent" }
6462           { \tl_use:N \l__spintent_spfig_symbol_tl }
6463         }
6464         \__spintent_spfig_points_loop:n {#1}
6465       }
6466     }
6467   }
6468 }

```

(End of definition for `\__spintent_spfig_mathml:n`.)

`\spAfig` Both public commands `\spAfig` and `\spPfig` enforce math mode, open a local group, and delegate execution to `\__spintent_spfig_exec:nnn`.

```

6469 \NewDocumentCommand \spAfig { 0{} d() }
6470 {
6471   \mode_if_math:TF
6472   {
6473     \group_begin:
6474     \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
6475     \tl_if_novalue:nTF {#2}
6476     { \__spintent_spfig_exec:nnn { Afig } {#1} { } }
6477     { \__spintent_spfig_exec:nnn { Afig } {#1} {#2} }
6478     \group_end:
6479   }
6480   { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spAfig } }
6481 }
6482 \NewDocumentCommand \spPfig { 0{} d() }
6483 {
6484   \mode_if_math:TF
6485   {

```

```

6486 \group_begin:
6487   \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
6488   \tl_if_novalue:nTF {#2}
6489     { \__spintent_spfig_exec:nnn { Pfig } {#1} { } }
6490     { \__spintent_spfig_exec:nnn { Pfig } {#1} {#2} }
6491 \group_end:
6492 }
6493 { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spPfig } }
6494 }

```

(End of definition for `\spAfig` and `\spPfig`. These functions are documented on page 31.)

15.53 The commands `\sprad` and `\spdiam`

The user-level commands `\sprad` and `\spdiam` provide a semantic interface for the radius and diameter of a circle.

15.53.1 Definition of variables for `\sprad` and `\spdiam`

The variables `\l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl` and `\l__spintent_sp_rad_diam_word_tl` are scratch variables used by `\__spintent_sp_rad_diam_mathml:n`. `\l__spintent_sp_rad_diam_read_arg_full_tl` is used by `\__spintent_sp_rad_diam_read_arg_print:n` to hold the text to voice when `read-arg` is given.

```

6495 \tl_new:N \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl
6496 \tl_new:N \l__spintent_sp_rad_diam_word_tl
6497 \tl_new:N \l__spintent_sp_rad_diam_read_arg_full_tl

```

(End of definition for `\l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl`, `\l__spintent_sp_rad_diam_word_tl`, and `\l__spintent_sp_rad_diam_read_arg_full_tl`.)

```

\l__spintent_sprad_mode_str
\l__spintent_sprad_sub_index_str
\l__spintent_sprad_read_arg_tl
\l__spintent_spdiam_mode_str
\l__spintent_spdiam_sub_index_str
\l__spintent_spdiam_read_arg_tl

```

Each command has its own copy of the string variables `_mode_str` and `_sub_index_str` and of the token list variable `_read_arg_tl`, which hold the values of the keys `read-cmd`, `sub-index` and `read-arg`.

```

6498 \clist_map_inline:nn { rad , diam }
6499 {
6500   \str_new:c { l__spintent_sp #1 _mode_str }
6501   \str_new:c { l__spintent_sp #1 _sub_index_str }
6502   \tl_new:c { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl }
6503 }

```

(End of definition for `\l__spintent_sprad_mode_str` and others.)

15.53.2 Definition of keys for `\sprad` and `\spdiam`

We define the shared *⟨keys⟩* `read-cmd`, `upper-case`, `sub-index`, `read-sub`, `read-arg`, `concept`, `silent` and `print-sym`.

```

6504 \clist_map_inline:nn { rad , diam }
6505 {
6506   \keys_define:nn { spintent / sp #1 }
6507   {
6508     read-cmd .choices:nn = { school , mathcat }
6509     {
6510       \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
6511       {
6512         {1} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _mode_str } { school } }
6513         {2} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _mode_str } { mathcat } }
6514       }
6515     },
6516     read-cmd .initial:n = school,
6517     read-cmd .value_required:n = true,
6518     read-cmd / unknown .code:n =
6519       \msg_error:nnee { spintent } { unknown-choice }
6520       { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {##1} },
6521     upper-case .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _upper_case_bool },
6522     upper-case .initial:n = false,
6523     upper-case .value_required:n = true,
6524     sub-index .code:n =
6525       { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _sub_index_str } {##1} },
6526     sub-index .initial:n = ,
6527     sub-index .value_required:n = true,
6528     read-sub .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _read_sub_bool },
6529     read-sub .initial:n = false,

```

```

6530     read-sub    .value_required:n = true,
6531     read-arg    .code:n =
6532       { \__spintenc_sanitizate_affix:cn { l__spintenc_sp #1 _read_arg_tl } {##1} },
6533     read-arg    .initial:n = ,
6534     read-arg    .value_required:n = true,
6535     concept     .bool_set:c = { l__spintenc_sp #1 _concept_bool },
6536     concept     .initial:n = true,
6537     concept     .value_required:n = true,
6538     silent      .bool_set:c = { l__spintenc_sp #1 _silent_bool },
6539     silent      .initial:n = false,
6540     silent      .value_required:n = true,
6541     print-sym   .bool_set:c = { l__spintenc_sp #1 _print_sym_bool },
6542     print-sym   .initial:n = false,
6543     print-sym   .value_required:n = true,
6544     unknown     .code:n =
6545       {
6546         \str_set:Nn \__spintenc_command_name_str { sp #1 }
6547         \__spintenc_unknown_keys_cmd:n {##1}
6548       },
6549   }
6550 }

```

🔗 The key `print-sym` is defined for both commands for simplicity, but has no effect on `\sprad`.

(End of definition for `read-cmd` and others.)

15.53.3 Internal functions for `\sprad` and `\spdiam`

`\__spintenc_sp_rad_diam_mathml:n`

The function `\__spintenc_sp_rad_diam_mathml:n` sets `\__spintenc_sp_rad_diam_letra_tl` to the bare letter, `r` or `R` for `\sprad` and `d` or `D` for `\spdiam`, according to `upper-case`; for `\spdiam` with `print-sym=true`, it silently typesets `\diameter` first. Receives the short command name in ‘`#1`’: `rad` or `diam`.

```

6551 \cs_new_protected:Nn \__spintenc_sp_rad_diam_mathml:n
6552 {
6553   \bool_if:cTF { l__spintenc_sp #1 _upper_case_bool }
6554   {
6555     \str_if_eq:eeTF {#1} { rad }
6556     { \tl_set:Nn \__spintenc_sp_rad_diam_letra_tl { R } }
6557     { \tl_set:Nn \__spintenc_sp_rad_diam_letra_tl { D } }
6558   }
6559   {
6560     \str_if_eq:eeTF {#1} { rad }
6561     { \tl_set:Nn \__spintenc_sp_rad_diam_letra_tl { r } }
6562     { \tl_set:Nn \__spintenc_sp_rad_diam_letra_tl { d } }
6563   }
6564   \__spintenc_invisible_sep:
6565   \str_if_eq:eeT {#1} { diam }
6566   {
6567     \bool_if:NT \__spintenc_spdiam_print_sym_bool
6568     { \MathMLintent { :silent } { \diameter } }
6569   }

```

With `silent=true`, the intent is ‘`-`’: the letter alone with the shared queue when there is no `sub-index`, or the letter and the subscript together in one native `\MathMLintent`, with the subscript silenced, when there is.

```

6570   \bool_if:cTF { l__spintenc_sp #1 _silent_bool }
6571   {
6572     \str_if_empty:cTF { l__spintenc_sp #1 _sub_index_str }
6573     {
6574       \__spintenc_luafun_mrow_intent_arg:nn
6575       { } { intent = "- " }
6576       { \__spintenc_sp_rad_diam_letra_tl }
6577     }
6578     {
6579       \MathMLintent { _- }
6580       {
6581         \__spintenc_inner_sep:
6582         \__spintenc_sp_rad_diam_letra_tl
6583         \c_math_subscript_token
6584         {
6585           \MathMLintent { :silent }
6586           { \str_use:c { l__spintenc_sp #1 _sub_index_str } }
6587         }
6588       }

```

```

6589     }
6590 }

```

Otherwise, with `concept=true`, the default, it verbalizes “*radio*” or “*diámetro*”, or the text of `read-arg` instead of that word when given, followed by the `sub-index` if present, as sub- $\langle value \rangle$ or $\langle value \rangle$ alone according to `read-sub`; the letter is not read. With no `sub-index`, the shared queue tags the letter alone. With one, for `read-cmd=school` the letter and the subscript are wrapped together in one native `\MathMLintent` with the subscript silenced, and for `read-cmd=mathcat` the shared queue tags the letter alone and the subscript is left bare.

```

6591 {
6592   \tl_if_empty:cTF { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl }
6593   {
6594     \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
6595     {
6596       \str_if_eq:eeTF {#1} { rad }
6597       { \tl_set:Nn \l__spintent_sp_rad_diam_word_tl { radio } }
6598       { \tl_set:Nn \l__spintent_sp_rad_diam_word_tl { diámetro } }
6599       \str_if_empty:cTF { l__spintent_sp #1 _sub_index_str }
6600       {
6601         \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
6602         { } { intent = "_ \l__spintent_sp_rad_diam_word_tl :nofix" }
6603         { \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl }
6604       }
6605       {
6606         \str_if_eq:eeTF
6607         { \str_use:c { l__spintent_sp #1 _mode_str } } { school }
6608         {
6609           \MathMLintent
6610           {
6611             _ \l__spintent_sp_rad_diam_word_tl -
6612             \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _read_sub_bool } { sub- }
6613             \str_use:c { l__spintent_sp #1 _sub_index_str }
6614           }
6615           {
6616             \__spintent_inner_sep:
6617             \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl
6618             \c_math_subscript_token
6619             {
6620               \MathMLintent { :silent }
6621               { \str_use:c { l__spintent_sp #1 _sub_index_str } }
6622             }
6623           }
6624         }
6625         {
6626           \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
6627           { } { intent = "_ \l__spintent_sp_rad_diam_word_tl :nofix" }
6628           { \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl }
6629           \c_math_subscript_token
6630           { \str_use:c { l__spintent_sp #1 _sub_index_str } }
6631         }
6632       }
6633     }

```

With `concept=false`, the letter itself is read, but only when `read-cmd` is `school`, built in the same way from the letter. With `sub-index`, the letter and the subscript are wrapped together and the subscript is silenced. With `read-cmd=mathcat`, the intent is left empty and MathCAT applies its own rules to the letter and its subscript.

```

6634 {
6635   \str_if_empty:cTF { l__spintent_sp #1 _sub_index_str }
6636   {
6637     \str_if_eq:eeTF
6638     { \str_use:c { l__spintent_sp #1 _mode_str } } { school }
6639     {
6640       \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
6641       { } { intent = "_ \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl -" }
6642       { \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl }
6643     }
6644     { \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl }
6645   }
6646   {
6647     \str_if_eq:eeTF

```

```

6648         { \str_use:c { l__spintent_sp #1 _mode_str } } { school }
6649     {
6650         \MathMLintent
6651         {
6652             _ \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl -
6653             \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _read_sub_bool } { sub- }
6654             \str_use:c { l__spintent_sp #1 _sub_index_str }
6655         }
6656         {
6657             \__spintent_inner_sep:
6658             \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl
6659             \c_math_subscript_token
6660             {
6661                 \MathMLintent { :silent }
6662                 { \str_use:c { l__spintent_sp #1 _sub_index_str } }
6663             }
6664         }
6665     }
6666     {
6667         \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl
6668         \c_math_subscript_token
6669         { \str_use:c { l__spintent_sp #1 _sub_index_str } }
6670     }
6671 }
6672 }
6673 }
6674 { \__spintent_sp_rad_diam_read_arg_print:n {#1} }
6675 }
6676 }

```

(End of definition for `\__spintent_sp_rad_diam_mathml:n`.)

`\__spintent_sp_rad_diam_read_arg_print:n`

With `read-arg` given, `sub-index/read-sub` are ignored for the *spoken* content; the subscript, if any, still displays, silenced. With `concept=true`, the default, `\l__spintent_sp_rad_diam_read_arg_full_tl` becomes “*radio*”/“*diámetro*” followed by `read-arg`’s text; with `false`, `read-arg`’s text alone. Combined natively, regardless of `read-cmd`: with no `sub-index`, the shared queue tags the letter alone; with one, letter and subscript are wrapped together in one native `\MathMLintent`.

```

6677 \cs_new_protected:Nn \__spintent_sp_rad_diam_read_arg_print:n
6678 {
6679     \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
6680     {
6681         \str_if_eq:eeTF {#1} { rad }
6682         {
6683             \tl_set:Nc \l__spintent_sp_rad_diam_read_arg_full_tl
6684             { radio- \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl } }
6685         }
6686         {
6687             \tl_set:Nc \l__spintent_sp_rad_diam_read_arg_full_tl
6688             { diámetro- \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl } }
6689         }
6690     }
6691     {
6692         \tl_set_eq:Nc \l__spintent_sp_rad_diam_read_arg_full_tl
6693         { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl }
6694     }
6695     \str_if_empty:cTF { l__spintent_sp #1 _sub_index_str }
6696     {
6697         \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
6698         { } { intent = " \l__spintent_sp_rad_diam_read_arg_full_tl :nofix" }
6699         { \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl }
6700     }
6701     {
6702         \MathMLintent
6703         { _ \l__spintent_sp_rad_diam_read_arg_full_tl :nofix }
6704         {
6705             \__spintent_inner_sep:
6706             \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl
6707             \c_math_subscript_token
6708             {
6709                 \MathMLintent { :silent }
6710                 { \str_use:c { l__spintent_sp #1 _sub_index_str } }

```

```

6711         }
6712     }
6713 }
6714 }

```

(End of definition for `\__spintent_sp_rad_diam_read_arg_print:n`.)

`\__spintent_sp_rad_diam_exec:nn`

The function `\__spintent_sp_rad_diam_exec:nn` receives the *short name* of the command passed in ‘#1’ and the optional *keys* passed in ‘#2’ then delegating the rendering to `\__spintent_sp_rad_diam_mathml:n`.

```

6715 \cs_new_protected:Nn \__spintent_sp_rad_diam_exec:nn
6716 {
6717     \keys_set:nn { spintent / sp #1 } {#2}
6718     \__spintent_sp_rad_diam_mathml:n {#1}
6719 }

```

(End of definition for `\__spintent_sp_rad_diam_exec:nn`.)

`\sprad`
`\spdiam`

Both public commands `\sprad` and `\spdiam` enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to `\__spintent_sp_rad_diam_exec:nn`.

```

6720 \NewDocumentCommand \sprad { 0{} }
6721 {
6722     \mode_if_math:TF
6723     {
6724         \group_begin:
6725         \attribute \__spintent_scope_attr_int = 1
6726         \__spintent_sp_rad_diam_exec:nn { rad } {#1}
6727         \group_end:
6728     }
6729     { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \sprad } }
6730 }
6731 \NewDocumentCommand \spdiam { 0{} }
6732 {
6733     \mode_if_math:TF
6734     {
6735         \group_begin:
6736         \attribute \__spintent_scope_attr_int = 1
6737         \__spintent_sp_rad_diam_exec:nn { diam } {#1}
6738         \group_end:
6739     }
6740     { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spdiam } }
6741 }

```

(End of definition for `\sprad` and `\spdiam`. These functions are documented on page 34.)

15.54 The command `\spcirc`

The user command `\spcirc` provides a semantic interface for a circle or a circumference, using the delimited-optional argument syntax `d()`. The argument holds a required center point and an optional radius, separated by a comma. The shape of the radius decides whether it is a pure number, a measure, number + unit, a bare letter or a two-letter segment, and it is processed respectively with `\spnum`, `\spunit` and `\spside/\spmside`.

15.54.1 Definition of variables for `\spcirc`

`\__spintent_geo_luaset_circ_radio_type_str`
`\__spintent_geo_luaset_circ_radio_raw_str`

Shared outputs of `\__spintent_luafun_geo_circ_parse_and_set:n`. The variable `\__spintent_geo_luaset_circ_radio_type_str` holds one of *number*, *measure*, *label*, *segment*, or an empty string when no radius was given. `\__spintent_geo_luaset_circ_radio_raw_str` holds the corresponding raw text, ready to be forwarded to the subcommand that renders it.

```

6742 \str_new:N \__spintent_geo_luaset_circ_radio_type_str
6743 \str_new:N \__spintent_geo_luaset_circ_radio_raw_str

```

(End of definition for `\__spintent_geo_luaset_circ_radio_type_str` and `\__spintent_geo_luaset_circ_radio_raw_str`.)

`\__spintent_spcirc_mode_str`
`\__spintent_spcirc_prefix_tl`
`\__spintent_spcirc_print_sym_str`
`\__spintent_spcirc_read_sty_str`
`\__spintent_spcirc_radio_sty_str`
`\__spintent_spcirc_sub_index_str`
`\__spintent_spcirc_read_arg_tl`

These variables store the values set by the keys. The variable `\__spintent_spcirc_mode_str` stores *read-cmd* and `\__spintent_spcirc_prefix_tl` stores *prefix*. The variable `\__spintent_spcirc_print_sym_str` stores *print-sym*, either *usual* or *odot*. The variable `\__spintent_spcirc_read_sty_str` stores *read-sty*, either *circun* or *circulo*. The variable `\__spintent_spcirc_radio_sty_str` stores *radio-sty*, only meaningful when the radius is a segment. The variable `\__spintent_spcirc_sub_index_str` stores *sub-index* and `\__spintent_spcirc_read_arg_tl` stores *read-arg*.

```

6744 \str_new:N \__spintent_spcirc_mode_str

```

```

6745 \tl_new:N \__spintent_spcirc_prefix_tl
6746 \str_new:N \__spintent_spcirc_print_sym_str
6747 \str_new:N \__spintent_spcirc_read_sty_str
6748 \str_new:N \__spintent_spcirc_radio_sty_str
6749 \str_new:N \__spintent_spcirc_sub_index_str
6750 \tl_new:N \__spintent_spcirc_read_arg_tl

```

(End of definition for `\__spintent_spcirc_mode_str` and others.)

```

\__spintent_spcirc_articulo_str
\__spintent_spcirc_word_tl

```

The variable `\__spintent_spcirc_articulo_str` is set by `\__spintent_spcirc_word_and_article:` to `la` or `el`, matching the gender of the chosen word. The variable `\__spintent_spcirc_word_tl` stores that word, `circunferencia` or `círculo`, or the `read-arg` override; it is used by `\__spintent_spcirc_exec:nn`.

```

6751 \str_new:N \__spintent_spcirc_articulo_str
6752 \tl_new:N \__spintent_spcirc_word_tl

```

(End of definition for `\__spintent_spcirc_articulo_str` and `\__spintent_spcirc_word_tl`.)

```

\__spintent_spcirc_has_arg_bool
\__spintent_spcirc_intent_tl
\__spintent_spcirc_intent_arg_tl
\__spintent_spcirc_connector_tl
\__spintent_spcirc_connector_arg_tl
\__spintent_spcirc_radio_arg_tl

```

The variable `\__spintent_spcirc_has_arg_bool` stores whether the optional argument `d()` was given. The variable `\__spintent_spcirc_intent_tl` stores the word `circunferencia` or `círculo`, followed by the `sub-index` suffix if present. The variable `\__spintent_spcirc_connector_tl` stores `de-centro-en`. The variables `\__spintent_spcirc_intent_arg_tl` and `\__spintent_spcirc_connector_arg_tl` store the `intent` passed to `\MathMLintent` for the word and for the connector, where the center is referenced as `$pt`. The variable `\__spintent_spcirc_radio_arg_tl` stores the `intent` of the radius, spoken on the delimiter `,`.

```

6753 \bool_new:N \__spintent_spcirc_has_arg_bool
6754 \tl_new:N \__spintent_spcirc_intent_tl
6755 \tl_new:N \__spintent_spcirc_intent_arg_tl
6756 \tl_new:N \__spintent_spcirc_connector_tl
6757 \tl_new:N \__spintent_spcirc_connector_arg_tl
6758 \tl_new:N \__spintent_spcirc_radio_arg_tl

```

(End of definition for `\__spintent_spcirc_has_arg_bool` and others.)

15.54.2 Definition of error messages for `\spcirc`

```
spcirc-invalid-arg
```

The “error” `spcirc-invalid-arg` is raised when the argument does not match a single center point, optionally followed by a comma and a valid radius shape.

```

6759 \msg_new:nnnn { spintent } { spcirc-invalid-arg }
6760 {
6761   Invalid~argument~'#1'~for~'\token_to_str:N \spcirc'~\msg_line_context:.
6762 }
6763 {
6764   The~argument~must~have~the~form~'(center)'~or~'(center,~radius)'.
6765 }

```

(End of definition for `spcirc-invalid-arg`.)

15.54.3 Definition of keys for `\spcirc`

```

read-cmd
prefix
print-sym
read-sty
diameter
radio-sty
sub-index
read-sub
read-arg
silent
concept
spside
spmside
unknown

```

We define the *⟨keys⟩* `read-cmd`, `prefix`, `print-sym`, `read-sty`, `diameter`, `radio-sty`, `sub-index`, `read-sub`, `read-arg`, `silent` and `concept`.

```

6766 \keys_define:nn { spintent / spcirc }
6767 {
6768   read-cmd .choices:nn = { school , mathcat }
6769   {
6770     \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
6771     {
6772       {1}
6773       {
6774         \str_set:Nn \__spintent_spcirc_mode_str { school }
6775         \keys_set:nn { spintent / spside } { read-cmd = school }
6776         \keys_set:nn { spintent / spmside } { read-cmd = school }
6777       }
6778       {2}
6779       {
6780         \str_set:Nn \__spintent_spcirc_mode_str { mathcat }
6781         \keys_set:nn { spintent / spside } { read-cmd = mathcat }
6782         \keys_set:nn { spintent / spmside } { read-cmd = mathcat }

```

```

6783         }
6784     }
6785 },
6786 read-cmd .initial:n = school,
6787 read-cmd .value_required:n = true,
6788 read-cmd / unknown .code:n =
6789     \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
6790     { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },
6791 prefix .code:n =
6792     { \__spintent_sanitiz_ affix:Nn \__spintent_spcirc_prefix_tl {#1} },
6793 prefix .initial:n = ,
6794 prefix .value_required:n = true,
6795 print-sym .choices:nn = { usual , odot }
6796 {
6797     \int_case:nn { \_keys_choice_int }
6798     {
6799         {1} { \str_set:Nn \__spintent_spcirc_print_sym_str { usual } }
6800         {2} { \str_set:Nn \__spintent_spcirc_print_sym_str { odot } }
6801     }
6802 },
6803 print-sym .initial:n = odot,
6804 print-sym .value_required:n = true,
6805 print-sym / unknown .code:n =
6806     \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
6807     { print-sym } { usual,~odot } { \exp_not:n {#1} },
6808 read-sty .choices:nn = { circun , circulo }
6809 {
6810     \int_case:nn { \_keys_choice_int }
6811     {
6812         {1} { \str_set:Nn \__spintent_spcirc_read_sty_str { circun } }
6813         {2} { \str_set:Nn \__spintent_spcirc_read_sty_str { circulo } }
6814     }
6815 },
6816 read-sty .initial:n = circun,
6817 read-sty .value_required:n = true,
6818 read-sty / unknown .code:n =
6819     \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
6820     { read-sty } { circun,~circulo } { \exp_not:n {#1} },
6821 diameter .bool_set:N = \__spintent_spcirc_diameter_bool,
6822 diameter .initial:n = false,
6823 diameter .value_required:n = true,
6824 radio-sty .choices:nn = { side , mside }
6825 {
6826     \int_case:nn { \_keys_choice_int }
6827     {
6828         {1} { \str_set:Nn \__spintent_spcirc_radio_sty_str { side } }
6829         {2} { \str_set:Nn \__spintent_spcirc_radio_sty_str { mside } }
6830     }
6831 },
6832 radio-sty .initial:n = mside,
6833 radio-sty .value_required:n = true,
6834 radio-sty / unknown .code:n =
6835     \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
6836     { radio-sty } { side,~mside } { \exp_not:n {#1} },
6837 sub-index .code:n =
6838     { \str_set:Nn \__spintent_spcirc_sub_index_str {#1} },
6839 sub-index .initial:n = ,
6840 sub-index .value_required:n = true,
6841 read-sub .bool_set:N = \__spintent_spcirc_read_sub_bool,
6842 read-sub .initial:n = false,
6843 read-sub .value_required:n = true,
6844 read-arg .code:n =
6845     { \__spintent_sanitiz_ affix:Nn \__spintent_spcirc_read_arg_tl {#1} },
6846 read-arg .initial:n = ,
6847 read-arg .value_required:n = true,
6848 silent .bool_set:N = \__spintent_spcirc_silent_bool,
6849 silent .initial:n = false,
6850 silent .value_required:n = true,
6851 concept .bool_set:N = \__spintent_spcirc_concept_bool,
6852 concept .initial:n = true,
6853 concept .value_required:n = true,

```

```

6854     spside      .meta:nn = { spintent / spside } {#1},
6855     spside      .value_required:n = true,
6856     spmside     .meta:nn = { spintent / spmside } {#1},
6857     spmside     .value_required:n = true,
6858     unknown     .code:n =
6859     {
6860         \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spcirc }
6861         \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
6862     },
6863 }

```

(End of definition for read-cmd and others.)

15.54.4 Internal functions for \spcirc

__spintent_spcirc_sym: Typesets **\bigodot** or the plain letter C, according to print-sym.

```

6864 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spcirc_sym:
6865 {
6866     \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spcirc_print_sym_str { odot }
6867     {
6868         \group_begin:
6869         \textstyle\bigodot
6870         \group_end:
6871     }
6872     { C }
6873 }

```

(End of definition for __spintent_spcirc_sym:.)

__spintent_spcirc_word_and_article: Sets \l__spintent_spcirc_word_tl to read-arg or circunferencia/círculo from read-sty, and \l__spintent_spcirc_articulo_str to the matching article, which always follows read-sty even when read-arg overrides the word.

```

6874 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spcirc_word_and_article:
6875 {
6876     \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spcirc_read_arg_tl
6877     {
6878         \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spcirc_read_sty_str { circun }
6879         {
6880             \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_word_tl { circunferencia }
6881             \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_articulo_str { la }
6882         }
6883         {
6884             \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_word_tl { círculo }
6885             \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_articulo_str { el }
6886         }
6887     }
6888     {
6889         \tl_set:NV \l__spintent_spcirc_word_tl \l__spintent_spcirc_read_arg_tl
6890         \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spcirc_read_sty_str { circun }
6891         { \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_articulo_str { la } }
6892         { \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_articulo_str { el } }
6893     }
6894 }

```

(End of definition for __spintent_spcirc_word_and_article:.)

__spintent_spcirc_radio_print: Branches on \l__spintent_geo_luaset_circ_radio_type_str, reusing \spnum/\spunit/\spside/\spmside directly rather than reimplementing any parsing.

```

6895 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spcirc_radio_print:
6896 {
6897     \str_case:Vn \l__spintent_geo_luaset_circ_radio_type_str
6898     {
6899         { number }
6900         { \exp_args:Ne \spnum { \l__spintent_geo_luaset_circ_radio_raw_str } }
6901         { measure }
6902         { \exp_args:Ne \spunit { \l__spintent_geo_luaset_circ_radio_raw_str } }
6903         { label } { \l__spintent_geo_luaset_circ_radio_raw_str }
6904         { segment }
6905         {
6906             \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spcirc_radio_sty_str { side }

```

```

6907         { \exp_args:Ne \spside { \l__spintent_geo_luaset_circ_radio_raw_str } }
6908         { \exp_args:Ne \spmside { \l__spintent_geo_luaset_circ_radio_raw_str } }
6909     }
6910 }
6911 }

```

(End of definition for `\__spintent_spcirc_radio_print:`.)

`\__spintent_spcirc_build_concept:`

Builds the words `\l__spintent_spcirc_intent_tl`, with `\__spintent_spcirc_word_and_article:` and an optional `sub-index` suffix, and `\l__spintent_spcirc_connector_tl`, `de-centro-en`. Both are built even when `\l__spintent_spcirc_has_arg_bool` is `false`, although `\__spintent_spcirc_mathml:` does not use them in that case. The center is not concatenated into them: it is read by reference with `\__spintent_mathmlarg_point:nnn`.

```

6912 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spcirc_build_concept:
6913 {
6914     \__spintent_spcirc_word_and_article:
6915     \tl_set:Nc \l__spintent_spcirc_intent_tl { \l__spintent_spcirc_word_tl }
6916     \str_if_empty:NF \l__spintent_spcirc_sub_index_str
6917     {
6918         \tl_put_right:Nc \l__spintent_spcirc_intent_tl
6919         {
6920             -
6921             \bool_if:NT \l__spintent_spcirc_read_sub_bool { sub - }
6922             \l__spintent_spcirc_sub_index_str
6923         }
6924     }
6925     \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_connector_tl { de-centro-en }

```

The key `silent`, when `true`, overrides `\l__spintent_spcirc_intent_arg_tl`, `\l__spintent_spcirc_connector_arg_tl` and `\l__spintent_spcirc_radio_arg_tl` with ‘`_-`’, regardless of `read-arg`.

```

6926     \bool_if:NTF \l__spintent_spcirc_silent_bool
6927     {
6928         \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_intent_arg_tl { _- }
6929         \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_connector_arg_tl { _- }
6930         \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_radio_arg_tl { _- }
6931     }

```

With `concept=true`, `\l__spintent_spcirc_intent_arg_tl` is `_l__spintent_spcirc_intent_tl` alone, with `prefix` placed after the leading `_` when given; `\l__spintent_spcirc_connector_arg_tl` is `_l__spintent_spcirc_connector_tl:prefix($pt)`; and `\l__spintent_spcirc_radio_arg_tl` is the literal `_y-radio-`, or `_y-diámetro-` when `diameter` is `true`, spoken on the delimiter `,` before the reading of `\__spintent_spcirc_radio_print:`.

```

6932     {
6933         \bool_if:NTF \l__spintent_spcirc_concept_bool
6934         {
6935             \tl_set:Nc \l__spintent_spcirc_intent_arg_tl
6936             {
6937                 -
6938                 \tl_if_empty:NF \l__spintent_spcirc_prefix_tl
6939                 { \tl_use:N \l__spintent_spcirc_prefix_tl - }
6940                 \l__spintent_spcirc_intent_tl
6941             }
6942             \tl_set:Nc \l__spintent_spcirc_connector_arg_tl
6943             { _ \l__spintent_spcirc_connector_tl :prefix( $ pt ) }
6944             \bool_if:NTF \l__spintent_spcirc_diameter_bool
6945             { \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_radio_arg_tl { _y-diámetro- } }
6946             { \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_radio_arg_tl { _y-radio- } }
6947         }

```

With `concept=false` and `read-arg` empty, the same ‘`_-`’ and `_( $pt )` silencing applies as with `silent`. With `read-arg` given, none of the three is silenced; the connector and the words `y-radio` and `y-diámetro` are fixed and `read-arg` does not change them.

```

6948     {
6949         \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spcirc_read_arg_tl
6950         {
6951             \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_intent_arg_tl { _- }
6952             \tl_set:Nc \l__spintent_spcirc_connector_arg_tl { _ ( $ pt ) }
6953             \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_radio_arg_tl { _- }
6954         }

```

```

6955         {
6956             \tl_set:Ne \l__spintenc_spcirc_intent_arg_tl
6957             { _ \l__spintenc_spcirc_intent_tl }
6958             \tl_set:Ne \l__spintenc_spcirc_connector_arg_tl
6959             { _ \l__spintenc_spcirc_connector_tl :prefix( $ pt ) }
6960             \bool_if:NTF \l__spintenc_spcirc_diameter_bool
6961             { \tl_set:Nn \l__spintenc_spcirc_radio_arg_tl { _y-diámetro- } }
6962             { \tl_set:Nn \l__spintenc_spcirc_radio_arg_tl { _y-radio- } }
6963         }
6964     }
6965 }
6966 }

```

(End of definition for `\__spintenc_spcirc_build_concept:`.)

`\__spintenc_spcirc_exec:nn` Receives the `d()` argument in ‘#2’, which is an explicit empty group when omitted because `\spcirc` converts `-NoValue-` to `{ }` before calling `\__spintenc_spcirc_exec:nn`. When the group is empty, the function sets `\__spintenc_spcirc_has_arg_bool` to `false` and does not call `\__spintenc_luafun_geo_circ_parse_and_set:n`. Otherwise it calls that function, reports `spcirc-invalid-arg` on failure and delegates to `\__spintenc_spcirc_mathml:`, which calls `\__spintenc_spcirc_build_concept:`.

Before processing the $\langle argument \rangle$, it sets the optional $\langle keys \rangle$ passed in ‘#1’.

```

6967 \cs_new_protected:Nn \__spintenc_spcirc_exec:nn
6968 {
6969     \keys_set:nn { spintenc / spcirc } {#1}
6970     \tl_if_empty:nTF {#2}
6971     {
6972         \bool_set_false:N \l__spintenc_spcirc_has_arg_bool
6973     }
6974     {
6975         \bool_set_true:N \l__spintenc_spcirc_has_arg_bool
6976         \__spintenc_luafun_geo_circ_parse_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
6977         \str_if_eq:VnT \l__spintenc_geo_luaset_error_str { true }
6978         {
6979             \msg_error:nne { spintenc } { spcirc-invalid-arg } { \exp_not:n {#2} }
6980         }
6981     }
6982     \__spintenc_spcirc_mathml:
6983 }

```

(End of definition for `\__spintenc_spcirc_exec:nn`.)

`\__spintenc_spcirc_mathml:` Calls `\__spintenc_spcirc_build_concept:` and wraps the symbol `\l__spintenc_spcirc_intent_arg_tl` in its own native `\MathMLintent`. This is the whole result when `\l__spintenc_spcirc_has_arg_bool` is `false`, that is, for `\spcirc` with no $(\dots)$.

Otherwise, the group $(center)$, held in `\l__spintenc_spcirc_connector_arg_tl`, follows as a separate sibling, outside the `\MathMLintent` of the symbol. When a radius is present, the delimiter `,` after the center carries `\l__spintenc_spcirc_radio_arg_tl` and `\__spintenc_spcirc_radio_print:` follows as a sibling; with `silent=true`, it is wrapped in a literal `‘_’` `\MathMLintent` instead.

The symbol and, when `sub-index` is given, its subscript number are silenced separately with `\__spintenc_luafun_mrow_intent_arg:nn`, one queue entry per leaf. The delimiter `(` is silenced in the same way but without the usual `{\dots}` around the character, so that `\uamml` keeps its math class and produces `<mo>` instead of `<mi>`.

The final `)`, which follows `\__spintenc_spcirc_radio_print:`, is typeset as `\rparen` inside its own native `\MathMLintent{:silent}`, outside the shared queue.

The center itself is read through `\__spintenc_mathmlarg_point:nnn`, referenced as `$pt`.

```

6984 \cs_new_protected:Nn \__spintenc_spcirc_mathml:
6985 {
6986     \__spintenc_invisible_sep:
6987     \__spintenc_spcirc_build_concept:
6988     \MathMLintent { \l__spintenc_spcirc_intent_arg_tl }
6989     {
6990         \__spintenc_inner_sep:
6991         \__spintenc_luafun_mrow_intent_arg:nn
6992         { } { intent = ":silent" }
6993         { \__spintenc_spcirc_sym: }
6994         \str_if_empty:NF \l__spintenc_spcirc_sub_index_str

```

```

6995         {
6996             \c_math_subscript_token
6997             {
6998                 \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
6999                 { } { intent = ":silent" }
7000                 { \__spintent_spcirc_sub_index_str }
7001             }
7002         }
7003     }
7004     \bool_if:NT \__spintent_spcirc_has_arg_bool
7005     {
7006         \str_if_empty:NTF \__spintent_geo_luaset_circ_radio_type_str
7007         {
7008             \MathMLintent { \__spintent_spcirc_connector_arg_tl }
7009             {
7010                 \__spintent_inner_sep:
7011                 \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn { } { intent = ":silent" } \lparen
7012                 \__spintent_mathmlarg_point:nnV { pt } { spcirc }
7013                 \__spintent_geo_luaset_points_clist
7014                 \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn { } { intent = ":silent" } \rparen
7015             }
7016         }
7017         {
7018             \MathMLintent { \__spintent_spcirc_connector_arg_tl }
7019             {
7020                 \__spintent_inner_sep:
7021                 \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn { } { intent = ":silent" } \lparen
7022                 \__spintent_mathmlarg_point:nnV { pt } { spcirc }
7023                 \__spintent_geo_luaset_points_clist
7024             }
7025             \MathMLintent { \__spintent_spcirc_radio_arg_tl } { , }
7026             \bool_if:NTF \__spintent_spcirc_silent_bool
7027             {
7028                 \MathMLintent { _- }
7029                 {
7030                     \__spintent_inner_sep:
7031                     \__spintent_spcirc_radio_print:
7032                 }
7033             }
7034             { \__spintent_spcirc_radio_print: }
7035             \MathMLintent { :silent } { \rparen }
7036         }
7037     }
7038 }

```

(End of definition for `\__spintent_spcirc_mathml:`.)

`\spcirc` The public command `\spcirc` enforces math mode, opens a local group, and delegates execution to `\__spintent_spcirc_exec:nn`. An omitted radius forwards an explicit empty group instead of the `-NoValue-` marker.

```

7039 \NewDocumentCommand \spcirc { 0{ } d() }
7040 {
7041     \mode_if_math:TF
7042     {
7043         \group_begin:
7044         \attribute \__spintent_scope_attr_int = 1
7045         \tl_if_novalue:nTF {#2}
7046         { \__spintent_spcirc_exec:nn {#1} { } }
7047         { \__spintent_spcirc_exec:nn {#1} {#2} }
7048         \group_end:
7049     }
7050     { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spcirc } }
7051 }

```

(End of definition for `\spcirc`. This function is documented on page 35.)

15.55 The commands `\spAcirc` and `\spPcirc`

The user commands `\spAcirc` and `\spPcirc` typeset the area and the perimeter of a circle or a circumference. The argument follows `\spcirc`'s own point-and-radius grammar for a real center, with an optional radius; when no comma is present and no valid center is found, it falls back to a bare number/letter shortcut, reusing

the same Lua entry point as `\spAfig`/`\spPfig`. A table letter matched by that fallback is rejected, since it has no meaning for a circle.

15.55.1 Definition of variables for `\spAcirc` and `\spPcirc`

These variables store the value set by each corresponding key: `read-cmd`, `print-sym`, `read-sty`, `sub-index`, `prefix` and `read-arg`, respectively.

```
\__spinttent_spAcirc_mode_str
\__spinttent_spPcirc_mode_str
\__spinttent_spAcirc_print_sym_str
\__spinttent_spPcirc_print_sym_str
\__spinttent_spAcirc_read_sty_str
\__spinttent_spPcirc_read_sty_str
\__spinttent_spAcirc_sub_index_str
\__spinttent_spPcirc_sub_index_str
\__spinttent_spAcirc_prefix_tl
\__spinttent_spPcirc_prefix_tl
\__spinttent_spAcirc_read_arg_tl
\__spinttent_spPcirc_read_arg_tl
```

```
7052 \clist_map_inline:nn { Acirc , Pcirc }
7053 {
7054   \str_new:c { \__spinttent_sp #1 _mode_str      }
7055   \str_new:c { \__spinttent_sp #1 _print_sym_str }
7056   \str_new:c { \__spinttent_sp #1 _read_sty_str  }
7057   \str_new:c { \__spinttent_sp #1 _sub_index_str }
7058   \tl_new:c { \__spinttent_sp #1 _prefix_tl     }
7059   \tl_new:c { \__spinttent_sp #1 _read_arg_tl   }
7060 }
```

(End of definition for `\__spinttent_spAcirc_mode_str` and others.)

The variable `\__spinttent_spcircfig_luaset_comma_str` is set by `\__spinttent_luafun_spcircfig_comma:` and stores `true` when the argument has a comma.

```
7061 \str_new:N \__spinttent_spcircfig_luaset_comma_str
```

(End of definition for `\__spinttent_spcircfig_luaset_comma_str`.)

The variable `\__spinttent_spcircfig_short_bool` stores whether the argument was resolved as the short number or letter form, with `\__spinttent_luafun_geo_afig_parse_and_set:n` or `\__spinttent_luafun_geo_pfig_parse_and_set:n`, and not as a circle.

```
7062 \bool_new:N \__spinttent_spcircfig_short_bool
```

(End of definition for `\__spinttent_spcircfig_short_bool`.)

The variable `\__spinttent_spcircfig_op_tl` stores «*área*» or «*perímetro*». The variable `\__spinttent_spcircfig_del_word_tl`, set by `\__spinttent_spcircfig_del_word:n`, stores the word that follows the operator. The variable `\__spinttent_spcircfig_intent_tl` stores the spoken phrase: that word, an optional `sub-index` suffix and, when a center is given, `-con-centro-en`; the center is read by reference with `\__spinttent_mathmlarg_point:nnn`. The variable `\__spinttent_spcircfig_intent_arg_tl` stores the intent being built.

```
7063 \tl_new:N \__spinttent_spcircfig_op_tl
7064 \tl_new:N \__spinttent_spcircfig_del_word_tl
7065 \tl_new:N \__spinttent_spcircfig_intent_tl
7066 \tl_new:N \__spinttent_spcircfig_intent_arg_tl
```

(End of definition for `\__spinttent_spcircfig_op_tl` and others.)

15.55.2 Definition of error messages for `\spAcirc` and `\spPcirc`

The “error”s `spAcirc-invalid-arg` and `spPcirc-invalid-arg` are raised when the argument does not match any of the accepted forms: empty, a center point, optionally followed by a comma and a radius, or a bare number/letter.

```
7067 \clist_map_inline:nn { Acirc , Pcirc }
7068 {
7069   \msg_new:nnnn { spinttent } { sp #1 -invalid-arg }
7070   {
7071     Invalid~argument~'##2'~for~'\tl_trim_spaces:n {##1}'~\msg_line_context:.
7072   }
7073   {
7074     See~the~manual~for~the~accepted~argument~forms.
7075   }
}
```

(End of definition for `spAcirc-invalid-arg` and `spPcirc-invalid-arg`.)

15.55.3 Definition of keys for `\spAcirc` and `\spPcirc`

We define the shared (*keys*) `read-cmd`, `prefix`, `print-sym`, `read-sty`, `concept`, `sub-index`, `read-sub`, `read-arg` and `silent`.

```
7076 \keys_define:nn { spinttent / sp #1 }
7077 {
7078   read-cmd .choices:nn = { school , mathcat }
```

```

7079     {
7080         \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
7081         {
7082             {1} { \str_set:cn { l__spinttent_sp #1 _mode_str } { school } }
7083             {2} { \str_set:cn { l__spinttent_sp #1 _mode_str } { mathcat } }
7084         }
7085     },
7086     read-cmd .initial:n = school,
7087     read-cmd .value_required:n = true,
7088     read-cmd / unknown .code:n =
7089         \msg_error:nneee { spinttent } { unknown-choice }
7090         { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {##1} },
7091     prefix .code:n =
7092         { \__spinttent_sanitizize_affix:cn { l__spinttent_sp #1 _prefix_tl } {##1} },
7093     prefix .initial:n = ,
7094     prefix .value_required:n = true,
7095     print-sym .choices:nn = { usual , odot }
7096     {
7097         \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
7098         {
7099             {1} { \str_set:cn { l__spinttent_sp #1 _print_sym_str } { usual } }
7100             {2} { \str_set:cn { l__spinttent_sp #1 _print_sym_str } { odot } }
7101         }
7102     },
7103     print-sym .initial:n = odot,
7104     print-sym .value_required:n = true,
7105     print-sym / unknown .code:n =
7106         \msg_error:nneee { spinttent } { unknown-choice }
7107         { print-sym } { usual,~odot } { \exp_not:n {##1} },
7108     read-sty .choices:nn = { circun , circulo }
7109     {
7110         \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
7111         {
7112             {1} { \str_set:cn { l__spinttent_sp #1 _read_sty_str } { circun } }
7113             {2} { \str_set:cn { l__spinttent_sp #1 _read_sty_str } { circulo } }
7114         }
7115     },
7116     read-sty .initial:n = circun,
7117     read-sty .value_required:n = true,
7118     read-sty / unknown .code:n =
7119         \msg_error:nneee { spinttent } { unknown-choice }
7120         { read-sty } { circun,~circulo } { \exp_not:n {##1} },
7121     concept .bool_set:c = { l__spinttent_sp #1 _concept_bool },
7122     concept .initial:n = true,
7123     concept .value_required:n = true,
7124     sub-index .code:n =
7125         { \str_set:cn { l__spinttent_sp #1 _sub_index_str } {##1} },
7126     sub-index .initial:n = ,
7127     sub-index .value_required:n = true,
7128     read-sub .bool_set:c = { l__spinttent_sp #1 _read_sub_bool },
7129     read-sub .initial:n = false,
7130     read-sub .value_required:n = true,
7131     read-arg .code:n =
7132         { \__spinttent_sanitizize_affix:cn { l__spinttent_sp #1 _read_arg_tl } {##1} },
7133     read-arg .initial:n = ,
7134     read-arg .value_required:n = true,
7135     silent .bool_set:c = { l__spinttent_sp #1 _silent_bool },
7136     silent .initial:n = false,
7137     silent .value_required:n = true,
7138     unknown .code:n =
7139     {
7140         \str_set:Nn \l__spinttent_command_name_str { sp #1 }
7141         \__spinttent_unknown_keys_cmd:n {##1}
7142     },
7143 }
7144 }

```

(End of definition for read-cmd and others.)

15.55.4 Internal functions for `\spAcirc` and `\spPcirc`

`\__spinttent_spcircfig_sym:n` Typesets `\bigodot` or the plain letter C, according to `print-sym`. Receives the short command name in ‘`#1`’.

```

7145 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spcircfig_sym:n
7146 {
7147   \str_if_eq:vnTF { \__spinttent_sp #1 _print_sym_str } { odot }
7148   { \bigodot }
7149   { C }
7150 }
```

(End of definition for `\__spinttent_spcircfig_sym:n`.)

`\__spinttent_spcircfig_word_and_article:n` Sets `\l__spinttent_spcirc_word_tl` to `read-arg` or `circunferencia/círculo` from `read-sty`, and `\l__spinttent_spcirc_articulo_str` to the matching article, which always follows `read-sty` even when `read-arg` overrides the word. Receives the short command name in ‘`#1`’.

```

7151 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spcircfig_word_and_article:n
7152 {
7153   \str_if_eq:vnTF { \__spinttent_sp #1 _read_sty_str } { circun }
7154   { \str_set:Nn \l__spinttent_spcirc_articulo_str { la } }
7155   { \str_set:Nn \l__spinttent_spcirc_articulo_str { el } }
7156   \tl_if_empty:cTF { \__spinttent_sp #1 _read_arg_tl }
7157   {
7158     \str_if_eq:vnTF { \__spinttent_sp #1 _read_sty_str } { circun }
7159     { \tl_set:Nn \l__spinttent_spcirc_word_tl { circunferencia } }
7160     { \tl_set:Nn \l__spinttent_spcirc_word_tl { círculo } }
7161   }
7162   {
7163     \tl_set:Ne \l__spinttent_spcirc_word_tl
7164     {
7165       \tl_use:c { \__spinttent_sp #1 _read_arg_tl }
7166     }
7167   }
7168 }
```

(End of definition for `\__spinttent_spcircfig_word_and_article:n`.)

`\__spinttent_spcircfig_del_word:n` Sets `\l__spinttent_spcircfig_del_word_tl` to the word of `\__spinttent_spcircfig_word_and_article:n`, prefixed with `del-` or `de-la-`. Receives the short command name in ‘`#1`’.

```

7169 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spcircfig_del_word:n
7170 {
7171   \__spinttent_spcircfig_word_and_article:n {#1}
7172   \str_if_eq:VnTF \l__spinttent_spcirc_articulo_str { el }
7173   {
7174     \tl_set:Ne \l__spinttent_spcircfig_del_word_tl
7175     { del- \l__spinttent_spcirc_word_tl }
7176   }
7177   {
7178     \tl_set:Ne \l__spinttent_spcircfig_del_word_tl
7179     { de-la- \l__spinttent_spcirc_word_tl }
7180   }
7181 }
```

(End of definition for `\__spinttent_spcircfig_del_word:n`.)

`\__spinttent_spcircfig_build_short:n` Handles the short number or letter case: builds `\l__spinttent_spcircfig_intent_arg_tl` as `_\l__spinttent_spcircfig_op_tl-(number word)`, with `prefix` placed after the leading `_` when given and without `:prefix`, or as ‘`-`’ when `silent` is `true` or `concept` is `false`. Receives the short command name in ‘`#1`’.

```

7182 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spcircfig_build_short:n
7183 {
7184   \bool_if:cTF { \__spinttent_sp #1 _silent_bool }
7185   {
7186     \tl_set:Nn \l__spinttent_spcircfig_intent_arg_tl { - }
7187   }
7188   {
7189     \bool_if:cTF { \__spinttent_sp #1 _concept_bool }
7190     {
7191       \__spinttent_spcircfig_del_word:n {#1}
7192       \tl_set:Ne \l__spinttent_spcircfig_intent_arg_tl
```

```

7193         {
7194             -
7195             \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
7196             { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } - }
7197             \l__spintent_spcircfig_op_tl - \l__spintent_spcircfig_del_word_tl -
7198             \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _read_sub_bool } { sub- }
7199             \l__spintent_geo_luaset_sub_spoken_str
7200         }
7201     }
7202     {
7203         \tl_set:Nn \l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl { _- }
7204     }
7205 }
7206 }

```

(End of definition for `\l__spintent_spcircfig_build_short:n`.)

`\l__spintent_spcircfig_finish_intent:nn`

Appends an optional `sub-index` suffix and, when `#2` is non-empty, `-con-centro-en` to `\l__spintent_spcircfig_intent_tl`. Receives the short command name in `#1` and the argument in `#2`.

```

7207 \cs_new_protected:Nn \l__spintent_spcircfig_finish_intent:nn
7208 {
7209     \str_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _sub_index_str }
7210     {
7211         \tl_put_right:Ne \l__spintent_spcircfig_intent_tl
7212         {
7213             -
7214             \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _read_sub_bool } { sub- }
7215             \str_use:c { l__spintent_sp #1 _sub_index_str }
7216         }
7217     }
7218     \tl_if_empty:nF {#2}
7219     {
7220         \tl_put_right:Nn \l__spintent_spcircfig_intent_tl { -con-centro-en }
7221     }
7222 }

```

(End of definition for `\l__spintent_spcircfig_finish_intent:nn`.)

`\l__spintent_spcircfig_build_concept:nn`

Builds `\l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl`. It is `'_-'` when `silent` is `true`, whatever `#2` is. With `concept=false` and `read-arg` empty, it is `'_-'`, or `_( $\$$ pt)` when `#2` is non-empty. Otherwise it is `_\l__spintent_spcircfig_intent_tl`, with `:prefix( $\$$ pt)` appended only when `#2` is non-empty and with `prefix` placed after the leading `_` when given. With `concept=true`, `\l__spintent_spcircfig_intent_tl` is `\l__spintent_spcircfig_op_tl-\l__spintent_spcircfig_del_word_tl` set by `\l__spintent_spcircfig_del_word:n`; with `concept=false` and `read-arg` given, it is `read-arg` as given, without `\l__spintent_spcircfig_op_tl`, and the user writes the article if needed. In both cases an optional `sub-index` suffix and, when `#2` is non-empty, `-con-centro-en` follow. Receives the short command name in `#1` and the argument in `#2`.

```

7223 \cs_new_protected:Nn \l__spintent_spcircfig_build_concept:nn
7224 {
7225     \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
7226     {
7227         \tl_set:Nn \l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl { _- }
7228     }
7229     {
7230         \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
7231         {
7232             \l__spintent_spcircfig_del_word:n {#1}
7233             \tl_set:Ne \l__spintent_spcircfig_intent_tl
7234             {
7235                 \l__spintent_spcircfig_op_tl - \l__spintent_spcircfig_del_word_tl
7236             }
7237             \l__spintent_spcircfig_finish_intent:nn {#1} {#2}
7238             \tl_set:Ne \l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl
7239             {
7240                 -
7241                 \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
7242                 {
7243                     \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } -

```

```

7244         }
7245         \l__spinttent_spcircfig_intent_tl
7246         \tl_if_empty:nF {#2} { :prefix ( $ pt ) }
7247     }
7248 }
7249 {
7250     \tl_if_empty:cTF { l__spinttent_sp #1 _read_arg_tl }
7251     {
7252         \tl_if_empty:nTF {#2}
7253         { \tl_set:Nn \l__spinttent_spcircfig_intent_arg_tl { _- } }
7254         { \tl_set:Ne \l__spinttent_spcircfig_intent_arg_tl { -( $ pt ) } }
7255     }
7256     {
7257         \tl_set:Ne \l__spinttent_spcircfig_intent_tl
7258         { \tl_use:c { l__spinttent_sp #1 _read_arg_tl } }
7259         \l__spinttent_spcircfig_finish_intent:nn {#1} {#2}
7260         \tl_set:Ne \l__spinttent_spcircfig_intent_arg_tl
7261         {
7262             -
7263             \l__spinttent_spcircfig_intent_tl
7264             \tl_if_empty:nF {#2} { :prefix ( $ pt ) }
7265         }
7266     }
7267 }
7268 }
7269 }

```

(End of definition for `\l__spinttent_spcircfig_build_concept:nn`.)

`\l__spinttent_spcircfig_exec:nnn`

Receives the short command name in ‘#1’ and the argument in ‘#3’. Sets `\l__spinttent_spcircfig_op_tl` to «área» or «perímetro». With #3 empty, it sets `\l__spinttent_spcircfig_short_bool` to `false` and parses nothing else. With a comma in #3, it reports `spAcirc-invalid-arg` or `spPcirc-invalid-arg`. Without a comma, it calls `\l__spinttent_luafun_geo_circ_parse_and_set:n`; on error, it tries `\l__spinttent_luafun_geo_afig_parse_and_set:n` or `\l__spinttent_luafun_geo_pfig_parse_and_set:n` for the short number or letter form, and a table-letter match is an error. It reports `spAcirc-invalid-arg` or `spPcirc-invalid-arg` on failure, and then delegates to `\l__spinttent_spcircfig_build_short:n` or `\l__spinttent_spcircfig_build_concept:nn` and to `\l__spinttent_spcircfig_mathml:nn`.

- The commands `\spAcirc` and `\spPcirc` take no radius or diameter: the argument names the figure, A_0, and the values needed to compute it are written elsewhere in the document.

Before processing the $\langle argument \rangle$, it sets the optional $\langle keys \rangle$ passed in ‘#2’.

```

7270 \cs_new_protected:Nn \l__spinttent_spcircfig_exec:nnn
7271 {
7272     \keys_set:nn { spinttent / sp #1 } {#2}
7273     \str_if_eq:eeTF {#1} { Acirc }
7274     { \tl_set:Nn \l__spinttent_spcircfig_op_tl { área } }
7275     { \tl_set:Nn \l__spinttent_spcircfig_op_tl { perímetro } }
7276     \tl_if_empty:nTF {#3}
7277     {
7278         \bool_set_false:N \l__spinttent_spcircfig_short_bool
7279     }
7280     {
7281         \bool_set_false:N \l__spinttent_spcircfig_short_bool
7282         \l__spinttent_luafun_spcircfig_comma:n { \exp_not:n {#3} }
7283         \str_if_eq:VnTF \l__spinttent_spcircfig_luaset_comma_str { true }
7284         {
7285             \msg_error:nnee { spinttent } { sp #1 -invalid-arg }
7286             { \c_backslash_str sp #1 } { \exp_not:n {#3} }
7287         }
7288         {
7289             \l__spinttent_luafun_geo_circ_parse_and_set:n { \exp_not:n {#3} }
7290             \str_if_eq:VnT \l__spinttent_geo_luaset_error_str { true }
7291             {
7292                 \str_if_eq:eeTF {#1} { Acirc }
7293                 { \l__spinttent_luafun_geo_afig_parse_and_set:n { \exp_not:n {#3} } }
7294                 { \l__spinttent_luafun_geo_pfig_parse_and_set:n { \exp_not:n {#3} } }
7295             }
7296             \str_if_eq:VnF \l__spinttent_geo_luaset_error_str { true }
7297             {
7298                 \str_if_empty:NTF \l__spinttent_geo_luaset_letra_word_str
7299                 { \bool_set_true:N \l__spinttent_spcircfig_short_bool }

```

```

7299         { \str_set:Nn \l__spintent_geo_luaset_error_str { true } }
7300     }
7301 }
7302 \bool_if:NF \l__spintent_spcircfig_short_bool
7303 {
7304     \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_luaset_error_str { true }
7305     {
7306         \msg_error:nnee { spintent } { sp #1 -invalid-arg }
7307         { \c_backslash_str sp #1 } { \exp_not:n {#3} }
7308     }
7309 }
7310 }
7311 }
7312 \bool_if:NTF \l__spintent_spcircfig_short_bool
7313 { \__spintent_spcircfig_build_short:n {#1} }
7314 { \__spintent_spcircfig_build_concept:nn {#1} {#3} }
7315 \__spintent_spcircfig_mathml:nn {#1} {#3}
7316 }

```

(End of definition for `\__spintent_spcircfig_exec:nnn`.)

`\__spintent_spcircfig_mathml:nn`

Renders `\l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl`, already built by `\__spintent_spcircfig_exec:nnn`. There are three cases: the short case prints the symbol with the short value as its subscript; an empty `#2` prints the symbol alone; a center prints the symbol, plus the optional `sub-index` subscript, and the center between parentheses. In every case a single native `\MathMLintent` wraps `\__spintent_mathcal:n{⟨A|P⟩}` and the whole subscript. The center is read with `\__spintent_mathmlarg_point:nnn`, referenced as `$pt`. Receives the short command name in ‘`#1`’ and the argument in ‘`#2`’.

```

7317 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spcircfig_mathml:nn
7318 {
7319     \__spintent_invisible_sep:
7320     \MathMLintent { \l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl }
7321     {
7322         \__spintent_inner_sep:
7323         \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
7324         { } { intent = ":silent" }
7325     {
7326         \str_if_eq:eeTF {#1} { Acirc } { \__spintent_mathcal:n { A } }
7327         { \__spintent_mathcal:n { P } }
7328     }
7329     \bool_if:NTF \l__spintent_spcircfig_short_bool
7330     {
7331         \c_math_subscript_token
7332         {
7333             \__spintent_spcircfig_sym:n {#1}
7334             \c_math_subscript_token { \l__spintent_geo_luaset_print_tl }
7335         }
7336     }
7337     {
7338         \c_math_subscript_token
7339         {
7340             \MathMLintent { :silent } { \__spintent_spcircfig_sym:n {#1} }
7341             \str_if_empty:cF { \__spintent_sp #1 _sub_index_str }
7342             {
7343                 \c_math_subscript_token
7344                 {
7345                     \MathMLintent { :silent }
7346                     { \str_use:c { \__spintent_sp #1 _sub_index_str } }
7347                 }
7348             }
7349             \tl_if_empty:nF {#2}
7350             {
7351                 \MathMLintent { :silent } { \lparen }
7352                 \__spintent_mathmlarg_point:nnV { pt } { sp #1 }
7353                 \l__spintent_geo_luaset_points_clist
7354                 \MathMLintent { :silent } { \rparen }
7355             }
7356         }
7357     }
7358 }
7359 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spcircfig_mathml:nn`.)

`\spAcirc` Both public commands `\spAcirc` and `\spPcirc` enforce math mode, open a local group, and delegate execution to `\__spinttent_spcircfig_exec:nnn`.

`\spPcirc`

```

7360 \NewDocumentCommand \spAcirc { 0{} d() }
7361 {
7362   \mode_if_math:TF
7363   {
7364     \group_begin:
7365       \attribute \__spinttent_scope_attr_int = 1
7366       \tl_if_novalue:nTF {#2}
7367       { \__spinttent_spcircfig_exec:nnn { Acirc } {#1} { } }
7368       { \__spinttent_spcircfig_exec:nnn { Acirc } {#1} {#2} }
7369     \group_end:
7370   }
7371   { \msg_error:nnn { spinttent } { need-math-mode } { \spAcirc } }
7372 }
7373 \NewDocumentCommand \spPcirc { 0{} d() }
7374 {
7375   \mode_if_math:TF
7376   {
7377     \group_begin:
7378       \attribute \__spinttent_scope_attr_int = 1
7379       \tl_if_novalue:nTF {#2}
7380       { \__spinttent_spcircfig_exec:nnn { Pcirc } {#1} { } }
7381       { \__spinttent_spcircfig_exec:nnn { Pcirc } {#1} {#2} }
7382     \group_end:
7383   }
7384   { \msg_error:nnn { spinttent } { need-math-mode } { \spPcirc } }
7385 }

```

(End of definition for `\spAcirc` and `\spPcirc`. These functions are documented on page 36.)

15.56 The command `\spVol`

The user-level command `\spVol` provides a semantic interface for the volume of a solid, always typesetting `\mathcal{V}`.

15.56.1 Definition of variables for `\spVol`

`\__spinttent_spVol_mode_str`
`\__spinttent_spVol_sub_index_str`
`\__spinttent_spVol_read_arg_tl`

The variable `\__spinttent_spVol_mode_str` stores the value of the key `read-cmd`, `school` or `mathcat`. The variable `\__spinttent_spVol_sub_index_str` stores the raw text of `sub-index` and `\__spinttent_spVol_read_arg_tl` the sanitized text of `read-arg`.

```

7386 \str_new:N \__spinttent_spVol_mode_str
7387 \str_new:N \__spinttent_spVol_sub_index_str
7388 \tl_new:N \__spinttent_spVol_read_arg_tl

```

(End of definition for `\__spinttent_spVol_mode_str`, `\__spinttent_spVol_sub_index_str`, and `\__spinttent_spVol_read_arg_tl`.)

`\__spinttent_spVol_word_tl`
`\__spinttent_spVol_suffix_tl`
`\__spinttent_spVol_native_bool`

The variable `\__spinttent_spVol_word_tl` stores the word to voice, «*volumen*», and `\__spinttent_spVol_suffix_tl` the text attached after it. The variable `\__spinttent_spVol_native_bool` records whether that text is combined natively with the subscript, silenced, or left for MathCAT to read on its own.

```

7389 \tl_new:N \__spinttent_spVol_word_tl
7390 \tl_new:N \__spinttent_spVol_suffix_tl
7391 \bool_new:N \__spinttent_spVol_native_bool

```

(End of definition for `\__spinttent_spVol_word_tl`, `\__spinttent_spVol_suffix_tl`, and `\__spinttent_spVol_native_bool`.)

`\__spinttent_spVol_read_arg_full_tl`

The variable `\__spinttent_spVol_read_arg_full_tl` stores the text to voice when `read-arg` is given.

```

7392 \tl_new:N \__spinttent_spVol_read_arg_full_tl

```

(End of definition for `\__spinttent_spVol_read_arg_full_tl`.)

15.56.2 Definition of keys for \spVol

We define the *(keys)* read-cmd, sub-index, read-sub, read-arg, concept and silent.

```

7393 \keys_define:nn { spintent / spVol }
7394 {
7395   read-cmd .choices:nn = { school , mathcat }
7396   {
7397     \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
7398     {
7399       {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spVol_mode_str { school } }
7400       {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spVol_mode_str { mathcat } }
7401     }
7402   },
7403   read-cmd .initial:n = school,
7404   read-cmd .value_required:n = true,
7405   read-cmd / unknown .code:n =
7406     \msg_error:nnee { spintent } { unknown-choice }
7407     { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },
7408   sub-index .code:n =
7409     { \str_set:Nn \l__spintent_spVol_sub_index_str {#1} },
7410   sub-index .initial:n = ,
7411   sub-index .value_required:n = true,
7412   read-sub .bool_set:N = \l__spintent_spVol_read_sub_bool,
7413   read-sub .initial:n = false,
7414   read-sub .value_required:n = true,
7415   read-arg .code:n =
7416     { \__spintent_sanitizet_affix:Nn \l__spintent_spVol_read_arg_tl {#1} },
7417   read-arg .initial:n = ,
7418   read-arg .value_required:n = true,
7419   concept .bool_set:N = \l__spintent_spVol_concept_bool,
7420   concept .initial:n = true,
7421   concept .value_required:n = true,
7422   silent .bool_set:N = \l__spintent_spVol_silent_bool,
7423   silent .initial:n = false,
7424   silent .value_required:n = true,
7425   unknown .code:n =
7426     {
7427       \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spVol }
7428       \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
7429     },
7430 }

```

(End of definition for read-cmd and others.)

15.56.3 Internal functions for \spVol

`\__spintent_spVol_mathml:` The function `\__spintent_spVol_mathml:` calls `\__spintent_spVol_silent:` when `silent` is `true`, or `\__spintent_spVol_verbal:` otherwise.

```

7431 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spVol_mathml:
7432 {
7433   \__spintent_invisible_sep:
7434   \bool_if:NTF \l__spintent_spVol_silent_bool
7435     { \__spintent_spVol_silent: }
7436     { \__spintent_spVol_verbal: }
7437 }

```

(End of definition for `\__spintent_spVol_mathml:`.)

`\__spintent_spVol_silent:` The function `\__spintent_spVol_silent:` typesets `\mathcal{V}` with the intent ‘`_-`’: the symbol alone with the shared queue when there is no `sub-index`, or the symbol and the subscript together in one native `\MathMLintent`, with the subscript silenced, when there is.

```

7438 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spVol_silent:
7439 {
7440   \str_if_empty:NTF \l__spintent_spVol_sub_index_str
7441   {
7442     \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
7443     { } { intent = "_-" }
7444     { \mathcal{V} }
7445   }
7446   {

```

```

7447     \MathMLintent { _- }
7448     {
7449         \__spintent_inner_sep:
7450         \mathcal{V}
7451         \c_math_subscript_token
7452         {
7453             \MathMLintent { :silent }
7454             { \l__spintent_spVol_sub_index_str }
7455         }
7456     }
7457 }
7458 }

```

(End of definition for `\__spintent_spVol_silent:`)

`\__spintent_spVol_verbal:` The function `\__spintent_spVol_verbal:` delegates to `\__spintent_spVol_read_arg_print:` when `read-arg` is given and, otherwise, with `concept=false`, to `\__spintent_spVol_symbol_print:`. With `concept=true` it sets `\l__spintent_spVol_word_tl` to «*volumen*» and `\l__spintent_spVol_suffix_tl` to sub-⟨*value*⟩ or ⟨*value*⟩, according to `read-sub`; the suffix is combined natively only with `read-cmd=school`, and with `read-cmd=mathcat` it is left to MathCAT. It delegates the typesetting to `\__spintent_spVol_attach_subscript:`.

```

7459 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spVol_verbal:
7460 {
7461     \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spVol_read_arg_tl
7462     {
7463         \bool_if:NTF \l__spintent_spVol_concept_bool
7464         {
7465             \tl_set:Nn \l__spintent_spVol_word_tl { volumen }
7466             \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spVol_mode_str { school }
7467             { \bool_set_true:N \l__spintent_spVol_native_bool }
7468             { \bool_set_false:N \l__spintent_spVol_native_bool }
7469             \tl_set:Ne \l__spintent_spVol_suffix_tl
7470             {
7471                 \bool_if:NT \l__spintent_spVol_read_sub_bool { sub- }
7472                 \l__spintent_spVol_sub_index_str
7473             }
7474             \__spintent_spVol_attach_subscript:
7475         }
7476         { \__spintent_spVol_symbol_print: }
7477     }
7478     { \__spintent_spVol_read_arg_print: }
7479 }

```

(End of definition for `\__spintent_spVol_verbal:`)

`\__spintent_spVol_symbol_print:` With `concept=false`, the symbol itself is read, but only when `read-cmd` is `school`: with no `sub-index`, the shared queue tags the symbol with the intent `_V-`; with one, the symbol and the subscript are wrapped together in one native `\MathMLintent`, with the subscript silenced. With `read-cmd=mathcat`, the intent is left empty and MathCAT applies its own rules to the symbol and its subscript.

```

7480 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spVol_symbol_print:
7481 {
7482     \str_if_empty:NTF \l__spintent_spVol_sub_index_str
7483     {
7484         \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spVol_mode_str { school }
7485         {
7486             \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
7487             { } { intent = "_V-" }
7488             { \mathcal{V} } }
7489         { \mathcal{V} } }
7490     }
7491     {
7492         \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spVol_mode_str { school }
7493         {
7494             \MathMLintent
7495             {
7496                 _V-
7497                 \bool_if:NT \l__spintent_spVol_read_sub_bool { sub- }
7498                 \l__spintent_spVol_sub_index_str
7499             }
7500         }

```

```

7501         {
7502             \__spinttent_inner_sep:
7503             \mathcal{V}
7504             \c_math_subscript_token
7505             {
7506                 \MathMLintent { :silent }
7507                 { \l__spinttent_spVol_sub_index_str }
7508             }
7509         }
7510     }
7511     {
7512         \mathcal{V}
7513         \c_math_subscript_token
7514         { \l__spinttent_spVol_sub_index_str }
7515     }
7516 }
7517 }

```

(End of definition for __spinttent_spVol_symbol_print:.)

__spinttent_spVol_attach_subscript: The function __spinttent_spVol_attach_subscript: typesets $\mathcal{V}$. An empty `sub-index` tags the symbol alone through the shared queue, and `\l__spinttent_spVol_suffix_tl` is discarded since there is no subscript to attach it to. A given one combines symbol, subscript, and `\l__spinttent_spVol_suffix_tl` in one native `\MathMLintent`, subscript silenced, when `\l__spinttent_spVol_native_bool` is `true`, or tags the symbol alone through the shared queue with the subscript left bare when `false`.

```

7518 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spVol_attach_subscript:
7519 {
7520     \str_if_empty:NTF \l__spinttent_spVol_sub_index_str
7521     {
7522         \__spinttent_luafun_mrow_intent_arg:nn
7523         { } { intent = "_ \l__spinttent_spVol_word_tl :nofix" }
7524         { \mathcal{V} }
7525     }
7526     {
7527         \bool_if:NTF \l__spinttent_spVol_native_bool
7528         {
7529             \MathMLintent
7530             { _ \l__spinttent_spVol_word_tl - \l__spinttent_spVol_suffix_tl :nofix }
7531             {
7532                 \__spinttent_inner_sep:
7533                 \mathcal{V}
7534                 \c_math_subscript_token
7535                 {
7536                     \MathMLintent { :silent }
7537                     { \l__spinttent_spVol_sub_index_str }
7538                 }
7539             }
7540         }
7541         {
7542             \__spinttent_luafun_mrow_intent_arg:nn
7543             { } { intent = "_ \l__spinttent_spVol_word_tl :nofix" }
7544             { \mathcal{V} }
7545             \c_math_subscript_token
7546             { \l__spinttent_spVol_sub_index_str }
7547         }
7548     }
7549 }

```

(End of definition for __spinttent_spVol_attach_subscript:.)

__spinttent_spVol_read_arg_print: With `read-arg` given, `sub-index/read-sub` are ignored for the *spoken* content; the subscript, if any, still displays, silenced. With `concept=true`, `\l__spinttent_spVol_read_arg_full_tl` becomes «*volumen*» followed by `read-arg`'s text; with `false`, `read-arg`'s text alone. Combined natively regardless of `read-cmd`: with no `sub-index`, the shared queue tags the symbol alone; with one, symbol and subscript are wrapped together in one native `\MathMLintent`.

```

7550 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spVol_read_arg_print:
7551 {
7552     \bool_if:NTF \l__spinttent_spVol_concept_bool
7553     {

```

```

7554         \tl_set:Nx \l__spintent_spVol_read_arg_full_tl
7555         { volumen- \tl_use:N \l__spintent_spVol_read_arg_tl }
7556     }
7557     {
7558         \tl_set_eq:NN \l__spintent_spVol_read_arg_full_tl \l__spintent_spVol_read_arg_tl
7559     }
7560     \str_if_empty:NTF \l__spintent_spVol_sub_index_str
7561     {
7562         \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
7563         { } { intent = "_ \l__spintent_spVol_read_arg_full_tl :nofix" }
7564         { \mathcal{V} }
7565     }
7566     {
7567         \MathMLintent
7568         { _ \l__spintent_spVol_read_arg_full_tl :nofix }
7569         {
7570             \__spintent_inner_sep:
7571             \mathcal{V}
7572             \c_math_subscript_token
7573             {
7574                 \MathMLintent { :silent }
7575                 { \l__spintent_spVol_sub_index_str }
7576             }
7577         }
7578     }
7579 }

```

(End of definition for `\__spintent_spVol_read_arg_print:`.)

`\spVol` The public command `\spVol` enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to `\__spintent_spVol_mathml:`.

```

7580 \NewDocumentCommand \spVol { 0{} }
7581 {
7582     \mode_if_math:TF
7583     {
7584         \group_begin:
7585         \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
7586         \keys_set:nn { spintent / spVol } {#1}
7587         \__spintent_spVol_mathml:
7588         \group_end:
7589     }
7590     { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spVol } }
7591 }

```

(End of definition for `\spVol`. This function is documented on page 39.)

15.57 The command `\spProm`

The user command `\spProm` typesets its $\langle \textit{argument} \rangle$ with a bar on top, `\bar`, the usual notation for a mean, and reads it «*promedio de*» followed by the argument. The argument is not parsed: it is typeset as given and read by MathCAT with its own rules.

15.57.1 Definition of variables for `\spProm`

`\l__spintent_spProm_read_arg_tl` The variable `\l__spintent_spProm_read_arg_tl` holds the normalized text of the `read-arg` key, and `\l__spintent_spProm_intent_tl` holds the name of the intent used by `\__spintent_spProm_exec:nn`.

```

7592 \tl_new:N \l__spintent_spProm_read_arg_tl
7593 \tl_new:N \l__spintent_spProm_intent_tl

```

(End of definition for `\l__spintent_spProm_read_arg_tl` and `\l__spintent_spProm_intent_tl`.)

15.57.2 Definition of keys for `\spProm`

`silent` We define the $\langle \textit{keys} \rangle$ `silent` and `read-arg`.
`read-arg`
`unknown`

```

7594 \keys_define:nn { spintent / spProm }
7595 {
7596     silent .bool_set:N = \l__spintent_spProm_silent_bool,
7597     silent .initial:n = false,
7598     silent .value_required:n = true,
7599     read-arg .code:n =
7600     { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spProm_read_arg_tl {#1} },

```

```

7601     read-arg .initial:n = ,
7602     read-arg .value_required:n = true,
7603     unknown .code:n =
7604     {
7605         \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spProm }
7606         \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
7607     },
7608 }

```

(End of definition for `silent`, `read-arg`, and `unknown`.)

15.57.3 Internal functions for `\spProm`

`\__spintent_spProm_exec:nn` The function `\__spintent_spProm_exec:nn` receives the optional $\langle keys \rangle$ in ‘#1’ and the $\{\langle argument \rangle\}$ in ‘#2’. It sets the $\langle keys \rangle$ and calls `\__spintent_spProm_mathml:n`.

```

7609 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spProm_exec:nn
7610 {
7611     \keys_set:nn { spintenc / spProm } {#1}
7612     \__spintent_spProm_mathml:n {#2}
7613 }

```

(End of definition for `\__spintent_spProm_exec:nn`.)

`\__spintent_spProm_mathml:n` The function `\__spintent_spProm_mathml:n` receives the $\{\langle argument \rangle\}$ in ‘#1’. Under `silent` the whole expression is silenced as one unit with the intent ‘-’.

Otherwise the $\{\langle argument \rangle\}$ is tagged through a native `\MathMLarg`, a, inside `\bar`, and the outer `\MathMLintent` reads `_promedio-de:prefix($a)`. When `read-arg` is not empty, its text replaces `promedio-de`. The inner ghost `\__spintent_inner_sep:` keeps the content of the intent from collapsing into a single child; a second one inside the `\MathMLarg` does the same for the argument, whose `arg` attribute would otherwise be lost when the argument is a single compound element, such as a letter with a subscript.

```

7614 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spProm_mathml:n
7615 {
7616     \__spintenc_invisible_sep:
7617     \bool_if:NTF \l__spintenc_spProm_silent_bool
7618     {
7619         \MathMLintent { - }
7620         {
7621             \__spintenc_inner_sep:
7622             \bar {#1}
7623         }
7624     }
7625     {
7626         \tl_if_empty:NTF \l__spintenc_spProm_read_arg_tl
7627         { \tl_set:Nn \l__spintenc_spProm_intent_tl { promedio-de } }
7628         {
7629             \tl_set_eq:NN \l__spintenc_spProm_intent_tl \l__spintenc_spProm_read_arg_tl
7630         }
7631         \MathMLintent { - \l__spintenc_spProm_intent_tl :prefix($a) }
7632         {
7633             \__spintenc_inner_sep:
7634             \bar { \MathMLarg { a } { \__spintenc_inner_sep: #1 } }
7635         }
7636     }
7637 }

```

(End of definition for `\__spintenc_spProm_mathml:n`.)

`\spProm` The public command `\spProm` enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to `\__spintenc_spProm_exec:nn`.

```

7638 \NewDocumentCommand \spProm { O{} m }
7639 {
7640     \mode_if_math:TF
7641     {
7642         \group_begin:
7643         \attribute \l__spintenc_scope_attr_int = 1
7644         \__spintenc_spProm_exec:nn {#1} {#2}
7645         \group_end:
7646     }
7647     { \msg_error:nnn { spintenc } { need-math-mode } { \spProm } }
7648 }

```

(End of definition for `\spProm`. This function is documented on page 43.)

15.58 The commands of the stat family

The user commands `\spmedia`, `\spmediana`, `\spmoda`, `\spdesv`, `\spvarz`, `\sprango`, `\spriq`, `\spmin` and `\spmax` typeset the usual symbols of descriptive statistics: MA for the arithmetic mean, MD for the median, MO for the mode, s for the standard deviation, s^2 for the variance, R for the range, RIQ for the interquartile range, $x_{\min}$ for the minimum, and $x_{\max}$ for the maximum. Each one is read with the name of the concept; `\spdesv` and `\spvarz` also read their letter.

15.58.1 Definition of variables for the stat family

Each command of the family has its own copy of the variables `_sub_index_str` and `_read_arg_tl`, which hold the values of the keys `sub-index` and `read-arg`, so each command can be configured separately with `\setspintent`. Since the symbol of `\spmin` and `\spmax` already carries a subscript, they have no `sub-index` nor `read-sub` keys; their variable `_sub_index_str` exists only because `\__spintent_stat_intent:nnnn` reads it, and always keeps its initial value.

```

7649 \clist_map_inline:nn
7650 {
7651     spmedia , spmediana , spmoda , spdesv , spvarz , sprango , spriq ,
7652     spmin , spmax
7653 }
7654 {
7655     \str_new:c { \__spintent_ #1 _sub_index_str }
7656     \tl_new:c { \__spintent_ #1 _read_arg_tl }
7657 }
```

(End of definition for `\__spintent_spmedia_sub_index_str` and others.)

The variable `\__spintent_stat_intent_tl` holds the name of the intent that `\__spintent_stat_intent:nnnn` builds, until `\__spintent_stat_mathml:nnnn` uses it.

```

7658 \tl_new:N \__spintent_stat_intent_tl
```

(End of definition for `\__spintent_stat_intent_tl`.)

15.58.2 Definition of keys for the stat family

We define the *keys* `silent`, `sub-index`, `read-sub` and `read-arg` for the seven commands `\spmedia`, `\spmediana`, `\spmoda`, `\spdesv`, `\spvarz`, `\sprango` and `\spriq`.

```

silent      \clist_map_inline:nn
sub-index   {
read-sub    {
read-arg    {
unknown     {
7659 \clist_map_inline:nn
7660 {
7661     spmedia , spmediana , spmoda , spdesv , spvarz , sprango , spriq
7662 }
7663 {
7664     \keys_define:nn { spintent / #1 }
7665     {
7666         silent      .bool_set:c = { \__spintent_ #1 _silent_bool },
7667         silent      .initial:n = false,
7668         silent      .value_required:n = true,
7669         sub-index   .code:n =
7670             { \str_set:cn { \__spintent_ #1 _sub_index_str } {##1} },
7671         sub-index   .initial:n = ,
7672         sub-index   .value_required:n = true,
7673         read-sub    .bool_set:c = { \__spintent_ #1 _read_sub_bool },
7674         read-sub    .initial:n = false,
7675         read-sub    .value_required:n = true,
7676         read-arg    .code:n =
7677             { \__spintent_sanitize_affix:cn { \__spintent_ #1 _read_arg_tl } {##1} },
7678         read-arg    .initial:n = ,
7679         read-arg    .value_required:n = true,
7680         unknown     .code:n =
7681             {
7682                 \str_set:Nn \__spintent_command_name_str {#1}
7683                 \__spintent_unknown_keys_cmd:n {##1}
7684             },
7685     }
7686 }
```

(End of definition for `silent` and others.)

`sigma` The key `sigma` exists only for `\spdesv` and `\spvarz`, and it starts in `false`.

```

7687 \clist_map_inline:nn { spdesv , spvarz }
```

```

7688 {
7689   \keys_define:nn { spintent / #1 }
7690   {
7691     sigma .bool_set:c = { l__spintent_ #1 _sigma_bool },
7692     sigma .initial:n = false,
7693     sigma .value_required:n = true,
7694     read-sub .initial:n = true,
7695   }
7696 }

```

- For `\spdesv` and `\spvarz`, which read a letter, `read-sub` starts in `true`, since $s_{\text{sub } x}$ sounds more natural than $s_{\text{de } x}$ and it avoids hearing the $\langle x \rangle$ as part of the exponent in *varianza $s_{\text{de } x}$ al cuadrado*; for the rest of the commands it starts in `false`.

(End of definition for *sigma*.)

Since the symbol of `\spmin` and `\spmax` already carries a subscript, we define for them only the *keys* `silent` and `read-arg`.

```

7697 \clist_map_inline:nn { spmin , spmax }
7698 {
7699   \keys_define:nn { spintent / #1 }
7700   {
7701     silent .bool_set:c = { l__spintent_ #1 _silent_bool },
7702     silent .initial:n = false,
7703     silent .value_required:n = true,
7704     read-arg .code:n =
7705       { \__spintent_sanitizet_affix:cn { l__spintent_ #1 _read_arg_tl } {##1} },
7706     read-arg .initial:n = ,
7707     read-arg .value_required:n = true,
7708     unknown .code:n =
7709       {
7710         \str_set:Nn \__spintent_command_name_str {#1}
7711         \__spintent_unknown_keys_cmd:n {##1}
7712       },
7713   }
7714 }

```

(End of definition for *silent*, *read-arg*, and *unknown*.)

15.58.3 Internal functions for the stat family

The function `\__spintent_stat_typeset:nnn` typesets the symbol. It receives the short name of the command in ‘#1’, the symbol in ‘#2’ and the exponent in ‘#3’, empty when there is none. The symbol is followed by the *sub-index*, if present, with its own `\MathMLintent` set to `:silent`, and then by the exponent.

```

7715 \cs_new_protected:Nn \__spintent_stat_typeset:nnn
7716 {
7717   #2
7718   \str_if_empty:cF { l__spintent_ #1 _sub_index_str }
7719   {
7720     \c_math_subscript_token
7721     {
7722       \MathMLintent { :silent }
7723       { \str_use:c { l__spintent_ #1 _sub_index_str } }
7724     }
7725   }
7726   \tl_if_blank:nF {#3}
7727   { \c_math_superscript_token {#3} }
7728 }

```

(End of definition for `\__spintent_stat_typeset:nnn`.)

The function `\__spintent_stat_intent:nnnn` builds the name of the intent of the symbols of the family. It receives the short name of the command in ‘#1’, the name of the concept in ‘#2’, the name of the letter in ‘#3’, empty when the symbol is not a letter, and the spoken form of the exponent in ‘#4’, empty when there is none, the last three already written as they go in the intent, with hyphens. It stores the name of the intent in `\l__spintent_stat_intent_tl`.

With `silent=true`, the intent is ‘`_`’. With `read-arg` given, the intent is `_read-arg:nofix` and *sub-index* and `read-sub` are ignored for the spoken content; the subscript, if any, still displays, silenced. Otherwise the spoken content is the concept, followed by the letter and, when there is a *sub-index*, by `de-value`,

or by sub- $\langle value \rangle$ when `read-sub` is `true`, which is its default for `\spdesv` and `\spvarz`, and last by the exponent. With no `sub-index` the intent ends in `:nofix`.

The functions `\__spintent_stat_intent:nnn` and `\__spintent_stat_intent:nn` are the short forms for the symbols with a letter but no exponent, and for those with neither a letter nor an exponent. They give the empty values to the full form, so no command has to.

```

7729 \cs_new_protected:Nn \__spintent_stat_intent:nnnn
7730 {
7731   \tl_set:Nc \l__spintent_stat_intent_tl
7732   {
7733     \bool_if:cTF { \l__spintent_ #1 _silent_bool }
7734     { _- }
7735     {
7736       \tl_if_empty:cTF { \l__spintent_ #1 _read_arg_tl }
7737       {
7738         - #2
7739         \tl_if_blank:nF {#3} { - #3 }
7740         \str_if_empty:cTF { \l__spintent_ #1 _sub_index_str }
7741         {
7742           \tl_if_blank:nF {#4} { - #4 }
7743           :nofix
7744         }
7745         {
7746           -
7747           \bool_if:cTF { \l__spintent_ #1 _read_sub_bool } { sub } { de }
7748           - \str_use:c { \l__spintent_ #1 _sub_index_str }
7749           \tl_if_blank:nF {#4} { - #4 }
7750         }
7751       }
7752       { - \tl_use:c { \l__spintent_ #1 _read_arg_tl } :nofix }
7753     }
7754   }
7755 }
7756 \cs_new_protected:Nn \__spintent_stat_intent:nnn
7757 {
7758   \__spintent_stat_intent:nnnn {#1} {#2} {#3} { }
7759 }
7760 \cs_new_protected:Nn \__spintent_stat_intent:nn
7761 {
7762   \__spintent_stat_intent:nnnn {#1} {#2} { } { }
7763 }

```

(End of definition for `\__spintent_stat_intent:nnnn`, `\__spintent_stat_intent:nnn`, and `\__spintent_stat_intent:nn`.)

`\__spintent_stat_mathml:nnnn`

The function `\__spintent_stat_mathml:nnnn` receives the short name of the command in `#1`, the symbol in `#2`, the exponent in `#3`, empty when there is none, and the name of the intent in `#4`, as stored in `\l__spintent_stat_intent_tl` by `\__spintent_stat_intent:nnnn`. The symbol, with its subscript and exponent, is always typeset by `\__spintent_stat_typeset:nnn` inside one native `\MathMLintent`, preceded by the inner ghost `\__spintent_inner_sep:`.

```

7764 \cs_new_protected:Nn \__spintent_stat_mathml:nnnn
7765 {
7766   \__spintent_invisible_sep:
7767   \MathMLintent {#4}
7768   {
7769     \__spintent_inner_sep:
7770     \__spintent_stat_typeset:nnn {#1} {#2} {#3}
7771   }
7772 }

```

(End of definition for `\__spintent_stat_mathml:nnnn`.)

`\__spintent_stat_exec:nnn`
`\__spintent_stat_simple:nnn`
`\__spintent_stat_letter:nnnn`

The function `\__spintent_stat_exec:nnn` holds what all the commands of the family share. It receives the short name of the command in `#1`, the optional $\langle keys \rangle$ in `#2` and the code that prints the symbol in `#3`. It enforces *math mode*, opens a local group, sets the $\langle keys \rangle$ and only then runs `#3`, so that the code can depend on the $\langle keys \rangle$ already set, as `\sigma` does.

The function `\__spintent_stat_simple:nnn` is the short form of `\__spintent_stat_mathml:nnnn` for the symbols with neither a letter nor an exponent. It receives the short name in `#1`, the symbol in `#2` and the name of the concept in `#3`.

The function `\__spintent_stat_letter:nnnn` is the short form for the symbols with a letter but no exponent. It receives the same three arguments and the name of the letter in ‘#4’.

```

7773 \cs_new_protected:Nn \__spintent_stat_exec:nnn
7774 {
7775   \mode_if_math:TF
7776   {
7777     \group_begin:
7778     \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
7779     \keys_set:nn { spintent / #1 } {#2}
7780     #3
7781     \group_end:
7782   }
7783   { \msg_error:nne { spintent } { need-math-mode } { \exp_not:c {#1} } }
7784 }
7785 \cs_new_protected:Nn \__spintent_stat_simple:nnn
7786 {
7787   \__spintent_stat_intent:nn {#1} {#3}
7788   \__spintent_stat_mathml:nnnn {#1} {#2} { } { \l__spintent_stat_intent_tl }
7789 }
7790 \cs_new_protected:Nn \__spintent_stat_letter:nnnn
7791 {
7792   \__spintent_stat_intent:nnn {#1} {#3} {#4}
7793   \__spintent_stat_mathml:nnnn {#1} {#2} { } { \l__spintent_stat_intent_tl }
7794 }

```

(End of definition for `\__spintent_stat_exec:nnn`, `\__spintent_stat_simple:nnn`, and `\__spintent_stat_letter:nnnn`.)

`\spmedia` The public commands `\spmedia`, `\spmediana` and `\spmoda` delegate execution to `\__spintent_stat_exec:nnn`, which prints the symbols MA, MD and MO through `\__spintent_stat_simple:nnn` with the concepts `media-aritmética`, `mediana` and `moda`.

```

7795 \NewDocumentCommand \spmedia { 0{} }
7796 {
7797   \__spintent_stat_exec:nnn { spmedia } {#1}
7798   { \__spintent_stat_simple:nnn { spmedia } { \mathrm{MA} } { media-aritmética } }
7799 }
7800 \NewDocumentCommand \spmediana { 0{} }
7801 {
7802   \__spintent_stat_exec:nnn { spmediana } {#1}
7803   { \__spintent_stat_simple:nnn { spmediana } { \mathrm{MD} } { mediana } }
7804 }
7805 \NewDocumentCommand \spmoda { 0{} }
7806 {
7807   \__spintent_stat_exec:nnn { spmoda } {#1}
7808   { \__spintent_stat_simple:nnn { spmoda } { \mathrm{MO} } { moda } }
7809 }

```

(End of definition for `\spmedia`, `\spmediana`, and `\spmoda`. These functions are documented on page 43.)

`\spdesv` The public commands `\spdesv` and `\spvarz` work the same way, but `\spdesv` calls `\__spintent_stat_letter:nnnn` and `\spvarz` calls `\__spintent_stat_mathml:nnnn` directly. The symbol is s, or `\sigma` when `sigma` is `true`, and its name is part of the spoken content; `\spvarz` adds the exponent 2, spoken `al-cuadrado`. The concepts are `desviación-estándar` and `varianza`.

```

7810 \NewDocumentCommand \spdesv { 0{} }
7811 {
7812   \__spintent_stat_exec:nnn { spdesv } {#1}
7813   {
7814     \bool_if:NTF \l__spintent_spdesv_sigma_bool
7815     {
7816       \__spintent_stat_letter:nnnn { spdesv } { \sigma }
7817       { desviación-estándar } { sigma }
7818     }
7819     {
7820       \__spintent_stat_letter:nnnn { spdesv } { s }
7821       { desviación-estándar } { s }
7822     }
7823   }
7824 }
7825 \NewDocumentCommand \spvarz { 0{} }
7826 {

```

```

7827   \__spintent_stat_exec:nnn { spvarz } {#1}
7828   {
7829     \bool_if:NTF \l__spintent_spvarz_sigma_bool
7830     {
7831       \__spintent_stat_intent:nnnn { spvarz } { varianza } { sigma }
7832       { al-cuadrado }
7833       \__spintent_stat_mathml:nnnn { spvarz } { \sigma } { 2 }
7834       { \l__spintent_stat_intent_tl }
7835     }
7836     {
7837       \__spintent_stat_intent:nnnn { spvarz } { varianza } { s }
7838       { al-cuadrado }
7839       \__spintent_stat_mathml:nnnn { spvarz } { s } { 2 }
7840       { \l__spintent_stat_intent_tl }
7841     }
7842   }
7843 }

```

(End of definition for `\spdesv` and `\spvarz`. These functions are documented on page 43.)

`\sprango` The public commands `\sprango`, `\spriq`, `\spmin` and `\spmax` work like the first three, with the symbols R, RIQ, $x_{\{\min\}}$ and $x_{\{\max\}}$ and the concepts rango, rango-intercuartil, mínimo and máximo.

```

7844 \NewDocumentCommand \sprango { 0{} }
7845 {
7846   \__spintent_stat_exec:nnn { sprango } {#1}
7847   { \__spintent_stat_simple:nnn { sprango } { R } { rango } }
7848 }
7849 \NewDocumentCommand \spriq { 0{} }
7850 {
7851   \__spintent_stat_exec:nnn { spriq } {#1}
7852   { \__spintent_stat_simple:nnn { spriq } { \mathrm{RIQ} } { rango-intercuartil } }
7853 }
7854 \NewDocumentCommand \spmin { 0{} }
7855 {
7856   \__spintent_stat_exec:nnn { spmin } {#1}
7857   {
7858     \__spintent_stat_simple:nnn { spmin }
7859     { x \c_math_subscript_token { \min } } { mínimo }
7860   }
7861 }
7862 \NewDocumentCommand \spmax { 0{} }
7863 {
7864   \__spintent_stat_exec:nnn { spmax } {#1}
7865   {
7866     \__spintent_stat_simple:nnn { spmax }
7867     { x \c_math_subscript_token { \max } } { máximo }
7868   }
7869 }

```

(End of definition for `\sprango` and others. These functions are documented on page 44.)

15.59 The commands of the stat_pos family

The user commands `\spcuartil`, `\spdecil` and `\spPerc` typeset the measures of position: $Q_{\{k\}}$ for quartiles, $D_{\{k\}}$ for deciles, and $P_{\{k\}}$ for percentiles. The index k is the $\langle argument \rangle$: an integer from 1 to 3, 1 to 9 and 1 to 99 respectively. Each one is read with the name of the measure and the index, for example, «*cuartil 1*».

15.59.1 Definition of variables for the stat_pos family

`\l__spintent_spcuartil_read_arg_tl` Each command of the family has its own copy of the variable `_read_arg_tl`, so each command can be configured separately with `\setspintent`.

```

\l__spintent_spdecil_read_arg_tl
\l__spintent_spPerc_read_arg_tl
7870 \clist_map_inline:nn { spcuartil , spdecil , spPerc }
7871 {
7872   \tl_new:c { l__spintent_ #1 _read_arg_tl }
7873 }

```

(End of definition for `\l__spintent_spcuartil_read_arg_tl`, `\l__spintent_spdecil_read_arg_tl`, and `\l__spintent_spPerc_read_arg_tl`.)

`\l__spinttent_stat_pos_error_bool` The variable `\l__spinttent_stat_pos_error_bool` is set to `true` by `\__spinttent_stat_pos_check:nnn` when the index is rejected, so that nothing is typeset. The variable `\l__spinttent_stat_pos_value_int` holds the accepted index without leading zeros.

```
7874 \bool_new:N \l__spinttent_stat_pos_error_bool
7875 \int_new:N \l__spinttent_stat_pos_value_int
```

(End of definition for `\l__spinttent_stat_pos_error_bool` and `\l__spinttent_stat_pos_value_int`.)

15.59.2 Definition of error messages for the stat_pos family

`stat-pos-invalid-index` The “error” `stat-pos-invalid-index` is raised when the index passed to `\spcuartil`, `\spdecil` or `\spPerc` is not an integer without sign between `1` and the maximum of the measure.

```
7876 \msg_new:nnnn { spinttent } { stat-pos-invalid-index }
7877 {
7878   Invalid~index~'#2'~for~'\tl_trim_spaces:n {#1}'~\msg_line_context:.
7879 }
7880 {
7881   Only~an~integer~without~sign~between~'1'~and~'#3'~is~accepted.
7882 }
```

(End of definition for `stat-pos-invalid-index`.)

15.59.3 Definition of keys for the stat_pos family

`silent` We define the `(keys)` `silent` and `read-arg` for the three commands.

```
read-arg
unknown
7883 \clist_map_inline:nn { spcuartil , spdecil , spPerc }
7884 {
7885   \keys_define:nn { spinttent / #1 }
7886   {
7887     .bool_set:c = { \l__spinttent_ #1 _silent_bool },
7888     .initial:n = false,
7889     .value_required:n = true,
7890     read-arg .code:n =
7891       { \__spinttent_sanitizize_affix:cn { \l__spinttent_ #1 _read_arg_tl } {##1} },
7892     read-arg .initial:n = ,
7893     read-arg .value_required:n = true,
7894     unknown .code:n =
7895       {
7896         \str_set:Nn \l__spinttent_command_name_str {#1}
7897         \__spinttent_unknown_keys_cmd:n {##1}
7898       },
7899   }
7900 }
```

(End of definition for `silent`, `read-arg`, and `unknown`.)

15.59.4 Internal functions for the stat_pos family

`\__spinttent_stat_pos_check:nnn` The function `\__spinttent_stat_pos_check:nnn` receives the short name of the command in ‘`#1`’, the maximum of the index in ‘`#2`’ and the index in ‘`#3`’. It calls `\__spinttent_luafun_clean_split_and_set:n` on the index and accepts it only if it is an integer without sign between `1` and ‘`#2`’. Otherwise it raises `stat-pos-invalid-index`, whatever the value of `silent`, and sets `\l__spinttent_stat_pos_error_bool` to `true`.

```
7901 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_stat_pos_check:nnn
7902 {
7903   \__spinttent_luafun_clean_split_and_set:n { \exp_not:n {#3} }
7904   \bool_set_true:N \l__spinttent_stat_pos_error_bool
7905   \bool_lazy_and:nnT
7906     { \str_if_eq_p:Vn \l__spinttent_luaset_has_integer_str { true } }
7907     { \tl_if_empty_p:N \l__spinttent_luaset_sign_tl }
7908   {
7909     \bool_lazy_and:nnT
7910       { \int_compare_p:nNn { \l__spinttent_luaset_only_part_int_str } > { 0 } }
7911       { \int_compare_p:nNn { \l__spinttent_luaset_only_part_int_str } < { #2 + 1 } }
7912     { \bool_set_false:N \l__spinttent_stat_pos_error_bool }
7913   }
7914   \bool_if:NT \l__spinttent_stat_pos_error_bool
7915   {
7916     \msg_error:nneee { spinttent } { stat-pos-invalid-index }
7917     { \token_to_str:c {#1} } { \exp_not:n {#3} } {#2}
7918   }
7919 }
```

(End of definition for `\__spintenc_stat_pos_check:nnn`.)

`\__spintenc_stat_pos_typeset:nn`

The function `\__spintenc_stat_pos_typeset:nn` typesets the symbol in ‘#1’ with the index in ‘#2’ as a subscript, with its own `\MathMLintent` set to `:silent`.

```

7920 \cs_new_protected:Nn \__spintenc_stat_pos_typeset:nn
7921 {
7922   #1
7923   \c_math_subscript_token { \MathMLintent { :silent } {#2} }
7924 }
```

(End of definition for `\__spintenc_stat_pos_typeset:nn`.)

`\__spintenc_stat_pos_mathml:nnnn`

`\__spintenc_stat_pos_mathml:nnnV`

The function `\__spintenc_stat_pos_mathml:nnnn` receives the short name of the command in ‘#1’, the symbol in ‘#2’, the name of the measure in ‘#3’ and the index in ‘#4’. The symbol with its index is always typeset by `\__spintenc_stat_pos_typeset:nn` inside one native `\MathMLintent`, preceded by the inner ghost `\__spintenc_inner_sep:`.

With `silent=true`, the intent is ‘_’. With `read-arg` given, the intent is `_(read-arg):nofix`. Otherwise the spoken content is the name of the measure followed by the index, as in `_cuartil-1:nofix`.

```

7925 \cs_new_protected:Nn \__spintenc_stat_pos_mathml:nnnn
7926 {
7927   \__spintenc_invisible_sep:
7928   \bool_if:cTF { l__spintenc_ #1 _silent_bool }
7929   {
7930     \MathMLintent { _ - }
7931     {
7932       \__spintenc_inner_sep:
7933       \__spintenc_stat_pos_typeset:nn {#2} {#4}
7934     }
7935   }
7936   {
7937     \tl_if_empty:cTF { l__spintenc_ #1 _read_arg_tl }
7938     {
7939       \MathMLintent { _ #3 - #4 :nofix }
7940       {
7941         \__spintenc_inner_sep:
7942         \__spintenc_stat_pos_typeset:nn {#2} {#4}
7943       }
7944     }
7945     {
7946       \MathMLintent { _ \tl_use:c { l__spintenc_ #1 _read_arg_tl } :nofix }
7947       {
7948         \__spintenc_inner_sep:
7949         \__spintenc_stat_pos_typeset:nn {#2} {#4}
7950       }
7951     }
7952   }
7953 }
7954 \cs_generate_variant:Nn \__spintenc_stat_pos_mathml:nnnn { nnnV }
```

(End of definition for `\__spintenc_stat_pos_mathml:nnnn`.)

`\__spintenc_stat_pos_exec:nnnnn`

The function `\__spintenc_stat_pos_exec:nnnnn` receives the short name of the command in ‘#1’, the symbol in ‘#2’, the name of the measure in ‘#3’, the maximum of the index in ‘#4’ and the index itself in ‘#5’. It validates the index with `\__spintenc_stat_pos_check:nnn` and, if it is accepted, stores its value in `\l__spintenc_stat_pos_value_int`, so 025 is printed and read as 25, and prints it through `\__spintenc_stat_pos_mathml:nnnn`.

```

7955 \cs_new_protected:Nn \__spintenc_stat_pos_exec:nnnnn
7956 {
7957   \__spintenc_stat_pos_check:nnn {#1} {#4} {#5}
7958   \bool_if:NF \l__spintenc_stat_pos_error_bool
7959   {
7960     \int_set:NV \l__spintenc_stat_pos_value_int \l__spintenc_luaseta_only_part_int_str
7961     \__spintenc_stat_pos_mathml:nnnV {#1} {#2} {#3} \l__spintenc_stat_pos_value_int
7962   }
7963 }
```

(End of definition for `\__spintenc_stat_pos_exec:nnnnn`.)

`\spcuartil` The public commands `\spcuartil`, `\spdecil` and `\spPerc` enforce *math mode*, open a local group, set the `\spdecil` $\langle keys \rangle$ and delegate execution to `\__spintent_stat_pos_exec:nnnnn` with the symbols Q, D and P, the `\spPerc` measures cuartil, decil and percentil and the maxima 3, 9 and 99.

```

7964 \NewDocumentCommand \spcuartil { 0{} m }
7965 {
7966   \mode_if_math:TF
7967   {
7968     \group_begin:
7969     \attribute \__spintent_scope_attr_int = 1
7970     \keys_set:nn { spintent / spcuartil } {#1}
7971     \__spintent_stat_pos_exec:nnnnn { spcuartil } { Q } { cuartil } { 3 } {#2}
7972     \group_end:
7973   }
7974   { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spcuartil } }
7975 }
7976 \NewDocumentCommand \spdecil { 0{} m }
7977 {
7978   \mode_if_math:TF
7979   {
7980     \group_begin:
7981     \attribute \__spintent_scope_attr_int = 1
7982     \keys_set:nn { spintent / spdecil } {#1}
7983     \__spintent_stat_pos_exec:nnnnn { spdecil } { D } { decil } { 9 } {#2}
7984     \group_end:
7985   }
7986   { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spdecil } }
7987 }
7988 \NewDocumentCommand \spPerc { 0{} m }
7989 {
7990   \mode_if_math:TF
7991   {
7992     \group_begin:
7993     \attribute \__spintent_scope_attr_int = 1
7994     \keys_set:nn { spintent / spPerc } {#1}
7995     \__spintent_stat_pos_exec:nnnnn { spPerc } { P } { percentil } { 99 } {#2}
7996     \group_end:
7997   }
7998   { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spPerc } }
7999 }

```

(End of definition for `\spcuartil`, `\spdecil`, and `\spPerc`. These functions are documented on page 44.)

15.60 The command `\spFreq`

The user command `\spFreq` typesets the usual symbols of the frequencies of a table of data: `f` for the absolute frequency, `F` for the accumulated absolute, `f_{r}` for the relative, `F_{r}` for the accumulated relative, `f_{r}\%` for the percentage, and `F_{r}\%` for the accumulated percentage. The symbol is the $\langle argument \rangle$, written exactly as it is printed, and it is read with the name of the frequency, for example, «*frecuencia absoluta acumulada*».

15.60.1 Definition of variables for `\spFreq`

`\__spintent_spFreq_sub_index_str` The string variable `\__spintent_spFreq_sub_index_str` and the token list variable `\__spintent_spFreq_read_arg_tl` hold the values of the keys `sub-index` and `read-arg`.

```

8000 \str_new:N \__spintent_spFreq_sub_index_str
8001 \tl_new:N \__spintent_spFreq_read_arg_tl

```

(End of definition for `\__spintent_spFreq_sub_index_str` and `\__spintent_spFreq_read_arg_tl`.)

`\__spintent_spFreq_symbol_str` The string variable `\__spintent_spFreq_symbol_str` holds the $\langle argument \rangle$ without spaces, and the `\__spintent_spFreq_concept_tl` token list variable `\__spintent_spFreq_concept_tl` the name of the frequency, empty while the symbol is not in the table.

```

8002 \str_new:N \__spintent_spFreq_symbol_str
8003 \tl_new:N \__spintent_spFreq_concept_tl

```

(End of definition for `\__spintent_spFreq_symbol_str` and `\__spintent_spFreq_concept_tl`.)

15.60.2 Definition of error messages for \spFrec

spFrec-invalid-symbol
spFrec-invalid-sub-index

The “error” `spFrec-invalid-symbol` is raised when the symbol is not in the table and the key `read-arg` was not given. The “error” `spFrec-invalid-sub-index` is raised when the key `sub-index` is given with a symbol other than `f` or `F`.

```

8004 \msg_new:nnnn { spintcnt } { spFrec-invalid-symbol }
8005 {
8006   Invalid~symbol~'#1'~for~'\token_to_str:N \spFrec'~\msg_line_context:.
8007 }
8008 {
8009   Use~'f',~'F',~'f_{r}',~'F_{r}',~'f_{r}\iow_char:N \%',~or~
8010   give~the~key~'read-arg'.
8011 }
8012 \msg_new:nnnn { spintcnt } { spFrec-invalid-sub-index }
8013 {
8014   Invalid~key~'sub-index'~for~the~symbol~'#1'~\msg_line_context:.
8015 }
8016 {
8017   Only~the~symbols~'f'~and~'F'~accept~the~key~'sub-index'.
8018 }

```

(End of definition for `spFrec-invalid-symbol` and `spFrec-invalid-sub-index`.)

15.60.3 Definition of keys for \spFrec

silent
sub-index
read-sub
read-arg
unknown

We define the *(keys)* `silent`, `sub-index`, `read-sub` and `read-arg`, the third one starting in `true`.

```

8019 \keys_define:nn { spintcnt / spFrec }
8020 {
8021   silent      .bool_set:N = \l__spintcnt_spFrec_silent_bool,
8022   silent      .initial:n = false,
8023   silent      .value_required:n = true,
8024   sub-index   .code:n =
8025     { \str_set:Nn \l__spintcnt_spFrec_sub_index_str {#1} },
8026   sub-index   .initial:n = ,
8027   sub-index   .value_required:n = true,
8028   read-sub    .bool_set:N = \l__spintcnt_spFrec_read_sub_bool,
8029   read-sub    .initial:n = true,
8030   read-sub    .value_required:n = true,
8031   read-arg    .code:n =
8032     { \__spintcnt_sanitizet_affix:Nn \l__spintcnt_spFrec_read_arg_tl {#1} },
8033   read-arg    .initial:n = ,
8034   read-arg    .value_required:n = true,
8035   unknown     .code:n =
8036     {
8037       \str_set:Nn \l__spintcnt_command_name_str { spFrec }
8038       \__spintcnt_unknown_keys_cmd:n {#1}
8039     },
8040 }

```

(End of definition for `silent` and others.)

15.60.4 Internal functions for \spFrec

__spintcnt_spFrec_exec:n

The function `\__spintcnt_spFrec_exec:n` receives the symbol in ‘`#1`’. It removes the spaces and looks the result up in the table, setting `\l__spintcnt_spFrec_concept_tl` to `frecuencia-absoluta`, `frecuencia-absoluta-acumulada`, `frecuencia-relativa`, `frecuencia-relativa-acumulada`, `frecuencia-porcentual` or `frecuencia-porcentual-acumulada`.

If the symbol is not in the table, it is rejected with `spFrec-invalid-symbol`, unless the key `read-arg` was given: then the symbol is printed as it was written and read as `read-arg` says. A `sub-index` is accepted only with the symbols `f` and `F`; with any other symbol, even with `read-arg`, it is rejected with `spFrec-invalid-sub-index`. The *{(argument)}* is rejected whatever the value of the key `silent`. When it is accepted, the function delegates the printing to `\__spintcnt_stat_simple:nnn`.

```

8041 \cs_new_protected:Nn \__spintcnt_spFrec_exec:n
8042 {
8043   \str_set:Nn \l__spintcnt_spFrec_symbol_str { \tl_to_str:n {#1} }
8044   \str_remove_all:Nn \l__spintcnt_spFrec_symbol_str { ~ }
8045   \tl_clear:N \l__spintcnt_spFrec_concept_tl
8046   \str_case:Vn \l__spintcnt_spFrec_symbol_str
8047   {
8048     { f }

```

```

8049     { \tl_set:Nn \__spintent_spFrec_concept_tl { frecuencia-absoluta } }
8050   { F }
8051   { \tl_set:Nn \__spintent_spFrec_concept_tl { frecuencia-absoluta-acumulada } }
8052   { f_{r} }
8053   { \tl_set:Nn \__spintent_spFrec_concept_tl { frecuencia-relativa } }
8054   { F_{r} }
8055   { \tl_set:Nn \__spintent_spFrec_concept_tl { frecuencia-relativa-acumulada } }
8056   { f_{r}\% }
8057   { \tl_set:Nn \__spintent_spFrec_concept_tl { frecuencia-porcentual } }
8058   { F_{r}\% }
8059   {
8060     \tl_set:Nn \__spintent_spFrec_concept_tl { frecuencia-porcentual-acumulada }
8061   }
8062 }
8063 \bool_lazy_and:nnTF
8064 { \tl_if_empty_p:N \__spintent_spFrec_concept_tl }
8065 { \tl_if_empty_p:N \__spintent_spFrec_read_arg_tl }
8066 {
8067   \msg_error:nnn { spintent } { spFrec-invalid-symbol } {#1}
8068 }
8069 {
8070   \bool_lazy_and:nnTF
8071   { \bool_not_p:n { \str_if_empty_p:N \__spintent_spFrec_sub_index_str } }
8072   {
8073     \bool_not_p:n
8074     {
8075       \bool_lazy_or_p:nn
8076       { \str_if_eq_p:Vn \__spintent_spFrec_symbol_str { f } }
8077       { \str_if_eq_p:Vn \__spintent_spFrec_symbol_str { F } }
8078     }
8079   }
8080   {
8081     \msg_error:nnn { spintent } { spFrec-invalid-sub-index } {#1}
8082   }
8083   {
8084     \__spintent_stat_simple:nnn { spFrec } {#1}
8085     { \__spintent_spFrec_concept_tl }
8086   }
8087 }
8088 }

```

(End of definition for `\__spintent_spFrec_exec:n`.)

`\spFrec` The public command `\spFrec` enforces *math mode*, opens a local group, sets the *keys* and delegates execution to `\__spintent_spFrec_exec:n`.

```

8089 \NewDocumentCommand \spFrec { O{} m }
8090 {
8091   \mode_if_math:TF
8092   {
8093     \group_begin:
8094     \attribute \__spintent_scope_attr_int = 1
8095     \keys_set:nn { spintent / spFrec } {#1}
8096     \__spintent_spFrec_exec:n {#2}
8097     \group_end:
8098   }
8099   { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spFrec } }
8100 }

```

(End of definition for `\spFrec`. This function is documented on page 45.)

15.61 The command `\spcase`

The user command `\spcase` typesets the symbols of the cases of a probability: $C_{\{f\}}$ for the favorable cases, $C_{\{p\}}$ for the possible ones, and $C_{\{t\}}$ for the total. The letter is the *argument*, and the symbol is read with the name of the cases, for example, «casos favorables».

15.61.1 Definition of variables for `\spcase`

`\__spintent_spcase_sub_index_str`
`\__spintent_spcase_read_arg_tl`

The token list variable `\__spintent_spcase_read_arg_tl` holds the value of the key `read-arg`. This command has no `sub-index` key, so the string variable `\__spintent_spcase_sub_index_str` exists only because `\__spintent_stat_intent:nnnn` reads it, and always keeps its initial value.

```
8101 \str_new:N \__spintent_spcase_sub_index_str
```

```
8102 \tl_new:N \__spintent_spcase_read_arg_tl
```

(End of definition for `\__spintent_spcase_sub_index_str` and `\__spintent_spcase_read_arg_tl`.)

```
\__spintent_spcase_letter_str
\__spintent_spcase_concept_tl
```

The string variable `\__spintent_spcase_letter_str` holds the $\{\langle argument \rangle\}$ without spaces, and the token list variable `\__spintent_spcase_concept_tl` the name of the cases, empty while the letter is not in the table.

```
8103 \str_new:N \__spintent_spcase_letter_str
```

```
8104 \tl_new:N \__spintent_spcase_concept_tl
```

(End of definition for `\__spintent_spcase_letter_str` and `\__spintent_spcase_concept_tl`.)

15.61.2 Definition of error messages for `\spcase`

```
spcase-invalid-letter
```

The “error” **spcase-invalid-letter** is raised when the $\{\langle argument \rangle\}$ is not one of the letters f, p or t.

```
8105 \msg_new:nnnn { spintent } { spcase-invalid-letter }
```

```
8106 {
```

```
8107   Invalid~letter~'#1'~for~'\token_to_str:N \spcase'~\msg_line_context:.
```

```
8108 }
```

```
8109 {
```

```
8110   The~letter~must~be~'f',~'p'~or~'t'.
```

```
8111 }
```

(End of definition for `spcase-invalid-letter`.)

15.61.3 Definition of keys for `\spcase`

```
silent
read-arg
unknown
```

We define the $\langle keys \rangle$ `silent` and `read-arg`.

```
8112 \keys_define:nn { spintent / spcase }
```

```
8113 {
```

```
8114   silent .bool_set:N = \__spintent_spcase_silent_bool,
```

```
8115   silent .initial:n = false,
```

```
8116   silent .value_required:n = true,
```

```
8117   read-arg .code:n =
```

```
8118     { \__spintent_sanitizize_affix:Nn \__spintent_spcase_read_arg_tl {#1} },
```

```
8119   read-arg .initial:n = ,
```

```
8120   read-arg .value_required:n = true,
```

```
8121   unknown .code:n =
```

```
8122     {
```

```
8123       \str_set:Nn \__spintent_command_name_str { spcase }
```

```
8124       \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
```

```
8125     },
```

```
8126   }
```

(End of definition for `silent`, `read-arg`, and `unknown`.)

15.61.4 Internal functions for `\spcase`

```
\__spintent_spcase_exec:n
```

The function `\__spintent_spcase_exec:n` receives the letter in ‘#1’. It removes the spaces and looks the result up in the table, setting `\__spintent_spcase_concept_tl` to `casos-favorables`, `casos-posibles` or `casos-totales`. If the letter is not in the table, it is rejected with **spcase-invalid-letter** whatever the value of the keys `silent` and `read-arg`. Otherwise the function delegates the printing of the symbol, with the letter as its subscript, to `\__spintent_stat_simple:nnn`.

```
8127 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spcase_exec:n
```

```
8128 {
```

```
8129   \str_set:Nn \__spintent_spcase_letter_str { \tl_to_str:n {#1} }
```

```
8130   \str_remove_all:Nn \__spintent_spcase_letter_str { ~ }
```

```
8131   \tl_clear:N \__spintent_spcase_concept_tl
```

```
8132   \str_case:Vn \__spintent_spcase_letter_str
```

```
8133     {
```

```
8134       { f } { \tl_set:Nn \__spintent_spcase_concept_tl { casos-favorables } }
```

```
8135       { p } { \tl_set:Nn \__spintent_spcase_concept_tl { casos-posibles } }
```

```
8136       { t } { \tl_set:Nn \__spintent_spcase_concept_tl { casos-totales } }
```

```
8137     }
```

```
8138   \tl_if_empty:NTF \__spintent_spcase_concept_tl
```

```
8139     { \msg_error:nnn { spintent } { spcase-invalid-letter } {#1} }
```

```
8140   }
```

```
8141   \__spintent_stat_simple:nnn { spcase }
```

```
8142     { C \c_math_subscript_token { \str_use:N \__spintent_spcase_letter_str } }
```

```
8143     { \__spintent_spcase_concept_tl }
```

```
8144   }
```

```
8145 }
```

(End of definition for `\__spintent_spcase_exec:n`.)

`\spcase` The public command `\spcase` enforces *math mode*, opens a local group, sets the *(keys)* and delegates execution to `\__spintent_spcase_exec:n`.

```

8146 \NewDocumentCommand \spcase { O{} m }
8147 {
8148   \mode_if_math:TF
8149   {
8150     \group_begin:
8151     \attribute \__spintent_scope_attr_int = 1
8152     \keys_set:nn { spintent / spcase } {#1}
8153     \__spintent_spcase_exec:n {#2}
8154     \group_end:
8155   }
8156   { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spcase } }
8157 }

```

(End of definition for `\spcase`. This function is documented on page 45.)

15.62 The command `\spOmega`

The user command `\spOmega` typesets the symbol Ω of the sample space, or $\#\Omega$, which is its cardinality, with the key *card*. It is read «*espacio muestral*» or «*cardinalidad del espacio muestral*».

15.62.1 Definition of variables for `\spOmega`

`\__spintent_spOmega_sub_index_str` The string variable `\__spintent_spOmega_sub_index_str` and the token list variable `\__spintent_spOmega_read_arg_tl` hold the values of the keys *sub-index* and *read-arg*. This command has no *read-sub* key, so the boolean variable `\__spintent_spOmega_read_sub_bool` starts as *true* and the subscript is always spoken with «*sub*».

```

8158 \str_new:N \__spintent_spOmega_sub_index_str
8159 \tl_new:N \__spintent_spOmega_read_arg_tl
8160 \bool_new:N \__spintent_spOmega_read_sub_bool
8161 \bool_set_true:N \__spintent_spOmega_read_sub_bool

```

(End of definition for `\__spintent_spOmega_sub_index_str`, `\__spintent_spOmega_read_arg_tl`, and `\__spintent_spOmega_read_sub_bool`.)

15.62.2 Definition of keys for `\spOmega`

silent We define the *(keys)* *silent*, *sub-index*, *read-arg* and *card*, the last one starting in *false*.

```

sub-index
read-arg
card
unknown
8162 \keys_define:nn { spintent / spOmega }
8163 {
8164   silent .bool_set:N = \__spintent_spOmega_silent_bool,
8165   silent .initial:n = false,
8166   silent .value_required:n = true,
8167   sub-index .code:n =
8168     { \str_set:Nn \__spintent_spOmega_sub_index_str {#1} },
8169   sub-index .initial:n = ,
8170   sub-index .value_required:n = true,
8171   read-arg .code:n =
8172     { \__spintent_sanitize_affix:Nn \__spintent_spOmega_read_arg_tl {#1} },
8173   read-arg .initial:n = ,
8174   read-arg .value_required:n = true,
8175   card .bool_set:N = \__spintent_spOmega_card_bool,
8176   card .initial:n = false,
8177   card .value_required:n = true,
8178   unknown .code:n =
8179     {
8180       \str_set:Nn \__spintent_command_name_str { spOmega }
8181       \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
8182     },
8183 }

```

(End of definition for *silent* and others.)

15.62.3 Internal functions for `\spOmega`

`\spOmega` The public command `\spOmega` enforces *math mode*, opens a local group, sets the *(keys)* and delegates execution to `\__spintent_stat_simple:nnn`, with the symbol Ω and the concept *espacio-muestral*, or the symbol $\#\Omega$ and the concept *cardinalidad-del-espacio-muestral* when *card* is *true*.

```

8184 \NewDocumentCommand \spOmega { O{} }

```

```

8185 {
8186   \mode_if_math:TF
8187   {
8188     \group_begin:
8189     \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
8190     \keys_set:nn { spintent / spOmega } {#1}
8191     \bool_if:NTF \l__spintent_spOmega_card_bool
8192     {
8193       \__spintent_stat_simple:nnn { spOmega } { \# \Omega }
8194       { cardinalidad-del-espacio-muestral }
8195     }
8196     {
8197       \__spintent_stat_simple:nnn { spOmega } { \Omega }
8198       { espacio-muestral }
8199     }
8200   \group_end:
8201   }
8202   { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spOmega } }
8203 }

```

(End of definition for `\spOmega`. This function is documented on page 46.)

15.63 The command `\spPval`

The user command `\spPval` typesets the value of a probability as a fraction a/b , using `\dfrac` or `\frac` according to `use-dfrac`, read natively as «*a de b*», without parsing in Lua.

15.63.1 Definition of keys for `\spPval`

We define the `\keys` `silent` and `use-dfrac`.

```

8204 \keys_define:nn { spintent / spPval }
8205 {
8206   silent .bool_set:N = \l__spintent_spPval_silent_bool,
8207   silent .initial:n = false,
8208   silent .value_required:n = true,
8209   use-dfrac .bool_set:N = \l__spintent_spPval_use_dfrac_bool,
8210   use-dfrac .initial:n = false,
8211   use-dfrac .value_required:n = true,
8212   unknown .code:n =
8213   {
8214     \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spPval }
8215     \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
8216   },
8217 }

```

(End of definition for `silent`, `use-dfrac`, and `unknown`.)

15.63.2 Internal functions for `\spPval`

The function `\__spintent_spPval_exec:nnn` receives the optional `\keys` in ‘#1’, the numerator in ‘#2’ and the denominator in ‘#3’. It sets the `\keys` and calls `\__spintent_spPval_mathml:nn`.

```

8218 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spPval_exec:nnn
8219 {
8220   \keys_set:nn { spintent / spPval } {#1}
8221   \__spintent_spPval_mathml:nn {#2} {#3}
8222 }

```

(End of definition for `\__spintent_spPval_exec:nnn`.)

The function `\__spintent_spPval_mathml:nn` receives the numerator in ‘#1’ and the denominator in ‘#2’. Under `silent`, the fraction, `\frac` or `\dfrac` per `use-dfrac`, is silenced as one unit. Otherwise numerator and denominator are each tagged through a native `\MathMLarg`, as num and denom, inside the fraction, and the outer `\MathMLintent` reads `_de:infix($num,$denom)`.

```

8223 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spPval_mathml:nn
8224 {
8225   \__spintent_invisible_sep:
8226   \bool_if:NTF \l__spintent_spPval_silent_bool
8227   {
8228     \MathMLintent { _- }
8229     {
8230       \__spintent_inner_sep:

```

```

8231         \bool_if:NTF \l__spinttent_spPval_use_dfrac_bool
8232         { \dfrac {#1} {#2} }
8233         { \frac {#1} {#2} }
8234     }
8235 }
8236 {
8237     \MathMLintent { _de:infix($num,$denom) }
8238     {
8239         \__spinttent_inner_sep:
8240         \bool_if:NTF \l__spinttent_spPval_use_dfrac_bool
8241         {
8242             \dfrac { \MathMLarg { num } {#1} } { \MathMLarg { denom } {#2} }
8243         }
8244         { \frac { \MathMLarg { num } {#1} } { \MathMLarg { denom } {#2} } }
8245     }
8246 }
8247 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spPval_mathml:nn`.)

`\spPval` The public command `\spPval` enforces *math mode*, opens a local group and delegates execution to `\__spinttent_spPval_exec:nnn`.

```

8248 \NewDocumentCommand \spPval { 0{ } m m }
8249 {
8250     \mode_if_math:TF
8251     {
8252         \group_begin:
8253         \__spinttent_spPval_exec:nnn {#1} {#2} {#3}
8254         \group_end:
8255     }
8256     { \msg_error:nnn { spinttent } { need-math-mode } { \spPval } }
8257 }

```

(End of definition for `\spPval`. This function is documented on page 46.)

15.64 The command `\spProb`

The user command `\spProb` typesets the probability of an event as $P(\langle event \rangle)$. The $\langle argument \rangle$ is written as it is printed: a single event, or two events joined by exactly one of `\cap`, `\cup`, `\mid` or the character ‘|’, which are read «probabilidad de A», «probabilidad de A y B», «probabilidad de A o B» and «probabilidad de A dado B».

15.64.1 Definition of variables for `\spProb`

Variables set by the function `\__spinttent_luafun_spProb_parse_and_set:n`. The string variable `\l__spinttent_spProb_luaset_error_str` is `true` when the $\langle argument \rangle$ is invalid. The string variable `\l__spinttent_spProb_luaset_op_str` is `none`, `cap`, `cup` or `mid`, and `\l__spinttent_spProb_luaset_a_str` and `\l__spinttent_spProb_luaset_b_str` hold the event before and after the operator; the second one is empty when there is no operator.

```

8258 \str_new:N \l__spinttent_spProb_luaset_error_str
8259 \str_new:N \l__spinttent_spProb_luaset_op_str
8260 \str_new:N \l__spinttent_spProb_luaset_a_str
8261 \str_new:N \l__spinttent_spProb_luaset_b_str

```

(End of definition for `\l__spinttent_spProb_luaset_error_str` and others.)

`\l__spinttent_spProb_read_arg_tl` The token list variable `\l__spinttent_spProb_read_arg_tl` stores the key `read-arg`.

```
8262 \tl_new:N \l__spinttent_spProb_read_arg_tl
```

(End of definition for `\l__spinttent_spProb_read_arg_tl`.)

`\l__spinttent_spProb_nested_bool` The boolean variable `\l__spinttent_spProb_nested_bool` makes the redefinition of `\cap`, `\cup` and `\mid` happen only once when the groups are nested, for example, a `\spcomp` inside `\spProb`, so that the saved meanings are the original ones.

```
8263 \bool_new:N \l__spinttent_spProb_nested_bool
```

(End of definition for `\l__spinttent_spProb_nested_bool`.)

15.64.2 Definition of error messages for \spProb

`spProb-invalid-arg` The “error” `spProb-invalid-arg` is raised when the $\langle argument \rangle$ is empty, has unbalanced braces or parentheses, has an empty event, or has more than one operator.

```

8264 \msg_new:nnnn { spintent } { spProb-invalid-arg }
8265 {
8266   Invalid~argument~'#1'~for~'\token_to_str:N \spProb'~\msg_line_context:.
8267 }
8268 {
8269   Use~one~event,~or~two~joined~by~one~of~'\token_to_str:N \cap',~
8270   '\token_to_str:N \cup',~'\token_to_str:N \mid'~or~'|'~(outside~braces~
8271   and~parentheses).
8272 }
```

(End of definition for `spProb-invalid-arg`.)

15.64.3 Definition of keys for \spProb

`silent` We define the $\langle keys \rangle$ `silent` and `read-arg`.

```

8273 \keys_define:nn { spintent / spProb }
8274 {
8275   silent .bool_set:N = \l__spintent_spProb_silent_bool,
8276   silent .initial:n = false,
8277   silent .value_required:n = true,
8278   read-arg .code:n =
8279     { \__spintent_sanitizе_affix:Nn \l__spintent_spProb_read_arg_tl {#1} },
8280   read-arg .initial:n = ,
8281   read-arg .value_required:n = true,
8282   unknown .code:n =
8283     {
8284       \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spProb }
8285       \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
8286     },
8287 }
```

(End of definition for `silent`, `read-arg`, and `unknown`.)

15.64.4 Internal functions for \spProb

`\__spintent_spProb_cap:` The functions `\__spintent_spProb_cap:`, `\__spintent_spProb_cup:` and `\__spintent_spProb_mid:` wrap the saved meaning of `\cap`, `\cup` and `\mid`, each in its own `\MathMLintent`, which is `_y-`, `_o` and `_dado` respectively, while keeping its math class and therefore its spacing. The function `\__spintent_spProb_nested_ops:` saves the three meanings and redefines, locally, `\cap`, `\cup` and `\mid` as these functions. The function `\__spintent_spProb_event:N` typesets the event stored in its argument inside a group with these definitions, so the operators nested in braces or parentheses are also read; the operators at the top level never go through it, they are printed by `\__spintent_spProb_mathml:`.

```

8288 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spProb_cap:
8289 {
8290   \mathbin { \MathMLintent { _y- } { \__spintent_spProb_cap_orig: } }
8291 }
8292 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spProb_cup:
8293 {
8294   \mathbin { \MathMLintent { _o } { \__spintent_spProb_cup_orig: } }
8295 }
8296 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spProb_mid:
8297 {
8298   \mathrel { \MathMLintent { _dado } { \__spintent_spProb_mid_orig: } }
8299 }
8300 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spProb_nested_ops:
8301 {
8302   \bool_if:NF \l__spintent_spProb_nested_bool
8303   {
8304     \bool_set_true:N \l__spintent_spProb_nested_bool
8305     \cs_set_eq:NN \__spintent_spProb_cap_orig: \cap
8306     \cs_set_eq:NN \__spintent_spProb_cup_orig: \cup
8307     \cs_set_eq:NN \__spintent_spProb_mid_orig: \mid
8308     \cs_set_eq:NN \cap \__spintent_spProb_cap:
8309     \cs_set_eq:NN \cup \__spintent_spProb_cup:
8310     \cs_set_eq:NN \mid \__spintent_spProb_mid:
8311   }
8312 }
```

```

8313 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spProb_event:N
8314 {
8315   \group_begin:
8316   \__spinttent_spProb_nested_ops:
8317   \str_use:N #1
8318   \group_end:
8319 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spProb_cap:` and others.)

`\__spinttent_spProb_content:` The function `\__spinttent_spProb_content:` typesets the event, or the two events and the operator, without any annotation.

```

8320 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spProb_content:
8321 {
8322   \str_use:N \l__spinttent_spProb_luaset_a_str
8323   \str_case:Vn \l__spinttent_spProb_luaset_op_str
8324   {
8325     { cap } { \cap \str_use:N \l__spinttent_spProb_luaset_b_str }
8326     { cup } { \cup \str_use:N \l__spinttent_spProb_luaset_b_str }
8327     { mid } { \mid \str_use:N \l__spinttent_spProb_luaset_b_str }
8328   }
8329 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spProb_content:`)

`\__spinttent_spProb_mathml:` The function `\__spinttent_spProb_mathml:` prints $P(\langle content \rangle)$ inside one native `\MathMLintent`, preceded by the outer ghost `\__spinttent_invisible_sep:` and by the inner ghost `\__spinttent_inner_sep:`. With `silent=true`, the intent is ‘`-`’. With `read-arg` given, the intent is `_ $\langle read-arg \rangle$ :nofix`. Otherwise the intent is `_probabilidad-de:prefix($a)` with the single event tagged as a; with an operator, the intent is `_probabilidad-de:prefix($p)`, where p is the group of the two events, which carries its own intent `_y-:infix($a,$b)`, `_o:infix($a,$b)` or `_dado:infix($a,$b)` according to the operator, with the two events tagged as a and b.

```

8330 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spProb_mathml:
8331 {
8332   \__spinttent_invisible_sep:
8333   \bool_if:NTF \l__spinttent_spProb_silent_bool
8334   {
8335     \MathMLintent { _- }
8336     {
8337       \__spinttent_inner_sep:
8338       P \lparen \__spinttent_spProb_content: \rparen
8339     }
8340   }
8341   {
8342     \tl_if_empty:NTF \l__spinttent_spProb_read_arg_tl
8343     {
8344       \str_if_eq:VnTF \l__spinttent_spProb_luaset_op_str { none }
8345       {
8346         \MathMLintent { _probabilidad-de:prefix($a) }
8347         {
8348           \__spinttent_inner_sep:
8349           P
8350           \lparen
8351           \MathMLarg { a }
8352           {
8353             \__spinttent_inner_sep: \__spinttent_spProb_event:N
8354             \l__spinttent_spProb_luaset_a_str
8355           }
8356           \rparen
8357         }
8358       }
8359       {
8360         \MathMLintent { _probabilidad-de:prefix($p) }
8361         {
8362           \__spinttent_inner_sep:
8363           P
8364           \lparen
8365           \MathMLarg { p }
8366           {

```

```

8367         \MathMLintent
8368         {
8369             -
8370             \str_case:Vn \l__spintent_spProb_luaset_op_str
8371             { { cap } { y- } { cup } { o } { mid } { dado } }
8372             :infix($a,$b)
8373         }
8374         {
8375             \__spintent_inner_sep:
8376             \MathMLarg { a }
8377             {
8378                 \__spintent_inner_sep: \__spintent_spProb_event:N
8379                 \l__spintent_spProb_luaset_a_str
8380             }
8381             \str_case:Vn \l__spintent_spProb_luaset_op_str
8382             { { cap } { \cap } { cup } { \cup } { mid } { \mid } }
8383             \MathMLarg { b }
8384             {
8385                 \__spintent_inner_sep: \__spintent_spProb_event:N
8386                 \l__spintent_spProb_luaset_b_str
8387             }
8388         }
8389     }
8390     \rparen
8391 }
8392 }
8393 }
8394 {
8395     \MathMLintent { _ \tl_use:N \l__spintent_spProb_read_arg_tl :nofix }
8396     {
8397         \__spintent_inner_sep:
8398         P \lparen \__spintent_spProb_content: \rparen
8399     }
8400 }
8401 }
8402 }

```

(End of definition for `\__spintent_spProb_mathml:`.)

`\__spintent_spProb_exec:nn`

The function `\__spintent_spProb_exec:nn` sets the *keys* in ‘#1’ and calls `\__spintent_luafun_spProb_parse` with the *{(argument)}* in ‘#2’. If the Lua module reports an error, it is rejected with **spProb-invalid-arg** whatever the value of the key `silent`, and nothing is printed; otherwise it delegates the printing to `\__spintent_spProb_mathml:`.

```

8403 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spProb_exec:nn
8404 {
8405     \keys_set:nn { spintent / spProb } {#1}
8406     \__spintent_luafun_spProb_parse_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
8407     \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spProb_luaset_error_str { true }
8408     { \msg_error:nnn { spintent } { spProb-invalid-arg } {#2} }
8409     { \__spintent_spProb_mathml: }
8410 }

```

(End of definition for `\__spintent_spProb_exec:nn`.)

`\spProb`

The public command `\spProb` enforces *math mode*, opens a local group and delegates execution to `\__spintent_spProb_exec:nn`.

```

8411 \NewDocumentCommand \spProb { O{} m }
8412 {
8413     \mode_if_math:TF
8414     {
8415         \group_begin:
8416         \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
8417         \__spintent_spProb_exec:nn {#1} {#2}
8418         \group_end:
8419     }
8420     { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spProb } }
8421 }

```

(End of definition for `\spProb`. This function is documented on page 47.)

15.65 The command `\spcomp`

The user command `\spcomp` typesets the complement of an event, as $\langle event \rangle^{\{c\}}$ or, with the key `bar`, as $\overline{\langle event \rangle}$, and reads it «*complemento de*» the event.

15.65.1 Definition of variables for `\spcomp`

The variable `\l__spintent_spcomp_read_arg_tl` stores the key `read-arg` and `\l__spintent_spcomp_wrap_paren_str` the key `wrap-parens`.

```
8422 \tl_new:N \l__spintent_spcomp_read_arg_tl
8423 \str_new:N \l__spintent_spcomp_wrap_parens_str
```

(End of definition for `\l__spintent_spcomp_read_arg_tl` and `\l__spintent_spcomp_wrap_parens_str`.)

The function `\__spintent_luafun_spcomp_compound:n` decides whether the event contains `\cap`, `\cup`, `\setminus` or `\mid`, whatever the keys are, and leaves the answer in `\l__spintent_spcomp_luaaset_compound_str`. The boolean variable `\l__spintent_spcomp_compound_bool` is true in that case. The boolean variable `\l__spintent_spcomp_do_paren_bool` tells whether the event is printed in parentheses once the key and the event have been examined.

```
8424 \str_new:N \l__spintent_spcomp_luaaset_compound_str
8425 \bool_new:N \l__spintent_spcomp_compound_bool
8426 \bool_new:N \l__spintent_spcomp_do_paren_bool
```

(End of definition for `\l__spintent_spcomp_luaaset_compound_str`, `\l__spintent_spcomp_compound_bool`, and `\l__spintent_spcomp_do_paren_bool`.)

15.65.2 Definition of error messages for `\spcomp`

`spcomp-empty-arg` The “error” `spcomp-empty-arg` is raised when the argument of `\spcomp` is missing or *blank*.

```
8427 \msg_new:nnnn { spintent } { spcomp-empty-arg }
8428 {
8429   Empty~argument~for~'\token_to_str:N \spcomp'~\msg_line_context:.
8430 }
8431 {
8432   The~event~is~required.
8433 }
```

(End of definition for `spcomp-empty-arg`.)

15.65.3 Definition of keys for `\spcomp`

`silent` We define the *keys* `silent`, `bar`, `wrap-parens` and `read-arg`.
`bar`
`wrap-parens`
`read-arg`
`unknown`

```
8434 \keys_define:nn { spintent / spcomp }
8435 {
8436   silent      .bool_set:N = \l__spintent_spcomp_silent_bool,
8437   silent      .initial:n = false,
8438   silent      .value_required:n = true,
8439   bar         .bool_set:N = \l__spintent_spcomp_bar_bool,
8440   bar         .initial:n = false,
8441   bar         .value_required:n = true,
8442   wrap-parens .choices:nn = { auto , true , false }
8443   {
8444     \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
8445     {
8446       {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spcomp_wrap_parens_str { auto } }
8447       {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spcomp_wrap_parens_str { true } }
8448       {3} { \str_set:Nn \l__spintent_spcomp_wrap_parens_str { false } }
8449     }
8450   },
8451   wrap-parens .initial:n = auto,
8452   wrap-parens .value_required:n = true,
8453   wrap-parens / unknown .code:n =
8454     \msg_error:nnnee { spintent } { unknown-choice }
8455     { wrap-parens } { auto,~true,~false } { \exp_not:n {#1} },
8456   read-arg     .code:n =
8457     { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spcomp_read_arg_tl {#1} },
8458   read-arg     .initial:n = ,
8459   read-arg     .value_required:n = true,
8460   unknown      .code:n =
8461   {
8462     \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spcomp }
```

```

8463         \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
8464     },
8465 }

```

(End of definition for *silent* and others.)

15.65.4 Internal functions for \spcomp

```

\__spintent_spcomp_set_paren:n
\__spintent_spcomp_event:n

```

The function `\__spintent_spcomp_set_paren:n` sets `\l__spintent_spcomp_compound_bool` and `\l__spintent_spcomp_do_paren_bool`. The first one is true when Lua reports that the event contains `\cap`, `\cup`, `\setminus` or `\mid`. The second one follows the key `wrap-parens`: with `auto` it is true when the event is compound, and it is always false when the key `bar` is set, since the overline already covers the event. The function `\__spintent_spcomp_event:n` typesets the event in a group where the operators nested in it are read as in `\__spintent_spProb_event:N`, and in parentheses when `\l__spintent_spcomp_do_paren_bool` is true. The parentheses belong to the event, so that they are inside the `\MathMLarg` and are read.

```

8466 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomp_set_paren:n
8467 {
8468     \bool_set_false:N \l__spintent_spcomp_do_paren_bool
8469     \bool_set_false:N \l__spintent_spcomp_compound_bool
8470     \__spintent_luafun_spcomp_compound:n { \exp_not:n {#1} }
8471     \str_if_eq:VnT \l__spintent_spcomp_luasets_compound_str { true }
8472     { \bool_set_true:N \l__spintent_spcomp_compound_bool }
8473     \bool_if:NF \l__spintent_spcomp_bar_bool
8474     {
8475         \str_case:Vn \l__spintent_spcomp_wrap_parens_str
8476         {
8477             { true } { \bool_set_true:N \l__spintent_spcomp_do_paren_bool }
8478             { auto }
8479             {
8480                 \bool_if:NT \l__spintent_spcomp_compound_bool
8481                 { \bool_set_true:N \l__spintent_spcomp_do_paren_bool }
8482             }
8483         }
8484     }
8485 }
8486 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomp_event:n
8487 {
8488     \group_begin:
8489     \__spintent_spProb_nested_ops:
8490     \bool_if:NTF \l__spintent_spcomp_do_paren_bool
8491     { \lparen #1 \rparen }
8492     {#1}
8493     \group_end:
8494 }

```

(End of definition for `\__spintent_spcomp_set_paren:n` and `\__spintent_spcomp_event:n`.)

```
\__spintent_spcomp_typeset:n
```

The function `\__spintent_spcomp_typeset:n` typesets its argument as the complement of the event, with the exponent `c` or with an overline according to the key `bar`.

```

8495 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomp_typeset:n
8496 {
8497     \bool_if:NTF \l__spintent_spcomp_bar_bool
8498     { \overline {#1} }
8499     { {#1} ^ { c } }
8500 }

```

(End of definition for `\__spintent_spcomp_typeset:n`.)

```
\__spintent_spcomp_exec:nn
```

The function `\__spintent_spcomp_exec:nn` sets the `\keys` in `#1`, calls `\__spintent_spcomp_set_paren:n` with the event in `#2` and then `\__spintent_spcomp_mathml:n`.

```

8501 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomp_exec:nn
8502 {
8503     \keys_set:nn { spintent / spcomp } {#1}
8504     \__spintent_spcomp_set_paren:n {#2}
8505     \__spintent_spcomp_mathml:n {#2}
8506 }

```

(End of definition for `\__spintent_spcomp_exec:nn`.)

`\__spinttent_spcomp_mathml:n`

The function `\__spinttent_spcomp_mathml:n` prints the complement of the event ‘#1’ inside one native `\MathMLintent`, preceded by the outer ghost `\__spinttent_invisible_sep:` and by the inner ghost `\__spinttent_inner_sep:`. With `silent =true` the intent is ‘_-’; with `read-arg` given it is `_(read-arg):nofix`; otherwise it is `_complemento-de:prefix($a)` with the event tagged as `a`; when the key `bar` is set and the event is compound, the intent is `_complemento-de-la-expresión:prefix($a)`, because the overline is not read and the reading would not tell what the complement covers.

```

8507 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spcomp_mathml:n
8508 {
8509   \__spinttent_invisible_sep:
8510   \bool_if:NTF \__spinttent_spcomp_silent_bool
8511   {
8512     \MathMLintent { _- }
8513     {
8514       \__spinttent_inner_sep:
8515       \__spinttent_spcomp_typeset:n { \__spinttent_spcomp_event:n {#1} }
8516     }
8517   }
8518   {
8519     \tl_if_empty:NTF \__spinttent_spcomp_read_arg_tl
8520     {
8521       \MathMLintent
8522       {
8523         \bool_lazy_and:nnTF
8524         { \bool_if_p:N \__spinttent_spcomp_bar_bool }
8525         { \bool_if_p:N \__spinttent_spcomp_compound_bool }
8526         { _complemento-de-la-expresión:prefix($a) }
8527         { _complemento-de:prefix($a) }
8528       }
8529       {
8530         \__spinttent_inner_sep:
8531         \__spinttent_spcomp_typeset:n
8532         {
8533           \MathMLarg { a }
8534           { \__spinttent_inner_sep: \__spinttent_spcomp_event:n {#1} }
8535         }
8536       }
8537     }
8538     {
8539       \MathMLintent { _ \tl_use:N \__spinttent_spcomp_read_arg_tl :nofix }
8540       {
8541         \__spinttent_inner_sep:
8542         \__spinttent_spcomp_typeset:n { \__spinttent_spcomp_event:n {#1} }
8543       }
8544     }
8545   }
8546 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spcomp_mathml:n`.)

`\spcomp`

The public command `\spcomp` enforces *math mode*, opens a local group and delegates execution to `\__spinttent_spcomp_exec:nn`.

```

8547 \NewDocumentCommand \spcomp { O{} m }
8548 {
8549   \mode_if_math:TF
8550   {
8551     \group_begin:
8552     \attribute \__spinttent_scope_attr_int = 1
8553     \tl_if_blank:NTF {#2}
8554     { \msg_error:nn { spinttent } { spcomp-empty-arg } }
8555     { \__spinttent_spcomp_exec:nn {#1} {#2} }
8556     \group_end:
8557   }
8558   { \msg_error:nnn { spinttent } { need-math-mode } { \spcomp } }
8559 }

```

(End of definition for `\spcomp`. This function is documented on page 47.)

15.66 The command `\spcomb`

The user command `\spcomb` typesets the counting symbols of combinatorics: combinations, variations, arrangements and permutations, with or without repetition, and circular permutations. The keys `kind`,

`repeat` and `circular` choose the symbol and the reading; the key `print-sty` chooses between the binomial coefficient and the letter form.

15.66.1 Definition of variables for `\spcomb`

These variables are set by the function `\__spinttent_luafun_spcomb_split:n`, which splits the argument of the command at its first comma of top level, ignoring the commas inside braces, parentheses or brackets. The variable `\l__spinttent_spcomb_luaset_raw_n_str` stores what precedes the comma and `\l__spinttent_spcomb_luaset_raw_k_str` what follows it. The variable `\l__spinttent_spcomb_luaset_single_str` is `true` when the argument has no such comma.

```
8560 \str_new:N \l__spinttent_spcomb_luaset_single_str
8561 \str_new:N \l__spinttent_spcomb_luaset_raw_n_str
8562 \str_new:N \l__spinttent_spcomb_luaset_raw_k_str
```

(End of definition for `\l__spinttent_spcomb_luaset_single_str`, `\l__spinttent_spcomb_luaset_raw_n_str`, and `\l__spinttent_spcomb_luaset_raw_k_str`.)

These variables are set by the function `\__spinttent_luafun_spcomb_prepare:nnnn`. The variable `\l__spinttent_spcomb_luaset_error_str` is `true` when the arguments are invalid. The variables `\l__spinttent_spcomb_luaset_n_str` and `\l__spinttent_spcomb_luaset_k_str` store the arguments without the surrounding spaces. In the list mode, `\l__spinttent_spcomb_luaset_list_tl` stores the multiplicities, each one in its own braces.

```
8563 \str_new:N \l__spinttent_spcomb_luaset_error_str
8564 \str_new:N \l__spinttent_spcomb_luaset_n_str
8565 \str_new:N \l__spinttent_spcomb_luaset_k_str
8566 \tl_new:N \l__spinttent_spcomb_luaset_list_tl
```

(End of definition for `\l__spinttent_spcomb_luaset_error_str` and others.)

The token list variable `\l__spinttent_spcomb_read_arg_tl` stores the key `read-arg`, and the string variables store the keys `kind` and `print-sty`.

```
8567 \tl_new:N \l__spinttent_spcomb_read_arg_tl
8568 \str_new:N \l__spinttent_spcomb_kind_str
8569 \str_new:N \l__spinttent_spcomb_print_sty_str
```

(End of definition for `\l__spinttent_spcomb_read_arg_tl`, `\l__spinttent_spcomb_kind_str`, and `\l__spinttent_spcomb_print_sty_str`.)

Variables computed from the keys. The token list variable `\l__spinttent_spcomb_letter_tl` holds the letters of the symbol: C, V, A or P, followed by R and/or C; and `\l__spinttent_spcomb_concept_tl` the name of the concept that is read, before the final `-de`. The string variable `\l__spinttent_spcomb_mode_str` is one, pair or list according to the arguments the symbol takes, and `\l__spinttent_spcomb_problem_str` describes an incompatible combination of keys, it is empty when there is none. The boolean variable `\l__spinttent_spcomb_use_binom_bool` is true when the symbol is printed with `\binom`. The sequence `\l__spinttent_spcomb_list_seq` holds the multiplicities to print, and the token list `\l__spinttent_spcomb_last_tl` the last one.

```
8570 \tl_new:N \l__spinttent_spcomb_letter_tl
8571 \tl_new:N \l__spinttent_spcomb_concept_tl
8572 \str_new:N \l__spinttent_spcomb_mode_str
8573 \str_new:N \l__spinttent_spcomb_problem_str
8574 \bool_new:N \l__spinttent_spcomb_use_binom_bool
8575 \seq_new:N \l__spinttent_spcomb_list_seq
8576 \tl_new:N \l__spinttent_spcomb_last_tl
```

(End of definition for `\l__spinttent_spcomb_letter_tl` and others.)

15.66.2 Definition of error messages for `\spcomb`

The “error” `spcomb-invalid-keys` is raised for a combination of keys that does not exist: `circular` without `kind=permutation`, `circular` with `repeat`, or `print-sty=binom` for anything but combinations without repetition. The “error” `spcomb-missing-arg` is raised when `k` is missing and the symbol needs it. The “error” `spcomb-extra-arg` is raised when `k` is given and the symbol does not take it. The “error” `spcomb-invalid-arg` is raised when the arguments are empty, when the list of multiplicities has fewer than two elements or an empty one, or when integers are not possible, because `k` is greater than `n` or the multiplicities add more than `n`.

```
8577 \msg_new:nnnn { spinttent } { spcomb-invalid-keys }
8578 {
8579   Incompatible~keys~for~'\token_to_str:N \spcomb':~'#1'~\msg_line_context:.
```

```

8580 }
8581 {
8582   'circular'~needs~'kind=permutation'~and~'repeat=false';~'print-sty=binom'~needs~
8583   'kind=combination'~and~'repeat=false'.
8584 }
8585 \msg_new:nnnn { spintent } { spcomb-missing-arg }
8586 {
8587   Missing~'k'~(after~the~comma)~for~'\token_to_str:N \spcomb'~\msg_line_context:.
8588 }
8589 {
8590   This~kind~of~symbol~needs~'k'~or~the~list~of~repetitions~after~the~
8591   comma:~'\token_to_str:N \spcomb {n,k}'.
8592 }
8593 \msg_new:nnnn { spintent } { spcomb-extra-arg }
8594 {
8595   Unexpected~comma~and~'k'~for~'\token_to_str:N \spcomb'~\msg_line_context:.
8596 }
8597 {
8598   Circular~permutations~take~only~'n':~'\token_to_str:N \spcomb {n}'.
8599 }
8600 \msg_new:nnnn { spintent } { spcomb-invalid-arg }
8601 {
8602   Invalid~arguments~'#1'~and~'#2'~for~'\token_to_str:N \spcomb'~\msg_line_context:.
8603 }
8604 {
8605   Use~'n',~'n,k'~or~'n,a,b,...'~(at~least~two~repetitions,~none~empty);~if~
8606   integers,~'k'<=~'n'~and~'a+b+...<=~'n'.
8607 }

```

(End of definition for `spcomb-invalid-keys` and others.)

15.66.3 Definition of keys for `\spcomb`

We define the *(keys)* `silent`, `kind`, `repeat`, `circular`, `print-sty` and `read-arg`.

```

8608 \keys_define:nn { spintent / spcomb }
8609 {
8610   silent      .bool_set:N = \l__spintent_spcomb_silent_bool,
8611   silent      .initial:n = false,
8612   read-arg    silent      .value_required:n = true,
8613   repeat      .bool_set:N = \l__spintent_spcomb_repeat_bool,
8614   repeat      .initial:n = false,
8615   repeat      .value_required:n = true,
8616   circular    .bool_set:N = \l__spintent_spcomb_circular_bool,
8617   circular    .initial:n = false,
8618   circular    .value_required:n = true,
8619   kind        .choices:nn =
8620     { combination , variation , arrangement , permutation }
8621     {
8622       \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
8623       {
8624         {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_kind_str { combination } }
8625         {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_kind_str { variation } }
8626         {3} { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_kind_str { arrangement } }
8627         {4} { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_kind_str { permutation } }
8628       }
8629     },
8630   kind        .initial:n = combination,
8631   kind        .value_required:n = true,
8632   kind / unknown .code:n =
8633     \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
8634     { kind } { combination,~variation,~arrangement,~permutation }
8635     { \exp_not:n {#1} },
8636   print-sty .choices:nn = { auto , binom , letter }
8637   {
8638     \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
8639     {
8640       {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_print_sty_str { auto } }
8641       {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_print_sty_str { binom } }
8642       {3} { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_print_sty_str { letter } }
8643     }
8644   },
8645   print-sty .initial:n = auto,

```

```

8646     print-sty .value_required:n = true,
8647     print-sty / unknown .code:n =
8648       \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
8649       { print-sty } { auto,~binom,~letter } { \exp_not:n {#1} },
8650     read-arg .code:n =
8651       { \__spintent_sanitizet_affix:Nn \__spintent_spcomb_read_arg_tl {#1} },
8652     read-arg .initial:n = ,
8653     read-arg .value_required:n = true,
8654     unknown .code:n =
8655       {
8656         \str_set:Nn \__spintent_command_name_str { spcomb }
8657         \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
8658       },
8659   }

```

(End of definition for *silent* and others.)

15.66.4 Internal functions for \spcomb

`\__spintent_spcomb_setup:` The function `\__spintent_spcomb_setup:` computes the letters and the concept from the keys, decides whether `\binom` is used, and leaves in `\__spintent_spcomb_problem_str` the description of an incompatible combination of keys, if any.

```

8660 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_setup:
8661 {
8662   \str_clear:N \__spintent_spcomb_problem_str
8663   \str_case:Vn \__spintent_spcomb_kind_str
8664   {
8665     { combination }
8666     {
8667       \tl_set:Nn \__spintent_spcomb_letter_tl { C }
8668       \tl_set:Nn \__spintent_spcomb_concept_tl { combinación }
8669     }
8670     { variation }
8671     {
8672       \tl_set:Nn \__spintent_spcomb_letter_tl { V }
8673       \tl_set:Nn \__spintent_spcomb_concept_tl { variación }
8674     }
8675     { arrangement }
8676     {
8677       \tl_set:Nn \__spintent_spcomb_letter_tl { A }
8678       \tl_set:Nn \__spintent_spcomb_concept_tl { arreglo }
8679     }
8680     { permutation }
8681     {
8682       \tl_set:Nn \__spintent_spcomb_letter_tl { P }
8683       \tl_set:Nn \__spintent_spcomb_concept_tl { permutación }
8684     }
8685   }
8686   \bool_if:NT \__spintent_spcomb_circular_bool
8687   {
8688     \bool_lazy_and:nnTF
8689     { \str_if_eq_p:Vn \__spintent_spcomb_kind_str { permutation } }
8690     { ! \bool_if_p:N \__spintent_spcomb_repeat_bool }
8691     {
8692       \tl_put_right:Nn \__spintent_spcomb_letter_tl { C }
8693       \tl_put_right:Nn \__spintent_spcomb_concept_tl { -circular }
8694     }
8695     {
8696       \str_set:Nn \__spintent_spcomb_problem_str
8697       { 'circular'~requires~'kind=permutation'~and~'repeat=false' }
8698     }
8699   }
8700   \bool_if:NT \__spintent_spcomb_repeat_bool
8701   {
8702     \tl_put_right:Nn \__spintent_spcomb_letter_tl { R }
8703     \tl_put_right:Nn \__spintent_spcomb_concept_tl { -con-repetición }
8704   }
8705   \bool_set_false:N \__spintent_spcomb_use_binom_bool
8706   \bool_lazy_and:nnTF
8707   { \str_if_eq_p:Vn \__spintent_spcomb_kind_str { combination } }
8708   { ! \bool_if_p:N \__spintent_spcomb_repeat_bool }

```

```

8709     {
8710       \str_if_eq:VnF \l__spintent_spcomb_print_sty_str { letter }
8711       { \bool_set_true:N \l__spintent_spcomb_use_binom_bool }
8712     }
8713     {
8714       \str_if_eq:VnT \l__spintent_spcomb_print_sty_str { binom }
8715       {
8716         \str_if_empty:NT \l__spintent_spcomb_problem_str
8717         {
8718           \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_problem_str
8719             { 'print-sty=binom'~requires~'kind=combination'~and~'repeat=false' }
8720         }
8721       }
8722     }
8723   }

```

(End of definition for `\l__spintent_spcomb_setup:`.)

```

\__spintent_spcomb_arg:nn
\__spintent_spcomb_arg_ann:nn
\__spintent_spcomb_arg_plain:nn
\__spintent_spcomb_sep:
\__spintent_spcomb_sep_ann:
\__spintent_spcomb_sep_plain:
\__spintent_spcomb_last:n
\__spintent_spcomb_last_ann:n
\__spintent_spcomb_last_plain:n

```

The functions `\__spintent_spcomb_arg:nn`, `\__spintent_spcomb_sep:` and `\__spintent_spcomb_last:n` are the places where the symbol is annotated. They are set locally to the annotated versions, which use an `\MathMLarg` with the inner ghost, a silent comma, and a last multiplicity that carries the intent `_y-:prefix($l)` so that it reads “ y_4 ”, or to the plain ones, the content alone and a plain comma, so that the same function `\__spintent_spcomb_symbol:` prints the symbol in both cases.

```

8724 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_arg_ann:nn
8725 {
8726   \MathMLarg {#1} { \__spintent_inner_sep: #2 }
8727 }
8728 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_arg_plain:nn
8729 {
8730   #2
8731 }
8732 \cs_new_eq:NN \__spintent_spcomb_arg:nn \__spintent_spcomb_arg_plain:nn
8733 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_sep_ann:
8734 {
8735   \MathMLintent { :silent } { , }
8736 }
8737 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_sep_plain:
8738 {
8739   ,
8740 }
8741 \cs_new_eq:NN \__spintent_spcomb_sep: \__spintent_spcomb_sep_plain:
8742 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_last_ann:n
8743 {
8744   \MathMLintent { _y-:prefix($l) }
8745     { \__spintent_inner_sep: \MathMLarg { l } { \__spintent_inner_sep: #1 } }
8746 }
8747 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_last_plain:n
8748 {
8749   #1
8750 }
8751 \cs_new_eq:NN \__spintent_spcomb_last:n \__spintent_spcomb_last_plain:n

```

(End of definition for `\__spintent_spcomb_arg:nn` and others.)

```
\__spintent_spcomb_list:
```

The function `\__spintent_spcomb_list:` typesets the multiplicities separated by commas; the last one reads with a “ y ” before it, “ $3\ 3\ y_4$ ”, through the intent `_y-:prefix($l)`.

```

8752 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_list:
8753 {
8754   \seq_clear:N \l__spintent_spcomb_list_seq
8755   \tl_map_inline:Nn \l__spintent_spcomb_luaset_list_tl
8756     { \seq_put_right:Nn \l__spintent_spcomb_list_seq {##1} }
8757   \seq_pop_right:NN \l__spintent_spcomb_list_seq \l__spintent_spcomb_last_tl
8758   \seq_use:Nn \l__spintent_spcomb_list_seq { \__spintent_spcomb_sep: }
8759   \__spintent_spcomb_sep:
8760   \exp_args:NV \__spintent_spcomb_last:n \l__spintent_spcomb_last_tl
8761 }

```

(End of definition for `\__spintent_spcomb_list:`.)

`\__spintent_spcomb_symbol:` The function `\__spintent_spcomb_symbol:` typesets the symbol: `\binom` with n and k , or the letters with k as the subscript and n as the superscript. With one argument n is the subscript, and with a list of multiplicities they form the superscript. The letters are grouped so the scripts belong to all of them.

```

8762 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_symbol:
8763 {
8764   \bool_if:NTF \__spintent_spcomb_use_binom_bool
8765   {
8766     \int_compare:nNnTF { \mathstyle } < { 2 } { \Bigl } { \bigl } \lparen
8767     \genfrac { } { } { } { \opt } { }
8768     {
8769       \__spintent_spcomb_arg:nn { n }
8770       { \str_use:N \__spintent_spcomb_luaset_n_str }
8771     }
8772     {
8773       \__spintent_spcomb_arg:nn { k }
8774       { \str_use:N \__spintent_spcomb_luaset_k_str }
8775     }
8776     \int_compare:nNnTF { \mathstyle } < { 2 } { \Bigr } { \bigr } \rparen
8777   }
8778   {
8779     { \tl_use:N \__spintent_spcomb_letter_tl }
8780     \str_case:Vn \__spintent_spcomb_mode_str
8781     {
8782       { pair }
8783       {
8784         \c_math_subscript_token
8785         {
8786           \__spintent_spcomb_arg:nn { k }
8787           { \str_use:N \__spintent_spcomb_luaset_k_str }
8788         }
8789         ^
8790         {
8791           \__spintent_spcomb_arg:nn { n }
8792           { \str_use:N \__spintent_spcomb_luaset_n_str }
8793         }
8794       }
8795       { one }
8796       {
8797         \c_math_subscript_token
8798         {
8799           \__spintent_spcomb_arg:nn { n }
8800           { \str_use:N \__spintent_spcomb_luaset_n_str }
8801         }
8802       }
8803       { list }
8804       {
8805         \c_math_subscript_token
8806         {
8807           \__spintent_spcomb_arg:nn { n }
8808           { \str_use:N \__spintent_spcomb_luaset_n_str }
8809         }
8810         ^
8811         {
8812           \__spintent_spcomb_arg:nn { m } { \__spintent_spcomb_list: }
8813         }
8814       }
8815     }
8816   }
8817 }

```

(End of definition for `\__spintent_spcomb_symbol:`.)

`\__spintent_spcomb_mathml:` The function `\__spintent_spcomb_mathml:` prints the symbol inside one native `\MathMLintent`, preceded by the outer ghost `\__spintent_invisible_sep:` and by the inner ghost `\__spintent_inner_sep:`.

With `silent=true` the intent is `'_-'`. With `read-arg` given it is `_{read-arg}:nofix`. Otherwise the intent of the whole symbol is the concept followed by `-de:` with one argument it is `_{concept}-de:prefix($c)`, where `c` wraps the symbol with the intent `_elementos:postfix($n)`; with `pair` it is `_{concept}-de:prefix($c)`, where `c` is the symbol, which carries its own intent `_elementos-tomados-de-a:infix($n,$k)`, except for the binomial coefficient, whose single intent is `_sobre:infix($n,$k)`; with `list` it is `_{concept}-de:prefix($c)`, where `c` is the symbol, which carries

the intent `_elementos-con-repeticiones:infix($n,$m)`, and `m` is the group of the multiplicities, typeset by `\__spintent_spcomb_list:`.

```

8818 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_mathml:
8819 {
8820   \__spintent_invisible_sep:
8821   \bool_if:NTF \l__spintent_spcomb_silent_bool
8822   {
8823     \cs_set_eq:NN \__spintent_spcomb_arg:nn \__spintent_spcomb_arg_plain:nn
8824     \cs_set_eq:NN \__spintent_spcomb_sep: \__spintent_spcomb_sep_plain:
8825     \cs_set_eq:NN \__spintent_spcomb_last:n \__spintent_spcomb_last_plain:n
8826     \MathMLintent { _- }
8827     { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spcomb_symbol: }
8828   }
8829   {
8830     \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spcomb_read_arg_tl
8831     {
8832       \cs_set_eq:NN \__spintent_spcomb_arg:nn \__spintent_spcomb_arg_ann:nn
8833       \cs_set_eq:NN \__spintent_spcomb_sep: \__spintent_spcomb_sep_ann:
8834       \cs_set_eq:NN \__spintent_spcomb_last:n \__spintent_spcomb_last_ann:n
8835       \str_case:Vn \l__spintent_spcomb_mode_str
8836       {
8837         { one }
8838         {
8839           \MathMLintent
8840           { _ \tl_use:N \l__spintent_spcomb_concept_tl -de:prefix($c) }
8841           {
8842             \__spintent_inner_sep:
8843             \MathMLarg { c }
8844             {
8845               \MathMLintent { _elementos:postfix($n) }
8846               { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spcomb_symbol: }
8847             }
8848           }
8849         }
8850       { pair }
8851       {
8852         \bool_if:NTF \l__spintent_spcomb_use_binom_bool
8853         {
8854           \MathMLintent { _sobre:infix($n,$k) }
8855           { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spcomb_symbol: }
8856         }
8857         {
8858           \MathMLintent
8859           { _ \tl_use:N \l__spintent_spcomb_concept_tl -de:prefix($c) }
8860           {
8861             \__spintent_inner_sep:
8862             \MathMLarg { c }
8863             {
8864               \MathMLintent { _elementos-tomados-de-a:infix($n,$k) }
8865               { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spcomb_symbol: }
8866             }
8867           }
8868         }
8869       }
8870     { list }
8871     {
8872       \MathMLintent
8873       { _ \tl_use:N \l__spintent_spcomb_concept_tl -de:prefix($c) }
8874       {
8875         \__spintent_inner_sep:
8876         \MathMLarg { c }
8877         {
8878           \MathMLintent { _elementos-con-repeticiones:infix($n,$m) }
8879           { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spcomb_symbol: }
8880         }
8881       }
8882     }
8883   }
8884 }
8885 {
8886   \cs_set_eq:NN \__spintent_spcomb_arg:nn \__spintent_spcomb_arg_plain:nn

```

```

8887         \cs_set_eq:NN \__spinttent_spcomb_sep: \__spinttent_spcomb_sep_plain:
8888         \cs_set_eq:NN \__spinttent_spcomb_last:n \__spinttent_spcomb_last_plain:n
8889         \MathMLintent { _ \tl_use:N \__spinttent_spcomb_read_arg_tl :nofix }
8890         { \__spinttent_inner_sep: \__spinttent_spcomb_symbol: }
8891     }
8892 }
8893 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spcomb_mathml:`.)

`\__spinttent_spcomb_exec:nn`

The function `\__spinttent_spcomb_exec:nn` sets the *keys* in ‘#1’, rejects an incompatible combination of keys, asks Lua to split the argument ‘#2’ at its first comma, decides the mode from the keys and from the variable `\l__spinttent_spcomb_luaset_single_str`, and calls `\__spinttent_luafun_spcomb_prepare:nnnn` with the pieces. Whatever the value of `silent`, an invalid case is rejected with its error message and nothing is printed; otherwise the printing is delegated to `\__spinttent_spcomb_mathml:`.

```

8894 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spcomb_exec:nn
8895 {
8896     \keys_set:nn { spinttent / spcomb } {#1}
8897     \__spinttent_spcomb_setup:
8898     \str_if_empty:NTF \l__spinttent_spcomb_problem_str
8899     {
8900         \__spinttent_luafun_spcomb_split:n { \exp_not:n {#2} }
8901         \bool_if:NTF \l__spinttent_spcomb_circular_bool
8902         {
8903             \str_if_eq:VnTF \l__spinttent_spcomb_luaset_single_str { true }
8904             { \str_set:Nn \l__spinttent_spcomb_mode_str { one } }
8905             { \str_set:Nn \l__spinttent_spcomb_mode_str { extra } }
8906         }
8907         {
8908             \bool_lazy_and:nnTF
8909             { \str_if_eq_p:Vn \l__spinttent_spcomb_kind_str { permutation } }
8910             { \bool_if_p:N \l__spinttent_spcomb_repeat_bool }
8911             {
8912                 \str_if_eq:VnTF \l__spinttent_spcomb_luaset_single_str { true }
8913                 { \str_set:Nn \l__spinttent_spcomb_mode_str { missing } }
8914                 { \str_set:Nn \l__spinttent_spcomb_mode_str { list } }
8915             }
8916             {
8917                 \str_if_eq:VnTF \l__spinttent_spcomb_luaset_single_str { true }
8918                 {
8919                     \str_if_eq:VnTF \l__spinttent_spcomb_kind_str { permutation }
8920                     { \str_set:Nn \l__spinttent_spcomb_mode_str { one } }
8921                     { \str_set:Nn \l__spinttent_spcomb_mode_str { missing } }
8922                 }
8923                 { \str_set:Nn \l__spinttent_spcomb_mode_str { pair } }
8924             }
8925         }
8926     }
8927     \str_case:VnF \l__spinttent_spcomb_mode_str
8928     {
8929         { extra }
8930         { \msg_error:nn { spinttent } { spcomb-extra-arg } }
8931         { missing }
8932         { \msg_error:nn { spinttent } { spcomb-missing-arg } }
8933     }
8934     {
8935         \__spinttent_luafun_spcomb_prepare:nnnn
8936         { \l__spinttent_spcomb_mode_str }
8937         { \l__spinttent_spcomb_luaset_raw_n_str }
8938         { \l__spinttent_spcomb_luaset_raw_k_str }
8939         {
8940             \bool_if:NTF \l__spinttent_spcomb_repeat_bool
8941             { false } { true }
8942         }
8943         \str_if_eq:VnTF \l__spinttent_spcomb_luaset_error_str { true }
8944         {
8945             \msg_error:nnee { spinttent } { spcomb-invalid-arg }
8946             { \l__spinttent_spcomb_luaset_raw_n_str }
8947             { \l__spinttent_spcomb_luaset_raw_k_str }
8948         }
8949         { \__spinttent_spcomb_mathml: }
8950     }
8951 }

```

```

8950     }
8951     {
8952         \msg_error:nne { spintent } { spcomb-invalid-keys }
8953         { \l__spintent_spcomb_problem_str }
8954     }
8955 }

```

(End of definition for `\l__spintent_spcomb_exec:nn`.)

`\l__spintent_spcomb_begin:nn` The function `\l__spintent_spcomb_begin:nn` opens a local group, activates the scope attribute and delegates execution to `\l__spintent_spcomb_exec:nn`.

```

8956 \cs_new_protected:Nn \l__spintent_spcomb_begin:nn
8957 {
8958     \group_begin:
8959     \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
8960     \l__spintent_spcomb_exec:nn {#1} {#2}
8961     \group_end:
8962 }

```

(End of definition for `\l__spintent_spcomb_begin:nn`.)

`\spcomb` The public command `\spcomb` enforces *math mode* and delegates execution to `\l__spintent_spcomb_begin:nn`, which opens a local group. The mandatory argument ‘`#2`’ is `n` or `n,k`, and Lua splits it.

```

8963 \NewDocumentCommand \spcomb { O{} m }
8964 {
8965     \mode_if_math:TF
8966     { \l__spintent_spcomb_begin:nn {#1} {#2} }
8967     { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spcomb } }
8968 }

```

(End of definition for `\spcomb`. This function is documented on page 48.)

15.67 The command `\spfact`

The user command `\spfact` typesets the factorial `n!` and reads it «*n factorial*». It has the keys `silent` and `read-arg`.

15.67.1 Definition of variables for `\spfact`

`\l__spintent_spfact_read_arg_tl` The token list variable `\l__spintent_spfact_read_arg_tl` stores the key `read-arg`.

```

8969 \tl_new:N \l__spintent_spfact_read_arg_tl

```

(End of definition for `\l__spintent_spfact_read_arg_tl`.)

15.67.2 Definition of error messages for `\spfact`

`spfact-empty-arg` The “error” `spfact-empty-arg` is raised when the argument of `\spfact` is missing or *blank*.

```

8970 \msg_new:nnnn { spintent } { spfact-empty-arg }
8971 {
8972     Empty~argument~for~'\token_to_str:N \spfact'~\msg_line_context:.
8973 }
8974 {
8975     The~number~n~is~required.
8976 }

```

(End of definition for `spfact-empty-arg`.)

15.67.3 Definition of keys for `\spfact`

`silent` We define the *(keys)* `silent` and `read-arg`.
`read-arg`
`unknown`

```

8977 \keys_define:nn { spintent / spfact }
8978 {
8979     silent .bool_set:N = \l__spintent_spfact_silent_bool,
8980     silent .initial:n = false,
8981     silent .value_required:n = true,
8982     read-arg .code:n =
8983     { \l__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spfact_read_arg_tl {#1} },
8984     read-arg .initial:n = ,
8985     read-arg .value_required:n = true,
8986     unknown .code:n =
8987     {

```

```

8988         \str_set:Nn \l__spinttent_command_name_str { spfact }
8989         \__spinttent_unknown_keys_cmd:n {#1}
8990     },
8991 }

```

(End of definition for `silent`, `read-arg`, and `unknown`.)

15.67.4 Internal functions for `\spfact`

`\__spinttent_spfact_exec:nn`

The function `\__spinttent_spfact_exec:nn` sets the *(keys)* in ‘#1’ and calls `\__spinttent_spfact_mathml:n` with the argument in ‘#2’.

```

8992 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spfact_exec:nn
8993 {
8994     \keys_set:nn { spinttent / spfact } {#1}
8995     \__spinttent_spfact_mathml:n {#2}
8996 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spfact_exec:nn`.)

`\__spinttent_spfact_mathml:n`

The function `\__spinttent_spfact_mathml:n` prints the factorial of ‘#1’ inside one native `\MathMLintent`, preceded by the outer ghost `\__spinttent_invisible_sep:` and followed by the inner ghost `\__spinttent_inner_sep:`. With `silent=true` the intent is ‘`-`’; with `read-arg` given it is `_⟨read-arg⟩:nofix`; otherwise it is `_factorial:postfix($n)`.

```

8997 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spfact_mathml:n
8998 {
8999     \__spinttent_invisible_sep:
9000     \bool_if:NTF \l__spinttent_spfact_silent_bool
9001     { \MathMLintent { - } { \__spinttent_inner_sep: #1 \mathexclam } }
9002     {
9003         \tl_if_empty:NTF \l__spinttent_spfact_read_arg_tl
9004         {
9005             \MathMLintent { _factorial:postfix($n) }
9006             {
9007                 \__spinttent_inner_sep:
9008                 \MathMLarg { n } { \__spinttent_inner_sep: #1 }
9009                 \mathexclam
9010             }
9011         }
9012         {
9013             \MathMLintent { _ \tl_use:N \l__spinttent_spfact_read_arg_tl :nofix }
9014             { \__spinttent_inner_sep: #1 \mathexclam }
9015         }
9016     }
9017 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spfact_mathml:n`.)

`\spfact`

The public command `\spfact` enforces *math mode*, opens a local group and delegates execution to `\__spinttent_spfact_exec:nn`.

```

9018 \NewDocumentCommand \spfact { O{} m }
9019 {
9020     \mode_if_math:TF
9021     {
9022         \group_begin:
9023         \attribute \l__spinttent_scope_attr_int = 1
9024         \tl_if_blank:nTF {#2}
9025         { \msg_error:nn { spinttent } { spfact-empty-arg } }
9026         { \__spinttent_spfact_exec:nn {#1} {#2} }
9027         \group_end:
9028     }
9029     { \msg_error:nnn { spinttent } { need-math-mode } { \spfact } }
9030 }

```

(End of definition for `\spfact`. This function is documented on page 48.)

15.68 Finish package

Finish package implementation.

```

9031 \file_input_stop:
9032 \endpackage

```

16 Índice de la Implementación

The italic numbers denote the pages where the corresponding entry is described, the numbers underlined and all others indicate the line on which they are implemented in the package code.

A	
autofit	<u>4574</u>
B	
bar	<u>8434</u>
C	
card	<u>8162</u>
cifras-sep	<u>308, 585, 871, 1959, 2034, 2692</u>
circular	<u>8608</u>
Document class:	
l3doc	<u>58</u>
close	<u>4188</u>
cmd-key-unknown	<u>215</u>
cmd-key-value-unknown	<u>215</u>
Commands provided by spanish-mathml-intent :	
\setspintent	<u>64</u>
\spAcirc	<u>213</u>
\spAfig	<u>195</u>
\spFrec	<u>228</u>
\spOmega	<u>230</u>
\spPcirc	<u>213</u>
\spPerc	<u>226</u>
\spPfig	<u>195</u>
\spPoint	<u>157</u>
\spPoly	<u>187</u>
\spProb	<u>235</u>
\spProm	<u>218</u>
\spProp	<u>115</u>
\spPval	<u>232</u>
\spVol	<u>217</u>
\spabs	<u>153</u>
\spangle	<u>180</u>
\spang	<u>117</u>
\sparc	<u>183</u>
\spcase	<u>230</u>
\spcirc	<u>206</u>
\spcod	<u>149</u>
\spcomb	<u>246</u>
\spcomp	<u>238</u>
\spcoord	<u>129</u>
\spcuartil	<u>226</u>
\spdate	<u>93</u>
\spdecil	<u>226</u>
\spdesv	<u>222</u>
\spdiam	<u>200</u>
\spdiv	<u>103</u>
\spdom	<u>149</u>
\spdsym	<u>100</u>
\spfact	<u>247</u>
\spfuncomp	<u>147</u>
\spfun	<u>143</u>
\spinterval	<u>138</u>
\spmQ	<u>125</u>
\spmangle	<u>180</u>
\spmarc	<u>183</u>
\spmax	<u>223</u>
\spmcd	<u>109</u>
\spmcm	<u>109</u>
\spmediana	<u>222</u>
\spmedia	<u>222</u>
\spmin	<u>223</u>
\spmoda	<u>222</u>
\spmoney	<u>84</u>
\spmside	<u>174</u>
\spmsym	<u>101</u>
\spmul	<u>105</u>
\spnD	<u>113</u>
\spnM	<u>113</u>
\spnZ	<u>118</u>
\spnewread	<u>98</u>
\spnewunit	<u>77</u>
\spnum	<u>71</u>
\sprad	<u>200</u>
\sprango	<u>223</u>
\sprayo	<u>169</u>
\sprazon	<u>115</u>
\spread	<u>98</u>
\sprecta	<u>167</u>
\sprec	<u>149</u>
\spriq	<u>223</u>
\spshort	<u>87</u>
\spside	<u>174</u>
\spsiglo	<u>90</u>
\sptime	<u>92</u>
\spunitalias	<u>78</u>
\spunit	<u>76</u>
\spusep	<u>96</u>
\spvarz	<u>222</u>
\spvec	<u>162</u>
concept <u>2114, 2352, 3238, 3630, 4464, 4574, 4823, 5083, 5227,</u>	
<u>5444, 5741, 5897, 6090, 6504, 6766, 7076, 7393</u>	
concept*	<u>6090</u>
currency	<u>871</u>
D	
diameter	<u>6766</u>
I	
inline	<u>2537</u>
int commands:	
\int_set:Nn	<u>70</u>
J	
join-word	<u>2770</u>
K	
Keys for \spabs provided by spanish-mathml-intent :	
close	<u>150, 152</u>
read-arg	<u>150</u>
silent	<u>150</u>
size	<u>150, 151</u>
Keys for \spAcirc provided by spanish-mathml-intent :	
concept	<u>207</u>
prefix	<u>207</u>
print-sym	<u>207, 209</u>
read-arg	<u>207</u>
read-cmd	<u>207</u>
read-sty	<u>207</u>
read-sub	<u>207</u>

silent	207	read-arg	196
sub-index	207	read-cmd	196
Keys for \spAfig provided by spanish-mathml-intent :		read-sub	196
concept	188	silent	196
prefix	187, 188	sub-index	196
print-sym	187, 188	upper-case	196
read-arg	187, 188, 190	Keys for \spdiv provided by spanish-mathml-intent :	
read-cmd	187, 188	cifras-sep	102
read-sub	188	notation-sym	102
silent	188	read-parens	102
Keys for \spangle provided by spanish-mathml-intent :		read-period-sep	102
concept	175	read-sign	102
prefix	174, 175	read-sym	102
print-sym	175	set-sym	102
read-cmd	174, 175	wrap-parens	102
recto	174, 175	Keys for \spdom provided by spanish-mathml-intent :	
silent	175	prefix	148
Keys for \sparc provided by spanish-mathml-intent :		silent	148
concept	181	Keys for \spdsym provided by spanish-mathml-intent :	
prefix	180, 181	prefix	99
read-cmd	180, 181	read-sym	99
silent	181	set-sym	99
Keys for \spcase provided by spanish-mathml-intent :		suffix	99
read-arg	228, 229	Keys for \spfact provided by spanish-mathml-intent :	
silent	229	read-arg	246
Keys for \spcirc provided by spanish-mathml-intent :		silent	246
concept	201	Keys for \spFrec provided by spanish-mathml-intent :	
diameter	201	read-arg	226, 227
prefix	200, 201	read-sub	227
print-sym	200, 201, 203	silent	227
radio-sty	200, 201	sub-index	226, 227
read-arg	200, 201	Keys for \spfuncomp provided by spanish-mathml-intent :	
read-cmd	200, 201	silent	144
read-sty	200, 201	Keys for \spfun provided by spanish-mathml-intent :	
read-sub	201	concept	138, 139
silent	201	prefix	138, 139
sub-index	200, 201	read-cmd	138, 139
Keys for \spcomb provided by spanish-mathml-intent :		silent	138, 139
circular	239, 240	Keys for \spinterval provided by spanish-mathml-intent :	
kind	238–240	concept	131, 134
print-sty	239, 240	prefix	130, 131, 134
read-arg	239, 240	read-arg	130, 131, 134
repeat	239, 240	read-cmd	130, 131, 136
silent	240	silent	131, 134, 137
Keys for \spcomp provided by spanish-mathml-intent :		size	130, 131, 133
bar	236–238	Keys for \spmangle provided by spanish-mathml-intent :	
read-arg	236	concept	175
silent	236	prefix	174, 175
wrap-parens	236, 237	print-sym	174, 175
Keys for \spcoord provided by spanish-mathml-intent :		read-cmd	174, 175
silent	127	recto	174, 175
Keys for \spcuartil provided by spanish-mathml-intent :		silent	175
read-arg	224	Keys for \spmarc provided by spanish-mathml-intent :	
silent	224	concept	181
Keys for \spdecil provided by spanish-mathml-intent :		prefix	180, 181
read-arg	224	read-cmd	180, 181
silent	224	silent	181
Keys for \spdesv provided by spanish-mathml-intent :		Keys for \spmax provided by spanish-mathml-intent :	
read-arg	219	read-arg	220
read-sub	219	silent	220
sigma	219	Keys for \spmcd provided by spanish-mathml-intent :	
silent	219	concept	106
sub-index	219	prefix	106
Keys for \spdiam provided by spanish-mathml-intent :		read-sty	106
concept	196	result	106

silent	106	result-num	110
upper-case	106	result	110
Keys for \spmcn provided by spanish-mathml-intent:		silent	110
concept	106	Keys for \spnM provided by spanish-mathml-intent:	
prefix	106	concept	110
read-sty	106	prefix	110
result	106	result-num	110
silent	106	result	110
upper-case	106	silent	110
Keys for \spmediana provided by spanish-mathml-intent:		Keys for \spnum provided by spanish-mathml-intent:	
read-arg	219	cifras-sep	65, 67, 68
read-sub	219	notation-sym	67
silent	219	read-period-sep	67, 69
sub-index	219	read-sign	67
Keys for \spmedia provided by spanish-mathml-intent:		Keys for \spnZ provided by spanish-mathml-intent:	
read-arg	219	cifras-sep	118
read-sub	219	read-parens	118
silent	219	read-sign	118
sub-index	219	wrap-parens	118
Keys for \spmin provided by spanish-mathml-intent:		Keys for \spOmega provided by spanish-mathml-intent:	
read-arg	220	card	230
silent	220	read-arg	230
Keys for \spmoda provided by spanish-mathml-intent:		silent	230
read-arg	219	sub-index	230
read-sub	219	Keys for \spPcirc provided by spanish-mathml-intent:	
silent	219	concept	207
sub-index	219	prefix	207
Keys for \spmoney provided by spanish-mathml-intent:		print-sym	207, 209
cifras-sep	79	read-arg	207
currency	79, 80	read-cmd	207
money-math	79	read-sty	207
sub-units	79	read-sub	207
Keys for \spmQ provided by spanish-mathml-intent:		silent	207
join-word	119–121	sub-index	207
read-parens	120, 121	Keys for \spPerc provided by spanish-mathml-intent:	
silent	120, 124	read-arg	224
use-dfrac	120–123	silent	224
use-spN	120, 123	Keys for \spPfig provided by spanish-mathml-intent:	
wrap-parens	119–121	concept	188
Keys for \spmside provided by spanish-mathml-intent:		prefix	187, 188
concept	171	print-sym	187, 188
prefix	170, 171	read-arg	187, 188, 190
print-sym	170, 171, 196	read-cmd	187, 188
read-arg	170, 171	read-sub	188
read-cmd	170, 171, 173	silent	188
read-sty	170, 171	Keys for \spPoint provided by spanish-mathml-intent:	
silent	171, 173	concept	156
Keys for \spmsym provided by spanish-mathml-intent:		prefix	155, 156
prefix	100	read-cmd	155, 156
print-sym	100, 101	silent	156
read-sym	100	Keys for \spPoly provided by spanish-mathml-intent:	
set-sym	100	concept	184
suffix	100	prefix	184
Keys for \spmul provided by spanish-mathml-intent:		print-sym	184
cifras-sep	104	read-cmd	184
notation-sym	104	silent	184
read-parens	104	Keys for \spProb provided by spanish-mathml-intent:	
read-period-sep	104	read-arg	232, 233
read-sign	104	silent	233
read-sym	104	Keys for \spProm provided by spanish-mathml-intent:	
set-sym	104	read-arg	217
wrap-parens	104	silent	217
Keys for \spnD provided by spanish-mathml-intent:		Keys for \spPval provided by spanish-mathml-intent:	
concept	110	silent	231
prefix	110	use-dfrac	231

Keys for \sprad provided by [spanish-mathml-intent](#):

concept	196
read-arg	196
read-cmd	196
read-sub	196
silent	196
sub-index	196
upper-case	196

Keys for \sprango provided by [spanish-mathml-intent](#):

read-arg	219
read-sub	219
silent	219
sub-index	219

Keys for \sprayo provided by [spanish-mathml-intent](#):

concept	168
prefix	167, 168
read-cmd	167–169
read-sty	167, 168
silent	168, 169

Keys for \sprazon provided by [spanish-mathml-intent](#):

inline	114
silent	114
use-dfrac	114

Keys for \spread provided by [spanish-mathml-intent](#):

read-arg	97
silent	97

Keys for \sprecta provided by [spanish-mathml-intent](#):

concept	163
prefix	162, 163
read-cmd	162, 163
silent	163

Keys for \spriq provided by [spanish-mathml-intent](#):

read-arg	219
read-sub	219
silent	219
sub-index	219

Keys for \spshort provided by [spanish-mathml-intent](#):

read-arg	85
small-caps	85

Keys for \spside provided by [spanish-mathml-intent](#):

concept	171
prefix	170, 171
read-arg	170, 171
read-cmd	170, 171, 173
read-sty	170, 171
silent	171, 173

Keys for \spsiglo provided by [spanish-mathml-intent](#):

print-era	88, 90
-----------	--------

Keys for \spunit provided by [spanish-mathml-intent](#):

cifras-sep	73
notation-sym	73
print-cdot	73
read-cdot	73
read-period-sep	73
read-slash	73

Keys for \spusep provided by [spanish-mathml-intent](#):

silent	94
size	94

Keys for \spvarz provided by [spanish-mathml-intent](#):

read-arg	219
read-sub	219
sigma	219
silent	219
sub-index	219

Keys for \spvec provided by [spanish-mathml-intent](#):

autofit	158
concept	158
prefix	158
read-cmd	158
silent	158

Keys for \spVol provided by [spanish-mathml-intent](#):

concept	214
read-arg	214
read-cmd	214
read-sub	214
silent	214
sub-index	214

Keys for \usepackage provided by [spanish-mathml-intent](#):

AFghost	58
mathcal	58
kind	8608

M

mathcal-fallback	86
mc-too-few-args	2338
md-invalid-arg	2338

Lua module provided by [spanish-mathml-intent](#):

spintent.lua	58–61, 65, 66, 72, 77, 78, 80, 85, 88–91, 93, 105, 109, 110, 116, 119, 125, 138, 144, 155
money-math	871

N

notation-sym	308, 585, 1959, 2034
--------------	----------------------

P

Packages :

expl3	58, 65, 66
lua-unicode-math	59
luamml	61, 119, 122, 183, 186, 205
tagpdf	85, 89
unicode-math	59, 95

prefix

1798, 1873, 2114, 2352, 3238, 3630, 4077, 4464, 4574, 4823, 5083, 5227, 5444, 5741, 5897, 6090, 6766, 7076
--

print-cdot

585

print-era

1303

print-sty

8608

print-sym

1873, 5227, 5444, 5897, 6090, 6504, 6766, 7076
--

R

radio-sty

6766

read-arg

1161, 1714, 3238, 4188, 5227, 6090, 6504, 6766, 7076, 7393, 7594, 7659, 7697, 7883, 8019, 8112, 8162, 8273, 8434, 8608, 8977
--

read-cdot

585

read-cmd

3238, 3630, 4464, 4574, 4823, 5083, 5227, 5444, 5741, 5897, 6090, 6504, 6766, 7076, 7393
--

read-parens

1959, 2034, 2692, 2770

read-period-sep

308, 585, 1959, 2034

read-sign

308, 1959, 2034, 2692

read-slash

585

read-sty

2114, 5083, 5227, 6766, 7076

read-sub

6090, 6504, 6766, 7076, 7393, 7659, 8019
--

read-sym

1798, 1873, 1959, 2034

recto

5444

repeat

8608

result

2114, 2352

result-num

2352

right-angle-sqr-fallback

86

S

seq commands:

<code>\seq_set_from_clist:Nn</code>	70
<code>set-sym</code>	1798 , 1873 , 1959 , 2034
<code>\setspintent</code>	6 , 63 , 202
<code>sigma</code>	7687
<code>silent</code>	1572 , 1714 , 2114 , 2352 , 2537 , 2770 , 3032 , 3238 , 3630 , 3891 , 4077 , 4188 , 4464 , 4574 , 4823 , 5083 , 5227 , 5444 , 5741 , 5897 , 6090 , 6504 , 6766 , 7076 , 7393 , 7594 , 7659 , 7697 , 7883 , 8019 , 8112 , 8162 , 8204 , 8273 , 8434 , 8608 , 8977
<code>size</code>	1572 , 3238 , 4188
<code>small-caps</code>	1161
<code>\spabs</code>	41 , 150 , 4322
<code>spabs-empty-arg</code>	4181
<code>\spAcirc</code>	35 , 206 , 7360
<code>spAcirc-invalid-arg</code>	7067
<code>\spAfig</code>	30 , 187 , 6469
<code>spAfig-invalid-arg</code>	6050
<code>spAfig-invalid-points</code>	6050
<code>spAfig-read-arg-key</code>	6050
<code>spAfig-sym-cardinality-conflict</code>	6050
<code>spAfig-sym-letter-conflict</code>	6050
<code>\spang</code>	29 , 116 , 2675
<code>spang-invalid-arg</code>	2630
<code>\spangle</code>	27 , 174 , 5699
<code>spangle-invalid-arg</code>	5433
<code>\sparc</code>	29 , 180 , 5862
<code>sparc-invalid-points</code>	5731
<code>\spcase</code>	44 , 228 , 8146
<code>spcase-invalid-letter</code>	8105
<code>\spcirc</code>	34 , 200 , 7039
<code>spcirc-invalid-arg</code>	6759
<code>\spcod</code>	40 , 147 , 4144
<code>\spcomb</code>	47 , 238 , 8963
<code>spcomb-extra-arg</code>	8577
<code>spcomb-invalid-arg</code>	8577
<code>spcomb-invalid-keys</code>	8577
<code>spcomb-missing-arg</code>	8577
<code>\spcomp</code>	46 , 236 , 8547
<code>spcomp-empty-arg</code>	8427
<code>\spcoord</code>	23 , 126 , 3183
<code>spcoord-invalid-arg</code>	3025
<code>\spcuartil</code>	43 , 7964
<code>\spdate</code>	15 , 92 , 1544
<code>spdate-invalid-arg</code>	1519
<code>\spdecil</code>	43 , 7964
<code>\spdesv</code>	42 , 7810
<code>\spdiam</code>	33 , 196 , 6720
<code>\spdiv</code>	18 , 102 , 2017
<code>spdiv-empty-arg</code>	1952
<code>\spdom</code>	40 , 147 , 4144
<code>spdom-invalid-arg</code>	4070
<code>\spdsym</code>	17 , 98 , 1858
<code>\spfact</code>	47 , 246 , 9018
<code>spfact-empty-arg</code>	8970
<code>\spFrec</code>	44 , 226 , 8089
<code>spFrec-invalid-sub-index</code>	8004
<code>spFrec-invalid-symbol</code>	8004
<code>\spfun</code>	40 , 138 , 3864
<code>spfun-invalid-arg</code>	3622

<code>\spfuncomp</code>	41 , 144 , 4053
<code>spfuncomp-invalid-arg</code>	3884
spintenc internal commands:	
<code>__spintenc_collapse_hyphens:N</code>	134
<code>\l__spintenc_command_name_str</code>	215
<code>\l__spintenc_geo_final_print_tl</code>	6039
<code>\l__spintenc_geo_luaset_angulo_case_-str</code>	3006
<code>\l__spintenc_geo_luaset_circ_radio_raw_-str</code>	6742
<code>\l__spintenc_geo_luaset_circ_radio_type_-str</code>	6742
<code>\l__spintenc_geo_luaset_concept_str</code> ...	3004
<code>\l__spintenc_geo_luaset_error_str</code> ...	2996
<code>\l__spintenc_geo_luaset_intent_str</code> ...	2996
<code>\l__spintenc_geo_luaset_is_name_str</code> ...	2999
<code>\l__spintenc_geo_luaset_letra_conector_-str</code>	3008
<code>\l__spintenc_geo_luaset_letra_str</code> ...	2999
<code>\l__spintenc_geo_luaset_letra_word_str</code>	3008
<code>\l__spintenc_geo_luaset_nombre_es_num_-str</code>	3006
<code>\l__spintenc_geo_luaset_points_clist</code> ..	2999
<code>\l__spintenc_geo_luaset_poly_sym_str</code> ..	3004
<code>\l__spintenc_geo_luaset_print_tl</code>	2996
<code>\l__spintenc_geo_luaset_sub_spoken_str</code>	3008
<code>\l__spintenc_geo_luaset_sub_str</code>	2999
<code>\l__spintenc_geo_luaset_tipo_str</code>	2999
<code>\l__spintenc_geo_print_sym_str</code>	6041
<code>\l__spintenc_geo_temp_tl</code>	6048
<code>__spintenc_inner_sep:</code>	126
<code>__spintenc_invisible_sep:</code>	122
<code>\c__spintenc_invisible_sep_int</code>	130
<code>__spintenc_luafun_clean_split_and_-set:n</code>	252
<code>__spintenc_luafun_mrow_intent_arg:nn</code> ..	122
<code>__spintenc_luafun_set_debug_ghost:n</code> ...	77
<code>__spintenc_luafun_sfun_parse_and_set:n</code> ..	82
<code>__spintenc_luafun_spmoney_lookup_data:n</code> ..	82
<code>__spintenc_luafun_spmQ_scale_int:nn</code> ...	82
<code>__spintenc_luafun_spunit_parse_-product:nn</code>	82
<code>\l__spintenc_luaset_arg_above_tl</code>	270
<code>\l__spintenc_luaset_arg_below_tl</code>	270
<code>\l__spintenc_luaset_cal_fam_ok_str</code>	73
<code>\l__spintenc_luaset_dec_is_all_zeros_-str</code>	263
<code>\l__spintenc_luaset_dec_sep_tl</code>	252
<code>\l__spintenc_luaset_decimal_period_str</code> ..	263
<code>\l__spintenc_luaset_denom_has_number_-str</code>	270
<code>\l__spintenc_luaset_exponent_tl</code>	263
<code>\l__spintenc_luaset_format_part_dec_str</code> ..	258
<code>\l__spintenc_luaset_format_part_int_str</code> ..	258
<code>\l__spintenc_luaset_has_exponent_str</code> ..	263
<code>\l__spintenc_luaset_has_integer_str</code> ...	252
<code>\l__spintenc_luaset_has_units_str</code>	270
<code>\l__spintenc_luaset_millions_str</code>	263
<code>\l__spintenc_luaset_not_decimal_not_-period_str</code>	263
<code>\l__spintenc_luaset_not_decimal_period_-str</code>	263
<code>\l__spintenc_luaset_only_part_dec_str</code> ..	258

<code>\l__spintent_luaset_only_part_int_str .</code>	258	<code>\l__spintent_spAfig_print_sym_str</code>	6032
<code>\l__spintent_luaset_only_part_period-</code>		<code>\l__spintent_spAfig_read_arg_tl</code>	6032
<code>str</code>	258	<code>__spintent_spang_exec:n</code>	2638
<code>\l__spintent_luaset_part_dec_tl</code>	252	<code>\l__spintent_spang_luaset_error_str . . .</code>	2626
<code>\l__spintent_luaset_part_int_tl</code>	252	<code>\l__spintent_spang_luaset_grado_str . . .</code>	2626
<code>\l__spintent_luaset_part_period_tl . . .</code>	252	<code>\l__spintent_spang_luaset_minuto_str . .</code>	2626
<code>\l__spintent_luaset_scope_attr_str</code>	73	<code>\l__spintent_spang_luaset_segundo_str .</code>	2626
<code>\l__spintent_luaset_sign_tl</code>	252	<code>__spintent_spang_mathml:</code>	2648
<code>\l__spintent_luaset_status_str</code>	270	<code>__spintent_spangle_exec:nnn</code>	5503
<code>\l__spintent_luaset_sym_fam_ok_str</code>	73	<code>\l__spintent_spangle_intent_arg_tl . . .</code>	5431
<code>__spintent_mathcal:n</code>	100	<code>\l__spintent_spangle_intent_tl</code>	5426
<code>__spintent_mathmlarg_point:nnn</code>	4339	<code>\l__spintent_spangle_kv_tl</code>	5431
<code>\l__spintent_mathmlarg_point_kv_tl . . .</code>	4335	<code>__spintent_spangle_mathml:n</code>	5540
<code>\l__spintent_mathmlarg_point_mode_str .</code>	4337	<code>\l__spintent_spangle_mode_str</code>	5421
<code>\l__spintent_mathmlarg_point_ref_tl . . .</code>	4335	<code>\l__spintent_spangle_prefix_tl</code>	5421
<code>\l__spintent_mathmlarg_point_silent-</code>		<code>\l__spintent_spangle_print_sym_now_-</code>	
<code>bool</code>	4337	<code>bool</code>	5426
<code>\l__spintent_mc_args_seq</code>	2104	<code>\l__spintent_spangle_pt_idx_int</code>	5428
<code>\l__spintent_mc_idx_int</code>	2104	<code>\l__spintent_spangle_pt_seq</code>	5428
<code>\l__spintent_mc_luaset_all_numeric_str</code>	2102	<code>\l__spintent_spangle_refs_tl</code>	5428
<code>\l__spintent_mc_luaset_types_clist . . .</code>	2102	<code>__spintent_spangle_sym:n</code>	5484
<code>__spintent_mc_mathml_args:n</code>	2175	<code>__spintent_sparc_exec:nnn</code>	5785
<code>__spintent_mc_process_args:nn</code>	2155	<code>\l__spintent_sparc_intent_arg_tl</code>	5730
<code>\l__spintent_mc_raw_args_seq</code>	2104	<code>\l__spintent_sparc_intent_tl</code>	5726
<code>\l__spintent_mc_types_seq</code>	2104	<code>__spintent_sparc_mathml:n</code>	5803
<code>\l__spintent_md_out_seq</code>	2336	<code>\l__spintent_sparc_mode_str</code>	5721
<code>__spintent_print_spunit_hierarchy: . . .</code>	675	<code>\l__spintent_sparc_prefix_tl</code>	5721
<code>__spintent_right_angle_sqr:</code>	113	<code>__spintent_sparc_print_arc:n</code>	5779
<code>__spintent_sanitize_affix:Nn</code>	142	<code>\l__spintent_sparc_pt_idx_int</code>	5727
<code>\l__spintent_saved_luamml_flag_int . . .</code>	2747	<code>\l__spintent_sparc_pt_seq</code>	5727
<code>\l__spintent_scope_attr_int</code>	80	<code>\l__spintent_sparc_refs_tl</code>	5727
<code>\l__spintent_setspintent_input_arg_cmd-</code>		<code>__spintent_sparc_wide_arc:n</code>	5775
<code>tl</code>	165	<code>\l__spintent_spcase_concept_tl</code>	8103
<code>__spintent_setspintent_parse_args:nn .</code>	185	<code>__spintent_spcase_exec:n</code>	8127
<code>__spintent_setspintent_set_keys:nn . . .</code>	174	<code>\l__spintent_spcase_letter_str</code>	8103
<code>__spintent_sp_rad_diam_exec:nn</code>	6715	<code>\l__spintent_spcase_read_arg_tl</code>	8101
<code>\l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl</code>	6495	<code>\l__spintent_spcase_sub_index_str</code>	8101
<code>__spintent_sp_rad_diam_mathml:n</code>	6551	<code>\l__spintent_spcirc_articulo_str</code>	6751
<code>\l__spintent_sp_rad_diam_read_arg_full-</code>		<code>__spintent_spcirc_build_concept:</code>	6912
<code>tl</code>	6495	<code>\l__spintent_spcirc_connector_arg_tl . .</code>	6753
<code>__spintent_sp_rad_diam_read_arg-</code>		<code>\l__spintent_spcirc_connector_tl</code>	6753
<code>print:n</code>	6677	<code>__spintent_spcirc_exec:nn</code>	6967
<code>\l__spintent_sp_rad_diam_word_tl</code>	6495	<code>\l__spintent_spcirc_has_arg_bool</code>	6753
<code>\l__spintent_spabs_close_bool</code>	4179	<code>\l__spintent_spcirc_intent_arg_tl</code>	6753
<code>\l__spintent_spabs_close_mode_str</code>	4174	<code>\l__spintent_spcirc_intent_tl</code>	6753
<code>\l__spintent_spabs_delim_l_tl</code>	4177	<code>__spintent_spcirc_mathml:</code>	6984
<code>\l__spintent_spabs_delim_r_tl</code>	4177	<code>\l__spintent_spcirc_mode_str</code>	6744
<code>__spintent_spabs_exec:nn</code>	4278	<code>\l__spintent_spcirc_prefix_tl</code>	6744
<code>\l__spintent_spabs_luaset_close_str . . .</code>	4179	<code>\l__spintent_spcirc_print_sym_str</code>	6744
<code>__spintent_spabs_mathml:n</code>	4284	<code>\l__spintent_spcirc_radio_arg_tl</code>	6753
<code>\l__spintent_spabs_read_arg_tl</code>	4174	<code>__spintent_spcirc_radio_print:</code>	6895
<code>__spintent_spabs_set_close:n</code>	4264	<code>\l__spintent_spcirc_radio_sty_str</code>	6744
<code>__spintent_spabs_set_delims:</code>	4233	<code>\l__spintent_spcirc_read_arg_tl</code>	6744
<code>\l__spintent_spabs_size_str</code>	4174	<code>\l__spintent_spcirc_read_sty_str</code>	6744
<code>\l__spintent_spAcirc_mode_str</code>	7052	<code>\l__spintent_spcirc_sub_index_str</code>	6744
<code>\l__spintent_spAcirc_prefix_tl</code>	7052	<code>__spintent_spcirc_sym:</code>	6864
<code>\l__spintent_spAcirc_print_sym_str . . .</code>	7052	<code>__spintent_spcirc_word_and_article: . .</code>	6874
<code>\l__spintent_spAcirc_read_arg_tl</code>	7052	<code>\l__spintent_spcirc_word_tl</code>	6751
<code>\l__spintent_spAcirc_read_sty_str</code>	7052	<code>__spintent_spcircfig_build_concept:nn</code>	7223
<code>\l__spintent_spAcirc_sub_index_str . . .</code>	7052	<code>__spintent_spcircfig_build_short:n . . .</code>	7182
<code>\l__spintent_spAfig_mode_str</code>	6032	<code>__spintent_spcircfig_del_word:n</code>	7169
<code>\l__spintent_spAfig_prefix_tl</code>	6032		

<code>\l__spintent_spcircfig_del_word_tl ...</code>	7063	<code>\l__spintent_spcord_luaset_sep_str ...</code>	3011
<code>__spintent_spcircfig_exec:nnn ...</code>	7270	<code>\l__spintent_spcord_luaset_x_composite_</code>	
<code>__spintent_spcircfig_finish_intent:nn</code>	7207	<code>str ...</code>	3013
<code>\l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl ..</code>	7063	<code>\l__spintent_spcord_luaset_x_has_frac_</code>	
<code>\l__spintent_spcircfig_intent_tl</code>	7063	<code>str ...</code>	3013
<code>\l__spintent_spcircfig_luaset_comma_</code>		<code>\l__spintent_spcord_luaset_x_sign_str</code>	3013
<code>str ...</code>	7061	<code>\l__spintent_spcord_luaset_x_type_str</code>	3013
<code>__spintent_spcircfig_mathml:nn</code>	7317	<code>\l__spintent_spcord_luaset_x_value_</code>	
<code>\l__spintent_spcircfig_op_tl ...</code>	7063	<code>str ...</code>	3013
<code>\l__spintent_spcircfig_short_bool</code>	7062	<code>\l__spintent_spcord_luaset_y_composite_</code>	
<code>__spintent_spcircfig_sym:n ...</code>	7145	<code>str ...</code>	3013
<code>__spintent_spcircfig_word_and_</code>		<code>\l__spintent_spcord_luaset_y_has_frac_</code>	
<code>article:n ...</code>	7151	<code>str ...</code>	3013
<code>__spintent_spcomb_arg:nn ...</code>	8724	<code>\l__spintent_spcord_luaset_y_sign_str</code>	3013
<code>__spintent_spcomb_arg_ann:nn ...</code>	8724	<code>\l__spintent_spcord_luaset_y_type_str</code>	3013
<code>__spintent_spcomb_arg_plain:nn ...</code>	8724	<code>\l__spintent_spcord_luaset_y_value_</code>	
<code>__spintent_spcomb_begin:nn ...</code>	8956	<code>str ...</code>	3013
<code>\l__spintent_spcomb_concept_tl ...</code>	8570	<code>__spintent_spcord_mathml:N ...</code>	3148
<code>__spintent_spcomb_exec:nn ...</code>	8894	<code>__spintent_spcord_print:n ...</code>	3105
<code>\l__spintent_spcomb_kind_str ...</code>	8567	<code>\l__spintent_spcord_raw_arg_tl</code>	3021
<code>__spintent_spcomb_last:n ...</code>	8724	<code>__spintent_spcord_set_wrap_parens_</code>	
<code>__spintent_spcomb_last_ann:n ...</code>	8724	<code>size: ...</code>	3043
<code>__spintent_spcomb_last_plain:n ...</code>	8724	<code>__spintent_spcord_value:n ...</code>	3096
<code>\l__spintent_spcomb_last_tl ...</code>	8570	<code>\l__spintent_spcord_wrap_parens_l_tl .</code>	3021
<code>\l__spintent_spcomb_letter_tl ...</code>	8570	<code>\l__spintent_spcord_wrap_parens_r_tl .</code>	3021
<code>__spintent_spcomb_list: ...</code>	8752	<code>\l__spintent_spcuartil_read_arg_tl ...</code>	7870
<code>\l__spintent_spcomb_list_seq ...</code>	8570	<code>__spintent_spdate_exec:n ...</code>	1527
<code>\l__spintent_spcomb_luaset_error_str ..</code>	8563	<code>\l__spintent_spdate_luaset_error_str ..</code>	1517
<code>\l__spintent_spcomb_luaset_k_str</code>	8563	<code>\l__spintent_spdate_luaset_output_str .</code>	1517
<code>\l__spintent_spcomb_luaset_list_tl ...</code>	8563	<code>__spintent_spdate_mathml: ...</code>	1537
<code>\l__spintent_spcomb_luaset_n_str</code>	8563	<code>\l__spintent_spdecil_read_arg_tl</code>	7870
<code>\l__spintent_spcomb_luaset_raw_k_str ..</code>	8560	<code>\l__spintent_spdesv_read_arg_tl</code>	7649
<code>\l__spintent_spcomb_luaset_raw_n_str ..</code>	8560	<code>\l__spintent_spdesv_sub_index_str</code>	7649
<code>\l__spintent_spcomb_luaset_single_str .</code>	8560	<code>\l__spintent_spdiam_mode_str ...</code>	6498
<code>__spintent_spcomb_mathml: ...</code>	8818	<code>\l__spintent_spdiam_read_arg_tl</code>	6498
<code>\l__spintent_spcomb_mode_str ...</code>	8570	<code>\l__spintent_spdiam_sub_index_str</code>	6498
<code>\l__spintent_spcomb_print_sty_str</code>	8567	<code>__spintent_spdiv_exec:nnn ...</code>	2004
<code>\l__spintent_spcomb_problem_str</code>	8570	<code>__spintent_spdiv_mathml:nn ...</code>	1988
<code>\l__spintent_spcomb_read_arg_tl</code>	8567	<code>__spintent_spdiv_render_op:nn ...</code>	1979
<code>__spintent_spcomb_sep: ...</code>	8724	<code>\l__spintent_spdom_cmd_str ...</code>	4064
<code>__spintent_spcomb_sep_ann: ...</code>	8724	<code>__spintent_spdom_exec:nnnnn ...</code>	4130
<code>__spintent_spcomb_sep_plain: ...</code>	8724	<code>\l__spintent_spdom_intent_arg_tl</code>	4067
<code>__spintent_spcomb_setup: ...</code>	8660	<code>\l__spintent_spdom_luaset_error_str ...</code>	4069
<code>__spintent_spcomb_symbol: ...</code>	8762	<code>__spintent_spdom_mathml: ...</code>	4101
<code>\l__spintent_spcomb_use_binom_bool ...</code>	8570	<code>__spintent_spdom_name: ...</code>	4092
<code>\l__spintent_spcomp_compound_bool</code>	8424	<code>\l__spintent_spdom_op_tl ...</code>	4064
<code>\l__spintent_spcomp_do_paren_bool</code>	8424	<code>\l__spintent_spdom_prefix_tl ...</code>	4067
<code>__spintent_spcomp_event:n ...</code>	8466	<code>\l__spintent_spdom_word_tl ...</code>	4064
<code>__spintent_spcomp_exec:nn ...</code>	8501	<code>__spintent_spdsym_mathml: ...</code>	1845
<code>\l__spintent_spcomp_luaset_compound_</code>		<code>\l__spintent_spdsym_prefix_tl ...</code>	1794
<code>str ...</code>	8424	<code>\l__spintent_spdsym_read_sym_tl</code>	1794
<code>__spintent_spcomp_mathml:n ...</code>	8507	<code>\l__spintent_spdsym_suffix_tl ...</code>	1794
<code>\l__spintent_spcomp_read_arg_tl</code>	8422	<code>\l__spintent_spdsym_symbol_tl ...</code>	1794
<code>__spintent_spcomp_set_paren:n ...</code>	8466	<code>__spintent_spfact_exec:nn ...</code>	8992
<code>__spintent_spcomp_typeset:n ...</code>	8495	<code>__spintent_spfact_mathml:n ...</code>	8997
<code>\l__spintent_spcomp_wrap_parens_str ...</code>	8422	<code>\l__spintent_spfact_read_arg_tl</code>	8969
<code>__spintent_spcoord_exec:nn ...</code>	3165	<code>__spintent_spfig_build_concept_</code>	
<code>__spintent_spcoord_inner_sep:n ...</code>	3128	<code>vertices:n ...</code>	6336
<code>__spintent_spcoord_intent_infix: ...</code>	3134	<code>__spintent_spfig_build_refs: ...</code>	6321
<code>\l__spintent_spcoord_intent_str</code>	3021	<code>__spintent_spfig_build_simple:n ...</code>	6186
<code>\l__spintent_spcoord_luaset_error_str .</code>	3011	<code>\l__spintent_spfig_desc_tl ...</code>	6042
		<code>__spintent_spfig_exec:nnn ...</code>	6160

<code>\l__spintent_spfig_intent_arg_tl</code>	6048	<code>\l__spintent_spinterval_delim_l_tl</code> . . .	3222
<code>\l__spintent_spfig_intent_tl</code>	6042	<code>\l__spintent_spinterval_delim_r_tl</code> . . .	3222
<code>__spintent_spfig_mathml:n</code>	6427	<code>__spintent_spinterval_exec:nn</code>	3580
<code>\l__spintent_spfig_op_tl</code>	6042	<code>__spintent_spinterval_inner_sep:n</code> . . .	3476
<code>__spintent_spfig_points_loop:n</code>	6415	<code>\l__spintent_spinterval_intent_arg_tl</code> .	3218
<code>\l__spintent_spfig_pt_idx_int</code>	6045	<code>\l__spintent_spinterval_intent_group_-</code> <code>tl</code>	3218
<code>\l__spintent_spfig_pt_seq</code>	6045	<code>\l__spintent_spinterval_luaset_a_braced_-</code> <code>str</code>	3201
<code>\l__spintent_spfig_refs_tl</code>	6045	<code>\l__spintent_spinterval_luaset_a_-</code> <code>composite_str</code>	3201
<code>__spintent_spfig_sym:</code>	6152	<code>\l__spintent_spinterval_luaset_a_inf_-</code> <code>str</code>	3201
<code>\l__spintent_spfig_symbol_tl</code>	6039	<code>\l__spintent_spinterval_luaset_a_integer_-</code> <code>str</code>	3201
<code>\l__spintent_spFrec_concept_tl</code>	8002	<code>\l__spintent_spinterval_luaset_a_short_-</code> <code>str</code>	3201
<code>__spintent_spFrec_exec:n</code>	8041	<code>\l__spintent_spinterval_luaset_a_sign_-</code> <code>str</code>	3201
<code>\l__spintent_spFrec_read_arg_tl</code>	8000	<code>\l__spintent_spinterval_luaset_a_tall_-</code> <code>str</code>	3201
<code>\l__spintent_spFrec_sub_index_str</code>	8000	<code>\l__spintent_spinterval_luaset_a_type_-</code> <code>str</code>	3201
<code>\l__spintent_spFrec_symbol_str</code>	8002	<code>\l__spintent_spinterval_luaset_a_value_-</code> <code>str</code>	3201
<code>__spintent_spfun_aname:n</code>	3661	<code>\l__spintent_spinterval_luaset_b_braced_-</code> <code>str</code>	3201
<code>\l__spintent_spfun_aname_tl</code>	3616	<code>\l__spintent_spinterval_luaset_b_-</code> <code>composite_str</code>	3201
<code>__spintent_spfun_arg:n</code>	3731	<code>\l__spintent_spinterval_luaset_b_inf_-</code> <code>str</code>	3201
<code>__spintent_spfun_args:</code>	3754	<code>\l__spintent_spinterval_luaset_b_integer_-</code> <code>str</code>	3201
<code>__spintent_spfun_args_plain:</code>	3763	<code>\l__spintent_spinterval_luaset_b_short_-</code> <code>str</code>	3201
<code>__spintent_spfun_body:</code>	3806	<code>\l__spintent_spinterval_luaset_b_sign_-</code> <code>str</code>	3201
<code>\l__spintent_spfun_call_tl</code>	3616	<code>\l__spintent_spinterval_luaset_b_tall_-</code> <code>str</code>	3201
<code>\l__spintent_spfun_concept_bool</code>	3611	<code>\l__spintent_spinterval_luaset_b_type_-</code> <code>str</code>	3201
<code>\l__spintent_spfun_depth_int</code>	3613	<code>\l__spintent_spinterval_luaset_b_value_-</code> <code>str</code>	3201
<code>__spintent_spfun_exec:nn</code>	3850	<code>\l__spintent_spinterval_luaset_error_-</code> <code>code_str</code>	3194
<code>__spintent_spfun_fname:</code>	3661	<code>\l__spintent_spinterval_luaset_error_-</code> <code>str</code>	3194
<code>\l__spintent_spfun_fname_tl</code>	3616	<code>\l__spintent_spinterval_luaset_left_sym_-</code> <code>str</code>	3196
<code>\l__spintent_spfun_intent_arg_tl</code>	3616	<code>\l__spintent_spinterval_luaset_right_sym_-</code> <code>str</code>	3196
<code>\l__spintent_spfun_kv_tl</code>	3616	<code>\l__spintent_spinterval_luaset_sep_str</code>	3196
<code>\l__spintent_spfun_luaset_error_str</code> . . .	3608	<code>\l__spintent_spinterval_luaset_tall_-</code> <code>str</code>	3196
<code>\l__spintent_spfun_luaset_inv_str</code>	3608	<code>\l__spintent_spinterval_luaset_type_-</code> <code>str</code>	3196
<code>\l__spintent_spfun_luaset_nargs_str</code> . . .	3608	<code>__spintent_spinterval_mathml:</code>	3554
<code>__spintent_spfun_mathml:</code>	3801	<code>\l__spintent_spinterval_mode_str</code>	3213
<code>\l__spintent_spfun_mode_str</code>	3611	<code>__spintent_spinterval_plain_number:n</code> .	3482
<code>__spintent_spfun_name_mathcat:</code>	3719	<code>\l__spintent_spinterval_prefix_tl</code>	3213
<code>__spintent_spfun_name_plain:</code>	3680	<code>__spintent_spinterval_print:n</code>	3516
<code>__spintent_spfun_name_school:</code>	3692	<code>\l__spintent_spinterval_read_arg_tl</code> . . .	3213
<code>\l__spintent_spfun_nargs_int</code>	3613	<code>\l__spintent_spinterval_reason_str</code> . . .	3217
<code>__spintent_spfun_nested:n</code>	3840	<code>__spintent_spinterval_set_delims:</code> . . .	3332
<code>\l__spintent_spfun_prefix_tl</code>	3611		
<code>\l__spintent_spfun_refs_tl</code>	3616		
<code>__spintent_spfun_set_intent:</code>	3771		
<code>\l__spintent_spfun_silent_bool</code>	3611		
<code>\l__spintent_spfun_tmp_str</code>	3613		
<code>__spintent_spfuncomp_exec:nn</code>	4039		
<code>__spintent_spfuncomp_fun:n</code>	3902		
<code>__spintent_spfuncomp_group:</code>	3938		
<code>\l__spintent_spfuncomp_intent_tl</code>	3879		
<code>\l__spintent_spfuncomp_kv_tl</code>	3879		
<code>\l__spintent_spfuncomp_luaset_apply_-</code> <code>str</code>	3875		
<code>\l__spintent_spfuncomp_luaset_error_-</code> <code>str</code>	3875		
<code>\l__spintent_spfuncomp_luaset_n_str</code> . . .	3875		
<code>\l__spintent_spfuncomp_luaset_paren_-</code> <code>str</code>	3875		
<code>__spintent_spfuncomp_mathml:</code>	3976		
<code>\l__spintent_spfuncomp_n_int</code>	3879		
<code>__spintent_spfuncomp_plain:</code>	3962		
<code>\l__spintent_spfuncomp_refs_tl</code>	3879		
<code>\l__spintent_spfuncomp_tipo_str</code>	3879		

<code>__spintent_spinterval_set_intents: ...</code>	3426	<code>__spintent_spmoney_normalize_key:n ...</code>	889
<code>__spintent_spinterval_set_reason: ...</code>	3290	<code>__spintent_spmoney_parse_and_route:n ...</code>	1121
<code>\l__spintent_spinterval_size_l_tl</code>	3222	<code>__spintent_spmoney_print_dec_sub_-</code>	
<code>\l__spintent_spinterval_size_r_tl</code>	3222	<code>unit:</code>	1080
<code>\l__spintent_spinterval_size_str</code>	3213	<code>__spintent_spmoney_print_sep_con: ...</code>	1080
<code>\l__spintent_spinterval_sym_l_tl</code>	3222	<code>__spintent_spmoney_print_symbol:</code>	923
<code>\l__spintent_spinterval_sym_r_tl</code>	3222	<code>__spintent_spmoney_render_layout: ...</code>	940
<code>\l__spintent_spinterval_tmp_tl</code>	3228	<code>__spintent_spmoney_render_number_node: ...</code>	952
<code>__spintent_spinterval_value:n</code>	3491	<code>__spintent_spmoney_render_only_integer_-</code>	
<code>\l__spintent_spinterval_word_g_tl</code>	3218	<code>node:</code>	952
<code>\l__spintent_spinterval_word_w_tl</code>	3218	<code>\l__spintent_spmoney_res_main_voice_str</code>	852
<code>\l__spintent_spmangle_mode_str</code>	5421	<code>__spintent_spmoney_set_and_print_sub_-</code>	
<code>\l__spintent_spmangle_prefix_tl</code>	5421	<code>units:</code>	1031
<code>\l__spintent_spmarc_mode_str</code>	5721	<code>__spintent_spmoney_set_currency:n ...</code>	889
<code>\l__spintent_spmarc_prefix_tl</code>	5721	<code>\l__spintent_spmoney_sub_units_bool ...</code>	852
<code>\l__spintent_spmax_read_arg_tl</code>	7649	<code>\l__spintent_spmoney_subnum_int</code>	852
<code>\l__spintent_spmax_sub_index_str</code>	7649	<code>__spintent_spmoney_validate_money: ...</code>	904
<code>__spintent_spmc_exec:nnnn</code>	2218	<code>__spintent_spmQ_check_part:nn</code>	2935
<code>__spintent_spmc_mathml:nn</code>	2240	<code>\l__spintent_spmQ_error_bool</code>	2746
<code>__spintent_spmc_result_mathml:n</code>	2286	<code>__spintent_spmQ_exec:nnnn</code>	2963
<code>\l__spintent_spmcd_luaset_mcd_value_tl</code>	2108	<code>\l__spintent_spmQ_intent_read_sign_str</code>	2742
<code>\l__spintent_spmcd_prefix_tl</code>	2108	<code>\l__spintent_spmQ_join_word_str</code>	2742
<code>\l__spintent_spmcd_print_result_bool ..</code>	2108	<code>__spintent_spmQ_mathml:nnn</code>	2973
<code>\l__spintent_spmcd_print_upper_bool ...</code>	2108	<code>__spintent_spmQ_print:nnn</code>	2927
<code>\l__spintent_spmcd_read_terse_bool ...</code>	2108	<code>__spintent_spmQ_print_scale_int: ...</code>	2872
<code>\l__spintent_spmcm_luaset_mcm_value_tl</code>	2108	<code>__spintent_spmQ_print_scale_int:n ...</code>	2881
<code>\l__spintent_spmcm_prefix_tl</code>	2108	<code>__spintent_spmQ_print_spnZ_dfrac:nn ..</code>	2909
<code>\l__spintent_spmcm_print_result_bool ..</code>	2108	<code>__spintent_spmQ_set_join_word:</code>	2863
<code>\l__spintent_spmcm_print_upper_bool ...</code>	2108	<code>__spintent_spmQ_set_wrap_parens_size: ...</code>	2808
<code>\l__spintent_spmcm_read_terse_bool ...</code>	2108	<code>__spintent_spmQ_start_wrap_parens: ...</code>	2843
<code>\l__spintent_spmmedia_read_arg_tl</code>	7649	<code>__spintent_spmQ_stop_wrap_parens: ...</code>	2843
<code>\l__spintent_spmmedia_sub_index_str ...</code>	7649	<code>\l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl ...</code>	2744
<code>\l__spintent_spmmedia_read_arg_tl ...</code>	7649	<code>\l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl ...</code>	2744
<code>\l__spintent_spmmedia_sub_index_str ..</code>	7649	<code>\l__spintent_spm_side_mode_str</code>	5205
<code>\l__spintent_spmmin_read_arg_tl</code>	7649	<code>\l__spintent_spm_side_prefix_tl</code>	5205
<code>\l__spintent_spmmin_sub_index_str</code>	7649	<code>\l__spintent_spm_side_read_arg_tl</code>	5205
<code>\l__spintent_spmmoda_read_arg_tl</code>	7649	<code>\l__spintent_spm_side_read_sty_str</code>	5205
<code>\l__spintent_spmmoda_sub_index_str ...</code>	7649	<code>__spintent_spm_sym_mathml:</code>	1922
<code>__spintent_spmoney_build_tree:</code>	1080	<code>\l__spintent_spm_sym_prefix_tl</code>	1869
<code>__spintent_spmoney_check_sub_units: ..</code>	1031	<code>\l__spintent_spm_sym_read_sym_tl</code>	1869
<code>__spintent_spmoney_intent_int:</code>	990	<code>\l__spintent_spm_sym_suffix_tl</code>	1869
<code>\l__spintent_spmoney_intent_money_str .</code>	852	<code>\l__spintent_spm_sym_symbol_tl</code>	1869
<code>\l__spintent_spmoney_intent_sign_str ..</code>	852	<code>__spintent_spmul_exec:nnn</code>	2079
<code>\l__spintent_spmoney_intent_sub_unit_-</code>		<code>__spintent_spmul_mathml:nn</code>	2063
<code>str</code>	852	<code>__spintent_spmul_render_op:nn</code>	2054
<code>\l__spintent_spmoney_luaset_conde_str .</code>	842	<code>\l__spintent_spnD_luaset_is_truncated_-</code>	
<code>\l__spintent_spmoney_luaset_currency_arg_-</code>		<code>str</code>	2330
<code>str</code>	847	<code>\l__spintent_spnD_luaset_result_tl ...</code>	2330
<code>\l__spintent_spmoney_luaset_extracted_-</code>		<code>\l__spintent_spnD_prefix_tl</code>	2330
<code>curr_str</code>	850	<code>\l__spintent_spnD_print_result_num_tl .</code>	2330
<code>\l__spintent_spmoney_luaset_extracted_-</code>		<code>\l__spintent_spnM_luaset_is_truncated_-</code>	
<code>num_tl</code>	850	<code>str</code>	2330
<code>\l__spintent_spmoney_luaset_plur_str ..</code>	842	<code>\l__spintent_spnM_luaset_result_tl ...</code>	2330
<code>\l__spintent_spmoney_luaset_position_-</code>		<code>\l__spintent_spnM_prefix_tl</code>	2330
<code>str</code>	840	<code>\l__spintent_spnM_print_result_num_tl .</code>	2330
<code>\l__spintent_spmoney_luaset_print_iso_-</code>		<code>__spintent_spnM_spnD_exec:nnnnn</code>	2437
<code>str</code>	847	<code>__spintent_spnM_spnD_intent:nn</code>	2379
<code>\l__spintent_spmoney_luaset_sing_str ..</code>	842	<code>\l__spintent_spnM_spnD_intent_tl</code>	2336
<code>\l__spintent_spmoney_luaset_status_str</code>	847	<code>\l__spintent_spnM_spnD_luaset_error_-</code>	
<code>\l__spintent_spmoney_luaset_subplur_str</code>	842	<code>str</code>	2328
<code>\l__spintent_spmoney_luaset_subsing_str</code>	842	<code>__spintent_spnM_spnD_mathml:nnnn ...</code>	2448
<code>\l__spintent_spmoney_luaset_symbol_str</code>	840		
<code>__spintent_spmoney_mathml:</code>	961		

<code>__spintent_spnM_spnD_result:nn</code>	2399	<code>\l__spintent_spProb_luaset_b_str</code>	8258
<code>__spintent_spnM_spnD_silent:nn</code>	2391	<code>\l__spintent_spProb_luaset_error_str</code> ..	8258
<code>\l__spintent_spnmd_luaset_is_number_-str</code>	2328	<code>\l__spintent_spProb_luaset_op_str</code>	8258
<code>\l__spintent_spnnum_intent_read_dec_sep_-str</code>	289	<code>__spintent_spProb_mathml:</code>	8330
<code>\l__spintent_spnnum_intent_read_sign_str</code>	289	<code>__spintent_spProb_mid:</code>	8288
<code>__spintent_spnnum_mathml:</code>	471	<code>\l__spintent_spProb_nested_bool</code>	8263
<code>\l__spintent_spnnum_notation_sym_tl</code> . . .	289	<code>__spintent_spProb_nested_ops:</code>	8288
<code>__spintent_spnnum_print_integer:</code>	471	<code>\l__spintent_spProb_read_arg_tl</code>	8262
<code>__spintent_spnnum_print_num_start:</code> . . .	471	<code>__spintent_spProm_exec:nn</code>	7609
<code>__spintent_spnnum_print_part_dec:</code>	450	<code>\l__spintent_spProm_intent_tl</code>	7592
<code>__spintent_spnnum_print_part_period:</code> ..	450	<code>__spintent_spProm_mathml:n</code>	7614
<code>__spintent_spnnum_print_period_bar:</code> . . .	378	<code>\l__spintent_spProm_read_arg_tl</code>	7592
<code>\l__spintent_spnnum_read_period_sep_str</code> . . .	289	<code>__spintent_spPval_exec:nnn</code>	8218
<code>\l__spintent_spnnum_read_terse_bool</code> . . .	289	<code>__spintent_spPval_mathml:nn</code>	8223
<code>__spintent_spnnum_render_dec:</code>	361	<code>\l__spintent_sprad_mode_str</code>	6498
<code>__spintent_spnnum_render_decimal_sep:</code> . .	415	<code>\l__spintent_sprad_read_arg_tl</code>	6498
<code>__spintent_spnnum_render_int:</code>	361	<code>\l__spintent_sprad_sub_index_str</code>	6498
<code>__spintent_spnnum_render_only_period:</code> . .	378	<code>\l__spintent_sprango_read_arg_tl</code>	7649
<code>__spintent_spnnum_render_part:n</code>	361	<code>\l__spintent_sprango_sub_index_str</code> . . .	7649
<code>__spintent_spnnum_render_period_sep:</code> ..	378	<code>__spintent_sprayo_exec:nn</code>	5127
<code>__spintent_spnz_exec:nn</code>	2724	<code>\l__spintent_sprayo_intent_arg_tl</code>	5075
<code>__spintent_spnz_mathml:</code>	2708	<code>__spintent_sprayo_mathml:</code>	5141
<code>\l__spintent_spOmega_read_arg_tl</code>	8158	<code>\l__spintent_sprayo_mode_str</code>	5069
<code>\l__spintent_spOmega_read_sub_bool</code> . . .	8158	<code>\l__spintent_sprayo_prefix_tl</code>	5069
<code>\l__spintent_spOmega_sub_index_str</code> . . .	8158	<code>\l__spintent_sprayo_pt_idx_int</code>	5072
<code>\l__spintent_spPcirc_mode_str</code>	7052	<code>\l__spintent_sprayo_pt_seq</code>	5072
<code>\l__spintent_spPcirc_prefix_tl</code>	7052	<code>\l__spintent_sprayo_read_sty_str</code>	5069
<code>\l__spintent_spPcirc_print_sym_str</code> . . .	7052	<code>\l__spintent_sprayo_refs_tl</code>	5072
<code>\l__spintent_spPcirc_read_arg_tl</code>	7052	<code>\l__spintent_sprazon_cmd_str</code>	2535
<code>\l__spintent_spPcirc_read_sty_str</code>	7052	<code>__spintent_sprazon_exec:nnn</code>	2554
<code>\l__spintent_spPcirc_sub_index_str</code> . . .	7052	<code>__spintent_sprazon_mathml:nn</code>	2559
<code>\l__spintent_spPerc_read_arg_tl</code>	7870	<code>__spintent_spread_exec:nn</code>	1731
<code>\l__spintent_spPfig_mode_str</code>	6032	<code>\l__spintent_spread_luaset_reading_str</code> .	1681
<code>\l__spintent_spPfig_prefix_tl</code>	6032	<code>\l__spintent_spread_luaset_status_str</code> .	1681
<code>\l__spintent_spPfig_print_sym_str</code>	6032	<code>\l__spintent_spread_mathml:nn</code>	1757
<code>\l__spintent_spPfig_read_arg_tl</code>	6032	<code>\l__spintent_spread_read_arg_tl</code>	1681
<code>__spintent_spPoint_exec:nnn</code>	4495	<code>\l__spintent_spread_read_tmp_tl</code>	1681
<code>\l__spintent_spPoint_intent_arg_tl</code> . . .	4455	<code>__spintent_specta_exec:nn</code>	4854
<code>__spintent_spPoint_mathml:n</code>	4540	<code>\l__spintent_specta_intent_arg_tl</code> . . .	4814
<code>\l__spintent_spPoint_mode_str</code>	4453	<code>\l__spintent_specta_kv_tl</code>	4814
<code>\l__spintent_spPoint_prefix_tl</code>	4453	<code>__spintent_specta_mathml:n</code>	4864
<code>__spintent_spPoly_build_concept:</code>	5954	<code>\l__spintent_specta_mode_str</code>	4809
<code>__spintent_spPoly_build_refs:</code>	5939	<code>\l__spintent_specta_prefix_tl</code>	4809
<code>__spintent_spPoly_exec:nn</code>	5990	<code>\l__spintent_specta_pt_idx_int</code>	4811
<code>\l__spintent_spPoly_intent_arg_tl</code>	5886	<code>\l__spintent_specta_pt_seq</code>	4811
<code>__spintent_spPoly_mathml:</code>	6001	<code>\l__spintent_specta_refs_tl</code>	4811
<code>\l__spintent_spPoly_mode_str</code>	5884	<code>\l__spintent_spriq_read_arg_tl</code>	7649
<code>__spintent_spPoly_points_loop:</code>	5978	<code>\l__spintent_spriq_sub_index_str</code>	7649
<code>\l__spintent_spPoly_prefix_tl</code>	5884	<code>__spintent_spsshort_exec:n</code>	1200
<code>\l__spintent_spPoly_pt_idx_int</code>	5886	<code>__spintent_spsshort_execute_layout:</code> . .	1235
<code>\l__spintent_spPoly_pt_seq</code>	5886	<code>\l__spintent_spsshort_luaset_base_str</code> ..	1148
<code>\l__spintent_spPoly_refs_tl</code>	5886	<code>\l__spintent_spsshort_luaset_expand_str</code> .	1148
<code>__spintent_spPoly_sym:</code>	5931	<code>\l__spintent_spsshort_luaset_layout_str</code> .	1148
<code>__spintent_spProb_cap:</code>	8288	<code>\l__spintent_spsshort_luaset_output_str</code> .	1148
<code>__spintent_spProb_content:</code>	8320	<code>\l__spintent_spsshort_luaset_status_str</code> .	1148
<code>__spintent_spProb_cup:</code>	8288	<code>\l__spintent_spsshort_luaset_suffix_str</code> .	1148
<code>__spintent_spProb_event:N</code>	8288	<code>__spintent_spsshort_print:nn</code>	1188
<code>__spintent_spProb_exec:nn</code>	8403	<code>__spintent_spsshort_render_bypass:n</code> . .	1211
<code>\l__spintent_spProb_luaset_a_str</code>	8258	<code>__spintent_spsshort_render_error:n</code> . .	1211
		<code>__spintent_spsshort_render_fallback:</code> ..	1211
		<code>__spintent_spsshort_render_success:</code> . .	1211
		<code>__spintent_spsshort_tag_span:nn</code>	1175

__spintent_spside_exec:nnn	5284	\l__spintent_sptime_build_seconds:nn	1449	\l__spintent_stat_exec:nnn	7773
\l__spintent_spside_intent_arg_tl	5216	\l__spintent_sptime_luaaset_base_str	1436	\l__spintent_stat_intent:nn	7729
\l__spintent_spside_intent_tl	5212	\l__spintent_sptime_luaaset_error_str	1436	\l__spintent_stat_intent:nnnn	7729
__spintent_spside_mathml:n	5319	\l__spintent_sptime_luaaset_has_seconds_-str	1436	\l__spintent_stat_intent:nnnn	7729
\l__spintent_spside_mode_str	5205	\l__spintent_sptime_luaaset_is_fraction_-str	1436	\l__spintent_stat_intent_tl	7658
__spintent_spside_points_loop:n	5387	\l__spintent_sptime_luaaset_seconds_str	1436	\l__spintent_stat_letter:nnnn	7773
\l__spintent_spside_prefix_tl	5205	\l__spintent_sptime_mathml:	1467	\l__spintent_stat_mathml:nnnn	7764
\l__spintent_spside_pt_idx_int	5213	__spintent_spunit_exec:n	687	\l__spintent_stat_pos_check:nnn	7901
\l__spintent_spside_pt_seq	5213	\l__spintent_spunit_exponent_tl	560	\l__spintent_stat_pos_error_bool	7874
\l__spintent_spside_read_arg_tl	5205	\l__spintent_spunit_format_canonical:	619	\l__spintent_stat_pos_exec:nnnnn	7955
\l__spintent_spside_read_sty_str	5205	\l__spintent_spunit_load_term:nn	627	\l__spintent_stat_pos_mathml:nnnn	7925
\l__spintent_spside_refs_tl	5213	\l__spintent_spunit_luaaset_above_found_-str	552	\l__spintent_stat_pos_typeset:nn	7920
__spintent_spsiglo_exec:n	1375	\l__spintent_spunit_luaaset_above_sexa_-str	552	\l__spintent_stat_pos_value_int	7874
\l__spintent_spsiglo_luaaset_arabic_str	1292	\l__spintent_spunit_luaaset_below_found_-str	552	\l__spintent_stat_simple:nnn	7773
\l__spintent_spsiglo_luaaset_error_str	1292	\l__spintent_spunit_luaaset_below_n_str	552	\l__spintent_stat_typeset:nnn	7715
\l__spintent_spsiglo_luaaset_roman_min_-str	1292	\l__spintent_spunit_luaaset_canonical_-str	557	\l__spintent_unknown_keys_cmd:n	241
__spintent_spsiglo_mathml:	1375	\l__spintent_spunit_luaaset_read_str	557	\l__spintent_unknown_keys_cmd:nn	241
\l__spintent_spsiglo_print_era_str	1292	\l__spintent_spunit_luaaset_status_str	557	spintent.lua	76
__spintent_spsiglo_render_simple:nn	1326	\l__spintent_spunit_mathml:	730	\spinterval	39, 130, 3597
__spintent_spsiglo_render_with_era:nnn	1326	\l__spintent_spunit_print_product:n	670	\spinterval-invalid-arg	3229
__spintent_spsiglo_tag_span:nn	1362	\l__spintent_spunit_print_term:nn	636	\spmangle	28, 174, 5699
__spintent_spsiglo_text:	1375	\l__spintent_spunit_read_slash_str	560	\spmangle-invalid-arg	5433
__spintent_sptime_build_seconds:nn	1449	\l__spintent_spusep_arg_tl	1554	\spmarc	29, 180, 5862
\l__spintent_sptime_luaaset_base_str	1436	\l__spintent_spusep_exec:n	1631	\spmangle-invalid-points	5731
\l__spintent_sptime_luaaset_error_str	1436	\l__spintent_spusep_left_tl	1554	\spmmax	43, 7844
\l__spintent_sptime_luaaset_has_seconds_-str	1436	\l__spintent_spusep_mathml:nn	1620	\spmcd	19, 105, 2308
\l__spintent_sptime_luaaset_is_fraction_-str	1436	\l__spintent_spusep_right_tl	1554	\spmcm	20, 105, 2308
\l__spintent_sptime_luaaset_seconds_str	1436	\l__spintent_spvarz_read_arg_tl	7649	\spmedia	42, 7795
\l__spintent_sptime_mathml:	1467	\l__spintent_spvarz_sub_index_str	7649	\spmediana	42, 7795
__spintent_spunit_exec:n	687	\l__spintent_spvec_exec:nnn	4608	\spmmin	43, 7844
\l__spintent_spunit_exponent_tl	560	\l__spintent_spvec_intent_arg_tl	4565	\spmmoda	42, 7795
\l__spintent_spunit_format_canonical:	619			\spmoney	10, 78, 1137
\l__spintent_spunit_load_term:nn	627			\spmoney-invalid-currency	857
\l__spintent_spunit_luaaset_above_found_-str	552			\spmoney-no-subunits	857
\l__spintent_spunit_luaaset_above_n_str	552			\spmQ	21, 119, 2986
\l__spintent_spunit_luaaset_above_sexa_-str	552			\spmQ-not-integer	2748
\l__spintent_spunit_luaaset_below_found_-str	552			\spmQ-signed-part	2748
\l__spintent_spunit_luaaset_below_n_str	552			\spmQ-zero-denominator	2748
\l__spintent_spunit_luaaset_canonical_-str	557			\spmside	26, 170, 5399
\l__spintent_spunit_luaaset_read_str	557			\spmside	6766
\l__spintent_spunit_luaaset_status_str	557				
\l__spintent_spunit_mathml:	730				
\l__spintent_spunit_print_product:n	670				
\l__spintent_spunit_print_term:nn	636				
\l__spintent_spunit_read_slash_str	560				
\l__spintent_spusep_arg_tl	1554				
\l__spintent_spusep_exec:n	1631				
\l__spintent_spusep_left_tl	1554				
\l__spintent_spusep_mathml:nn	1620				
\l__spintent_spusep_right_tl	1554				
\l__spintent_spvarz_read_arg_tl	7649				
\l__spintent_spvarz_sub_index_str	7649				
\l__spintent_spvec_exec:nnn	4608				
\l__spintent_spvec_intent_arg_tl	4565				
\l__spintent_sptime_build_seconds:nn	1449				
\l__spintent_sptime_luaaset_base_str	1436				
\l__spintent_sptime_luaaset_error_str	1436				
\l__spintent_sptime_luaaset_has_seconds_-str	1436				
\l__spintent_sptime_luaaset_is_fraction_-str	1436				
\l__spintent_sptime_luaaset_seconds_str	1436				
\l__spintent_sptime_mathml:	1467				
__spintent_spunit_exec:n	687				
\l__spintent_spunit_exponent_tl	560				
\l__spintent_spunit_format_canonical:	619				
\l__spintent_spunit_load_term:nn	627				
\l__spintent_spunit_luaaset_above_found_-str	552				
\l__spintent_spunit_luaaset_above_n_str	552				
\l__spintent_spunit_luaaset_above_sexa_-str	552				
\l__spintent_spunit_luaaset_below_found_-str	552				
\l__spintent_spunit_luaaset_below_n_str	552				
\l__spintent_spunit_luaaset_canonical_-str	557				
\l__spintent_spunit_luaaset_read_str	557				
\l__spintent_spunit_luaaset_status_str	557				
\l__spintent_spunit_mathml:	730				
\l__spintent_spunit_print_product:n	670				
\l__spintent_spunit_print_term:nn	636				
\l__spintent_spunit_read_slash_str	560				
\l__spintent_spusep_arg_tl	1554				
\l__spintent_spusep_exec:n	1631				
\l__spintent_spusep_left_tl	1554				
\l__spintent_spusep_mathml:nn	1620				
\l__spintent_spusep_right_tl	1554				
\l__spintent_spvarz_read_arg_tl	7649				
\l__spintent_spvarz_sub_index_str	7649				
\l__spintent_spvec_exec:nnn	4608				
\l__spintent_spvec_intent_arg_tl	4565				
\l__spintent_sptime_build_seconds:nn	1449				
\l__spintent_sptime_luaaset_base_str	1436				
\l__spintent_sptime_luaaset_error_str	1436				
\l__spintent_sptime_luaaset_has_seconds_-str	1436				
\l__spintent_sptime_luaaset_is_fraction_-str	1436				
\l__spintent_sptime_luaaset_seconds_str	1436				
\l__spintent_sptime_mathml:	1467				
__spintent_spunit_exec:n	687				
\l__spintent_spunit_exponent_tl	560				
\l__spintent_spunit_format_canonical:	619				
\l__spintent_spunit_load_term:nn	627				
\l__spintent_spunit_luaaset_above_found_-str	552				
\l__spintent_spunit_luaaset_above_n_str	552				
\l__spintent_spunit_luaaset_above_sexa_-str	552				
\l__spintent_spunit_luaaset_below_found_-str	552				
\l__spintent_spunit_luaaset_below_n_str	552				
\l__spintent_spunit_luaaset_canonical_-str	557				
\l__spintent_spunit_luaaset_read_str	557				
\l__spintent_spunit_luaaset_status_str	557				
\l__spintent_spunit_mathml:	730				
\l__spintent_spunit_print_product:n	670				
\l__spintent_spunit_print_term:nn	636				
\l__spintent_spunit_read_slash_str	560				
\l__spintent_spusep_arg_tl	1554				
\l__spintent_spusep_exec:n	1631				
\l__spintent_spusep_left_tl	1554				
\l__spintent_spusep_mathml:nn	1620				
\l__spintent_spusep_right_tl	1554				
\l__spintent_spvarz_read_arg_tl	7649				
\l__spintent_spvarz_sub_index_str	7649				
\l__spintent_spvec_exec:nnn	4608				
\l__spintent_spvec_intent_arg_tl	4565				
\l__spintent_sptime_build_seconds:nn	1449				
\l__spintent_sptime_luaaset_base_str	1436				
\l__spintent_sptime_luaaset_error_str	1436				
\l__spintent_sptime_luaaset_has_seconds_-str	1436				
\l__spintent_sptime_luaaset_is_fraction_-str	1436				
\l__spintent_sptime_luaaset_seconds_str	1436				
\l__spintent_sptime_mathml:	1467				
__spintent_spunit_exec:n	687				
\l__spintent_spunit_exponent_tl	560				
\l__spintent_spunit_format_canonical:	619				
\l__spintent_spunit_load_term:nn	627				
\l__spintent_spunit_luaaset_above_found_-str	552				
\l__spintent_spunit_luaaset_above_n_str	552				
\l__spintent_spunit_luaaset_above_sexa_-str	552				
\l__spintent_spunit_luaaset_below_found_-str	552				
\l__spintent_spunit_luaaset_below_n_str	552				
\l__spintent_spunit_luaaset_canonical_-str	557				
\l__spintent_spunit_luaaset_read_str	557				
\l__spintent_spunit_luaaset_status_str	557				
\l__spintent_spunit_mathml:	730				
\l__spintent_spunit_print_product:n	670				
\l__spintent_spunit_print_term:nn	636				
\l__spintent_spunit_read_slash_str	560				
\l__spintent_spusep_arg_tl	1554				
\l__spintent_spusep_exec:n	1631				
\l__spintent_spusep_left_tl	1554				
\l__spintent_spusep_mathml:nn	1620				
\l__spintent_spusep_right_tl	1554				
\l__spintent_spvarz_read_arg_tl	7649				
\l__spintent_spvarz_sub_index_str	7649				
\l__spintent_spvec_exec:nnn	4608				
\l__spintent_spvec_intent_arg_tl	4565				
\l__spintent_sptime_build_seconds:nn	1449				
\l__spintent_sptime_luaaset_base_str	1436				
\l__spintent_sptime_luaaset_error_str	1436				
\l__spintent_sptime_luaaset_has_seconds_-str	1436				
\l__spintent_sptime_luaaset_is_fraction_-str	1436				
\l__spintent_sptime_luaaset_seconds_str	1436				
\l__spintent_sptime_mathml:	1467				
__spintent_spunit_exec:n	687				
\l__spintent_spunit_exponent_tl	560				
\l__spintent_spunit_format_canonical:	619				
\l__spintent_spunit_load_term:nn	627				
\l__spintent_spunit_luaaset_above_found_-str	552				
\l__spintent_spunit_luaaset_above_n_str	552				
\l__spintent_spunit_luaaset_above_sexa_-str	552				
\l__spintent_spunit_luaaset_below_found_-str	552				
\l__spintent_spunit_luaaset_below_n_str	552				
\l__spintent_spunit_luaaset_canonical_-str	557				
\l__spintent_spunit_luaaset_read_str	557				
\l__spintent_spunit_luaaset_status_str	557				
\l__spintent_spunit_mathml:	730				
\l__spintent_spunit_print_product:n	670				
\l__spintent_spunit_print_term:nn	636				
\l__spintent_spunit_read_slash_str	560				
\l__spintent_spusep_arg_tl	1554				
\l__spintent_spusep_exec:n	1631				
\l__spintent_spusep_left_tl	1554				
\l__spintent_spusep_mathml:nn	1620				
\l__spintent_spusep_right_tl	1554				
\l__spintent_spvarz_read_arg_tl	7649				
\l__spintent_spvarz_sub_index_str	7649				
\l__spintent_spvec_exec:nnn	4608				
\l__spintent_spvec_intent_arg_tl	4565				
\l__spintent_sptime_build_seconds:nn	1449				
\l__spintent_sptime_luaaset_base_str	1436				
\l__spintent_sptime_luaaset_error_str	1436				
\l__spintent_sptime_luaaset_has_seconds_-str	1436				
\l__spintent_sptime_luaaset_is_fraction_-str	1436				
\l__spintent_sptime_luaaset_seconds_str	1436				
\l__spintent_sptime_mathml:	1467				
__spintent_spunit_exec:n	687				
\l__spintent_spunit_exponent_tl	560				

\spshort	12, 85, 1279
spshort-unknown-abbreviation	1154
\spside	26, 170, 5399
spside	6766
spside-invalid-points	5217
\spsiglo	15, 88, 1428
spsiglo-invalid-arg	1296
\sptime	15, 91, 1499
sptime-invalid-arg	1444
\spunit	8, 72, 774
spunit-inline-numeric-denominator	562
spunit-invalid-unit	562
spunit-no-units	562
\spunitalias	10, 77, 822
spunitalias-duplicate	786
spunitalias-invalid-expr	786
\spusep	16, 94, 1670
spusep-empty-arg	1557
spusep-invalid-arg	1557
\spvarz	42, 7810
\spvec	24, 158, 4798
spvec-invalid-arg	4567
\spVol	38, 213, 7580
stat-pos-invalid-index	7876
str commands:	
\str_lowercase:n	70
sub-index	6504 , 6766 , 7076 , 7393 , 7659 , 8019 , 8162
sub-units	871
suffix	1798 , 1873
T	
Tool provided by spanish-mathml-intent :	
spmml-tool	60 , 62
U	
unknown	308 , 585 , 871 , 1161 , 1303 , 1572 , 1714 , 1798 , 1873 , 1959 , 2034 , 2114 , 2352 , 2537 , 2692 , 2770 , 3032 , 3238 , 3630 , 3891 , 4077 , 4188 , 4464 , 4574 , 4823 , 5083 , 5227 , 5444 , 5741 , 5897 , 6090 , 6504 , 6766 , 7076 , 7393 , 7594 , 7659 , 7697 , 7883 , 8019 , 8112 , 8162 , 8204 , 8273 , 8434 , 8608 , 8977
unknown-choice	215
unknown-command-setup	165
upper-case	2114 , 6504
use-dfrac	2537 , 2770 , 8204
use-spnZ	2770
W	
wrap-parens	1959 , 2034 , 2692 , 2770 , 8434